

## 検査設備明細書

対象容器：一般複合容器（容器則第 3 3 条第 1 号）

- 1 容器のさび落しのための設備、洗じょう設備及び乾燥のための設備（告示第 3 1 条第 3 項第 1 号及び第 2 号）

（イ～ニについては、該当するものを記入する。）

設 備	メーカー	型式	数	備 考
イ 容器回転式洗じょう機（内部にセラミック球等を挿入するもの）				
ロ 回転式清じょう機				
ハ 薬剤等を用いる洗じょう設備				
ニ 水圧洗浄装置				
乾燥のための設備				

- 2 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備（告示第 3 1 条第 3 項第 3 号）

設 備	メーカー	型式	数	備 考
スケール（JIS B7516(1987)金属製直尺 1 級に適合するもの）				
ノギス（JIS B7507(1993)ノギスに適合するもの）				
デプスゲージ（JIS B7518(1993)デプスゲージに適合する最小読取目盛0.02mm以下のもの）				
超音波厚さ計				

3 容器の内面を照明検査するための設備（告示第31条第3項第4号）

設 備	メーカー	型式	数	備 考
内部照明器(十分な光力を有する豆電球等を挿入するもの又はこれと同等以上の効果を有するもの)				

4 圧力計及び膨張計（膨張計は、膨張測定試験を行う場合に限る。）（告示第31条第3項第5号及び第6号）

設 備	メーカー	型式	数	備 考
圧力計(検査を行う容器の耐圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B75 05-1 (2007) アネロイド型圧力計－第1部:ブルドン管圧力計に適合しているもの)				
膨張計(最小目盛が恒久増加量測定時において全増加量の100分の1又は0.05立方センチメートルまで計測できるもの)				

5 残ガス回収のための設備（可燃性ガスを充填する容器及び毒性ガスを充填する容器に限る。）（告示第31条第3項第8号）

設備概要等