


【八SBEE®名古屋 I 評価結果

使用評価ソフト: CASBEE Nagova 2016(v3.0)









3 設計上の配慮事項		
総合 LED照明や節水型水栓を採用し、敷地内温熱環境の向上・	資源の保護に努めています。	その他 特になし
F☆☆☆☆をほぼ全面的に採用し、化学汚染物質による空		Q3 室外環境(敷地内) 敷地境界には連続する塀ではなく、見通しの良いフェン スを採用することで、防犯性・防災性に配慮していま す。
LR1 エネルギー LED照明を採用しています。		LR3 敷地外環境 敷地内に十分な駐車場・駐輪場を設けています。 また外部に漏れる照明は点滅させません。

- ■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency(建築環境総合性能評価システム)
- ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
- ■「ライフサイクルCO。」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
- ■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE 名古屋

▋評価結果▮

重点項目スコア・結果シート

(仮称)菊井一丁目マンション 新築工事

CASBEE-建築(新築)2016年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル

■評価ソフト: CASBEE_Nagoya_2016(v3.0)

重点項目		評価	全体に対する 重み係数	重点項目 スコア
1. 温暖化対策				4.1
LR1	エネルギー	4.4	0.4	
LR3.1	地球温暖化への配慮	3.7	0.1	
LR3.2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.05	
2. 自然共生			1.3	
Q3.1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	
Q3.3.1	地域性への配慮、快適性の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無	0.009	
Q3.2	まちなみ・景観への配慮	71.4	1.000	
Q3.3.2	敷地内温熱環境の向上	2.0	0.045	
3. 循環型社会			2.8	
LR2.1	水資源保護		0.06	
LR2.2	非再生性資源の使用量削減	2.8	0.18	
LR3.2.3	地域インフラへの負荷抑制 ※2		0.01875	

結果 1. 温暖化対策	評価点 = 4.1	
2. 自然共生	評価点 = 1.3	
3. 循環型社会	評価点 = 2.8	

重点項目のスコアは以下のように算出している。

重点項目スコア= (評価点×全体に対する重み)の総和 全体に対する重みの総和

※1 ここでは、Q3. 3. 1の評価する取組みのうち評価項目 I 2)地域性のある材料の使用 又は、Q3. 2において評価する取組みのうち評価項目 4)地域性のある素材による良好な景観形成 のいずれかでポイントがある場合は「有」、ない場合は「無」を評価とした。重点項目スコアの算出における評価点は評価「有」の場合は5、「無」の場合は1とし、重みはQ3. 3. 1の全体に対する重みに0. 2を乗じたものとしている。

※2 ここでは、LR3. 2. 3のうち、LR3. 2. 3. 3 交通負荷抑制 を除いたもので評価点及び全体に対する重み係数を 算出している。したがって、ここでの評価点はスコアシートにおけるLR3. 2. 3の評価点とは異なるものである。