

# 名古屋市版施工単価内訳表

令和7年9月1日

名古屋市緑政土木局

## 「名古屋市版施工単価内訳表【公表図書】」について

- 本資料は、名古屋市緑政土木局が所管する土木工事等の積算に用いる「名古屋市版施工単価」の内容を示したもので、令和7年9月1日以降に起案する案件に適用します。
- 本文は、目次の順番にかかわらず、コード番号順に掲載します。
- 「名古屋市版施工単価（標準単価）」は、積算基準に基づいて設定した単価です。
- 「名古屋市版施工単価（特別単価）」は、独自に設定した単価です。
- 本資料はあくまで参考資料であり、契約約款にいう「設計図書」ではありません。したがって、本資料の内容は、請負契約上、発注者及び受注者を拘束するものではありません。

緑政土木局技術指導課

**名古屋市版施工単価内訳表**  
**標準単価目次（令和7年9月1日）**

| コード    | 工種名                 |
|--------|---------------------|
| 処理費    |                     |
| D00001 | 残土処理費（確認処分）         |
| D00002 | コンクリート廃材処理費         |
| D00003 | アスファルト廃材処理費         |
| D00004 | 浚渫土砂処理費             |
| D00008 | 塵芥処理費               |
| D00010 | 刈草処理費               |
| D00011 | 撤去樹木処理費（公園・街路樹等修繕用） |
| D00012 | 木材処理費（公園・街路樹等修繕用）   |
| D00014 | 剪定枝処理費              |
| D00015 | 草類処理費               |
| D00016 | 撤去樹木処理費（公園委託用）      |
| D00020 | 残土処理費（指定処分）         |
| D00021 | 残土処理費（改良土プラント持込）    |
| D00022 | 残土処理費（路盤材改良プラント持込）  |
| 土工     |                     |
| D00119 | 埋戻（機械）              |
| D00120 | 埋戻（人力）              |
| D00121 | 埋戻                  |
| D00139 | すきとり                |
| D00144 | 公園整地                |
| D00146 | 公園残土処理              |
| D00149 | 積込（人力）As・Co塊・スラグ 砕等 |
| D00161 | 2 t ダンプ運搬           |
| D00162 | 4 t ダンプ運搬           |
| D00164 | 10 t ダンプ運搬          |
| D00168 | 仮置土運搬 2 t 搬出搬入      |
| D00169 | 仮置土運搬 4 t 搬出搬入      |
| D00170 | 仮置土運搬 10 t 搬出搬入     |
| D00172 | ストックヤード代            |
| D00201 | 機械掘削工(管路)           |
| D00202 | 立坑掘削工(管路)           |
| D00203 | 小型バックホウ投入搬出(管路立坑掘削) |
| D00211 | 人力投入埋戻工(管路)         |
| D00212 | 機械投入埋戻工(管路)         |

| コード    | 工種名                                |
|--------|------------------------------------|
| D00221 | ダンプトラック運搬(10t積)(管路土工)              |
| D00222 | ダンプトラック運搬(4t積)(管路土工)               |
| D00223 | ダンプトラック運搬(2t積)(管路土工)               |
| 砕石工    |                                    |
| D00704 | 単粒度砕石(30～20mm)                     |
| D00705 | コンクリート基礎(空練り170kg/m <sup>3</sup> ) |
| 一般仕上工  |                                    |
| D00802 | プレキャストコンクリート製品布設(80kg以下)           |
| D00804 | プレキャストコンクリート製品布設(80超え2200kg以下)     |
| 排水構造物工 |                                    |
| D00805 | 集水枡据付                              |
| D00806 | L形側溝据付                             |
| D00901 | 街渠                                 |
| D00905 | 街渠エプロン                             |
| D00906 | L形街渠                               |
| D00907 | L形街渠（R部）                           |
| D00908 | 街渠枡(450用)                          |
| D00909 | 街渠枡(500用)                          |
| D00911 | 特殊枡                                |
| D00912 | 街渠枡（D）                             |
| D00913 | 特殊街渠枡（A）                           |
| D00914 | 特殊街渠枡（B）                           |
| D00915 | 排水管布設                              |
| D00916 | 排水管取付(街渠用)                         |
| D00920 | L形側溝                               |
| D00921 | U形側溝 B、C                           |
| D00922 | U形側溝 A                             |
| D00923 | U形側溝(180)                          |
| D00925 | 横断暗渠（A）                            |
| D00927 | 横断グレーチング                           |
| D00928 | 電柱除けU形側溝工（蓋含む）                     |
| D00930 | L形側溝枡                              |
| D00932 | L形側溝枡上部                            |
| D00935 | 側溝枡C移設                             |
| D00938 | 雨水枡（C）                             |

| コード    | 工種名                      |
|--------|--------------------------|
| D00939 | 雨水枡（D）                   |
| D00942 | 自由勾配側溝                   |
| D00954 | 横断暗渠（B）                  |
| D00956 | 横断 <sup>グ</sup> レーチング（E） |
| D00960 | 導水パイプ設置                  |
| D00970 | V形側溝                     |
| D00971 | L形側溝（現場打A）               |
| D00973 | V形側溝枡                    |
| D00976 | V形側溝枡上部                  |
| 縁石工    |                          |
| D00903 | ブロック据付                   |
| D01510 | 路幅境界                     |
| D01533 | 根囲ブロック据付                 |
| D01540 | ベース付縁石植ます工               |
| 仮設工    |                          |
| D01301 | 木矢板(建込工法)                |
| D01302 | 横矢板(土留め・仮締切)             |
| D01342 | 開削水替ポンプ据付撤去              |
| D01343 | 開削水替ポンプ運転                |
| D01362 | 段差摺付                     |
| D01750 | 木製腹起材設置撤去                |
| D01751 | 軽量金属腹起材設置撤去              |
| D01752 | 軽量金属切梁材設置撤去              |
| D01753 | 軽量鋼矢板建込（両側分）             |
| D01754 | 軽量鋼矢板引抜（両側分）             |
| D01755 | アルミ矢板建込工（両側分）            |
| D01756 | アルミ矢板引抜工（両側分）            |
| 雑工     |                          |
| D01504 | 板柵（河川）                   |
| D01505 | 板柵（道路）                   |
| D01506 | コンクリート柵                  |
| D01515 | 舗装止                      |
| D01520 | 境界杭探さく                   |
| D01525 | 境界調査                     |
| D02772 | 自転車マーク設置                 |
| 仮設材損料等 |                          |
| D01732 | 仮設材損料（木材）                |
| D01771 | 軽量支保材基本料（10m分1セット）       |

| コード    | 工種名                   |
|--------|-----------------------|
| D01772 | 軽量支保材賃料（10m分1セット）     |
| D01773 | アルミ矢板基本料（10m分1セット）    |
| D01774 | アルミ矢板賃料（10m分1セット）     |
| 舗装工    |                       |
| D00807 | 特殊ブロック設置              |
| D01803 | 上層路盤（路盤材無し）；現道打換ブル3 t |
| D01821 | アスファルト舗装；（人力）         |
| D02101 | 不陸整正；現道打換ブル3 t        |
| D02102 | 不陸整正（狭幅員）             |
| D02103 | 路盤整正；現道打換ブル3 t        |
| D02106 | 路盤整正（狭幅員）             |
| D02113 | 下層路盤；現道打換ブル3 t        |
| D02127 | 上層路盤；グレーダ・マダム・タイヤ     |
| D02128 | 上層路盤；ブル・マダム・タイヤ       |
| D02145 | 取合せ舗装路盤               |
| D02260 | 溶融スラグ入アスファルト舗装；（機械）   |
| D02270 | 溶融スラグ入アスファルト舗装；（人力）   |
| D02503 | セメコン舗設（歩道）            |
| D02504 | セメコン舗設（路肩）            |
| D02505 | セメコン舗設（歩道補強）          |
| D02510 | コンクリート平板舗設            |
| D02515 | コンクリート平板据直            |
| D02770 | 視覚障害者誘導用平板舗装（一般部）     |
| D02771 | 視覚障害者誘導用平板舗装（誘導部）     |
| 防護柵工   |                       |
| D01536 | 車止めポスト設置手間            |
| D02701 | 中央帯先端壁                |
| D02703 | 中央帯先端壁塗装              |
| D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工      |
| D02710 | ガードフェンス設置（中央帯用新設・更新）  |
| D02711 | ガードパイプ設置(21～22型)      |
| D02712 | ガードパイプ設置(24型歩道新設・更新)  |
| D02714 | ガードパイプ設置(転落防止柵)       |
| D02718 | 車両乗り上げ防止柵             |
| D02721 | ガードフェンス移設・撤去          |
| D02722 | ガードパイプ移設・撤去           |
| 標識工    |                       |
| D02735 | 道路反射鏡設置               |



| コード     | 工種名                     |
|---------|-------------------------|
| D02752  | 道路標識移設（各種）              |
| D02760  | 安全施設基礎                  |
| D02761  | 安全施設基礎（2）               |
| 道路付属施設工 |                         |
| D02754  | 道路照明設置                  |
| D02756  | 道路照明設置（LED20W以下）（カーポール） |
| D02757  | 道路照明（灯具取替）（LED20W以下）    |
| D02758  | 道路照明移設・撤去               |
| D02791  | 照明灯設置                   |
| D02792  | 道路照明基礎                  |
| D02794  | 道路照明設置（LED）（コンクリート柱共架）  |
| D02796  | 道路照明器具取付・撤去・移設          |
| 橋梁工     |                         |
| D02914  | 接着剤塗布                   |
| 管渠工     |                         |
| D04302  | まくら土台基礎                 |
| D04303  | はしご胴木基礎                 |
| D04305  | 砂基礎                     |
| D04310  | コンクリート巻立基礎（90° 巻）       |
| D04311  | コンクリート巻立基礎（120° 巻）      |
| D04312  | コンクリート巻立基礎（180° 巻）      |
| D04321  | 鉄筋コンクリート管布設             |
| D04327  | 取付管布設および支管取付工           |
| 人孔工     |                         |
| D04501  | 人孔鉄蓋据付                  |
| D04505  | 現場打高調整（角人孔用）            |
| D04510  | 頂版据付                    |
| D04511  | 角人孔躯体                   |
| D04515  | 丸人孔底部                   |
| D04523  | 組立マンホール設置工(0号)          |
| D04524  | 組立マンホール設置工(1号)          |
| D04525  | 組立マンホール設置工(2号)          |
| D04526  | 組立マンホール設置工(3号)          |
| 管更生工    |                         |
| D04601  | 反転・引込工                  |
| D04602  | 硬化・形成工                  |
| D04603  | 本管口切断工                  |
| D04604  | 本管口仕上工                  |

| コード           | 工種名                |
|---------------|--------------------|
| D04605        | 取付管口せん孔仕上工         |
| D04606        | 仮設備設置・撤去工          |
| D04607        | 換気設備工              |
| D04608        | 反転・形成用水替           |
| 透水性舗装工        |                    |
| D05510        | 透水性インターロッキングブロック設置 |
| D05551        | フィルター層 仕上り厚5cm     |
| D05561        | 透水性アスファルト舗装（歩道）    |
| 排水設備工〔公園緑地〕   |                    |
| D06101        | 公園U形側溝             |
| D06102        | 公園L形側溝             |
| D06110        | 公園グレーチング設置         |
| D06120        | 公園管渠               |
| D06130        | 集水桝（並目）            |
| D06132        | 汚水桝                |
| D06133        | 集水桝（細目）            |
| D06134        | 防臭桝                |
| D06135        | 集水桝（浸透・並目）         |
| D06136        | 集水桝（浸透・細目）         |
| 園路広場整備工〔公園緑地〕 |                    |
| D01806        | 園路路盤（路盤材無し）        |
| D06139        | 視覚障害者誘導用平板舗装（公園用）  |
| D06140        | 公園平板舗装             |
| D06143        | アスファルト舗装（公園）       |
| D06146        | コンクリート舗装           |
| D06148        | 園路路盤；路盤材含む         |
| D06149        | 園路路盤；狭幅員           |
| D06150        | 敷砂                 |
| D06151        | ダスト表層（厚4cm）        |
| D06152        | 砂表層                |
| D06153        | 路床整正（広場）           |
| D06154        | 転圧（広場）             |
| D06160        | ブロック縁石             |
| D06161        | レンガ縁石              |
| D06162        | 玉石縁石               |
| D06163        | 雑割石縁石              |
| D06164        | ブロック縁石D            |
| D06170        | 階段                 |

| コード              | 工種名              |
|------------------|------------------|
| D06171           | 擬木階段             |
| 植栽工 [公園緑地]       |                  |
| D06301           | 高木植栽             |
| D06304           | 公園客土             |
| D06305           | 施肥(緩効性化成肥料)      |
| D06312           | 公園地被客土           |
| D06320           | 張芝               |
| D06341           | 高木支柱             |
| D06345           | 支柱プレート           |
| D06351           | マルチング(公園用)       |
| D06371           | 植樹客土(8:2)        |
| 建築施設組立設置工 [公園緑地] |                  |
| D06380           | パーゴラ             |
| D06381           | パーゴラ屋根           |
| D06382           | パーゴラ柱            |
| サービス施設整備工 [公園緑地] |                  |
| D06501           | ベンチ              |
| D06502           | テーブル             |
| D07125           | 太陽電池式時計塔         |
| D07150           | 案内板(耐衝撃性プラスチック板) |
| 遊戯施設整備工 [公園緑地]   |                  |
| D06701           | 砂場               |
| D06702           | 砂場壁              |
| D06703           | 砂場砂              |
| D06704           | 砂場排水層            |
| D06705           | 砂場排水管(φ100)      |
| D06708           | ステップ             |
| D06712           | グローブジャングル        |
| D06713           | 円形ジャングルジム        |
| D06714           | ブランコ             |
| D06715           | ブランコ境界柵          |
| D06716           | すべり台             |
| D06718           | シーソー             |
| D06719           | 低鉄棒              |
| D06721           | 円木               |
| D06901           | 高鉄棒              |
| 擁壁工 [公園緑地]       |                  |
| D07101           | 公園石積             |

| コード            | 工種名          |
|----------------|--------------|
| D07102         | 公園ブロック積      |
| 修景施設整備工 [公園緑地] |              |
| D07104         | 景石据付(捨石工)    |
| D07105         | 石組           |
| 管理施設整備工 [公園緑地] |              |
| D07110         | パイプさく        |
| D07111         | フェンス         |
| D07112         | 車止           |
| D07113         | バリケード(鉄線柵)   |
| D07114         | 格子さく         |
| D07115         | フェンス(丸支柱)    |
| D07131         | 門柱 D         |
| 電気設備工 [公園緑地]   |              |
| D07120         | 公園灯          |
| D07121         | 架空配線(φ2.6mm) |
| D07123         | ハンドホール       |
| D07124         | 分電盤(標準)      |
| D07126         | 電線管布設        |
| D07127         | ケーブル入線       |
| 給水設備工 [公園緑地]   |              |
| D07160         | 散水栓          |
| D07302         | 給水管          |
| D07303         | 量水器取付部       |
| D07304         | 止水栓          |
| 道路植栽工(街路樹)     |              |
| D07502         | 客土           |
| D07503         | 生垣支柱 B       |
| D07514         | 張芝 C         |
| D07517         | 草花客土         |
| D07528         | 添竹           |
| D07531         | 支柱結束直し       |
| D07532         | 名板設置         |
| D07533         | マルチング(街路用)   |
| D07534         | 打起し          |
| D07540         | 緑地帯パイプ       |
| 公園・街路樹維持管理     |              |
| D07702         | 抜取除草         |
| D07703         | 公園除草         |

| コード    | 工種名                           |
|--------|-------------------------------|
| D07704 | 公園清掃 A                        |
| D07707 | 公園芝刈                          |
| D07709 | 公園樹施肥                         |
| D07711 | 公園樹施肥C                        |
| D07713 | 公園樹木剪定                        |
| D07715 | 中木刈込                          |
| D07717 | 低木刈込（公園樹）                     |
| D07719 | 生垣刈込（公園樹）                     |
| D07760 | 刈草等運搬                         |
| 施設仕上げ工 |                               |
| D07901 | モルタル塗                         |
| D07902 | タイル下地モルタル塗                    |
| D07903 | 色モルタル塗                        |
| D07905 | 人造石研出し                        |
| D07907 | 那智黒洗出し                        |
| D07909 | 公園塗装                          |
| D07912 | 面取り（雑割石）                      |
| 運転費    |                               |
| D08269 | 草刈機運転費                        |
| D08270 | チェーンソー運転費                     |
| D08292 | 特殊強力吸引車運転費                    |
| D08293 | 排水管清掃車運転                      |
| D08294 | 側溝清掃車運転                       |
| D08296 | 散水車運転                         |
| D08405 | 排水管清掃車運転                      |
| D08407 | 散水車運転                         |
| D08501 | 小型バックホウ運転（管路掘削・埋戻）            |
| D08502 | 小型バックホウ運転（管路掘削・埋戻）            |
| D08503 | バックホウ運転（管路立坑掘削）               |
| D08504 | クラムシェル運転（管路立坑掘削）              |
| D08505 | 小型バックホウ運転（管路立坑掘削）             |
| D08506 | タンバ運転（管路埋戻）                   |
| D08507 | ダンプトラック(10t積)運転（管路土工）         |
| D08508 | ダンプトラック(4t積)運転（管路土工）          |
| D08509 | ダンプトラック(2t積)運転（管路土工）          |
| D08510 | バックホウ運転（はしご胴木基礎工）             |
| D08701 | 発動発電機運転                       |
| D08702 | トラック クレーン装置付き 4 t 積み 2. 9 t 付 |

| コード    | 工種名                              |
|--------|----------------------------------|
| D08703 | トラック クレーン装置付き 4 t 積み 2. 0 t 付    |
| D08704 | トラック 2 t 積み                      |
| D08705 | 空気圧縮機                            |
| D08706 | 反転・引込車                           |
| D08707 | 硬化・形成車                           |
| D08708 | 本管用TVカメラ車                        |
| D08709 | 高圧洗浄車                            |
| D08711 | せん孔機車                            |
| D08712 | 潜水ポンプ運転工                         |
| 単価契約用  |                                  |
| D00009 | 油類等処理費(単契用)                      |
| D00013 | 撤去樹木処理費（排水路維持単契用）                |
| D09630 | 目地補修                             |
| D09670 | アスファルト舗装；（人力）（単契用）               |
| D09811 | 照明器具LED20W以下（単契用）                |
| D09812 | 街路灯設置(LED20W以下)(カーボール)単契用        |
| D09801 | 高所作業車運転（単価契約用）                   |
| D09802 | トラック（クレーン装置付き4 t 2.9t吊運転）（単価契約用） |
| D09803 | 土木一般世話役（単契用）                     |
| 産廃税    |                                  |
| D10001 | 産廃税相当額（最終処分場）                    |
| D10002 | 産廃税相当額（自ら設置する最終処分場）              |
| 測量業務   |                                  |
| D09101 | 1 級基準点測量                         |
| D09102 | 2 級基準点測量                         |
| D09103 | 3 級基準点測量                         |
| D09104 | 4 級基準点測量（永久標識設置なし）               |
| D09111 | 1 級水準測量観測（レベル等による）               |
| D09112 | 2 級水準測量観測（レベル等による）               |
| D09113 | 3 級水準測量観測（レベル等による）               |
| D09114 | 4 級水準測量観測（レベル等による）               |
| D09117 | 基準点設置（地下埋設）                      |
| D09118 | 水準点設置（永久標識）                      |
| D09122 | 現地踏査                             |
| D09126 | I P 設置                           |
| D09127 | 中心線測量                            |
| D09128 | 仮 B M 設置測量                       |
| D09129 | 縦断測量(路線測量)                       |



**名古屋市版施工単価内訳表**  
**特別単価目次（令和7年9月1日）**

| コード    | 工種名              |
|--------|------------------|
| 技術指導課  |                  |
| D35001 | ダンプトラック 2 t 積運転  |
| D35002 | ダンプトラック 4 t 積運転  |
| D35003 | ダンプトラック 10 t 積運転 |
| D35004 | ブルドーザ運転          |
| D35005 | モータグレーダ運転        |
| D35006 | タンバ運転            |
| D35007 | バックホウ運転          |
| D35008 | バックホウ運転          |
| D35009 | バックホウ運転          |
| D36001 | モータグレーダ運転        |
| D36002 | ロードローラ運転         |
| D36003 | タイヤローラ運転         |
| D36004 | 振動ローラ運転          |
| D36005 | アスファルトフィニッシャ運転   |
| D36006 | アスファルトフィニッシャ運転   |
| D36007 | アスファルトフィニッシャ運転   |
| D36008 | アスファルトフィニッシャ運転   |
| D36009 | ロードローラ運転         |
| D36010 | タイヤローラ運転         |
| D36011 | 振動ローラ運転          |
| D36012 | ダンプトラック 2 t 積運転  |
| D36013 | アスファルトフィニッシャ運転   |
| D36014 | 振動ローラ運転          |
| D36015 | 振動ローラ運転          |
| D36016 | 振動コンパクタ運転        |
| D36017 | 振動ローラ運転          |
| D36018 | 振動コンパクタ運転        |
| D36019 | 小型バックホウ運転        |
| D36020 | トラック 2 t 積運転     |
| D36021 | トラック運転 2 t 積     |
| D40017 | 無機性汚泥処理費         |
| D42323 | 濁水運搬             |
| D42324 | 濁水処理費            |
| 測量調査課  |                  |

| コード    | 工種名             |
|--------|-----------------|
| D51101 | 多角点設置（真鍮鋏）      |
| D53101 | 道路台帳平面図補正       |
| D53102 | 道路台帳平面図修正       |
| D53201 | 公園見取図作成         |
| D53202 | 公園台帳平面図作成       |
| D53203 | 道路台帳平面図補正（公園台帳） |
| D53301 | 河川座標・多角網図作成     |
| D53302 | 河川現況台帳平面図作成     |
| D53303 | 河川施設平面図作成       |
| D53304 | 河川管理施設構造図       |
| D53305 | 起終点杭設置工         |
| D54001 | 引照作業（1）         |
| D54002 | 引照作業（2）         |
| D54003 | 引照作業（3）         |
| D54004 | 引照作業（4）         |
| D54005 | 復元作業（1）         |
| D54006 | 復元作業（2）         |
| D54007 | 残存確認作業（1）       |
| D54008 | 残存確認作業（2）       |
| D54009 | 残存確認作業（3）       |
| D54010 | 残存確認作業（4）       |
| D54011 | 引照・復元作業（1）      |
| D54012 | 引照・復元作業（2）      |
| D54013 | 引照・残存確認作業（1）    |
| D54014 | 引照・残存確認作業（2）    |
| D54015 | 引照・残存確認作業（3）    |
| D54016 | 引照・残存確認作業（4）    |
| D54019 | 打合せ協議（効用の確認）    |
| D54020 | 打合せ協議（復旧測量）     |
| D59179 | 用地実測図作成         |
| D59181 | 現況・用地平面図作成      |
| D59242 | 多角点設置（Co杭＋真鍮鋏）  |
| D59244 | コンクリート杭設置       |
| D59246 | 区域標保全（道路台帳）     |
| D59253 | 補点測量            |

| コード    | 工種名                 |
|--------|---------------------|
| D59257 | 道路台帳座標測量図           |
| D59261 | 道路台帳現況調査            |
| D59276 | 成果図作成（道路台帳）         |
| D59278 | 座標展開図               |
| D59281 | 座標調整計算              |
| D59283 | 求積図作成               |
| D59286 | 公図拡大                |
| D59351 | 公園水準測量              |
| D59371 | 公園内施設調査             |
| D59800 | 境界調整図作成             |
| D59801 | 区域線測量               |
| D59802 | 準拠点測量               |
| D59803 | 区域線設定図面作成           |
| D59805 | 現況調査                |
| D59806 | 境界調査 A・B            |
| D59807 | 境界調査 C              |
| D59808 | 境界調査 D              |
| D59809 | 共通作業                |
| D59810 | 成果図作成               |
| 道路維持課  |                     |
| D70962 | 導水管街渠柵取付            |
| D71001 | コンクリート（現場打側溝用）      |
| D72101 | 不陸整正；人力             |
| D72102 | 路床転圧；（ﾀﾝﾊﾞ）         |
| D72103 | 路盤整正；人力             |
| D72104 | 路盤；（人力施工、ﾀﾝﾊﾞ 転圧）   |
| D72736 | 自発光式交差点中心鎮設置        |
| D75551 | フィルター層；（1.4m未満ﾀﾝﾊﾞ） |
| D75601 | フィルター層（車道）          |
| D79641 | 道路通行規制措置費           |
| D79642 | 誘導（通行規制措置）          |
| D79650 | 基礎砕石（単契用）           |
| D79657 | 防護柵（支柱等）修繕          |
| D79660 | 小工事（単価契約）           |
| D79671 | 路面拵え                |
| D79672 | 路面修繕                |
| D79673 | 砕石敷                 |
| D79681 | 灯具取替                |

| コード     | 工種名           |
|---------|---------------|
| D79682  | 管球取替          |
| D79683  | 灯具付属品取替       |
| D79684  | 安定器取替         |
| D79685  | 自動点滅器取替       |
| 河川工務課   |               |
| D80101  | ；人力掘さく；（浚渫）   |
| D80165  | 運搬（揚泥車）       |
| D80181  | 浚せつ（排水路・池）    |
| D80182  | 浚せつ（管渠） 1     |
| D80183  | 浚せつ（管渠） 2     |
| D84324  | 支管取付          |
| D84326  | 取付管布設工        |
| D89501  | 本管 T V 調査     |
| D89502  | 報告書作成（T V 調査） |
| D89631  | 塵芥除去          |
| D89650  | 基礎砕石（単契用）     |
| D89657  | 防護柵（支柱等）修繕    |
| D89660  | 小工事（単価契約）     |
| D89665  | 油類等積込（単契用）    |
| 緑地事業課単価 |               |
| D91002  | 安定処理舗装        |
| D91003  | 舗装止           |
| D91004  | 木曽石縁石         |
| D91005  | 擬木階段          |
| D91006  | 伸縮目地          |
| D91007  | 土系舗装          |
| D91101  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 遊具    |
| D91121  | シングルブランコ      |
| D91131  | シングルブランコ境界柵   |
| D91301  | 縁台            |
| D91302  | ベンチ肘かけ取付      |
| D91402  | ロープ柵          |
| D91403  | 手すり           |
| D91404  | 流砂止柵          |
| D91405  | 器具庫（横型・縦型）    |
| D91406  | 電波時計取付        |
| D91501  | パーゴラ          |
| D91901  | 公園灯移設         |

[illegible]

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |            |
|--------|-------------|-------|-----|------------|
| D00001 | 残土処理費(確認処分) | 1m3当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-------------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。) |
|----------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-------|----|----|----|---------|
| ① |     | 残土処理費 |    | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D00002 | コンクリート廃材処理費 | 1m3当り | 構造図 | R元. 10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。) |
|----------------------------------------------|

### 2. 条件表

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| A 構造物区分 | A1 | 有筋       |
|         | A2 | 無筋       |
|         | A3 | 二次製品(有筋) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格       | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-------------|----------|----|----|---------|
| ① |     | コンクリート廃材処理費 | 有筋       | m3 | 1  | 処分費等の対象 |
| ② |     | コンクリート廃材処理費 | 無筋       | m3 | 1  | 処分費等の対象 |
| ③ |     | コンクリート廃材処理費 | 二次製品(有筋) | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |         |
|--------|-------------|-------|-----|---------|
| D00003 | アスファルト廃材処理費 | 1m3当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-------------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格 | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-------------|----|----|----|---------|
| ① |     | アスファルト廃材処理費 |    | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |           |
|--------|---------|-------|-----|-----------|
| D00004 | 浚渫土砂処理費 | 1m3当り | 構造図 | R05. 04改定 |
|--------|---------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。) |
|----------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格        | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|---------|-----------|----|----|---------|
| ① |     | 浚渫土砂処理費 | ; (揚泥車運搬) | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |         |
|--------|-------|-------|-----|---------|
| D00008 | 塵芥処理費 | 1m3当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 一般廃棄物として処理する塵芥処理に適用する。
- ・ 比重が0.5程度のものに適用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-------|---------|----|----|---------|
| ① |     | 塵芥処理費 | 比重0.5程度 | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |         |
|--------|-------------|-------|-----|---------|
| D00009 | 油類等処理費(単契用) | 1kg当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-------------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用に使用する。</li> <li>・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格                 | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|------------------|--------------------|----|----|---------|
| ① |     | 油類等処理費(排水路維持単契用) | ;油・油吸着マット・オイルフェンス等 | kg | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |         |
|--------|-------|-------|-----|---------|
| D00010 | 刈草処理費 | 1m3当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 刈草をリサイクル又は最終処分する場合に適用する。
- ・ 比重が0.4程度のものに適用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-------|---------|----|----|---------|
| ① |     | 刈草処理費 | 比重0.4程度 | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                         |      |     |         |
|--------|-------------------------|------|-----|---------|
| D00011 | 撤去樹木処理費<br>(公園・街路樹等修繕用) | 1t当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-------------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格    | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|---------------------|-------|----|----|---------|
| ① |     | 撤去樹木処理費(公園・街路樹等修繕用) | 産業廃棄物 | t  | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |      |     |         |
|--------|-----------------------|------|-----|---------|
| D00012 | 木材処理費<br>(公園・街路樹等修繕用) | 1t当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-----------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格    | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-----------------------|-------|----|----|---------|
| ① |     | 木材処理費<br>(公園・街路樹等修繕用) | 産業廃棄物 | t  | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |      |     |         |
|--------|-----------------------|------|-----|---------|
| D00013 | 撤去樹木処理費<br>(排水路維持単契用) | 1t当り | 構造図 | H21.4改定 |
|--------|-----------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 排水路維持単契用に使用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-----------------------|----|----|----|---------|
| ① |     | 撤去樹木処理費<br>(排水路維持単契用) |    | t  | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |     |         |
|--------|--------|-------|-----|---------|
| D00014 | 剪定枝処理費 | 1m3当り | 構造図 | H30.1改定 |
|--------|--------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 剪定枝を一般廃棄物として資源化処理施設(市内)で処理する場合に適用する。
- ・ 比重0.12程度のものに適用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格       | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|--------|----------|----|----|---------|
| ① |     | 剪定枝処理費 | 比重0.12程度 | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |         |
|--------|-------|-------|-----|---------|
| D00015 | 草類処理費 | 1m3当り | 構造図 | H30.1改定 |
|--------|-------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 草類(刈草等)を一般廃棄物としてリサイクル又は最終処分する場合に適用する。
- ・ 比重が0.18程度のものに適用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格       | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|-------|----------|----|----|---------|
| ① |     | 草類処理費 | 比重0.18程度 | m3 | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                    |      |     |          |
|--------|--------------------|------|-----|----------|
| D00016 | 撤去樹木処理費<br>(公園委託用) | 1t当り | 構造図 | H29.10改定 |
|--------|--------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園委託用に使用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格         | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|--------------------|------------|----|----|---------|
| ① |     | 撤去樹木処理費<br>(公園委託用) | 一般廃棄物 根含まず | t  | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D00020 | 残土処理費(指定処分) | 1m3当り | 構造図 | R07.05改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)</li> <li>・ 処分地を指定する場合に使用</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|       |     |                             |
|-------|-----|-----------------------------|
| A 処分先 | A1  | 1-1-1東邦がステクノ名南改良土センター       |
|       | A2  | 1-2-1名古屋西部ソイルリサイクル          |
|       | A3  | 2-1-1新栄重機                   |
|       | A4  | 2-2-1大有建設・東邦がステクノ名古屋北部土質改良C |
|       | A5  | 2-3-1太平産業(深見土質改良プラント)       |
|       | A6  | 3-1-1珪砂鉱業協同組合(上陣屋町)         |
|       | A7  | 3-1-2珪砂鉱業協同組合(東印所町)         |
|       | A8  | 3-2-1大矢開発                   |
|       | A9  | 3-3-1奥信                     |
|       | A10 | 3-6-1太平産業(田糲アースセンター八草鉱区)    |
|       | A11 | 3-6-2太平産業(田糲アースセンター三ヶ峯鉱区)   |
|       | A12 | 3-7-1東海窯業原料                 |
|       | A13 | 3-8-1大港                     |
| B 種別  | B1  | 第1種発生土                      |
|       | B2  | 第2種発生土                      |
|       | B3  | 第3種発生土                      |
|       | B4  | 第4種発生土                      |
|       | B5  | 浚渫土                         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----|----|----|----|------|
| ① |     |    |    | m3 | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | 条件 | コード | 名称            | 規格     |
|---|----|-----|---------------|--------|
| ① | A1 | B1  | 名南改良土センター     | 第1種発生土 |
|   |    | B2  | 名南改良土センター     | 第2種発生土 |
|   |    | B3  | 名南改良土センター     | 第3種発生土 |
|   | A2 | B1  | 名古屋西部ソイルリサイクル | 第1種発生土 |
|   |    | B2  | 名古屋西部ソイルリサイクル | 第2種発生土 |
|   |    | B3  | 名古屋西部ソイルリサイクル | 第3種発生土 |

|  |     |    |  |                |        |
|--|-----|----|--|----------------|--------|
|  | A3  | B1 |  | 新栄重機           | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 新栄重機           | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 新栄重機           | 第3種発生土 |
|  |     | B4 |  | 新栄重機           | 第4種発生土 |
|  | A4  | B1 |  | 名古屋北部土質改良センター  | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 名古屋北部土質改良センター  | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 名古屋北部土質改良センター  | 第3種発生土 |
|  | A5  | B1 |  | 太平産業(深見)       | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 太平産業(深見)       | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 太平産業(深見)       | 第3種発生土 |
|  | A6  | B1 |  | 珪砂鉱業協同組合(上陣屋町) | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 珪砂鉱業協同組合(上陣屋町) | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 珪砂鉱業協同組合(上陣屋町) | 第3種発生土 |
|  |     | B4 |  | 珪砂鉱業協同組合(上陣屋町) | 第4種発生土 |
|  |     | B5 |  | 珪砂鉱業協同組合(上陣屋町) | 浚渫土    |
|  | A7  | B1 |  | 珪砂鉱業協同組合(東印所町) | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 珪砂鉱業協同組合(東印所町) | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 珪砂鉱業協同組合(東印所町) | 第3種発生土 |
|  |     | B4 |  | 珪砂鉱業協同組合(東印所町) | 第4種発生土 |
|  |     | B5 |  | 珪砂鉱業協同組合(東印所町) | 浚渫土    |
|  | A8  | B1 |  | 大矢開発           | 第1種発生土 |
|  | A9  | B1 |  | 奥信             | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 奥信             | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 奥信             | 第3種発生土 |
|  |     | B4 |  | 奥信             | 第4種発生土 |
|  |     | B5 |  | 奥信             | 浚渫土    |
|  | A10 | B1 |  | 太平産業(田舩八草鉱区)   | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 太平産業(田舩八草鉱区)   | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 太平産業(田舩八草鉱区)   | 第3種発生土 |
|  | A11 | B1 |  | 太平産業(田舩三ヶ峯鉱区)  | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 太平産業(田舩三ヶ峯鉱区)  | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 太平産業(田舩三ヶ峯鉱区)  | 第3種発生土 |
|  | A12 | B1 |  | 東海窯業原料         | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 東海窯業原料         | 第2種発生土 |
|  | A13 | B1 |  | 大港             | 第1種発生土 |
|  |     | B2 |  | 大港             | 第2種発生土 |
|  |     | B3 |  | 大港             | 第3種発生土 |
|  |     | B4 |  | 大港             | 第4種発生土 |
|  |     | B5 |  | 大港             | 浚渫土    |

4. 歩掛表

5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                  |       |     |          |
|--------|------------------|-------|-----|----------|
| D00021 | 残土処理費(改良土プラント持込) | 1m3当り | 構造図 | H30.10改定 |
|--------|------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)
- ・ 改良土を利用する場合に使用

### 2. 条件表

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| A 該当区 | A1  | ;千種区 |
|       | A2  | ;東区  |
|       | A3  | ;北区  |
|       | A4  | ;西区  |
|       | A5  | ;中村区 |
|       | A6  | ;中区  |
|       | A7  | ;昭和区 |
|       | A8  | ;瑞穂区 |
|       | A9  | ;熱田区 |
|       | A10 | ;中川区 |
|       | A11 | ;港区  |
|       | A12 | ;南区  |
|       | A13 | ;守山区 |
|       | A14 | ;緑区  |
|       | A15 | ;名東区 |
|       | A16 | ;天白区 |

### 3. 単価表

| 条件  | コード | 名称    | 規格           |
|-----|-----|-------|--------------|
| A1  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A2  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A3  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；C |
| A4  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；C |
| A5  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A6  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A7  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A8  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A9  |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A10 |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A11 |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；A |
| A12 |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；D |
| A13 |     | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；B |

|     |  |       |              |
|-----|--|-------|--------------|
| A14 |  | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；D |
| A15 |  | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；B |
| A16 |  | 残土処理費 | 改良土プラント持込時；D |

4. 歩掛表

5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                    |       |     |           |
|--------|--------------------|-------|-----|-----------|
| D00022 | 残土処理費(路盤材改良プラント持込) | 1m3当り | 構造図 | R02.4.1改定 |
|--------|--------------------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)
- ・ 改良碎石を利用するため既設路盤材をプラント搬入する場合に適用。

### 2. 条件表

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| A 該当区 | A1  | ;千種区 |
|       | A2  | ;東区  |
|       | A3  | ;北区  |
|       | A4  | ;西区  |
|       | A5  | ;中村区 |
|       | A6  | ;中区  |
|       | A7  | ;昭和区 |
|       | A8  | ;瑞穂区 |
|       | A9  | ;熱田区 |
|       | A10 | ;中川区 |
|       | A11 | ;港区  |
|       | A12 | ;南区  |
|       | A13 | ;守山区 |
|       | A14 | ;緑区  |
|       | A15 | ;名東区 |
|       | A16 | ;天白区 |

### 3. 単価表

| 条件  | コード | 名称    | 規格             | 単位 | 数量 | 備考      |
|-----|-----|-------|----------------|----|----|---------|
| A1  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A | m3 | 1  | 処分費等の対象 |
| A2  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A3  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；B |    |    |         |
| A4  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A5  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A6  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A7  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A8  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A9  |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A10 |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A11 |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；A |    |    |         |
| A12 |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；B |    |    |         |
| A13 |     | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；C |    |    |         |

|     |  |       |                |  |  |  |
|-----|--|-------|----------------|--|--|--|
| A14 |  | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；C |  |  |  |
| A15 |  | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；B |  |  |  |
| A16 |  | 残土処理費 | 路盤材改良プラント持込時；C |  |  |  |

4. 歩掛表

5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |         |     |           |
|--------|--------|---------|-----|-----------|
| D00119 | 埋戻(機械) | 100m3当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|--------|---------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

・ 小規模土工除く。

### 2. 条件表

|                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| A 埋戻材料<br>(改良土は運搬費を別途計上) | A1  | 発生土           |
|                          | A2  | 購入土(砂)        |
|                          | A3  | 購入土(山土)       |
|                          | A4  | 改良土(石灰系)25-0  |
|                          | A5  | 改良土(石灰系)50-0  |
| B 施工方法                   | B1  | 最小埋戻幅4m以上     |
|                          | B2  | 最大埋戻幅4m以上     |
|                          | B3  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |
|                          | B4  | 最大埋戻幅1m未満     |
| C 該当区(A=4の場合)            | C1  | ; 千種区         |
|                          | C2  | ; 東区          |
|                          | C3  | ; 北区          |
|                          | C4  | ; 西区          |
|                          | C5  | ; 中村区         |
|                          | C6  | ; 中区          |
|                          | C7  | ; 昭和区         |
|                          | C8  | ; 瑞穂区         |
|                          | C9  | ; 熱田区         |
|                          | C10 | ; 中川区         |
|                          | C11 | ; 港区          |
|                          | C12 | ; 南区          |
|                          | C13 | ; 守山区         |
|                          | C14 | ; 緑区          |
|                          | C15 | ; 名東区         |
|                          | C16 | ; 天白区         |
| D 該当区(A=5の場合)            | D1  | ; 千種区         |
|                          | D2  | ; 東区          |
|                          | D3  | ; 北区          |
|                          | D4  | ; 西区          |
|                          | D5  | ; 中村区         |
|                          | D6  | ; 中区          |
|                          | D7  | ; 昭和区         |
|                          | D8  | ; 瑞穂区         |
|                          | D9  | ; 熱田区         |

|  |     |       |
|--|-----|-------|
|  | D10 | ; 中川区 |
|  | D11 | ; 港区  |
|  | D12 | ; 南区  |
|  | D13 | ; 守山区 |
|  | D14 | ; 緑区  |
|  | D15 | ; 名東区 |
|  | D16 | ; 天白区 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格   | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|------|------|----|-----|------|
| ① |     | 埋戻材料 | (各種) | m3 | 133 | 表3-2 |
| ② |     | 埋戻し  | (各種) | m3 | 100 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | 条件 | コード | 名称  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | B1 |     | 埋戻し | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B2 |     |     | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B3 |     |     | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B4 |     |     | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 埋戻材料の種類

|   | 条件 | コード | 名称       | 規格         |
|---|----|-----|----------|------------|
| ① | A1 | —   | 土砂       | 発生土        |
|   | A2 |     | 砂        | クッション用     |
|   | A3 |     | 山土       |            |
|   | A4 | C1  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C2  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C3  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C4  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C5  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C6  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C7  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C8  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C9  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C10 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C11 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C12 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C13 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C14 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C15 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C16 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   | A5 | D1  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D2  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D3  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | D4  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |

|  |     |  |          |            |
|--|-----|--|----------|------------|
|  | D5  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D6  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D7  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D8  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D9  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D10 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D11 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D12 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D13 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D14 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D15 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D16 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |

4. 歩掛表

5. 根拠

Ⅱ-1-③

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |                     |     |           |
|--------|--------|---------------------|-----|-----------|
| D00120 | 埋戻(人力) | 10m <sup>3</sup> 当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|--------|---------------------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 機械施工ができない箇所の人力土工作業に適用する。
- ・ 人力により掘り起こした土砂を距離3m程度までの範囲で投棄し、仮置又は積込を含む一連の作業をいう。
  - 注) 1 切崩し、掘削(床掘)に適用する。
  - 2 対象土量は締固め後土量とする。
- ・ 水替費用は含まれていないので、必要な場合は別途計上する。

### 2. 条件表

|                          |     |              | (子単価条件) |
|--------------------------|-----|--------------|---------|
| A 埋戻材料<br>(改良土は運搬費を別途計上) | A1  | 発生土          |         |
|                          | A2  | 購入土(砂)       |         |
|                          | A3  | 購入土(山土)      |         |
|                          | A4  | 改良土(石灰系)25-0 |         |
|                          | A5  | 改良土(石灰系)50-0 |         |
| B 締固め                    | B1  | 締固めあり        | V1=1    |
|                          | B2  | 締固めなし        | V1=2    |
| C 該当区(A=4の場合)            | C1  | ;千種区         |         |
|                          | C2  | ;東区          |         |
|                          | C3  | ;北区          |         |
|                          | C4  | ;西区          |         |
|                          | C5  | ;中村区         |         |
|                          | C6  | ;中区          |         |
|                          | C7  | ;昭和区         |         |
|                          | C8  | ;瑞穂区         |         |
|                          | C9  | ;熱田区         |         |
|                          | C10 | ;中川区         |         |
|                          | C11 | ;港区          |         |
|                          | C12 | ;南区          |         |
|                          | C13 | ;守山区         |         |
|                          | C14 | ;緑区          |         |
|                          | C15 | ;名東区         |         |
|                          | C16 | ;天白区         |         |
| D 該当区(A=5の場合)            | D1  | ;千種区         |         |
|                          | D2  | ;東区          |         |
|                          | D3  | ;北区          |         |
|                          | D4  | ;西区          |         |
|                          | D5  | ;中村区         |         |
|                          | D6  | ;中区          |         |
|                          | D7  | ;昭和区         |         |

|  |     |      |  |
|--|-----|------|--|
|  | D8  | ;瑞穂区 |  |
|  | D9  | ;熱田区 |  |
|  | D10 | ;中川区 |  |
|  | D11 | ;港区  |  |
|  | D12 | ;南区  |  |
|  | D13 | ;守山区 |  |
|  | D14 | ;緑区  |  |
|  | D15 | ;名東区 |  |
|  | D16 | ;天白区 |  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格 | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|------|----|----|------|------|
| ① |     | 埋戻材料 |    | m3 | 13.3 | 表3-2 |
| ② |     | 埋戻し  |    | m3 | 10   | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称  | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | 埋戻し | 6 | 1 | V1 |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 埋戻材料の種類

|   | 条件 | コード | 名称       | 規格         |
|---|----|-----|----------|------------|
| ① | A1 | —   | 土砂       | 発生土        |
|   | A2 |     | 砂        | クッション用     |
|   | A3 |     | 山土       |            |
|   | A4 | C1  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C2  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C3  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C4  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C5  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C6  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C7  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C8  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C9  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C10 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C11 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C12 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C13 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C14 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C15 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C16 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   | A5 | D1  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D2  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D3  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | D4  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | D5  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |

|  |     |  |          |            |
|--|-----|--|----------|------------|
|  | D6  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D7  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D8  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D9  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D10 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D11 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D12 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D13 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D14 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D15 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D16 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |

4. 歩掛表

5. 根拠

Ⅱ-1-⑥-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |        |     |           |
|--------|----|--------|-----|-----------|
| D00121 | 埋戻 | 10m3当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|----|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 小規模土工に適用。

### 2. 条件表

|                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| A 埋戻材料<br>(改良土は運搬費を別途計上) | A1  | 発生土                   |
|                          | A2  | 購入土(砂)                |
|                          | A3  | 購入土(山土)               |
|                          | A4  | 改良土(石灰系)25-0          |
|                          | A5  | 改良土(石灰系)50-0          |
| B 埋戻区分                   | B1  | バック0.28m3(平0.2),タンバ転圧 |
| C 該当区(A=4の場合)            | C1  | ;千種区                  |
|                          | C2  | ;東区                   |
|                          | C3  | ;北区                   |
|                          | C4  | ;西区                   |
|                          | C5  | ;中村区                  |
|                          | C6  | ;中区                   |
|                          | C7  | ;昭和区                  |
|                          | C8  | ;瑞穂区                  |
|                          | C9  | ;熱田区                  |
|                          | C10 | ;中川区                  |
|                          | C11 | ;港区                   |
|                          | C12 | ;南区                   |
|                          | C13 | ;守山区                  |
|                          | C14 | ;緑区                   |
|                          | C15 | ;名東区                  |
|                          | C16 | ;天白区                  |
| D 該当区(A=5の場合)            | D1  | ;千種区                  |
|                          | D2  | ;東区                   |
|                          | D3  | ;北区                   |
|                          | D4  | ;西区                   |
|                          | D5  | ;中村区                  |
|                          | D6  | ;中区                   |
|                          | D7  | ;昭和区                  |
|                          | D8  | ;瑞穂区                  |
|                          | D9  | ;熱田区                  |
|                          | D10 | ;中川区                  |
|                          | D11 | ;港区                   |
|                          | D12 | ;南区                   |

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | D13 | ;守山区 |
|  | D14 | ;緑区  |
|  | D15 | ;名東区 |
|  | D16 | ;天白区 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格 | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|------|----|----|------|------|
| ① |     | 埋戻材料 |    | m3 | 13.3 | 表3-2 |
| ② |     | 埋戻し  |    | m3 | 10   | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | 埋戻し | 5 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 埋戻材料の種類

|   | 条件 | コード | 名称       | 規格         |
|---|----|-----|----------|------------|
| ① | A1 | —   | 土砂       | 発生土        |
|   | A2 |     | 砂        | クッション用     |
|   | A3 |     | 山土       |            |
|   | A4 | C1  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C2  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C3  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C4  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C5  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C6  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C7  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C8  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C9  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C10 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C11 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C12 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C13 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C14 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C15 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C16 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   | A5 | D1  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D2  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D3  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | D4  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | D5  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D6  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D7  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | D8  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |

|  |     |  |          |            |
|--|-----|--|----------|------------|
|  | D9  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D10 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D11 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D12 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D13 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D14 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D15 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D16 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |

4. 歩掛表

5. 根拠

Ⅱ-1-⑤

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |         |     |         |
|--------|------|---------|-----|---------|
| D00139 | すきとり | 100m3当り | 構造図 | H22.4改定 |
|--------|------|---------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内の敷地造成工に適用する。
- ・ ブルドーザで地山をすきとるものである。

### 2. 条件表

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| A 施工区分 | A1 | ブルドーザ3t  |
|        | A2 | ブルドーザ15t |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格            | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------------|---------------|----|----|------|
| ① |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)] | (3t級 or 15t級) | 日  | V1 | 表3-1 |

#### 3-1. ブルドーザの種類および子単価条件

|   | 条件 | コード | 規格   | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | A1 |     | 3t級  | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A2 |     | 15t級 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                  | A条件 | A1  | A2   |
|---|---------------------|-----|-----|------|
| ① | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)] | V1  | 1.7 | 0.29 |

### 5. 根拠

V-1-①-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |         |     |          |
|--------|------|---------|-----|----------|
| D00144 | 公園整地 | 100m2当り | 構造図 | R4. 10改定 |
|--------|------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- 公園内において、施工規模10000m3未満の現地盤(地山)を切り返し、敷均しするものである。  
 人力整地: 小面積、狭幅員、端部等機械施工が不可能な箇所。  
 機械施工: 機械施工が可能な箇所。

### 2. 条件表

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| A 施工区分 | A1 | 人力       |
|        | A2 | ブルドーザ 3t |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称   | 規格         | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------|------------|----|----|------|
| ① |        | 掘削   | 現場制約有      | m3 | V1 | 表3-1 |
| ② |        | 埋戻し  | 現場制約有、締固め無 | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |        | 整地   |            | m3 | V3 | 表3-1 |
| ④ | D00139 | すきとり |            | m3 | V4 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 掘削   | 1 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | 埋戻し  | 6 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | 整地   | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D00139 | すきとり | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称   | A条件 | A1  | A2  |
|---|------|-----|-----|-----|
| ① | 掘削   | V1  | 2.5 | —   |
| ② | 埋戻し  | V2  | 2.5 | —   |
| ③ | 整地   | V3  | —   | 2.5 |
| ④ | すきとり | V4  | —   | 2.5 |

### 5. 根拠

Ⅱ-1-②、Ⅱ-1-③、Ⅴ-1-①-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |     |            |
|--------|--------|--------|-----|------------|
| D00146 | 公園残土処理 | 10m3当り | 構造図 | R3.10.01改定 |
|--------|--------|--------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>公園残土処理に適用する。</li> <li>小車運搬(20m以下)、人力敷均しを含む。</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格         | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|------|------------|----|-----|------|
| ① |     | 人力運搬 |            | m3 | 1.0 | 表3-1 |
| ② |     | 埋戻し  | 現場制約有、締固め無 | m3 | 1.0 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 人力運搬 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | 埋戻し  | 6 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-1-①-4

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                    |         |     |          |
|--------|--------------------|---------|-----|----------|
| D00149 | 積込(人力)As・Co塊・スラグ砕等 | 100m3当り | 構造図 | H18.10改定 |
|--------|--------------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                     |
|---------------------|
| ・ 機械施工ができない箇所に適用する。 |
|---------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|------|----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | 19.0 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅱ－１－⑥－１

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |        |     |           |
|--------|---------|--------|-----|-----------|
| D00161 | 2tダンプ運搬 | 10m3当り | 構造図 | H28.1.1改定 |
|--------|---------|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 2tダンプの運搬(別途積込み)でDID区間有りに適用する。
- ・ 土砂とは、普通土・砂・砂質土・レキ質土・粘性土をいう。
- ・ DID区間無しは土木工事標準積算基準書による。

### 2. 条件表

|            |    |                  |
|------------|----|------------------|
| A 土質区分     | A1 | 土砂,改良碎石等         |
|            | A2 | アスファルト塊          |
|            | A3 | Co・スラグ塊,破碎岩      |
|            | A4 | 鉄筋Co塊            |
|            | A5 | 土砂(往)+KC等(復)     |
|            | A6 | スラグ塊(往)+KC等(復)   |
| B 運搬距離(km) |    | 実数入力             |
| C 積込作業区分   | C1 | 別途人力積込           |
|            | C2 | 別途バックホウ山0.13m3積込 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-------------|----|----|----|----|
| ① | D35001 | ダンプトラック2t運転 |    | 日  | V1 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称              | A条件           | A1   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----------------|---------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                 | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.3 | 0.5  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
|   |                 | C条件           | C1   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ① | ダンプトラック<br>2t運転 | V1            | 0    | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |

|   | 名称              | A条件           | A1   |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                 | B条件<br>(km以下) | 10.5 | 14.5 | 19.0 | 23.0 | 41.5 | 60.0 |
|   |                 | C条件           | C1   |      |      |      |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>2t運転 | V1            | 1.8  | 2.3  | 2.6  | 3.0  | 3.7  | 4.5  |



|   | 名称              | A条件           | A1   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----------------|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                 | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.3  | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
|   |                 | C条件           | C2   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ① | ダンプトラック<br>2t運転 | V1            | 0    | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |

|   | 名称              | A条件           | A1   |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                 | B条件<br>(km以下) | 11.0 | 15.0 | 19.5 | 24.0 | 42.0 | 60.0 |
|   |                 | C条件           | C2   |      |      |      |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>2t運転 | V1            | 1.8  | 2.3  | 2.6  | 3.0  | 3.7  | 4.5  |

V1 : A条件がA2, A3の場合、上表の歩掛に1. 3を乗ずる。  
A条件がA4の場合、上表の歩掛に1. 37を乗ずる。  
A条件がA5の場合、上表の歩掛に1. 22を乗ずる。(KCの割増分及び待機増考慮)  
A条件がA6の場合、上表の歩掛に1. 45を乗ずる。(KCの割増分及び待機増考慮)

## 5. 根拠

Ⅱ－1－⑤

Ⅱ－1－⑥－1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |        |     |             |
|--------|---------|--------|-----|-------------|
| D00162 | 4tダンプ運搬 | 10m3当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|---------|--------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 4tダンプの運搬(別途バックホウ山積0.28積込み)でDID区間有りに適用する。
- ・ 土砂とは、普通土・砂・砂質土・レキ質土・粘性土をいう。
- ・ DID区間無しは土木工事標準積算基準書による。

### 2. 条件表

|            |    |                |
|------------|----|----------------|
| A 土質区分     | A1 | 土砂,KC等         |
|            | A2 | アスファルト塊        |
|            | A3 | Co・スラグ塊,破碎岩    |
|            | A4 | 鉄筋Co塊          |
|            | A5 | 土砂(往)+KC等(復)   |
|            | A6 | スラグ塊(往)+KC等(復) |
| B 運搬距離(km) |    | 実数入力           |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-------------|----|----|----|----|
| ① | D35002 | ダンプトラック4t運転 |    | 日  | V1 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称              | A条件           | A1   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
|---|-----------------|---------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
|   |                 | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.2 | 1.0  | 1.5 | 2.0  | 3.0 | 3.5  | 4.5 | 5.5  | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| ① | ダンプトラック<br>4t運転 | V1            | 0    | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |

|   | 名称              | A条件           | A1   |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                 | B条件<br>(km以下) | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 43.5 | 60.0 |
| ① | ダンプトラック<br>4t運転 | V1            | 0.9  | 1.1  | 1.3  | 1.5  | 1.9  | 2.3  |

- V1 : A条件がA2, A3の場合、上表の歩掛に1. 3を乗ずる。  
 A条件がA4の場合、上表の歩掛に1. 37を乗ずる。  
 A条件がA5の場合、上表の歩掛に1. 22を乗ずる。(KCの割増分及び待機増考慮)  
 A条件がA6の場合、上表の歩掛に1. 45を乗ずる。(KCの割増分及び待機増考慮)

### 5. 根拠

Ⅱ-1-⑤

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |         |     |             |
|--------|----------|---------|-----|-------------|
| D00164 | 10tダンプ運搬 | 100m3当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|----------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 10tダンプの運搬(別途積込み)でDID区間有りに適用する。
- ・ 土砂とは、普通土・砂・砂質土・レキ質土・粘性土をいう。
- ・ DID区間無しは土木工事標準積算基準書による。

### 2. 条件表

|            |    |                           |
|------------|----|---------------------------|
| A 土質区分     | A1 | 土砂,KC等                    |
|            | A2 | As塊                       |
|            | A3 | Co・スラグ塊,破碎岩               |
|            | A4 | 鉄筋Co塊                     |
|            | A5 | 土砂(往)+KC等(復)              |
|            | A6 | スラグ塊(往)+KC等(復)            |
| B 運搬距離(km) |    | 実数入力                      |
| C 積込作業区分   | C1 | 別途バック山0.8m3積込             |
|            | C2 | 別途バック山0.45m3積込            |
|            | C3 | 別途バック山1.4m3積込             |
|            | C4 | 別途クラム平0.8m3積込(油圧ロープ・クローラ) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|--------------|----|----|----|----|
| ① | D35003 | ダンプトラック10t運転 |    | 日  | V1 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件           | A1   |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.3  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
|   |                  | C条件           | C1   |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 0    | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |

|   | 名称               | A条件           | A1   |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 11.0 | 14.0 | 19.5 | 25.5 | 31.5 | 45.5 | 60.0 |
|   |                  | C条件           | C1   |      |      |      |      |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 3.1  | 3.8  | 4.7  | 5.5  | 6.3  | 7.8  | 9.4  |

|   | 名称               | A条件           | A1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---|------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 17.5 |
|   |                  | C条件           | C2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 0    | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8  | 4.7  |

|   | 名称               | A条件           | A1   |      |      |      |
|---|------------------|---------------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 23.0 | 28.5 | 44.0 | 60.0 |
|   |                  | C条件           | C2   |      |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 5.5  | 6.3  | 7.8  | 9.4  |

|   | 名称               | A条件           |      | A1  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 42.0 | 60.0 |
|   |                  | C条件           |      | C4  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 0    | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8  | 4.7  | 5.5  | 6.3  | 7.8  | 9.4  |

|   | 名称               | A条件           | A1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|   |                  | C条件           | C3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 0    | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |

|   | 名称               | A条件           | A1  |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------|---------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件<br>(km以下) | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 26.5 | 33.0 | 46.5 | 60.0 |
|   |                  | C条件           | C3  |     |      |      |      |      |      |      |      |
| ① | ダンプトラック<br>10t運転 | V1            | 2.4 | 2.7 | 3.1  | 3.8  | 4.7  | 5.5  | 6.3  | 7.8  | 9.4  |

V1 : A条件がA2, A3の場合、上表の歩掛に1.3を乗ずる。

A条件がA4の場合、上表の歩掛に1.37を乗ずる。

A条件がA5の場合、上表の歩掛に1.25を乗ずる。

A条件がA6の場合、上表の歩掛に1.44を乗ずる。

A条件で②を選択した場合は、C条件では①、③、④が選択できない。

A条件で④を選択した場合は、C条件では②～④が選択できない。

## 5. 根拠

Ⅱ－１－②－１

Ⅳ－３－②－１

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |     |          |
|--------|-------------|--------|-----|----------|
| D00168 | 仮置土運搬2t搬出搬入 | 10m3当り | 構造図 | H27.10改定 |
|--------|-------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |     |             | (子単価条件) |
|----------|-----|-------------|---------|
| A 地山掘削機種 | A1  | バックホウ0.13m3 | V2=2    |
|          | A2  | 人力          | V2=1    |
| B 工事場所   | B1  | 中区          | V1=10   |
|          | B2  | 昭和区         | V1=10   |
|          | B3  | 瑞穂区         | V1=10   |
|          | B4  | 熱田区         | V1=10   |
|          | B5  | 港区(庄内川以東)   | V1=7.5  |
|          | B6  | 港区(庄内川以西)   | V1=5    |
|          | B7  | 南区          | V1=7.5  |
|          | B8  | 千種区         | V1=7.5  |
|          | B9  | 東区          | V1=7.5  |
|          | B10 | 西区          | V1=5    |
|          | B11 | 北区          | V1=5    |
|          | B12 | 守山区         | V1=5    |
|          | B13 | 名東区         | V1=5    |
|          | B14 | 天白区         | V1=5    |
|          | B15 | 緑区          | V1=5    |
|          | B16 | 中川区         | V1=5    |
|          | B17 | 中村区         | V1=5    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------|----|----|----|------|
| ① | D00161 | 2tダンプ運搬 |    | m3 | 10 | 表3-1 |
| ② | D00161 | 2tダンプ運搬 |    | m3 | 10 | 表3-1 |
| ③ |        | 積込(ルーズ) |    | m3 | 10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称      | A | B  | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|---------|---|----|----|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00161 | 2tダンプ運搬 | 1 | V1 | V2 |   |   |   |   |   |   |
| ② | D00161 | 2tダンプ運搬 | 1 | V1 | 2  |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | 積込(ルーズ) | 1 | 4  |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |     |          |
|--------|-------------|--------|-----|----------|
| D00169 | 仮置土運搬4t搬出搬入 | 10m3当り | 構造図 | H27.10改定 |
|--------|-------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |     |           | (子単価条件) |
|--------|-----|-----------|---------|
| A 工事場所 | A1  | 中区        | V1=10   |
|        | A2  | 昭和区       | V1=10   |
|        | A3  | 瑞穂区       | V1=10   |
|        | A4  | 熱田区       | V1=10   |
|        | A5  | 港区(庄内川以東) | V1=7.5  |
|        | A6  | 港区(庄内川以西) | V1=5    |
|        | A7  | 南区        | V1=7.5  |
|        | A8  | 千種区       | V1=7.5  |
|        | A9  | 東区        | V1=7.5  |
|        | A10 | 西区        | V1=5    |
|        | A11 | 北区        | V1=5    |
|        | A12 | 守山区       | V1=5    |
|        | A13 | 名東区       | V1=5    |
|        | A14 | 天白区       | V1=5    |
|        | A15 | 緑区        | V1=5    |
|        | A16 | 中川区       | V1=5    |
|        | A17 | 中村区       | V1=5    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------|----|----|----|------|
| ① | D00162 | 4tダンプ運搬 |    | m3 | 10 | 表3-1 |
| ② | D00162 | 4tダンプ運搬 |    | m3 | 10 | 表3-1 |
| ③ |        | 積込(ルーズ) |    | m3 | 10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称      | A | B  | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|---------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00162 | 4tダンプ運搬 | 1 | V1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | D00162 | 4tダンプ運搬 | 1 | V1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | 積込(ルーズ) | 1 | 4  |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |         |     |          |
|--------|--------------|---------|-----|----------|
| D00170 | 仮置土運搬10t搬出搬入 | 100m3当り | 構造図 | H27.10改定 |
|--------|--------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |     |           | (子単価条件) |
|--------|-----|-----------|---------|
| A 工事場所 | A1  | 中区        | V1=10   |
|        | A2  | 昭和区       | V1=10   |
|        | A3  | 瑞穂区       | V1=10   |
|        | A4  | 熱田区       | V1=10   |
|        | A5  | 港区(庄内川以東) | V1=7.5  |
|        | A6  | 港区(庄内川以西) | V1=5    |
|        | A7  | 南区        | V1=7.5  |
|        | A8  | 千種区       | V1=7.5  |
|        | A9  | 東区        | V1=7.5  |
|        | A10 | 西区        | V1=5    |
|        | A11 | 北区        | V1=5    |
|        | A12 | 守山区       | V1=5    |
|        | A13 | 名東区       | V1=5    |
|        | A14 | 天白区       | V1=5    |
|        | A15 | 緑区        | V1=5    |
|        | A16 | 中川区       | V1=5    |
|        | A17 | 中村区       | V1=5    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格 | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|----------|----|----|-----|------|
| ① | D00164 | 10tダンプ運搬 |    | m3 | 100 | 表3-1 |
| ② | D00164 | 10tダンプ運搬 |    | m3 | 100 | 表3-1 |
| ③ |        | 積込(ルーズ)  |    | m3 | 100 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B  | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00164 | 10tダンプ運搬 | 1 | V1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| ② | D00164 | 10tダンプ運搬 | 1 | V1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | 積込(ルーズ)  | 1 | 3  |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |         |
|--------|----------|------|-----|---------|
| D00172 | ストックヤード代 | 1式当り | 構造図 | H25.5改定 |
|--------|----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|                |
|----------------|
| ・ 共通仮設費の役務費で計上 |
|----------------|

### 2. 条件表

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| A 貯留量      | A1 | 20m3以下      |
|            | A2 | 20m3超       |
| B 敷地面積(m2) |    | 実数入力(A2の場合) |
| C 借地月数(月)  |    | 実数入力        |
| D 工事現場     | D1 | 港区以外        |
|            | D2 | 港区          |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格   | 単位   | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------|------|------|----|------|
| ① |     | ストックヤード借地料 | (各種) | m2・月 | V1 | 表3-1 |

#### 3-1. スtockヤード借地料の種類

|   | D条件 | コード | 名称         | 規格    |
|---|-----|-----|------------|-------|
| ① | D1  |     | ストックヤード借地料 | 港区を除く |
|   | D2  |     | ストックヤード借地料 | 港区    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1   | A2  |
|---|------------|-----|------|-----|
| ① | ストックヤード借地料 | V1  | 60×C | B×C |

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |         |     |            |
|--------|-----------|---------|-----|------------|
| D00201 | 機械掘削工(管路) | 100m3当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-----------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                               |
|-------------------------------|
| ・ 下水道工事の管路開削工事における機械掘削工に適用する。 |
|-------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |                             |
|--------|----|-----------------------------|
| A 使用機種 | A1 | 小型バックホウ0.08m3(排ガス1次)        |
|        | A2 | 小型バックホウ0.13m3(排ガス1次)        |
|        | A3 | バックホウ0.28m3(排ガス1次)          |
|        | A4 | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3(排ガス1次) |
|        | A5 | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3(排ガス2次)  |
|        | A6 | バックホウ0.45m3(排ガス1次)          |
|        | A7 | バックホウ0.8m3(排ガス2次)           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|-----------|----|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役   |    | 人  | V1 |      |
| ② |     | 普通作業員     |    | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 小型バックホウ運転 |    | 日  | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | バックホウ運転   |    | 時間 | V4 | 表3-1 |

#### 3-1. バックホウの種類と子単価条件

|   | A条件 | コード    | 規格                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | A1  | D08501 | 0.08m3(排ガス1次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A2  | D08502 | 0.13m3(排ガス1次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | A3  |        | 0.28m3(排ガス1次)         | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A4  |        | 0.45m3(クレーン機能付,排ガス1次) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A5  |        | 0.8m3(クレーン機能付,排ガス2次)  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A6  |        | 0.45m3(排ガス1次)         | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A7  |        | 0.8m3(排ガス2次)          | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.9 |
| ② | 普通作業員     | V2  | 6.4 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| ③ | 小型バックホウ運転 | V3  | 2.3 | 2.1 | —   | —   | —   | —   | —   |
| ④ | バックホウ運転   | V4  | —   | —   | 9.7 | 6.6 | 3.0 | 6.6 | 3.0 |

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |         |     |         |
|--------|-----------|---------|-----|---------|
| D00202 | 立坑掘削工(管路) | 100m3当り | 構造図 | H29.3改定 |
|--------|-----------|---------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|                        |
|------------------------|
| ・ 下水道工事における立坑掘削工に適用する。 |
|------------------------|

### 2. 条件表

|          |    |                             |
|----------|----|-----------------------------|
| A 使用機種   | A1 | バックホウ0.8m3(排ガス2次)           |
|          | A2 | クラムシェル(テレスコピック式・クローラ型)0.4m3 |
| B 立坑掘削面積 | B1 | 20m2以下                      |
|          | B2 | 20m2超50m2以下                 |
|          | B3 | 50m2超100m2以下                |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                  | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------------------|------------------------|----|----|------|
| ① |        | 土木一般世話役             |                        | 人  | V1 |      |
| ② |        | 普通作業員               |                        | 人  | V2 |      |
| ③ |        | バックホウ[クローラ型・排ガス型2次] | 山積0.8m3(平積0.6m3)       | 時間 | V3 | 表3-1 |
| ④ | D08504 | クラムシェル運転(管路立坑掘削)    | テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 | 時間 | V4 |      |
| ⑤ | D08505 | 小型バックホウ運転(管路立坑掘削)   | クローラ型・排ガス型2次 山積0.08m3  | 日  | V5 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | バックホウ[クローラ型・排ガス型2次] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1    |       |      | A2   |       |      |
|---|-----------|-----|-------|-------|------|------|-------|------|
|   |           | B条件 | B1    | B2    | B3   | B1   | B2    | B3   |
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 3.33  | 2.22  | 1.25 | 5    | 2.5   | 1.33 |
| ② | 普通作業員     | V2  | 10    | 6.67  | 3.75 | 15   | 7.5   | 4    |
| ③ | バックホウ運転   | V3  | 15.67 | 10.44 | 5.88 | —    | —     | —    |
| ④ | クラムシェル運転  | V4  | —     | —     | —    | 21.5 | 10.75 | 5.73 |
| ⑤ | 小型バックホウ運転 | V5  | —     | 2.22  | 1.25 | —    | 2.5   | 1.33 |

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                         |      |     |           |
|--------|-------------------------|------|-----|-----------|
| D00203 | 小型バックホウ投入搬出<br>(管路立坑掘削) | 1回当り | 構造図 | H24.5.1改定 |
|--------|-------------------------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の立坑掘削工における小型バックホウ投入搬出に適用する。
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 賃料補正 | A1 | ;標準(長期割引適用) |
|        | A2 | ;標準以外       |
| B 供用日  |    | 入力(A2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格            | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|------------|---------------|----|-----|----|
| ① |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮ジブ型]16t吊 | 日  | 0.2 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |         |     |           |
|--------|-------------|---------|-----|-----------|
| D00211 | 人力投入埋戻工(管路) | 100m3当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|-------------|---------|-----|-----------|

## 1. 適用条件

|                           |
|---------------------------|
| ・ 下水道工事の管路開削工事の管路埋戻に適用する。 |
|---------------------------|

## 2. 条件表

|                          |     |              |
|--------------------------|-----|--------------|
| A 埋戻材料<br>(改良土は運搬費を別途計上) | A1  | 発生土          |
|                          | A2  | 購入土(砂)       |
|                          | A3  | 購入土(山土)      |
|                          | A4  | 改良土(石灰系)25-0 |
|                          | A5  | 改良土(石灰系)50-0 |
| B 該当区(A=4の場合)            | B1  | ;千種区         |
|                          | B2  | ;東区          |
|                          | B3  | ;北区          |
|                          | B4  | ;西区          |
|                          | B5  | ;中村区         |
|                          | B6  | ;中区          |
|                          | B7  | ;昭和区         |
|                          | B8  | ;瑞穂区         |
|                          | B9  | ;熱田区         |
|                          | B10 | ;中川区         |
|                          | B11 | ;港区          |
|                          | B12 | ;南区          |
|                          | B13 | ;守山区         |
|                          | B14 | ;緑区          |
|                          | B15 | ;名東区         |
|                          | B16 | ;天白区         |
| C 該当区(A=5の場合)            | C1  | ;千種区         |
|                          | C2  | ;東区          |
|                          | C3  | ;北区          |
|                          | C4  | ;西区          |
|                          | C5  | ;中村区         |
|                          | C6  | ;中区          |
|                          | C7  | ;昭和区         |
|                          | C8  | ;瑞穂区         |
|                          | C9  | ;熱田区         |
|                          | C10 | ;中川区         |
|                          | C11 | ;港区          |
|                          | C12 | ;南区          |

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | C13 | ;守山区 |
|  | C14 | ;緑区  |
|  | C15 | ;名東区 |
|  | C16 | ;天白区 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                        | 規格 | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|---------------------------|----|----|------|------|
| ① |        | 普通作業員                     |    | 人  | 26.0 |      |
| ② |        | 埋戻土                       |    | m3 | 133  | 表3-1 |
| ③ | D08506 | タンバ <sup>ハ</sup> 運転(管路埋戻) |    | 日  | 3.0  |      |

#### 3-1. 埋戻土の種類

|   | 条件 | コード | 名称       | 規格         |
|---|----|-----|----------|------------|
| ② | A1 |     | 土砂       | 発生土        |
|   | A2 |     | 砂        | クッション用     |
|   | A3 |     | 山土       |            |
|   | A4 | B1  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B2  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B3  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | B4  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | B5  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B6  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B7  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B8  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B9  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B10 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B11 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | B12 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | B13 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | B14 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | B15 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | B16 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   | A5 | C1  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C2  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C3  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | C4  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|   |    | C5  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C6  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C7  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C8  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C9  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|   |    | C10 | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |

|  |  |     |  |          |            |
|--|--|-----|--|----------|------------|
|  |  | C11 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  |  | C12 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  |  | C13 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  |  | C14 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  |  | C15 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  |  | C16 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |

4. 歩掛表

5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-2(管路埋戻)

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |         |     |           |
|--------|-------------|---------|-----|-----------|
| D00212 | 機械投入埋戻工(管路) | 100m3当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|-------------|---------|-----|-----------|

## 1. 適用条件

|                           |
|---------------------------|
| ・ 下水道工事の管路開削工事の管路埋戻に適用する。 |
|---------------------------|

## 2. 条件表

|                          |     |                             |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| A 埋戻材料<br>(改良土は運搬費を別途計上) | A1  | 発生土                         |
|                          | A2  | 購入土(砂)                      |
|                          | A3  | 購入土(山土)                     |
|                          | A4  | 改良土(石灰系)25-0                |
|                          | A5  | 改良土(石灰系)50-0                |
| B 使用機種                   | B1  | 小型バックホウ0.08m3(排ガス1次)        |
|                          | B2  | 小型バックホウ0.13m3(排ガス1次)        |
|                          | B3  | バックホウ0.28m3(排ガス1次)          |
|                          | B4  | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3(排ガス1次) |
|                          | B5  | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3(排ガス2次)  |
|                          | B6  | バックホウ0.45m3(排ガス1次)          |
|                          | B7  | バックホウ0.8m3(排ガス2次)           |
| C 該当区(A=4の場合)            | C1  | ;千種区                        |
|                          | C2  | ;東区                         |
|                          | C3  | ;北区                         |
|                          | C4  | ;西区                         |
|                          | C5  | ;中村区                        |
|                          | C6  | ;中区                         |
|                          | C7  | ;昭和区                        |
|                          | C8  | ;瑞穂区                        |
|                          | C9  | ;熱田区                        |
|                          | C10 | ;中川区                        |
|                          | C11 | ;港区                         |
|                          | C12 | ;南区                         |
|                          | C13 | ;守山区                        |
|                          | C14 | ;緑区                         |
|                          | C15 | ;名東区                        |
|                          | C16 | ;天白区                        |
| D 該当区(A=5の場合)            | D1  | ;千種区                        |
|                          | D2  | ;東区                         |
|                          | D3  | ;北区                         |
|                          | D4  | ;西区                         |
|                          | D5  | ;中村区                        |

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | D6  | ;中区  |
|  | D7  | ;昭和区 |
|  | D8  | ;瑞穂区 |
|  | D9  | ;熱田区 |
|  | D10 | ;中川区 |
|  | D11 | ;港区  |
|  | D12 | ;南区  |
|  | D13 | ;守山区 |
|  | D14 | ;緑区  |
|  | D15 | ;名東区 |
|  | D16 | ;天白区 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格 | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|-------------|----|----|-----|------|
| ① |        | 土木一般世話役     |    | 人  | 2.1 |      |
| ② |        | 普通作業員       |    | 人  | 5.9 |      |
| ③ |        | 埋戻土         |    | m3 | 133 | 表3-1 |
| ④ |        | 小型バックホウ運転   |    | 日  | V1  | 表3-2 |
| ⑤ |        | バックホウ運転     |    | 時間 | V2  | 表3-2 |
| ⑥ | D08506 | タンバ運転(管路埋戻) |    | 日  | 3.0 |      |

#### 3-1. 埋戻土の種類

|   | 条件 | コード | 名称       | 規格         |
|---|----|-----|----------|------------|
| ③ | A1 |     | 土砂       | 発生土        |
|   | A2 |     | 砂        | クッション用     |
|   | A3 |     | 山土       |            |
|   | A4 | C1  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C2  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C3  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C4  | 改良土(石灰系) | 25-0 C工場渡し |
|   |    | C5  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C6  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C7  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C8  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C9  | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C10 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C11 | 改良土(石灰系) | 25-0 A工場渡し |
|   |    | C12 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C13 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C14 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   |    | C15 | 改良土(石灰系) | 25-0 B工場渡し |
|   |    | C16 | 改良土(石灰系) | 25-0 D工場渡し |
|   | A5 | D1  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |



|  |     |  |          |            |
|--|-----|--|----------|------------|
|  | D2  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D3  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|  | D4  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 C工場渡し |
|  | D5  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D6  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D7  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D8  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D9  |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D10 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D11 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 A工場渡し |
|  | D12 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D13 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D14 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |
|  | D15 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 B工場渡し |
|  | D16 |  | 改良土(石灰系) | 50-0 D工場渡し |

### 3-2. バックホウの種類と子単価条件

|   | B条件 | コード    | 規格                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | B1  | D08501 | 0.08m3(排ガス1次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B2  | D08502 | 0.13m3(排ガス1次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | B3  |        | 0.28m3(排ガス1次)         | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B4  |        | 0.45m3(クレーン機能付,排ガス1次) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B5  |        | 0.8m3(クレーン機能付,排ガス2次)  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B6  |        | 0.45m3(排ガス1次)         | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B7  |        | 0.8m3(排ガス2次)          | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | B条件 | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | B7  |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ④ | 小型バックホウ運転 | V1  | 1.2 | 1.1 | —   | —   | —   | —   | —   |
| ⑤ | バックホウ運転   | V2  | —   | —   | 5.6 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 |

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-2(管路埋戻)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                           |         |     |            |
|--------|---------------------------|---------|-----|------------|
| D00221 | ダンプトラック運搬(10t積)<br>(管路土工) | 100m3当り | 構造図 | H24.10.1改定 |
|--------|---------------------------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウにより直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用する。

### 2. 条件表

|                             |            |                         |             |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| A 積込機種                      | A1         | バックホウ 山積0.8m3(クレーン機能付)  |             |
|                             | A2         | バックホウ 山積0.8m3           |             |
|                             | A3         | バックホウ 山積0.45m3(クレーン機能付) |             |
|                             | A4         | バックホウ 山積0.45m3          |             |
| B 土質区分                      | B1         | 土砂                      |             |
| C DID区間の有無                  | C1         | 有                       |             |
| D 運搬距離<br>(BH山積0.8m3 DID有)  | D1<br>～D16 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照        | A1・A2の場合に適用 |
| E 運搬距離<br>(BH山積0.45m3 DID有) | E1<br>～E14 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照        | A3・A4の場合に適用 |
| F タイヤ損耗費                    | F1         | 普通                      |             |
|                             | F2         | 良好                      |             |
|                             | F3         | 不良                      |             |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-----------------------|----|----|----|------|
| ① | D08507 | ダンプトラック(10t積)運転(管路土工) |    | 日  | V1 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08507 | ダンプトラック(10t積)運転(管路土工) | F |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

V1 : 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照(運搬距離に応じて設定)

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-3(発生土処理)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                          |        |     |            |
|--------|--------------------------|--------|-----|------------|
| D00222 | ダンプトラック運搬(4t積)<br>(管路土工) | 10m3当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|--------------------------|--------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウにより直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用する。

### 2. 条件表

|                             |            |                         |             |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| A 積込機種                      | A1         | バックホウ 山積0.45m3(クレーン機能付) |             |
|                             | A2         | バックホウ 山積0.28m3          |             |
|                             | A3         | バックホウ 山積0.45m3          |             |
| B 土質区分                      | B1         | 土砂                      |             |
| C DID区間の有無                  | C1         | 有                       |             |
| D 運搬距離<br>(BH山積0.45m3 DID有) | D1<br>～D10 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照        | A1・A3の場合に適用 |
| E 運搬距離<br>(BH山積0.28m3 DID有) | E1<br>～E10 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照        | A2の場合に適用    |
| F タイヤ損耗費                    | F1         | 普通                      |             |
|                             | F2         | 良好                      |             |
|                             | F3         | 不良                      |             |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                   | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------------|----|----|----|------|
| ① | D08508 | ダンプトラック(4t積)運転(管路土工) |    | 日  | V1 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08508 | ダンプトラック(4t積)運転(管路土工) | F |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

V1 : 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照(運搬距離に応じて設定)

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-3(発生土処理)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                          |        |     |          |
|--------|--------------------------|--------|-----|----------|
| D00223 | ダンプトラック運搬(2t積)<br>(管路土工) | 10m3当り | 構造図 | H22.10改定 |
|--------|--------------------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウにより直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用する。

### 2. 条件表

|                              |            |                  |          |
|------------------------------|------------|------------------|----------|
| A 積込機種                       | A1         | バックホウ 山積0.28m3   |          |
|                              | A2         | 小型バックホウ 山積0.13m3 |          |
|                              | A3         | 小型バックホウ 山積0.08m3 |          |
| B 土質区分                       | B1         | 土砂               |          |
| C DID区間の有無                   | C1         | 有                |          |
| D 運搬距離<br>(BH山積0.28m3 DID有)  | D1<br>～D13 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照 | A1の場合に適用 |
| E 運搬距離<br>(小型BH山積0.13m3DID有) | E1<br>～E13 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照 | A2の場合に適用 |
| F 運搬距離<br>(小型BH山積0.08m3DID有) | F1<br>～F13 | ※ 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照 | A3の場合に適用 |
| G タイヤ損耗費                     | G1         | 普通               |          |
|                              | G2         | 良好               |          |
|                              | G3         | 不良               |          |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                   | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------------|----|----|----|------|
| ① | D08509 | ダンプトラック(2t積)運転(管路土工) |    | 日  | V1 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08509 | ダンプトラック(2t積)運転(管路土工) | G |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

V1 : 積算基準書(第Ⅸ編下水)参照(運搬距離に応じて設定)

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-3(発生土処理)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |         |     |             |
|--------|----------------|---------|-----|-------------|
| D00704 | 単粒度碎石(30～20mm) | 100m2当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|----------------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 浸透柵用に適用する。
- ・ 諸雑費はつき固め機械等の損料及び燃料の費用である。

### 2. 条件表

|            |  |               |
|------------|--|---------------|
| A 碎石の厚さ(m) |  | 実数入力(0<A≤0.3) |
|------------|--|---------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                      | 規格        | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|-------------------------|-----------|----|-----|----|
| ① |        | 土木一般世話役                 |           | 人  | V1  |    |
| ② |        | 特殊作業員                   |           | 人  | V2  |    |
| ③ |        | 普通作業員                   |           | 人  | V3  |    |
| ④ |        | 単粒度碎石                   | 4号30－20mm | m3 | V4  |    |
| ⑤ | D35009 | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)運転 |           | 日  | V5  |    |
| ⑥ |        | 諸雑費                     |           | %  | 0.7 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | $A \leq 0.2$               | $0.2 < A \leq 0.3$                  |
|---|---------|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| ① | 土木一般世話役 | V1  | $0.6 \times 100 / 155$     | $0.6 \times 100 / (155 \times 0.7)$ |
| ② | 特殊作業員   | V2  | $1.1 \times 100 / 155$     | $1.1 \times 100 / (155 \times 0.7)$ |
| ③ | 普通作業員   | V3  | $2.9 \times 100 / 155$     | $2.9 \times 100 / (155 \times 0.7)$ |
| ④ | 単粒度碎石   | V4  | $100 \times A \times 1.20$ | $100 \times A \times 1.20$          |
| ⑤ | バックホウ運転 | V5  | $1 \times 100 / 155$       | $1 \times 100 / (155 \times 0.7)$   |

### 5. 根拠

Ⅱ－2－②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                                    |                      |     |             |
|--------|------------------------------------|----------------------|-----|-------------|
| D00705 | コンクリート基礎(空練り170kg/m <sup>3</sup> ) | 100m <sup>2</sup> 当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|------------------------------------|----------------------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 小型構造物のコンクリート基礎工に適用。
- ・ 諸雑費はつき固め機械等の損料及び燃料の費用である。

### 2. 条件表

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| A コンクリート基礎の厚さ(m) |  | 実数入力(0<A≤0.2) |
|------------------|--|---------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                                                | 規格                   | 単位             | 数量  | 備考 |
|---|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----|----|
| ① |        | 土木一般世話役                                           |                      | 人              | V1  |    |
| ② |        | 特殊作業員                                             |                      | 人              | V2  |    |
| ③ |        | 普通作業員                                             |                      | 人              | V3  |    |
| ④ |        | 空練りコンクリート                                         | 170kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | V4  |    |
| ⑤ | D35009 | バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )運転 |                      | 日              | V5  |    |
| ⑥ |        | 諸雑費                                               |                      | %              | 0.7 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A≤0.2       |
|---|-----------|-----|-------------|
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 0.6×100/155 |
| ② | 特殊作業員     | V2  | 1.1×100/155 |
| ③ | 普通作業員     | V3  | 2.9×100/155 |
| ④ | 空練りコンクリート | V4  | 100×A×1.06  |
| ⑤ | バックホウ運転   | V5  | 1×100/155   |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                               |       |     |         |
|--------|-------------------------------|-------|-----|---------|
| D00802 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80kg 以下) | 10基当り | 構造図 | H18.5改定 |
|--------|-------------------------------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 80kg／基以下のプレキャストコンクリート製品の設置手間に適用する。
- ・ プレキャストコンクリート製品の材料費は含まない。

### 2. 条件表

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| A 作業区分 | A1 | 据付    |
|        | A2 | 撤去    |
|        | A3 | 据付・撤去 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格   | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|------|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 | (設置) | 人  | V1 |    |
| ② |     | 土木一般世話役 | (撤去) | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 特殊作業員   | (設置) | 人  | V3 |    |
| ④ |     | 特殊作業員   | (撤去) | 人  | V4 |    |
| ⑤ |     | 普通作業員   | (設置) | 人  | V5 |    |
| ⑥ |     | 普通作業員   | (撤去) | 人  | V6 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  | A2   | A3   |
|---|---------|-----|-----|------|------|
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.1 | —    | 0.1  |
| ② | 土木一般世話役 | V2  | —   | 0.05 | 0.05 |
| ③ | 特殊作業員   | V3  | 0.1 | —    | 0.1  |
| ④ | 特殊作業員   | V4  | —   | 0.05 | 0.05 |
| ⑤ | 普通作業員   | V5  | 0.2 | —    | 0.2  |
| ⑥ | 普通作業員   | V6  | —   | 0.1  | 0.1  |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                                    |       |     |         |
|--------|------------------------------------|-------|-----|---------|
| D00804 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80超え2200kg以下) | 10基当り | 構造図 | H18.5改定 |
|--------|------------------------------------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 80kgを超え2200kg以下／基のプレキャストコンクリート製品の設置手間に適用する。
- ・ プレキャストコンクリート製品の材料費は含まない。

### 2. 条件表

|              |    |              |
|--------------|----|--------------|
| A 作業区分       | A1 | 据付           |
|              | A2 | 撤去           |
|              | A3 | 据付・撤去        |
| B 製品質量(kg/基) | B1 | 80超え400以下    |
|              | B2 | 400超え800以下   |
|              | B3 | 800超え1200以下  |
|              | B4 | 1200超え1600以下 |
|              | B5 | 1600超え2200以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------------------|------------------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役              | (設置)                   | 人  | V1 |      |
| ② |     | 土木一般世話役              | (撤去)                   | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 特殊作業員                | (設置)                   | 人  | V3 |      |
| ④ |     | 特殊作業員                | (撤去)                   | 人  | V4 |      |
| ⑤ |     | 普通作業員                | (設置)                   | 人  | V5 |      |
| ⑥ |     | 普通作業員                | (撤去)                   | 人  | V6 |      |
| ⑦ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] | 排ガス型(1次)山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | V7 | 表3-1 |
| ⑧ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] | 排ガス型(1次)山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | V8 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称      | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ |     | バックホウ運転 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ⑧ |     | バックホウ運転 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |



#### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  |     |     |     |     | A2   |      |      |      |      |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|   |         | B条件 | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | —    | —    | —    | —    | —    |
| ② | 土木一般世話役 | V2  | —   | —   | —   | —   | —   | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.65 |
| ③ | 特殊作業員   | V3  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | —    | —    | —    | —    | —    |
| ④ | 特殊作業員   | V4  | —   | —   | —   | —   | —   | 0.05 | 0.05 | 0.1  | 0.15 | 0.2  |
| ⑤ | 普通作業員   | V5  | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑥ | 普通作業員   | V6  | —   | —   | —   | —   | —   | 0.05 | 0.3  | 0.45 | 0.65 | 0.85 |
| ⑦ | バックホウ運転 | V7  | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑧ | バックホウ運転 | V8  | —   | —   | —   | —   | —   | 1.3  | 1.8  | 2.2  | 2.85 | 3.35 |

|   | 名称      | A条件 | A3   |      |      |      |      |
|---|---------|-----|------|------|------|------|------|
|   |         | B条件 | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.2  | 0.4  | 0.6  | 1.0  | 1.3  |
| ② | 土木一般世話役 | V2  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.65 |
| ③ | 特殊作業員   | V3  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  |
| ④ | 特殊作業員   | V4  | 0.05 | 0.05 | 0.1  | 0.15 | 0.2  |
| ⑤ | 普通作業員   | V5  | 0.1  | 0.6  | 0.9  | 1.3  | 1.7  |
| ⑥ | 普通作業員   | V6  | 0.05 | 0.3  | 0.45 | 0.65 | 0.85 |
| ⑦ | バックホウ運転 | V7  | 2.6  | 3.6  | 4.4  | 5.7  | 6.7  |
| ⑧ | バックホウ運転 | V8  | 1.3  | 1.8  | 2.2  | 2.85 | 3.35 |

#### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D00805 | 集水樹据付 | 10基当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 集水樹の据付作業に適用する。
- ・ 集水樹の材料は含まない(別途計上)。

### 2. 条件表

|                  |    |                 |
|------------------|----|-----------------|
| A 作業区分           | A1 | 据付              |
|                  | A2 | 撤去              |
|                  | A3 | 据付・撤去           |
| B 製品質量           | B1 | 50 以上 80 以下     |
|                  | B2 | 80 超え 400 以下    |
|                  | B3 | 400 超え 800 以下   |
|                  | B4 | 800 超え 1200 以下  |
|                  | B5 | 1200 超え 1600 以下 |
|                  | B6 | 1600 超え 2200 以下 |
| C 基礎碎石           | C1 | 有               |
|                  | C2 | 無               |
| D バックホウ供用日当り運転時間 | D1 | 標準              |
|                  | D2 | 標準以外            |
| E バックホウ供用日当り運転時間 |    | 実数入力(D2の場合)     |
| F バックホウ規格        | F1 | 排出ガス対策型         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------------------|------------------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役              |                        | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊作業員                |                        | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員                |                        | 人  | V3 |      |
| ④ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] | 排ガス型(1次)山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |     | 基礎碎石費                |                        | %  | V5 |      |
| ⑥ |     | 諸雑費                  |                        | %  | 2  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | D条件 | コード | 規格      | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | D1  |     | バックホウ運転 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | D2  |     | バックホウ運転 | 0 | 1 | 1 | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

##### 4-1. 労務・バックホウ運転

|   | 名称      | A条件 | A1  |     |     |     |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         | B条件 | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| ④ | バックホウ運転 | V4  | —   | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 6.7 |

|   | 名称      | A条件 | A2   |      |      |      |      |      |
|---|---------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |         | B条件 | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   | B6   |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.05 | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.65 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1  | 0.15 | 0.2  |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 0.1  | 0.05 | 0.3  | 0.45 | 0.65 | 0.85 |
| ④ | バックホウ運転 | V4  | —    | 1.3  | 1.8  | 2.2  | 2.85 | 3.35 |

|   | 名称      | A条件 | A3   |      |      |      |      |       |
|---|---------|-----|------|------|------|------|------|-------|
|   |         | B条件 | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   | B6    |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.15 | 0.3  | 0.6  | 0.9  | 1.5  | 1.95  |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3  | 0.45 | 0.6   |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 0.3  | 0.15 | 0.9  | 1.35 | 1.95 | 2.55  |
| ④ | バックホウ運転 | V4  | —    | 3.9  | 5.4  | 6.6  | 8.55 | 10.05 |

##### 4-2. 基礎碎石費率

|   | 名称    | B条件 | B1 |    | B2 |    | B3 |    | B4 |    | B5 |    | B6 |    |
|---|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |       | C条件 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 |
| ⑤ | 基礎碎石費 | V5  | 73 | —  | 18 | —  | 18 | —  | 18 | —  | 18 | —  | 18 | —  |

#### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D00806 | L 形側溝据付 | 10m当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ L形側溝の据付作業に適用する。
- ・ L形側溝の材料は含まない(別途計上)。

### 2. 条件表

|                  |    |             |
|------------------|----|-------------|
| A 作業区分           | A1 | 据付          |
|                  | A2 | 撤去          |
|                  | A3 | 据付・撤去       |
| B 基礎砕石           | B1 | 有           |
|                  | B2 | 無           |
| C バックホウ供用日当り運転時間 | C1 | 標準          |
|                  | C2 | 標準以外        |
| D バックホウ供用日当り運転時間 |    | 実数入力(C2の場合) |
| E バックホウ規格        | E1 | 排ガス対策型      |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------------------|------------------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役              |                        | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊作業員                |                        | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員                |                        | 人  | V3 |      |
| ④ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] | 排ガス型(1次)山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |     | 基礎砕石費                |                        | %  | V5 |      |
| ⑥ |     | 諸雑費                  |                        | %  | 12 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | C条件 | コード | 名称      | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | C1  |     | バックホウ運転 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | C2  |     | バックホウ運転 | 0 | 1 | 1 | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  |     | A2   | A3   |      |
|---|---------|-----|-----|-----|------|------|------|
|   |         | B条件 | B1  | B2  | B2   | B1   | B2   |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |
| ④ | バックホウ運転 | V4  | 1.2 | 1.2 | 0.6  | 1.8  | 1.8  |
| ⑤ | 基礎砕石費   | V5  | 22  | —   | —    | 22   | —    |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |         |     |          |
|--------|----------|---------|-----|----------|
| D00807 | 特殊ブロック設置 | 100m2当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|----------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ ブロック規格が30cm×30cm及び40cm×40cmの平板ブロック(透水性ブロック含む)及び視覚障害者誘導用ブロック(点状ブロック、線状ブロック)設置手間に適用する。
- ・ 舗装版等のとりこわし、切断作業は含まない。
- ・ ブロック材料は含まない(別途計上)。

### 2. 条件表

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| A 作業区分     | A1 | 設置        |
|            | A2 | 撤去        |
| B ブロック規格   | B1 | 30cm×30cm |
|            | B2 | 40cm×40cm |
| C 透水シートの敷設 | C1 | 無         |
|            | C2 | 有         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V1 |    |
| ② |     | ブロック工   |    | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 特殊作業員   |    | 人  | V3 |    |
| ④ |     | 普通作業員   |    | 人  | V4 |    |
| ⑤ |     | 諸雑費     |    | %  | V5 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  |     | A2   |
|---|---------|-----|-----|-----|------|
|   |         | C条件 | C1  | C2  | C1   |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 1.3 | 1.3 | 0.65 |
| ② | ブロック工   | V2  | 2.4 | 2.4 | 1.2  |
| ③ | 特殊作業員   | V3  | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| ④ | 普通作業員   | V4  | 3.1 | 3.5 | 1.55 |
| ⑤ | 諸雑費     | V5  | 30  | 41  | 30   |

### 5. 根拠

IV-2-⑥

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |        |                             |          |
|--------|----|--------|-----------------------------|----------|
| D00901 | 街渠 | 100m当り | 構造図 101・102・103<br>・104・105 | R05.10改定 |
|--------|----|--------|-----------------------------|----------|

## 1. 適用条件

・ 街渠工に適用する。(600mm以下、100kg未満)

## 2. 条件表

|                 |     |                 |               |               |
|-----------------|-----|-----------------|---------------|---------------|
| A 規格・寸法         | A1  | A               |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A2  | A-1             |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A3  | A'-1            |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A4  | B               |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A5  | B-1             |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A6  | B-2             |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A7  | B-3             |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A8  | B-4             |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A9  | B-3(路盤上)        |               | V5=5 V8=4     |
|                 | A10 | B-4(路盤上)        |               | V5=5 V8=4     |
|                 | A11 | B'-2            |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A12 | B'-5            |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A13 | C-2             |               | V5=5 V8=2     |
|                 | A14 | D               |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A15 | E-1             |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A16 | E-2             |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A17 | E-3             |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A18 | E-4             |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A19 | A-2             |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A20 | A'-2            |               | V5=4 V8=2     |
|                 | A21 | 標準以外            |               | V8=2          |
| B 歩車道境界の種類      | B1  | A               | A21選択時に<br>適用 | V5=4 V6=0.22  |
|                 | B2  | B               |               | V5=5 V6=0.255 |
|                 | B3  | B'              |               | V5=5 V6=0.37  |
|                 | B4  | C               |               | V5=5 V6=0.26  |
|                 | B5  | D               |               | V5=4 V6=0.24  |
|                 | B6  | E               |               | V5=4 V6=0.24  |
|                 | B7  | A'              |               | V5=4 V6=0.33  |
| C エプロン幅(m)      |     | 入力              |               |               |
| D エプロン厚(車道側)(m) |     | 入力              |               |               |
| E エプロン厚(歩道側)(m) |     | 入力              |               |               |
| F 基礎コンクリート厚(m)  |     | 入力              |               |               |
| G 基礎砕石幅(m)      |     | 入力              |               |               |
| H 基礎砕石厚(m)      | H1  | 2.5cm以上7.5cm以下  |               | V7=1          |
|                 | H2  | 7.5cm超12.5cm以下  |               | V7=2          |
|                 | H3  | 12.5cm超17.5cm以下 |               | V7=3          |

|            |    |                 |           |      |
|------------|----|-----------------|-----------|------|
| H 基礎碎石厚(m) | H4 | 17.5cm超20.0cm以下 | A21選択時に適用 | V7=4 |
|            | H5 | 20.0cm超22.5cm以下 |           | V7=5 |
|            | H6 | 22.5cm超27.5cm以下 |           | V7=6 |
|            | H7 | 27.5cm超30.0cm以下 |           | V7=7 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格        | 単位             | 数量  | 備考   |
|---|-----|-----------|-----------|----------------|-----|------|
| ① |     | 基礎碎石      | RC-40     | m <sup>2</sup> | V1  |      |
| ② |     | コンクリート    | 18・8・25BB | m <sup>3</sup> | V2  |      |
| ③ |     | 目地板       |           | m <sup>2</sup> | V3  |      |
| ④ |     | 歩車道境界ブロック | (各種)      | 個              | 165 | 表3-2 |
| ⑤ |     | 型枠        | 小型構造物     | m <sup>2</sup> | V4  |      |
| ⑥ |     | 歩車道境界ブロック | 据付        | m              | 100 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | A条件   | コード | 名称        | A  | B  | C  | D  | E | F | G | H | I | J |
|---|-------|-----|-----------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| ① | A21以外 |     | 基礎碎石      | 2  | 8  |    |    |   |   |   |   |   |   |
|   | A21   |     |           | V7 | 8  |    |    |   |   |   |   |   |   |
| ② | —     |     | コンクリート    | 2  | 4  | 41 |    | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ | —     |     | 目地板       | 1  | 1  |    |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | —     |     | 型枠        | 1  | 2  |    |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | —     |     | 歩車道境界ブロック | 2  | V5 |    | V8 | 6 |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 歩車道境界ブロックの種類

|   | A条件       | コード | 名称        | 規格                    |
|---|-----------|-----|-----------|-----------------------|
| ④ | A1・A2・A19 |     | 歩車道境界ブロック | 片面 150/170×200×600(A) |
|   | A3・A20    |     | 歩車道境界ブロック | 両面 150/190×200×600(A) |
|   | A4～A10    |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600(B) |
|   | A11・A12   |     | 歩車道境界ブロック | 両面 180/230×250×600(B) |
|   | A13       |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/210×300×600(C) |
|   | A14       |     | 歩車道境界ブロック | 180/190×130×600(D)    |
|   | A15～A18   |     | 歩車道境界ブロック | 180/190×150×600(E)    |

|   | A条件 | B条件 | コード | 名称        | 規格                    |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----------------------|
| ④ | A21 | B1  |     | 歩車道境界ブロック | 片面 150/170×200×600(A) |
|   |     | B2  |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600(B) |
|   |     | B3  |     | 歩車道境界ブロック | 両面 180/230×250×600(B) |
|   |     | B4  |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/210×300×600(C) |
|   |     | B5  |     | 歩車道境界ブロック | 180/190×130×600(D)    |
|   |     | B6  |     | 歩車道境界ブロック | 180/190×150×600(E)    |
|   |     | B7  |     | 歩車道境界ブロック | 両面 150/190×200×600(A) |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1                 | A2                 | A3                 | A4                 | A5                 |
|---|--------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | $0.450 \times 100$ | $0.450 \times 100$ | $0.450 \times 100$ | $0.450 \times 100$ | $0.450 \times 100$ |
| ② | コンクリート | V2  | 11.96              | 10.80              | 12.98              | 11.82              | 7.70               |
| ③ | 目地板    | V3  | 0.45               | 0.45               | 0.45               | 0.45               | 0.45               |
| ⑤ | 型枠     | V4  | 34                 | 31.3               | 37.3               | 32                 | 21.3               |

|   | 名称     | A条件 | A6                 | A7                 | A8                 | A9   | A10   |
|---|--------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | $0.450 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | —    | —     |
| ② | コンクリート | V2  | 11.20              | 8.23               | 11.98              | 8.23 | 11.98 |
| ③ | 目地板    | V3  | 0.45               | 0.5                | 0.5                | 0.5  | 0.5   |
| ⑤ | 型枠     | V4  | 31.3               | 21                 | 31                 | 21   | 31    |

|   | 名称     | A条件 | A11                | A12                | A13                | A14                | A15                |
|---|--------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | $0.450 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | $0.375 \times 100$ | $0.450 \times 100$ |
| ② | コンクリート | V2  | 13.43              | 14.18              | 12.03              | 8.67               | 7.93               |
| ③ | 目地板    | V3  | 0.45               | 0.5                | 0.5                | 0.375              | 0.45               |
| ⑤ | 型枠     | V4  | 37.3               | 37                 | 31                 | 27                 | 21.1               |

|   | 名称     | A条件 | A16                | A17                | A18                | A19                | A20                |
|---|--------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | $0.450 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | $0.500 \times 100$ | $0.500 \times 100$ |
| ② | コンクリート | V2  | 10.13              | 8.61               | 11.06              | 11.59              | 13.74              |
| ③ | 目地板    | V3  | 0.45               | 0.5                | 0.5                | 0.5                | 0.5                |
| ⑤ | 型枠     | V4  | 26.1               | 21                 | 26                 | 31                 | 37                 |

|   | 名称     | A条件 | A21                                             |                                                                    |
|---|--------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |        | B条件 | B3・B7以外                                         | B3またはB7                                                            |
| ① | 基礎碎石   | V1  | $C \times 100$                                  | $C \times 100$                                                     |
| ② | コンクリート | V2  | $((E+D) \times C / 2 + V6 \times F) \times 100$ | $((E+D) \times C / 2 + V6 \times F + 0.06 \times 0.15) \times 100$ |
| ③ | 目地板    | V3  | $C \times 0.1 \times 10$                        | $C \times 0.1 \times 10$                                           |
| ⑤ | 型枠     | V4  | $(D+F) \times 100$                              | $(D+F+0.06) \times 100$                                            |

#### 5. 根拠

Ⅱ-2-②-1／Ⅱ-2-21-1／Ⅱ-4-①-1／Ⅱ-4-②-1／Ⅳ-2-③-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |                 |           |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------|
| D00903 | ブロック据付 | 100m当り | 構造図 114・115・116 | R01. 10改定 |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------|

### 1. 適用条件

- 歩車道境界ブロック及び中央分離帯ブロックに適用する(600mm以下に適用)。

### 2. 条件表

|         |    |        |  |             |
|---------|----|--------|--|-------------|
| A 規格・寸法 | A1 | (1-A)  |  | V14=2,V12=3 |
|         | A2 | (1-A') |  | V14=2,V12=3 |
|         | A3 | (1-B)  |  | V15=2,V13=3 |
|         | A4 | (1-B') |  | V15=2,V13=3 |
|         | A5 | (1-C)  |  | V15=2,V13=3 |
|         | A6 | (2-A)  |  | V14=2,V12=3 |
|         | A7 | (2-B)  |  | V15=2,V13=3 |
|         | A8 | (3)    |  | V15=4,V13=6 |
|         | A9 | (4)    |  | V14=4,V12=6 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格                   | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|------------------|----------------------|----|-----|------|
| ① |     | 歩車道境界ブロック        | (各種)                 | 個  | V4  | 表3-2 |
| ② |     | 歩車道境界ブロック(アンカー付) | 片面150/170×200×600(A) | 個  | V5  |      |
| ③ |     | コンクリート削孔(ハンマドリル) |                      | 孔  | V6  |      |
| ④ |     | 歩車道境界ブロック        | 据付50kg未満             | m  | V7  | 表3-1 |
| ⑤ |     | 歩車道境界ブロック        | 据付50kg未満             | m  | V7  | 表3-1 |
| ⑥ |     | 歩車道境界ブロック        | 据付50kg以上100kg未満      | m  | V8  | 表3-1 |
| ⑦ |     | 歩車道境界ブロック        | 据付50kg以上100kg未満      | m  | V8  | 表3-1 |
| ⑧ |     | コンクリート           | 18-8-25BB            | m3 | V9  | 表3-1 |
| ⑨ |     | 型枠               | 均しコンクリート             | m2 | V10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | A条件     | コード | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | M |
|---|---------|-----|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | 9       |     | コンクリート削孔(ハンマドリル) | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | 1,2,6,  |     | 歩車道境界ブロック        | 2 | 4 |    | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |
| ⑤ | 9       |     | 歩車道境界ブロック        | 2 | 4 |    | 4 | 6 |   |   |   |   |   |
| ⑥ | 3,4,5,7 |     | 歩車道境界ブロック        | 2 | 5 |    | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |
| ⑦ | 8       |     | 歩車道境界ブロック        | 2 | 5 |    | 4 | 6 |   |   |   |   |   |
| ⑧ | 8,9     |     | コンクリート           | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   | 1 |
| ⑨ | 9       |     | 型枠               | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 歩車道境界ブロックの種類

|   | A条件      | B条件 | コード | 名称        | 規格                    |
|---|----------|-----|-----|-----------|-----------------------|
| ① | A1・A6・A9 | —   |     | 歩車道境界ブロック | 片面 150/170×200×600(A) |
|   | A2       | —   |     | 歩車道境界ブロック | 両面 150/190×200×600(A) |
|   | A3・A7    | —   |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600(B) |
|   | A4・A8    | —   |     | 歩車道境界ブロック | 両面 180/230×250×600(B) |
|   | A5       | —   |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/210×300×600(C) |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  | A8  | A9    |
|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| ① | 歩車道境界ブロック        | V4  | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 141.4 |
| ② | 歩車道境界ブロック(アンカー付) | V5  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 23.6  |
| ③ | コンクリート削孔         | V6  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 23.6  |
| ④ | 歩車道境界ブロック(据付)    | V7  | 100 | 100 | —   | —   | —   | 100 | —   | —   | 100   |
| ⑤ | 歩車道境界ブロック(据付)    | V7  | 100 | 100 | —   | —   | —   | 100 | —   | —   | 100   |
| ⑥ | 歩車道境界ブロック(据付)    | V8  | —   | —   | 100 | 100 | 100 | —   | 100 | 100 | —     |
| ⑦ | 歩車道境界ブロック(据付)    | V8  | —   | —   | 100 | 100 | 100 | —   | 100 | 100 | —     |
| ⑧ | コンクリート           | V9  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 5.2 | 1.1   |
| ⑨ | 型枠               | V10 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 3     |

### 5. 根拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |         |          |
|--------|--------|--------|---------|----------|
| D00905 | 街渠エプロン | 100m当り | 構造図 106 | R05.10改定 |
|--------|--------|--------|---------|----------|

## 1. 適用条件

- 歩道補強か所の増厚については別途積算すること。

## 2. 条件表

|               |    |                 |                       |                                 |
|---------------|----|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| A 規格・寸法       | A1 | A               |                       | B=0.45 C=0.20 D=0.23 E=0.10 F=1 |
|               | A2 | B               |                       | B=0.45 C=0.12 D=0.15 E=0.10 F=1 |
|               | A3 | C               |                       | B=0.45 C=0.17 D=0.20 E=0.10 F=1 |
|               | A4 | D               |                       | B=0.50 C=0.12 D=0.15 E=0.10 F=1 |
|               | A5 | D(路盤上)          |                       | B=0.50 C=0.12 D=0.15 E=0 F=2    |
|               | A6 | E               |                       | B=0.50 C=0.17 D=0.20 E=0.10 F=1 |
|               | A7 | E(路盤上)          |                       | B=0.50 C=0.17 D=0.20 E=0 F=2    |
|               | A8 | 標準以外            |                       | (上記はA1～A7選択時のB～Fの値)             |
| B エプロン幅(m)    |    | 入力              | A 8 選<br>択 時 に<br>適 用 |                                 |
| C 歩道側エプロン厚(m) |    | 入力              |                       |                                 |
| D 車道側エプロン厚(m) |    | 入力              |                       |                                 |
| E 基礎碎石厚(m)    | E1 | 2.5cm以上7.5cm以下  |                       | V5=1                            |
|               | E2 | 7.5cm超12.5cm以下  |                       | V5=2                            |
|               | E3 | 12.5cm超17.5cm以下 |                       | V5=3                            |
|               | E4 | 17.5cm超20.0cm以下 |                       | V5=4                            |
|               | E5 | 20.0cm超22.5cm以下 |                       | V5=5                            |
|               | E6 | 22.5cm超27.5cm以下 |                       | V5=6                            |
|               | E7 | 27.5cm超30.0cm以下 |                       | V5=7                            |
| F 基礎碎石の有無     | F1 | 基礎碎石有           |                       |                                 |
|               | F2 | 基礎碎石無           |                       |                                 |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 基礎碎石   | RC-40     | m2 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート | 18-8-25BB | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 型枠     | 小型構造物     | m2 | V3 |      |
| ④ |     | 目地板    |           | m2 | V4 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A  | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2  | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
|   |     |        | V5 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2  | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 型枠     | 1  | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | 目地板    | 1  | 1 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1            | A2 | A3 | A4 | A6 | A8 | A5 | A7 | A8 |
|---|--------|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |        | F条件 | －             | －  | －  | －  | －  | F1 | －  | －  | F2 |
| ① | 基礎碎石   | V1  | B×100         |    |    |    |    |    | －  |    |    |
| ② | コンクリート | V2  | (C+D)×B／2×100 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ③ | 型枠     | V3  | (C+D)×100     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ④ | 目地板    | V4  | B×0.1×10      |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②-1／Ⅱ-2-21-1／Ⅱ-4-①-1／Ⅱ-4-②-1／Ⅳ-2-③-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |                               |          |
|--------|------|--------|-------------------------------|----------|
| D00906 | L形街渠 | 100m当り | 構造図<br>108・109・110<br>111・112 | H27.10改定 |
|--------|------|--------|-------------------------------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|               |     |                 |           |             |
|---------------|-----|-----------------|-----------|-------------|
| A 規格・寸法       | A1  | A標準+Co基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A2  | A乗入+Co基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A3  | A横歩+Co基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A4  | A切下+Co基礎        |           | V4=1 V5=0.1 |
|               | A5  | B標準+Co基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A6  | C標準+Co基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A7  | A標準+砕石基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A8  | A乗入+砕石基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A9  | A横歩+砕石基礎        |           | V4=2 V5=0.1 |
|               | A10 | A切下+砕石基礎        |           | V4=1 V5=0.1 |
|               | A11 | 標準以外            |           |             |
| B L形街渠ブロックの種類 | B1  | A標準タイプ          | A11選択時に適用 | V4=2 V5=F   |
|               | B2  | A乗入れタイプ         |           | V4=2 V5=F   |
|               | B3  | A横断歩道タイプ        |           | V4=2 V5=F   |
|               | B4  | A切下げタイプ         |           | V4=1 V5=F   |
|               | B5  | B標準タイプ          |           | V4=2 V5=F   |
|               | B6  | C標準タイプ          |           | V4=2 V5=F   |
| C 基礎の分類       | C1  | コンクリート          |           |             |
|               | C2  | 砕石              |           |             |
| D 基礎幅         |     | 入力              |           |             |
| E             |     | E 入力            |           | C1選択時適用     |
| F 基礎厚         | F1  | 7.5cm以下         |           | V6=1        |
|               | F2  | 7.5cm超12.5cm以下  |           | V6=2        |
|               | F3  | 12.5cm超17.5cm以下 |           | V6=3        |
|               | F4  | 17.5cm超20.0cm以下 |           | V6=4        |
|               | F5  | 20.0cm超22.5cm以下 |           | V6=5        |
|               | F6  | 22.5cm超27.5cm以下 |           | V6=6        |
|               | F7  | 27.5cm超30.0cm以下 |           | V6=7        |

(V4,V5:子単価条件)

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称                             | 規格    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|--------------------------------|-------|----|----|------|
| ① | D00705 | コンクリート基礎(空練り170kg/m3)          |       | m2 | V1 | 表3-1 |
| ② |        | 基礎砕石                           | RC-40 | m2 | V2 | 表3-1 |
| ③ |        | L形街渠ブロック                       | (各種)  | 個  | V3 | 表3-2 |
| ④ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設(80超え2200kg以下) | 据付    | 基  | V3 | 表3-1 |
| ⑤ |        | 諸雑費                            |       | %  | 3  |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A  | B  | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00705 | コンクリート基礎(空練り)    | V5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | 基礎砕石             | 2  | 8  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |        |                  | V6 | 8  |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1  | V4 |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. L形街渠ブロックの種類

|   | A条件    | B条件 | コード | 名称                 | 規格                  |
|---|--------|-----|-----|--------------------|---------------------|
| ③ | A1・A7  | —   |     | L形街渠ブロックA(標準タイプ)   | 15/67.5×27/15×200   |
|   | A2・A8  | —   |     | L形街渠ブロックA(乗り入れタイプ) | 16.5/67.5×16/15×200 |
|   | A3・A9  | —   |     | L形街渠ブロックA(横断歩道タイプ) | 18/69×17/15×200     |
|   | A4・A10 | —   |     | L形街渠ブロックA(切り下げタイプ) | 15/67.5×27/15×100   |
|   | A5     | —   |     | L形街渠ブロックB(標準タイプ)   | 18/71×32/15×200     |
|   | A6     | —   |     | L形街渠ブロックC(標準タイプ)   | 18/71.5×37/15×200   |
|   | A11    | B1  |     | L形街渠ブロックA(標準タイプ)   | 15/67.5×27/15×200   |
|   |        | B2  |     | L形街渠ブロックA(乗り入れタイプ) | 16.5/67.5×16/15×200 |
|   |        | B3  |     | L形街渠ブロックA(横断歩道タイプ) | 18/69×17/15×200     |
|   |        | B4  |     | L形街渠ブロックA(切り下げタイプ) | 15/67.5×27/15×100   |
|   |        | B5  |     | L形街渠ブロックB(標準タイプ)   | 18/71×32/15×200     |
|   |        | B6  |     | L形街渠ブロックC(標準タイプ)   | 18/71.5×37/15×200   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1        | A2        | A3        | A4        | A5        |
|---|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | コンクリート基礎(空練り)    | V1  | 0.775×100 | 0.775×100 | 0.790×100 | 0.775×100 | 0.810×100 |
| ② | 基礎砕石             | V2  | —         | —         | —         | —         | —         |
| ③ | L形街渠ブロック         | V3  | 50        | 50        | 50        | 100       | 50        |
| ④ | プレキャストコンクリート製品布設 | V3  | 50        | 50        | 50        | 100       | 50        |

|   | 名称               | A条件 | A6        | A7        | A8        | A9        | A10       |
|---|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | コンクリート基礎(空練り)    | V1  | 0.815×100 | —         | —         | —         | —         |
| ② | 基礎砕石             | V2  | —         | 0.775×100 | 0.775×100 | 0.790×100 | 0.775×100 |
| ③ | L形街渠ブロック         | V3  | 50        | 50        | 50        | 50        | 100       |
| ④ | プレキャストコンクリート製品布設 | V3  | 50        | 50        | 50        | 50        | 100       |

|   | 名称               | A条件 | A11   |       |       |       |       |       |
|---|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                  | B条件 | B1    |       | B2    |       | B3    |       |
|   |                  | C条件 | C1    | C2    | C1    | C2    | C1    | C2    |
| ① | コンクリート基礎(空練り)    | V1  | D×100 | —     | D×100 | —     | D×100 | —     |
| ② | 基礎砕石             | V2  | —     | D×100 | —     | D×100 | —     | D×100 |
| ③ | L形街渠ブロック         | V3  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| ④ | プレキャストコンクリート製品布設 | V3  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |

|   | 名称               | A条件 | A11   |       |       |       |       |       |
|---|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                  | B条件 | B4    |       | B5    |       | B6    |       |
|   |                  | C条件 | C1    | C2    | C1    | C2    | C1    | C2    |
| ① | コンクリート基礎(空練り)    | V1  | D×100 | —     | D×100 | —     | D×100 | —     |
| ② | 基礎砕石             | V2  | —     | D×100 | —     | D×100 | —     | D×100 |
| ③ | L形街渠ブロック         | V3  | 100   | 100   | 50    | 50    | 50    | 50    |
| ④ | プレキャストコンクリート製品布設 | V3  | 100   | 100   | 50    | 50    | 50    | 50    |

5. 根拠  
 II－2－②

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |        |         |          |
|--------|----------|--------|---------|----------|
| D00907 | L形街渠(R部) | 100m当り | 構造図 113 | H27.10改定 |
|--------|----------|--------|---------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|               |        |    |                 |          |      |
|---------------|--------|----|-----------------|----------|------|
| A L形街渠ブロックの種類 |        | A1 | 歩道切下タイプ 2R      |          |      |
|               |        | A2 | 歩道切下タイプ 3R      |          |      |
|               |        | A3 | 歩道切下タイプ 4R      |          |      |
|               |        | A4 | 歩道切下タイプ 5R      |          |      |
| B 基礎の分類       |        | B1 | コンクリート          |          |      |
|               |        | B2 | 砕石              |          |      |
| C             | 基礎厚(m) | C  | 入力              | B1選択時に使用 |      |
| D             |        | D1 | 7.5cm以下         | B2選択時に使用 | V4=1 |
|               |        | D2 | 7.5cm超12.5cm以下  |          | V4=2 |
|               |        | D3 | 12.5cm超17.5cm以下 |          | V4=3 |
|               |        | D4 | 17.5cm超20.0cm以下 |          | V4=4 |
|               |        | D5 | 20.0cm超22.5cm以下 |          | V4=5 |
|               |        | D6 | 22.5cm超27.5cm以下 |          | V4=6 |
|               |        | D7 | 27.5cm超30.0cm以下 |          | V4=7 |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称                                 | 規格    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------------------------------|-------|----|----|------|
| ① | D00705 | コンクリート基礎(空練り170kg/m3)              |       | m2 | V1 | 表3-1 |
| ② |        | 基礎砕石                               | RC-40 | m2 | V2 | 表3-1 |
| ③ |        | L形街渠ブロック                           | (各種)  | 個  | V3 | 表3-2 |
| ④ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80超え2200kg以下) | 据付    | 基  | V3 | 表3-1 |
| ⑤ |        | 諸雑費                                |       | %  | 3  |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00705 | コンクリート基礎(空練り)    | C  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | 基礎砕石             | V4 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. L形街渠ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称                 | 規格                    |
|---|-----|-----|--------------------|-----------------------|
| ③ | A1  |     | L形街渠ブロック(歩道切下げタイプ) | 2R、18/69×17/15×104. 7 |
|   | A2  |     | L形街渠ブロック(歩道切下げタイプ) | 3R、18/69×17/15×94. 2  |
|   | A3  |     | L形街渠ブロック(歩道切下げタイプ) | 4R、18/69×17/15×104. 7 |
|   | A4  |     | L形街渠ブロック(歩道切下げタイプ) | 5R、18/69×17/15×98     |



#### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   |      | A2    |       | A3   |      | A4    |       |
|---|------------------|-----|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|   |                  | B条件 | B1   | B2   | B1    | B2    | B1   | B2   | B1    | B2    |
| ① | コンクリート基礎(空練り)    | V1  | 85.5 | —    | 83.3  | —     | 82.3 | —    | 81.6  | —     |
| ② | 基礎砕石             | V2  | —    | 85.5 | —     | 83.3  | —    | 82.3 | —     | 81.6  |
| ③ | L形街渠ブロック         | V3  | 95.5 | 95.5 | 106.2 | 106.2 | 95.5 | 95.5 | 101.9 | 101.9 |
| ④ | プレキャストコンクリート製品布設 | V3  | 95.5 | 95.5 | 106.2 | 106.2 | 95.5 | 95.5 | 101.9 | 101.9 |

#### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |                                 |           |
|--------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|
| D00908 | 街渠柵(450用) | 10か所当り | 構造図 128・129・130<br>・131・132・133 | H30. 10改定 |
|--------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ NP+4m以上の地盤高区域は浸透用を標準とするが下記の場合は禁止する。
  - (1)急傾斜地崩壊危険区域、地滑り防止区域、河川保全区域
  - (2)ため池堤防付近等地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれるおそれのある地域

### 2. 条件表

|          |    |         |  |
|----------|----|---------|--|
| A 街渠工の種類 | A1 | 街渠A用    |  |
|          | A2 | 街渠A-1用  |  |
|          | A3 | 街渠B用    |  |
|          | A4 | 街渠B-1用  |  |
|          | A5 | 街渠B-2用  |  |
|          | A6 | 街渠A'-1用 |  |
|          | A7 | 街渠B'-2用 |  |
| B 嵩上高    | B1 | 嵩上無し    |  |
|          | B2 | 嵩上100mm |  |
|          | B3 | 嵩上200mm |  |
|          | B4 | 嵩上300mm |  |
|          | B5 | 嵩上400mm |  |
|          | B6 | 嵩上500mm |  |
|          | B7 | 嵩上600mm |  |
| C 使用区分   | C1 | 一般用     |  |
|          | C2 | 浸透用     |  |
| D 蓋の種類   | D1 | グレーチング  |  |
|          | D2 | 落葉対策蓋   |  |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-------------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石             | 碎石厚0.1m、RC-40     | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート           | 18-8-25BB         | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | 歩車道境界ブロック        | (各種)              | 個  | 10  | 表3-2 |
| ④ |        | 柵用ブロック           | (各種)              | 個  | 10  | 表3-3 |
| ⑤ |        | 柵用ブロック           | F(各種)             | 個  | V3  | 表3-3 |
| ⑥ |        | 柵用ブロック           | D(各種)             | 個  | V4  | 表3-3 |
| ⑦ |        | 柵用ブロック           | E(各種)             | 個  | V5  | 表3-3 |
| ⑧ |        | 透水性底ふた           | Φ190 t=50mm       | 枚  | V6  |      |
| ⑨ |        | ラベル              | スコッチプリント 70×100mm | 枚  | V7  |      |
| ⑩ |        | 蓋                | (各種)              | 枚  | 10  | 票3-4 |
| ⑪ |        | 受枠               | 360×420 L-44×60×6 | 組  | 10  |      |
| ⑫ |        | 型枠               | 小型構造物             | m2 | V8  |      |
| ⑬ |        | 歩車道境界ブロック        | 据付                | m  | 6   | 表3-1 |
| ⑭ | D00805 | 集水柵据付            | 据付、80-400kg、碎石有   | 基  | 10  | 表3-1 |
| ⑮ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg以下) 据付       | 基  | V9  | 表3-1 |
| ⑯ | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)   | 厚0.1m             | m2 | V10 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称               | A   | B   | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|------------------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石             | 2   | 8   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート           | 2   | 4   | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑫ |     | 型枠               | 1   | 2   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑬ |     | 歩車道境界ブロック        | 2   | V11 |    | 2 | 6 |   |   |   |   |   |
| ⑭ |     | 集水樹据付            | 1   | 2   | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑮ |     | プレキャストコンクリート製品布設 | 1   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑯ |     | 単粒度碎石(30～20mm)   | 0.1 |     |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 歩車道境界ブロックの種類

|   | A条件      | コード | 名称        | 規格                    | (子単価条件) |
|---|----------|-----|-----------|-----------------------|---------|
| ③ | A1・A2    |     | 歩車道境界ブロック | 片面 150/170×200×600(A) | V11=4   |
|   | A3・A4・A5 |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600(B) | V11=5   |
|   | A6       |     | 歩車道境界ブロック | 両面 150/190×200×600(A) | V11=4   |
|   | A7       |     | 歩車道境界ブロック | 両面 180/230×250×600(B) | V11=5   |

### 3-3. 柵用ブロックの種類

|   | C条件 | コード | 名称          | 規格           |
|---|-----|-----|-------------|--------------|
| ④ | C1  |     | 柵用ブロック      | A 4. 5×30×60 |
|   | C2  |     | 柵用ブロック(穴あき) | (2)30×30×50  |
| ⑤ | C1  |     | 柵用ブロック      | F 4. 5×30×10 |
|   | C2  |     | 柵用ブロック(浸透用) | F 6. 5×30×10 |
| ⑥ | C1  |     | 柵用ブロック      | D 4. 5×30×20 |
|   | C2  |     | 柵用ブロック(浸透用) | D 6. 5×30×20 |
| ⑦ | C1  |     | 柵用ブロック      | E 4. 5×30×30 |
|   | C2  |     | 柵用ブロック(浸透用) | E 6. 5×30×30 |

### 3-4. 蓋の種類

|   | D条件 | コード | 名称                     | 規格                 |
|---|-----|-----|------------------------|--------------------|
| ⑩ | D1  |     | グレーチング街渠樹 450 用(チェーン付) | T-14 並目 335×400×38 |
|   | D2  |     | 落葉対策蓋 街渠樹 450 用(チェーン付) | 345×405×37/61      |

### 4. 歩掛表

|   | 名称   | A条件 | A1  |     | A2  |     | A3  |     | A4  |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |      | C条件 | C1  | C2  | C1  | C2  | C1  | C2  | C1  | C2  |
| ① | 基礎碎石 | V1  | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |

|   | 名称   | A条件 | A5  |     | A6  |     | A7  |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |      | C条件 | C1  | C2  | C1  | C2  | C1  | C2  |
| ① | 基礎碎石 | V1  | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |

|   | 名称     | A条件 | A1  | A2   | A3  | A4   | A5   | A6  | A7   |
|---|--------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|
| ② | コンクリート | V2  | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 0.32 | 0.48 | 0.6 | 0.63 |
| ⑫ | 型枠     | V8  | 4.2 | 3.8  | 4.0 | 2.5  | 3.8  | 4.2 | 4.2  |

|   | 名称               | B条件 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
|---|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| ⑤ | 樹用ブロック (F)       | V3  | —  | 10 | —  | —  | 10 | —  | —  |
| ⑥ | 樹用ブロック (D)       | V4  | —  | —  | 10 | —  | —  | 10 | —  |
| ⑦ | 樹用ブロック (E)       | V5  | —  | —  | —  | 10 | 10 | 10 | 20 |
| ⑮ | プレキャストコンクリート製品布設 | V9  | —  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

|   | 名称             | C条件 | C1 | C2  |
|---|----------------|-----|----|-----|
| ⑧ | 透水性底ふた         | V6  | —  | 10  |
| ⑨ | ラベル            | V7  | —  | 10  |
| ⑯ | 単粒度砕石(30～20mm) | V10 | —  | 2.8 |

#### 5. 根拠

Ⅱ-2-② / Ⅱ-2-⑬-1 / Ⅱ-4-① / Ⅱ-4-②-1 / Ⅳ-2-⑤-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |             |          |
|--------|-----------|--------|-------------|----------|
| D00909 | 街渠柵(500用) | 10か所当り | 構造図 134・135 | R07.04改定 |
|--------|-----------|--------|-------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ NP+4m以上の地盤高区域は浸透用を標準とするが下記の場合は禁止する。
  - (1)急傾斜地崩壊危険区域、地滑り防止区域、河川保全区域
  - (2)ため池堤防付近等地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれるおそれのある地域

### 2. 条件表

|          |    |                   |
|----------|----|-------------------|
| A 街渠工の種類 | A1 | 街渠工(500B 用)       |
|          | A2 | 街渠工(500B 用 落葉対策蓋) |
|          | A3 | 街渠工(500C 用)       |
|          | A4 | 街渠工(500C 用 落葉対策蓋) |
|          | A5 | 街渠工(500A 用 並目)    |
|          | A6 | 街渠工(500A 用 細目)    |
| B 柵の形態   | B1 | 柵用ブロック            |
|          | B2 | 現場打ち              |
| C 使用区分   | C1 | 一般用               |
|          | C2 | 浸透用               |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                            | 規格                      | 単位             | 数量  | 備考   |
|---|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----|------|
| ① |        | 単粒度碎石(30~20mm)                | 厚 0.2m                  | m <sup>2</sup> | V1  | 表3-1 |
| ② |        | 基礎碎石                          | 碎石厚 0.1m、RC-40          | m <sup>2</sup> | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート                        | 18-8-25BB               | m <sup>3</sup> | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | コンクリート                        | 21-8-25BB               | m <sup>3</sup> | V4  | 表3-1 |
| ⑤ |        | 歩車道境界ブロック                     | (各種)                    | 個              | 20  | 表3-2 |
| ⑥ |        | 街渠特殊柵ブロック                     | (各種)                    | 個              | V5  | 表3-3 |
| ⑦ |        | 透水性底ふた                        | Φ130 t=80mm             | 枚              | V6  |      |
| ⑧ |        | ラベル                           | スコッチフリント 70×100mm       | 枚              | V7  |      |
| ⑨ |        | グレーチング柵用(チェーン付)               | T-20並目 995×400×50       | 枚              | V8  |      |
| ⑩ |        | 受枠                            | 1015×420 L-56×60×6      | 組              | V9  |      |
| ⑪ |        | 型枠                            | 小型構造物                   | m <sup>2</sup> | V10 |      |
| ⑫ |        | 型枠                            | 均しコンクリート                | m <sup>2</sup> | 1.2 |      |
| ⑬ |        | 歩車道境界ブロック                     | 据付                      | m              | 12  | 表3-1 |
| ⑭ | D00805 | 集水柵据付                         |                         | 基              | V11 | 表3-1 |
| ⑮ |        | 落葉対策蓋 街渠柵 500B,C 用(チェーンボルト類付) | 993×402×47(親蓋2枚割、子蓋2枚付) | 組              | V12 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称             | A   | B   | C   | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 単粒度碎石(30~20mm) | 0.2 |     |     |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | 基礎碎石           | 2   | 8   |     |   |   |   |   |   |   |
| ③ |     | コンクリート         | 2   | 4   | 41  |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |     | コンクリート         | 2   | 4   | 20  |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑪ |     | 型枠             | 1   | 2   |     |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ |     | 型枠             | 1   | 5   |     |   |   |   |   |   |   |
| ⑬ |     | 歩車道境界ブロック      | 2   | V21 |     | 2 | 6 |   |   |   |   |
| ⑭ |     | 集水枡据付          | 1   | 4   | V22 | 1 |   | 1 |   |   |   |

### 3-2. 歩車道境界ブロックの種類

|   | A条件   | コード | 名称        | 規格                    | (子単価条件) |
|---|-------|-----|-----------|-----------------------|---------|
| ⑤ | A1・A2 |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600(B) | V21=5   |
|   | A3・A4 |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/210×300×600(C) | V21=5   |
|   | A5・A6 |     | 歩車道境界ブロック | 片面 150/170×200×600(A) | V21=4   |

### 3-3. 街渠特殊枡ブロックの種類

|   | A条件   | C条件 | コード | 名称             | 規格                           | (子単価条件) |
|---|-------|-----|-----|----------------|------------------------------|---------|
| ⑥ | A1・A3 | C1  |     | 街渠特殊枡ブロック      | 300×970×1020(T-20 並目グレーチング付) | V22=1   |
|   |       | C2  |     | 街渠特殊枡ブロック(浸透用) | 300×970×1020(T-20 並目グレーチング付) | V22=2   |
|   | A2・A4 | C1  |     | 街渠特殊枡ブロック      | 300×970×1020(落葉対策蓋付)         | V22=1   |
|   |       | C2  |     | 街渠特殊枡ブロック(浸透用) | 300×970×1020(落葉対策蓋付)         | V22=2   |
|   | A5    | C1  |     | 街渠特殊枡ブロック      | 300×970×1020(T-14 細目グレーチング付) | V22=1   |
|   |       | C2  |     | 街渠特殊枡ブロック(浸透用) | 300×970×1020(T-14 細目グレーチング付) | V22=2   |
|   | A6    | C1  |     | 街渠特殊枡ブロック      | 300×970×1020(T-14 細目グレーチング付) | V22=1   |
|   |       | C2  |     | 街渠特殊枡ブロック(浸透用) | 300×970×1020(T-14 細目グレーチング付) | V22=2   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   |      |      |      | A2   |      |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |           | B条件 | B1   |      | B2   |      | B1   |      |
|   |           | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石     | V1  | —    | 8.4  | —    | 9.6  | —    | 8.4  |
| ② | 基礎碎石      | V2  | —    | —    | 9.6  | —    | —    | —    |
| ③ | コンクリート    | V3  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ④ | コンクリート    | V4  | —    | —    | 5.18 | 5.13 | —    | —    |
| ⑥ | 街渠特殊枡ブロック | V5  | 10   | 10   | —    | —    | 10   | 10   |
| ⑦ | 透水性底ふた    | V6  | —    | 20   | —    | 20   | —    | 20   |
| ⑧ | ラベル       | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑨ | グレーチング 枡用 | V8  | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑩ | 受枡        | V9  | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑪ | 型枠        | V10 | —    | —    | 58.2 | 58.2 | —    | —    |

|   |       |     |    |    |   |   |    |    |
|---|-------|-----|----|----|---|---|----|----|
| ⑭ | 集水樹据付 | V11 | 10 | 10 | — | — | 10 | 10 |
| ⑮ | 落葉対策蓋 | V12 | —  | —  | — | — | —  | —  |

|   | 名称        | A条件 | A2   |      | A3   |      |      |      |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |           | B条件 | B2   |      | B1   |      | B2   |      |
|   |           | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石     | V1  | —    | 9.6  | —    | 8.4  | —    | 9.6  |
| ② | 基礎碎石      | V2  | 9.6  | —    | —    | —    | 9.6  | —    |
| ③ | コンクリート    | V3  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ④ | コンクリート    | V4  | 5.18 | 5.13 | —    | —    | 5.13 | 5.13 |
| ⑥ | 街渠特殊樹ブロック | V5  | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑦ | 透水性底ふた    | V6  | —    | 20   | —    | 20   | —    | 20   |
| ⑧ | ラベル       | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑨ | グレーチング 樹用 | V8  | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   |
| ⑩ | 受枠        | V9  | 10   | 10   | —    | —    | 10   | 10   |
| ⑪ | 型枠        | V10 | 58.2 | 58.2 | —    | —    | 58.2 | 58.2 |
| ⑭ | 集水樹据付     | V11 | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑮ | 落葉対策蓋     | V12 | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |

|   | 名称        | A条件 | A4   |      | A5   |      |      |      |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |           | B条件 | B1   |      | B2   |      | B1   |      |
|   |           | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石     | V1  | —    | 8.4  | —    | 9.6  | —    | 8.4  |
| ② | 基礎碎石      | V2  | —    | —    | 9.6  | —    | —    | —    |
| ③ | コンクリート    | V3  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| ④ | コンクリート    | V4  | —    | —    | 5.18 | 5.13 | —    | —    |
| ⑥ | 街渠特殊樹ブロック | V5  | 10   | 10   | —    | —    | 10   | 10   |
| ⑦ | 透水性底ふた    | V6  | —    | 20   | —    | 20   | —    | 20   |
| ⑧ | ラベル       | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑨ | グレーチング 樹用 | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑩ | 受枠        | V9  | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑪ | 型枠        | V10 | —    | —    | 58.2 | 58.2 | —    | —    |
| ⑭ | 集水樹据付     | V11 | 10   | 10   | —    | —    | 10   | 10   |
| ⑮ | 落葉対策蓋     | V12 | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |

|   | 名称     | A条件 | A6   |      |
|---|--------|-----|------|------|
|   |        | B条件 | B1   |      |
|   |        | C条件 | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石  | V1  | —    | 8.4  |
| ② | 基礎碎石   | V2  | —    | —    |
| ③ | コンクリート | V3  | 0.21 | 0.21 |
| ④ | コンクリート | V4  | —    | —    |

|   |           |     |    |    |
|---|-----------|-----|----|----|
| ⑥ | 街渠特殊樹ブロック | V5  | 10 | 10 |
| ⑦ | 透水性底ふた    | V6  | —  | 20 |
| ⑧ | ラベル       | V7  | —  | 10 |
| ⑨ | グレーチング 樹用 | V8  | —  | —  |
| ⑩ | 受枠        | V9  | —  | —  |
| ⑪ | 型枠        | V10 | —  | —  |
| ⑭ | 集水樹据付     | V11 | 10 | 10 |
| ⑮ | 落葉対策蓋     | V12 | —  | —  |

5. 根拠

- Ⅱ－2－②
- Ⅱ－2－⑬－1
- Ⅱ－4－①
- Ⅱ－4－②－1
- Ⅳ－2－⑤－1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |        |                                  |           |
|--------|-----|--------|----------------------------------|-----------|
| D00911 | 特殊柵 | 10か所当り | 構造図<br>137・138・139<br>・140・140-2 | H30. 10改定 |
|--------|-----|--------|----------------------------------|-----------|

### 1. 適用条件

- NP+4m以上の地盤高区域は浸透用を標準とするが下記の場合は禁止する。
  - (1)急傾斜地崩壊危険区域、地滑り防止区域、河川保全区域
  - (2)ため池堤防付近等地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれるおそれのある地域

### 2. 条件表

|          |    |        |
|----------|----|--------|
| A 街渠工の種類 | A1 | A-1    |
|          | A2 | A-2    |
|          | A3 | B-1    |
|          | A4 | B-2    |
|          | A5 | L形C用   |
| B 柵の位置   | B1 | 歩道側    |
|          | B2 | 側溝     |
| C 柵の形態   | C1 | 現場打ち   |
|          | C2 | 柵用ブロック |
| D 使用区分   | D1 | 一般用    |
|          | D2 | 浸透用    |

### 3. 単価表

|    | コード    | 名称                | 規格                           | 単位 | 数量  | 備考   |
|----|--------|-------------------|------------------------------|----|-----|------|
| 1  | D00704 | 単粒度砕石(30～20mm)    | 厚0.2m                        | m2 | V1  | 表3-1 |
| 2  |        | 基礎砕石              | 砕石厚0.1m、RC-40                | m2 | V2  | 表3-1 |
| 3  |        | コンクリート            | 18-8-25BB                    | m3 | V3  | 表3-1 |
| 4  |        | コンクリート            | 18-8-25BB                    | m3 | V4  | 表3-1 |
| 5  |        | コンクリート            | 21-8-25BB                    | m3 | V5  | 表3-1 |
| 6  |        | 樹用ブロック            | A 4.5×30×60                  | 個  | V6  |      |
| 7  |        | 樹用ブロック(まどあり)      | B 4.5×30×22.5/20             | 個  | V7  |      |
| 8  |        | 街渠樹用境界ブロック(穴あき)   | B 18/20.5×25×60              | 個  | V8  |      |
| 9  |        | 街渠樹用境界ブロック(穴あき)   | C 18/21×30×60                | 個  | V9  |      |
| 10 |        | 街渠樹用ブロック          | A 50.5×12×12                 | 個  | V10 |      |
| 11 |        | 街渠樹用ブロック          | B 38×12×12                   | 個  | V11 |      |
| 12 |        | 街渠樹蓋              | C 38×38×8                    | 枚  | V12 |      |
| 13 |        | 特殊樹ブロック(粗目グレーチング) | L形側溝用 30×90×107.1            | 組  | V13 |      |
| 14 |        | 特殊樹ブロック(穴あき)      | L形側溝用 300×900×107.1 並目グレーチング | 個  | V14 |      |
| 15 |        | 透水性底ふた            | Φ130 t=80mm                  | 枚  | V15 |      |
| 16 |        | ラベル               | スコッチプリント 70×100mm            | 枚  | V16 |      |
| 17 |        | グレーチング 樹用(チェーン付)  | T-20並目 995×400×50            | 枚  | V17 |      |
| 18 |        | 受枠                | 1015×420 L-56×60×6           | 組  | V17 |      |
| 19 |        | 型枠                | 小型構造物                        | m2 | V18 |      |
| 20 |        | 型枠                | 小型構造物                        | m2 | V19 |      |
| 21 |        | 型枠                | 均しコンクリート                     | m2 | 1.9 |      |
| 22 | D00805 | 集水樹据付             | 据付、80-400kg、砕石有              | 基  | V6  | 表3-1 |
| 23 | D00805 | 集水樹据付             | 据付、50-80kg、砕石有               | 基  | V7  | 表3-1 |
| 24 |        | 歩車道境界ブロック         | 据付                           | m  | V20 | 表3-1 |
| 25 |        | 地先境界ブロック          | 据付                           | m  | V21 | 表3-1 |
| 26 | D00805 | 集水樹据付             | 据付、800-1200kg、砕石有            | 基  | V22 | 表3-1 |
| 27 | D00805 | 集水樹据付             | 据付、800-1200kg、砕石無            | 基  | V23 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|    | コード    | 名称             | A   | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|----|--------|----------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 1  | D00704 | 単粒度砕石(30～20mm) | 0.2 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2  |        | 基礎砕石           | 2   | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| 3  |        | コンクリート         | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| 4  |        | コンクリート         | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| 5  |        | コンクリート         | 1   | 4 | 20 |   | 2 |   | 2 |   |   |
|    |        | 型枠             | 1   | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
|    |        | 型枠             | 1   | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
|    |        | 型枠             | 1   | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| 22 | D00805 | 集水樹据付          | 1   | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 23 | D00805 | 集水樹据付          | 1   | 1 | 2  |   |   |   |   |   |   |
| 24 |        | 歩車道境界ブロック      | 2   | 5 |    | 2 | 6 |   |   |   |   |
| 25 |        | 地先境界ブロック       | 2   | 4 |    | 2 | 6 |   |   |   |   |
| 26 | D00805 | 集水樹据付          | 1   | 4 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |

|    |        |       |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|----|--------|-------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 27 | D00805 | 集水樹据付 | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|----|--------|-------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|

#### 4. 歩掛表

|    | 名称              | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |      |      |      |
|----|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |                 | B条件 | B1   | B1   | B1   | B1   | B2   |      |      |      |
|    |                 | C条件 | C2   | C2   | C2   | C2   | C1   |      | C2   |      |
|    |                 | D条件 | D1   | D1   | D1   | D1   | D1   | D2   | D1   | D2   |
| 1  | 単粒度碎石(30~20mm)  | V1  | —    | —    | —    | —    | —    | 7.95 | —    | 6.47 |
| 2  | 基礎碎石            | V2  | 2.7  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 10.3 | 1.2  | 1.2  | 1.2  |
| 3  | コンクリート          | V3  | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | —    | —    | —    | —    |
| 4  | コンクリート          | V4  | 0.68 | 0.78 | 0.73 | 0.61 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 5  | コンクリート          | V5  | —    | —    | —    | —    | 5.15 | 5.15 | —    | —    |
| 6  | 樹用ブロック          | V6  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 7  | 樹用ブロック(まどあり)    | V7  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 8  | 街渠樹用境界ブロック(穴あき) | V8  | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 9  | 街渠樹用境界ブロック(穴あき) | V9  | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 10 | 街渠樹用ブロック        | V10 | 20   | 20   | 20   | 20   | —    | —    | —    | —    |
| 11 | 街渠樹用ブロック        | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 12 | 街渠樹蓋            | V12 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 13 | 特殊樹ブロック         | V13 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 10   | —    |
| 14 | 特殊樹ブロック(穴あき)    | V14 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 10   |
| 15 | 透水性底ふた          | V15 | —    | —    | —    | —    | —    | 20   | —    | 20   |
| 16 | ラベル             | V16 | —    | —    | —    | —    | —    | 10   | —    | 10   |
| 17 | グレーチング樹用(チェーン付) | V17 | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| 18 | 受枠              | V17 | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | —    | —    |
| 19 | 型枠              | V18 | 1.4  | 1.5  | 1.8  | 1.6  | —    | —    | —    | —    |
| 20 | 型枠              | V19 | —    | —    | —    | —    | 59.0 | 59.0 | —    | —    |
| 22 | 集水樹据付           | V6  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 23 | 集水樹据付           | V7  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| 24 | 歩車道境界ブロック       | V20 | 6    | 6    | 6    | 6    | —    | —    | —    | —    |
| 25 | 地先境界ブロック        | V21 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | —    | —    | —    | —    |
| 26 | 集水樹据付           | V22 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 10   | —    |
| 27 | 集水樹据付           | V23 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 10   |

#### 5. 根拠

II-2-②  
 II-2-⑬-1  
 II-4-①  
 II-4-②-1  
 IV-2-⑤-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |         |           |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| D00912 | 街渠柵(D) | 10か所当り | 構造図 136 | H30. 10改定 |
|--------|--------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|                      |
|----------------------|
| ・ コミュニティ道路の街渠柵に適用する。 |
|----------------------|

### 2. 条件表

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| A 柵の深さ | A1 | 400mm |
|        | A2 | 940mm |
| B 鉄溝蓋  | B1 | 細目    |
|        | B2 | 並目    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                  | 規格                | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|---------------------|-------------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石                | 碎石厚0.1m、RC-40     | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート              | 18-8-25BB         | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | 歩車道境界ブロック           | D 18/19×13×60     | 個  | 10  |      |
| ④ |        | 柵用ブロック              | (1)30×30×50.5 受枠付 | 個  | 10  |      |
| ⑤ |        | 柵用ブロック(穴あき)         | (2)30×30×50       | 個  | V3  |      |
| ⑥ |        | グレーチング 街渠柵D用(チェーン付) | (各種)              | 枚  | 10  | 表3-2 |
| ⑦ |        | 透水性底ふた              | φ190 t=50mm       | 枚  | 10  |      |
| ⑧ |        | ラベル                 | スコッチプリント 70×100mm | 枚  | 10  |      |
| ⑨ |        | 型枠                  | 均しコンクリート          | m2 | V4  |      |
| ⑩ | D00805 | 集水柵据付               | 基礎碎石無             | 基  | 10  | 表3-1 |
| ⑪ | D00805 | 集水柵据付               | 基礎碎石無             | 基  | V5  | 表3-1 |
| ⑫ |        | 歩車道境界ブロック           |                   | m  | 6   | 表3-1 |
| ⑬ | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)      | 厚0.1m             | m2 | 2.8 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A   | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石           | 2   | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート         | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑨ |        | 型枠             | 1   | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00805 | 集水柵据付          | 1   | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑪ | D00805 | 集水柵据付          | 1   | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑫ |        | 歩車道境界ブロック      | 2   | 4 |    | 2 | 6 |   |   |   |   |
| ⑬ | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm) | 0.1 |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. グレーチングの種類

|   | B条件 | コード | 名称                  | 規格                |
|---|-----|-----|---------------------|-------------------|
| ⑥ | B1  |     | グレーチング 街渠柵D用（チェーン付） | T-14細目 292×410×33 |
|   | B2  |     | グレーチング 街渠柵D用（チェーン付） | T-14並目 292×410×38 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称          | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------------|-----|------|------|
| ① | 基礎碎石        | V1  | 0.6  | 0.9  |
| ② | コンクリート      | V2  | 0.25 | 0.20 |
| ⑤ | 柵用ブロック(穴あき) | V3  | —    | 10   |
| ⑨ | 型枠          | V4  | 1.14 | 0.76 |
| ⑪ | 集水柵据付       | V5  | —    | 10   |

### 5. 根拠

II-2-②  
 II-2-⑬-1  
 II-4-①  
 II-4-②-1  
 IV-2-⑤-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |        |         |           |
|--------|----------|--------|---------|-----------|
| D00913 | 特殊街渠柵(A) | 10か所当り | 構造図 141 | H30. 10改定 |
|--------|----------|--------|---------|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| A 柵の深さ | A1 | 600mm(B交通) |
|        | A2 | 600mm(C交通) |
|        | A3 | 900mm(B交通) |
|        | A4 | 900mm(C交通) |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------------------|----------------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎碎石                | 碎石厚0.1m、RC-40        | m2 | 7.5  | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート              | 21・8・25BB            | m3 | V1   | 表3-1 |
| ③ |     | 歩車道境界ブロック           | 片面180/205×250×600(B) | 個  | 14.9 |      |
| ④ |     | グレーチング特殊街渠柵A用(フェン付) | T-20並目 395×700×65    | 枚  | 10   |      |
| ⑤ |     | 受枠                  | 415×720 L-71×60×6    | 組  | 10   |      |
| ⑥ |     | 型枠                  | 小型構造物                | m2 | V2   | 表3-1 |
| ⑦ |     | 歩車道境界ブロック           | 据付                   | m  | 9.00 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称        | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石      | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート    | 2 | 4 | 20 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑥ |     | 型枠        | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |     | 歩車道境界ブロック | 2 | 5 |    | 2 | 6 |   |   |   |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|
| ② | コンクリート | V1  | 2.97 | 3.02 | 4.10 | 4.14 |
| ⑥ | 型枠     | V2  | 33.6 | 34.0 | 48.6 | 49.0 |

## 5. 根拠

Ⅱ-2-② / Ⅱ-2-⑬-1 / Ⅱ-4-① / Ⅱ-4-②-1 / Ⅳ-2-⑤-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |        |           |           |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| D00914 | 特殊街渠柵(B) | 10か所当り | 構造図 142-2 | H30. 10改定 |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ B、C交通用柵ブロック(H=600mm)。
- ・ 一般舗装及び排水性舗装のどちらにも適用できる。

### 2. 条件表

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| A 使用区分      | A1 | 一般用        |
|             | A2 | 浸透用        |
| B 歩車境界ブロック  | B1 | Bブロック      |
|             | B2 | Cブロック      |
| C 基礎コンクリート厚 | C1 | 60mm(B交通)  |
|             | C2 | 110mm(C交通) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|----------------|-----------------------|----|-----|------|
| ① |        | 特殊街渠柵ブロック      | 650×900×750(グレーチング付)  | 個  | V1  |      |
| ② |        | ラベル            | スコッチプリント 70×100mm     | 枚  | V2  |      |
| ③ |        | 透水性底ふた         | φ190 t=50mm           | 枚  | V3  |      |
| ④ |        | 歩車道境界ブロック      | 片面 180/205×250×600(B) | 個  | V4  |      |
| ⑤ |        | 歩車道境界ブロック      | 片面 180/210×300×600(C) | 個  | V5  |      |
| ⑥ |        | コンクリート         | 18-8-25BB             | m3 | V6  | 表3-1 |
| ⑦ |        | 円形空洞型枠         | D200 T=5. 0           | m  | V7  |      |
| ⑧ |        | コンクリート         | 18-8-25BB             | m3 | V8  | 表3-1 |
| ⑨ |        | 型枠             | 均しコンクリート              | m2 | V10 | 表3-1 |
| ⑩ | D00805 | 集水柵据付          | 据付,400-800kg以下,砕石有    | 基  | V11 | 表3-1 |
| ⑪ |        | 歩車道境界ブロック      | 据付                    | m  | V12 | 表3-1 |
| ⑫ | D00805 | 集水柵据付          | 据付,400-800kg以下,砕石無    | 基  | V13 | 表3-1 |
| ⑬ | D00704 | 単粒度砕石(30～20mm) | 厚0.2m                 | m2 | V14 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A   | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ |        | コンクリート         | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑧ |        | コンクリート         | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑨ |        | 型枠             | 1   | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00805 | 集水樹据付          | 1   | 3 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑪ |        | 歩車道境界ブロック      | 2   | 5 |    | 2 | 6 |   |   |   |   |
| ⑫ | D00805 | 集水樹据付          | 1   | 3 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑬ | D00704 | 単粒度砕石(30～20mm) | 0.2 |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   |      |      |      | A2   |      |      |      |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |           | B条件 | B1   |      | B2   |      | B1   |      | B2   |      |
|   |           | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 特殊街渠樹ブロック | V1  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ② | ラベル       | V2  | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ③ | 透水性底ふた    | V3  | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ④ | 歩車道境界ブロック | V4  | 14.9 | 14.9 | —    | —    | 14.9 | 14.9 | —    | —    |
| ⑤ | 歩車道境界ブロック | V5  | —    | —    | 14.9 | 14.9 | —    | —    | 14.9 | 14.9 |
| ⑥ | 小型構造物人力打設 | V6  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| ⑦ | 円形空洞型枠    | V7  | —    | —    | —    | —    | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  |
| ⑧ | 小型構造物人力打設 | V8  | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| ⑨ | 型枠工       | V10 | 0.54 | 0.99 | 0.54 | 0.99 | 0.54 | 0.99 | 0.54 | 0.99 |
| ⑩ | 集水樹据付     | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    |
| ⑪ | 歩車道境界ブロック | V12 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| ⑫ | 集水樹据付     | V13 | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑬ | 単粒度砕石     | V14 | —    | —    | —    | —    | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②

Ⅱ-2-⑬-1

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

Ⅳ-2-⑤-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D00915 | 排水管布設 | 10m当り | 構造図 | H17.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 人力による暗渠排水管敷設に適用する。
- ・ 排水管は硬質塩化ビニル管(VU管、TS片受直管)とし、切断ロスを含む。
- ・ 土工別途。
- ・ 下水道本管工事には適用しない。

### 2. 条件表

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| A 排水管径 | A1 | 内径200mm    |
|        | A2 | 内径150mm    |
| B 材質   | B2 | 塩化ビニル管(VU) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------|------|----|------|------|
| ① |     | 排水管     | (各種) | 人  | 10.1 | 表3-1 |
| ② |     | 土木一般世話役 |      | 人  | V1   |      |
| ③ |     | 普通作業員   |      | 人  | V2   |      |

#### 3-1. 排水管の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格            |
|---|-----|-----|----------|---------------|
| ① | A1  |     | 硬質塩化ビニル管 | VU-200 TS片受直管 |
|   | A2  |     | 硬質塩化ビニル管 | VU-150 TS片受直管 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   |
|---|---------|-----|------|------|
| ② | 土木一般世話役 | V1  | 0.06 | 0.03 |
| ③ | 普通作業員   | V2  | 0.18 | 0.09 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |        |         |           |
|--------|------------|--------|---------|-----------|
| D00916 | 排水管取付(街渠用) | 10か所当り | 構造図 107 | H30. 10改定 |
|--------|------------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|--------|----|----|------|------|
| ① |     | コンクリート |    | m3 | 0.14 | 表3-1 |
| ② |     | 型枠     |    | m2 | 1.9  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ② |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |         |           |
|--------|------|--------|---------|-----------|
| D00920 | L形側溝 | 100m当り | 構造図 118 | H30. 10改定 |
|--------|------|--------|---------|-----------|

## 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ L形側溝に適用する。 |
|--------------|

## 2. 条件表

|               |    |              |
|---------------|----|--------------|
| A 側溝の形態 L形側溝工 | A1 | B(250)       |
|               | A2 | C-1(180)     |
|               | A3 | C-2(180足付)   |
|               | A4 | C-4(頭無し 180) |
|               | A5 | C-3(歩道用)     |
|               | A6 | C-5(頭無し 歩道用) |
| B 基礎碎石の有無     | B1 | 基礎碎石無        |
|               | B2 | 基礎碎石有        |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格        | 単位  | 数量  | 備考   |
|---|--------|----------|-----------|-----|-----|------|
| ① |        | コンクリート   | 18-8-25BB | m3  | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリートL形 | (各種)      | 個・本 | 165 | 表3-2 |
| ③ |        | 型枠       | 均しコンクリート  | m2  | V2  | 表3-1 |
| ④ | D00806 | L形側溝据付   | 基礎碎石有     | m   | V3  | 表3-1 |
| ⑤ | D00806 | L形側溝据付   | 基礎碎石無     | m   | V4  | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D00806 | L形側溝据付 | 1 | 1 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑤ | D00806 | L形側溝据付 | 1 | 2 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |

### 3-2. コンクリートL形の種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格               |
|---|-----|-----|-------------------|------------------|
| ② | A1  |     | コンクリートL形          | 250B 450×175×600 |
|   | A2  |     | コンクリートL形          | 180 330×140×600  |
|   | A3  |     | コンクリートL形(鉄筋脚付)    | 180 330×140×600  |
|   | A4  |     | コンクリートL形(頭なし)     | 180 255×114×600  |
|   | A5  |     | コンクリートL形(歩道用)     | 255 330×150×600  |
|   | A6  |     | コンクリートL形(頭なし、歩道用) | 255 255×100×600  |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1                           | A2                           | A3 |
|---|--------|-----|------------------------------|------------------------------|----|
| ① | コンクリート | V1  | $0.45 \times 0.1 \times 100$ | $0.33 \times 0.1 \times 100$ | —  |
| ③ | 型枠     | V2  | $0.2 \times 100$             | $0.2 \times 100$             | —  |

|   | 名称     | A条件 | A4                            | A5                           | A6                            |
|---|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ① | コンクリート | V1  | $0.255 \times 0.1 \times 100$ | $0.33 \times 0.1 \times 100$ | $0.255 \times 0.1 \times 100$ |
| ③ | 型枠     | V2  | $0.2 \times 100$              | $0.2 \times 100$             | $0.2 \times 100$              |

|   | 名称            | B条件 | B1  | B2  |
|---|---------------|-----|-----|-----|
| ④ | L形側溝据付(基礎碎石有) | V3  | —   | 100 |
| ⑤ | L形側溝据付(基礎碎石無) | V4  | 100 | —   |

#### 5. 根拠

Ⅱ－2－⑬－1

Ⅱ－4－①

Ⅱ－4－②－1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |             |           |
|--------|-------------|--------|-------------|-----------|
| D00921 | U形側溝B・U形側溝C | 100m当り | 構造図 120・121 | H30. 10改定 |
|--------|-------------|--------|-------------|-----------|

## 1. 適用条件

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路用鉄筋コンクリート側溝の1種・3種に適用する。</li> <li>・ 砕石基礎工有の場合は砕石厚10cmとしそれ以外の厚さとする場合は別途考慮すること。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 条件表

|            |    |         |
|------------|----|---------|
| A 側溝の区分    | A1 | 道路用250  |
|            | A2 | 道路用300A |
|            | A3 | 道路用300B |
|            | A4 | 道路用300C |
|            | A5 | 道路用400A |
|            | A6 | 道路用400B |
|            | A7 | 道路用500A |
|            | A8 | 道路用500B |
| B 1種3種の区分  | B1 | 1種      |
|            | B2 | 3種      |
| C 基礎砕石工の有無 | C1 | 有       |
|            | C2 | 無       |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格        | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|------------|-----------|----|-----|------|
| ① |     | U型側溝[標準単価] |           | m  | 100 | 表3-1 |
| ② |     | 再生クラッシャーラン | RC-40     | m3 | V1  |      |
| ③ |     | コンクリート     | 18-8-25BB | m3 | V2  | 表3-2 |
| ④ |     | 型枠         | 均しコンクリート  | m2 | 20  | 表3-2 |

### 3-1. 「U型側溝[標準単価]」の子単価条件

| A条件 | B条件 | C条件 | A | B | C | D | E  | H | I | J | K | L |
|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| A1  | B1  | C1  | 1 | 1 | 1 | 2 | 9  | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A1  | B1  | C2  | 1 | 1 | 1 | 2 | 9  | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A1  | B2  | C1  | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A1  | B2  | C2  | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A2  | B1  | C1  | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A2  | B1  | C2  | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A2  | B2  | C1  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A2  | B2  | C2  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 |   |   |

|    |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| A3 | B1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A3 | B1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A3 | B2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A3 | B2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A4 | B1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A4 | B1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A4 | B2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A4 | B2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A5 | B1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A5 | B1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A5 | B2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A5 | B2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A6 | B1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A6 | B1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A6 | B2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A6 | B2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A7 | B1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A7 | B1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A7 | B2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A7 | B2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A8 | B1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A8 | B1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| A8 | B2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| A8 | B2 | C2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 |   |   |

### 3-2. 「コンクリート」の子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | E | G | M |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|
| ③ |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 1 |

### 3-3. 「型枠」の子単価条件

|   | コード | 名称 | A | B |
|---|-----|----|---|---|
| ④ |     | 型枠 | 1 | 5 |

## 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1  | A1   | A2 | A2   | A3 | A3   | A4 | A4   |
|---|------------|-----|-----|------|----|------|----|------|----|------|
|   |            | B条件 | B1  | B2   | B1 | B2   | B1 | B2   | B1 | B2   |
| ② | 再生クラッシャーラン | V1  | 5.4 | 5.52 | 6  | 6.24 | 6  | 6.24 | 6  | 6.24 |
| ③ | コンクリート     | V2  | 4.5 | 4.6  | 5  | 5.2  | 5  | 5.2  | 5  | 5.2  |

|   | 名称         | A条件 | A5  | A5   | A6  | A6   | A7   | A7 | A8   | A8 |
|---|------------|-----|-----|------|-----|------|------|----|------|----|
|   |            | B条件 | B1  | B2   | B1  | B2   | B1   | B2 | B1   | B2 |
| ② | 再生クラッシャーラン | V1  | 7.2 | 7.56 | 7.2 | 7.56 | 8.64 | 9  | 8.64 | 9  |

|   |        |    |   |     |   |     |     |     |     |     |
|---|--------|----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ③ | コンクリート | V2 | 6 | 6.3 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 |
|---|--------|----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|

5. 根拠

Ⅵ-2-⑪ / Ⅱ-4-① / Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |         |           |
|--------|-------|--------|---------|-----------|
| D00922 | U形側溝A | 100m当り | 構造図 119 | H30. 10改定 |
|--------|-------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

・ 砕石基礎工有の場合は砕石厚10cmとし、それ以外の厚さとする場合は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|            |    |      | (子単価条件) |
|------------|----|------|---------|
| A 側溝の区分    | A1 | 240  | V3=1    |
|            | A2 | 300B | V3=3    |
|            | A3 | 300C | V3=4    |
|            | A4 | 360B | V3=6    |
|            | A5 | 450  | V3=7    |
|            | A6 | 600  | V3=8    |
| B 基礎砕石工の有無 | B1 | 有    |         |
|            | B2 | 無    |         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格        | 単位             | 数量  | 備考   |
|---|-----|------------|-----------|----------------|-----|------|
| ① |     | U型側溝[標準単価] |           | m              | 100 | 表3-1 |
| ② |     | 再生クラッシャーラン | RC-40     | m <sup>3</sup> | V1  |      |
| ③ |     | コンクリート     | 18-8-25BB | m <sup>3</sup> | V2  | 表3-1 |
| ④ |     | 型枠         | 均しコンクリート  | m <sup>2</sup> | 20  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | 条件 | コード | 名称         | A | B | C  | D | E  | G | H | I | J | K | L | M |
|---|----|-----|------------|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | B1 |     | U型側溝[標準単価] | 1 | 1 | 1  | 1 | V3 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |   |
|   | B2 |     | U型側溝[標準単価] | 1 | 1 | 1  | 1 | V3 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |
| ③ | —  |     | コンクリート     | 2 | 4 | 41 |   | 2  | 2 |   |   |   |   |   | 1 |
| ④ | —  |     | 型枠         | 1 | 5 |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1   | A2  | A3  | A4   | A5   | A6   |
|---|------------|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| ② | 再生クラッシャーラン | V1  | 4.56 | 5.4 | 5.4 | 6.12 | 7.32 | 9.48 |
| ③ | コンクリート     | V2  | 3.3  | 4   | 4   | 4.6  | 5.6  | 7.4  |

### 5. 根拠

VI-2-⑪



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |         |           |
|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| D00923 | U形側溝(180) | 100m当り | 構造図 119 | H30. 10改定 |
|--------|-----------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

・ 砕石基礎工有の場合は砕石厚10cmとし、それ以外の厚さとする場合は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|            |    |   |
|------------|----|---|
| A 基礎砕石工の有無 | A1 | 有 |
|            | A2 | 無 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格           | 単位 | 数量  | 備考    |
|---|-----|-------------|--------------|----|-----|-------|
| ① |     | 鉄筋コンクリートU形  | 180 18×18×60 | 個  | 165 |       |
| ② |     | 再生クラッシャーラン  | RC-40        | m3 | V1  |       |
| ③ |     | コンクリート      | 18-8-25BB    | m3 | 2.5 | 表3-1  |
| ④ |     | 型枠          | 均しコンクリート     | m2 | 20  | 表3-1  |
| ⑤ |     | 排水構造物工 U型側溝 | L600 60kg 以下 | m  | 100 | 標準単価※ |

※ A2選択時 : 標準単価×0.87

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | E | G | M |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|
| ③ |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 1 |
| ④ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1  | A2 |
|---|------------|-----|-----|----|
| ② | 再生クラッシャーラン | V1  | 3.6 | —  |

### 5. 根拠

VI-2-⑪

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |         |          |
|--------|---------|-------|---------|----------|
| D00925 | 横断暗渠(A) | 10m当り | 構造図 126 | R05.10改定 |
|--------|---------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>横断暗渠ブロックの寸法については内寸は統一されているが、外寸はメーカーごとに不統一である。ここは構造図の参考値をもとに積算してある。</li> <li>標準は長期の賃貸に係る割引後の単価</li> <li>割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%</li> <li>賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| A 暗渠ブロックの種類 | A1 | T-25 240    |
|             | A2 | T-25 300    |
|             | A3 | T-25 360    |
|             | A4 | T-25 450    |
| B 賃料補正      | B1 | ;標準(長期割引適用) |
|             | B2 | ;標準以外       |
| C 供用日       |    | 入力(B2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|----------|----------------|----|-----|------|
| ① |     | 基礎碎石     | 碎石厚0.15m、RC-40 | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート   | 18-8-25BB      | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |     | モルタル練    |                | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |     | 暗渠ブロック   | (各種)           | 本  | 10  | 表3-2 |
| ⑤ |     | 型枠       | 均しコンクリート       | m2 | 2   | 表3-1 |
| ⑥ |     | 土木一般世話役  |                | 人  | 0.3 |      |
| ⑦ |     | 特殊作業員    |                | 人  | 0.3 |      |
| ⑧ |     | 普通作業員    |                | 人  | 1.1 |      |
| ⑨ |     | トラッククレーン | 油圧伸縮ジブ型4.9t吊   | 日  | 0.6 |      |
| ⑩ |     | 諸雑費      |                | %  | 7   |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 暗渠ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格                  |
|---|-----|-----|--------|---------------------|
| ④ | A1  |     | 暗渠ブロック | 240×240×1000mm T=25 |
|   | A2  |     | 暗渠ブロック | 300×300×1000mm T=25 |
|   | A3  |     | 暗渠ブロック | 360×360×1000mm T=25 |
|   | A4  |     | 暗渠ブロック | 450×450×1000mm T=25 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|
| ① | 基礎砕石   | V1  | 4.6  | 5.4  | 6    | 7.1  |
| ② | コンクリート | V2  | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.61 |
| ③ | モルタル練  | V3  | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-2

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |         |           |
|--------|----------|-------|---------|-----------|
| D00927 | 横断グレーチング | 10m当り | 構造図 127 | H30. 10改定 |
|--------|----------|-------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|      |    |                       |
|------|----|-----------------------|
| A 種類 | A1 | Aタイプ（幅25cm）           |
|      | A2 | Bタイプ（幅30cm,深さ30cm用）   |
|      | A3 | B-1タイプ（幅30cm,深さ36cm用） |
|      | A4 | Cタイプ（幅35cm）           |
|      | A5 | Dタイプ（幅45cm）           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 基礎碎石                | 碎石厚0.1m, RC-40 | m2 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート              | 18-8-25BB      | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | グレーチング(ボルト固定式)横断側溝用 | (各種)           | 枚  | 10 | 表3-2 |
| ④ |     | 受枠                  | (各種)           | 組  | 10 | 表3-3 |
| ⑤ |     | 型枠                  | 小型構造物          | m2 | V3 | 表3-1 |
| ⑥ |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製  | 40を超え170kg以下   | 枚  | 10 | 標準単価 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | E | G | M |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2 | 8 | 1  |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 1 |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |

#### 3-2. グレーチングの種類

|   | A条件   | コード | 名称                     | 規格                |
|---|-------|-----|------------------------|-------------------|
| ③ | A1    |     | グレーチング(ボルト固定式)横断側溝250用 | T-20並目 995×350×50 |
|   | A2・A3 |     | グレーチング(ボルト固定式)横断側溝300用 | T-20並目 995×400×55 |
|   | A4    |     | グレーチング(ボルト固定式)横断側溝350用 | T-20並目 995×450×60 |
|   | A5    |     | グレーチング(ボルト固定式)横断側溝450用 | T-20並目 995×550×75 |

### 3-3. 受枠の種類

|   | A条件   | コード | 名称 | 規格                |
|---|-------|-----|----|-------------------|
| ④ | A1    |     | 受枠 | 長1000mm L-66×60×6 |
|   | A2・A3 |     | 受枠 | 長1000mm L-71×60×6 |
|   | A4    |     | 受枠 | 長1000mm L-76×60×6 |
|   | A5    |     | 受枠 | 長1000mm L-91×60×6 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎砕石   | V1  | 7.5  | 8    | 8    | 8.5  | 9.5  |
| ② | コンクリート | V2  | 2.2  | 2.51 | 2.75 | 2.82 | 3.37 |
| ⑤ | 型枠     | V3  | 14.8 | 17.1 | 19.5 | 19.4 | 23.3 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅵ-2-⑪

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                    |       |           |           |
|--------|--------------------|-------|-----------|-----------|
| D00928 | 電柱除けU形側溝工<br>(蓋含む) | 1箇所当り | 構造図 121-2 | R01.5.1新規 |
|--------|--------------------|-------|-----------|-----------|

## 1. 適用条件

- ・電柱除けU形側溝に適用する。
- ・砕石基礎工有の場合は砕石厚10cmとしそれ以外の厚さとする場合は別途考慮すること。
- ・蓋の設置を含むものとする。

## 2. 条件表

|           |    |                                  |
|-----------|----|----------------------------------|
| A 側溝と蓋の区分 | A1 | 電柱除けU形側溝 250<br>電柱除けU形側溝用蓋 250用  |
|           | A2 | 電柱除けU形側溝 300A<br>電柱除けU形側溝用蓋 300用 |
|           | A3 | 電柱除けU形側溝 300B<br>電柱除けU形側溝用蓋 300用 |
|           | A4 | 電柱除けU形側溝 300C<br>電柱除けU形側溝用蓋 300用 |
| B 基礎砕石の有無 | B1 | 有                                |
|           | B2 | 無                                |

### 3. 单侧表

|   | コード    | 名称                                      | 規格        | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|-----------------------------------------|-----------|----|------|------|
| ① | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80kg 超え 2200kg 以下) |           | 基  | 4    | 表3-1 |
| ② |        | 蓋版コンクリート・鋼製                             | 40kg 以下   | 枚  | 8    |      |
| ③ |        | 電柱除けU形側溝                                |           | 個  | 4    | 表3-2 |
| ④ |        | 電柱除けU形側溝用蓋                              |           | 枚  | 8    | 表3-2 |
| ⑤ |        | 基礎碎石                                    | RC-40     | m2 | V1   |      |
| ⑥ |        | コンクリート                                  | 18-8-25BB | m3 | V2   | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠                                      |           | m2 | 0.56 | 表3-1 |

### 3-1. 子单価条件

[illegible]

### 3-2. 側溝と蓋の種類

|   | A条件 | 名称 | 名称              | 規格          |
|---|-----|----|-----------------|-------------|
| ② | A1  |    | 電柱除けU形側溝 250    | 250×250×702 |
|   |     |    | 電柱除けU形側溝用蓋 250用 | 36.2×9×35.1 |
|   | A2  |    | 電柱除けU形側溝 300A   | 300×300×702 |
|   |     |    | 電柱除けU形側溝用蓋 300用 | 41.2×9×35.1 |
|   | A3  |    | 電柱除けU形側溝 300B   | 300×400×702 |
|   |     |    | 電柱除けU形側溝用蓋 300用 | 41.2×9×35.1 |
|   | A4  |    | 電柱除けU形側溝 300C   | 300×500×702 |
|   |     |    | 電柱除けU形側溝用蓋 300用 | 41.2×9×35.1 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1    |       | A2    |       | A3    |       | A4    |       |
|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |        | B条件 | B1    | B2    | B1    | B2    | B1    | B2    | B1    | B2    |
| ⑤ | 基礎碎石   | V1  | 1.300 | —     | 1.500 | —     | 1.500 | —     | 1.500 | —     |
| ⑥ | コンクリート | V2  | 0.130 | 0.130 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |                                           |          |
|--------|-------|--------|-------------------------------------------|----------|
| D00930 | L形側溝柵 | 10か所当り | 構造図<br>145・145-2・<br>・145-3・146<br>・146-2 | R05.10改定 |
|--------|-------|--------|-------------------------------------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ L形側溝柵工に適用する。
- ・ L形柵上部ブロック(鉄枠共)を使用する柵である。
- ・ NP+4m以上の地盤高区域は浸透用を標準とするが、下記の場合は禁止する。
  - 1.急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、河川保全区域
  - 2.ため池堤防付近など、地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれる恐れのある区域

### 2. 条件表

|        |    |                  |
|--------|----|------------------|
| A 側溝形状 | A1 | C-3(T-14 並目)     |
|        | A2 | C-2(T-14 細目)     |
|        | A3 | C-5 歩道用(T-2 細目)  |
|        | A4 | C-6 歩道用(T-14 細目) |
| B 嵩上げ高 | B1 | 嵩上 20cm          |
|        | B2 | 嵩上 10cm          |
|        | B3 | 嵩上無              |
| C 使用区分 | C1 | 一般用              |
|        | C2 | 浸透用              |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-------------------|----|-----|------|
| ① | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)   | 厚 0.1m            | m2 | V1  |      |
| ② |        | 基礎碎石             | 碎石厚 0.1m、RC-40    | m2 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート           | 18-8-25BB         | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | モルタル練            |                   | m3 | V4  | 表3-1 |
| ⑤ |        | 柵用ブロック           | (各種)              | 個  | 10  | 表3-2 |
| ⑥ |        | 柵用ブロック           | (各種)              | 個  | V5  | 表3-3 |
| ⑦ |        | L形柵上部ブロック        | (各種)              | 個  | 10  | 表3-4 |
| ⑧ |        | 鉄溝蓋              | (各種)              | 枚  | 10  | 表3-5 |
| ⑨ |        | 透水性底ふた           | φ190 t=50mm       | 枚  | V6  |      |
| ⑩ |        | ラベル              | スコッチプリント 70×100mm | 枚  | V7  |      |
| ⑪ |        | 型枠               | 均しコンクリート          | m2 | V8  | 表3-1 |
| ⑫ | D00805 | 集水柵据付            | 基礎碎石有             | 基  | V9  | 表3-1 |
| ⑬ | D00805 | 集水柵据付            | 基礎碎石無             | 基  | V10 | 表3-1 |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)         | か所 | V11 | 表3-1 |
| ⑮ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)         | か所 | 10  | 表3-1 |



### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A   | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)   | 0.1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | 基礎碎石             | 2   | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート           | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |        | モルタル練            | 1   | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ |        | 型枠               | 1   | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ | D00805 | 集水桝据付            | 1   | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑬ | D00805 | 集水桝据付            | 1   | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑮ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1   |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 桝用ブロックの種類

|   | C条件 | コード | 名称          | 規格           |
|---|-----|-----|-------------|--------------|
| ⑤ | C1  |     | 桝用ブロック      | A 4. 5×30×60 |
|   | C2  |     | 桝用ブロック(穴あき) | (2)30×30×50  |

### 3-3. 桝用ブロックの種類

|   | B条件 | C条件 | コード | 名称          | 規格           |
|---|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| ⑥ | B1  | C1  |     | 桝用ブロック      | D 4. 5×30×20 |
|   | B1  | C2  |     | 桝用ブロック(浸透用) | D 6. 5×30×20 |
|   | B2  | C1  |     | 桝用ブロック      | F 4. 5×30×10 |
|   | B2  | C2  |     | 桝用ブロック(浸透用) | F 6. 5×30×10 |

### 3-4. L形桝上部ブロックの種類

|   | A条件   | コード | 名称        | 規格                           |
|---|-------|-----|-----------|------------------------------|
| ⑦ | A1・A2 |     | L形桝上部ブロック | 450×600×185/159(受枠含、グレーチング別) |
|   | A3・A4 |     | L形桝上部ブロック | 425×600×150/104(受枠含、グレーチング別) |

### 3-5. 鉄溝蓋の種類

|   | A条件 | コード | 名称                     | 規格                         |
|---|-----|-----|------------------------|----------------------------|
| ⑧ | A1  |     | グレーチング L 形側溝桝用 (チェーン付) | T-14 並目 320×340×38         |
|   | A2  |     | グレーチング L 形側溝桝用 (チェーン付) | T-14 細目 320×340×38         |
|   | A3  |     | グレーチング L 形側溝桝用 (チェーン付) | T-2 細目 292×390×25 ノンスリップ°  |
|   | A4  |     | グレーチング L 形側溝桝用 (チェーン付) | T-14 細目 290×390×25 ノンスリップ° |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | 1.3  | —    | 1.3  | —    | 1.3  | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.13 | —    | 0.13 | —    | 0.13 | —    |
| ④ | モルタル練            | V4  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | 1.8  | —    | 1.8  | —    | 1.8  | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |

|   | 名称               | A条件 | A2   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | 1.3  | —    | 1.3  | —    | 1.3  | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.13 | —    | 0.13 | —    | 0.13 | —    |
| ④ | モルタル練工           | V4  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | 1.8  | —    | 1.8  | —    | 1.8  | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |

|   | 名称               | A条件 | A3   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ④ | モルタル練            | V4  | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |

|   | 名称               | A条件 | A4   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ④ | モルタル練            | V4  | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |

## 5. 根拠

Ⅱ－2－⑬－1

Ⅱ－2－②

Ⅱ－4－①

Ⅱ－4－②－1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |        |         |          |
|--------|---------|--------|---------|----------|
| D00932 | L形側溝柵上部 | 10か所当り | 構造図 147 | R05.10改定 |
|--------|---------|--------|---------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ L形側溝柵の嵩上げに適用する。
- ・ 既設柵の撤去処理は別途計上する。

### 2. 条件表

|        |    |                |
|--------|----|----------------|
| A 側溝形状 | A1 | L柵上部ブロック(鉄蓋並目) |
|        | A2 | L柵上部ブロック(鉄蓋細目) |
| B 嵩上高さ | B1 | 無(基礎Co無)       |
|        | B2 | 無(基礎Co有)       |
|        | B3 | 5cm            |
|        | B4 | 10cm           |
|        | B5 | 20cm           |
|        | B6 | 30cm           |
|        | B7 | 40cm           |
|        | B8 | 50cm           |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                               | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------------------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎砕石             |                                  | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート           | 小型構造物                            | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ |        | モルタル練            |                                  | m3 | 0.04 | 表3-1 |
| ④ |        | L形柵上部ブロック        | 450×600×185/159<br>(受枠含、グレーチング別) | 個  | 10   |      |
| ⑤ |        | 柵用ブロック           | D 4. 5×30×20                     | 個  | V3   |      |
| ⑥ |        | 柵用ブロック           | E 4. 5×30×30                     | 個  | V4   |      |
| ⑦ |        | 柵用ブロック           | F 4. 5×30×10                     | 個  | V5   |      |
| ⑧ |        | グレーチング L形側溝柵用    | (各種)                             | 枚  | 10   | 表3-2 |
| ⑨ |        | 型枠               | 均しコンクリート                         | m2 | V6   | 表3-1 |
| ⑩ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg以下)                         | か所 | 10   | 表3-1 |
| ⑪ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg以下)                         | か所 | V7   | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎砕石             | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート           | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |        | モルタル練            | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ |        | 型枠               | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. グレーチングの種類

|   | A条件 | コード | 名称                    | 規格                |
|---|-----|-----|-----------------------|-------------------|
| ① | A1  |     | グレーチング L形側溝柵用 (チェーン付) | T-14並目 320×340×38 |
|   | A2  |     | グレーチング L形側溝柵用 (チェーン付) | T-14細目 320×340×38 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | B条件 | B1 | B2   | B3   | B4   | B5   | B6   | B7   | B8   |
|---|------------------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎砕石工            | V1  | —  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  |
| ② | コンクリート           | V2  | —  | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ⑤ | 柵用ブロック(D)        | V3  | —  | —    | —    | —    | 10   | —    | 20   | 10   |
| ⑥ | 柵用ブロック(E)        | V4  | —  | —    | —    | —    | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑦ | 柵用ブロック(F)        | V5  | —  | —    | —    | 10   | —    | —    | —    | —    |
| ⑨ | 型枠               | V6  | —  | 1.2  | 1.8  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  |
| ⑪ | プレキャストコンクリート製品布設 | V7  | —  | —    | —    | 10   | 10   | 10   | 20   | 20   |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |         |          |
|--------|--------|--------|---------|----------|
| D00935 | 側溝柵C移設 | 10か所当り | 構造図 145 | R05.10改定 |
|--------|--------|--------|---------|----------|

## 1. 適用条件

・ L形側溝柵C-3(一般用)移設に適用する。

## 2. 条件表

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| A グレーチング・柵蓋 | A1 | 新材(並目) |
|             | A2 | 発生品    |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称                       | 規格                               | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|--------------------------|----------------------------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石                     | 10cm RC-40                       | m2 | 1.4  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート                   | 18-8-25(高炉)                      | m3 | 0.14 | 表3-1 |
| ③ |        | モルタル練                    |                                  | m3 | 0.04 | 表3-1 |
| ④ |        | 柵用ブロック(発生品)              | A 4. 5×30×60                     | 個  | 10   |      |
| ⑤ |        | 柵用ブロック                   | D 4. 5×30×20                     | 個  | 10   |      |
| ⑥ |        | L形柵上部ブロック                | 450×600×185/159<br>(受枠含、グレーチング別) | 個  | 10   |      |
| ⑦ |        | グレーチング・柵蓋                |                                  | 枚  | 10   | 表3-2 |
| ⑧ |        | 型枠                       | 均しコンクリート                         | m2 | 1.8  | 表3-1 |
| ⑨ | D00805 | 集水柵据付                    | 据付・撤去、基礎碎石有                      | 基  | 10   | 表3-1 |
| ⑩ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設(80kg以下) |                                  | か所 | 10   | 表3-1 |
| ⑪ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設(80kg以下) |                                  | か所 | 10   | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石             | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート           | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |        | モルタル練            | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 型枠               | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D00805 | 集水柵据付            | 3 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑩ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. グレーチング・柵蓋の種類

|   | A条件 | コード | 名称                  | 規格                |
|---|-----|-----|---------------------|-------------------|
| ⑦ | A1  |     | グレーチングL形側溝柵用(チェーン付) | T-14並目 320×340×38 |
|   | A2  |     | 側溝柵蓋(発生品)           | 34×32×5           |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-1 / Ⅱ-2-② / Ⅱ-4-① / Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |                 |          |
|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| D00938 | 雨水樹(C) | 10か所当り | 構造図 151・152・153 | R04.10改定 |
|--------|--------|--------|-----------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ U形側溝(A)用の雨水樹(C)に適用する。
- ・ グレーチングを含む。

### 2. 条件表

|            |    |                |
|------------|----|----------------|
| A 用途(側溝形状) | A1 | U-240用         |
|            | A2 | U-300用         |
| B グレーチング蓋  | B1 | 車道用(T-14並目)    |
|            | B2 | 歩道用(T-2細目)     |
|            | B3 | 歩車道乗入部(T-14細目) |
|            | B4 | 車道用(T-20並目)    |
| C 使用区分     | C1 | 一般用            |
|            | C2 | 浸透用            |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格          | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------|-------------|----|----|------|
| ① |        | 雨水樹ブロック        |             | 個  | 10 | 表3-2 |
| ② |        | グレーチング         |             | 枚  | V1 | 表3-3 |
| ③ | D00704 | 単粒度砕石(30~20mm) | 厚0.2m       | m2 | V2 | 表3-1 |
| ④ |        | 透水性底ふた         | φ130 t=80mm | 枚  | V3 |      |
| ⑤ |        | 浸透樹ラベル         | 40×100mm    | 枚  | V4 |      |
| ⑥ | D00805 | 集水樹据付          |             | 基  | 10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A条件 | C条件 | A   | B | C | D | E | F |
|---|--------|----------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| ③ | D00704 | 単粒度砕石(30~20mm) | —   | —   | 0.2 |   |   |   |   |   |
| ⑥ | D00805 | 集水樹据付          | A1  | C1  | 1   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |
|   |        |                |     | C2  | 1   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |
|   |        |                | A2  | C1  | 1   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |
|   |        |                |     | C2  | 1   | 4 | 2 | 1 |   | 1 |

#### 3-2. 雨水樹ブロックの種類

|   | A条件 | C条件 | コード | 名称            | 規格   |
|---|-----|-----|-----|---------------|------|
| ① | A1  | C1  |     | 雨水樹ブロックC      | 240用 |
|   |     | C2  |     | 雨水樹ブロックC(浸透用) | 240用 |
|   | A2  | C1  |     | 雨水樹ブロックC      | 300用 |
|   |     | C2  |     | 雨水樹ブロックC(浸透用) | 300用 |

### 3-3. グレーチングの種類

| A条件 | B条件 | ②グレーチング |                       |
|-----|-----|---------|-----------------------|
|     |     | コード     | 規格                    |
| A1  | B1  |         | T-14 並目 995×450×50    |
|     | B2  |         | T-2 細目 997×450×25/50  |
|     | B3  |         | T-14 細目 494×450×38/50 |
|     | B4  |         | T-20 並目 995×450×50    |
| A2  | B1  |         | T-14 並目 995×500×50    |
|     | B2  |         | T-2 細目 997×500×25/50  |
|     | B3  |         | T-14 細目 494×500×38/50 |
|     | B4  |         | T-20 並目 995×500×50    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1 |      |    |      |    |      |    |      |
|---|----------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|
|   |                | B条件 | B1 |      | B2 |      | B3 |      | B4 |      |
|   |                | C条件 | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   |
| ② | グレーチング         | V1  | 10 | 10   | 10 | 10   | 20 | 20   | 10 | 10   |
| ③ | 単粒度碎石(30～20mm) | V2  | —  | 7.72 | —  | 7.72 | —  | 7.72 | —  | 7.72 |
| ④ | 透水性底ふた         | V3  | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   |
| ⑤ | 浸透柵ラベル         | V4  | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   |

|   | 名称             | A条件 | A2 |      |    |      |    |      |    |      |
|---|----------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|
|   |                | B条件 | B1 |      | B2 |      | B3 |      | B4 |      |
|   |                | C条件 | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   |
| ② | グレーチング         | V1  | 10 | 10   | 10 | 10   | 20 | 20   | 10 | 10   |
| ③ | 単粒度碎石(30～20mm) | V2  | —  | 8.33 | —  | 8.33 | —  | 8.33 | —  | 8.33 |
| ④ | 透水性底ふた         | V3  | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   |
| ⑤ | 浸透柵ラベル         | V4  | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-1

Ⅱ-2-②



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |                 |          |
|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| D00939 | 雨水樹(D) | 10か所当り | 構造図 154・155・156 | H22.10改定 |
|--------|--------|--------|-----------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ U形側溝(B)(C)用の雨水樹(D)に適用する。
- ・ グレーチングを含む。

### 2. 条件表

|            |    |                |
|------------|----|----------------|
| A 用途(側溝形状) | A1 | U-250用         |
|            | A2 | U-300用         |
|            | A3 | U-400用         |
|            | A4 | U-500用         |
| B グレーチング蓋  | B1 | 車道用(T-20並目)    |
|            | B2 | 歩道用(T-2細目)     |
|            | B3 | 歩車道乗入部(T-14細目) |
|            | B4 | 車道用(T-14並目)    |
| C 使用区分     | C1 | 一般用            |
|            | C2 | 浸透用            |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格          | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------|-------------|----|----|------|
| ① |        | 雨水樹ブロックD       |             | 個  | 10 | 表3-2 |
| ② |        | グレーチング         |             | 枚  | V1 | 表3-3 |
| ③ |        | グレーチング         |             | 枚  | V2 | 表3-3 |
| ④ | D00704 | 単粒度砕石(30~20mm) | 厚0.2m       | m2 | V3 | 表3-1 |
| ⑤ |        | 透水性底ふた         | φ130 t=80mm | 枚  | V4 |      |
| ⑥ |        | 浸透樹ラベル         | 40×100mm    | 枚  | V5 |      |
| ⑦ | D00805 | 集水樹据付          |             | 基  | 10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A条件 | C条件 | A   | B | C | D | E | F |
|---|--------|----------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| ④ | D00704 | 単粒度砕石(30~20mm) | —   | —   | 0.2 |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D00805 | 集水樹据付          | A1  | C1  | 1   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |
|   |        |                |     | C2  | 1   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |
|   |        |                | A2  | C1  | 1   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |
|   |        |                |     | C2  | 1   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |
|   |        |                | A3  | C1  | 1   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |
|   |        |                |     | C2  | 1   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |
|   |        |                | A4  | C1  | 1   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |
|   |        |                |     | C2  | 1   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |

### 3-2. 雨水樹ブロックの種類

|   | A条件 | C条件 | コード | 名称            | 規格   |
|---|-----|-----|-----|---------------|------|
| ① | A1  | C1  |     | 雨水樹ブロックD      | 250用 |
|   |     | C2  |     | 雨水樹ブロックD(浸透用) | 250用 |
|   | A2  | C1  |     | 雨水樹ブロックD      | 300用 |
|   |     | C2  |     | 雨水樹ブロックD(浸透用) | 300用 |
|   | A3  | C1  |     | 雨水樹ブロックD      | 400用 |
|   |     | C2  |     | 雨水樹ブロックD(浸透用) | 400用 |
|   | A4  | C1  |     | 雨水樹ブロックD      | 500用 |
|   |     | C2  |     | 雨水樹ブロックD(浸透用) | 500用 |

### 3-3. グレーチングの種類

| A条件 | B条件 | ②グレーチング |                     | ③グレーチング |                     |
|-----|-----|---------|---------------------|---------|---------------------|
|     |     | コード     | 規格                  | コード     | 規格                  |
| A1  | B1  |         | T-20並目965×350×44/50 |         | —                   |
|     | B2  |         | T-2細目972×350×45/50  |         | —                   |
|     | B3  |         | T-14細目972×350×44/50 |         | —                   |
|     | B4  |         | T-14並目965×350×44/50 |         | —                   |
| A2  | B1  |         | T-20並目960×400×50/56 |         | —                   |
|     | B2  |         | T-2細目972×400×50/56  |         | —                   |
|     | B3  |         | T-14細目972×400×48/56 |         | —                   |
|     | B4  |         | T-14並目960×400×50/56 |         | —                   |
| A3  | B1  |         | T-20並目960×500×55/61 |         | —                   |
|     | B2  |         | T-2細目972×500×55/61  |         | —                   |
|     | B3  |         | T-14細目485×500×54/61 |         | —                   |
|     | B4  |         | T-14並目960×500×55/61 |         | —                   |
| A4  | B1  |         | T-20並目466×600×75/81 |         | T-20並目501×600×75/81 |
|     | B2  |         | T-2細目972×600×75/81  |         | —                   |
|     | B3  |         | T-14細目485×600×75/81 |         | —                   |
|     | B4  |         | T-14並目466×600×75/81 |         | T-14並目501×600×75/81 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1 |     |    |     |    |     |    |     |
|---|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
|   |                | B条件 | B1 |     | B2 |     | B3 |     | B4 |     |
|   |                | C条件 | C1 | C2  | C1 | C2  | C1 | C2  | C1 | C2  |
| ② | グレーチング         | V1  | 10 | 10  | 10 | 10  | 10 | 10  | 10 | 10  |
| ③ | グレーチング         | V2  | —  | —   | —  | —   | —  | —   | —  | —   |
| ④ | 単粒度碎石(30～20mm) | V3  | —  | 5.5 | —  | 5.5 | —  | 5.5 | —  | 5.5 |
| ⑤ | 透水性底ふた         | V4  | —  | 20  | —  | 20  | —  | 20  | —  | 20  |
| ⑥ | 浸透樹ラベル         | V5  | —  | 10  | —  | 10  | —  | 10  | —  | 10  |

|   | 名称             | A条件 | A2 |       |    |       |    |       |    |       |
|---|----------------|-----|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
|   |                | B条件 | B1 |       | B2 |       | B3 |       | B4 |       |
|   |                | C条件 | C1 | C2    | C1 | C2    | C1 | C2    | C1 | C2    |
| ② | グレーチング         | V1  | 10 | 10    | 10 | 10    | 10 | 10    | 10 | 10    |
| ③ | グレーチング         | V2  | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     |
| ④ | 単粒度碎石(30～20mm) | V3  | —  | 6.055 | —  | 6.055 | —  | 6.055 | —  | 6.055 |
| ⑤ | 透水性底ふた         | V4  | —  | 20    | —  | 20    | —  | 20    | —  | 20    |
| ⑥ | 浸透樹ラベル         | V5  | —  | 10    | —  | 10    | —  | 10    | —  | 10    |

|   | 名称             | A条件 | A3 |      |    |      |    |      |    |      |
|---|----------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|
|   |                | B条件 | B1 |      | B2 |      | B3 |      | B4 |      |
|   |                | C条件 | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   |
| ② | グレーチング         | V1  | 10 | 10   | 10 | 10   | 20 | 20   | 10 | 10   |
| ③ | グレーチング         | V2  | —  | —    | —  | —    | —  | —    | —  | —    |
| ④ | 単粒度碎石(30～20mm) | V3  | —  | 7.15 | —  | 7.15 | —  | 7.15 | —  | 7.15 |
| ⑤ | 透水性底ふた         | V4  | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   |
| ⑥ | 浸透柵ラベル         | V5  | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   |

|   | 名称             | A条件 | A4 |      |    |      |    |      |    |      |
|---|----------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|
|   |                | B条件 | B1 |      | B2 |      | B3 |      | B4 |      |
|   |                | C条件 | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   | C1 | C2   |
| ② | グレーチング         | V1  | 10 | 10   | 10 | 10   | 20 | 20   | 10 | 10   |
| ③ | グレーチング         | V2  | 10 | 10   | —  | —    | —  | —    | 10 | 10   |
| ④ | 単粒度碎石(30～20mm) | V3  | —  | 8.25 | —  | 8.25 | —  | 8.25 | —  | 8.25 |
| ⑤ | 透水性底ふた         | V4  | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   | —  | 20   |
| ⑥ | 浸透柵ラベル         | V5  | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   | —  | 10   |

## 5. 根拠

Ⅱ－2－⑬－1

Ⅱ－2－②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |         |         |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| D00942 | 自由勾配側溝 | 100m当り | 構造図 170 | H30.6改定 |
|--------|--------|--------|---------|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 自由勾配側溝に適用する。
- ・ 標準単価方式を適用する。
- ・ 基礎砕石有の場合は厚10cmとし、それ以外は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|           |     |                       |            |
|-----------|-----|-----------------------|------------|
| A 側溝の区分   | A1  | 300×300(300×300×2000) | (加算率・補正係数) |
|           | A2  | 300×400(300×400×2000) |            |
|           | A3  | 300×500(300×500×2000) |            |
|           | A4  | 300×600(300×600×2000) |            |
|           | A5  | 300×700(300×700×2000) |            |
|           | A6  | 300×800(300×800×2000) |            |
|           | A7  | 400×400(400×400×2000) |            |
|           | A8  | 400×500(400×500×2000) |            |
|           | A9  | 400×600(400×600×2000) |            |
|           | A10 | 400×700(400×700×2000) |            |
|           | A11 | 400×800(400×800×2000) |            |
|           | A12 | 500×500(500×500×2000) |            |
|           | A13 | 500×600(500×600×2000) |            |
|           | A14 | 500×700(500×700×2000) |            |
|           | A15 | 500×800(500×800×2000) |            |
| B 基礎砕石の有無 | B1  | 基礎砕石有                 | K4=0.87    |
|           | B2  | 基礎砕石無                 |            |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格             | 単位             | 数量  | 備考        |
|---|-----|---------------|----------------|----------------|-----|-----------|
| ① |     | 生コンクリート       | 18-8-25(20) 高炉 | m <sup>3</sup> | V1  |           |
| ② |     | 再生クラッシャラン     | RC-40          | m <sup>3</sup> | V2  | B1選択時のみ計上 |
| ③ |     | 排水構造物工 自由勾配側溝 | L2000 1000kg以下 | m              | 100 | 標準単価※     |
| ④ |     | 自由勾配側溝        | (各種)           | 本              | 50  | 表3-1      |

※ 設計単価＝標準単価×K4

#### 3-1. 自由勾配側溝の種類

|   | A条件 | コード | 名称             | 規格           |
|---|-----|-----|----------------|--------------|
| ④ | A1  |     | 自由勾配側溝 300×300 | 300×300×2000 |
|   | A2  |     | 自由勾配側溝 300×400 | 300×400×2000 |
|   | A3  |     | 自由勾配側溝 300×500 | 300×500×2000 |

|  |     |  |                |              |
|--|-----|--|----------------|--------------|
|  | A4  |  | 自由勾配側溝 300×600 | 300×600×2000 |
|  | A5  |  | 自由勾配側溝 300×700 | 300×700×2000 |
|  | A6  |  | 自由勾配側溝 300×800 | 300×800×2000 |
|  | A7  |  | 自由勾配側溝 400×400 | 400×400×2000 |
|  | A8  |  | 自由勾配側溝 400×500 | 400×500×2000 |
|  | A9  |  | 自由勾配側溝 400×600 | 400×600×2000 |
|  | A10 |  | 自由勾配側溝 400×700 | 400×700×2000 |
|  | A11 |  | 自由勾配側溝 400×800 | 400×800×2000 |
|  | A12 |  | 自由勾配側溝 500×500 | 500×500×2000 |
|  | A13 |  | 自由勾配側溝 500×600 | 500×600×2000 |
|  | A14 |  | 自由勾配側溝 500×700 | 500×700×2000 |
|  | A15 |  | 自由勾配側溝 500×800 | 500×800×2000 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1～A6                                                  | A7～A11                                                  | A12～A15                                                 |
|---|-----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ① | 生コンクリート   | V1  | $0.5 \times 0.1 \times 100 \times 1.06$                | $0.61 \times 0.1 \times 100 \times 1.06$                | $0.72 \times 0.1 \times 100 \times 1.06$                |
| ② | 再生クラッシュラン | V2  | $0.5 \times 0.1 \times 100 \times 1.2 \times \sqrt{3}$ | $0.61 \times 0.1 \times 100 \times 1.2 \times \sqrt{3}$ | $0.72 \times 0.1 \times 100 \times 1.2 \times \sqrt{3}$ |

#### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |           |          |
|--------|---------|-------|-----------|----------|
| D00954 | 横断暗渠(B) | 10m当り | 構造図 126-2 | R05.10改定 |
|--------|---------|-------|-----------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 横断暗渠の据付作業に適用する。
- ・ 横断暗渠ブロックの寸法については、内寸は統一されているが外寸はメーカー毎に不統一である。よって、ここでは共通構造図の参考値をもとに積算してある。
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| A 暗渠ブロックの種類 | A1 | 250         |
|             | A2 | 300A        |
|             | A3 | 300B        |
|             | A4 | 300C        |
|             | A5 | 400A        |
|             | A6 | 400B        |
|             | A7 | 500A        |
|             | A8 | 500B        |
| B 賃料補正      | B1 | ;標準(長期割引適用) |
|             | B2 | ;標準以外       |
| C 供用日       |    | 入力(B2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|-------------------|----------------|----|-----|------|
| ① |     | 基礎碎石              | 碎石厚0.15m、RC-40 | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート            | 18-8-25BB      | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |     | モルタル練             |                | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |     | 横断暗渠              | (各種)           | 本  | 10  | 表3-2 |
| ⑤ |     | 型枠                | 均しコンクリート       | m2 | 2   | 表3-1 |
| ⑥ |     | 土木一般世話役           |                | 人  | 0.3 |      |
| ⑦ |     | 特殊作業員             |                | 人  | 0.3 |      |
| ⑧ |     | 普通作業員             |                | 人  | 1.1 |      |
| ⑨ |     | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊          | 日  | 0.6 |      |
| ⑩ |     | 諸雑費               |                | %  | 7   |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎砕石   | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 横断暗渠の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格           |
|---|-----|-----|---------------|--------------|
| ④ | A1  |     | 横断暗渠250 T-25  | 250×240×1000 |
|   | A2  |     | 横断暗渠300A T-25 | 300×290×1000 |
|   | A3  |     | 横断暗渠300B T-25 | 300×390×1000 |
|   | A4  |     | 横断暗渠300C T-25 | 300×490×1000 |
|   | A5  |     | 横断暗渠400A T-25 | 400×390×1000 |
|   | A6  |     | 横断暗渠400B T-25 | 400×490×1000 |
|   | A7  |     | 横断暗渠500A T-25 | 500×490×1000 |
|   | A8  |     | 横断暗渠500B T-25 | 500×590×1000 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎砕石   | V1  | 5    | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 6.7  | 6.7  | 8    | 8    |
| ② | コンクリート | V2  | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.67 |
| ③ | モルタル練  | V3  | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-2

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |                 |           |
|--------|-------------|-------|-----------------|-----------|
| D00956 | 横断グレーチング(E) | 10m当り | 構造図 127-2・127-3 | H30. 10改定 |
|--------|-------------|-------|-----------------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 標準単価を用いた横断グレーチング工Eの積算に適用する。
- ・ 標準単価の加算・補正が必要な場合(時間的制約あり、夜間作業あり、などの場合)は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|            |    |         |
|------------|----|---------|
| A 側溝の区分    | A1 | 道路用250  |
|            | A2 | 道路用300A |
|            | A3 | 道路用300B |
|            | A4 | 道路用300C |
|            | A5 | 道路用400A |
|            | A6 | 道路用400B |
| B 並目・細目の区分 | B1 | 並目      |
|            | B2 | 細目      |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格         | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|--------------------|------------|----|-----|------|
| ① |     | 排水構造物工 U型側溝        | (各種、標準単価)  | m  | 10  | 表3-2 |
| ② |     | 横断側溝               | (各種)       | 本  | 5   | 表3-3 |
| ③ |     | 再生クラッシャーラン         | RC-40      | m3 | V1  |      |
| ④ |     | コンクリート             | 18-8-25 高炉 | m3 | V2  | 表3-1 |
| ⑤ |     | 型枠                 | 均しコンクリート   | m2 | 2.0 | 表3-1 |
| ⑥ |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | (各種、標準単価)  | 枚  | 10  | 表3-4 |
| ⑦ |     | グレーチング 横断側溝E用      | (各種)       | 枚  | 10  | 表3-5 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | E | G | M |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|
| ④ |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 1 |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |

#### 3-2. 標準単価(側溝設置)の種類

|   | A条件       | コード | 名称          | 規格                    |
|---|-----------|-----|-------------|-----------------------|
| ① | A1<br>~A5 |     | 排水構造物工 U型側溝 | L2000 1000kg以下        |
|   | A6        |     | 排水構造物工 U型側溝 | L2000 1000を超え2000kg以下 |



### 3-3. 横断側溝の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格           |
|---|-----|-----|---------------|--------------|
| ② | A1  |     | 横断側溝250 T-25  | 250×283×2000 |
|   | A2  |     | 横断側溝300A T-25 | 300×334×2000 |
|   | A3  |     | 横断側溝300B T-25 | 300×434×2000 |
|   | A4  |     | 横断側溝300C T-25 | 300×534×2000 |
|   | A5  |     | 横断側溝400A T-25 | 400×439×2000 |
|   | A6  |     | 横断側溝400B T-25 | 400×539×2000 |

### 3-4. 標準単価(蓋設置)の種類

|   | A条件       | B条件 | コード | 名称                 | 規格           |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|--------------|
| ⑥ | A1        | B1  |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下       |
|   |           | B2  |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40を超え170kg以下 |
|   | A2<br>～A4 | B1  |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下       |
|   |           | B2  |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40を超え170kg以下 |
|   | A5<br>・A6 | B1  |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40を超え170kg以下 |
|   |           | B2  |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40を超え170kg以下 |

### 3-5. グレーチングの種類

|   | A条件       | B条件 | コード | 名称                       | 規格                                       |
|---|-----------|-----|-----|--------------------------|------------------------------------------|
| ⑦ | A1        | B1  |     | グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E250用 | T-25並目 995×350×50/60 ノンスリップ <sup>7</sup> |
|   |           | B2  |     | グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E250用 | T-25細目 995×350×38/60 ノンスリップ <sup>7</sup> |
|   | A2<br>～A4 | B1  |     | グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E300用 | T-25並目 995×400×55/65 ノンスリップ <sup>7</sup> |
|   |           | B2  |     | グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E300用 | T-25細目 995×400×44/65 ノンスリップ <sup>7</sup> |
|   | A5<br>・A6 | B1  |     | グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E400用 | T-25並目 995×500×65/75 ノンスリップ <sup>7</sup> |
|   |           | B2  |     | グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E400用 | T-25細目 995×500×50/75 ノンスリップ <sup>7</sup> |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ③ | 再生クラッシャーラン | V1  | 1.01 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 |
| ④ | コンクリート     | V2  | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 |

### 5. 根拠

VI-2-⑪

II-4-①

II-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |        |     |          |
|--------|---------|--------|-----|----------|
| D00960 | 導水パイプ設置 | 100m当り | 構造図 | H22.10改定 |
|--------|---------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| A 材料 | A1 | 合成樹脂網状管 φ20mm |
|      | A2 | 合成樹脂網状管 φ30mm |
|      | A3 | SUS有孔管 φ20mm  |
|      | A4 | SUS有孔管 φ25mm  |
|      | A5 | 再生樹脂管 φ20mm   |
|      | A6 | 再生樹脂管 φ30mm   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|---------|----|----|-----|------|
| ① |     | 導水管材料   |    | m  | 100 | 表3-1 |
| ② |     | 土木一般世話役 |    | 人  | 0.5 |      |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | 1.0 |      |

#### 3-1. 導水管材料

|   | A条件 | コード | 名称      | 規格             |
|---|-----|-----|---------|----------------|
| ① | A1  |     | 合成樹脂網状管 | ポリエステル合成繊維 φ20 |
|   | A2  |     | 合成樹脂網状管 | ポリエステル合成繊維 φ30 |
|   | A3  |     | SUS有孔管  | SUS304 φ20mm   |
|   | A4  |     | SUS有孔管  | SUS304 φ25mm   |
|   | A5  |     | 再生樹脂管   | φ20mm          |
|   | A6  |     | 再生樹脂管   | φ30mm          |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IV-1-③-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |           |           |
|--------|-------|--------|-----------|-----------|
| D00970 | V 形側溝 | 100m当り | 構造図 118-3 | H30. 10改定 |
|--------|-------|--------|-----------|-----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ V形側溝に適用する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| A 側溝の形態 V 形側溝工 | A1 | A-1      |
|                | A2 | A-2(乗入用) |
|                | A3 | A-3(頭無し) |
| B 基礎碎石の有無      | B1 | 基礎碎石無    |
|                | B2 | 基礎碎石有    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格        | 単位  | 数量  | 備考   |
|---|-----|------------|-----------|-----|-----|------|
| ① |     | コンクリート     | 18-8-25BB | m3  | V1  | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート V 形 | (各種)      | 個・本 | 165 | 表3-2 |
| ② |     | 型枠         |           | m2  | V2  |      |
| ④ |     | L形側溝据付     | 基礎碎石有     | m   | V3  | 表3-1 |
| ⑤ |     | L形側溝据付     | 基礎碎石無     | m   | V4  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | L形側溝据付 | 1 | 1 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑤ |     | L形側溝据付 | 1 | 2 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |

#### 3-2. コンクリートL形の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格              |
|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| ② | A1  |     | コンクリート V 形      | 225 330×120×600 |
|   | A2  |     | コンクリート V 形(乗入用) | 225 380×120×600 |
|   | A3  |     | コンクリート V 形(頭なし) | 225 255×100×600 |

4. 步掛表

|   | 名称        | A条件 | A1                           | A2                           | A3                            |
|---|-----------|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ① | 小型構造物人力打設 | V1  | $0.33 \times 0.1 \times 100$ | $0.38 \times 0.1 \times 100$ | $0.255 \times 0.1 \times 100$ |
| ③ | 型枠        | V2  | $0.2 \times 100$             | $0.2 \times 100$             | $0.2 \times 100$              |

|   | 名称            | B条件 | B1  | B2  |
|---|---------------|-----|-----|-----|
| ④ | L形側溝据付(基礎碎石有) | V3  | —   | 100 |
| ⑤ | L形側溝据付(基礎碎石無) | V4  | 100 | —   |

5. 根拠

- Ⅱ－2－⑬－1
- Ⅱ－4－①
- Ⅱ－4－②－1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |           |          |
|--------|-------------|-------|-----------|----------|
| D00971 | L形側溝(現場打 A) | 10m当り | 構造図 118-2 | R05.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----------|----------|

### 1. 適用条件

・ L形側溝(現場打A)に適用する。

### 2. 条件表

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| A 基礎碎石の有無 | A1 | 基礎碎石無 |
|           | A2 | 基礎碎石有 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格      | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-----------|---------|----|----|------|
| ① | D71001 | コンクリート    | 現場打ち側溝用 | m3 | V1 |      |
| ② |        | 目地版       |         | m2 | V2 | 表3-1 |
| ③ |        | 型枠        | 一般型枠    | m2 | V3 | 表3-1 |
| ④ |        | 鉄筋工〔市場単価〕 |         | t  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |        | 基礎碎石      |         | m2 | V5 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称        | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | 目地版       | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ③ |     | 型枠        | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | 鉄筋工〔市場単価〕 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ⑤ |     | 基礎碎石      | 2 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1    | A2    |
|---|---------------|-----|-------|-------|
| ① | コンクリート        | V1  | 0.917 | 0.917 |
| ② | 目地版           | V2  | 0.183 | 0.183 |
| ③ | 型枠            | V3  | 4.7   | 4.7   |
| ④ | 鉄筋工〔市場単価〕     | V4  | 0.054 | 0.054 |
| ⑤ | L形側溝据付(基礎碎石有) | V5  | —     | 4.3   |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬

Ⅱ-2-⑱

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

Ⅵ-2-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |     |          |
|--------|-------|--------|-----|----------|
| D00973 | V形側溝柵 | 10か所当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|-------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ V形側溝柵工に適用する。
- ・ V形柵上部ブロック(鉄柵共)を使用する柵である。
- ・ NP+4m以上の地盤高区域は浸透用を標準とするが、下記の場合は禁止する。
  - 1.急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、河川保全区域
  - 2.ため池堤防付近など、地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれる恐れのある区域

### 2. 条件表

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| A 側溝形状 | A1 | A-1(T-14 並目) |
|        | A2 | A-1(T-14 細目) |
|        | A3 | A-2(T-2 細目)  |
| B 嵩上げ高 | B1 | 嵩上 20cm      |
|        | B2 | 嵩上 10cm      |
|        | B3 | 嵩上無          |
| C 使用区分 | C1 | 一般用          |
|        | C2 | 浸透用          |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                               | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------------------------|----|-----|------|
| ① | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)   | 厚 0.1m                           | m2 | V1  |      |
| ② |        | 基礎碎石             | 碎石厚 0.1m、RC-40                   | m2 | V2  |      |
| ③ |        | コンクリート           | 18-8-25BB                        | m3 | V3  |      |
| ④ |        | モルタル練            |                                  | m3 | V4  |      |
| ⑤ |        | 柵用ブロック           | (各種)                             | 個  | 10  | 表3-2 |
| ⑥ |        | 柵用ブロック           | (各種)                             | 個  | V5  | 表3-3 |
| ⑦ |        | V形柵上部ブロック        | 450×600×120/100<br>(受枠含、グレーチング別) | 個  | 10  |      |
| ⑧ |        | 鉄溝蓋              | (各種)                             | 枚  | 10  | 表3-4 |
| ⑨ |        | 透水性底ふた           | φ190 t=50mm                      | 枚  | V6  |      |
| ⑩ |        | ラベル              | スコッチプリント 70×100mm                | 枚  | V7  |      |
| ⑪ |        | 型枠               |                                  | m2 | V8  |      |
| ⑫ | D00805 | 集水柵据付            | 基礎碎石有                            | 基  | V9  |      |
| ⑬ | D00805 | 集水柵据付            | 基礎碎石無                            | 基  | V10 |      |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)                        | か所 | V11 |      |
| ⑮ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)                        | か所 | 10  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A   | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)   | 0.1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | 基礎碎石             | 2   | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート           | 2   | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |        | モルタル練            | 1   | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ |        | 型枠               | 1   | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ | D00805 | 集水桧据付            | 1   | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑬ | D00805 | 集水桧据付            | 1   | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑮ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1   |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 桧用ブロックの種類

|   | C条件 | コード | 名称          | 規格           |
|---|-----|-----|-------------|--------------|
| ⑤ | C1  |     | 桧用ブロック      | A 4. 5×30×60 |
|   | C2  |     | 桧用ブロック(穴あき) | (2)30×30×50  |

### 3-3. 桧用ブロックの種類

|   | B条件 | C条件 | コード | 名称          | 規格           |
|---|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| ⑥ | B1  | C1  |     | 桧用ブロック      | D 4. 5×30×20 |
|   | B1  | C2  |     | 桧用ブロック(浸透用) | D 6. 5×30×20 |
|   | B2  | C1  |     | 桧用ブロック      | F 4. 5×30×10 |
|   | B2  | C2  |     | 桧用ブロック(浸透用) | F 6. 5×30×10 |

### 3-4. 鉄溝蓋の種類

|   | A条件 | コード | 名称                   | 規格                         |
|---|-----|-----|----------------------|----------------------------|
| ⑧ | A1  |     | グレーチング V形側溝桧用(チェーン付) | T-14 並目 296×400×50         |
|   | A2  |     | グレーチング V形側溝桧用(チェーン付) | T-14 細目 296×400×50 ノンスリップ° |
|   | A3  |     | グレーチング V形側溝桧用(チェーン付) | T-2 細目 296×400×50 ノンスリップ°  |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | 1.3  | —    | 1.3  | —    | 1.3  | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.13 | —    | 0.13 | —    | 0.13 | —    |
| ④ | モルタル練            | V4  | —    | 0.04 | —    | 0.04 | —    | 0.04 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | 1.8  | —    | 1.8  | —    | 1.8  | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |

|   | 名称               | A条件 | A2   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | 1.3  | —    | 1.3  | —    | 1.3  | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.13 | —    | 0.13 | —    | 0.13 | —    |
| ④ | モルタル練            | V4  | —    | 0.04 | —    | 0.04 | —    | 0.04 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | 1.8  | —    | 1.8  | —    | 1.8  | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |

|   | 名称               | A条件 | A3   |      |      |      |      |      |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B1   |      | B2   |      | B3   |      |
|   |                  | C条件 | C1   | C2   | C1   | C2   | C1   | C2   |
| ① | 単粒度碎石(30～20mm)   | V1  | —    | 2.5  | —    | 2.5  | —    | 2.5  |
| ② | 基礎碎石             | V2  | 1.3  | —    | 1.3  | —    | 1.3  | —    |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.13 | —    | 0.13 | —    | 0.13 | —    |
| ④ | モルタル練            | V4  | —    | 0.04 | —    | 0.04 | —    | 0.04 |
| ⑥ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | 透水性底ふた           | V6  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | ラベル              | V7  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V8  | 1.8  | —    | 1.8  | —    | 1.8  | —    |
| ⑫ | 集水樹据付            | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑬ | 集水樹据付            | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V11 | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    |



## 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-1

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |        |     |          |
|--------|----------|--------|-----|----------|
| D00976 | V 形側溝柵上部 | 10か所当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ V形側溝柵の嵩上げに適用する。
- ・ 既設柵の撤去処理は別途計上する。

### 2. 条件表

|        |    |                 |
|--------|----|-----------------|
| A 側溝形状 | A1 | V 柵上部ブロック(鉄蓋並目) |
|        | A2 | V 柵上部ブロック(鉄蓋細目) |
| B 嵩上高さ | B1 | 無(基礎Co無)        |
|        | B2 | 無(基礎Co有)        |
|        | B3 | 5cm             |
|        | B4 | 10cm            |
|        | B5 | 20cm            |
|        | B6 | 30cm            |
|        | B7 | 40cm            |
|        | B8 | 50cm            |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                               | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------------------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石             |                                  | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート           |                                  | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ |        | モルタル練            |                                  | m3 | 0.04 | 表3-1 |
| ④ |        | V形柵上部ブロック        | 450×600×120/100<br>(受枠含、グレーチング別) | 個  | 10   |      |
| ⑤ |        | 柵用ブロック           | D 4.5×30×20                      | 個  | V3   |      |
| ⑤ |        | 柵用ブロック           | E 4.5×30×30                      | 個  | V4   |      |
| ⑥ |        | 柵用ブロック           | F 4.5×30×10                      | 個  | V5   |      |
| ⑦ |        | グレーチングV形側溝柵用     | (各種)                             | 枚  | 10   | 表3-2 |
| ⑧ |        | 型枠               |                                  | m2 | V6   |      |
| ⑨ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)                        | か所 | 10   | 表3-1 |
| ⑩ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)                        | か所 | V7   | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石             | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート           | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |        | モルタル練            | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 型枠               | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. グレーチングの種類

|   | A条件 | コード | 名称                   | 規格                        |
|---|-----|-----|----------------------|---------------------------|
| ① | A1  |     | グレーチング V形側溝柵用(チェーン付) | T-14 並目 296×400×50        |
|   | A2  |     | グレーチング V形側溝柵用(チェーン付) | T-14 細目 296×400×50 ノンスリップ |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | B条件 | B1 | B2   | B3   | B4   | B5   | B6   | B7   | B8   |
|---|------------------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎碎石             | V1  | -  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  |
| ② | コンクリート           | V2  | -  | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ⑤ | 柵用ブロック(D)        | V3  | -  | -    | -    | -    | 10   | -    | 20   | 10   |
| ⑥ | 柵用ブロック(E)        | V4  | -  | -    | -    | -    | -    | 10   | -    | 10   |
| ⑦ | 柵用ブロック(F)        | V5  | -  | -    | -    | 10   | -    | -    | -    | -    |
| ⑨ | 型枠               | V6  | -  | 1.2  | 1.8  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  |
| ⑪ | プレキャストコンクリート製品布設 | V7  | -  | -    | -    | 10   | 10   | 10   | 20   | 20   |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |          |     |            |
|--------|-----------|----------|-----|------------|
| D01301 | 木矢板(建込工法) | 100両側m当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-----------|----------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| A 矢板長  | A1 | 長1.5m,厚3cm   |
|        | A2 | 長1.8m,厚3cm   |
|        | A3 | 長2.1m,厚4.5cm |
|        | A4 | 長2.4m,厚4.5cm |
|        | A5 | 長2.7m,厚4.5cm |
| B 施工形態 | B1 | 設置撤去         |
|        | B2 | 設置埋殺         |
|        | B3 | 撤去のみ         |
| C 設置期間 | C1 | 1月未満         |
|        | C2 | 3月未満         |
|        | C3 | 6月未満         |
|        | C4 | 12月未満        |
|        | C5 | 24月未満        |
|        | C6 | 36月未満        |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格                | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-----------|-------------------|----|----|----|
| ① | D01732 | 仮設材損料(木材) |                   | m3 | V1 |    |
| ② |        | 土木一般世話役   |                   | 人  | V2 |    |
| ③ |        | 型枠工       |                   | 人  | V3 |    |
| ④ |        | 普通作業員     |                   | 人  | V4 |    |
| ⑤ |        | 雑矢板       | 2.0m×3～4.5cm×12cm | m3 | V5 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称        | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D01732 | 仮設材損料(木材) | 1 | C | 3 |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1    |      |       | A2    |      |       |
|---|-----------|-----|-------|------|-------|-------|------|-------|
|   |           | B条件 | B1    | B2   | B3    | B1    | B2   | B3    |
| ① | 仮設材損料(木材) | V1  | 9.0   | —    | —     | 10.8  | —    | —     |
| ② | 土木一般世話役   | V2  | 1     | 0.6  | 0.4   | 1     | 0.6  | 0.4   |
| ③ | 型枠工       | V3  | 2.08  | 1.25 | 0.83  | 2.08  | 1.25 | 0.83  |
| ④ | 普通作業員     | V4  | 34.36 | 19.8 | 14.56 | 34.36 | 19.8 | 14.56 |
| ⑤ | 雑矢板       | V5  | —     | 9.0  | —     | —     | 10.8 | —     |

|   | 名称        | A条件 | A3   |      |       | A4   |      |       |
|---|-----------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
|   |           | B条件 | B1   | B2   | B3    | B1   | B2   | B3    |
| ① | 仮設材損料(木材) | V1  | 18.9 | —    | —     | 21.6 | —    | —     |
| ② | 土木一般世話役   | V2  | 1    | 0.6  | 0.4   | 1    | 0.6  | 0.4   |
| ③ | 型枠工       | V3  | 2.08 | 1.25 | 0.83  | 2.08 | 1.25 | 0.83  |
| ④ | 普通作業員     | V4  | 43.2 | 25.0 | 18.20 | 43.2 | 25.0 | 18.20 |
| ⑤ | 雑矢板       | V5  | —    | 18.9 | —     | —    | 21.6 | —     |

|   | 名称        | A条件 | A5    |       |       |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B1    | B2    | B3    |
| ① | 仮設材損料(木材) | V1  | 24.3  | —     | —     |
| ② | 土木一般世話役   | V2  | 1     | 0.6   | 0.4   |
| ③ | 型枠工       | V3  | 2.08  | 1.25  | 0.83  |
| ④ | 普通作業員     | V4  | 52.04 | 30.20 | 21.84 |
| ⑤ | 雑矢板       | V5  | —     | 24.3  | —     |

#### 5. 根拠

Ⅸ－参考資料(木矢板工)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |        |     |            |
|--------|--------------|--------|-----|------------|
| D01302 | 横矢板(土留め・仮締切) | 10m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|--------------|--------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |    |           |
|--------|----|-----------|
| A 矢板厚  | A1 | 矢板厚 3.0cm |
|        | A2 | 矢板厚 4.5cm |
|        | A3 | 矢板厚 6.0cm |
| B 工種区分 | B1 | 設置撤去      |
|        | B2 | 設置埋殺      |
|        | B3 | 撤去        |
| C 設置期間 | C1 | 1月未満      |
|        | C2 | 3月未満      |
|        | C3 | 6月未満      |
|        | C4 | 12月未満     |
|        | C5 | 24月未満     |
|        | C6 | 36月未満     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格                | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-----------|-------------------|----|----|----|
| ① | D01732 | 仮設材損料(木材) |                   | m3 | V1 |    |
| ② |        | 雑矢板       | 2.0m×3～4.5cm×12cm | m3 | V2 |    |
| ③ |        | 土木一般世話役   |                   | 人  | V3 |    |
| ④ |        | 普通作業員     |                   | 人  | V4 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称        | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D01732 | 仮設材損料(木材) | 1 | C | 2 |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 步掛表

|   | 名称        | A条件 | A1  |     |     | A2   |      |     |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|   |           | B条件 | B1  | B2  | B3  | B1   | B2   | B3  |
| ① | 仮設材損料(木材) | V1  | 0.3 | —   | —   | 0.45 | —    | —   |
| ② | 雑矢板       | V2  | —   | 0.3 | —   | —    | 0.45 | —   |
| ③ | 土木一般世話役   | V3  | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6  | 0.4  | 0.2 |
| ④ | 普通作業員     | V4  | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8  | 1.2  | 0.6 |

|   | 名称        | A条件 | A3  |     |     |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
|   |           | B条件 | B1  | B2  | B3  |
| ① | 仮設材損料(木材) | V1  | 0.6 | —   | —   |
| ② | 雑矢板       | V2  | —   | 0.6 | —   |
| ③ | 土木一般世話役   | V3  | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| ④ | 普通作業員     | V4  | 1.8 | 1.2 | 0.6 |

#### 5. 根拠

Ⅱ－5－⑧

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D01342 | 開削水替ポンプ据付撤去 | 1か所当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 1締切現場当り、ポンプ据付・撤去台数1～2台に適用。
- ・ 配管布設・撤去労務を含む。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|------|----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | 0.08 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

A-1-66(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) D-16(開削水替)



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |          |
|--------|-----------|------|-----|----------|
| D01343 | 開削水替ポンプ運転 | 1日当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事等の開削工法の締切り排水工事に適用する。
- ・ 大規模工事には適用しない。
- ・ 諸雑費は、電力料・発動発電機燃料及び吐出配管・水槽損料等の費用である。

### 2. 条件表

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| A ポンプ台数 | A1 | 1台    |
|         | A2 | 2台    |
| B 排水作業  | B1 | 作業時排水 |
|         | B2 | 常時排水  |
| C 電力設備  | C1 | 商用電力  |
|         | C2 | 発動発電機 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格          | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|--------------------|-------------|----|----|----|
| ① |     | 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) | 口径50mm全揚程5m | 日  | V1 |    |
| ② |     | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] | 2.7/3kVA    | 日  | V2 |    |
| ③ |     | 特殊作業員              |             | 人  | V3 |    |
| ④ |     | 普通作業員              |             | 人  | V4 |    |
| ⑤ |     | 諸雑費                |             | %  | V5 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称          | A条件 | A1   |      |      | A2   |      |      |
|---|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |             | B条件 | B1   |      | B2   | B1   |      | B2   |
|   |             | C条件 | C1   | C2   | C1   | C1   | C2   | C1   |
| ① | 工事用水中モータポンプ | V1  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |
| ② | 発動発電機       | V2  | —    | 1    | —    | —    | 1    | —    |
| ③ | 特殊作業員       | V3  | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| ④ | 普通作業員       | V4  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ⑤ | 諸雑費         | V5  | 2    | 18   | 4    | 2    | 18   | 4    |

### 5. 根拠

A-1-65(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) D-16(開削水替)

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |     |           |
|--------|------|--------|-----|-----------|
| D01362 | 段差摺付 | 100m当り | 構造図 | H27. 10改定 |
|--------|------|--------|-----|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|      |    |      |
|------|----|------|
| A 施工 | A1 | 摺付   |
|      | A2 | 摺付撤去 |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称                         | 規格                          | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------------------|-----------------------------|----|----|------|
| ① |        | 土木一般世話役                    |                             | 人  | V1 |      |
| ② |        | 特殊作業員                      |                             | 人  | V2 |      |
| ③ |        | 普通作業員                      |                             | 人  | V3 |      |
| ④ | D35006 | タンバ〇運転                     |                             | 日  | V4 |      |
| ⑤ |        | ホイールロータ〇(トラクタショベル)<br>[普通] | 排出カ〇ス対策型(1次)<br>0.34~0.35m3 | 時間 | V5 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                         | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |     | ホイールロータ〇(トラクタショベル)<br>[普通] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

## 4. 歩掛表

|   | 名称                         | A条件 | A1   | A2   |
|---|----------------------------|-----|------|------|
| ① | 土木一般世話役                    | V1  | 0.04 | 0.05 |
| ② | 特殊作業員                      | V2  | 0.12 | —    |
| ③ | 普通作業員                      | V3  | 0.21 | 0.15 |
| ④ | タンバ〇運転                     | V4  | 0.29 | —    |
| ⑤ | ホイールロータ〇(トラクタショベル)<br>[普通] | V5  | —    | 0.52 |

## 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |          |            |
|--------|--------|-------|----------|------------|
| D01504 | 板柵(河川) | 10m当り | 構造図 1411 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|-------|----------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 土砂の小規模な崩落を防止する程度の箇所にのみ適用する。

### 2. 条件表

|      |    |                     |
|------|----|---------------------|
| A 柵高 | A1 | 柵高0.6m(φ9cm,L1.0m)  |
|      | A2 | 柵高0.8m(φ9cm,L1.5m)  |
|      | A3 | 柵高1.0m(φ12cm,L2.0m) |
|      | A4 | 柵高1.2m(φ12cm,L2.0m) |
|      | A5 | 柵高1.5m(φ12cm,L3.0m) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格               | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|-----------|------------------|----|----|----|
| ① |     | 松丸太杭      |                  | m3 | V1 |    |
| ② |     | 松丸太杭      |                  | m3 | V2 |    |
| ③ |     | 檜小丸太(二ツ割) | 1. 5m×9cm        | 本  | V3 |    |
| ④ |     | 雑背板       | 長2m 巾10cm 厚7.5mm | m2 | V4 |    |
| ⑤ |     | 亜鉛引鉄線     | #8 径4 JISG3547   | kg | V5 |    |
| ⑥ |     | 鉄丸くぎ      | N75 #10×75       | kg | V6 |    |
| ⑦ |     | 型枠工       |                  | 人  | V7 |    |
| ⑧ |     | 普通作業員     |                  | 人  | V8 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| ① | 松丸太杭      | V1  | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 0.48 | 0.69 |
| ② | 松丸太杭      | V2  | —    | —    | —    | 0.04 | 0.04 |
| ③ | 檜小丸太(二ツ割) | V3  | —    | —    | —    | 10   | 10   |
| ④ | 雑背板       | V4  | 6.0  | 8.0  | 10   | 12   | 15   |
| ⑤ | 亜鉛引鉄線     | V5  | —    | —    | —    | 3.46 | 3.46 |
| ⑥ | 鉄丸くぎ      | V6  | 0.65 | 0.87 | 1.09 | 1.31 | 1.64 |
| ⑦ | 型枠工       | V7  | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.19 |
| ⑧ | 普通作業員     | V8  | 1.12 | 1.48 | 2.97 | 3.49 | 6.21 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |            |            |
|--------|--------|-------|------------|------------|
| D01505 | 板柵(道路) | 10m当り | 構造図 1411-2 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|-------|------------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 道路工事に適用。
- ・ 土砂の小規模な崩落を防止する程度の箇所にのみ適用する。

### 2. 条件表

|      |    |         |
|------|----|---------|
| A 柵高 | A1 | 柵高60cm  |
|      | A2 | 柵高80cm  |
|      | A3 | 柵高100cm |
|      | A4 | 柵高40cm  |
|      | A5 | 柵高120cm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格               | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|-----------|------------------|----|-----|----|
| ① |     | 檜小丸太      | 1. 5m×6cm        | 本  | V1  |    |
| ② |     | 檜小丸太      | 2. 0m×7. 5cm     | 本  | V2  |    |
| ③ |     | 雑背板       | 長2m 巾10cm 厚7.5mm | m2 | V3  |    |
| ④ |     | 鉄丸くぎ      | N75 #10×75       | kg | V4  |    |
| ⑤ |     | 檜小丸太      | 1. 0×6cm         | 本  | V5  |    |
| ⑥ |     | 檜小丸太      | 1. 0×6cm         | 本  | V6  |    |
| ⑦ |     | 檜小丸太(二ツ割) | 4. 0m×6cm        | 本  | V7  |    |
| ⑧ |     | 鉄丸くぎ      | N75 #10×75       | kg | V8  |    |
| ⑨ |     | 亜鉛引鉄線     | #8 径4 JISG3547   | kg | V9  |    |
| ⑩ |     | 型枠工       |                  | 人  | V10 |    |
| ⑪ |     | 普通作業員     |                  | 人  | V11 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1                                           | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-----------|-----|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| ① | 檜小丸太      | V1  | 15.0                                         | —    | —    | —    | —    |
| ② | 檜小丸太      | V2  | —                                            | 15.0 | 15.0 | —    | 15.0 |
| ③ | 雑背板       | V3  | 6.0                                          | 8.0  | 10.0 | 4.0  | 12.0 |
| ④ | 鉄丸くぎ      | V4  | $(2 \times V3 \times 20) \times 0.274 / 100$ |      |      |      |      |
| ⑤ | 檜小丸太      | V5  | —                                            | —    | 5.0  | —    | 5.0  |
| ⑥ | 檜小丸太      | V6  | —                                            | —    | —    | 15.0 | —    |
| ⑦ | 檜小丸太(二ツ割) | V7  | —                                            | —    | 2.80 | —    | 2.80 |
| ⑧ | 鉄丸くぎ      | V8  | —                                            | —    | 0.30 | —    | 0.30 |
| ⑨ | 亜鉛引鉄線     | V9  | —                                            | —    | 3.46 | —    | 3.46 |
| ⑩ | 型枠工       | V10 | 0.04                                         | 0.06 | 0.1  | 0.03 | 0.11 |
| ⑪ | 普通作業員     | V11 | 1.0                                          | 1.97 | 2.33 | 0.86 | 3.66 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |          |          |
|--------|---------|-------|----------|----------|
| D01506 | コンクリート柵 | 10m当り | 構造図 1410 | R05.10改定 |
|--------|---------|-------|----------|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|      |    |         |
|------|----|---------|
| A 柵高 | A1 | 柵高90cm  |
|      | A2 | 柵高120cm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格             | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|----------------|----------------|----|----|----|
| ① |     | RC杭            | □150 L=2.5m    | 本  | V1 |    |
| ② |     | RC杭            | □150 L=2.7m    | 本  | V2 |    |
| ③ |     | RC柵板(コンクリート柵用) | 長1995×300×50mm | 枚  | V3 |    |
| ④ |     | RC柵板(コンクリート柵用) | 長1495×300×50mm | 枚  | V4 |    |
| ⑤ |     | 檜小丸太           | 1.0×6cm        | 本  | V5 |    |
| ⑥ |     | 亜鉛引鉄線          | #8 径4 JISG3547 | kg | V6 |    |
| ⑦ |     | 土木一般世話役        |                | 人  | V7 |    |
| ⑧ |     | 特殊作業員          |                | 人  | V8 |    |
| ⑨ |     | 普通作業員          |                | 人  | V9 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1        | A2         |
|---|----------------|-----|-----------|------------|
| ① | RC杭            | V1  | 10        | —          |
| ② | RC杭            | V2  | —         | 13.33      |
| ③ | RC柵板(コンクリート柵用) | V3  | 15.0      | —          |
| ④ | RC柵板(コンクリート柵用) | V4  | —         | 26.67      |
| ⑤ | 檜小丸太           | V5  | 5.0       | 6.67       |
| ⑥ | 亜鉛引鉄線          | V6  | 5.0×0.654 | 6.67×0.654 |
| ⑦ | 土木一般世話役        | V7  | 0.08      | 0.13       |
| ⑧ | 特殊作業員          | V8  | 0.08      | 0.13       |
| ⑨ | 普通作業員          | V9  | 5.18      | 8.00       |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |               |           |
|--------|------|-------|---------------|-----------|
| D01510 | 路幅境界 | 10m当り | 構造図 1401・1402 | R01. 10改定 |
|--------|------|-------|---------------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|           |    |                            |      |
|-----------|----|----------------------------|------|
| A ブロックの種類 | A1 | 地先境界ブロックA(12*12*60)        |      |
|           | A2 | 擬石ブロック(一面)(12*12*60)       |      |
|           | A3 | 擬石ブロック(二面)(12*12*60)       |      |
|           | A4 | 地先境界ブロックC(15*15*60)        |      |
|           | A5 | ベース付地先境界A(12/17*12/17*100) |      |
| B 基礎碎石の有無 | B1 | 碎石有                        | V1=2 |
|           | B2 | 碎石無                        | V1=4 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------|------|----|----|------|
| ① |     | ブロック     | (各種) | 個  | V4 | 表3-2 |
| ② |     | 地先境界ブロック |      | m  | V5 |      |
| ③ |     | 地先境界ブロック |      | m  | V6 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C | D  | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| ② |     | 地先境界ブロック | 2 | 4 |   | V1 | 3 | 2 |   |   |   |
| ③ |     | 地先境界ブロック | 2 | 6 |   | V1 | 6 |   |   |   |   |

#### 3-2. ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格                      |
|---|-----|-----|--------------|-------------------------|
| ① | A1  |     | 地先境界ブロック     | 120×120×600(A)          |
|   | A2  |     | 擬石ブロック       | 120×120×600(一面仕上)       |
|   | A3  |     | 擬石ブロック       | 120×120×600(二面仕上)       |
|   | A4  |     | 地先境界ブロック     | 150×150×600(C)          |
|   | A5  |     | ベース付地先境界ブロック | 120/170×120/170×1000(A) |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5 |
|---|----------|-----|------|------|------|------|----|
| ① | ブロック     | V4  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 |
| ② | 地先境界ブロック | V5  | 10   | 10   | 10   | 10   | —  |
| ③ | 地先境界ブロック | V6  | —    | —    | —    | —    | 10 |

#### 5. 根拠

Ⅳ－2－⑤－1

Ⅱ－2－②

Ⅱ－4－①

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |       |     |          |
|--------|-----|-------|-----|----------|
| D01515 | 舗装止 | 10m当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|-----|-------|-----|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|             |    |                            |
|-------------|----|----------------------------|
| A 施工箇所      | A1 | 歩道                         |
|             | A2 | 車道                         |
| B 天端幅       | B1 | 天端幅100mm                   |
|             | B2 | 天端幅150mm                   |
| C 施工厚(cm)   |    | 入力( $20 \leq C \leq 120$ ) |
| D 蓋掛り高(cm)  |    | 入力( $3 \leq D \leq 15$ )   |
| E 嵩上げ高(cm)  |    | 入力( $0 \leq E \leq 70$ )   |
| F U字溝壁厚(cm) |    | 入力( $0 \leq F \leq 7$ )    |
| G 下端幅(cm)   |    | 入力( $10 \leq G \leq 60$ )  |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|-------|----|----|------|
| ① |     | コンクリート | 小型構造物 | m3 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 型枠     |       | m2 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 目地板    |       | m2 | V3 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ② |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ③ |     | 目地板    | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1                                                 | A2                                                 |
|---|--------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |        | B条件 | B1                                                 | B2                                                 |
| ① | コンクリート | V1  | $((10+G) \times C/2 + E \times F) \times 10/10000$ | $((15+G) \times C/2 + E \times F) \times 10/10000$ |
| ② | 型枠     | V2  | $(C+D+E) \times 10/100$                            | $(C+D+E) \times 10/100$                            |
| ③ | 目地板    | V3  | $((10+G) \times C/2 + E \times F)/10000$           | $((15+G) \times C/2 + E \times F)/10000$           |

## 5. 根拠

- Ⅱ-4-①
- Ⅱ-4-②
- Ⅱ-2-⑩



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |     |          |
|--------|--------|-------|-----|----------|
| D01520 | 境界杭探さく | 75m当り | 構造図 | H14. 4改定 |
|--------|--------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| ・ 構造物を道路境界線(水路含む)に沿って施工する場合における境界杭の事前調査(現地調査及び土地登記調査等)に適用する。 |
|--------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格 | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|----------|----|----|------|------|
| ① |        | 測量技師補    |    | 人  | 0.37 |      |
| ② |        | 測量助手     |    | 人  | 0.42 |      |
| ③ |        | 普通作業員    |    | 人  | 0.28 |      |
| ④ |        | 閲覧手数料    |    | 件  | 4    |      |
| ⑤ | D09293 | ライトバン運転費 |    | 日  | 0.37 | 表3-1 |
| ⑥ |        | 雑機材損料    |    | %  | 0.5  |      |
| ⑦ |        | 雑品費      |    | %  | 0.5  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | D09293 | ライトバン運転費 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |           |
|--------|------|-------|-----|-----------|
| D01525 | 境界調査 | 75m当り | 構造図 | H23.4.1改定 |
|--------|------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 構造物を道路境界線(水路含む)に沿って施工する場合に、必要な境界線の確認、復元作業に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| A 適用   | A1 | 境界測量   |
|        | A2 | 境界杭の保全 |
| B 道路線形 | B1 | 直線     |
|        | B2 | 曲線     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称           | 規格  | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|--------------|-----|----|-----|------|
| ① |        | 測量技師         |     | 人  | V1  |      |
| ② |        | 測量技師補        |     | 人  | V2  |      |
| ③ |        | 測量助手         |     | 人  | V3  |      |
| ④ |        | 普通作業員        |     | 人  | V4  |      |
| ⑤ |        | 閲覧手数料        | 法務局 | 件  | V5  |      |
| ⑥ |        | トータルステーション損料 | 2級  | 日  | V6  |      |
| ⑦ | D09293 | ライトバン運転費     |     | 日  | V7  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 雑機材損料        |     | %  | 0.5 |      |
| ⑨ |        | 雑品費          |     | %  | 0.5 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | D09293 | ライトバン運転費 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称           | A条件 | A1   | A1       | A2   |
|---|--------------|-----|------|----------|------|
|   |              | B条件 | B1   | B2       | B1   |
| ① | 測量技師         | V1  | 0.20 | 0.20×1.3 | —    |
| ② | 測量技師補        | V2  | 0.22 | 0.22×1.3 | 0.37 |
| ③ | 測量助手         | V3  | 0.15 | 0.15×1.3 | 0.42 |
| ④ | 普通作業員        | V4  | 0.15 | 0.15×1.3 | —    |
| ⑤ | 閲覧手数料        | V5  | —    | —        | 4    |
| ⑥ | トータルステーション損料 | V6  | 0.08 | 0.08×1.3 | 0.18 |
| ⑦ | ライトバン運転費     | V7  | 0.18 | 0.18×1.3 | 0.37 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |                 |           |
|--------|----------|-------|-----------------|-----------|
| D01533 | 根囲ブロック据付 | 10組当り | 構造図 1405・1405-2 | H30. 10改定 |
|--------|----------|-------|-----------------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|             |    |                    |      |
|-------------|----|--------------------|------|
| A 根囲ブロックの形状 | A1 | A 長さ1862mm 幅1035mm |      |
|             | A2 | B 長さ2172mm 幅786mm  |      |
|             | A3 | C 長さ1962mm 幅985mm  |      |
|             | A4 | D 長さ2272mm 幅746mm  |      |
| B 基礎碎石の有無   | B1 | 基礎碎石無              | V1=1 |
|             | B2 | 基礎碎石有              | V1=2 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|----|----|----|------|
| ① |     | コンクリート根囲ブロック |    | 組  | 10 | 表3-2 |
| ② |     | 地先境界ブロック     | 据付 | m  | V3 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C | D  | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|----------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | 地先境界ブロック | 2 | 4 |   | V1 | 2 | 2 |   |   |   |   |

#### 3-2. コンクリート根囲ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格 |
|---|-----|-----|--------------|----|
| ① | A1  |     | コンクリート根囲ブロック | A  |
|   | A2  |     | コンクリート根囲ブロック | B  |
|   | A3  |     | コンクリート根囲ブロック | C  |
|   | A4  |     | コンクリート根囲ブロック | D  |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   |      | A2   |      | A3   |      | A4   |      |
|---|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |          | B条件 | B1   | B2   | B1   | B2   | B1   | B2   | B1   | B2   |
| ② | 地先境界ブロック | V3  | 33.9 | 33.9 | 32.0 | 32.0 | 33.9 | 33.9 | 32.2 | 32.2 |

### 5. 根拠

Ⅳ-2-⑤-1

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |        |     |          |
|--------|------------|--------|-----|----------|
| D01536 | 車止めポスト設置手間 | 10か所当り | 構造図 | H18.10改定 |
|--------|------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                        |
|----------------------------------------|
| ・ 車止めポストの設置でφ114.3mm、L＝1.4m程度のものに適用する。 |
|----------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|-----|----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | 2.0 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IV－2－①－4

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |        |            |           |
|--------|------------|--------|------------|-----------|
| D01540 | ベース付縁石植ます工 | 10か所当り | 構造図 1405-3 | R01. 10改定 |
|--------|------------|--------|------------|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|           |    |     |      |
|-----------|----|-----|------|
| A 基礎碎石の有無 | A1 | 碎石有 | V1=2 |
|           | A2 | 碎石無 | V1=4 |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格                                 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|--------------|------------------------------------|----|----|----|
| ① |     | 地先境界ブロック     |                                    | m  | V2 |    |
| ② |     | ベース付地先境界ブロック | 120/170×120/170×1000(A)            | 個  | V3 |    |
| ③ |     | ベース付地先境界ブロック | 120/170×120/170×1000,<br>切欠(右型・左型) | 個  | V4 |    |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C | D  | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| ① |     | 地先境界ブロック | 1 | 6 | 1 | V1 | 6 |   |   |   |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称           | A条件 | A1 | A2 |
|---|--------------|-----|----|----|
| ① | 地先境界ブロック     | V2  | 40 | 40 |
| ② | ベース付地先境界ブロック | V3  | 20 | 20 |
| ③ | ベース付地先境界ブロック | V4  | 20 | 20 |

## 5. 根拠

IV-2-③-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |            |
|--------|-----------|-------|-----|------------|
| D01732 | 仮設材損料(木材) | 1m3当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-----------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ・ 土留、仮締切、築島、仮橋等及び足場材、支保材、防護の仮設材として使用する板材の損料に適用する。 |
|---------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| A 仮設材 | A1 | 板材(木材)   |
| B 期間  | B1 | 1月未満     |
|       | B2 | 3月未満     |
|       | B3 | 6月未満     |
|       | B4 | 12月未満    |
|       | B5 | 24月未満    |
|       | B6 | 36月未満    |
| C 用途  | C1 | 足場材,支保材等 |
|       | C2 | 土留,仮締切り等 |
|       | C3 | 木矢板      |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称  | 規格                  | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|-----|---------------------|----|----|----|
| ① |     | 雑矢板 | 2. 0m×3～4. 5cm×12cm | m3 | V1 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称  | B条件 | B1   |      |      | B2   |      |      | B3   |      |      |
|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |     | C条件 | C1   | C2   | C3   | C1   | C2   | C3   | C1   | C2   | C3   |
| ① | 雑矢板 | V1  | 0.15 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.20 |

|   | 名称  | B条件 | B4   |      |      | B5   |      |      | B6   |      |      |
|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |     | C条件 | C1   | C2   | C3   | C1   | C2   | C3   | C1   | C2   | C3   |
| ① | 雑矢板 | V1  | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.75 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.20 |

### 5. 根拠

Ⅱ－5－①

Ⅸ－参考資料

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |          |     |          |
|--------|-----------|----------|-----|----------|
| D01750 | 木製腹起材設置撤去 | 100延長m当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|-----------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 腹起材損料は、別途計上のこと。

### 2. 条件表

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| A 工種 | A1 | 設置                |
|      | A2 | 撤去                |
|      | A3 | 設置撤去              |
| B 段数 | B1 | 1段 深さ2.0m以下       |
|      | B2 | 2段 深さ2.0m超え3.5m以下 |
|      | B3 | 3段 深さ3.5m超え4.0m未満 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V1 |    |
| ② |     | 特殊作業員   |    | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | V3 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  |     |     | A2  |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         | B条件 | B1  | B2  | B3  | B1  | B2  | B3  |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |

|   | 名称      | A条件 | A3  |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|
|   |         | B条件 | B1  | B2  | B3  |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.9 | 2.0 | 2.9 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.9 | 2.0 | 2.9 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 2.0 | 3.9 | 5.9 |

### 5. 根拠

Ⅸ－参考資料(土留支保工)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |     |          |
|--------|-------------|--------|-----|----------|
| D01751 | 軽量金属腹起材設置撤去 | 100m当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|-------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 土留支保工(軽量金属支保工)の腹起材設置撤去の手間(労務費)のみ。
- ・ 腹起材損料は、別途計上のこと。

### 2. 条件表

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| A 作業区分 | A1 | 設置           |
|        | A2 | 撤去           |
|        | A3 | 設置撤去         |
| B 設置段数 | B1 | 1段 掘削深2.0m以下 |
|        | B2 | 2段 掘削深3.5m以下 |
|        | B3 | 3段 掘削深3.8m以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V1 |    |
| ② |     | 特殊作業員   |    | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | V3 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  |     |     | A2  |     |     | A3  |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         | B条件 | B1  | B2  | B3  | B1  | B2  | B3  | B1  | B2  | B3  |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.2 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.2 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 1.2 | 2.4 | 3.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 4.2 | 6.6 |

### 5. 根拠

A-1-38(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) C-12(軽量鋼矢板土留)



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |     |          |
|--------|-------------|--------|-----|----------|
| D01752 | 軽量金属切梁材設置撤去 | 100m当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|-------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 土留支保工(軽量金属支保工)の切梁材設置撤去の手間(労務費)のみ。
- ・ 切梁材損料は、別途計上のこと。

### 2. 条件表

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| A 種類   | A1 | 水圧式ハイクサポート   |
|        | A2 | ねじ式ハイクサポート   |
| B 作業区分 | B1 | 設置           |
|        | B2 | 撤去           |
|        | B3 | 設置撤去         |
| C 設置段数 | C1 | 1段 掘削深2.0m以下 |
|        | C2 | 2段 掘削深3.5m以下 |
|        | C3 | 3段 掘削深3.8m以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V1 |    |
| ② |     | 特殊作業員   |    | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | V3 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         | B条件 | B1  |     |     | B2  |     |     | B3  |     |     |
|   |         | C条件 | C1  | C2  | C3  | C1  | C2  | C3  | C1  | C2  | C3  |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 3.9 |

|   | 名称      | A条件 | A2  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |         | B条件 | B1  |     |     | B2  |     |     | B3  |     |     |
|   |         | C条件 | C1  | C2  | C3  | C1  | C2  | C3  | C1  | C2  | C3  |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 4.2 |

### 5. 根拠

A-1-38(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) C-12(軽量鋼矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |        |     |          |
|--------|--------------|--------|-----|----------|
| D01753 | 軽量鋼矢板建込(両側分) | 100m当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|--------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工の軽量鋼矢板土留のうち軽量鋼矢板建込工に適用する。
- ・ 軽量鋼矢板を上部掘削と同時に建込み、根入れを常に確保しながら繰り返し掘り下げて床付ける建込工法に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |                             |                                      |
|--------|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| A 掘削深  | A1 | 1. 5m以下                     | 引<br>抜<br>機<br>種<br>(<br>参<br>考<br>) |
|        | A2 | 2. 0m以下                     |                                      |
|        | A3 | 2. 5m以下                     |                                      |
|        | A4 | 3. 0m以下                     |                                      |
|        | A5 | 3. 5m以下                     |                                      |
|        | A6 | 3. 8m以下                     |                                      |
| B 使用機種 | B1 | 小型バックホウ0.08m3(排ガス1次)        | トラッククレーン4.9t吊                        |
|        | B2 | 小型バックホウ0.13m3(排ガス2次)        | トラッククレーン4.9t吊                        |
|        | B3 | バックホウ0.28m3(排ガス2次)          | トラッククレーン4.9t吊                        |
|        | B4 | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3(排ガス1次) | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3(排ガス1次)          |
|        | B5 | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3(排ガス2次)  | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3(排ガス2次)           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------|----|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役    |    | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊作業員      |    | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員      |    | 人  | V3 |      |
| ④ |     | 小型バックホウ運転費 |    | 日  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |     | バックホウ運転費   |    | 時間 | V5 | 表3-1 |

#### 3-1. 運転単価の種類及び子単価条件

|   | B条件 | コード    | 規格                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | B1  | D08501 | 0.08m3(排ガス1次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B2  | D08502 | 0.13m3(排ガス2次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | B3  |        | 0.28m3(排ガス2次)         | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B4  |        | 0.45m3(クレーン機能付,排ガス1次) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B5  |        | 0.8m3(クレーン機能付,排ガス2次)  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | B条件 | B1・B2 |     |     |     |     |      | B3・B4・B5 |      |      |      |      |      |
|---|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|----------|------|------|------|------|------|
|   |            | A条件 | A1    | A2  | A3  | A4  | A5  | A6   | A1       | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 1.7   | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4  | 1.7      | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.1  | 3.4  |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 1.7   | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4  | 1.7      | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.1  | 3.4  |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 5.1   | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 5.1      | 6.0  | 7.2  | 8.4  | 9.3  | 10.2 |
| ④ | 小型バックホウ運転費 | V4  | 1.7   | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3  | —        | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | バックホウ運転費   | V5  | —     | —   | —   | —   | —   | —    | 11.0     | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 14.6 | 15.0 |

### 5. 根拠

A-1-28(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) C-12(軽量鋼矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |        |     |          |
|--------|--------------|--------|-----|----------|
| D01754 | 軽量鋼矢板引抜(両側分) | 100m当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|--------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管路土留工の軽量鋼矢板土留のうち軽量鋼矢板引抜工に適用する。</li> <li>・ B 使用機種はD01753参照</li> <li>・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価</li> <li>・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%</li> <li>・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|               |    |                              |
|---------------|----|------------------------------|
| A 掘削深         | A1 | 1. 5m以下                      |
|               | A2 | 2. 0m以下                      |
|               | A3 | 2. 5m以下                      |
|               | A4 | 3. 0m以下                      |
|               | A5 | 3. 5m以下                      |
|               | A6 | 3. 8m以下                      |
| B 使用機種        | B1 | トラッククレーン4.9t吊                |
|               | B2 | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3 (排ガス1次) |
|               | B3 | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3 (排ガス2次)  |
| C 賃料補正(B1の場合) | C1 | ;標準(長期割引適用)                  |
|               | C2 | ;標準以外                        |
| D 供用日         |    | 入力(C2の場合)                    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役    |                | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊作業員      |                | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員      |                | 人  | V3 |      |
| ④ |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮シブ型]4.9t吊 | 日  | V4 |      |
| ⑤ |     | バックホウ運転費   |                | 時間 | V5 | 表3-1 |

#### 3-1. 運転単価の種類及び子単価条件

|   | B条件 | コード | 規格                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | B2  |     | 0.45m3(クレーン機能付,排ガス1次) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B3  |     | 0.8m3(クレーン機能付,排ガス2次)  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称        | B条件 | B1  |     |     |     |     |     | B2・B3 |     |     |     |     |     |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |           | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A1    | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  |
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9   | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| ② | 特殊作業員     | V2  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9   | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| ③ | 普通作業員     | V3  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.7   | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| ④ | トラックレーン賃料 | V4  | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —     | —   | —   | —   | —   | —   |
| ⑤ | バックホリ運転費  | V5  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 5.7   | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 7.9 |

#### 5. 根拠

A-1-28(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) C-12(軽量鋼矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |        |     |          |
|--------|---------------|--------|-----|----------|
| D01755 | アルミ矢板建込工(両側分) | 100m当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|---------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工のアルミ矢板土留のうちアルミ矢板建込工に適用する。
- ・ アルミ矢板(標準有効幅333mm)を上部掘削と同時に建込み、根入れを常に確保しながら繰り返し掘り下げて床付ける建込工法に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |                              |                                      |
|--------|----|------------------------------|--------------------------------------|
| A 掘削深  | A1 | 1. 5m以下                      | 引<br>抜<br>機<br>種<br>(<br>参<br>考<br>) |
|        | A2 | 2. 0m以下                      |                                      |
|        | A3 | 2. 5m以下                      |                                      |
|        | A4 | 3. 0m以下                      |                                      |
|        | A5 | 3. 5m以下                      |                                      |
|        | A6 | 3. 8m以下                      |                                      |
| B 使用機種 | B1 | 小型バックホウ0.08m3 (排ガス1次)        | トラッククレーン4.9t吊                        |
|        | B2 | 小型バックホウ0.13m3 (排ガス2次)        | トラッククレーン4.9t吊                        |
|        | B3 | バックホウ0.28m3 (排ガス2次)          | トラッククレーン4.9t吊                        |
|        | B4 | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3 (排ガス1次) | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3 (排ガス1次)         |
|        | B5 | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3 (排ガス2次)  | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3 (排ガス2次)          |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------|----|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役    |    | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊作業員      |    | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員      |    | 人  | V3 |      |
| ④ |     | 小型バックホウ運転費 |    | 日  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |     | バックホウ運転費   |    | 時間 | V5 | 表3-1 |

#### 3-1. 運転単価の種類及び子単価条件

|   | B条件 | コード    | 規格                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | B1  | D08501 | 0.08m3(排ガス1次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B2  | D08502 | 0.13m3(排ガス2次)         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | B3  |        | 0.28m3(排ガス2次)         | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B4  |        | 0.45m3(クレーン機能付,排ガス1次) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B5  |        | 0.8m3(クレーン機能付,排ガス2次)  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | B条件 | B1・B2 |     |     |     |     |     |
|---|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |            | A条件 | A1    | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  |
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 1.6   | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 1.6   | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 4.8   | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 6.9 |
| ④ | 小型バックホウ運転費 | V4  | 1.3   | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| ⑤ | バックホウ運転費   | V5  | —     | —   | —   | —   | —   | —   |

|   | 名称         | B条件 | B3・B4・B5 |     |      |      |      |      |
|---|------------|-----|----------|-----|------|------|------|------|
|   |            | A条件 | A1       | A2  | A3   | A4   | A5   | A6   |
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 1.6      | 1.7 | 1.9  | 2.0  | 2.2  | 2.3  |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 1.6      | 1.7 | 1.9  | 2.0  | 2.2  | 2.3  |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 4.8      | 5.1 | 5.7  | 6.0  | 6.6  | 6.9  |
| ④ | 小型バックホウ運転費 | V4  | —        | —   | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | バックホウ運転費   | V5  | 8.4      | 9.4 | 10.5 | 12.0 | 13.2 | 14.2 |

## 5. 根拠

A-1-31(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) C-13(アルミ矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |        |     |          |
|--------|----------------|--------|-----|----------|
| D01756 | アルミ矢板引抜き工(両側分) | 100m当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|----------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工のアルミ矢板土留のうちアルミ矢板引抜き工に適用する。
- ・ B 使用機種はD01755参照。
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|               |    |                              |
|---------------|----|------------------------------|
| A 掘削深         | A1 | 1. 5m以下                      |
|               | A2 | 2. 0m以下                      |
|               | A3 | 2. 5m以下                      |
|               | A4 | 3. 0m以下                      |
|               | A5 | 3. 5m以下                      |
|               | A6 | 3. 8m以下                      |
| B 使用機種        | B1 | トラッククレーン4.9t吊                |
|               | B2 | バックホウ(クレーン機能付)0.45m3 (排ガス1次) |
|               | B3 | バックホウ(クレーン機能付)0.8m3 (排ガス2次)  |
| C 賃料補正(B1の場合) | C1 | ;標準(長期割引適用)                  |
|               | C2 | ;標準以外                        |
| D 供用日         |    | 入力(C2の場合)                    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役    |                | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊作業員      |                | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員      |                | 人  | V3 |      |
| ④ |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊 | 日  | V4 |      |
| ⑤ |     | バックホウ運転費   |                | 時間 | V5 | 表3-1 |

#### 3-1. 運転単価の種類及び子単価条件

|   | B条件 | コード | 規格                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | B2  |     | 0.45m3(クレーン機能付,排ガス1次) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | B3  |     | 0.8m3(クレーン機能付,排ガス2次)  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | B条件 | B1  |     |     |     |     |     |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |            | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  |
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| ④ | トラッククレーン賃料 | V4  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |

|   |          |    |   |   |   |   |   |   |
|---|----------|----|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | バックホウ運転費 | V5 | — | — | — | — | — | — |
|---|----------|----|---|---|---|---|---|---|

|   | 名称        | B条件 | B2・B3 |     |     |     |     |     |
|---|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |           | A条件 | A1    | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  |
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 0.7   | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ② | 特殊作業員     | V2  | 0.7   | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ③ | 普通作業員     | V3  | 2.1   | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| ④ | トラックレーン賃料 | V4  | —     | —   | —   | —   | —   | —   |
| ⑤ | バックホウ運転費  | V5  | 3.5   | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.6 |

#### 5. 根拠

A-1-31(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) C-13(アルミ矢板土留)



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |       |     |          |
|--------|------------------------|-------|-----|----------|
| D01771 | 軽量支保材基本料<br>(10m分1セット) | 1現場当り | 構造図 | H23.10改定 |
|--------|------------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工の軽量支保材賃料(基本料)に適用する。供用日数に応じた賃料は別途計上する。
- ・ 軽量支保材賃料は、アルミ製の腹起し材、水圧式のジャッキ式切梁及びポンプで構成されるものとする。
- ・ 本単価は10m分1セットの1現場当たりの基本料である。1現場当たりの持ち込み数量が10m分1セットの場合に適用し、これによりがたい場合は別途考慮する。
- ・ 土留め総延長が10mを超える場合は10m分1セットを転用するものとする。

### 2. 条件表

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| A 設置段数  | A1 | 1段              |
|         | A2 | 2段              |
|         | A3 | 3段              |
| B 標準掘削幅 | B1 | 600mm超800mm以下   |
|         | B2 | 800mm超1050mm以下  |
|         | B3 | 1050mm超1450mm以下 |
|         | B4 | 1450mm超1950mm以下 |
|         | B5 | 1950mm超2350mm以下 |
|         | B6 | 2350mm超2850mm以下 |
|         | B7 | 2850mm超3350mm以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------------|------------------------|----|----|------|
| ① |     | アルミ腹起こし賃料(基本料) | 70～80×115～130×4000mm程度 | 本  | V1 |      |
| ② |     | 水圧サポート賃料(基本料)  | (各種)                   | 本  | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 手動水圧ポンプ賃料(基本料) | タンク水量15～19L            | 台  | 1  |      |

#### 3-1. 水圧サポートの種類

|   | B条件 | コード | 名称            | 規格               |
|---|-----|-----|---------------|------------------|
| ② | B1  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長450～650mm程度   |
|   | B2  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長590～900mm程度   |
|   | B3  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長770～1300mm程度  |
|   | B4  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長1100～1800mm程度 |
|   | B5  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長1500～2200mm程度 |
|   | B6  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長2000～2700mm程度 |
|   | B7  |     | 水圧サポート賃料(基本料) | 調整長2600～3100mm程度 |

4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1 | A2 | A3 |
|---|----------------|-----|----|----|----|
| ① | アルミ腹起こし賃料(基本料) | V1  | 5  | 10 | 15 |
| ② | 水圧サポート賃料(基本料)  | V2  | 5  | 10 | 15 |

5. 根拠

Ⅸ-I-B-5(管路土留工) C-33(軽量鋼矢板土留)  
Ⅸ-I-B-5(管路土留工) C-330(アルミ矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |      |     |          |
|--------|-----------------------|------|-----|----------|
| D01772 | 軽量支保材賃料<br>(10m分1セット) | 1日当り | 構造図 | H23.10改定 |
|--------|-----------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工の軽量支保材賃料に適用する。基本料は別途計上する。
- ・ 軽量支保材賃料は、アルミ製の腹起し材、水圧式のジャッキ式切梁及びポンプで構成されるものとする。
- ・ 本単価は10m分1セットの1日当たりの賃料である。1現場当たりの持ち込み数量が10m分1セットの場合に適用し、これによりがたい場合は別途考慮する。
- ・ 土留め総延長が10mを超える場合は10m分1セットを転用するものとする。
- ・ 供用日数(賃借使用期間)が30日未満の場合は、最低料金が計上されるよう単価が補正されるため、設計書に計上する日数とC条件に入力する供用日数の整合を図ること。

### 2. 条件表

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| A 設置段数             | A1 | 1段              |
|                    | A2 | 2段              |
|                    | A3 | 3段              |
| B 標準掘削幅            | B1 | 600mm超800mm以下   |
|                    | B2 | 800mm超1050mm以下  |
|                    | B3 | 1050mm超1450mm以下 |
|                    | B4 | 1450mm超1950mm以下 |
|                    | B5 | 1950mm超2350mm以下 |
|                    | B6 | 2350mm超2850mm以下 |
|                    | B7 | 2850mm超3350mm以下 |
| C 10m分1セットの供用日数(日) |    | 実数入力            |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格                     | 単位  | 数量 | 備考   |
|---|-----|-----------|------------------------|-----|----|------|
| ① |     | アルミ腹起こし賃料 | 70～80×115～130×4000mm程度 | 本・日 | V1 |      |
| ② |     | 水圧サポート賃料  | (各種)                   | 本・日 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 手動水圧ポンプ賃料 | タンク水量15～19L            | 台・日 | 1  |      |

※ 供用日数が30日未満(C<30)の場合は、総額が最低料金である30日分になるように単価が補正される。

#### 3-1. 水圧サポートの種類

|   | B条件 | コード | 名称       | 規格               |
|---|-----|-----|----------|------------------|
| ② | B1  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長450～650mm程度   |
|   | B2  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長590～900mm程度   |
|   | B3  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長770～1300mm程度  |
|   | B4  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長1100～1800mm程度 |
|   | B5  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長1500～2200mm程度 |
|   | B6  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長2000～2700mm程度 |
|   | B7  |     | 水圧サポート賃料 | 調整長2600～3100mm程度 |

4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1 | A2 | A3 |
|---|-----------|-----|----|----|----|
| ① | アルミ腹起こし賃料 | V1  | 5  | 10 | 15 |
| ② | 水圧サポート賃料  | V2  | 5  | 10 | 15 |

5. 根拠

Ⅸ-I-B-5(管路土留工) C-33(軽量鋼矢板土留)  
Ⅸ-I-B-5(管路土留工) C-330(アルミ矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |       |     |          |
|--------|------------------------|-------|-----|----------|
| D01773 | アルミ矢板基本料<br>(10m分1セット) | 1現場当り | 構造図 | H23.10改定 |
|--------|------------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工のアルミ矢板賃料(基本料)に適用する。供用日数に応じた賃料は別途計上する。
- ・ 本単価は10m分1セット(両側分)の1現場当たりの基本料である。1現場当たりの持ち込み数量が10m分1セットの場合に適用し、これによりがたい場合は別途考慮する。
- ・ 土留め総延長が10mを超える場合は10m分1セットを転用するものとする。

### 2. 条件表

|            |    |                   |
|------------|----|-------------------|
| A アルミ矢板の規格 | A1 | 有効幅333mm 長さ1500mm |
|            | A2 | 有効幅333mm 長さ2000mm |
|            | A3 | 有効幅333mm 長さ2500mm |
|            | A4 | 有効幅333mm 長さ3000mm |
|            | A5 | 有効幅333mm 長さ3500mm |
|            | A6 | 有効幅333mm 長さ4000mm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|------|----|----|------|
| ① |     | アルミ矢板賃料(基本料) | (各種) | 枚  | 60 | 表3-1 |

#### 3-1. アルミ矢板賃料(基本料)の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格                |
|---|-----|-----|--------------|-------------------|
| ① | A1  |     | アルミ矢板賃料(基本料) | 有効幅333mm 長さ1500mm |
|   | A2  |     | アルミ矢板賃料(基本料) | 有効幅333mm 長さ2000mm |
|   | A3  |     | アルミ矢板賃料(基本料) | 有効幅333mm 長さ2500mm |
|   | A4  |     | アルミ矢板賃料(基本料) | 有効幅333mm 長さ3000mm |
|   | A5  |     | アルミ矢板賃料(基本料) | 有効幅333mm 長さ3500mm |
|   | A6  |     | アルミ矢板賃料(基本料) | 有効幅333mm 長さ4000mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-I-B-5(管路土留工) C-330(アルミ矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |      |     |          |
|--------|-----------------------|------|-----|----------|
| D01774 | アルミ矢板賃料<br>(10m分1セット) | 1日当り | 構造図 | H23.10改定 |
|--------|-----------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 管路土留工のアルミ矢板賃料に適用する。基本料は別途計上する。
- ・ 本単価は10m分1セット(両側分)の1日当たりの賃料である。1現場当たりの持ち込み数量が10m分1セットの場合に適用し、これによりがたい場合は別途考慮する。
- ・ 土留め総延長が10mを超える場合は10m分1セットを転用するものとする。
- ・ 供用日数(賃借使用期間)が30日未満の場合は、最低料金が計上されるよう単価が補正されるため、設計書に計上する日数とB条件に入力する供用日数の整合を図ること。

### 2. 条件表

|                    |    |                   |
|--------------------|----|-------------------|
| A アルミ矢板の規格         | A1 | 有効幅333mm 長さ1500mm |
|                    | A2 | 有効幅333mm 長さ2000mm |
|                    | A3 | 有効幅333mm 長さ2500mm |
|                    | A4 | 有効幅333mm 長さ3000mm |
|                    | A5 | 有効幅333mm 長さ3500mm |
|                    | A6 | 有効幅333mm 長さ4000mm |
| B 10m分1セットの供用日数(日) |    | 実数入力              |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格   | 単位  | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------|------|-----|----|------|
| ① |     | アルミ矢板賃料 | (各種) | 枚・日 | 60 | 表3-1 |

※ 供用日数が30日未満(B<30)の場合は、総額が最低料金である30日分になるように単価が補正される。

#### 3-1. アルミ矢板賃料の種類

|   | A条件 | コード | 名称      | 規格                |
|---|-----|-----|---------|-------------------|
| ① | A1  |     | アルミ矢板賃料 | 有効幅333mm 長さ1500mm |
|   | A2  |     | アルミ矢板賃料 | 有効幅333mm 長さ2000mm |
|   | A3  |     | アルミ矢板賃料 | 有効幅333mm 長さ2500mm |
|   | A4  |     | アルミ矢板賃料 | 有効幅333mm 長さ3000mm |
|   | A5  |     | アルミ矢板賃料 | 有効幅333mm 長さ3500mm |
|   | A6  |     | アルミ矢板賃料 | 有効幅333mm 長さ4000mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-Ⅰ-B-5(管路土留工) C-330(アルミ矢板土留)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                          |         |     |          |
|--------|--------------------------|---------|-----|----------|
| D01803 | 上層路盤(路盤材無し)<br>;現道打換ブル3t | 100m2当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|--------------------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 上層路盤工の機械敷均し及び締固め作業で、ブルドーザ・ロータリー・タイヤローを使用する場合に適用する。
- ・ 1層仕上げ厚は、15cmまでとする。
- ・ 路盤材料は含まない(別途計上)。
- ・ 諸雑費は、散水に要する費用である。

### 2. 条件表

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| A 0≦路盤厚(cm)≦30 |  | 入力 |
|----------------|--|----|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格       | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------------------|----------|----|----|------|
| ① |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]  | 3t級      | 時間 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | ロータリー[マカダム・排ガス型(1次)] | 質量10～12t | 時間 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | タイヤロー[普通型・排出ガス型(1次)] | 質量8～20t  | 時間 | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | 普通作業員                |          | 人  | V4 |      |
| ⑤ |     | 諸雑費                  |          | %  | 9  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ② |     | ロータリー[マカダム・排ガス型(1次)] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ③ |     | タイヤロー[普通型・排出ガス型(1次)] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                   | A条件 | 0<A≦15 | 15<A≦30 |
|---|----------------------|-----|--------|---------|
| ① | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]  | V1  | 0.5    | 1.0     |
| ② | ロータリー[マカダム・排ガス型(1次)] | V2  | 0.5    | 1.0     |
| ③ | タイヤロー[普通型・排出ガス型(1次)] | V3  | 0.5    | 1.0     |
| ④ | 普通作業員                | V4  | 0.24   | 0.48    |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |         |     |          |
|--------|-------------|---------|-----|----------|
| D01806 | 園路路盤(路盤材無し) | 100m2当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|-------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 園路路盤で、敷均しにブルドーザ、締固めに振動ローラを使用する場合に適用する。
- ・ 路盤材料は含まない。別途計上。

### 2. 条件表

|       |    |      |
|-------|----|------|
| A 路盤厚 | A1 | 10cm |
|       | A2 | 15cm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                     | 規格              | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|------------------------|-----------------|----|------|------|
| ① |     | 普通作業員                  |                 | 人  | 0.24 |      |
| ② |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]    | 3t級             | 時間 | 0.5  | 表3-1 |
| ③ |     | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | 排ガス型(第1次)質量3～4t | 時間 | 1.60 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                     | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]    | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ③ |     | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |         |     |             |
|--------|---------------|---------|-----|-------------|
| D01821 | アスファルト舗装:(人力) | 100m2当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|---------------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 施工幅1.4m以上で、人力敷均し+振動ローラ(搭乗式コンパクト型)転圧の場合に適用する。
- ・ 手間のみ。アスファルト混合物は別途計上する。
- ・ 一層仕上り厚は7cm(瀝青安定処理材は10cm)以下とする。

### 2. 条件表

|                  |    |                            |
|------------------|----|----------------------------|
| A 歩車道の区分         | A1 | 車道・路肩                      |
|                  | A2 | 歩道                         |
| B 瀝青安定処理路盤材使用の有無 | B1 | 無                          |
|                  | B2 | 有                          |
| C 1層当り仕上り厚(t)    | C1 | $t \leq 50\text{mm}$       |
|                  | C2 | $50 < t \leq 70\text{mm}$  |
|                  | C3 | $50 < t \leq 100\text{mm}$ |
| D 瀝青材料散布の有無      | D1 | 有                          |
|                  | D2 | 無                          |
| E 瀝青材料の種類        | E1 | タックコート PK-4                |
|                  | E2 | プライムコート PK-3               |
| F 砂散布の有無         | F1 | 無                          |
|                  | F2 | 有                          |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------|------|----|----|------|
| ① |        | 土木一般世話役 |      | 人  | V1 |      |
| ② |        | 特殊作業員   |      | 人  | V2 |      |
| ③ |        | 普通作業員   |      | 人  | V3 |      |
| ④ |        | 瀝青材料    | (各種) | L  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ | D36011 | 振動ローラ運転 |      | 日  | V5 |      |
| ⑥ |        | 砂散布費    |      | %  | V6 |      |
| ⑦ |        | 諸雑費     |      | %  | V7 |      |

#### 3-1. 瀝青材料の種類

|   | E条件 | コード | 名称       | 規格            |
|---|-----|-----|----------|---------------|
| ④ | E1  |     | アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用  |
|   | E2  |     | アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1        |           |           |
|---|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
|   |         | C条件 | C1        | C2        | C3        |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 100/250   | 100/230   | 100/230   |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 100/250×2 | 100/230×3 | 100/230×3 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 100/250×4 | 100/230×4 | 100/230×4 |
| ⑤ | 振動ローラ運転 | V5  | 100/250   | 100/230   | 100/230   |

|   | 名称      | A条件 | A2        |           |           |
|---|---------|-----|-----------|-----------|-----------|
|   |         | C条件 | C1        | C2        | C3        |
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 100/250   | 100/230   | 100/230   |
| ② | 特殊作業員   | V2  | 100/250×2 | 100/230×3 | 100/230×3 |
| ③ | 普通作業員   | V3  | 100/250×4 | 100/230×4 | 100/230×4 |
| ⑤ | 振動ローラ運転 | V5  | 100/250   | 100/230   | 100/230   |

|   | 名称  | D条件 | D1 |     | D2 |
|---|-----|-----|----|-----|----|
|   |     | E条件 | E1 | E2  |    |
| ④ | 瀝青材 | V4  | 43 | 126 | —  |

|   | 名称    | F条件 | F1 | F2 |
|---|-------|-----|----|----|
| ⑥ | 砂散布費率 | V6  | —  | 3  |

|   | 名称   | A条件 | A1 |    |    |    |    |    |
|---|------|-----|----|----|----|----|----|----|
|   |      | C条件 | C1 |    | C2 |    | C3 |    |
|   |      | D条件 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 |
| ⑦ | 諸雑費率 | V7  | 17 | 6  | 15 | 6  | 15 | 6  |

|   | 名称   | A条件 | A2 |    |    |    |    |    |
|---|------|-----|----|----|----|----|----|----|
|   |      | C条件 | C1 |    | C2 |    | C3 |    |
|   |      | D条件 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 |
| ⑦ | 諸雑費率 | V7  | 19 | 7  | 16 | 6  | 16 | 6  |

#### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |         |     |          |
|--------|---------------|---------|-----|----------|
| D02101 | 不陸整正;現道打換ブル3t | 100m2当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|---------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路床の不陸整正でブルドーザにて敷均しを施工する場合に適用する。

### 2. 条件表

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| A 締固め機械 | A1 | マカダム・タイヤローラ |
|         | A2 | 振動ローラ       |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                     | 規格              | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|------------------------|-----------------|----|------|------|
| ① |     | 普通作業員                  |                 | 人  | 0.14 |      |
| ② |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]    | 3t級             | 時間 | 0.35 | 表3-1 |
| ③ |     | ロードローラ[マカダム・排ガス型(1次)]  | 質量10～12t        | 時間 | V1   | 表3-1 |
| ④ |     | タイヤローラ[普通型・排出ガス型(1次)]  | 質量8～20t         | 時間 | V2   | 表3-1 |
| ⑤ |     | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | 排ガス型(第1次)質量3～4t | 時間 | V3   | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                     | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]    | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ③ |     | ロードローラ[マカダム・排ガス型(1次)]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | タイヤローラ[普通型・排出ガス型(1次)]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ⑤ |     | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                     | A条件 | A1   | A2   |
|---|------------------------|-----|------|------|
| ③ | ロードローラ[マカダム・排ガス型(1次)]  | V1  | 0.35 | —    |
| ④ | タイヤローラ[普通型・排出ガス型(1次)]  | V2  | 0.35 | —    |
| ⑤ | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | V3  | —    | 1.13 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |         |     |             |
|--------|-----------|---------|-----|-------------|
| D02102 | 不陸整正(狭幅員) | 100m2当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|-----------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

|                       |
|-----------------------|
| ・ 幅員3.0m以下の不陸整正に適用する。 |
|-----------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|--------|-----------|----|----|------|----|
| ① |        | 特殊作業員     |    | 人  | 0.17 |    |
| ② |        | 普通作業員     |    | 人  | 0.42 |    |
| ③ | D36004 | 振動ローラ運転   |    | 日  | 0.16 |    |
| ④ | D36019 | 小型バックホウ運転 |    | 日  | 0.16 |    |
| ⑤ |        | 諸雑費       |    | %  | 3    |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |         |     |             |
|--------|---------------|---------|-----|-------------|
| D02103 | 路盤整正;現道打換ブル3t | 100m2当り | 構造図 | R03.04.01改定 |
|--------|---------------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 敷均しにブルドーザを使用する不陸整正で、補充材を使用する場合に適用する。
- ・ 補充材を使用した整正厚は10,20,30,40,50mmとする。

### 2. 条件表

|         |    |               |
|---------|----|---------------|
| A 補充材料  | A1 | 粒調碎石(M-30)    |
|         | A2 | 粒調碎石(M-40)    |
|         | A3 | クラッシャラン(C-30) |
|         | A4 | クラッシャラン(C-40) |
|         | A5 | 補充材無          |
| B 整正厚   | B1 | 10mm          |
|         | B2 | 20mm          |
|         | B3 | 30mm          |
|         | B4 | 40mm          |
|         | B5 | 50mm          |
| B 締固め方法 | B1 | マカダム・タイヤローラ   |
|         | B2 | 振動ローラ         |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称   | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------|------|----|------|------|
| ① |        | 補充材料 | (各種) | m3 | (各種) | 表3-2 |
| ② | D02101 | 不陸整正 |      | m2 | 100  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | B条件 | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | B1  | D02101 | 不陸整正 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | B2  | D02101 | 不陸整正 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |

3-2. 補充材料の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格   | B条件   |       |       |       |       |
|---|-----|-----|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |     |     |          |      | B1    | B2    | B3    | B4    | B5    |
| ① | A1  |     | 粒度調整碎石   | M-30 | 1. 27 | 2. 54 | 3. 81 | 5. 08 | 6. 35 |
|   | A2  |     | 粒度調整碎石   | M-40 | 1. 27 | 2. 54 | 3. 81 | 5. 08 | 6. 35 |
|   | A3  |     | クラッシャーラン | C-30 | 1. 27 | 2. 54 | 3. 81 | 5. 08 | 6. 35 |
|   | A4  |     | クラッシャーラン | C-40 | 1. 27 | 2. 54 | 3. 81 | 5. 08 | 6. 35 |
|   | A5  |     | —        | —    | —     | —     | —     | —     | —     |

4. 歩掛表

5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |         |     |             |
|--------|-----------|---------|-----|-------------|
| D02106 | 路盤整正(狭幅員) | 100m2当り | 構造図 | R03.04.01改定 |
|--------|-----------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 不陸整正(狭幅員)＋補充材
- ・ 補充材を使用した整正厚は10,20,30,40,50mmとする。

### 2. 条件表

|        |    |                |
|--------|----|----------------|
| A 補充材料 | A1 | 粒調碎石(M-30)     |
|        | A2 | 粒調碎石(M-40)     |
|        | A3 | クラッシャーラン(C-30) |
|        | A4 | クラッシャーラン(C-40) |
|        | A5 | 補充材無           |
| B 整正厚  | B1 | 10mm           |
|        | B2 | 20mm           |
|        | B3 | 30mm           |
|        | B4 | 40mm           |
|        | B5 | 50mm           |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|-----------|------|----|------|------|
| ① |        | 補充材料      | (各種) | m3 | (各種) | 表3-1 |
| ② | D02102 | 不陸整正(狭幅員) |      | m2 | 100  |      |

#### 3-1. 補充材料の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格   | B条件  |      |      |      |      |
|---|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
|   |     |     |          |      | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   |
| ① | A1  |     | 粒度調整碎石   | M-30 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A2  |     | 粒度調整碎石   | M-40 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A3  |     | クラッシャーラン | C-30 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A4  |     | クラッシャーラン | C-40 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A5  |     | —        | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |         |     |          |
|--------|---------------|---------|-----|----------|
| D02113 | 下層路盤;現道打換ブル3t | 100m2当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|---------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下層路盤工のブルドーザ3t敷均し、ロードローラ・タイヤローラ締固め作業に適用する。
- ・ 一層当り仕上り厚さは20cmまでとする。
- ・ 諸雑費は散水に要する費用である。

### 2. 条件表

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| A 路盤厚 | A1 | 10cm  |
|       | A2 | 15cm  |
|       | A3 | 20cm  |
|       | A4 | 25cm  |
|       | A5 | 30cm  |
|       | A6 | 35cm  |
|       | A7 | 40cm  |
| B 路盤材 | B2 | RC-40 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                     | 規格       | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------------------|----------|----|----|------|
| ① |     | 再生クラッシャーラン             | RC-40    | m3 | V1 |      |
| ② |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]    | 3t級      | 時間 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | タイヤローラ[普通型・排出ガス型(1次)]  | 質量10~12t | 時間 | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | 質量8~20t  | 時間 | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |     | 普通作業員                  |          | 人  | V5 |      |
| ⑥ |     | 諸雑費                    |          | %  | 9  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                     | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)]    | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ③ |     | タイヤローラ[普通型・排出ガス型(1次)]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド型] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1   | A2    | A3   | A4    | A5   | A6    | A7   |
|---|------------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| ① | 再生クラッシャーラン | V1  | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 |
| ② | ブルドーザ      | V2  | 0.5  | 0.5   | 0.5  | 1.0   | 1.0  | 1.0   | 1.0  |
| ③ | ロードローラ     | V3  | 0.5  | 0.5   | 0.5  | 1.0   | 1.0  | 1.0   | 1.0  |
| ④ | タイヤローラ     | V4  | 0.5  | 0.5   | 0.5  | 1.0   | 1.0  | 1.0   | 1.0  |
| ⑤ | 普通作業員      | V5  | 0.24 | 0.24  | 0.24 | 0.48  | 0.48 | 0.48  | 0.48 |



## 5. 根拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                    |         |     |          |
|--------|--------------------|---------|-----|----------|
| D02127 | 上層路盤;グレーダ・マカダム・タイヤ | 100m2当り | 構造図 | R02.04改定 |
|--------|--------------------|---------|-----|----------|

## 1. 適用条件

- ・ 敷均しにモータグレーダを使用する場合で、路盤材料に改良碎石(KC-40)を使用する場合に適用する。
- ・ 改良碎石の運搬費は別途計上する。

## 2. 条件表

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| A 路盤厚  | A1  | 5cm         |
|        | A2  | 10cm        |
|        | A3  | 15cm        |
|        | A4  | 20cm        |
|        | A5  | 25cm        |
|        | A6  | 30cm        |
| B 材料種別 | B1  | KC-40 (千種区) |
|        | B2  | KC-40 (東 区) |
|        | B3  | KC-40 (北 区) |
|        | B4  | KC-40 (西 区) |
|        | B5  | KC-40 (中村区) |
|        | B6  | KC-40 (中 区) |
|        | B7  | KC-40 (昭和区) |
|        | B8  | KC-40 (瑞穂区) |
|        | B9  | KC-40 (熱田区) |
|        | B10 | KC-40 (中川区) |
|        | B11 | KC-40 (港 区) |
|        | B12 | KC-40 (南 区) |
|        | B13 | KC-40 (守山区) |
|        | B14 | KC-40 (緑 区) |
|        | B15 | KC-40 (名東区) |
|        | B16 | KC-40 (天白区) |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格                       | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|-----|-------|--------------------------|----|----|-----|
| ① |     | 普通作業員 |                          | 人  | V1 |     |
| ② |     | 改良碎石  | KC-40 修正CBR80%以上<br>工場渡し | m3 | V2 | 千種区 |
|   |     |       |                          |    |    | 東 区 |
|   |     |       |                          |    |    | 北 区 |
|   |     |       |                          |    |    | 西 区 |
|   |     |       |                          |    |    | 中村区 |
|   |     |       |                          |    |    | 中 区 |
|   |     |       |                          |    |    | 昭和区 |
|   |     |       |                          |    |    | 瑞穂区 |

|   |        |           |  |   |    |     |
|---|--------|-----------|--|---|----|-----|
|   |        |           |  |   |    | 熱田区 |
|   |        |           |  |   |    | 中川区 |
|   |        |           |  |   |    | 港 区 |
|   |        |           |  |   |    | 南 区 |
|   |        |           |  |   |    | 守山区 |
|   |        |           |  |   |    | 緑 区 |
|   |        |           |  |   |    | 名東区 |
|   |        |           |  |   |    | 天白区 |
|   |        |           |  |   |    |     |
| ③ | D36001 | モータグレーダ運転 |  | 日 | V3 |     |
| ④ | D36002 | ロードローラ運転  |  | 日 | V4 |     |
| ⑤ | D36003 | タイヤローラ運転  |  | 日 | V5 |     |
| ⑥ |        | 諸雑費       |  | % | 9  |     |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1       | A2      | A3      | A4         | A5      | A6      |
|---|-----------|-----|----------|---------|---------|------------|---------|---------|
| ① | 普通作業員     | V1  | 0.24     |         |         | 0.24×2     |         |         |
| ② | 路盤材料      | V2  | 5×1.27   | 10×1.27 | 15×1.27 | 20×1.27    | 25×1.27 | 30×1.27 |
| ③ | モータグレーダ運転 | V3  | 100/1110 |         |         | 100/1110×2 |         |         |
| ④ | ロードローラ運転  | V4  | 100/1110 |         |         | 100/1110×2 |         |         |
| ⑤ | タイヤローラ運転  | V5  | 100/1110 |         |         | 100/1110×2 |         |         |

#### 5. 根拠

Ⅳ－１－①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                  |         |     |          |
|--------|------------------|---------|-----|----------|
| D02128 | 上層路盤;ブル・マカダム・タイヤ | 100m2当り | 構造図 | R02.04改定 |
|--------|------------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 敷均しにブルドーザを使用する場合で、路盤材料に改良碎石(KC-40)を使用する場合に適用する。
- ・ 改良碎石の運搬費は別途計上する。

### 2. 条件表

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| A 路盤厚  | A1  | 5cm         |
|        | A2  | 10cm        |
|        | A3  | 15cm        |
|        | A4  | 20cm        |
|        | A5  | 25cm        |
|        | A6  | 30cm        |
| B 材料種別 | B1  | KC-40 (千種区) |
|        | B2  | KC-40 (東 区) |
|        | B3  | KC-40 (北 区) |
|        | B4  | KC-40 (西 区) |
|        | B5  | KC-40 (中村区) |
|        | B6  | KC-40 (中 区) |
|        | B7  | KC-40 (昭和区) |
|        | B8  | KC-40 (瑞穂区) |
|        | B9  | KC-40 (熱田区) |
|        | B10 | KC-40 (中川区) |
|        | B11 | KC-40 (港 区) |
|        | B12 | KC-40 (南 区) |
|        | B13 | KC-40 (守山区) |
|        | B14 | KC-40 (緑 区) |
|        | B15 | KC-40 (名東区) |
|        | B16 | KC-40 (天白区) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格                       | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|-----|------|--------------------------|----|----|-----|
| ① |     | 改良碎石 | KC-40 修正CBR80%以上<br>工場渡し | m3 | V2 | 千種区 |
|   |     |      |                          |    |    | 東 区 |
|   |     |      |                          |    |    | 北 区 |
|   |     |      |                          |    |    | 西 区 |
|   |     |      |                          |    |    | 中村区 |
|   |     |      |                          |    |    | 中 区 |
|   |     |      |                          |    |    | 昭和区 |
|   |     |      |                          |    |    | 瑞穂区 |

|   |        |             |  |    |     |      |
|---|--------|-------------|--|----|-----|------|
|   |        |             |  |    |     | 熱田区  |
|   |        |             |  |    |     | 中川区  |
|   |        |             |  |    |     | 港 区  |
|   |        |             |  |    |     | 南 区  |
|   |        |             |  |    |     | 守山区  |
|   |        |             |  |    |     | 緑 区  |
|   |        |             |  |    |     | 名東区  |
|   |        |             |  |    |     | 天白区  |
|   |        |             |  |    |     |      |
| ② | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) |  | m2 | 100 | 表3-1 |

3-1. 子単価条件

|   | 条件 | コード    | 名称          | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|--------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | A1 | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A2 | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A3 | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A4 | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A5 | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A6 | D01803 | 上層路盤(路盤材無し) | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

|   | 名称   | A条件 | A1   | A2   | A3    | A4   | A5    | A6   |
|---|------|-----|------|------|-------|------|-------|------|
| ① | 改良碎石 | V1  | 6.35 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 |

5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |         |         |           |
|--------|---------|---------|---------|-----------|
| D02145 | 取合せ舗装路盤 | 100m2当り | 構造図 214 | H30. 10改定 |
|--------|---------|---------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 取合せ舗装路盤工に適用する。
- ・ 基礎碎石の厚さは10cmとする。

### 2. 条件表

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| A コンクリートの厚さ(cm) |  | 入力 |
|-----------------|--|----|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格    | 単位 | 数量          | 備考   |
|---|-----|--------|-------|----|-------------|------|
| ① |     | 基礎碎石   |       | m2 | 100         | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート | 小型構造物 | m3 | 100×(A/100) | 表3-1 |
| ③ |     | 基面整正   |       | m2 | 100         |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 8 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

- Ⅱ-2-②
- Ⅱ-4-①
- Ⅱ-1-③

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                         |         |     |          |
|--------|-------------------------|---------|-----|----------|
| D02260 | 溶融スラグ入アスファルト<br>舗装;(機械) | 100m2当り | 構造図 | H29.10改定 |
|--------|-------------------------|---------|-----|----------|

## 1. 適用条件

|                      |
|----------------------|
| ・ 施工幅1.4m以上の車道に適用する。 |
|----------------------|

## 2. 条件表

|                |    |                               |
|----------------|----|-------------------------------|
| A アスファルト混合物の種類 | A1 | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13)          |
|                | A2 | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20)          |
|                | A3 | 溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20)          |
|                | A4 | 溶融スラグ入再生AS安定処理(20)            |
| B 舗装厚          |    | 実数入力                          |
| C 施工幅区分        | C1 | $1.4 \leq b \leq 3.0\text{m}$ |
|                | C2 | $3.0\text{m} < b$             |
| D 瀝青材料散布の有無    | D1 | 有                             |
|                | D2 | 無                             |
| E 瀝青材料の種類      | E1 | タックコート PK-4                   |
|                | E2 | プライムコート PK-3                  |
| F 砂散布の有無       | F1 | 無                             |
|                | F2 | 有                             |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格            | 単位 | 数量                                            | 備考   |
|---|--------|----------------|---------------|----|-----------------------------------------------|------|
| ① |        | 土木一般世話役        |               | 人  | V1                                            |      |
| ② |        | 特殊作業員          |               | 人  | V2                                            |      |
| ③ |        | 普通作業員          |               | 人  | V3                                            |      |
| ④ |        | アスファルト混合物      | (各種)          | t  | $100 \times B / 1000 \times 2.35 \times 1.07$ | 表3-1 |
| ⑤ |        | 瀝青材料           | (各種)          | L  | V4                                            | 表3-1 |
| ⑥ | D36005 | アスファルトフィニッシュ運転 | ホイール型1.4~3.0m | 日  | V5                                            |      |
| ⑦ | D36006 | アスファルトフィニッシュ運転 | ホイール型2.4~6.0m | 日  | V6                                            |      |
| ⑧ | D36009 | ロードローラ運転       |               | 日  | V7                                            |      |
| ⑨ | D36010 | タイヤローラ運転       |               | 日  | V8                                            |      |
| ⑩ | D36011 | 振動ローラ運転        |               | 日  | V9                                            |      |
| ⑪ |        | 砂散布費           |               | %  | V10                                           |      |
| ⑫ |        | 諸雑費            |               | %  | V11                                           |      |

### 3-1. アスファルト混合物・瀝青材料の種類

|   | A条件 | コード | 名称                 | 規格                   |
|---|-----|-----|--------------------|----------------------|
| ④ | A1  |     | 再生アスファルト混合物        | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13) |
|   | A2  |     | 再生アスファルト混合物        | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20) |
|   | A3  |     | 再生アスファルト混合物        | 溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20) |
|   | A4  |     | 再生アスファルト混合物(安定処理材) | 溶融スラグ入再生AS安定処理(20)   |

|   | E条件 | コード | 名称       | 規格            |
|---|-----|-----|----------|---------------|
| ⑤ | E1  |     | アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用  |
|   | E2  |     | アスファルト乳剤 | PK-3 フライムコート用 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | C条件 | C1         | C2         |
|---|----------------|-----|------------|------------|
| ① | 土木一般世話役        | V1  | 100/1300   | 100/2300   |
| ② | 特殊作業員          | V2  | 100/1300×3 | 100/2300×3 |
| ③ | 普通作業員          | V3  | 100/1300×5 | 100/2300×6 |
| ⑥ | アスファルトフィニッシャ運転 | V5  | 100/1300   | —          |
| ⑦ | アスファルトフィニッシャ運転 | V6  | —          | 100/2300   |
| ⑧ | ロードローラ運転       | V7  | —          | 100/2300   |
| ⑨ | タイヤローラ運転       | V8  | —          | 100/2300   |
| ⑩ | 振動ローラ運転        | V9  | 100/1300   | —          |

|   | 名称  | D条件 | D1 |     | D2 |
|---|-----|-----|----|-----|----|
|   |     | E条件 | E1 | E2  |    |
| ⑤ | 瀝青材 | V4  | 43 | 126 | —  |

|   | 名称    | F条件 | F1 | F2 |    |
|---|-------|-----|----|----|----|
|   |       | E条件 |    | E1 | E2 |
| ⑪ | 砂散布費率 | V10 | —  | 9  | 10 |

|   | 名称   | C条件 | C1 |    | C2 |    |
|---|------|-----|----|----|----|----|
|   |      | D条件 | D1 | D2 | D1 | D2 |
| ⑫ | 諸雑費率 | V11 | 18 | 13 | 19 | 12 |

### 5. 根拠

IV-1-②-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                         |         |     |          |
|--------|-------------------------|---------|-----|----------|
| D02270 | 溶融スラグ入アスファルト<br>舗装;(人力) | 100m2当り | 構造図 | H29.10改定 |
|--------|-------------------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 施工幅1.4m未満及び機械施工困難な車道に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |                            |
|------------------|----|----------------------------|
| A アスファルト混合物の種類   | A1 | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13)       |
|                  | A2 | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20)       |
|                  | A3 | 溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20)       |
|                  | A4 | 溶融スラグ入再生AS安定処理(20)         |
| B 舗装厚            |    | 実数入力                       |
| C 瀝青安定処理路盤材使用の有無 | C1 | 無                          |
|                  | C2 | 有                          |
| D 1層当り仕上り厚(t)    | D1 | $t \leq 50\text{mm}$       |
|                  | D2 | $50 < t \leq 70\text{mm}$  |
|                  | D3 | $50 < t \leq 100\text{mm}$ |
| E 瀝青材料散布の有無      | E1 | 有                          |
|                  | E2 | 無                          |
| F 瀝青材料の種類        | F1 | タックコート PK-4                |
|                  | F2 | プライムコート PK-3               |
| G 砂散布の有無         | G1 | 無                          |
|                  | G2 | 有                          |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格   | 単位 | 数量                                            | 備考   |
|---|--------|-----------|------|----|-----------------------------------------------|------|
| ① |        | 土木一般世話役   |      | 人  | V1                                            |      |
| ② |        | 特殊作業員     |      | 人  | V2                                            |      |
| ③ |        | 普通作業員     |      | 人  | V3                                            |      |
| ④ |        | アスファルト混合物 | (各種) | t  | $100 \times B / 1000 \times 2.35 \times 1.07$ | 表3-1 |
| ⑤ |        | 瀝青材料      | (各種) | ℓ  | V4                                            | 表3-1 |
| ⑥ | D36017 | 振動ローラ運転   |      | 日  | V5                                            |      |
| ⑦ | D36018 | 振動コンパクタ運転 |      | 日  | V6                                            |      |
| ⑧ |        | 砂散布費      |      | %  | V7                                            |      |
| ⑨ |        | 諸雑費       |      | %  | V8                                            |      |

### 3-1. アスファルト混合物・瀝青材料の種類

|   | A条件 | コード | 名称                 | 規格                   |
|---|-----|-----|--------------------|----------------------|
| ④ | A1  |     | 再生アスファルト混合物        | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13) |
|   | A2  |     | 再生アスファルト混合物        | 溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20) |
|   | A3  |     | 再生アスファルト混合物        | 溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20) |
|   | A4  |     | 再生アスファルト混合物(安定処理材) | 溶融スラグ入再生AS安定処理(20)   |

|   | F条件 | コード | 名称       | 規格            |
|---|-----|-----|----------|---------------|
| ⑤ | F1  |     | アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用  |
|   | F2  |     | アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | D条件 | D1        | D2        | D3        |
|---|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 100/250   | 100/230   | 100/230   |
| ② | 特殊作業員     | V2  | 100/250×2 | 100/230×3 | 100/230×3 |
| ③ | 普通作業員     | V3  | 100/250×4 | 100/230×4 | 100/230×4 |
| ⑥ | 振動ローラ運転   | V5  | 100/250   | 100/230   | 100/230   |
| ⑦ | 振動コンパクタ運転 | V6  | 100/250×2 | 100/230×2 | 100/230×2 |

|   | 名称  | E条件 | E1 |     | E2 |
|---|-----|-----|----|-----|----|
|   |     | F条件 | F1 | F2  |    |
| ⑤ | 瀝青材 | V4  | 43 | 126 | —  |

|   | 名称    | G条件 | G1 | G2 |
|---|-------|-----|----|----|
| ⑧ | 砂散布費率 | V7  | —  | 3  |

|   | 名称   | D条件 | D1 |    | D2 |    | D3 |    |
|---|------|-----|----|----|----|----|----|----|
|   |      | E条件 | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 |
| ⑨ | 諸雑費率 | V8  | 17 | 6  | 15 | 6  | 15 | 6  |

### 5. 根拠

IV-1-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |     |          |
|--------|------------|---------|-----|----------|
| D02503 | セメコン舗設(歩道) | 100m2当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|                |    |                                     |
|----------------|----|-------------------------------------|
| A コンクリート版厚(cm) |    | 入力( $5 \leq A \leq 20\text{cm}$ )   |
| B コンクリート版幅(cm) |    | 入力( $50 \leq B \leq 300\text{cm}$ ) |
| C コンクリート強度     | C1 | 18・8・25                             |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格    | 単位 | 数量                                             | 備考   |
|---|--------|-----------|-------|----|------------------------------------------------|------|
| ① | D02102 | 不陸整正(狭幅員) |       | m2 | 100                                            |      |
| ② |        | コンクリート    | 小型構造物 | m3 | $100 \times (A/100)$                           | 表3-1 |
| ③ |        | 普通作業員     |       | 人  | 2                                              |      |
| ④ |        | 目地板       |       | m2 | $100/(B/100)/10 \times (A/100) \times (B/100)$ | 表3-1 |
| ⑤ |        | 型枠        |       | m2 | A                                              | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |     | 目地板    | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅱ-4-①  
Ⅱ-2-⑱  
Ⅱ-4-②

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |          |         |          |
|--------|------------|----------|---------|----------|
| D02504 | セメコン舗設(路肩) | 100m2 当り | 構造図 211 | R05.10改定 |
|--------|------------|----------|---------|----------|

## 1. 適用条件

- ・ 小型構造物(コンクリート断面積1m2以下の連続している構造物)を適用する。

## 2. 条件表

|                |    |                               |
|----------------|----|-------------------------------|
| A 構造物のタイプ      | A1 | 標準                            |
|                | A2 | 特殊                            |
| B 施工幅(cm)      |    | 入力( $40 \leq B \leq 100$ cm)  |
| C 車道側施工厚(cm)   |    | 入力( $14 \leq C \leq 27$ cm)   |
| D 側溝側施工厚(cm)   |    | 入力( $10 \leq D \leq 23$ cm)   |
| E 側溝側仕上がり高(cm) |    | 入力( $0 \leq E \leq 35$ cm)    |
| F 蓋掛上げ幅(cm)    |    | 入力( $3.5 \leq F \leq 7.0$ cm) |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格    | 単位 | 数量                             | 備考   |
|---|--------|-----------|-------|----|--------------------------------|------|
| ① | D02102 | 不陸整正(狭幅員) |       | m2 | 100                            |      |
| ② |        | コンクリート    | 小型構造物 | m3 | V1                             | 表3-1 |
| ③ |        | 普通作業員     |       | 人  | 2                              |      |
| ④ |        | 目地板       |       | m2 | 1.25                           | 表3-1 |
| ⑤ |        | 型枠        |       | m2 | $100/(B/100) \times (C+E)/100$ | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |     | 目地板    | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件     | A1                       | A2                       |                                                                       |                                                                                                                              |
|---|--------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | (D-E)条件 | -                        | 5~23                     | 0~4.99                                                                | -25~-0.01                                                                                                                    |
| ② | コンクリート | V1      | $(C+D)/2/100 \times 100$ | $(C+D)/2/100 \times 100$ | $(C+D)/2/100 \times 100 + (5 \times 10)/2/100/100 \times 100/(B/100)$ | $(C+D)/2/100 \times 100 + ((E-D) \times F)/100/100 \times 100/(B/100) + (((E-D)+10) \times 30)/2/100/100 \times 100/(B/100)$ |

## 5. 根拠

Ⅱ-4-①／Ⅱ-2-⑩／Ⅱ-4-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |         |     |           |
|--------|--------------|---------|-----|-----------|
| D02505 | セメコン舗設(歩道補強) | 100m2当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|--------------|---------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 小型構造物(コンクリート断面積1m2以下の連続している構造物)を適用する。
- ・ 型枠は、歩道幅員2. 5m、乗入れ幅4. 0mとして設定してある。

### 2. 条件表

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| A 舗設厚(cm) |  | 入力(9≤A≤25) |
|-----------|--|------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称     | 規格    | 単位 | 数量                       | 備考   |
|---|--------|--------|-------|----|--------------------------|------|
| ① | D02102 | 不陸整正   |       | m2 | 100                      |      |
| ② |        | コンクリート | 小型構造物 | m3 | 100×(A/100)              | 表3-1 |
| ③ |        | 普通作業員  |       | 人  | 2                        |      |
| ④ |        | 路盤紙    |       | m2 | 110                      |      |
| ⑤ |        | 型枠     |       | m2 | 50.0×A/100<br>+40.0×0.05 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 20 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅱ-4-①／Ⅱ-4-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |         |            |
|--------|------------|---------|---------|------------|
| D02510 | コンクリート平板舗設 | 100m2当り | 構造図 212 | H23.10.1改定 |
|--------|------------|---------|---------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ コンクリート平板舗設に適用する。
- ・ 不陸整正、砕石路盤は、別途計上する。

### 2. 条件表

|             |    |                         |
|-------------|----|-------------------------|
| A 平板ブロックの種類 | A1 | 歩道用平板ブロック 300×300×60    |
|             | A2 | 歩道用カラー平板ブロック 300×300×60 |
|             | A3 | 擬石平板 300×300×60         |
|             | A4 | 擬石平板 300×300×80         |
|             | A5 | 洗出平板 300×300×60         |
|             | A6 | 洗出平板 300×300×80         |
|             | A7 | 透水性平板 300×300×60        |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|----------|------|----|------|------|
| ① |        | 平板ブロック   | (各種) | 枚  | 1129 | 表3-2 |
| ② | D00807 | 特殊ブロック設置 |      | m2 | 100  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | D00807 | 特殊ブロック設置 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 平板ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格           |
|---|-----|-----|-------------------|--------------|
| ① | A1  |     | 歩道用平板ブロック(非透水)    | 300×300×60mm |
|   | A2  |     | 歩道用カラー平板ブロック(非透水) | 300×300×60mm |
|   | A3  |     | 擬石平板(非透水)         | 300×300×60mm |
|   | A4  |     | 擬石平板(非透水)         | 300×300×80mm |
|   | A5  |     | 洗出平板(非透水)         | 300×300×60mm |
|   | A6  |     | 洗出平板(非透水)         | 300×300×80mm |
|   | A7  |     | 歩道用カラー平板ブロック(透水性) | 300×300×60mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅳ-2-⑥

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |         |            |
|--------|------------|---------|---------|------------|
| D02515 | コンクリート平板据直 | 100m2当り | 構造図 212 | H23.10.1改定 |
|--------|------------|---------|---------|------------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンクリート平板舗装(据直し)に適用する。</li> <li>・ 不良部分のブロックの運搬処理は、別途計上する。</li> <li>・ 不陸整正は、別途計上する。</li> <li>・ 補足材(新材)は30%とする。</li> <li>・ 敷設材は敷砂・敷モルタルを問わない。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|             |    |                           |
|-------------|----|---------------------------|
| A 平板ブロックの種類 | A1 | コンクリート平板(300×300×60mm)    |
|             | A2 | カラーコンクリート平板(300×300×60mm) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格         | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|----------------|------------|----|-----|------|
| ① |        | 歩道用平板ブロック(発生品) | 300×300×60 | 枚  | 790 |      |
| ② |        | 歩道用平板ブロック      | 300×300×60 | 枚  | 339 | 表3-2 |
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置       | (撤去)       | m2 | 100 | 表3-1 |
| ④ | D00807 | 特殊ブロック設置       | (設置)       | m2 | 100 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D00807 | 特殊ブロック設置 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 平板ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格           |
|---|-----|-----|-------------------|--------------|
| ② | A1  |     | 歩道用平板ブロック(非透水)    | 300×300×60mm |
|   | A2  |     | 歩道用カラー平板ブロック(非透水) | 300×300×60mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IV-2-⑥

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |                                                                      |          |
|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| D02701 | 中央帯先端壁 | 10基当り | <div>363・364・365</div> <div>構造図 366・367・368</div> <div>369・370</div> | H18.10改定 |
|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|

### 1. 適用条件

・ プレキャストブロックを使用する場合に適用する。塗装については製品ブロック単価に含まれる。

### 2. 条件表

|          |    |                        |
|----------|----|------------------------|
| A 先端壁の種類 | A1 | 1号(W600×H750×L600)     |
|          | A2 | 2号(W1000×H850×L800)    |
|          | A3 | 3号A(W1500×H850×L1100)  |
|          | A4 | 3号B(W1500×H1100×L1100) |
|          | A5 | 4号A(W600×H900×L2000)   |
|          | A6 | 4号B(W550×H900×L2000)   |
|          | A7 | 5号(W500×H700×L300)     |
|          | A8 | 6号(W1100×H700×L550)    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格           | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------------|--------------|----|----|------|
| ① |        | コンクリート先端壁ブロック    | (各種)         | 基  | 10 | 表3-2 |
| ② | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 80超え2200kg以下 | 基  | 10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | A条件 | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F |
|---|-----|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| ② | A1  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 2 |   |   |   |   |
|   | A2  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 4 |   |   |   |   |
|   | A3  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 5 |   |   |   |   |
|   | A4  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 5 |   |   |   |   |
|   | A5  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 4 |   |   |   |   |
|   | A6  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 4 |   |   |   |   |
|   | A7  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 1 |   |   |   |   |
|   | A8  | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 2 |   |   |   |   |



### 3-2. コンクリート先端壁ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称               | 規格                    |
|---|-----|-----|------------------|-----------------------|
| ① | A1  |     | コンクリート先端壁ブロック1号  | W40／60 H75 L50／60     |
|   | A2  |     | コンクリート先端壁ブロック2号  | W80／100 H85 L70／80    |
|   | A3  |     | コンクリート先端壁ブロック3号A | W110／150 H85 L90／110  |
|   | A4  |     | コンクリート先端壁ブロック3号B | W110／150 H110 L90／110 |
|   | A5  |     | コンクリート先端壁ブロック4号A | W45／60 H90 L200       |
|   | A6  |     | コンクリート先端壁ブロック4号B | W40／55 H90 L200       |
|   | A7  |     | コンクリート先端壁ブロック5号  | W30／50 H70 L20／30     |
|   | A8  |     | コンクリート先端壁ブロック6号  | W50／110 H70 L45／55    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |         |             |          |
|--------|----------|---------|-------------|----------|
| D02703 | 中央帯先端壁塗装 | 100m2当り | 構造図 361・362 | R05.10改定 |
|--------|----------|---------|-------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 既設中央帯先端壁部の塗替に適用する。
- ・ 諸雑費は素地調整に必要な工具の運転費、補修材及び希釈材、ローラー等の損耗費である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格  | 単位 | 数量  | 備考    |
|---|-----|---------------|-----|----|-----|-------|
| ① |     | 非水分散型アクリル樹脂塗料 | 白   | kg | 15  |       |
| ② |     | 非水分散型アクリル樹脂塗料 | 蛍光黄 | kg | 9   |       |
| ③ |     | 非水分散型アクリル樹脂塗料 | 透明  | kg | 7.2 |       |
| ④ |     | 非水分散型アクリル樹脂塗料 | 黒   | kg | 5.6 |       |
| ⑤ |     | 諸雑費           |     | %  | 10  |       |
| ⑥ |     | コンクリート面清掃工    |     | 人  | 1.8 | (塗装工) |
| ⑦ |     | コンクリート面下塗り工   |     | 人  | 1.9 | (塗装工) |
| ⑧ |     | コンクリート面上塗り工   |     | 人  | 1.2 | (塗装工) |
| ⑨ |     | コンクリート面上塗り工   |     | 人  | 1.2 | (塗装工) |
| ⑩ |     | コンクリート面上塗り工   |     | 人  | 0.8 | (塗装工) |

#### 3-1. 子単価条件

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                               |        |     |            |
|--------|-------------------------------|--------|-----|------------|
| D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>(防護柵材料別途) | 100m当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-------------------------------|--------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・「防護柵設置工(横断・転落防止柵)」(VI-2-⑤-3)に基づく横断・転落防止柵設置に適用する。
- ・「防護柵(横断・転落防止柵)設置工」の防護柵材料を含まないもの(防護柵材料は別途計上)。

### 2. 条件表

|                  |    |                    |
|------------------|----|--------------------|
| A 施工区分           | A1 | 土中建込               |
|                  | A2 | プレキャストコンクリートブロック建込 |
|                  | A3 | コンクリート建込           |
|                  | A4 | アンカーボルト固定          |
| B 防護柵種類          | B1 | ビーム式・パネル式          |
|                  | B2 | 門型                 |
| C 支柱間隔           | C1 | 1m                 |
|                  | C2 | 1.5m               |
|                  | C3 | 2m                 |
|                  | C4 | 3m                 |
| D 根巻コンクリートの有無    | D1 | 無                  |
|                  | D2 | 有                  |
| E 施工規模による加算      | E1 | 100m以上(標準)         |
|                  | E2 | 100m未満             |
| F 時間的制約を受ける場合の補正 | F1 | 無                  |
|                  | F2 | 有                  |
| G 夜間作業の補正        | G1 | 無                  |
|                  | G2 | 有                  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格         | 単位 | 数量  | 備考                |
|---|-----|-------------|------------|----|-----|-------------------|
| ① |     | 横断・転落防止柵設置工 | (各種)       | m  | 100 | 市場単価              |
| ② |     | 横断・転落防止柵設置工 | 根巻コンクリート設置 | 箇所 | V1  | 市場単価<br>D2選択時のみ計上 |

※ 市場単価「横断・転落防止柵設置工」(①)の種類については基本単価一覧表を参照。

※ 市場単価の各種加算・補正については積算基準書を参照。

### 4. 歩掛表

$$V1 = 100 \div (\text{支柱間隔}) + 1$$

### 5. 根拠

VI-2-⑤-3

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                      |        |                      |         |
|--------|----------------------|--------|----------------------|---------|
| D02710 | ガードフェンス設置<br>(新設・更新) | 100m当り | 構造図 307・310<br>307-2 | H26.5改定 |
|--------|----------------------|--------|----------------------|---------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| . |
|---|

## 2. 条件表

|              |    |                    |         |
|--------------|----|--------------------|---------|
| A ガードフェンスの種類 | A1 | 中央帯用(塗装 白)         | (子単価条件) |
|              | A2 | 中央帯用(塗装 ブラウン・グリーン) |         |
|              | A3 | 中央帯用(塗装 グレー)       |         |
|              | A4 | 14型(転落防止用 塗装)      |         |
|              | A5 | 中央帯用1. 1m          |         |
| B 設置方法       | B1 | 土中建込(人力)           | V1=1    |
|              | B2 | プレキャストブロック建込       | V1=2    |
|              | B3 | コンクリート建込           | V1=3    |
| C 施工規模       | C1 | 100m以上             | V2=1    |
|              | C2 | 100m未満             | V2=2    |
| D 時間的制約      | D1 | 土中建込 制約 有          | V3=2    |
|              | D2 | 土中建込 制約 無          | V3=1    |
|              | D3 | ブロック建込 制約 有        | V3=2    |
|              | D4 | ブロック建込 制約 無        | V3=1    |
|              | D5 | コンクリート建込制約 有       | V3=2    |
|              | D6 | コンクリート建込制約 無       | V3=1    |
| E 夜間作業       | E1 | 土中建込 夜間 有          | V4=2    |
|              | E2 | 土中建込 夜間 無          | V4=1    |
|              | E3 | ブロック建込 夜間 有        | V4=2    |
|              | E4 | ブロック建込 夜間 無        | V4=1    |
|              | E5 | コンクリート建込 夜間 有      | V4=2    |
|              | E6 | コンクリート建込 夜間 無      | V4=1    |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格        | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-----------|----|-----|------|
| ① |        | ガードフェンス          | (各種)      | m  | 100 | 表3-2 |
| ② | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | (防護柵材料別途) | m  | 100 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A  | B | C | D | E  | F  | G  |
|---|--------|------------------|----|---|---|---|----|----|----|
| ② | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | V1 | 1 | 4 | 1 | V2 | V3 | V4 |

### 3-2. ガードフェンスの種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格                       |
|---|-----|-----|---------------|--------------------------|
| ① | A1  |     | ガードフェンス 中央帯用  | 白                        |
|   | A2  |     | ガードフェンス 中央帯用  | ブラウン・グリーン                |
|   | A3  |     | ガードフェンス 中央帯用  | グレー                      |
|   | A4  |     | ガードフェンス 転落防止用 | 14型 塗装                   |
|   | A5  |     | 転落防止柵 縦格子     | H=1100 根入長=450(Goブロック建込) |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

VI-2-⑤-3

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |        |                 |           |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|-----------|
| D02711 | ガードパイプ設置<br>(21～22 型) | 100m当り | 構造図 311・313・314 | H24.5.1改定 |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|             |    |               | (子単価条件) |
|-------------|----|---------------|---------|
| A ガードパイプの種類 | A1 | 21型 塗装        | V2=1    |
|             | A2 | 22型 塗装        | V2=1    |
| B 設置方法      | B1 | プレキャストブロック建込  | V1=2    |
|             | B2 | コンクリート建込      | V1=3    |
| C 時間的制約     | C1 | ブロック建込制約 有    | V3=2    |
|             | C2 | ブロック建込制約 無    | V3=1    |
|             | C3 | コンクリート建込制約 有  | V3=2    |
|             | C4 | コンクリート建込制約 無  | V3=1    |
| D 夜間作業      | D1 | ブロック建込 夜間 有   | V4=2    |
|             | D2 | ブロック建込 夜間 無   | V4=1    |
|             | D3 | コンクリート建込 夜間 有 | V4=2    |
|             | D4 | コンクリート建込 夜間 無 | V4=1    |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格        | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-----------|----|-----|------|
| ① |        | ガードパイプ           | (各種)      | m  | 100 | 表3-2 |
| ② | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | (防護柵材料別途) | m  | 100 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A  | B  | C | D | E | F  | G  |
|---|--------|------------------|----|----|---|---|---|----|----|
| ② | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | V1 | V2 | 4 |   |   | V3 | V4 |

### 3-2. ガードパイプの種類

|   | A条件 | コード | 名称         | 規格     |
|---|-----|-----|------------|--------|
| ① | A1  |     | ガードパイプ 歩道用 | 21型 塗装 |
|   | A2  |     | ガードパイプ 歩道用 | 22型 塗装 |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

VI-2-⑤-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                          |       |         |            |
|--------|--------------------------|-------|---------|------------|
| D02712 | ガードパイプ設置<br>(24型歩道新設・更新) | 10基当り | 構造図 315 | H23.10.1改定 |
|--------|--------------------------|-------|---------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 新設・更新工事の歩道用乗り上げ防止柵に適用する。

### 2. 条件表

|             |    |               | (補正係数)  |
|-------------|----|---------------|---------|
| A ガードパイプの種類 | A1 | 24－1型         |         |
|             | A2 | 24－2型         | K5＝1.45 |
|             | A3 | 24－3型         | K4＝2.00 |
|             | A4 | 24－4型         | K3＝2.90 |
| B 設置方法      | B1 | プレキャストブロック建込  |         |
|             | B2 | コンクリート建込      |         |
| C 時間的制約     | C1 | ブロック建込制約 有    | K1＝1.25 |
|             | C2 | ブロック建込制約 無    | K1＝1.00 |
|             | C3 | コンクリート建込制約 有  | K1＝1.35 |
|             | C4 | コンクリート建込制約 無  | K1＝1.00 |
| D 夜間作業      | D1 | ブロック建込 夜間 有   | K2＝1.35 |
|             | D2 | ブロック建込 夜間 無   | K2＝1.00 |
|             | D3 | コンクリート建込 夜間 有 | K2＝1.50 |
|             | D4 | コンクリート建込 夜間 無 | K2＝1.00 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格            | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------------|---------------|----|----|------|
| ① |     | ガードパイプ             | (各種)          | 基  | 10 | 表3－1 |
| ② |     | 横断・転落防止柵設置手間ブロック建込 | 門型3m、ブロック材料なし | m  | V1 |      |
| ③ |     | 横断・転落防止柵設置工 Co建込用  | 門型            | m  | V2 |      |
| ④ |     | 防護柵基礎用コンクリートブロック   | 30×30×40      | 個  | V3 |      |

※ 市場単価の補正については積算基準書を参照

#### 3－1. ガードパイプの種類

|   | A条件 | コード | 名称         | 規格              |
|---|-----|-----|------------|-----------------|
| ① | A1  |     | ガードパイプ 歩道用 | 24－1型 L＝3.0m 塗装 |
|   | A2  |     | ガードパイプ 歩道用 | 24－2型 L＝2.0m 塗装 |
|   | A3  |     | ガードパイプ 歩道用 | 24－3型 L＝1.5m 塗装 |
|   | A4  |     | ガードパイプ 歩道用 | 24－4型 L＝1.0m 塗装 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                 | A条件 | A1 |    | A2 |    |
|---|--------------------|-----|----|----|----|----|
|   |                    | B条件 | B1 | B2 | B1 | B2 |
| ② | 横断・転落防止柵設置手間ブロック建込 | V1  | 30 | —  | 20 | —  |
| ③ | 横断・転落防止柵設置工 Co建込用  | V2  | —  | 30 | —  | 20 |
| ④ | 防護柵基礎用コンクリートブロック   | V3  | 20 | —  | 20 | —  |

|   | 名称                 | A条件 | A3 |    | A4 |    |
|---|--------------------|-----|----|----|----|----|
|   |                    | B条件 | B1 | B2 | B1 | B2 |
| ② | 横断・転落防止柵設置手間ブロック建込 | V1  | 15 | —  | 10 | —  |
| ③ | 横断・転落防止柵設置工 Co建込用  | V2  | —  | 15 | —  | 10 |
| ④ | 防護柵基礎用コンクリートブロック   | V3  | 20 | —  | 20 | —  |

#### 5. 根拠

VI-2-⑤-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                     |        |         |            |
|--------|---------------------|--------|---------|------------|
| D02714 | ガードパイプ設置<br>(転落防止柵) | 100m当り | 構造図 312 | H23.10.1改定 |
|--------|---------------------|--------|---------|------------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |        | (子単価条件) |
|---------|----|--------|---------|
| A 施工規模  | A1 | 100m以上 | V1=1    |
|         | A2 | 100m未満 | V1=2    |
| B 時間的制約 | B1 | 制約 有   | V2=2    |
|         | B2 | 制約 無   | V2=1    |
| C 夜間作業  | C1 | 夜間 有   | V3=2    |
|         | C2 | 夜間 無   | V3=1    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-----------------------|----|-----|------|
| ① |        | 転落防止柵 縦格子        | H=1100 根入長=1200(土中建込) | m  | 100 |      |
| ② | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | (防護柵材料別途)             | m  | 100 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E  | F  | G  |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| ② | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 1 | 1 | 4 | 1 | V1 | V2 | V3 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

VI-2-⑤-3



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |         |          |
|--------|-----------|-------|---------|----------|
| D02718 | 車両乗り上げ防止柵 | 10基当り | 構造図 319 | H22.10改定 |
|--------|-----------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 歩道への駐車や走行・片足掛け駐車を防止する目的で、単柱を設置する場合に適用する。
- ・ 諸雑費は、充填材(モルタル)の費用である。

### 2. 条件表

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| A 単柱の種類 | A1 | φ 89.1×3.2×1350mm 反射シート(黄)共 |
|         | A2 | φ 89.1×3.2×1050mm 反射シート(黄)共 |
| B 形式    | B1 | 固定式                         |
|         | B2 | 可動式                         |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格            | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------|---------------|----|----|------|
| ① |        | 車両乗り上げ防止柱  |               | 基  | 10 | 表3-2 |
| ② |        | コンクリートブロック |               | 個  | 10 | 表3-3 |
| ③ | D00805 | 集水柵据付      | 80kg 以下、基礎碎石無 | 基  | 10 | 表3-1 |
| ④ |        | 普通作業員      |               | 人  | 2  |      |
| ⑤ |        | 諸雑費        |               | %  | 2  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D00805 | 集水柵据付 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 車両乗り上げ防止柱の種類

|   | A条件 | B条件 | コード | 名称        | 規格                  |
|---|-----|-----|-----|-----------|---------------------|
| ① | A1  | B1  |     | 車両乗り上げ防止柱 | 固定式 φ 89.1×3.2×1350 |
|   |     | B2  |     | 車両乗り上げ防止柱 | 可動式 φ 89.1×3.2×1350 |
|   | A2  | B1  |     | 車両乗り上げ防止柱 | 固定式 φ 89.1×3.2×1050 |
|   |     | B2  |     | 車両乗り上げ防止柱 | 可動式 φ 89.1×3.2×1050 |

#### 3-3. コンクリートブロックの種類

|   | B条件 | コード | 名称         | 規格            |
|---|-----|-----|------------|---------------|
| ② | B1  |     | コンクリートブロック | 300×300×400mm |
|   | B2  |     | コンクリートブロック | 300×300×450mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅳ-2-①-4

Ⅱ-2-⑬-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |        |                           |          |
|--------|--------------|--------|---------------------------|----------|
| D02721 | ガードフェンス移設・撤去 | 100m当り | 構造図<br>304・306<br>308・309 | H22.10改定 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|              |    |                         |         |       |
|--------------|----|-------------------------|---------|-------|
| A ガードフェンスの種類 | A1 | ガードフェンス1型(A)(中央帯用亜鉛メッキ) | (子単価条件) |       |
|              | A2 | ガードフェンス1型(B)(中央帯用亜鉛メッキ) |         |       |
|              | A3 | ガードフェンス2型(中央帯用アルミ)      |         |       |
|              | A4 | ガードフェンス3型(中央帯用塗装)       |         |       |
|              | A5 | ガードフェンス31型(転落防止用亜鉛メッキ)  |         |       |
| B 施工用途       | B1 | 移設                      | (子単価条件) |       |
|              | B2 | 撤去                      |         |       |
| C 設置方法       | C1 | プレキャストブロック建込            | V1=2    | V11=2 |
|              | C2 | コンクリート建込                | V1=3    | V11=3 |
| D 平均支柱間隔     | D1 | 2.0m間隔                  | V2=3    | V12=3 |
|              | D2 | 1.5m間隔                  | V2=2    | V12=2 |
| E 時間的制約      | E1 | ブロック建込制約 有              | V3=2    | V13=2 |
|              | E2 | ブロック建込制約 無              | V3=1    | V13=1 |
|              | E3 | コンクリート建込制約 有            | V3=2    | V13=2 |
|              | E4 | コンクリート建込制約 無            | V3=1    | V13=1 |
| F 夜間作業       | F1 | ブロック建込 夜間 有             | V4=2    | V14=2 |
|              | F2 | ブロック建込 夜間 無             | V4=1    | V14=1 |
|              | F3 | コンクリート建込 夜間 有           | V4=2    | V14=2 |
|              | F4 | コンクリート建込 夜間 無           | V4=1    | V14=1 |
| G ブロック基礎再利用  | G1 | 再利用                     |         |       |
|              | G2 | 新品                      |         |       |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格             | 単位 | 数量  | 備考                          |
|---|--------|------------------|----------------|----|-----|-----------------------------|
| ① |        | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 |                | m  | 100 |                             |
| ② |        | ガードフェンス          | 発生品            | m  | 100 | B1選択時のみ計上                   |
| ③ | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | (防護柵材料別途)      | m  | 100 | B1選択時のみ計上                   |
| ④ |        | 防護柵基礎用コンクリートブロック | 30×30×23       | 個  | 14  | A1・A2,B1,C1,G1              |
| ⑤ |        | 防護柵基礎用コンクリートブロック | 50×25×23       | 個  | 38  | の場合のみ単価控除                   |
| ⑥ |        | 防護柵基礎用コンクリートブロック | 35/50×20/30×23 | 個  | 75  | A3～A5,B1,C1,G1<br>の場合のみ単価控除 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A   | B | C   | D  | E  | F   | G   |
|---|--------|------------------|-----|---|-----|----|----|-----|-----|
| ① |        | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | V1  | 1 | V2  | V3 | V4 |     |     |
| ③ | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | V11 | 1 | V12 |    |    | V13 | V14 |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

VI-2-⑤-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |                 |          |
|--------|-------------|--------|-----------------|----------|
| D02722 | ガードパイプ移設・撤去 | 100m当り | 構造図 311・313・314 | H22.10改定 |
|--------|-------------|--------|-----------------|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|             |    |               | (子単価条件) |       |
|-------------|----|---------------|---------|-------|
| A ガードパイプの種類 | A1 | ガードパイプ 21型    | V2=1    | V12=1 |
|             | A2 | ガードパイプ 22型    | V2=1    | V12=1 |
|             | A3 | ガードパイプ 23型    | V2=2    | V12=2 |
| B 施工用途      | B1 | 移設            |         |       |
|             | B2 | 撤去            |         |       |
| C 設置方法      | C1 | ブロック建込        | V1=2    | V11=2 |
|             | C2 | コンクリート建込      | V1=3    | V11=3 |
| D 時間的制約     | D1 | ブロック建込制約 有    | V3=2    | V13=2 |
|             | D2 | ブロック建込制約 無    | V3=1    | V13=1 |
|             | D3 | コンクリート建込制約 有  | V3=2    | V13=2 |
|             | D4 | コンクリート建込制約 無  | V3=1    | V13=1 |
| E 夜間作業      | E1 | ブロック建込 夜間 有   | V4=2    | V14=2 |
|             | E2 | ブロック建込 夜間 無   | V4=1    | V14=1 |
|             | E3 | コンクリート建込 夜間 有 | V4=2    | V14=2 |
|             | E4 | コンクリート建込 夜間 無 | V4=1    | V14=1 |
| F ブロック基礎再利用 | F1 | 再利用           |         |       |
|             | F2 | 新品            |         |       |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格        | 単位 | 数量   | 備考                |
|---|--------|------------------|-----------|----|------|-------------------|
| ① |        | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 |           | m  | 100  |                   |
| ② |        | ガードパイプ           | 発生品       | m  | 100  | B1選択時のみ計上         |
| ③ | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | (防護柵材料別途) | m  | 100  | B1選択時のみ計上         |
| ④ |        | 防護柵基礎用コンクリートブロック | 30×30×40  | 個  | 33.3 | B1,C1,G1の場合のみ単価控除 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A   | B   | C | D  | E  | F   | G   |
|---|--------|------------------|-----|-----|---|----|----|-----|-----|
| ① |        | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | V1  | V2  | 4 | V3 | V4 |     |     |
| ③ | D02707 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | V11 | V12 | 4 |    |    | V13 | V14 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

VI-2-⑤-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |             |          |
|--------|---------|-------|-------------|----------|
| D02735 | 道路反射鏡設置 | 10本当り | 構造図 341・342 | H18.10改定 |
|--------|---------|-------|-------------|----------|

### 1. 適用条件

・ 支柱・基礎及び反射鏡の設置に適用する。

### 2. 条件表

|          |    |               |            |
|----------|----|---------------|------------|
| A 反射鏡の種類 | A1 | 反射鏡φ600片面     | (加算率・補正係数) |
|          | A2 | 反射鏡φ800片面     |            |
|          | A3 | 反射鏡φ1000片面    |            |
|          | A4 | 反射鏡600×800角2面 |            |
| B 施工規模   | B1 | 5基以上          | S0=0%      |
|          | B2 | 3～4基          | S1=10%     |
|          | B3 | 2基以下          | S2=15%     |
| C 時間的制約  | C1 | 制約無           | K1=1.00    |
|          | C2 | 制約有           | K1=1.10    |
| D 夜間作業補正 | D1 | 夜間無           | K2=1.00    |
|          | D2 | 夜間有           | K2=1.30    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|------|----|----|------|
| ① |     | 反射鏡          | (各種) | 基  | 10 | 表3-1 |
| ② |     | 道路反射鏡支柱・基礎設置 | (各種) | 本  | 10 | 表3-2 |
| ③ |     | 道路反射鏡設置      | 設置手間 | 本  | 10 |      |

#### 3-1. 反射鏡の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格                             |
|---|-----|-----|--------------|--------------------------------|
| ① | A1  |     | 反射鏡(ステンレス鏡面) | φ600片面(支柱φ76.3×4000・注意板含む)     |
|   | A2  |     | 反射鏡(ステンレス鏡面) | φ800片面(支柱φ76.3×4000・注意板含む)     |
|   | A3  |     | 反射鏡(ステンレス鏡面) | φ1000片面(支柱φ89.1×4400・注意板含む)    |
|   | A4  |     | 反射鏡(ステンレス鏡面) | 600×800角2面(支柱φ89.1×4400・注意板含む) |

#### 3-2. 道路反射鏡支柱・基礎設置の種類

|   | A条件   | コード | 名称           | 規格            |
|---|-------|-----|--------------|---------------|
| ② | A1・A2 |     | 道路反射鏡支柱・基礎設置 | φ76.3(支柱材料除く) |
|   | A3・A4 |     | 道路反射鏡支柱・基礎設置 | φ89.1(支柱材料除く) |

### 4. 歩掛表

※加算率・補正係数の適用は積算基準書VI-2-⑫に準拠

### 5. 根拠

VI-2-⑫に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |         |           |
|--------|------------|-------|---------|-----------|
| D02752 | 道路標識移設(各種) | 10本当り | 構造図 343 | H30. 10改定 |
|--------|------------|-------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|                       |
|-----------------------|
| ・ 基礎コンクリート付き支柱の移設である。 |
|-----------------------|

### 2. 条件表

|               |    |      |            |
|---------------|----|------|------------|
| A 標識柱材料の新設    | A1 | 新規柱  | (加算率・補正係数) |
|               | A2 | 既設柱  |            |
| B コンクリート基礎の新設 | B1 | 新規   |            |
|               | B2 | 既設   |            |
| C 施工規模        | C1 | 5基以上 | S0=0%      |
|               | C2 | 3～4基 | S1=15%     |
|               | C3 | 2基以下 | S2=25%     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称            | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------------|------------------------|----|----|------|
| ① |        | 標識柱・基礎設置(路側式) | 単柱式 メッキ φ76.3          | 基  | 10 | 市場単価 |
| ② |        | 標識柱・基礎撤去(路側式) | 単柱式 φ60.5～101.6        | 基  | 10 | 市場単価 |
| ③ | D02760 | 安全施設基礎        | 安全施設基礎(A)型枠4面          | か所 | V1 | 単価控除 |
| ④ |        | 構造物とりこわし      | 無筋構造物、人力               | m3 | V2 | 単価控除 |
| ⑤ |        | 標識柱(溶融亜鉛めっき)  | (径)(厚)(長)76.3×2.8×3.5m | 本  | V3 | 単価控除 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D02760 | 安全施設基礎   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ |        | 構造物とりこわし | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称           | A条件 | A1 |     | A2 |     |
|---|--------------|-----|----|-----|----|-----|
|   |              | B条件 | B1 | B2  | B1 | B2  |
| ③ | 安全施設基礎       | V1  | —  | 10  | —  | 10  |
| ④ | 構造物とりこわし     | V2  | —  | 1.5 | —  | 1.5 |
| ⑤ | 標識柱(溶融亜鉛めっき) | V3  | —  | —   | 10 | 10  |

### 5. 根拠

VI-2-⑫

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |                 |          |
|--------|--------|-------|-----------------|----------|
| D02754 | 道路照明設置 | 10基当り | 構造図 401・402・403 | R2. 10改定 |
|--------|--------|-------|-----------------|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ スパイラル基礎に適用する。 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|           |     |                                  | (子単価条件)     |
|-----------|-----|----------------------------------|-------------|
| A 道路照明の種類 | A1  | 直線ポール 地上高12m CMT360W             | V11=1 V12=1 |
|           | A2  | 直線ポール 地上高10m CMT220W             | V11=2 V12=1 |
|           | A3  | 直線ポール 地上高 8m CMT220W             | V11=3 V12=2 |
|           | A4  | 段付鋼管柱 地上高 8m CMT150W             | V11=4 V12=2 |
|           | A5  | 段付鋼管柱(アーム付) 地上高8m CMT150W        | V11=4 V12=2 |
|           | A6  | 段付鋼管柱 地上高 8m LED100W以下           | V11=4 V12=2 |
|           | A7  | 段付鋼管柱 地上高 8m LED60W以下            | V11=4 V12=2 |
|           | A8  | 直線ポール 地上高10m 幹線3車局部<br>LED200W以下 | V11=2 V12=1 |
|           | A9  | 直線ポール 地上高10m 幹線3車連続<br>LED200W以下 | V11=2 V12=1 |
|           | A10 | 直線ポール 地上高10m 幹線2車局部<br>LED150W以下 | V11=3 V12=1 |
|           | A11 | 直線ポール 地上高10m 幹線2車連続<br>LED150W以下 | V11=3 V12=1 |
| B 賃料補正    | B1  | ;標準(長期割引適用)                      |             |
|           | B2  | ;標準以外                            |             |
| C 供用日     |     | 入力(B2の場合)                        |             |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                     | 規格                             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------------------|--------------------------------|----|----|------|
| ① |     | 灯柱                     | (各種)                           | 本  | 10 | 表3-2 |
| ② |     | 照明器具                   | (各種)                           | 個  | 10 | 表3-3 |
| ③ |     | ランプ                    | (各種)                           | 個  | 10 | 表3-4 |
| ④ |     | 安定器                    | (各種)                           | 個  | 10 | 表3-5 |
| ⑤ |     | 自動点滅器                  | (各種)                           | 個  | 10 | 表3-6 |
| ⑥ |     | 安全器                    | 磁器製 2P 15A                     | 個  | 10 |      |
| ⑦ |     | 架線引込フック                | バンド付 SUS製                      | 個  | 10 |      |
| ⑧ |     | 受電口                    |                                | 個  | V1 |      |
| ⑨ |     | 管理番号標(街路灯用)            | スコッチシート 90×85、185×85、70×105    | 組  | 10 |      |
| ⑩ |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシ<br>ースケープル | 600V CE/F(EM-CE) 2 心<br>3.5mm2 | m  | V2 |      |
| ⑪ |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシ<br>ースケープル | 600V CE/F(EM-CE) 3 心<br>3.5mm2 | m  | V3 |      |
| ⑫ |     | 接地設置                   | D種接地、3m以内による施工補正あり             | 極  | 10 | 表3-1 |

|   |        |                |                                         |   |    |      |
|---|--------|----------------|-----------------------------------------|---|----|------|
| ⑬ | D02792 | 道路照明基礎         | 18・8・40                                 | 基 | 10 | 表3-1 |
| ⑭ | D02791 | 照明灯設置          | H8～12m、質量350kg以下                        | 基 | 10 | 表3-1 |
| ⑮ |        | 自動点滅器取付(ポール取付) | 新設                                      | 個 | 10 | 表3-1 |
| ⑯ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 |                                         | 台 | 10 | 表3-1 |
| ⑰ |        | 丸形アース棒         | E-B3 φ10×1000mm                         | 本 | 10 |      |
| ⑱ |        | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線  | 600V IE/F(EM-IE) より線 3.5mm <sup>2</sup> | m | 20 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A   | B      | C              |
|---|--------|----------------|-----|--------|----------------|
| ⑫ |        | 接地設置           | 4   | 2      |                |
| ⑬ | D02792 | 道路照明基礎         | V11 | 1      |                |
| ⑭ | D02791 | 照明灯設置          | 2   | B1条件の値 | Cの値<br>(B2の場合) |
| ⑮ |        | 自動点滅器取付        | 1   | 1      |                |
| ⑯ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | V12 | 1      |                |

### 3-2. 灯柱の種類

|   | A条件 | コード | 名称          | 規格                |
|---|-----|-----|-------------|-------------------|
| ① | A1  |     | 丸テーパー直線型ポール | 12m 亜鉛メッキ埋込式      |
|   | A2  |     | 丸テーパー直線型ポール | 10m 亜鉛メッキ埋込式      |
|   | A3  |     | 丸テーパー直線型ポール | 8m 亜鉛メッキ埋込式       |
|   | A4  |     | 段付鋼管柱       | 地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式 |
|   | A5  |     | 段付鋼管柱(アーム付) | 地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式 |
|   | A6  |     | 段付鋼管柱       | 地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式 |
|   | A7  |     | 段付鋼管柱       | 地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式 |
|   | A8  |     | 丸テーパー直線型ポール | 10m 亜鉛メッキ埋込式      |
|   | A9  |     | 丸テーパー直線型ポール | 10m 亜鉛メッキ埋込式      |
|   | A10 |     | 丸テーパー直線型ポール | 8m 亜鉛メッキ埋込式       |
|   | A11 |     | 丸テーパー直線型ポール | 8m 亜鉛メッキ埋込式       |

### 3-3. 照明器具の種類

|   | A条件 | コード | 名称                      | 規格         |
|---|-----|-----|-------------------------|------------|
| ② | A1  |     | 建電協型照明器具(道路灯)           | KSH-3      |
|   | A2  |     | 建電協型照明器具(道路灯)           | KSH-2      |
|   | A3  |     | 建電協型照明器具(道路灯)           | KSH-2      |
|   | A4  |     | 建電協型照明器具(道路灯)           | KSH-2      |
|   | A5  |     | 建電協型照明器具(道路灯)           | KSH-2      |
|   | A6  |     | 照明器具(LED)補助幹線道路局部照明     | LED100W 以下 |
|   | A7  |     | 照明器具(LED)補助幹線道路連続照明     | LED60W 以下  |
|   | A8  |     | 照明器具(LED)(幹線道路局部照明白側3車) | LED200W 以下 |
|   | A9  |     | 照明器具(LED)(幹線道路連続照明白側3車) | LED200W 以下 |
|   | A10 |     | 照明器具(LED)(幹線道路局部照明白側2車) | LED150W 以下 |
|   | A11 |     | 照明器具(LED)(幹線道路連続照明白側2車) | LED150W 以下 |

### 3-4. ランプの種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格      |
|---|-----|-----|-----------------|---------|
| ③ | A1  |     | セラミックメタルハライドランプ | CMT360W |
|   | A2  |     | セラミックメタルハライドランプ | CMT220W |
|   | A3  |     | セラミックメタルハライドランプ | CMT220W |
|   | A4  |     | セラミックメタルハライドランプ | CMT150W |
|   | A5  |     | セラミックメタルハライドランプ | CMT150W |
|   | A6  | -   | -               | -       |
|   | A7  | -   | -               | -       |
|   | A8  | -   | -               | -       |
|   | A9  | -   | -               | -       |
|   | A10 | -   | -               | -       |
|   | A11 | -   | -               | -       |

### 3-5. 安定器の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格              |
|---|-----|-----|---------------|-----------------|
| ④ | A1  |     | 安定器(水銀灯用 一般形) | 200V 400W 高力率1灯 |
|   | A2  |     | 安定器(水銀灯用 一般形) | 200V 250W 高力率1灯 |
|   | A3  |     | 安定器(水銀灯用 一般形) | 200V 250W 高力率1灯 |
|   | A4  |     | 安定器(メタルハライド用) | 200V 150W 高力率1灯 |
|   | A5  |     | 安定器(メタルハライド用) | 200V 150W 高力率1灯 |
|   | A6  | -   | -             | -               |
|   | A7  | -   | -             | -               |
|   | A8  | -   | -             | -               |
|   | A9  | -   | -             | -               |
|   | A10 | -   | -             | -               |
|   | A11 | -   | -             | -               |

### 3-6. 自動点滅器の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格             |
|---|-----|-----|---------------|----------------|
| ⑤ | A1  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | ポール直付式 200V 6A |
|   | A2  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | ポール直付式 200V 6A |
|   | A3  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | ポール直付式 200V 6A |
|   | A4  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 200V 6A   |
|   | A5  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 200V 6A   |
|   | A6  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 100V 3A   |
|   | A7  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 100V 3A   |
|   | A8  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 200V 3A   |
|   | A9  |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 200V 3A   |
|   | A10 |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 200V 3A   |
|   | A11 |     | 光電式自動点滅器(分離型) | 本体のみ 200V 3A   |



4. 步掛表

|   | 名称                  | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ⑧ | 受電口                 | V1  | 10  | 10  | 10  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| ⑩ | CE/F(EM-CE)2心3.5mm2 | V2  | 210 | 180 | 160 | 160 | 170 | 150 | 150 |
| ⑪ | CE/F(EM-CE)3心3.5mm2 | V3  | 80  | 80  | 80  | 80  | 70  | 80  | 80  |

|   | 名称                  | A条件 | A8  | A9  | A10 | A11 |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ⑧ | 受電口                 | V1  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| ⑩ | CE/F(EM-CE)2心3.5mm2 | V2  | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ⑪ | CE/F(EM-CE)3心3.5mm2 | V3  | 80  | 80  | 80  | 80  |

5. 根拠

Ⅷ-3-6-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                                      |       |     |          |
|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|
| D02756 | 道路照明設置(LED20W 以下)<br>(カラーポール H=4.5m) | 10基当り | 構造図 | R2.10 改定 |
|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 基礎埋め込み式に適用する。

### 2. 条件表

|           |    |          |
|-----------|----|----------|
| A 照明器具の種類 | A1 | 生活道路局部照明 |
|           | A2 | 生活道路中間柱  |
| B 継柱の有無   | B1 | 継柱なし     |
|           | B2 | 継柱あり     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                 | 規格                                     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|--------------------|----------------------------------------|----|----|------|
| ① |        | カラーポール             | 地 上 高 H=4.5m $\phi$<br>76.3×3.2t       | 本  | 10 |      |
| ② |        | 継柱                 | $\phi$ 82有効高 1.5m メキ架線引込フック<br>取付      | 本  | V3 |      |
| ③ |        | 架線引込フック            |                                        | 個  | V4 |      |
| ④ |        | 受電口                |                                        | 個  | 10 |      |
| ⑤ |        | 管理番号標(街路灯<br>用)    | ス コ ッ チ シ ー ト 90×85、<br>185×8570×105   | 組  | 10 |      |
| ⑥ |        | 接地設置               | D 種接地、3m 以内による施工補<br>正あり               | 極  | 10 | 表3-1 |
| ⑦ | D02791 | 照明灯設置              | カラーポール                                 | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑧ | D02796 | 道路照明器具取付・<br>撤去・移設 | 蛍光灯、設置                                 | 台  | 10 | 表3-1 |
| ⑨ |        | 照明器具(LED)          | (各種)                                   | 個  | 10 | 表3-2 |
| ⑩ | D02792 | 道路照明基礎             | 300×300×1000、18・8・25                   | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑪ |        | 丸型アース棒             | E-B3 $\phi$ 10×1000mm                  | 本  | 10 |      |
| ⑫ |        | 耐燃性ポリエチレン絶縁<br>電線  | 600V IE/F(EM-IE)より線 3.5mm <sup>2</sup> | m  | 10 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ |        | 接地設置           | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D02791 | 照明灯設置          | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ | D02792 | 道路照明基礎         | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 照明器具の種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格                    |
|---|-----|-----|-------------------|-----------------------|
| ① | A1  |     | 照明器具(LED)生活道路局部照明 | LED20W 以下(ポールアダプタ加工込) |
|   | A2  |     | 照明器具(LED)生活道路中間柱  | LED20W 以下(ポールアダプタ加工込) |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                | A 条件 | A1 |    | A2 |    |
|---|-------------------|------|----|----|----|----|
|   |                   | B 条件 | B1 | B2 | B1 | B2 |
| ② | LED 照明器具(生活道路局部)  | V1   | 10 | 10 | —  | —  |
| ③ | LED 照明器具(生活道路中間柱) | V2   | —  | —  | 10 | 10 |
| ⑨ | 継柱                | V3   | —  | 10 | —  | 10 |
| ⑩ | 架線引込フック           | V4   | 10 | —  | 10 | —  |

### 5. 根拠

Ⅷ-3-6-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                             |       |           |         |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|
| D02757 | 道路照明設置(灯具取替)<br>(LED20W 以下) | 10基当り | 構造図 408-2 | R2.10改定 |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 既設カーポール柱の灯具(FL20W×2からLED20W以下)等の取替に適用する。

### 2. 条件表

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| A 照明器具の種類 | A1 | 生活道路局部照明  |
|           | A2 | 生活道路中間柱   |
| B 管理番号標   | B1 | 管理番号標取替有り |
|           | B2 | 管理番号標取替なし |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格                          | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------|-----------------------------|----|----|------|
| ① |        | 照明器具           | (各種)                        | 個  | 10 | 表3-2 |
| ② |        | 管理番号標(街路灯用)    | スリットシート 90×85、185×85、70×105 | 組  | V1 |      |
| ③ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 撤去                          | 台  | 10 | 表3-1 |
| ④ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 設置                          | 台  | 10 | 表3-1 |
| ⑤ |        | 自動点滅器取付(ポール取付) | 撤去(不使用)                     | 個  | 10 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ |        | 自動点滅器取付        | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 照明器具の種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格                    |
|---|-----|-----|-------------------|-----------------------|
| ① | A1  | 仮2  | 照明器具(LED)生活道路局部照明 | LED20W 以下(ポールアダプタ加工込) |
|   | A2  | 仮4  | 照明器具(LED)生活道路中間柱  | LED20W 以下(ポールアダプタ加工込) |

### 4. 歩掛表

|   | 名称          | B条件 | B1 | B2 |
|---|-------------|-----|----|----|
| ② | 管理番号標(街路灯用) | V1  | 10 | —  |

### 5. 根拠

Ⅷ-3-6-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |         |
|--------|-----------|-------|-----|---------|
| D02758 | 道路照明移設・撤去 | 10基当り | 構造図 | R3.7 改定 |
|--------|-----------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 基礎有りの場合は基礎付にて移設または撤去する。
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|                      |    |                            |
|----------------------|----|----------------------------|
| A 道路照明の種類            | A1 | 水銀灯,デザイン灯(8-12m,350kg 以下)  |
|                      | A2 | 水銀灯,デザイン灯(8-12m,1000kg 以下) |
|                      | A3 | 蛍光灯,LED(カラーボール)            |
| B 基礎の有無              | B1 | 基礎有                        |
|                      | B2 | 基礎無                        |
| C 作業区分               | C1 | 移設                         |
|                      | C2 | 撤去                         |
| D 賃料補正<br>(A1、A2の場合) | D1 | ; 標準(長期割引適用)               |
|                      | D2 | ; 標準以外                     |
| E 供用日                |    | 入力(D2の場合)                  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格                          | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------------|-----------------------------|----|----|----|
| ① |     | 電工            |                             | 人  | V1 |    |
| ② |     | 普通作業員         |                             | 人  | V2 |    |
| ③ |     | トラッククレーン賃料    | [油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊            | 日  | V3 |    |
| ④ |     | トラッククレーン賃料    | [油圧伸縮ジブ型] 16t吊              | 日  | V4 |    |
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 4t 級 2.9t 吊                 | 日  | V5 |    |
| ⑥ |     | 接地設置          | D種接地、3m以内による施工補正あり          | 極  | V6 |    |
| ⑦ |     | 接地設置          | D種接地、3m以内による施工補正なし          | 極  | V7 |    |
| ⑧ |     | 丸形アース棒        | E-B3 φ10×1000mm             | 本  | V8 |    |
| ⑨ |     | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | 600V IE/F(EM-IE)より単線 3.5mm2 | m  | V9 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ⑥ |     | 接地設置          | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |     | 接地設置          | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1      | A1      | A1      | A1      |
|---|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|   |               | B条件 | B1      | B1      | B2      | B2      |
|   |               | C条件 | C1      | C2      | C1      | C2      |
| ① | 電工            | V1  | 5×1.5   | 5×0.5   | 5×1.5   | 5×0.5   |
| ② | 普通作業員         | V2  | 4×1.5   | 4×0.5   | 4×1.5   | 4×0.5   |
| ③ | トラッククレーン賃料    | V3  | —       | —       | 1.7×1.5 | 1.7×0.5 |
| ④ | トラッククレーン賃料    | V4  | 1.7×1.5 | 1.7×0.5 | —       | —       |
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V5  | —       | —       | —       | —       |
| ⑥ | 接地設置          | V6  | 10      | —       | 10      | —       |
| ⑦ | 接地設置          | V7  | —       | —       | —       | —       |
| ⑧ | 丸形アース棒        | V8  | 10      | —       | 10      | —       |
| ⑨ | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | V9  | 20      | —       | 20      | —       |

|   | 名称            | A条件 | A2      | A2      | A2      | A2      |
|---|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|   |               | B条件 | B1      | B1      | B2      | B2      |
|   |               | C条件 | C1      | C2      | C1      | C2      |
| ① | 電工            | V1  | 6×1.5   | 6×0.5   | 6×1.5   | 6×0.5   |
| ② | 普通作業員         | V2  | 4.8×1.5 | 4.8×0.5 | 4.8×1.5 | 4.8×0.5 |
| ③ | トラッククレーン賃料    | V3  | —       | —       | 1.9×1.5 | 1.9×0.5 |
| ④ | トラッククレーン賃料    | V4  | 1.9×1.5 | 1.9×0.5 | —       | —       |
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V5  | —       | —       | —       | —       |
| ⑥ | 接地設置          | V6  | 10      | —       | 10      | —       |
| ⑦ | 接地設置          | V7  | —       | —       | —       | —       |
| ⑧ | 丸形アース棒        | V8  | 10      | —       | 10      | —       |
| ⑨ | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | V9  | 20      | —       | 20      | —       |

|   | 名称            | A条件 | A3      | A3      | A3      | A3      |
|---|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|   |               | B条件 | B1      | B1      | B2      | B2      |
|   |               | C条件 | C1      | C2      | C1      | C2      |
| ① | 電工            | V1  | 4.5×1.5 | 4.5×0.5 | 4.5×1.5 | 4.5×0.5 |
| ② | 普通作業員         | V2  | 3.6×1.5 | 3.6×0.5 | 3.6×1.5 | 3.6×0.5 |
| ③ | トラッククレーン賃料    | V3  | —       | —       | —       | —       |
| ④ | トラッククレーン賃料    | V4  | —       | —       | —       | —       |
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V5  | 9.4×1.5 | 9.4×0.5 | —       | —       |
| ⑥ | 接地設置          | V6  | 10      | —       | 10      | —       |
| ⑦ | 接地設置          | V7  | —       | —       | —       | —       |
| ⑧ | 丸形アース棒        | V8  | 10      | —       | 10      | —       |
| ⑨ | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | V9  | 10      | —       | 10      | —       |

#### 5. 根拠

Ⅷ－3－6－①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |         |           |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| D02760 | 安全施設基礎 | 10か所当り | 構造図 344 | H30. 10改定 |
|--------|--------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 矩形基礎に適用する。
- ・ 型枠は3面及び4面とする。

### 2. 条件表

|                |     |                |             |
|----------------|-----|----------------|-------------|
| A 安全施設基礎の種類    | A1  | 安全施設基礎(A) 型枠3面 | 18・8・40     |
|                | A2  | 安全施設基礎(A) 型枠4面 | 18・8・40     |
|                | A3  | 安全施設基礎(B) 型枠3面 | 18・8・40     |
|                | A4  | 安全施設基礎(B) 型枠4面 | 18・8・40     |
|                | A5  | 安全施設基礎(C) 型枠3面 | 18・8・40     |
|                | A6  | 安全施設基礎(C) 型枠4面 | 18・8・40     |
|                | A7  | 安全施設基礎(D) 型枠3面 | 18・8・25     |
|                | A8  | 安全施設基礎(D) 型枠4面 | 18・8・25     |
|                | A9  | 安全施設基礎(E) 型枠3面 | 18・8・25     |
|                | A10 | 安全施設基礎(E) 型枠4面 | 18・8・25     |
|                | A11 | 標準以外           |             |
| B 基礎の縦幅(道路に直角) |     | 入力(30≦B≦300)   | A11の時入力又は選択 |
| C 基礎の横幅        |     | 入力(30≦C≦300)   |             |
| D 基礎の深さ        |     | 入力(40≦D≦300)   |             |
| E コンクリートの種類    | E1  | 18・8・40        |             |
|                | E2  | 18・8・25        |             |
| F 型枠の面数        | F1  | 型枠3面           |             |
|                | F2  | 型枠4面           |             |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|-------|----|----|------|
| ① |     | コンクリート |       | m3 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 型枠     | 小型構造物 | m2 | V2 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A条件    | E条件 | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|--------|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | A1～A6  | —   | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
|   |     |        | A7～A10 | —   | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
|   |     |        | A11    | E1  | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
|   |     |        | A11    | E2  | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ② |     | 型枠     |        |     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1                                    | A2                                    | A3                                    |
|---|--------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① | コンクリート | V1  | $0.5 \times 0.5 \times 0.6 \times 10$ | $0.5 \times 0.5 \times 0.6 \times 10$ | $0.5 \times 0.5 \times 0.9 \times 10$ |
| ② | 型枠     | V2  | $0.5 \times 3 \times 0.6 \times 10$   | $0.5 \times 4 \times 0.6 \times 10$   | $0.5 \times 3 \times 0.9 \times 10$   |

|   | 名称     | A条件 | A4                                    | A5                                    | A6                                    |
|---|--------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① | コンクリート | V1  | $0.5 \times 0.5 \times 0.9 \times 10$ | $0.5 \times 0.5 \times 1.2 \times 10$ | $0.5 \times 0.5 \times 1.2 \times 10$ |
| ② | 型枠     | V2  | $0.5 \times 4 \times 0.9 \times 10$   | $0.5 \times 3 \times 1.2 \times 10$   | $0.5 \times 4 \times 1.2 \times 10$   |

|   | 名称     | A条件 | A7                                    | A8                                    | A9                                    |
|---|--------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① | コンクリート | V1  | $0.3 \times 0.3 \times 0.4 \times 10$ | $0.3 \times 0.3 \times 0.4 \times 10$ | $0.4 \times 0.4 \times 0.5 \times 10$ |
| ② | 型枠     | V2  | $0.3 \times 3 \times 0.4 \times 10$   | $0.3 \times 4 \times 0.4 \times 10$   | $0.4 \times 3 \times 0.5 \times 10$   |

|   | 名称     | A条件 | A10                                   |
|---|--------|-----|---------------------------------------|
| ① | コンクリート | V1  | $0.4 \times 0.4 \times 0.5 \times 10$ |
| ② | 型枠     | V2  | $0.4 \times 4 \times 0.5 \times 10$   |

|   | 名称     | A条件 | A11                                              |                                                  |
|---|--------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   |        | F条件 | F1                                               | F2                                               |
| ① | コンクリート | V1  | $B \times C \times D \times 10 \times 1/1000000$ | $B \times C \times D \times 10 \times 1/1000000$ |
| ② | 型枠     | V2  | $(B+C+B) \times D \times 10 \times 1/10000$      | $(B+C+B+C) \times D \times 10 \times 1/10000$    |

#### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |         |
|--------|-----------|--------|-----|---------|
| D02761 | 安全施設基礎(2) | 10か所当り | 構造図 | H18.5改定 |
|--------|-----------|--------|-----|---------|

### 1. 適用条件

・プレキャストコンクリートブロックを使用する基礎工に適用する。

### 2. 条件表

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| A 基礎の種類  | A1 | 安全施設基礎工(A) |
|          | A2 | 安全施設基礎工(B) |
|          | A3 | 安全施設基礎工(C) |
|          | A4 | 安全施設基礎工(D) |
|          | A5 | 安全施設基礎工(E) |
| B 砂基礎の有無 | B1 | 砂基礎有り      |
|          | B2 | 砂基礎無し      |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------------|------|----|----|------|
| ① |     | コンクリートブロック(標識用)  | (各種) | 個  | 10 | 表3-2 |
| ② |     | プレキャストコンクリート製品布設 | (各種) | 基  | 10 | 表3-1 |
| ③ |     | 諸雑費              |      | %  | V1 |      |

#### 3-1. 布設単価の種類及び子単価条件

|   | 条件 | コード    | 名称                             | A | B | C | D | E |
|---|----|--------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| ② | A1 | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設(80超え2200kg以下) | 1 | 1 |   |   |   |
|   | A2 | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設(80超え2200kg以下) | 1 | 2 |   |   |   |
|   | A3 | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設(80超え2200kg以下) | 1 | 2 |   |   |   |
|   | A4 | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設(80kg以下)       | 1 |   |   |   |   |
|   | A5 | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設(80超え2200kg以下) | 1 | 1 |   |   |   |

#### 3-2. コンクリートブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格                 |
|---|-----|-----|-----------------|--------------------|
| ① | A1  |     | コンクリートブロック(標識用) | (A) 500×500×600mm  |
|   | A2  |     | コンクリートブロック(標識用) | (B) 500×500×900mm  |
|   | A3  |     | コンクリートブロック(標識用) | (C) 500×500×1200mm |
|   | A4  |     | コンクリートブロック(標識用) | (D) 300×300×400mm  |
|   | A5  |     | コンクリートブロック(標識用) | (E) 400×400×500mm  |

### 4. 歩掛表

|   | 名称  | B条件 | B1 | B2 |
|---|-----|-----|----|----|
| ③ | 諸雑費 | V1  | 18 | —  |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑬-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |         |         |           |
|--------|-------------------|---------|---------|-----------|
| D02770 | 視覚障害者誘導用平板舗装(一般部) | 100m2当り | 構造図 219 | H30. 10改定 |
|--------|-------------------|---------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|            |    |                  |
|------------|----|------------------|
| A 基礎コンクリート | A1 | 基礎コンクリート有        |
|            | A2 | 基礎コンクリート無(敷モルタル) |
|            | A3 | 基礎コンクリート無(敷砂)    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|--------------|-------------------|----|------|------|
| ① |        | 視覚障害者誘導用ブロック | 300×300×60(線状・点状) | 枚  | 1129 |      |
| ② |        | コンクリート       | 18-8-25BB         | m3 | V1   | 表3-1 |
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置     |                   | m2 | 100  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② |        | コンクリート   | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置 | 1 | 1 | 1  |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1 | A2 | A3 |
|---|--------|-----|----|----|----|
| ② | コンクリート | V1  | 6  | —  | —  |

### 5. 根拠

Ⅳ-2-⑥

Ⅱ-4-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |        |         |          |
|--------|-------------------|--------|---------|----------|
| D02771 | 視覚障害者誘導用平板舗装(誘導部) | 100m当り | 構造図 218 | R01. 5改定 |
|--------|-------------------|--------|---------|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|            |    |                  |
|------------|----|------------------|
| A 基礎コンクリート | A1 | 基礎コンクリート有        |
|            | A2 | 基礎コンクリート無(敷モルタル) |
|            | A3 | 基礎コンクリート無(敷砂)    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|--------------|-------------------|----|------|------|
| ① |        | 視覚障害者誘導用ブロック | 300×300×60(線状・点状) | 枚  | 361  |      |
| ② |        | コンクリート       | 18-8-25BB         | m3 | V1   | 表3-1 |
| ③ |        | 樹脂発泡体目地板     | 厚10mm 15倍         | m2 | 0.26 |      |
| ④ | D00807 | 特殊ブロック設置     |                   | m2 | 32   | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |        | コンクリート   | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ④ | D00807 | 特殊ブロック設置 | 1 | 1 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2 | A3 |  |
|---|--------|-----|------|----|----|--|
| ② | コンクリート | V1  | 1.92 | —  | —  |  |

### 5. 根拠

Ⅳ-2-④

Ⅱ-4-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |   |     |         |
|--------|----------|---|-----|---------|
| D02772 | 自転車マーク設置 | 個 | 構造図 | H26.6改定 |
|--------|----------|---|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|                |    |   | 係数   |
|----------------|----|---|------|
| A 排水性舗装に施工する場合 | A1 | 無 | 1    |
|                | A2 | 有 | 1.05 |
| B 未供用区間に施工する場合 | B1 | 無 | 1    |
|                | B2 | 有 | 0.91 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格                     | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------|------------------------|----|----|----|
| ① |     | 区画線設置(溶融式) | 自転車シンボルマーク<br>(愛知県警仕様) | 個  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

各条件に応じて単価に係数を乗ずる  
 単価 × (A × B)

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |            |
|--------|-------|-------|-----|------------|
| D02791 | 照明灯設置 | 10基当り | 構造図 | H25.10.1改定 |
|--------|-------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 建柱の設置手間に適用。
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|                      |    |                   |
|----------------------|----|-------------------|
| A 種別                 | A1 | カラーポール(LED)       |
|                      | A2 | 高8～12m、質量350kg以下  |
|                      | A3 | 高8～12m、質量1000kg以下 |
| B 賃料補正<br>(A2、A3の場合) | B1 | ;標準(長期割引適用)       |
|                      | B2 | ;標準以外             |
| C 供用日                |    | 入力(B2の場合)         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格              | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------|-----------------|----|----|----|
| ① |     | 電工         |                 | 人  | V1 |    |
| ② |     | 普通作業員      |                 | 人  | V2 |    |
| ③ |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮ジブ型]4.9t 吊 | 日  | V3 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1  | A2  | A3  |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|
| ① | 電工         | V1  | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| ② | 普通作業員      | V2  | 3.6 | 4.0 | 4.8 |
| ③ | トラッククレーン賃料 | V3  | —   | 1.7 | 1.9 |

### 5. 根拠

Ⅷ－3－6－①

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |                            |          |
|--------|--------|-------|----------------------------|----------|
| D02792 | 道路照明基礎 | 10基当り | 構造図<br>401・402<br>・403・404 | R2. 10改定 |
|--------|--------|-------|----------------------------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| A 基礎工の種類    | A1 | 直線柱 H=12m, $\phi$ 500 L=2100        |
|             | A2 | 直線柱 H=10m, $\phi$ 500 L=2100        |
|             | A3 | 直線柱 H=8m, $\phi$ 500 L=1600         |
|             | A4 | 段付柱 H=7.65m H=8m, $\phi$ 500 L=1500 |
|             | A5 | カラー H=4.5m, $\phi$ 500 L=1000       |
|             | A6 | カラー H=4.5m, 300×300×1000            |
| B コンクリートの種別 | B1 | 18・8・40                             |
|             | B2 | 18・8・25                             |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格             | 単位             | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----|------|
| ① |     | コンクリート           |                | m <sup>3</sup> | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 型枠               |                | m <sup>2</sup> | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | スパイラル管           | 口径500mm 厚0.6mm | m              | V3 |      |
| ④ |     | 根枷ブロック           | $\phi$ 500用    | 個              | V4 |      |
| ⑤ |     | トラック式アースオーガ[建柱車] | 450mm 2t 吊     | 時間             | V5 | 表3-1 |
| ⑥ |     | 普通作業員            |                | 人              | V6 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | B条件 | コード | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|-----|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | B1  |     | コンクリート           | 2 | 4 | 29 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |
|   | B2  |     | コンクリート           | 2 | 4 | 41 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |
| ② | -   |     | 型枠               | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | -   |     | トラック式アースオーガ[建柱車] | 0 | 1 | 2  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4  | A5  | A6   |
|---|------------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|
| ① | コンクリート           | V1  | 2.98 | 3.08 | 2.26 | 2.1 | 2.0 | 0.85 |
| ② | 型枠               | V2  | —    | —    | —    | —   | —   | 9.0  |
| ③ | スパイラル管           | V3  | 21   | 21   | 16   | 15  | 10  | —    |
| ④ | 根枷ブロック           | V4  | 10   | 10   | 10   | 10  | —   | —    |
| ⑤ | トラック式アースオーガ[建柱車] | V5  | 9    | 9    | 7    | 7   | 7   | —    |
| ⑥ | 普通作業員            | V6  | 1.1  | 1.1  | 0.9  | 0.9 | 0.9 | —    |

## 5. 根拠

Ⅷ-3-6-④

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                            |       |           |          |
|--------|----------------------------|-------|-----------|----------|
| D02794 | 道路照明設置(LED)<br>(コンクリート柱共架) | 10基当り | 構造図 407-2 | R2.10 改定 |
|--------|----------------------------|-------|-----------|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |    |                |
|----------|----|----------------|
| A LEDの種類 | A1 | 生活道路局部照明(電柱共架) |
|          | A2 | 生活道路中間柱(電柱共架)  |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格                         | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------|----------------------------|----|----|------|
| ① |        | 装柱金具           | 灯具取付用 40mm                 | 個  | 10 |      |
| ② |        | 管理番号標(道路照明用)   | スッチシート 90×85、185×85、70×105 | 組  | 10 |      |
| ③ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 設置                         | 台  | 10 |      |
| ④ |        | 照明器具(LED)      | (各種)                       | 個  | 10 | 表3-2 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 照明器具の種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格              |
|---|-----|-----|-------------------|-----------------|
| ① | A1  |     | 照明器具(LED)生活道路局部照明 | LED20W 以下(電柱共架) |
|   | A2  |     | 照明器具(LED)生活道路中間柱  | LED20W 以下(電柱共架) |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

VIII-3-6-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |                   |           |
|--------|----------------|-------|-------------------|-----------|
| D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 10台当り | 構造図 401<br>～408-2 | H26.10 改定 |
|--------|----------------|-------|-------------------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|           |    |                          |
|-----------|----|--------------------------|
| A 照明器具の種類 | A1 | 水銀灯、デザイン灯、LED(H8～12m 以下) |
|           | A2 | 水銀灯、デザイン灯、LED(H8m 以下)    |
|           | A3 | 蛍光灯・LED                  |
| B 作業区分    | B1 | 設置                       |
|           | B2 | 撤去                       |
|           | B3 | 移設                       |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|----|----|
| ① |     | 電工                  |                       | 人  | V1 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名   | 時間 | V3 |    |
| ④ |     | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 時間 | V4 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1  | A1      | A1      | A2  | A2      | A2      |
|---|-------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
|   |       | B条件 | B1  | B2      | B3      | B1  | B2      | B3      |
| ① | 電工    | V1  | 4.1 | 4.1×0.5 | 4.1×1.5 | 4.1 | 4.1×0.5 | 4.1×1.5 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 2.1 | 2.1×0.5 | 2.1×1.5 | 2.1 | 2.1×0.5 | 2.1×1.5 |
| ③ | 高所作業車 | V3  | 9.0 | 9.0×0.5 | 9.0×1.5 | —   | —       | —       |
| ④ | 高所作業車 | V4  | —   | —       | —       | 9.0 | 9.0×0.5 | 9.0×1.5 |

|   | 名称    | A条件 | A3      | A3          | A3          |
|---|-------|-----|---------|-------------|-------------|
|   |       | B条件 | B1      | B2          | B3          |
| ① | 電工    | V1  | 4.1×0.7 | 4.1×0.7×0.5 | 4.1×0.7×1.5 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 2.1×0.7 | 2.1×0.7×0.5 | 2.1×0.7×1.5 |
| ③ | 高所作業車 | V3  | —       | —           | —           |
| ④ | 高所作業車 | V4  | 9.0     | 9.0×0.5     | 9.0×1.5     |

### 5. 根拠

Ⅷ-3-6-①



# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |     |            |
|--------|-------|--------|-----|------------|
| D02914 | 接着剤塗布 | 10m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-------|--------|-----|------------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|          |    |               |
|----------|----|---------------|
| A 接着剤の種類 | A1 | コンクリート接着材 打継用 |
|          | A2 | シーリング材 エポキシ   |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格   | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|-------|------|----|-----|------|
| ① |     | 接着材   | (各種) | kg | 6.0 | 表3-1 |
| ② |     | 普通作業員 |      | 人  | 1.0 |      |

### 3-1. 接着材の種類

|   | A条件 | コード | 名称        | 規格   |
|---|-----|-----|-----------|------|
| ① | A1  |     | コンクリート接着材 | 打継用  |
|   | A2  |     | シーリング材    | エポキシ |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |         |            |
|--------|---------|-------|---------|------------|
| D04302 | まくら土台基礎 | 10m当り | 構造図 601 | H23.10.1改定 |
|--------|---------|-------|---------|------------|

### 1. 適用条件

・ 下水道工事の管きよのまくら土台基礎工に適用する。

### 2. 条件表

|         |    |           |
|---------|----|-----------|
| A 管内径mm | A1 | 250～350   |
|         | A2 | 400       |
|         | A3 | 450～600   |
|         | A4 | 700～1000  |
|         | A5 | 1100～1200 |
|         | A6 | 1350      |
|         | A7 | 1500      |
|         | A8 | 1650～1800 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格         | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|----------------|------------|----|-----|----|
| ① |     | 松丸太太鼓落し(管渠基礎用) | (材積)       | m3 | V1  |    |
| ② |     | 松正割(角)         |            | m3 | V2  |    |
| ③ |     | 鉄丸くぎ           | N75 #10×75 | kg | V3  |    |
| ④ |     | 型枠工            |            | 人  | 0.1 |    |
| ⑤ |     | 普通作業員          |            | 人  | V4  |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2    | A3    | A4    | A5    | A6    | A7    | A8    |
|---|---------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① | 松丸太太鼓落し | V1  | 0.05 | 0.054 | 0.071 | 0.169 | 0.247 | 0.28  | 0.399 | 0.477 |
| ② | 松正割(角)  | V2  | 0.01 | 0.008 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.037 | 0.053 | 0.053 |
| ③ | 鉄丸くぎ    | V3  | 0.22 | 0.18  | 0.18  | 0.4   | 0.4   | 0.4   | 0.4   | 0.4   |
| ⑤ | 普通作業員   | V4  | 0.31 | 0.31  | 0.31  | 0.36  | 0.36  | 0.36  | 0.41  | 0.41  |

### 5. 根拠

Ⅹ－参考資料(まくら土台基礎工)

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |         |         |
|--------|---------|-------|---------|---------|
| D04303 | はしご胴木基礎 | 10m当り | 構造図 602 | H29.2改定 |
|--------|---------|-------|---------|---------|

## 1. 適用条件

|                            |
|----------------------------|
| ・ 下水道工事の管きよのはしご胴木基礎工に適用する。 |
|----------------------------|

## 2. 条件表

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| A 管内径mm | A1 | 150～350     |
|         | A2 | 400         |
|         | A3 | 450～600     |
|         | A4 | 700～1000    |
|         | A5 | 1100～1200   |
|         | A6 | 1350        |
|         | A7 | 1500        |
|         | A8 | 1650～1800   |
| B 賃料補正  | B1 | ;標準(長期割引適用) |
|         | B2 | ;標準以外       |
| C 供用日   |    | 入力(B2の場合)   |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|--------|----------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|
| ① |        | 松丸太太鼓落し(管渠基礎用) | (材積)                                               | m3 | V1 | 横木材 |
| ② |        | 松丸太太鼓落し(管渠基礎用) | (材積)                                               | m3 | V2 | 縦木材 |
| ③ |        | 松正割(角)         |                                                    | m3 | V3 |     |
| ④ |        | 再生クラッシャーラン     | RC-40                                              | m3 | V4 |     |
| ⑤ | D08510 | バックホウ運転        | [クローラ型・クレーン付き 1.7t 吊・排ガス型 2 次] 山積 0.28m3(平積 0.2m3) | 日  | V5 |     |
| ⑥ |        | 土木一般世話役        |                                                    | 人  | V6 |     |
| ⑦ |        | 型枠工            |                                                    | 人  | V7 |     |
| ⑧ |        | 普通作業員          |                                                    | 人  | V8 |     |
| ⑨ |        | 諸雑費            |                                                    | %  | 5  |     |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称      | A              | B | C |
|---|--------|---------|----------------|---|---|
| ⑤ | D08510 | バックホウ運転 | 1(B1)<br>2(B2) | C |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1    | A2    | A3    | A4    | A5    | A6    | A7    | A8    |
|---|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① | 松丸太太鼓落し    | V1  | 0.075 | 0.080 | 0.107 | 0.253 | 0.370 | 0.420 | 0.599 | 0.716 |
| ② | 松丸太太鼓落し    | V2  | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.703 | 0.703 |
| ③ | 松正割(角)     | V3  | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.040 | 0.056 | 0.056 | 0.080 | 0.080 |
| ④ | 再生クラッシャーラン | V4  | 0.43  | 0.52  | 0.80  | 1.72  | 2.44  | 3.24  | 3.84  | 4.78  |
| ⑤ | バックホウ運転    | V5  | 0.32  | 0.32  | 0.34  | 0.35  | 0.35  | 0.37  | 0.35  | 0.33  |
| ⑥ | 一般土木世話役    | V6  | 0.32  | 0.32  | 0.34  | 0.35  | 0.35  | 0.37  | 0.35  | 0.33  |
| ⑦ | 型枠工        | V7  | 0.42  | 0.42  | 0.43  | 0.45  | 0.46  | 0.47  | 0.48  | 0.62  |
| ⑧ | 普通作業員      | V8  | 0.32  | 0.32  | 0.34  | 0.45  | 0.48  | 0.50  | 0.57  | 0.58  |

#### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－3(管基礎工) C－21(はしご胴木基礎)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |            |
|--------|------|-------|-----|------------|
| D04305 | 砂基礎工 | 1m3当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事管布設工の砂基礎に適用する(市場単価方式による砂基礎工に適用する)。
- ・ 基礎材にクッション用砂(不洗)を使用する場合に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |        | 加算率・補正係数     |              |
|------------------|----|--------|--------------|--------------|
|                  |    |        | 人力施工(A1)     | 機械施工(A2)     |
| A 施工区分           | A1 | 人力施工   |              |              |
|                  | A2 | 機械施工   |              |              |
| B 施工規模           | B1 | 10m3以上 |              | 加算率:S0=0%    |
|                  | B2 | 10m3未満 |              | 加算率:S1=10%   |
| C 時間的制約を受ける場合の補正 | C1 | 無      |              |              |
|                  | C2 | 有      | 補正係数:K1=1.15 | 補正係数:K1=1.20 |
| D 夜間作業の補正        | D1 | 無      |              |              |
|                  | D2 | 有      | 補正係数:K2=1.50 | 補正係数:K2=1.35 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格     | 単位 | 数量   | 備考        |
|---|-----|-------|--------|----|------|-----------|
| ① |     | 砂     | クッション用 | m3 | 1.33 |           |
| ② |     | 砂基礎設置 |        | m3 | 1    | 市場単価、表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称    | 規格   |
|---|-----|-----|-------|------|
| ② | A1  |     | 砂基礎設置 | 人力施工 |
|   | A2  |     | 砂基礎設置 | 機械施工 |

設計単価＝標準の市場単価×(1+(S0 or S1)／100)×(K1×K2)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-3(管基礎工) C-19(砂基礎)  
下水道工事市場単価

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |       |         |           |
|--------|-----------------------|-------|---------|-----------|
| D04310 | コンクリート巻立基礎<br>(90° 巻) | 10m当り | 構造図 603 | H30. 10改定 |
|--------|-----------------------|-------|---------|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| A 管内径mm | A1  | 150  |
|         | A2  | 200  |
|         | A3  | 250  |
|         | A4  | 300  |
|         | A5  | 350  |
|         | A6  | 400  |
|         | A7  | 450  |
|         | A8  | 500  |
|         | A9  | 600  |
|         | A10 | 700  |
|         | A11 | 800  |
|         | A12 | 900  |
|         | A13 | 1000 |
|         | A14 | 1100 |
|         | A15 | 1200 |
|         | A16 | 1350 |
|         | A17 | 1500 |
|         | A18 | 1650 |
|         | A19 | 1800 |
|         | A20 | 2000 |
|         | A21 | 2200 |
|         | A22 | 2400 |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 型枠     | 小型構造物          | m2 | V1 |      |
| ② |     | コンクリート | 18-8-25BB      | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 基礎碎石   | 碎石厚0.1m、RC-40  | m2 | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | 基礎碎石   | 碎石厚0.15m、RC-40 | m2 | V4 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | 基礎碎石   | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1        | A2       | A3       | A4        | A5       | A6        |
|---|--------|-----|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 2.60      | 2.74     | 2.90     | 3.06      | 3.22     | 3.38      |
| ② | コンクリート | V2  | 0.43      | 0.50     | 0.51     | 0.59      | 0.68     | 0.77      |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 0.45 × 10 | 0.5 × 10 | 0.5 × 10 | 0.55 × 10 | 0.6 × 10 | 0.65 × 10 |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | —        | —        | —         | —        | —         |

|   | 名称     | A条件 | A7        | A8       | A9       | A10       | A11       | A12       |
|---|--------|-----|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 3.54      | 4.70     | 5.04     | 6.40      | 6.72      | 7.08      |
| ③ | コンクリート | V2  | 0.78      | 1.17     | 1.42     | 2.25      | 2.57      | 3.11      |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 0.65 × 10 | 0.7 × 10 | 0.8 × 10 | 0.95 × 10 | 1.05 × 10 | 1.20 × 10 |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | —        | —        | —         | —         | —         |

|   | 名称     | A条件 | A13       | A14       | A15       | A16       | A17       | A18      |
|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ① | 型枠     | V1  | 7.40      | 8.74      | 9.06      | 9.56      | 11.04     | 11.54    |
| ② | コンクリート | V2  | 3.66      | 4.74      | 5.19      | 6.16      | 7.54      | 8.42     |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 1.35 × 10 | —         | —         | —         | —         | —        |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | 1.45 × 10 | 1.55 × 10 | 1.75 × 10 | 1.85 × 10 | 2.0 × 10 |

|   | 名称     | A条件 | A19       | A20       | A21       | A22       |
|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 12.02     | 13.70     | 15.38     | 16.06     |
| ② | コンクリート | V2  | 9.69      | 12.02     | 15.09     | 16.69     |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | —         | —         | —         | —         |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | 2.20 × 10 | 2.40 × 10 | 2.65 × 10 | 2.85 × 10 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②  
Ⅱ-4-①  
Ⅱ-4-②-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |       |         |           |
|--------|------------------------|-------|---------|-----------|
| D04311 | コンクリート巻立基礎<br>(120° 巻) | 10m当り | 構造図 604 | H30. 10改定 |
|--------|------------------------|-------|---------|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| A 管内径mm | A1  | 150  |
|         | A2  | 200  |
|         | A3  | 250  |
|         | A4  | 300  |
|         | A5  | 350  |
|         | A6  | 400  |
|         | A7  | 450  |
|         | A8  | 500  |
|         | A9  | 600  |
|         | A10 | 700  |
|         | A11 | 800  |
|         | A12 | 900  |
|         | A13 | 1000 |
|         | A14 | 1100 |
|         | A15 | 1200 |
|         | A16 | 1350 |
|         | A17 | 1500 |
|         | A18 | 1650 |
|         | A19 | 1800 |
|         | A20 | 2000 |
|         | A21 | 2200 |
|         | A22 | 2400 |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 型枠     | 小型構造物          | m2 | V1 |      |
| ② |     | コンクリート | 18-8-25BB      | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 基礎碎石   | 碎石厚0.1m、RC-40  | m2 | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | 基礎碎石   | 碎石厚0.15m、RC-40 | m2 | V4 | 表3-1 |



### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | 基礎碎石   | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1        | A2       | A3        | A4        | A5        | A6       |
|---|--------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ① | 型枠     | V1  | 3.02      | 3.28     | 3.54      | 3.80      | 4.08      | 4.36     |
| ② | コンクリート | V2  | 0.47      | 0.56     | 0.65      | 0.75      | 0.86      | 0.97     |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 0.45 × 10 | 0.5 × 10 | 0.55 × 10 | 0.60 × 10 | 0.65 × 10 | 0.7 × 10 |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | —        | —         | —         | —         | —        |

|   | 名称     | A条件 | A7        | A8       | A9        | A10      | A11       | A12       |
|---|--------|-----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 4.64      | 5.92     | 6.50      | 7.08     | 7.66      | 9.26      |
| ② | コンクリート | V2  | 1.08      | 1.55     | 1.85      | 2.17     | 2.69      | 4.10      |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 0.75 × 10 | 0.8 × 10 | 0.90 × 10 | 1.0 × 10 | 1.15 × 10 | 1.35 × 10 |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | —        | —         | —        | —         | —         |

|   | 名称     | A条件 | A13       | A14       | A15       | A16       | A17       | A18       |
|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 9.82      | 11.38     | 11.96     | 12.78     | 14.62     | 15.46     |
| ② | コンクリート | V2  | 4.55      | 5.75      | 6.61      | 7.79      | 9.70      | 11.14     |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 1.45 × 10 | —         | —         | —         | —         | —         |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | 1.55 × 10 | 1.70 × 10 | 1.90 × 10 | 2.05 × 10 | 2.25 × 10 |

|   | 名称     | A条件 | A19       | A20       | A21       | A22      |
|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| ① | 型枠     | V1  | 16.28     | 18.46     | 20.60     | 21.76    |
| ② | コンクリート | V2  | 12.25     | 15.03     | 18.07     | 19.95    |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | —         | —         | —         | —        |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | 2.40 × 10 | 2.60 × 10 | 2.80 × 10 | 3.0 × 10 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②  
Ⅱ-4-①  
Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |       |         |           |
|--------|------------------------|-------|---------|-----------|
| D04312 | コンクリート巻立基礎<br>(180° 巻) | 10m当り | 構造図 605 | H30. 10改定 |
|--------|------------------------|-------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| A 管内径mm | A1  | 150  |
|         | A2  | 200  |
|         | A3  | 250  |
|         | A4  | 300  |
|         | A5  | 350  |
|         | A6  | 400  |
|         | A7  | 450  |
|         | A8  | 500  |
|         | A9  | 600  |
|         | A10 | 700  |
|         | A11 | 800  |
|         | A12 | 900  |
|         | A13 | 1000 |
|         | A14 | 1100 |
|         | A15 | 1200 |
|         | A16 | 1350 |
|         | A17 | 1500 |
|         | A18 | 1650 |
|         | A19 | 1800 |
|         | A20 | 2000 |
|         | A21 | 2200 |
|         | A22 | 2400 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 型枠     | 小型構造物          | m2 | V1 |      |
| ② |     | コンクリート | 18-8-25BB      | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 基礎碎石   | 碎石厚0.1m、RC-40  | m2 | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | 基礎碎石   | 碎石厚0.15m、RC-40 | m2 | V4 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | 基礎碎石   | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1       | A2        | A3        | A4        | A5       | A6        |
|---|--------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 4.02     | 4.54      | 5.06      | 5.60      | 6.14     | 6.70      |
| ② | コンクリート | V2  | 0.64     | 0.77      | 0.90      | 1.03      | 1.17     | 1.31      |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 0.5 × 10 | 0.55 × 10 | 0.60 × 10 | 0.65 × 10 | 0.7 × 10 | 0.75 × 10 |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —        | —         | —         | —         | —        | —         |

|   | 名称     | A条件 | A7        | A8        | A9       | A10       | A11       | A12       |
|---|--------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 7.26      | 8.84      | 10.0     | 12.16     | 13.32     | 14.5      |
| ② | コンクリート | V2  | 1.64      | 2.20      | 2.58     | 3.47      | 4.58      | 5.46      |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 0.85 × 10 | 0.90 × 10 | 1.0 × 10 | 1.10 × 10 | 1.30 × 10 | 1.45 × 10 |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | —         | —        | —         | —         | —         |

|   | 名称     | A条件 | A13       | A14       | A15       | A16       | A17       | A18       |
|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 15.64     | 17.76     | 18.90     | 20.56     | 23.24     | 24.90     |
| ② | コンクリート | V2  | 6.41      | 8.26      | 9.43      | 11.06     | 12.74     | 15.24     |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | 1.60 × 10 | —         | —         | —         | —         | —         |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | —         | 1.75 × 10 | 1.90 × 10 | 2.10 × 10 | 2.20 × 10 | 2.45 × 10 |

|   | 名称     | A条件 | A19       | A20       | A21       | A22       |
|---|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① | 型枠     | V1  | 26.54     | 29.90     | 33.20     | 35.50     |
| ② | コンクリート | V2  | 16.62     | 20.52     | 24.05     | 28.01     |
| ③ | 基礎碎石   | V3  | —         | —         | —         | —         |
| ④ | 基礎碎石   | V4  | 2.60 × 10 | 2.85 × 10 | 3.05 × 10 | 3.35 × 10 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②  
Ⅱ-4-①  
Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |           |
|--------|-------------|-------|-----|-----------|
| D04321 | 鉄筋コンクリート管布設 | 10m当り | 構造図 | H24.5.1改定 |
|--------|-------------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道工事管布設工の呼び径200mm以上2400mm以下の鉄筋コンクリート管(B形管、C形管、NC形管)布設作業に適用し、機械施工を標準とする。</li> <li>・ 鉄筋コンクリート管材料費は含まない。</li> <li>・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価</li> <li>・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%</li> <li>・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|           |     |             |
|-----------|-----|-------------|
| A 管内径(mm) | A1  | 400         |
|           | A2  | 450         |
|           | A3  | 500         |
|           | A4  | 600         |
|           | A5  | 700         |
|           | A6  | 800         |
|           | A7  | 900         |
|           | A8  | 1000        |
|           | A9  | 1100        |
|           | A10 | 1200        |
|           | A11 | 1350        |
|           | A12 | 1500        |
|           | A13 | 1650        |
|           | A14 | 1800        |
|           | A15 | 2000        |
|           | A16 | 2200        |
|           | A17 | 200         |
|           | A18 | 250         |
|           | A19 | 300         |
|           | A20 | 350         |
|           | A21 | 2400        |
| B 賃料補正    | B1  | ;標準(長期割引適用) |
|           | B2  | ;標準以外       |
| C 供用日     |     | 入力(B2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格             | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------|----------------|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役    |                | 人  | V1 |    |
| ② |     | 特殊作業員      |                | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 普通作業員      |                | 人  | V3 |    |
| ④ |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊 | 日  | V4 |    |
| ⑤ |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮ジブ型]16t吊  | 日  | V5 |    |
| ⑥ |     | 諸雑費        |                | %  | 1  |    |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   |
|---|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 |
| ④ | トラッククレーン賃料 | V4  | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | —    |
| ⑤ | トラッククレーン賃料 | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.45 |

|   | 名称         | A条件 | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  | A13  | A14  |
|---|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.34 | 1.44 |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 1.44 | 1.50 | 1.59 | 1.71 | 1.86 | 2.01 | 2.16 |
| ④ | トラッククレーン賃料 | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | トラッククレーン賃料 | V5  | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |

|   | 名称         | A条件 | A15  | A16  | A17  | A18  | A19  | A20  | A21  |
|---|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 土木一般世話役    | V1  | 0.80 | 0.89 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.99 |
| ② | 特殊作業員      | V2  | 1.60 | 1.78 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 1.98 |
| ③ | 普通作業員      | V3  | 2.40 | 2.67 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 2.97 |
| ④ | トラッククレーン賃料 | V4  | —    | —    | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | —    |
| ⑤ | トラッククレーン賃料 | V5  | 0.80 | 0.89 | —    | —    | —    | —    | 0.99 |

#### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－2(管布設工) C－4(鉄筋コンクリート管)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |       |     |          |
|--------|---------------|-------|-----|----------|
| D04327 | 取付管布設および支管取付工 | 1箇所当り | 構造図 | H22.10改定 |
|--------|---------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による、取付管布設・支管取付工に適用する。
- ・ 取付管布設のうち下水道用硬質塩化ビニル管(JSWS K-1)を設置する場合に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |              | 加算率・補正係数     |
|------------------|----|--------------|--------------|
| A 管径             | A1 | 150mm        |              |
|                  | A2 | 200mm        |              |
|                  | A3 | 100mm        |              |
|                  | A4 | 125mm        |              |
| B 施工規模           | B1 | 5箇所以上        | 加算率:S0=0%    |
|                  | B2 | 5箇所未満        | 加算率:S1=10%   |
| C 時間的制約を受ける場合の補正 | C1 | 無            |              |
|                  | C2 | 有            | 補正係数:K1=1.10 |
| D 夜間作業の補正        | D1 | 無            |              |
|                  | D2 | 有            | 補正係数:K2=1.20 |
| E 取付管長           | E1 | 3m未満         | 補正係数:K3=0.85 |
|                  | E2 | 3m以上5m未満     |              |
|                  | E3 | 5m以上12m未満    | 補正係数:K4=1.15 |
| F 本管の材質          | F1 | コンクリート製・陶製以外 |              |
|                  | F2 | コンクリート製・陶製   | 補正係数:K5=1.10 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格 | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|-----|----------------|----|----|----|-----------|
| ① |     | 取付管布設工および支管取付工 |    | 箇所 | 1  | 市場単価、表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格      |
|---|-----|-----|---------------|---------|
| ① | A1  |     | 取付管布設および支管取付工 | 管径150mm |
|   | A2  |     | 取付管布設および支管取付工 | 管径200mm |
|   | A3  |     | 取付管布設および支管取付工 | 管径100mm |
|   | A4  |     | 取付管布設および支管取付工 | 管径125mm |

設計単価＝標準の市場単価×(1+(S0 or S1)／100)×(K1×K2×K3×K4×K5)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－18(取付管布設工) C－89(取付管)  
下水道工事市場単価

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |                 |           |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------|
| D04501 | 人孔鉄蓋据付 | 10か所当り | 構造図 733・734・735 | H24.5.1改定 |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 人孔蓋はワク共である。
- ・ 人力据え付け。
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 材料種別 | A1 | T-25        |
|        | A2 | T-14        |
| B 賃料補正 | B1 | ;標準(長期割引適用) |
|        | B2 | ;標準以外       |
| C 供用日  |    | 入力(B2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格              | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|------------|-----------------|----|-----|------|
| ① |     | マンホール蓋     | (各種)            | 組  | 10  | 表3-1 |
| ② |     | 土木一般世話役    |                 | 人  | 0.8 |      |
| ③ |     | 特殊作業員      |                 | 人  | 0.8 |      |
| ④ |     | 普通作業員      |                 | 人  | 1.6 |      |
| ⑤ |     | トラッククレーン賃料 | [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | 日  | 0.8 |      |
| ⑥ |     | 諸雑費        |                 | %  | 5   |      |

#### 3-1. マンホール蓋の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格                |
|---|-----|-----|-----------------|-------------------|
| ① | A1  |     | 鋳鉄製マンホール蓋(下水道用) | 枠付 車道用 T-25 600mm |
|   | A2  |     | 鋳鉄製マンホール蓋(下水道用) | 枠付 歩道用 T-14 600mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-11(標準(現場打ち)マンホール工) C-44～50

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |      |         |           |
|--------|--------------|------|---------|-----------|
| D04505 | 現場打高調整(角人孔用) | 1m当り | 構造図 707 | H30. 10改定 |
|--------|--------------|------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ・ 高さは $150 \leq H \leq 300\text{mm}$ /1か所である。 |
|-----------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格        | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|--------|-----------|----|------|------|
| ① |     | コンクリート | 18・8・25BB | m3 | 0.69 | 表3-1 |
| ② |     | 型枠     | 鉄筋・無筋構造物  | m2 | 6.91 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ② |     | 型枠     | 1 | 3 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅱ-4-①  
Ⅱ-4-②-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |         |          |
|--------|------|--------|---------|----------|
| D04510 | 頂版据付 | 10か所当り | 構造図 707 | H19.10改定 |
|--------|------|--------|---------|----------|

### 1. 適用条件

|         |
|---------|
| ・ 人孔用頂版 |
|---------|

### 2. 条件表

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| A 頂版質量t | A1 | 1.0t≦W<2.0t(3,4 号角人孔頂版)   |
|         | A2 | 2.0t≦W<4.0t(5,6,7 号角人孔頂版) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------------|-------------------|----|----|------|
| ① | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80 超え 2200kg 以下) | 基  | 10 | 表3-1 |
| ② |        | 諸雑費              |                   | %  | 3  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                                 | A条件 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|--------|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80超え2200kg以下) | A1  | 1 | 4 |   |   |   |   |   |
|   |        |                                    | A2  | 1 | 5 |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |             |           |
|--------|-------|-------|-------------|-----------|
| D04511 | 角人孔躯体 | 1か所当り | 構造図 707～732 | H30. 10改定 |
|--------|-------|-------|-------------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 接続管は1人孔2か所(端部人孔で1か所だけの場合を含む)。
- ・ 接続管種はC型管1000mm以上。

### 2. 条件表

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| A 接続管径mm | A1  | 1000(3号角人孔) |
|          | A2  | 1100(3号角人孔) |
|          | A3  | 1200(4号角人孔) |
|          | A4  | 1350(4号角人孔) |
|          | A5  | 1500(5号角人孔) |
|          | A6  | 1650(5号角人孔) |
|          | A7  | 1800(6号角人孔) |
|          | A8  | 2000(6号角人孔) |
|          | A9  | 2200(7号角人孔) |
|          | A10 | 2400(7号角人孔) |
| B 接続管径mm | B1  | なし          |
|          | B2  | 1000        |
|          | B3  | 1100        |
|          | B4  | 1200        |
|          | B5  | 1350        |
|          | B6  | 1500        |
|          | B7  | 1650        |
|          | B8  | 1800        |
|          | B9  | 2000        |
|          | B10 | 2200        |
|          | B11 | 2400        |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格            | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|-----------|---------------|----|----|----|
| ① |     | 基礎砕石      | 砕石厚0.1m、RC-40 | m2 | V1 |    |
| ② |     | コンクリート    | 18-8-25BB     | m3 | V2 |    |
| ③ |     | コンクリート    | 21-8-25BB     | m3 | V3 |    |
| ④ |     | 鉄筋工[市場単価] | SD295A D13    | t  | V4 |    |
| ⑤ |     | 鉄筋工[市場単価] | SD295A D16    | t  | V5 |    |
| ⑥ |     | 型枠        | 鉄筋・無筋構造物      | m2 | V6 |    |
| ⑦ |     | 型枠        | 均しコンクリート      | m2 | V7 |    |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称        | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎砕石      | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート    | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | コンクリート    | 2 | 4 | 20 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |     | 鉄筋工[市場単価] | 2 | 1 | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ⑤ |     | 鉄筋工[市場単価] | 3 | 1 | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ⑥ |     | 型枠        | 1 | 3 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |     | 型枠        | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1    | A2    | A3    | A4    | A5    |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① | 基礎砕石      | V1  | 3.8   | 3.8   | 4.37  | 4.37  | 5.13  |
| ② | コンクリート    | V2  | 0.38  | 0.38  | 0.44  | 0.44  | 0.51  |
| ⑤ | 鉄筋工[市場単価] | V5  | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.020 |
| ⑦ | 型枠        | V7  | 0.78  | 0.78  | 0.84  | 0.84  | 0.92  |

|   | 名称        | A条件 | A6    | A7    | A8    | A9    | A10   |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① | 基礎砕石      | V1  | 5.13  | 5.89  | 5.89  | 6.65  | 6.65  |
| ② | コンクリート    | V2  | 0.51  | 0.59  | 0.59  | 0.67  | 0.67  |
| ⑤ | 鉄筋工[市場単価] | V5  | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| ⑦ | 型枠        | V7  | 0.92  | 1.00  | 1.00  | 1.08  | 1.08  |

|   | 名称     | A条件 | A1    | A1    | A2    | A2    | A2    | A3    | A3    | A3    |
|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |        | B条件 | B1    | B2    | B1    | B2    | B3    | B1    | B2    | B3    |
| ③ | 基礎砕石   | V3  | 3.81  | 3.54  | 3.75  | 3.49  | 3.43  | 4.72  | 4.45  | 4.40  |
| ④ | コンクリート | V4  | 0.339 | 0.312 | 0.334 | 0.306 | 0.301 | 0.416 | 0.389 | 0.384 |
| ⑥ | 型枠     | V6  | 23.87 | 22.81 | 23.66 | 22.60 | 22.38 | 31.61 | 30.54 | 30.33 |

|   | 名称     | A条件 | A3    | A4    | A4    | A4    | A4    | A4    | A5    | A5    |
|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |        | B条件 | B4    | B1    | B2    | B3    | B4    | B5    | B1    | B2    |
| ③ | 基礎砕石   | V3  | 4.34  | 4.62  | 4.36  | 4.30  | 4.24  | 4.15  | 5.84  | 5.57  |
| ④ | コンクリート | V4  | 0.378 | 0.406 | 0.380 | 0.375 | 0.369 | 0.359 | 0.558 | 0.531 |
| ⑥ | 型枠     | V6  | 30.09 | 31.22 | 30.16 | 29.94 | 29.70 | 29.32 | 39.31 | 38.24 |

|   | 名称     | A条件 | A5    | A5    | A5    | A5    | A6    | A6    | A6    |
|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |        | B条件 | B3    | B4    | B5    | B6    | B1    | B2    | B3    |
| ③ | 基礎砕石   | V3  | 5.52  | 5.46  | 5.36  | 5.25  | 5.72  | 5.45  | 5.40  |
| ④ | コンクリート | V4  | 0.526 | 0.520 | 0.510 | 0.499 | 0.546 | 0.519 | 0.514 |
| ⑥ | 型枠     | V6  | 38.03 | 37.79 | 37.40 | 36.97 | 38.83 | 37.77 | 37.56 |

|   | 名称        | A条件 | A6    | A6    | A6    | A6    | A7    | A7    | A7    |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B4    | B5    | B6    | B7    | B1    | B2    | B3    |
| ③ | 基礎碎石      | V3  | 5.34  | 5.24  | 5.14  | 5.02  | 7.24  | 6.97  | 6.92  |
| ④ | コンクリート    | V4  | 0.508 | 0.498 | 0.488 | 0.476 | 0.667 | 0.642 | 0.637 |
| ⑥ | 鉄筋工[市場単価] | V6  | 37.32 | 36.93 | 36.50 | 36.03 | 49.44 | 48.38 | 48.16 |

|   | 名称        | A条件 | A7    | A7    | A7    | A7    | A7    | A8    | A8    |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B4    | B5    | B6    | B7    | B8    | B1    | B2    |
| ③ | 基礎碎石      | V3  | 6.86  | 6.77  | 6.66  | 6.54  | 6.41  | 7.04  | 6.77  |
| ④ | コンクリート    | V4  | 0.631 | 0.622 | 0.612 | 0.601 | 0.589 | 0.648 | 0.623 |
| ⑥ | 鉄筋工[市場単価] | V6  | 47.93 | 47.54 | 47.11 | 46.64 | 46.13 | 48.64 | 47.57 |

|   | 名称        | A条件 | A8    | A8    | A8    | A8    | A8    | A8    | A8    |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B3    | B4    | B5    | B6    | B7    | B8    | B9    |
| ③ | 基礎碎石      | V3  | 6.72  | 6.66  | 6.56  | 6.46  | 6.34  | 6.21  | 6.01  |
| ④ | コンクリート    | V4  | 0.618 | 0.612 | 0.603 | 0.593 | 0.582 | 0.570 | 0.551 |
| ⑥ | 鉄筋工[市場単価] | V6  | 47.36 | 47.12 | 46.74 | 46.30 | 45.83 | 45.33 | 44.52 |

|   | 名称        | A条件 | A9    | A9    | A9    | A9    | A9    | A9    | A9    |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B1    | B2    | B3    | B4    | B5    | B6    | B7    |
| ③ | 基礎碎石      | V3  | 8.74  | 8.48  | 8.42  | 8.36  | 8.27  | 8.16  | 8.04  |
| ④ | コンクリート    | V4  | 0.800 | 0.775 | 0.770 | 0.764 | 0.755 | 0.745 | 0.734 |
| ⑥ | 鉄筋工[市場単価] | V6  | 61.07 | 60.01 | 59.79 | 59.55 | 59.17 | 58.74 | 58.27 |

|   | 名称        | A条件 | A9    | A9    | A9    | A10   | A10   | A10   | A10   |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B8    | B9    | B10   | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ③ | 基礎碎石      | V3  | 7.91  | 7.71  | 7.50  | 8.37  | 8.24  | 8.18  | 8.13  |
| ④ | コンクリート    | V4  | 0.722 | 0.704 | 0.683 | 0.777 | 0.753 | 0.748 | 0.742 |
| ⑥ | 鉄筋工[市場単価] | V6  | 57.76 | 56.95 | 56.08 | 60.12 | 59.05 | 58.84 | 58.60 |

|   | 名称        | A条件 | A10   | A10   | A10   | A10   | A10   | A10   | A10   |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |           | B条件 | B5    | B6    | B7    | B8    | B9    | B10   | B11   |
| ③ | 基礎碎石      | V3  | 8.03  | 7.92  | 7.80  | 7.68  | 7.48  | 7.26  | 7.02  |
| ④ | コンクリート    | V4  | 0.733 | 0.723 | 0.712 | 0.700 | 0.681 | 0.661 | 0.639 |
| ⑥ | 鉄筋工[市場単価] | V6  | 58.22 | 57.78 | 57.31 | 56.81 | 56.00 | 55.13 | 54.18 |

## 5. 根拠

Ⅱ－2－②

Ⅱ－4－①

Ⅱ－4－②－1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |         |           |
|--------|-------|--------|---------|-----------|
| D04515 | 丸人孔底部 | 10か所当り | 構造図 706 | H30. 10改定 |
|--------|-------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

・ 丸人孔底部工に適用する。

### 2. 条件表

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| A 人孔の種類 | A1 | 1号丸人孔 |
|         | A2 | 2号丸人孔 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|----------------|----|----|------|
| ① |     | 基礎碎石   | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート | 18-8-25BB      | m3 | V2 | 表3-1 |
| ③ |     | 型枠     | 鉄筋・無筋構造物       | m2 | V3 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 型枠     | 1 | 3 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1                                                       | A2                                                       |
|---|--------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | $1.55 \times 1.55 \times 3.14 / 4 \times 10$             | $1.85 \times 1.85 \times 3.14 / 4 \times 10$             |
| ② | コンクリート | V2  | $1.55 \times 1.55 \times 3.14 / 4 \times 0.25 \times 10$ | $1.85 \times 1.85 \times 3.14 / 4 \times 0.25 \times 10$ |
| ③ | 型枠     | V3  | $1.55 \times 3.14 \times 0.25 \times 10$                 | $1.85 \times 3.14 \times 0.25 \times 10$                 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-②

Ⅱ-4-①

Ⅱ-4-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |         |          |
|--------|----------------|-------|---------|----------|
| D04523 | 組立マンホール設置工(0号) | 1箇所当り | 構造図 703 | H22.10改定 |
|--------|----------------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

・ 市場単価方式による、組立マンホール設置工に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |          | 加算率・補正係数     |
|------------------|----|----------|--------------|
| A マンホール深さ        | A1 | 2m以下     |              |
|                  | A2 | 2m超～3m以下 |              |
|                  | A3 | 3m超～5m以下 |              |
| B 施工規模           | B1 | 4箇所以上    | 加算率:S0=0%    |
|                  | B2 | 4箇所未満    | 加算率:S1=15%   |
| C 時間的制約を受ける場合の補正 | C1 | 無        |              |
|                  | C2 | 有        | 補正係数:K1=1.15 |
| D 夜間作業の補正        | D1 | 無        |              |
|                  | D2 | 有        | 補正係数:K2=1.35 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|-----|---------------|----|----|----|-----------|
| ① |     | 組立マンホール設置工 0号 |    | 箇所 | 1  | 市場単価、表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格         |
|---|-----|-----|---------------|------------|
| ① | A1  |     | 組立マンホール設置工 0号 | 深さ2m以下     |
|   | A2  |     | 組立マンホール設置工 0号 | 深さ2m超～3m以下 |
|   | A3  |     | 組立マンホール設置工 0号 | 深さ3m超～5m以下 |

設計単価＝標準の市場単価×(1+(S0 or S1)／100)×(K1×K2)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－12(組立マンホール工)  
下水道工事市場単価

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |         |          |
|--------|----------------|-------|---------|----------|
| D04524 | 組立マンホール設置工(1号) | 1箇所当り | 構造図 704 | H22.10改定 |
|--------|----------------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

・ 市場単価方式による、組立マンホール設置工に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |          | 加算率・補正係数     |
|------------------|----|----------|--------------|
| A マンホール深さ        | A1 | 3m以下     |              |
|                  | A2 | 3m超～4m以下 |              |
|                  | A3 | 4m超～5m以下 |              |
| B 施工規模           | B1 | 4箇所以上    | 加算率:S0=0%    |
|                  | B2 | 4箇所未満    | 加算率:S1=15%   |
| C 時間的制約を受ける場合の補正 | C1 | 無        |              |
|                  | C2 | 有        | 補正係数:K1=1.15 |
| D 夜間作業の補正        | D1 | 無        |              |
|                  | D2 | 有        | 補正係数:K2=1.35 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|-----|---------------|----|----|----|-----------|
| ① |     | 組立マンホール設置工 1号 |    | 箇所 | 1  | 市場単価、表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格         |
|---|-----|-----|---------------|------------|
| ① | A1  |     | 組立マンホール設置工 1号 | 深さ3m以下     |
|   | A2  |     | 組立マンホール設置工 1号 | 深さ3m超～4m以下 |
|   | A3  |     | 組立マンホール設置工 1号 | 深さ4m超～5m以下 |

設計単価＝標準の市場単価×(1+(S0 or S1)／100)×(K1×K2)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－12(組立マンホール工)  
下水道工事市場単価

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |         |          |
|--------|----------------|-------|---------|----------|
| D04525 | 組立マンホール設置工(2号) | 1箇所当り | 構造図 705 | H22.10改定 |
|--------|----------------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

・ 市場単価方式による、組立マンホール設置工に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |          | 加算率・補正係数     |
|------------------|----|----------|--------------|
| A マンホール深さ        | A1 | 4m以下     |              |
|                  | A2 | 4m超～5m以下 |              |
|                  | A3 | 5m超～6m以下 |              |
| B 施工規模           | B1 | 4箇所以上    | 加算率:S0=0%    |
|                  | B2 | 4箇所未満    | 加算率:S1=15%   |
| C 時間的制約を受ける場合の補正 | C1 | 無        |              |
|                  | C2 | 有        | 補正係数:K1=1.15 |
| D 夜間作業の補正        | D1 | 無        |              |
|                  | D2 | 有        | 補正係数:K2=1.35 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|-----|---------------|----|----|----|-----------|
| ① |     | 組立マンホール設置工 2号 |    | 箇所 | 1  | 市場単価、表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格         |
|---|-----|-----|---------------|------------|
| ① | A1  |     | 組立マンホール設置工 2号 | 深さ4m以下     |
|   | A2  |     | 組立マンホール設置工 2号 | 深さ4m超～5m以下 |
|   | A3  |     | 組立マンホール設置工 2号 | 深さ5m超～6m以下 |

設計単価＝標準の市場単価×(1+(S0 or S1)／100)×(K1×K2)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－12(組立マンホール工)  
下水道工事市場単価



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |     |          |
|--------|----------------|-------|-----|----------|
| D04526 | 組立マンホール設置工(3号) | 1箇所当り | 構造図 | H22.10改定 |
|--------|----------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 市場単価方式による、組立マンホール設置工に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |          | 加算率・補正係数     |
|------------------|----|----------|--------------|
| A マンホール深さ        | A1 | 4m以下     |              |
|                  | A2 | 4m超～5m以下 |              |
|                  | A3 | 5m超～6m以下 |              |
| B 施工規模           | B1 | 4箇所以上    | 加算率:S0=0%    |
|                  | B2 | 4箇所未満    | 加算率:S1=15%   |
| C 時間的制約を受ける場合の補正 | C1 | 無        |              |
|                  | C2 | 有        | 補正係数:K1=1.15 |
| D 夜間作業の補正        | D1 | 無        |              |
|                  | D2 | 有        | 補正係数:K2=1.35 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|-----|---------------|----|----|----|-----------|
| ① |     | 組立マンホール設置工 3号 |    | 箇所 | 1  | 市場単価、表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称            | 規格         |
|---|-----|-----|---------------|------------|
| ① | A1  |     | 組立マンホール設置工 3号 | 深さ4m以下     |
|   | A2  |     | 組立マンホール設置工 3号 | 深さ4m超～5m以下 |
|   | A3  |     | 組立マンホール設置工 3号 | 深さ5m超～6m以下 |

設計単価＝標準の市場単価×(1+(S0 or S1)／100)×(K1×K2)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ－Ⅰ－B－12(組立マンホール工)  
下水道工事市場単価

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |                              |     |          |
|--------|--------|------------------------------|-----|----------|
| D04601 | 反転・引込工 | V1m当り<br>$V1=((60*8)/V11)*C$ | 構造図 | R07.04改定 |
|--------|--------|------------------------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における管更生用
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと
- ・ 標準単価の加算・補正が必要な場合（時間的制約あり、夜間作業あり、などの場合）は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|         |           |              |
|---------|-----------|--------------|
| A 既設管径  | A1        | 150          |
|         | A2        | 200          |
|         | A3        | 250          |
|         | A4        | 300          |
|         | A5        | 350          |
|         | A6        | 400          |
|         | A7        | 450          |
|         | A8        | 500          |
|         | A9        | 600          |
|         | A10       | 700          |
| B 更生延長  | B1        | 10m 以下       |
|         | B2        | 10m-20m 以下   |
|         | B3        | 20m-30m 以下   |
|         | B4        | 30m-40m 以下   |
|         | B5        | 40m-50m 以下   |
|         | B6        | 50m-60m 以下   |
|         | B7        | 60m-70m 以下   |
| C 実更生延長 | 入力        |              |
| E 賃料補正  | E1        | ; 標準(長期割引適用) |
|         | E2        | ; 標準以外       |
| F 供用日   | 入力(E2の場合) |              |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                     | 規格         | 単位 | 数量     | 備考                              |
|---|--------|------------------------|------------|----|--------|---------------------------------|
| ① |        | 土木一般世話役                |            | 人  | 1      | #01                             |
| ② |        | 特殊作業員                  |            | 人  | 2      | #01                             |
| ③ |        | 普通作業員                  |            | 人  | 2<br>3 | #01<br>$A \leq 4$<br>$A \geq 5$ |
| ④ | D08702 | トラック運転(クレーン装置付き)(管更生用) | 4t積み 2.9t吊 | 日  | 1      |                                 |
| ⑤ | D08706 | 反転・引込車運転(管更生用)         | 4t 154kW   | 日  | 1      |                                 |
| ⑥ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用)          | 45kVA      | 日  | 1      |                                 |
| ⑦ | #01    | 諸雑費                    |            | %  | 14     | ※夜間作業時は9%                       |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称            | A | B              | C |
|---|--------|---------------|---|----------------|---|
| ⑥ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 1 | 1(E1)<br>2(E2) | F |

### 4. 歩掛表

| A条件 | B条件 | V11 | A条件 | B条件 | V11 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A1  | B1  | 35  | A6  | B1  | 45  |
| A1  | B2  | 45  | A6  | B2  | 55  |
| A1  | B3  | 50  | A6  | B3  | 60  |
| A1  | B4  | 60  | A6  | B4  | 70  |
| A1  | B5  | 70  | A6  | B5  | 80  |
| A1  | B6  | 75  | A6  | B6  | 85  |
| A1  | B7  | 85  | A6  | B7  | 95  |
| A2  | B1  | 40  | A7  | B1  | 45  |
| A2  | B2  | 45  | A7  | B2  | 55  |
| A2  | B3  | 55  | A7  | B3  | 65  |
| A2  | B4  | 65  | A7  | B4  | 70  |
| A2  | B5  | 70  | A7  | B5  | 80  |
| A2  | B6  | 80  | A7  | B6  | 90  |
| A2  | B7  | 85  | A7  | B7  | 95  |
| A3  | B1  | 40  | A8  | B1  | 50  |
| A3  | B2  | 50  | A8  | B2  | 55  |
| A3  | B3  | 55  | A8  | B3  | 65  |
| A3  | B4  | 65  | A8  | B4  | 75  |
| A3  | B5  | 75  | A8  | B5  | 80  |
| A3  | B6  | 80  | A8  | B6  | 90  |
| A3  | B7  | 90  | A8  | B7  | 95  |
| A4  | B1  | 45  | A9  | B1  | 50  |
| A4  | B2  | 50  | A9  | B2  | 60  |
| A4  | B3  | 60  | A9  | B3  | 65  |
| A4  | B4  | 65  | A9  | B4  | 75  |
| A4  | B5  | 75  | A9  | B5  | 85  |
| A4  | B6  | 85  | A9  | B6  | 90  |
| A4  | B7  | 90  | A9  | B7  | 100 |
| A5  | B1  | 45  | A10 | B1  | 55  |
| A5  | B2  | 55  | A10 | B2  | 60  |
| A5  | B3  | 60  | A10 | B3  | 70  |
| A5  | B4  | 70  | A10 | B4  | 80  |
| A5  | B5  | 75  | A10 | B5  | 85  |
| A5  | B6  | 85  | A10 | B6  | 95  |
| A5  | B7  | 95  | A10 | B7  | 100 |

### 5. 根拠

IX-4-B-210管きよ内面被覆工(反転・形成工法)C-2101 反転・形成D-2101-1 反転・引込工

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |                              |     |          |
|--------|--------|------------------------------|-----|----------|
| D04602 | 硬化・形成工 | V1m当り<br>$V1=((60*8)/V11)*C$ | 構造図 | R07.04改定 |
|--------|--------|------------------------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における管更生用
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと
- ・ 標準単価の加算・補正が必要な場合（時間的制約あり、夜間作業あり、などの場合）は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|                   |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| A 既設管径            | A1        | 150          |
|                   | A2        | 200          |
|                   | A3        | 250          |
|                   | A4        | 300          |
|                   | A5        | 350          |
|                   | A6        | 400          |
|                   | A7        | 450          |
|                   | A8        | 500          |
|                   | A9        | 600          |
|                   | A10       | 700          |
| B 更生延長            | B1        | 10m 以下       |
|                   | B2        | 10m-20m 以下   |
|                   | B3        | 20m-30m 以下   |
|                   | B4        | 30m-40m 以下   |
|                   | B5        | 40m-50m 以下   |
|                   | B6        | 50m-60m 以下   |
|                   | B7        | 60m-70m 以下   |
| C 実更生延長           | 実更生延長     |              |
| E 賃料補正<br>(発電機)   | E1        | ; 標準(長期割引適用) |
|                   | E2        | ; 標準以外       |
| F 賃料補正<br>(空気圧縮機) | F1        | ; 標準(長期割引適用) |
|                   | F2        | ; 標準以外       |
| G 供用日             | 入力(E2の場合) |              |
| H 供用日             | 入力(F2の場合) |              |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                     | 規格         | 単位 | 数量     | 備考                              |
|---|--------|------------------------|------------|----|--------|---------------------------------|
| ① |        | 土木一般世話役                |            | 人  | 1      | #01                             |
| ② |        | 特殊作業員                  |            | 人  | 2      | #01                             |
| ③ |        | 普通作業員                  |            | 人  | 2<br>3 | #01<br>$A \leq 4$<br>$A \geq 5$ |
| ④ | D08702 | トラック運転(クレーン装置付き)(管更生用) | 4t積み 2.9t吊 | 日  | 1      |                                 |
| ⑤ | D08707 | 硬化・形成車運転(管更生用)         | 4t 154kW   | 日  | 1      |                                 |

|   |        |               |           |   |   |           |
|---|--------|---------------|-----------|---|---|-----------|
| ⑥ | D08705 | 空気圧縮機運転(管更生用) | 5.0m3/min | 日 | 1 |           |
| ⑦ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 45kVA     | 日 | 1 |           |
| ⑧ | #01    | 諸雑費           |           | % | 5 | ※夜間作業時は3% |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称            | A              | B              | C |
|---|--------|---------------|----------------|----------------|---|
| ⑥ | D08705 | 空気圧縮機運転(管更生用) | 1(F1)<br>2(F2) | H              |   |
| ⑦ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 1              | 1(E1)<br>2(E2) | G |

### 4. 歩掛表

| A条件 | B条件 | V11 | A条件 | B条件 | V11 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A1  | B1  | 120 | A6  | B1  | 170 |
| A1  | B2  | 130 | A6  | B2  | 180 |
| A1  | B3  | 145 | A6  | B3  | 195 |
| A1  | B4  | 155 | A6  | B4  | 205 |
| A1  | B5  | 170 | A6  | B5  | 220 |
| A1  | B6  | 180 | A6  | B6  | 230 |
| A1  | B7  | 195 | A6  | B7  | 245 |
| A2  | B1  | 130 | A7  | B1  | 175 |
| A2  | B2  | 145 | A7  | B2  | 190 |
| A2  | B3  | 155 | A7  | B3  | 200 |
| A2  | B4  | 170 | A7  | B4  | 215 |
| A2  | B5  | 180 | A7  | B5  | 225 |
| A2  | B6  | 195 | A7  | B6  | 240 |
| A2  | B7  | 210 | A7  | B7  | 250 |
| A3  | B1  | 145 | A8  | B1  | 180 |
| A3  | B2  | 155 | A8  | B2  | 195 |
| A3  | B3  | 170 | A8  | B3  | 205 |
| A3  | B4  | 180 | A8  | B4  | 220 |
| A3  | B5  | 195 | A8  | B5  | 230 |
| A3  | B6  | 205 | A8  | B6  | 245 |
| A3  | B7  | 220 | A8  | B7  | 260 |
| A4  | B1  | 150 | A9  | B1  | 195 |
| A4  | B2  | 165 | A9  | B2  | 205 |
| A4  | B3  | 180 | A9  | B3  | 220 |
| A4  | B4  | 190 | A9  | B4  | 230 |
| A4  | B5  | 205 | A9  | B5  | 245 |
| A4  | B6  | 215 | A9  | B6  | 255 |
| A4  | B7  | 230 | A9  | B7  | 270 |
| A5  | B1  | 160 | A10 | B1  | 205 |
| A5  | B2  | 175 | A10 | B2  | 215 |
| A5  | B3  | 185 | A10 | B3  | 230 |
| A5  | B4  | 200 | A10 | B4  | 240 |
| A5  | B5  | 210 | A10 | B5  | 255 |
| A5  | B6  | 225 | A10 | B6  | 265 |
| A5  | B7  | 235 | A10 | B7  | 280 |

### 5. 根拠

IX-4-B-210管きよ内面被覆工(反転・形成工法)C-2101 反転・形成D-2101-2 硬化・形成工

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |                                                                |     |          |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| D04603 | 本管口切断工 | V1箇所当り<br>$A \leq 5$ の場合 $V1 = 24$<br>$A \geq 6$ の場合 $V1 = 16$ | 構造図 | R07.04改定 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における管更生用
- ・ 標準単価の加算・補正が必要な場合(時間的制約あり、夜間作業あり、などの場合)は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| A 既設管径 | A1  | 150 |
|        | A2  | 200 |
|        | A3  | 250 |
|        | A4  | 300 |
|        | A5  | 350 |
|        | A6  | 400 |
|        | A7  | 450 |
|        | A8  | 500 |
|        | A9  | 600 |
|        | A10 | 700 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                     | 規格         | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|--------|------------------------|------------|----|----|-----------|
| ① |        | 土木一般世話役                |            | 人  | 1  | #01       |
| ② |        | 特殊作業員                  |            | 人  | 1  | #01       |
| ③ |        | 普通作業員                  |            | 人  | 2  | #01       |
| ④ | D08703 | トラック運転(クレーン装置付き)(管更生用) | 4t積み 2.0t吊 | 日  | 1  |           |
| ⑤ | #01    | 諸雑費                    |            | %  | 6  | ※夜間作業時は4% |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4-B-210管きょ内面被覆工(反転・形成工法)C-2102 仕上D-2102-1 本管口切断工

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |                                                      |     |            |
|--------|--------|------------------------------------------------------|-----|------------|
| D04604 | 本管口仕上工 | V1箇所当り<br>A ≤ 5 の 場 合 V1 = 14<br>A ≥ 6 の 場 合 V1 = 10 | 構造図 | H25.10.1改定 |
|--------|--------|------------------------------------------------------|-----|------------|

### 1. 適用条件

・ 下水道工事における管更生用

### 2. 条件表

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| A 既設管径 | A1  | 150 |
|        | A2  | 200 |
|        | A3  | 250 |
|        | A4  | 300 |
|        | A5  | 350 |
|        | A6  | 400 |
|        | A7  | 450 |
|        | A8  | 500 |
|        | A9  | 600 |
|        | A10 | 700 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称           | 規格  | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|--------|--------------|-----|----|----|-----|
| ① |        | 土木一般世話役      |     | 人  | 1  | #01 |
| ② |        | 特殊作業員        |     | 人  | 1  | #01 |
| ③ |        | 普通作業員        |     | 人  | 2  | #01 |
| ④ | D08704 | トラック運転(管更生用) | 2t積 | 日  | 1  |     |
| ⑤ |        | 管口仕上材        |     | Kg | V2 |     |

### 4. 歩掛表

$$V2 = V1 \times (5.9 \times A / 1000)^{*1}$$

(A1=150、A2=200、A3=250、A4=300、A5=350、A6=400、A7=450、A8=500、A9=600、A10=700)

\* 1: 少数第2位四捨五入後V1を乗じる

### 5. 根拠

Ⅸ-4-B-210管きょ内面被覆工(反転・形成工法)C-2102 仕上D-2102-2 本管口仕上工

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |                                                  |     |          |
|--------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| D04605 | 取付管口せん孔仕上工 | V11箇所当り<br>(A=1の場合9)<br>(A=2の場合24)<br>(A=3の場合13) | 構造図 | R07.04改定 |
|--------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における管更生用
- ・ 標準単価の加算・補正が必要な場合(時間的制約あり、夜間作業あり、などの場合)は別途考慮すること。

### 2. 条件表

|      |    |        |
|------|----|--------|
| A 工種 | A1 | 1 日施工  |
|      | A2 | 分割施工・仮 |
|      | A2 | 分割施工・本 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 備考        |
|---|--------|-------------------|----------|----|----|-----------|
| ① |        | 土木一般世話役           |          | 人  | 1  | #01       |
| ② |        | 特殊作業員             |          | 人  | 2  | #01       |
| ③ |        | 普通作業員             |          | 人  | 1  | #01       |
| ④ | D08708 | 本管用TVカメラ車運転(管更生用) | 2t 63kW  | 日  | 1  |           |
| ⑤ | D08709 | 高圧洗浄車運転(管更生用)     | 4t 147kW | 日  | 1  |           |
| ⑥ | D08711 | せん孔機車運転(管更生用)     | 2t 84kW  | 日  | 1  |           |
| ⑦ | D08704 | トラック運転(管更生用)      | 2t積      | 日  | 1  |           |
| ⑧ | #01    | 諸雑費               |          | %  | 4  | ※夜間作業時は3% |
|   |        |                   |          |    |    |           |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-4-B-210管きょ内面被覆工(反転・形成工法)C-2102 仕上  
D-2102-3 取付管口せん孔仕上工(1日施工)  
D-2102-4 取付管口せん孔仕上工(分割施工)



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |                                    |     |            |
|--------|-----------|------------------------------------|-----|------------|
| D04606 | 仮設備設置・撤去工 | V1回当り<br>(B=1の場合 9)<br>(B=2の場合 12) | 構造図 | H25.10.1改定 |
|--------|-----------|------------------------------------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における管更生用
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| A 既設管径 | A1  | 150         |
|        | A2  | 200         |
|        | A3  | 250         |
|        | A4  | 300         |
|        | A5  | 350         |
|        | A6  | 400         |
|        | A7  | 450         |
|        | A8  | 500         |
|        | A9  | 600         |
|        | A10 | 700         |
| B 作業区分 | B1  | 設置          |
|        | B2  | 撤去          |
| C 賃料補正 | C1  | ;標準(長期割引適用) |
|        | C2  | ;標準以外       |
| D 供用日  |     | 入力(C2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                     | 規格          | 単位 | 数量     | 備考               |
|---|--------|------------------------|-------------|----|--------|------------------|
| ① |        | 土木一般世話役                |             | 人  | 1      |                  |
| ② |        | 特殊作業員                  |             | 人  | 2<br>3 | A≤7の場合<br>A≥8の場合 |
| ③ |        | 普通作業員                  |             | 人  | 2      |                  |
| ④ | D08702 | トラック運転(クレーン装置付き)(管更生用) | 4t積み 2.9t吊り | 日  | 1      |                  |
| ⑤ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用)          | 45kVA       | 日  | 1      |                  |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称            | A | B              | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|---------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 1 | 1(C1)<br>2(C2) | D |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

## 5. 根拠

Ⅸ-4-B-210 管きよ内面被覆工(反転・形成工法) C-2103 仮設備

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |      |     |            |
|--------|-------------|------|-----|------------|
| D04607 | 換気設備工(管更生用) | 1日当り | 構造図 | H25.10.1改定 |
|--------|-------------|------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道工事における管更生用</li> <li>・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価</li> <li>・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレンクレーンは20%、その他の機種は35%</li> <li>・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 賃料補正 | A1 | ;標準(長期割引適用) |
|        | A2 | ;標準以外       |
| B 供用日  |    | 入力(A2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称              | 規格          | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|--------|-----------------|-------------|----|----|-----|
| ① |        | 軸流ファン[軸流式・定風量型] | 50／60m3／min | 1  | 日  | #01 |
| ② | D08701 | 発動発電機運転(管更生用)   | 25kVA       | 1  | 日  | #01 |
| ③ | #01    | 諸雑費             |             | 12 | %  |     |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称            | A | B              | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|---------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 2 | 1(A1)<br>2(A2) | B |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4-B-220換気工C-2200 換気設備D-2200-1 換気設備工

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |     |            |
|--------|----------------|-------|-----|------------|
| D04608 | 反転・形成用水替(管更生用) | 1日当たり | 構造図 | H25.10.1改定 |
|--------|----------------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における管更生用
- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| A 既設管径           | A1  | 150         |
|                  | A2  | 200         |
|                  | A3  | 250         |
|                  | A4  | 300         |
|                  | A5  | 350         |
|                  | A6  | 400         |
|                  | A7  | 450         |
|                  | A8  | 500         |
|                  | A9  | 600         |
|                  | A10 | 700         |
| B 潜水ポンプによる水替えの有無 | B1  | 有           |
|                  | B2  | 無           |
| C 賃料補正           | C1  | ;標準(長期割引適用) |
|                  | C2  | ;標準以外       |
| D 供用日            |     | 入力(C2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格   | 単位  | 数量 | 備考            |
|---|--------|----------------|------|-----|----|---------------|
| ① | D08712 | 潜水ポンプ運転工(管更生用) |      | 日   | 1  | B=2 の場合は計上しない |
| ② | 各種     | 止水プラグ損料        | (各種) | 供用日 | 1  |               |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A  | B              | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08712 | 潜水ポンプ運転工(管更生用) | V1 | 1(C1)<br>2(C2) | D |   |   |   |   |   |   |

3-2. 子単価条件表

| A 条件 | B 条件 | V1 | A 条件 | B条件 | V1 |
|------|------|----|------|-----|----|
| A1   | B1   | 1  | A6   | B1  | 6  |
| A2   | B1   | 2  | A7   | B1  | 7  |
| A3   | B1   | 3  | A8   | B1  | 8  |
| A4   | B1   | 4  | A9   | B1  | 9  |
| A5   | B1   | 5  | A10  | B1  | 10 |

5. 根拠

Ⅸ-4-B-230 管きょ更生水替工C-2300 反転・形成用水替D-2300-1 潜水ポンプ運転工

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |         |               |            |
|--------|------------------------|---------|---------------|------------|
| D05510 | 透水性インターロッキング<br>ブロック設置 | 100m2当り | 構造図 215・215-2 | H23.10.1改定 |
|--------|------------------------|---------|---------------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式によるインターロッキングブロック工に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |                     |            |
|------------------|----|---------------------|------------|
| A 作業区分           | A1 | 直線配置 ブロック厚 6cm      | (加算率・補正係数) |
|                  | A2 | 直線配置 ブロック厚 8cm      |            |
|                  | A3 | 曲線配置 ブロック厚 6cm      |            |
|                  | A4 | 曲線配置 ブロック厚 8cm      |            |
|                  | A5 | 直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm |            |
|                  | A6 | 直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm |            |
|                  | A7 | 曲線配置3色以上色合ブロック厚 6cm |            |
|                  | A8 | 曲線配置3色以上色合ブロック厚 8cm |            |
| B 敷砂の厚さ          |    | 実数入力                |            |
| C 施工規模による加算      | C1 | 100m2以上             | S0=0%      |
|                  | C2 | 100m2未満             | S1=10%     |
| D 時間的制約を受ける場合の補正 | D1 | 無                   |            |
|                  | D2 | 有                   | K1=1.10    |
| E 夜間作業補正         | E1 | 無                   |            |
|                  | E2 | 有                   | K2=1.15    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格    | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|--------------------|-------|----|-----|------|
| ① |     | インターロッキングブロック設置工   | (各種)  | m2 | 100 | 市場単価 |
| ② |     | インターロッキングブロック(標準品) | (各種)  | m2 | 102 | 単価控除 |
| ③ |     | 透水性インターロッキングブロック   | (各種)  | m2 | 102 |      |
| ④ |     | 砂                  | 洗い 荒目 | m3 | V1  |      |

### 3-1. インターロッキングブロック設置工(市場単価)の種類

|   | A条件 | コード | 名称                   | 規格              |
|---|-----|-----|----------------------|-----------------|
| ① | A1  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置  |
|   | A2  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線配置  |
|   | A3  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 曲線配置  |
|   | A4  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 曲線配置  |
|   | A5  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線色合せ |
|   | A6  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線色合せ |
|   | A7  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 曲線色合せ |
|   | A8  |     | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 曲線色合せ |

### 3-2. インターロッキングブロック(標準品)の種類

|   | A条件             | コード | 名称            | 規格           |
|---|-----------------|-----|---------------|--------------|
| ② | A1・A3<br>・A5・A7 |     | インターロッキングブロック | ブロック厚6cm 標準品 |
|   | A2・A4<br>・A6・A8 |     | インターロッキングブロック | ブロック厚8cm 標準品 |

### 3-3. 透水性インターロッキングブロックの種類

|   | A条件             | コード | 名称               | 規格           |
|---|-----------------|-----|------------------|--------------|
| ③ | A1・A3<br>・A5・A7 |     | 透水性インターロッキングブロック | ブロック厚6cm カラー |
|   | A2・A4<br>・A6・A8 |     | 透水性インターロッキングブロック | ブロック厚8cm カラー |

## 4. 歩掛表

$$V1=100 \times (B/1000) \times (1+0.29)$$

## 5. 根拠

VI-2-④

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |         |               |             |
|--------|-------------------|---------|---------------|-------------|
| D05551 | フィルター層<br>仕上り厚5cm | 100m2当り | 構造図 213・213-2 | H27.10.19改定 |
|--------|-------------------|---------|---------------|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 歩道におけるフィルター材の敷均し及び締固め作業に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格     | 単位 | 数量                | 備考 |
|---|--------|---------|--------|----|-------------------|----|
| ① |        | 土木一般世話役 |        | 人  | 100/290           |    |
| ② |        | 特殊作業員   |        | 人  | 100/290 × 2       |    |
| ③ |        | 普通作業員   |        | 人  | 100/290 × 4       |    |
| ④ |        | 砂       | クッション用 | m3 | 0.05 × 100 × 1.14 |    |
| ⑤ | D36015 | 振動ローラ運転 |        | 日  | 100/290           |    |
| ⑥ |        | 諸雑費     |        | %  | 10                |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅳ－１－③－３



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                     |         |         |          |
|--------|---------------------|---------|---------|----------|
| D05561 | 透水性アスファルト舗装<br>(歩道) | 100m2当り | 構造図 213 | H27.10改定 |
|--------|---------------------|---------|---------|----------|

### 1. 適用条件

- 歩道における透水性アスファルト舗装工事に適用する。

### 2. 条件表

|                |    |                        |
|----------------|----|------------------------|
| A アスファルト混合物の種類 | A1 | 透水性AS混合物(13)           |
|                | A2 | 透水性ベンガラAS混合物(13)       |
|                | A3 | 透水性脱色AS混合物(13)         |
| B 舗設厚          | B1 | 30mm                   |
|                | B2 | 40mm                   |
|                | B3 | 50mm                   |
| C 施工幅員         | C1 | 1.4m以上(機械施工)           |
|                | C2 | 1.4m未満・機械施工困難な場所(人力施工) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格                        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------|---------------------------|----|----|------|
| ① |        | 土木一般世話役        |                           | 人  | V1 |      |
| ② |        | 特殊作業員          |                           | 人  | V2 |      |
| ③ |        | 普通作業員          |                           | 人  | V3 |      |
| ④ |        | アスファルト混合物      | (各種)                      | t  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ | D36013 | アスファルトフィニッシャ運転 | クローラ型、1.4～3.0m            | 日  | V5 |      |
| ⑥ | D36015 | 振動ローラ運転        | 排出ガス対策型<br>搭乗式コンパインド型3～4t | 日  | V6 | 表3-1 |
| ⑦ | D36014 | 振動ローラ運転        | ハンドガイド式、0.5～0.6t          | 日  | V7 |      |
| ⑧ | D36016 | 振動コンパクタ運転      | 40～60kg                   | 日  | V8 |      |
| ⑨ |        | 諸雑費            |                           | %  | V9 |      |

#### 3-1. アスファルト混合物の種類

|   | A条件 | コード | 名称             | 規格           |
|---|-----|-----|----------------|--------------|
| ④ | A1  |     | アスファルト混合物      | 透水性AS混合物(13) |
|   | A2  |     | アスファルト混合物ベンガラ入 | 透水性AS混合物(13) |
|   | A3  |     | 脱色アスファルト混合物    | 透水性AS混合物(13) |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称             | C条件 | C1                 | C2                 |
|---|----------------|-----|--------------------|--------------------|
| ① | 土木一般世話役        | V1  | 100/600            | 100/200            |
| ② | 特殊作業員          | V2  | $100/600 \times 3$ | $100/200 \times 2$ |
| ③ | 普通作業員          | V3  | $100/600 \times 5$ | $100/200 \times 4$ |
| ⑤ | アスファルトフィニッシャ運転 | V5  | 100/600            | —                  |
| ⑥ | 振動ローラ運転        | V6  | 100/600            | —                  |
| ⑦ | 振動ローラ運転        | V7  | —                  | 100/200            |
| ⑧ | 振動コンパクタ運転      | V8  | —                  | 100/200            |
| ⑨ | 諸雑費            | V9  | 7                  | 9                  |

|   | 名称        | B条件 | B1                                                 | B2                                                 |
|---|-----------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ④ | アスファルト混合物 | V4  | $100 \times 30/1000 \times 2.05 \times (1 + 0.10)$ | $100 \times 40/1000 \times 2.05 \times (1 + 0.10)$ |

|   | 名称        | B条件 | B3                                                 |
|---|-----------|-----|----------------------------------------------------|
| ④ | アスファルト混合物 | V4  | $100 \times 50/1000 \times 2.05 \times (1 + 0.10)$ |

#### 5. 根拠

Ⅳ－１－③－３

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |           |           |
|--------|--------|-------|-----------|-----------|
| D06101 | 公園U形側溝 | 10m当り | 構造図 125-2 | H30. 10改定 |
|--------|--------|-------|-----------|-----------|

## 1. 適用条件

|                  |
|------------------|
| ・ 公園内の排水施設に適用する。 |
|------------------|

## 2. 条件表

|               |    |        |              |
|---------------|----|--------|--------------|
| A U形側溝の形状寸法   | A1 | 180    |              |
|               | A2 | 240    |              |
|               | A3 | 300    |              |
| B 土工          | B1 | 人力土工   | 別紙「公園作業土工」参照 |
|               | B2 | 小規模土工  |              |
| C コンクリート基礎の有無 | C1 | CON基礎有 |              |
|               | C2 | CON基礎無 |              |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格       | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|----------|----|----|------|
| ① |     | U形側溝   |          | m  | 10 | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート | 小型構造物    | m3 | V1 | 単価控除 |
| ③ |     | 型枠     | 均しコンクリート | m2 | V2 | 単価控除 |
| ④ |     | 掘削     |          | m3 | V3 |      |
| ⑤ |     | 埋戻     |          | m3 | V4 |      |

### 3-1. 子単価の種類及び条件

|   | A条件 | コード    | 名称        | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|-----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | A1  | D00923 | U形側溝(180) | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A2  | D00922 | U形側溝 A    | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A3  | D00922 | U形側溝 A    | 2 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     |        | コンクリート    | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |     |        | 型枠        | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1  |      | A2  |      | A3  |      |
|---|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|
|   |        | C条件 | C1  | C2   | C1  | C2   | C1  | C2   |
| ② | コンクリート | V1  | —   | 0.25 | —   | 0.33 | —   | 0.40 |
| ③ | 型枠     | V2  | —   | 2.0  | —   | 2.0  | —   | 2.0  |
| ④ | 掘削     | V3  | 3.2 | 1.9  | 4.2 | 2.7  | 5.3 | 3.6  |
| ⑤ | 埋戻     | V4  | 2.0 | 1.0  | 2.5 | 1.3  | 2.9 | 1.6  |

## 5. 根拠

V-3-② / VI-2-⑪ / II-4-① / II-4-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |         |           |
|--------|--------|-------|---------|-----------|
| D06102 | 公園L形側溝 | 10m当り | 構造図 118 | H30. 10改定 |
|--------|--------|-------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>公園内の排水施設に適用。</li> <li>コンクリート基礎有りは、車両の乗り入れる可能性のある箇所とする。</li> <li>コンクリート基礎なしは、車両の乗り入れる可能性のない箇所とする。</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|               |    |              |
|---------------|----|--------------|
| A コンクリート基礎の有無 | A1 | コンクリート基礎有    |
|               | A2 | コンクリート基礎無    |
| B 土工          |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格           | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|----------|--------------|----|------|------|
| ① |        | コンクリート   | 18・8・25 BB   | m3 | V1   | 表3-1 |
| ② |        | コンクリートL形 | 180 33×14×60 | 本  | 16.5 |      |
| ③ | D00806 | L形側溝据付   | 据付、基礎砕石有     | m  | 10   | 表3-1 |
| ④ |        | 型枠       | 均しコンクリート     | m2 | V2   | 表3-1 |
| ⑤ |        | 掘削       |              | m3 | V3   |      |
| ⑥ |        | 埋戻       |              | m3 | V4   |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ | D00806 | L形側溝据付 | 1 | 1 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |   |
| ④ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2  |
|---|--------|-----|------|-----|
| ① | コンクリート | V1  | 0.33 | —   |
| ④ | 型枠     | V2  | 2.0  | —   |
| ⑤ | 掘削     | V3  | 2.5  | 1.4 |
| ⑥ | 埋戻     | V4  | 1.4  | 0.6 |

### 5. 根拠

V-3-②-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |         |         |
|--------|------------|-------|---------|---------|
| D06110 | 公園グレーチング設置 | 10m当り | 構造図 123 | H30.6改定 |
|--------|------------|-------|---------|---------|

## 1. 適用条件

- ・ スペリ止めのみ
- ・ かさ上げ材無し

## 2. 条件表

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| A 耐荷重  | A1 | 1種(T-2)  |
|        | A2 | 2種(T-14) |
| B U形側溝 | B1 | U180     |
|        | B2 | U240     |
|        | B3 | U300     |
| C 網目   | C1 | 並目       |
|        | C2 | 細目       |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------------|--------|----|----|------|
| ① |     | グレーチング             | (各種)   | 枚  | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 | 枚  | V2 | 標準単価 |

### 3-1. グレーチングの種類

|   | A条件 | B条件 | C条件 | コード | 名称              | 規格                      |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------------------|
| ① | A1  | B1  | C1  |     | グレーチング U形側溝180用 | T-2並目995×240×25ノンスリップ°  |
|   | A1  | B1  | C2  |     | グレーチング U形側溝180用 | T-2細目498×225×25ノンスリップ°  |
|   | A1  | B2  | C1  |     | グレーチング U形側溝240用 | T-2並目995×300×25ノンスリップ°  |
|   | A1  | B2  | C2  |     | グレーチング U形側溝240用 | T-2細目498×285×25ノンスリップ°  |
|   | A1  | B3  | C1  |     | グレーチング U形側溝300用 | T-2並目995×360×25ノンスリップ°  |
|   | A1  | B3  | C2  |     | グレーチング U形側溝300用 | T-2細目498×360×25ノンスリップ°  |
|   | A2  | B1  | C1  |     | グレーチング U形側溝180用 | T-14並目995×240×25ノンスリップ° |
|   | A2  | B1  | C2  |     | グレーチング U形側溝180用 | T-14細目498×240×25ノンスリップ° |
|   | A2  | B2  | C1  |     | グレーチング U形側溝240用 | T-14並目995×300×32ノンスリップ° |
|   | A2  | B2  | C2  |     | グレーチング U形側溝240用 | T-14細目498×300×25ノンスリップ° |
|   | A2  | B3  | C1  |     | グレーチング U形側溝300用 | T-14並目995×375×44ノンスリップ° |
|   | A2  | B3  | C2  |     | グレーチング U形側溝300用 | T-14細目498×360×32ノンスリップ° |

## 4. 歩掛表

|   | 名称                 | B条件 | B1 |    | B2 |    | B3 |    |
|---|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
|   |                    | C条件 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 |
| ① | グレーチング             | V1  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| ② | 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | V2  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |

## 5. 根拠

V-3-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |         |         |
|--------|------|-------|---------|---------|
| D06120 | 公園管渠 | 10m当り | 構造図 608 | H22.4改定 |
|--------|------|-------|---------|---------|

### 1. 適用条件

|                |
|----------------|
| ・ 公園内の排水施設に適用。 |
|----------------|

### 2. 条件表

|      |    |         |
|------|----|---------|
| A 管径 | A1 | φ 150mm |
|      | A2 | φ 200mm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|----------|------|----|------|------|
| ① |     | 硬質塩化ビニル管 | (各種) | m  | 10.1 | 表3-1 |
| ② |     | 特殊作業員    |      | 人  | V1   |      |
| ③ |     | 普通作業員    |      | 人  | V2   |      |
| ④ |     | 諸雑費      |      | %  | 1    |      |

#### 3-1. 硬質塩化ビニル管の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格               |
|---|-----|-----|----------|------------------|
| ① | A1  |     | 硬質塩化ビニル管 | VU-150 ゴム輪受口片受直管 |
|   | A2  |     | 硬質塩化ビニル管 | VU-200 ゴム輪受口片受直管 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ② | 特殊作業員 | V1  | 0.28 | 0.31 |
| ③ | 普通作業員 | V2  | 0.51 | 0.63 |

### 5. 根拠

V-3-②

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |        |             |          |
|--------|---------|--------|-------------|----------|
| D06130 | 集水樹(並目) | 10か所当り | 構造図 164・166 | R05.10改定 |
|--------|---------|--------|-------------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|         |     |              |
|---------|-----|--------------|
| A 集水樹種別 | A1  | 300A-1       |
|         | A2  | 300B-1       |
|         | A3  | 300A-2       |
|         | A4  | 300B-2       |
|         | A5  | 450A-1(T-2)  |
|         | A6  | 450A-1(T-14) |
|         | A7  | 450B-1(T-2)  |
|         | A8  | 450B-1(T-14) |
|         | A9  | 450A-2(T-2)  |
|         | A10 | 450A-2(T-14) |
|         | A11 | 450B-2(T-2)  |
|         | A12 | 450B-2(T-14) |
| B 土工    |     | 別紙「公園作業土工」参照 |

## 3. 単価表

|    | コード    | 名称                   | 規格                      | 単位 | 数量  | 備考   |
|----|--------|----------------------|-------------------------|----|-----|------|
| 1  |        | 基礎砕石                 | 砕石厚0. 1m、RC-40          | m2 | V1  | 表3-1 |
| 2  |        | モルタル練                |                         | m3 | V2  | 表3-1 |
| 3  |        | コンクリート               | 18・8・25BB               | m3 | V3  | 表3-1 |
| 4  |        | 樹用ブロック               | A 4. 5×30×60            | 個  | V4  |      |
| 5  |        | 樹用ブロック               | D 4. 5×30×20            | 個  | V5  |      |
| 6  |        | コンクリート角樹             | 450×300×90mm            | 個  | V6  |      |
| 7  |        | コンクリート角樹             | 450×150×90mm            | 個  | V7  |      |
| 8  |        | グレーチング集水樹300用(チェーン付) | T-2並目370×365×32/ノスリップ°  | 枚  | V8  |      |
| 9  |        | グレーチング集水樹450用(チェーン付) | T-2並目545×550×32/ノスリップ°  | 枚  | V9  |      |
| 10 |        | グレーチング集水樹450用(チェーン付) | T-14並目537×550×50/ノスリップ° | 枚  | V10 |      |
| 11 |        | 受枠                   | 390×390 L-38×45×6       | 組  | V8  |      |
| 12 |        | 受枠                   | 570×570 L-38×60×6       | 組  | V9  |      |
| 13 |        | 受枠                   | 570×570 L-56×60×6       | 組  | V10 |      |
| 14 |        | 型枠                   | 小型構造物                   | m2 | V11 | 表3-1 |
| 15 | D00805 | 集水樹据付                | 据付、80-400kg、砕石有         | 基  | 10  | 表3-1 |
| 16 | D00805 | 集水樹据付                | 据付、80-400kg、砕石無         | 基  | V12 | 表3-1 |

|    |        |                   |                |    |     |      |
|----|--------|-------------------|----------------|----|-----|------|
| 17 | D00802 | プレキャストコンクリート製品 布設 | 据付、80kg以下      | 基  | V5  | 表3ー1 |
| 18 | D00805 | 集水桝据付             | 据付、50-80kg、碎石無 | 基  | V7  | 表3ー1 |
| 19 |        | 掘削                |                | m3 | V13 |      |
| 20 |        | 埋戻                |                | m3 | V14 |      |

### 3ー1. 子単価条件

|    | コード    | 名称                | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--------|-------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |        | 基礎碎石              | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |        | モルタル練             | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |        | コンクリート            | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| 14 |        | 型枠                | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | D00805 | 集水桝据付             | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| 16 | D00805 | 集水桝据付             | 1 | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| 17 | D00802 | プレキャストコンクリート製品 布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | D00805 | 集水桝据付             | 1 | 1 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|    | 名称                | A条件 | A1   | A2  | A3   | A4  | A5   | A6   |
|----|-------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| 1  | 基礎碎石              | V1  | 3.2  | —   | 3.2  | —   | —    | —    |
| 2  | モルタル練             | V2  | —    | —   | —    | —   | 0.04 | 0.04 |
| 3  | コンクリート            | V3  | 0.20 | —   | 0.20 | —   | 1.0  | 1.0  |
| 4  | 桝用ブロック            | V4  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| 5  | 桝用ブロック            | V5  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| 6  | コンクリート角桝          | V6  | —    | —   | —    | —   | 30   | 30   |
| 7  | コンクリート角桝          | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | 10   |
| 8  | グレーチング 集水桝300用    | V8  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| 9  | グレーチング 集水桝450用    | V9  | —    | —   | —    | —   | 10   | —    |
| 10 | グレーチング 集水桝450用    | V10 | —    | —   | —    | —   | —    | 10   |
| 11 | 受枠                | V8  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| 12 | 受枠                | V9  | —    | —   | —    | —   | 10   | —    |
| 13 | 受枠                | V10 | —    | —   | —    | —   | —    | 10   |
| 14 | 型枠                | V11 | 2.4  | —   | 2.4  | —   | 9.4  | 9.0  |
| 16 | 集水桝据付             | V12 | —    | —   | —    | —   | 20   | 20   |
| 17 | プレキャストコンクリート製品 布設 | V5  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| 18 | 集水桝据付             | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | 10   |
| 19 | 掘削                | V13 | 7.5  | 7.5 | 5.9  | 5.9 | 42.1 | 42.1 |
| 20 | 埋戻                | V14 | 5.3  | 5.8 | 4.0  | 4.5 | 35.8 | 35.8 |



|    | 名称               | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|----|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 1  | 基礎碎石             | V1  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 2  | モルタル練            | V2  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 3  | コンクリート           | V3  | 0.93 | 0.86 | 1.0  | 1.0  | 0.93 | 0.86 |
| 4  | 樹用ブロック           | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5  | 樹用ブロック           | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 6  | コンクリート角樹         | V6  | 30   | 30   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 7  | コンクリート角樹         | V7  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 8  | グレーチング 集水樹300用   | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 9  | グレーチング 集水樹450用   | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| 10 | グレーチング 集水樹450用   | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| 11 | 受枠               | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 12 | 受枠               | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| 13 | 受枠               | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| 14 | 型枠               | V11 | 8.2  | 7.2  | 9.4  | 9.0  | 8.2  | 7.2  |
| 16 | 集水樹据付            | V12 | 20   | 20   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 17 | プレキャストコンクリート製品布設 | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 18 | 集水樹据付            | V7  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 19 | 掘削               | V13 | 42.1 | 42.1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 20 | 埋戻               | V14 | 35.9 | 35.9 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 |

## 5. 根拠

V-3-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |        |         |          |
|--------|-----|--------|---------|----------|
| D06132 | 汚水枡 | 10か所当り | 構造図 168 | R05.10改定 |
|--------|-----|--------|---------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内の汚水系排水施設に適用。

### 2. 条件表

|          |     |              |
|----------|-----|--------------|
| A 汚水枡の種類 | A1  | A-1          |
|          | A2  | A-2          |
|          | A3  | A-3          |
|          | A4  | A'-1         |
|          | A5  | A'-2         |
|          | A6  | A'-3         |
|          | A7  | B-1          |
|          | A8  | B-2          |
|          | A9  | B-3          |
|          | A10 | B'-1         |
|          | A11 | B'-2         |
|          | A12 | B'-3         |
| B 土工     |     | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                  | 規格                     | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|---------------------|------------------------|----|------|------|
| ① |        | コンクリート              | 18・8・25BB              | m3 | V1   | 表3-1 |
| ② |        | モルタル練               |                        | m3 | 0.04 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート角枡            | 450×300×90mm           | 個  | V2   |      |
| ④ |        | コンクリート角枡            | 450×150×90mm           | 個  | V3   |      |
| ⑤ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)   | 枠・鎖付 簡易密閉型 T-2 500mm   | 個  | V4   |      |
| ⑥ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(ILB 用化粧蓋) | スライド式 簡易密閉型 T-2 450mm  | 個  | V5   |      |
| ⑦ | D00805 | 集水枡据付               | 据付、80-400kg、碎石有        | 基  | 10   | 表3-1 |
| ⑧ | D00805 | 集水枡据付               | 据付、80-400kg、碎石無        | 基  | V6   | 表3-1 |
| ⑨ | D00805 | 集水枡据付               | 据付、50-80kg、碎石無         | 基  | V3   | 表3-1 |
| ⑩ |        | 型枠                  | 小型構造物                  | m2 | V7   | 表3-1 |
| ⑪ |        | 掘削                  |                        | m3 | V8   |      |
| ⑫ |        | 埋戻                  |                        | m3 | V9   |      |
| ⑬ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)   | 枠・鎖付 簡易密閉型 T-14 500mm  | 個  | V11  |      |
| ⑭ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(ILB 用化粧蓋) | スライド式 簡易密閉型 T-14 450mm | 個  | V12  |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ② |        | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D00805 | 集水桝据付  | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑧ | D00805 | 集水桝据付  | 1 | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑨ | D00805 | 集水桝据付  | 1 | 1 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑩ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | コンクリート    | V1  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| ③ | コンクリート角桝  | V2  | 30   | 30   | 20   | 30   | 30   | 20   |
| ④ | コンクリート角桝  | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑤ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V4  | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    |
| ⑥ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑧ | 集水桝据付     | V6  | 20   | 20   | 10   | 20   | 20   | 10   |
| ⑨ | 集水桝据付     | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | 型枠        | V7  | 6.6  | 6.6  | 6.6  | 6.5  | 6.5  | 6.5  |
| ⑪ | 掘削        | V8  | 39.7 | 32.8 | 17.8 | 39.7 | 32.8 | 17.8 |
| ⑫ | 埋戻        | V9  | 33.7 | 27.5 | 13.1 | 33.7 | 27.1 | 13.1 |
| ⑬ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V11 | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   |
| ⑭ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V12 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

|   | 名称        | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | コンクリート    | V1  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| ③ | コンクリート角桝  | V2  | 30   | 30   | 20   | 30   | 30   | 20   |
| ④ | コンクリート角桝  | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑤ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑥ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V5  | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    |
| ⑧ | 集水桝据付     | V6  | 20   | 20   | 10   | 20   | 20   | 10   |
| ⑨ | 集水桝据付     | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | 型枠        | V7  | 2.9  | 2.9  | 2.9  | 2.9  | 2.9  | 2.9  |
| ⑪ | 掘削        | V8  | 40.4 | 33.5 | 18.0 | 40.4 | 33.5 | 18.0 |
| ⑫ | 埋戻        | V9  | 34.6 | 28.3 | 13.4 | 34.6 | 28.3 | 13.4 |
| ⑬ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V11 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑭ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V12 | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   |

### 5. 根拠

V-3-②-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |        |             |          |
|--------|---------|--------|-------------|----------|
| D06133 | 集水樹(細目) | 10か所当り | 構造図 165・167 | R05.10改定 |
|--------|---------|--------|-------------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|        |     |                  |
|--------|-----|------------------|
| A 樹の種類 | A1  | 300A' - 1        |
|        | A2  | 300B' - 1        |
|        | A3  | 300A' - 2        |
|        | A4  | 300B' - 2        |
|        | A5  | 450A' - 1 (T-2)  |
|        | A6  | 450A' - 1 (T-14) |
|        | A7  | 450B' - 1 (T-2)  |
|        | A8  | 450B' - 1 (T-14) |
|        | A9  | 450A' - 2 (T-2)  |
|        | A10 | 450A' - 2 (T-14) |
|        | A11 | 450B' - 2 (T-2)  |
|        | A12 | 450B' - 2 (T-14) |
| B 土工   |     | 別紙「公園作業土工」参照     |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称                      | 規格                     | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|-------------------------|------------------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石                    | 碎石厚0. 1m RC-40         | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | モルタル練                   |                        | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート                  | 18・8・25BB              | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | 樹用ブロック                  | A 4.5×30×60            | 個  | V4  |      |
| ⑤ |        | 樹用ブロック                  | D 4.5×30×20            | 個  | V5  |      |
| ⑥ |        | コンクリート角樹                | 450×300×90mm           | 個  | V6  |      |
| ⑦ |        | コンクリート角樹                | 450×150×90mm           | 個  | V7  |      |
| ⑧ |        | グレーチング集水樹300用(受枠・チェーン付) | T-14細目393×400×25ノンスリップ | 枚  | V8  |      |
| ⑨ |        | グレーチング集水樹450用(受枠・チェーン付) | T-2細目553×550×25ノンスリップ  | 枚  | V9  |      |
| ⑩ |        | グレーチング集水樹450用(受枠・チェーン付) | T-14細目550×543×32ノンスリップ | 枚  | V10 |      |
| ⑪ |        | 型枠                      | 小型構造物                  | m2 | V11 | 表3-1 |
| ⑫ | D00805 | 集水樹据付                   | 据付、80-400kg、碎石有        | 基  | 10  | 表3-1 |
| ⑬ | D00805 | 集水樹据付                   | 据付、80-400kg、碎石無        | 基  | V12 | 表3-1 |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設        | 据付、80kg以下              | 基  | V5  | 表3-1 |
| ⑮ | D00805 | 集水樹据付                   | 据付、50-80kg、碎石無         | 基  | V7  | 表3-1 |
| ⑯ |        | 掘削                      |                        | m3 | V13 |      |
| ⑰ |        | 埋戻                      |                        | m3 | V14 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                   | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|----------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石                 | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | モルタル練                | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート               | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑪ |        | 型枠                   | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ | D00805 | 集水樹据付                | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑬ | D00805 | 集水樹据付                | 1 | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑮ | D00805 | 集水樹据付                | 1 | 1 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2  | A3   | A4  | A5   | A6   |
|---|------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| ① | 基礎碎石             | V1  | 3.2  | —   | 3.2  | —   | —    | —    |
| ② | モルタル練            | V2  | —    | —   | —    | —   | 0.04 | 0.04 |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.19 | —   | 0.19 | —   | 1.0  | 1.0  |
| ④ | 樹用ブロック           | V4  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| ⑤ | 樹用ブロック           | V5  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| ⑥ | コンクリート角樹         | V6  | —    | —   | —    | —   | 30   | 30   |
| ⑦ | コンクリート角樹         | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | 10   |
| ⑧ | グレーチング集水樹300用    | V8  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| ⑨ | グレーチング集水樹450用    | V9  | —    | —   | —    | —   | 10   | —    |
| ⑩ | グレーチング集水樹450用    | V10 | —    | —   | —    | —   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V11 | 2.4  | —   | 2.4  | —   | 9.6  | 9.4  |
| ⑬ | 集水樹据付            | V12 | —    | —   | —    | —   | 20   | 20   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V5  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| ⑮ | 集水樹据付            | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | 10   |
| ⑯ | 掘削               | V13 | 7.5  | 7.5 | 5.8  | 5.8 | 42.1 | 42.1 |
| ⑰ | 埋戻               | V14 | 5.3  | 5.8 | 3.9  | 4.4 | 35.8 | 35.8 |

|   | 名称               | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎碎石             | V1  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ② | モルタル練            | V2  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ③ | コンクリート           | V3  | 0.96 | 0.93 | 1.0  | 1.0  | 0.96 | 0.93 |
| ④ | 樹用ブロック           | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | 樹用ブロック           | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑥ | コンクリート角樹         | V6  | 30   | 30   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| ⑦ | コンクリート角樹         | V7  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑧ | グレーチング集水樹300用    | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑨ | グレーチング集水樹450用    | V9  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑩ | グレーチング集水樹450用    | V10 | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑪ | 型枠               | V11 | 8.7  | 8.2  | 9.6  | 9.4  | 8.7  | 8.2  |
| ⑬ | 集水樹据付            | V12 | 20   | 20   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑭ | プレキャストコンクリート製品布設 | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑮ | 集水樹据付            | V7  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑯ | 掘削               | V13 | 42.1 | 42.1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| ⑰ | 埋戻               | V14 | 35.9 | 35.9 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 |

### 5. 根拠 V-3-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |        |         |          |
|--------|-----|--------|---------|----------|
| D06134 | 防臭柵 | 10か所当り | 構造図 169 | R05.10改定 |
|--------|-----|--------|---------|----------|

### 1. 適用条件

・ 公園内の汚水排水施設に適用

### 2. 条件表

|          |     |              |
|----------|-----|--------------|
| A 防臭柵の種類 | A1  | A-1          |
|          | A2  | A-2          |
|          | A3  | A-3          |
|          | A4  | A'-1         |
|          | A5  | A'-2         |
|          | A6  | A'-3         |
|          | A7  | B-1          |
|          | A8  | B-2          |
|          | A9  | B-3          |
|          | A10 | B'-1         |
|          | A11 | B'-2         |
|          | A12 | B'-3         |
| B 土工     |     | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                     | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------------|------------------------|----|------|------|
| ① |        | コンクリート           | 18・8・25BB              | m3 | V1   | 表3-1 |
| ② |        | モルタル練            |                        | m3 | 0.04 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート角柵         | 450×300×90mm           | 個  | V2   |      |
| ④ |        | コンクリート角柵         | 450×150×90mm           | 個  | V3   |      |
| ⑤ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備) | 枠・鎖付 簡易密閉型 T-2 500mm   | 組  | V4   |      |
| ⑥ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備) | ILB 用 簡易密閉型 T-2 450mm  | 個  | V5   |      |
| ⑦ | D00805 | 集水柵据付            | 据付、80-400kg、碎石有        | 基  | 10   |      |
| ⑧ | D00805 | 集水柵据付            | 据付、80-400kg、碎石無        | 基  | V6   |      |
| ⑨ | D00805 | 集水柵据付            | 据付、50-80kg、碎石無         | 基  | V3   |      |
| ⑩ |        | 型枠               | 小型構造物                  | m2 | V7   | 表3-1 |
| ⑪ |        | 掘削               |                        | m3 | V8   |      |
| ⑫ |        | 埋戻               |                        | m3 | V9   |      |
| ⑬ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備) | 枠・鎖付 簡易密閉型 T-14 500mm  | 個  | V11  |      |
| ⑭ |        | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備) | ILB 用 簡易密閉型 T-14 450mm | 個  | V12  |      |
| ⑮ |        | 塩ビ継手             | 90° エルボ φ150           | 個  | 10   |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ② |        | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D00805 | 集水桝据付  | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑧ | D00805 | 集水桝据付  | 1 | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑨ | D00805 | 集水桝据付  | 1 | 1 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑩ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | コンクリート    | V1  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  |
| ③ | コンクリート角桝  | V2  | 30   | 30   | 20   | 30   | 30   | 20   |
| ④ | コンクリート角桝  | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑤ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V4  | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    |
| ⑥ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑧ | 集水桝据付     | V6  | 20   | 20   | 10   | 20   | 20   | 10   |
| ⑨ | 集水桝据付     | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | 型枠        | V7  | 6.6  | 6.6  | 6.6  | 6.5  | 6.5  | 6.5  |
| ⑪ | 掘削        | V8  | 39.7 | 32.8 | 17.8 | 39.7 | 32.8 | 17.8 |
| ⑫ | 埋戻        | V9  | 34.2 | 27.5 | 13.1 | 34.2 | 27.5 | 13.1 |
| ⑬ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V11 | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   |
| ⑭ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V12 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

|   | 名称        | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | コンクリート    | V1  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| ③ | コンクリート角桝  | V2  | 30   | 30   | 20   | 30   | 30   | 20   |
| ④ | コンクリート角桝  | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑤ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑥ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V5  | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    |
| ⑧ | 集水桝据付     | V6  | 20   | 20   | 10   | 20   | 20   | 10   |
| ⑨ | 集水桝据付     | V3  | 10   | —    | 10   | 10   | —    | 10   |
| ⑩ | 型枠        | V7  | 2.9  | 2.9  | 2.9  | 2.9  | 2.9  | 2.9  |
| ⑪ | 掘削        | V8  | 40.4 | 33.5 | 18.0 | 40.4 | 33.5 | 18.0 |
| ⑫ | 埋戻        | V9  | 34.6 | 28.3 | 13.4 | 34.6 | 28.3 | 13.4 |
| ⑬ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V11 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑭ | 鋳鉄製マンホール蓋 | V12 | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   |

### 5. 根拠

V-3-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |        |                 |           |
|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
| D06135 | 集水枡(浸透、並目) | 10か所当り | 構造図 164-2・166-2 | H30. 10改定 |
|--------|------------|--------|-----------------|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>下記の場合は利用を禁止する。</p> <p>(1)急傾斜地崩壊危険区域、地滑り防止区域、河川保全区域、土砂災害危険か所、土砂災害警戒か所、土砂災害特別警戒か所</p> <p>(2)ため池堤防付近等地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれるおそれのある地域</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|         |     |                |
|---------|-----|----------------|
| A 集水枡種別 | A1  | 浸透300A-1       |
|         | A2  | 浸透300B-1       |
|         | A3  | 浸透300A-2       |
|         | A4  | 浸透300B-2       |
|         | A5  | 浸透450A-1(T-2)  |
|         | A6  | 浸透450A-1(T-14) |
|         | A7  | 浸透450B-1(T-2)  |
|         | A8  | 浸透450B-1(T-14) |
|         | A9  | 浸透450A-2(T-2)  |
|         | A10 | 浸透450A-2(T-14) |
|         | A11 | 浸透450B-2(T-2)  |
|         | A12 | 浸透450B-2(T-14) |
| B 土工    |     | 別紙「公園作業土工」参照   |

### 3. 単価表

|    | コード | 名称                   | 規格                      | 単位 | 数量 | 備考   |
|----|-----|----------------------|-------------------------|----|----|------|
| 1  |     | 基礎碎石                 | 碎石厚0. 1m、RC-40          | m2 | V1 | 表3-1 |
| 2  |     | コンクリート               | 18・8・25BB               | m3 | V2 | 表3-1 |
| 3  |     | 枡用ブロック               | A' 4. 5×30×60 穴あき       | 個  | V3 |      |
| 4  |     | 枡用ブロック               | D 4. 5×30×20            | 個  | V4 |      |
| 5  |     | コンクリート角枡             | 450×300×90mm            | 個  | V5 |      |
| 6  |     | グレーチング集水枡300用(チェーン付) | T-2並目370×365×32/ノスリップ°  | 枚  | V6 |      |
| 7  |     | グレーチング集水枡450用(チェーン付) | T-2並目545×550×32/ノスリップ°  | 枚  | V7 |      |
| 8  |     | グレーチング集水枡450用(チェーン付) | T-14並目537×550×50/ノスリップ° | 枚  | V8 |      |
| 9  |     | 受枠                   | 390×390 L-38×45×6       | 組  | V6 |      |
| 10 |     | 受枠                   | 570×570 L-38×60×6       | 組  | V7 |      |
| 11 |     | 受枠                   | 570×570 L-56×60×6       | 組  | V8 |      |
| 12 |     | 浸透枡ラベル               | 70×100                  | 枚  | 10 |      |
| 13 |     | 透水性底ふた               | φ190 t=50mm             | 枚  | 10 |      |



|    |        |                  |                 |    |     |      |
|----|--------|------------------|-----------------|----|-----|------|
| 14 |        | 型枠               | 小型構造物           | m2 | V9  | 表3-1 |
| 15 | D00805 | 集水桝据付            | 据付、80-400kg、碎石有 | 基  | 10  | 表3-1 |
| 16 | D00805 | 集水桝据付            | 据付、80-400kg、碎石無 | 基  | V10 | 表3-1 |
| 17 | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg以下) 据付     | 基  | V4  | 表3-1 |
| 18 |        | 掘削               |                 | m3 | V11 |      |
| 19 |        | 埋戻               |                 | m3 | V12 |      |

### 3-1. 子単価条件

|    | コード    | 名称                   | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--------|----------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |        | 基礎碎石                 | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |        | コンクリート               | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| 14 |        | 型枠                   | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | D00805 | 集水桝据付                | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| 16 | D00805 | 集水桝据付                | 1 | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| 17 | D00802 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|    | 名称                   | A条件 | A1   | A2  | A3   | A4  | A5   | A6   |
|----|----------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| 1  | 基礎碎石                 | V1  | 3.2  | —   | 3.2  | —   | —    | —    |
| 2  | コンクリート               | V2  | 0.20 | —   | 0.20 | —   | 0.61 | 0.58 |
| 3  | 桝用ブロック               | V3  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| 4  | 桝用ブロック               | V4  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| 5  | コンクリート角桝             | V5  | —    | —   | —    | —   | 40   | 40   |
| 6  | グレーチング 集水桝300用       | V6  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| 7  | グレーチング 集水桝450用       | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | —    |
| 8  | グレーチング 集水桝450用       | V8  | —    | —   | —    | —   | —    | 10   |
| 9  | 受枠                   | V6  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| 10 | 受枠                   | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | —    |
| 11 | 受枠                   | V8  | —    | —   | —    | —   | —    | 10   |
| 12 | 型枠                   | V9  | 2.4  | —   | 2.4  | —   | 6.9  | 6.6  |
| 13 | 集水桝据付                | V10 | —    | —   | —    | —   | 30   | 30   |
| 14 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | V4  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| 15 | 掘削                   | V11 | 5.8  | 5.8 | 4.5  | 4.5 | 31.6 | 31.6 |
| 16 | 埋戻                   | V12 | 3.7  | 4.2 | 2.7  | 3.2 | 24.9 | 24.9 |

|    | 名称                | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|----|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 1  | 基礎砕石              | V1  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 2  | コンクリート            | V2  | 0.51 | 0.44 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.44 |
| 3  | 樹用ブロック            | V3  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4  | 樹用ブロック            | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5  | コンクリート角樹          | V5  | 40   | 40   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 6  | グレーチング 集水樹300用    | V6  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 7  | グレーチング 集水樹450用    | V7  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| 8  | グレーチング 集水樹450用    | V8  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| 9  | 受枠                | V6  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 10 | 受枠                | V7  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| 11 | 受枠                | V8  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| 12 | 型枠                | V9  | 5.7  | 4.8  | 6.9  | 6.6  | 5.7  | 4.8  |
| 13 | 集水樹据付             | V10 | 30   | 30   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 14 | プレキャストコンクリート製品 布設 | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 15 | 掘削                | V11 | 31.6 | 31.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 16 | 埋戻                | V12 | 25.0 | 25.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 |

## 5. 根拠

V-3-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |        |                 |           |
|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
| D06136 | 集水樹(浸透、細目) | 10か所当り | 構造図 165-2・167-2 | H30. 10改定 |
|--------|------------|--------|-----------------|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>下記の場合は利用を禁止する。</p> <p>(1)急傾斜地崩壊危険区域、地滑り防止区域、河川保全区域、土砂災害危険か所、土砂災害警戒か所、土砂災害特別警戒か所</p> <p>(2)ため池堤防付近等地下へ雨水を浸透させることにより法面の安全性が損なわれるおそれのある地域</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |     |                    |
|--------|-----|--------------------|
| A 樹の種類 | A1  | 浸透300A' - 1        |
|        | A2  | 浸透300B' - 1        |
|        | A3  | 浸透300A' - 2        |
|        | A4  | 浸透300B' - 2        |
|        | A5  | 浸透450A' - 1 (T-2)  |
|        | A6  | 浸透450A' - 1 (T-14) |
|        | A7  | 浸透450B' - 1 (T-2)  |
|        | A8  | 浸透450B' - 1 (T-14) |
|        | A9  | 浸透450A' - 2 (T-2)  |
|        | A10 | 浸透450A' - 2 (T-14) |
|        | A11 | 浸透450B' - 2 (T-2)  |
|        | A12 | 浸透450B' - 2 (T-14) |
| B 土工   |     | 別紙「公園作業土工」参照       |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                      | 規格                     | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|-------------------------|------------------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石                    | 碎石厚0. 1m RC-40         | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート                  | 18・8・25BB              | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | 樹用ブロック                  | A' 4.5×30×60 穴あき       | 個  | V3  |      |
| ④ |        | 樹用ブロック                  | D 4.5×30×20            | 個  | V4  |      |
| ⑤ |        | コンクリート角樹                | 450×300×90mm           | 個  | V5  |      |
| ⑥ |        | グレーチング集水樹300用(受枠・チェーン付) | T-14細目393×400×25ノンスリップ | 枚  | V6  |      |
| ⑦ |        | グレーチング集水樹450用(受枠・チェーン付) | T-2細目553×550×25ノンスリップ  | 枚  | V7  |      |
| ⑧ |        | グレーチング集水樹450用(受枠・チェーン付) | T-14細目550×543×32ノンスリップ | 枚  | V8  |      |
| ⑨ |        | 浸透樹ラベル                  | 70×100                 | 枚  | 10  |      |
| ⑩ |        | 透水性底ふた                  | φ190 t=50mm            | 枚  | 10  |      |
| ⑪ |        | 型枠                      | 小型構造物                  | m2 | V9  | 表3-1 |
| ⑫ | D00805 | 集水樹据付                   | 据付、80-400kg、碎石有        | 基  | 10  | 表3-1 |
| ⑬ | D00805 | 集水樹据付                   | 据付、80-400kg、碎石無        | 基  | V10 | 表3-1 |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設        | (80kg以下) 据付            | 基  | V4  | 表3-1 |
| ⑮ |        | 掘削                      |                        | m3 | V11 |      |
| ⑯ |        | 埋戻                      |                        | m3 | V12 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                   | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|----------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石                 | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート               | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑪ |        | 型枠                   | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ | D00805 | 集水樹据付                | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑬ | D00805 | 集水樹据付                | 1 | 2 | 2  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑭ | D00802 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                | A条件 | A1   | A2  | A3   | A4  | A5   | A6   |
|---|-------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| ① | 基礎碎石              | V1  | 3.2  | —   | 3.2  | —   | —    | —    |
| ② | コンクリート            | V2  | 0.19 | —   | 0.19 | —   | 0.62 | 0.61 |
| ③ | 樹用ブロック            | V3  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| ④ | 樹用ブロック            | V4  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| ⑤ | コンクリート角樹          | V5  | —    | —   | —    | —   | 40   | 40   |
| ⑥ | グレーチング集水樹300用     | V6  | 10   | 10  | 10   | 10  | —    | —    |
| ⑦ | グレーチング集水樹450用     | V7  | —    | —   | —    | —   | 10   | —    |
| ⑧ | グレーチング集水樹450用     | V8  | —    | —   | —    | —   | —    | 10   |
| ⑨ | 型枠                | V9  | 2.4  | —   | 2.4  | —   | 7.1  | 6.9  |
| ⑩ | 集水樹据付             | V10 | —    | —   | —    | —   | 30   | 30   |
| ⑪ | プレキャストコンクリート製品 布設 | V4  | 10   | 10  | —    | —   | —    | —    |
| ⑫ | 掘削                | V11 | 5.7  | 5.7 | 4.5  | 4.5 | 31.6 | 31.6 |
| ⑬ | 埋戻                | V12 | 3.6  | 4.1 | 2.7  | 3.2 | 24.9 | 24.9 |

|   | 名称                | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|---|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎碎石              | V1  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ② | コンクリート            | V2  | 0.55 | 0.51 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.51 |
| ③ | 樹用ブロック            | V3  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ④ | 樹用ブロック            | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | コンクリート角樹          | V5  | 40   | 40   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| ⑥ | グレーチング集水樹300用     | V6  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑦ | グレーチング集水樹450用     | V7  | 10   | —    | 10   | —    | 10   | —    |
| ⑧ | グレーチング集水樹450用     | V8  | —    | 10   | —    | 10   | —    | 10   |
| ⑨ | 型枠                | V9  | 6.2  | 5.7  | 7.1  | 6.9  | 6.2  | 5.7  |
| ⑩ | 集水樹据付             | V10 | 30   | 30   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| ⑪ | プレキャストコンクリート製品 布設 | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑫ | 掘削                | V11 | 31.6 | 31.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| ⑬ | 埋戻                | V12 | 24.9 | 24.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |

### 5. 根拠 V-3-②

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |         |           |           |
|--------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| D06139 | 視覚障害者誘導用平板舗装(公園用) | 100m2当り | 構造図 219-2 | H26.5.1改定 |
|--------|-------------------|---------|-----------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の視覚障害者誘導用平板舗装に適用する。
- ・ 不陸整正、路盤工は別途計上する。

### 2. 条件表

|           |    |                         |
|-----------|----|-------------------------|
| A ブロックの種類 | A1 | 視覚障害者誘導用ブロック 300×300×60 |
|           | A2 | 視覚障害者誘導用ブロック 300×300×80 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称           | 規格                | 単位 | 数量   | 備考     |
|---|--------|--------------|-------------------|----|------|--------|
| ① |        | 視覚障害者誘導用ブロック | 300×300×60(線状・点状) | 枚  | 1129 | A=1の場合 |
| ② |        | 視覚障害者誘導用ブロック | 300×300×80(線状・点状) | 枚  | 1129 | A=2の場合 |
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置     |                   | m2 | 100  | 表3-1   |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅳ-2-⑥

Ⅱ-4-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |         |           |            |
|--------|--------|---------|-----------|------------|
| D06140 | 公園平板舗装 | 100m2当り | 構造図 212-2 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|---------|-----------|------------|

### 1. 適用条件

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>公園の平板舗装に適用する。</li> <li>不陸整正、路盤工は別途計上する。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| A 舗装の種類 | A1 | Aコンクリート(300×300) |
|         | A2 | Bカラー(300×300)    |
|         | A3 | C洗出(300×300)     |
|         | A4 | D擬石(300×300)     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|----------|------|----|------|------|
| ① |        | 平板ブロック   | (各種) | 枚  | 1129 | 表3-2 |
| ② | D00807 | 特殊ブロック設置 |      | m2 | 100  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | D00807 | 特殊ブロック設置 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 平板ブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格           |
|---|-----|-----|-------------------|--------------|
| ① | A1  |     | 歩道用平板ブロック(非透水)    | 300×300×60mm |
|   | A2  |     | 歩道用カラー平板ブロック(非透水) | 300×300×60mm |
|   | A3  |     | 洗出平板(非透水)         | 300×300×60mm |
|   | A4  |     | 擬石平板(非透水)         | 300×300×60mm |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-④-2

IV-2-⑥

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |         |           |             |
|--------|--------------|---------|-----------|-------------|
| D06143 | アスファルト舗装(公園) | 100m2当り | 構造図 213-2 | H27.10.19改定 |
|--------|--------------|---------|-----------|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内の園路舗装に適用。
- ・ 施工歩掛は歩道区分を用いている。
- ・ 車道として施工する場合は別途積算すること。
- ・ 不陸整正、路盤工は別途計上すること。

### 2. 条件表

|                |    |                |
|----------------|----|----------------|
| A アスファルト混合物の種類 | A1 | 脱色密粒度AS混合物(13) |
|                | A2 | 再生細粒度AS混合物(13) |
| B 舗装厚          | B1 | 厚3cm           |
|                | B2 | 厚4cm           |
| C 施工幅          | C1 | b<1.4(人力)      |
|                | C2 | 1.4≤b≤3.0(機械)  |
|                | C3 | 3.0<b(機械)      |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称              | 規格              | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|-----------------|-----------------|----|-----|------|
| ① |        | 土木一般世話役         |                 | 人  | V1  |      |
| ② |        | 特殊作業員           |                 | 人  | V2  |      |
| ③ |        | 普通作業員           |                 | 人  | V3  |      |
| ④ |        | アスファルト混合物       | (各種)            | t  | V4  | 表3-1 |
| ⑤ | D36007 | アスファルトフィニッシャー運転 | クローラ型 1.4～3.0m  | 日  | V5  |      |
| ⑥ | D36008 | アスファルトフィニッシャー運転 | クローラ型 2.4～4.5m  | 日  | V6  |      |
| ⑦ | D36011 | 振動ローラ運転         | 搭乗式コンバインド型3～4t  | 日  | V7  |      |
| ⑧ | D36017 | 振動ローラ運転         | ハンドガイド式0.5～0.6t | 日  | V8  |      |
| ⑨ | D36018 | 振動コンパクタ運転       | 40～60kg         | 日  | V9  |      |
| ⑩ |        | 諸雑費             |                 | %  | V10 |      |

#### 3-1. アスファルト混合物の種類

|   | A条件 | コード | 名称          | 規格             |
|---|-----|-----|-------------|----------------|
| ④ | A1  |     | 脱色アスファルト混合物 | 密粒度AS混合物(13)   |
|   | A2  |     | 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度AS混合物(13) |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称             | C条件 | C1        | C2        | C3         |
|---|----------------|-----|-----------|-----------|------------|
| ① | 土木一般世話役        | V1  | 100/250   | 100/940   | 100/1000   |
| ② | 特殊作業員          | V2  | 100/250×2 | 100/940×3 | 100/1000×3 |
| ③ | 普通作業員          | V3  | 100/250×4 | 100/940×5 | 100/1000×5 |
| ⑤ | アスファルトフィニッシャ運転 | V5  | —         | 100/940   | —          |
| ⑥ | アスファルトフィニッシャ運転 | V6  | —         | —         | 100/1000   |
| ⑦ | 振動ローラ運転        | V7  | —         | 100/940   | 100/1000   |
| ⑧ | 振動ローラ運転        | V8  | 100/250   | —         | —          |
| ⑨ | 振動コンパクタ運転      | V9  | 100/250   | —         | —          |
| ⑩ | 諸雑費            | V10 | 7         | 5         | 5          |

|   | 名称        | A条件 | A1                                                   | A1                                                   |
|---|-----------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |           | B条件 | B1                                                   | B2                                                   |
| ④ | アスファルト混合物 | V4  | $100 \times 30 / 1000 \times 2.20 \times (1 + 0.10)$ | $100 \times 40 / 1000 \times 2.20 \times (1 + 0.10)$ |

|   | 名称        | A条件 | A2                                                   | A2                                                   |
|---|-----------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |           | B条件 | B1                                                   | B2                                                   |
| ④ | アスファルト混合物 | V4  | $100 \times 30 / 1000 \times 2.15 \times (1 + 0.10)$ | $100 \times 40 / 1000 \times 2.15 \times (1 + 0.10)$ |

#### 5. 根拠

IV-1-②-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |         |           |          |
|--------|----------|---------|-----------|----------|
| D06146 | コンクリート舗装 | 100m2当り | 構造図 213-2 | R05.10改定 |
|--------|----------|---------|-----------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内の舗装に適用。
- ・ 路床整正、路盤工は別途計上すること。
- ・ 型枠は必要に応じて別途計上すること。

### 2. 条件表

|       |    |      |
|-------|----|------|
| A 舗装厚 | A1 | 7cm  |
|       | A2 | 10cm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格        | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------|----|-----|------|
| ① |     | 路盤紙           |           | m2 | 110 |      |
| ② |     | コンクリート        | 18・8・25BB | m3 | V1  | 表3-1 |
| ③ |     | コンクリートはけ引き仕上げ |           | m2 | 100 |      |
| ④ |     | 目地板           |           | m2 | 1.0 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ④ |     | 目地板    | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1 | A2 |
|---|--------|-----|----|----|
| ② | コンクリート | V1  | 7  | 10 |

### 5. 根拠

V-3-④-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |     |                           |            |
|--------|------------|---------|-----|---------------------------|------------|
| D06148 | 園路路盤;路盤材含む | 100m2当り | 構造図 | 212-2・213-2<br>・215-2・216 | H23.10.1改定 |
|--------|------------|---------|-----|---------------------------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 園路路盤工のブル仕上げ及び振動ローラ転圧施工に適用する。
- ・ 公園の幅員 $2.4 \leq W < 4.0\text{m}$ の路盤に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| A 路盤厚 | A1 | 10cm              |
|       | A2 | 15cm              |
| B 路盤材 | B1 | 粒調碎石(M-40)        |
|       | B2 | クラッシャーラン(C-30)    |
|       | B3 | クラッシャーラン(C-40)    |
|       | B4 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格   | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|-------------|------|----|-----|------|
| ① |        | 路盤材         | (各種) | m3 | V1  | 表3-2 |
| ② | D01806 | 園路路盤(路盤材無し) |      | m2 | 100 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | A条件 | コード    | 名称          | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | A1  | D01806 | 園路路盤(路盤材無し) | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A2  | D01806 | 園路路盤(路盤材無し) | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 路盤材の種類

|   | B条件 | コード | 名称         | 規格    |
|---|-----|-----|------------|-------|
| ① | B1  |     | 粒度調整碎石     | M-40  |
|   | B2  |     | クラッシャーラン   | C-30  |
|   | B3  |     | クラッシャーラン   | C-40  |
|   | B4  |     | 再生クラッシャーラン | RC-40 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称  | A条件 | A1   | A2    |
|---|-----|-----|------|-------|
| ① | 路盤材 | V1  | 12.7 | 19.05 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |         |     |                           |             |
|--------|-----------|---------|-----|---------------------------|-------------|
| D06149 | 園路路盤(狭幅員) | 100m2当り | 構造図 | 212-2・213-2<br>・215-2・216 | H27.10.19改定 |
|--------|-----------|---------|-----|---------------------------|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の園路路盤に適用する。
- ・ 敷均しは人力＋小型バックホウ併用とする。

### 2. 条件表

|       |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| A 路盤厚 | A1 | 5cm               |
|       | A2 | 10cm              |
|       | A3 | 15cm              |
| B 路盤材 | B1 | 粒調碎石(M-40)        |
|       | B2 | クラッシャーラン(C-30)    |
|       | B3 | クラッシャーラン(C-40)    |
|       | B4 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格   | 単位   | 数量 | 備考   |
|---|--------|-----------|------|------|----|------|
| ① |        | 特殊作業員     |      | 0.41 | 人  |      |
| ② |        | 普通作業員     |      | 1.00 | 人  |      |
| ③ |        | 路盤材       | (各種) | V1   | m3 | 表3-1 |
| ④ | D36004 | 振動ローラ運転   |      | 0.37 | 日  |      |
| ⑤ | D36019 | 小型バックホウ運転 |      | 0.37 | 日  |      |
| ⑥ |        | 諸雑費       |      | 3    | %  |      |

#### 3-1. 路盤材の種類

|   | B条件 | コード | 名称         | 規格    |
|---|-----|-----|------------|-------|
| ③ | B1  |     | 粒度調整碎石     | M-40  |
|   | B2  |     | クラッシャーラン   | C-30  |
|   | B3  |     | クラッシャーラン   | C-40  |
|   | B4  |     | 再生クラッシャーラン | RC-40 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称  | A条件 | A1   | A2   | A3    |
|---|-----|-----|------|------|-------|
| ③ | 路盤材 | V1  | 6.35 | 12.7 | 19.05 |

### 5. 根拠

IV-1-①

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |         |     |            |
|--------|----|---------|-----|------------|
| D06150 | 敷砂 | 100m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|----|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の園路・広場に適用する。
- ・ 但し砂は、100m2当たり3m3を使用する。転圧は含まない。
- ・ 仕上げ厚は指定なし。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格     | 単位 | 数量                              | 備考 |
|---|-----|-------|--------|----|---------------------------------|----|
| ① |     | 砂     | クッション用 | m3 | 1.0×3                           |    |
| ② |     | 普通作業員 |        | 人  | $(0.14 + 0.23) \times 3 / 1.33$ |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-1-①-4

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |         |         |             |
|--------|-------------|---------|---------|-------------|
| D06151 | ダスト表層(厚4cm) | 100m2当り | 構造図 217 | H27.10.19改定 |
|--------|-------------|---------|---------|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の園路・広場に適用する。但し、仕上げ厚4cmとする。
- ・ 路床整正工(広場)または転圧工を必要に応じて別途計上すること。
- ・ 人力施工は小規模かつ幅員3.0m未満の狭隘な箇所とする。
- ・ 施工規模は、1施工か所ごとの全体面積で判断する。

### 2. 条件表

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| A 施工区分 | A1 | 小規模                       |
|        | A2 | 3,000m2未満の一般的広場等及びグラントコート |
|        | A3 | 3,000m2以上の広場及びグラントコート     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                  | 規格            | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------------------|---------------|----|----|------|
| ① |        | スクリーニングス            | 2. 5mm        | m3 | V1 |      |
| ② | D35006 | タンパ運転               |               | 日  | V2 |      |
| ③ |        | ブルドーザ[普通・排ガス型(第1次)] | 3t級           | 日  | V3 | 表3-1 |
| ④ | D36011 | 振動ローラ運転             | 搭乗式コンパクト型3～4t | 日  | V4 |      |
| ⑤ | D36009 | ロードローラ運転            | 質量10～12t      | 日  | V5 |      |
| ⑥ | D36010 | タイヤローラ運転            | 質量8～20t       | 日  | V6 |      |
| ⑦ |        | 土木一般世話役             |               | 人  | V7 |      |
| ⑧ |        | 特殊作業員               |               | 人  | V8 |      |
| ⑨ |        | 普通作業員               |               | 人  | V9 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称    | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | ブルドーザ | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|----------|-----|------|------|------|
| ① | スクリーニングス | V1  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| ② | タンパ運転    | V2  | 0.83 | —    | —    |
| ③ | ブルドーザ    | V3  | —    | 0.04 | 0.04 |
| ④ | 振動ローラ運転  | V4  | —    | 0.37 | —    |
| ⑤ | ロードローラ運転 | V5  | —    | —    | 0.06 |
| ⑥ | タイヤローラ運転 | V6  | —    | —    | 0.06 |
| ⑦ | 土木一般世話役  | V7  | 0.38 | —    | —    |
| ⑧ | 特殊作業員    | V8  | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| ⑨ | 普通作業員    | V9  | 0.86 | 0.02 | 0.02 |

### 5. 根拠

V-3-④-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |         |         |             |
|--------|-----|---------|---------|-------------|
| D06152 | 砂表層 | 100m2当り | 構造図 217 | H27.10.19改定 |
|--------|-----|---------|---------|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の園路・広場に適用する。
- ・ 路床整正工(広場)または路床工を必要に応じて別途計上すること。
- ・ 人力施工は小規模かつ幅員3.0m未満の狭隘な箇所とする。
- ・ 施工規模は、1施工か所ごとの全体面積で判断する。

### 2. 条件表

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| A 種類   | A1 | 厚7cm                      |
|        | A2 | 厚4cm                      |
| B 施工規模 | B1 | 小規模                       |
|        | B2 | 3,000m2未満の一般的広場等及びグラントコート |
|        | B3 | 3,000m2以上の広場及びグラントコート     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                  | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|---------------------|----------------|----|-----|------|
| ① |        | 砂                   | クッション用         | m3 | V1  |      |
| ② |        | 表層安定剤               | 塩化マグネシウム       | kg | V2  |      |
| ③ |        | 砂                   | 細目、洗い          | m3 | V3  |      |
| ④ | D35006 | タンバ運転               |                | 日  | V4  |      |
| ⑤ |        | ブルドーザ〔普通・排ガス型(第1次)〕 | 3t級            | 日  | V5  | 表3-1 |
| ⑥ | D36011 | 振動ローラ運転             | 搭乗式コンパインド型3～4t | 日  | V6  |      |
| ⑦ | D36009 | ロードローラ運転            | 質量10～12t       | 日  | V7  |      |
| ⑧ | D36010 | タイヤローラ運転            | 質量8～20t        | 日  | V8  |      |
| ⑨ |        | 土木一般世話役             |                | 人  | V9  |      |
| ⑩ |        | 特殊作業員               |                | 人  | V10 |      |
| ⑪ |        | 普通作業員               |                | 人  | V11 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称    | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |     | ブルドーザ | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1                | A1                | A1                | A2                | A2                | A2                |
|---|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |          | B条件 | B1                | B2                | B3                | B1                | B2                | B3                |
| ① | 砂        | V1  | $7.0 \times 1.33$ | $7.0 \times 1.33$ | $7.0 \times 1.33$ | $4.0 \times 1.33$ | $4.0 \times 1.33$ | $4.0 \times 1.33$ |
| ② | 表層安定剤    | V2  | 120               | 120               | 120               | 120               | 120               | 120               |
| ③ | 砂        | V3  | 0.3               | 0.3               | 0.3               | 0.3               | 0.3               | 0.3               |
| ④ | タンパ運転    | V4  | 0.83              | —                 | —                 | 0.83              | —                 | —                 |
| ⑤ | ブルドーザ    | V5  | —                 | 0.07              | 0.07              | —                 | 0.04              | 0.04              |
| ⑥ | 振動ローラ運転  | V6  | —                 | 0.37              | —                 | —                 | 0.37              | —                 |
| ⑦ | ロードローラ運転 | V7  | —                 | —                 | 0.06              | —                 | —                 | 0.06              |
| ⑧ | タイヤローラ運転 | V8  | —                 | —                 | 0.06              | —                 | —                 | 0.06              |
| ⑨ | 土木一般世話役  | V9  | 0.38              | —                 | —                 | 0.38              | —                 | —                 |
| ⑩ | 特殊作業員    | V10 | 0.16              | 0.16              | 0.16              | 0.16              | 0.16              | 0.16              |
| ⑪ | 普通作業員    | V11 | 0.92              | 0.09              | 0.09              | 0.92              | 0.08              | 0.08              |

#### 5. 根拠

V-3-④-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |         |     |          |
|--------|----------|---------|-----|----------|
| D06153 | 路床整正(広場) | 100m2当り | 構造図 | H27.10改定 |
|--------|----------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路床の不陸整正(転圧は含まない)に適用する。
- ・ 砂表層、ダスト表層、敷砂との組み合わせを標準とする。
- ・ 小規模かつ幅員3.0m未満の狭隘な箇所は人力、3000m2未満の一般的な広場・グラントコートはモータグレーダを標準とし、全体として判断する。

### 2. 条件表

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| A 施工区分 | A1 | 人力      |
|        | A2 | モータグレーダ |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格         | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-----------|------------|----|----|----|
| ① |        | 普通作業員     |            | 人  | V1 |    |
| ② | D35005 | モータグレーダ運転 | ブレード幅 3.1m | 日  | V2 |    |
| ③ |        | 諸雑費       |            | %  | 10 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1  | A2   |
|---|-----------|-----|-----|------|
| ① | 普通作業員     | V1  | 1.0 | 0.28 |
| ② | モータグレーダ運転 | V2  | —   | 0.05 |

### 5. 根拠

V-3-④-3



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |         |     |          |
|--------|--------|---------|-----|----------|
| D06154 | 転圧(広場) | 100m2当り | 構造図 | H27.10改定 |
|--------|--------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の園路・広場に適用する。
- ・ 敷地造成後、転圧が必要だと判断される場合に、路床整正と組み合わせて計上する。

### 2. 条件表

|        |    |                            |
|--------|----|----------------------------|
| A 施工規模 | A1 | 小規模                        |
|        | A2 | 3,000m2 未満の一般的広場等及びグラントコート |
|        | A3 | 3,000m2 以上の広場及びグラントコート     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格              | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|----------|-----------------|----|----|----|
| ① | D35006 | タンバ運転    |                 | 日  | V1 |    |
| ② | D36011 | 振動ローラ運転  | 搭乗式コンバインド型 3～4t | 日  | V2 |    |
| ② | D36009 | ロードローラ運転 | 質量10～12t        | 日  | V3 |    |
| ④ | D36010 | タイヤローラ運転 | 質量8～20t         | 日  | V4 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|----------|-----|------|------|------|
| ① | タンバ運転    | V1  | 0.83 | —    | —    |
| ② | 振動ローラ運転  | V2  | —    | 0.37 | —    |
| ③ | ロードローラ運転 | V3  | —    | —    | 0.06 |
| ④ | タイヤローラ運転 | V4  | —    | —    | 0.06 |

### 5. 根拠

V-3-④-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |             |        |
|--------|--------|-------|-------------|--------|
| D06160 | ブロック縁石 | 10m当り | 構造図 901・902 | R3.4改定 |
|--------|--------|-------|-------------|--------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |     |                               |
|----------|-----|-------------------------------|
| A 縁石工の種類 | A1  | A-1(歩車境界 A、Co 基礎有、前面基礎有)      |
|          | A2  | A-2(歩車境界 A、Co 基礎有、前面基礎無)      |
|          | A3  | B-1(歩車境界 B、Co 基礎有、前面基礎有)      |
|          | A4  | B-2(歩車境界 B、Co 基礎有、前面基礎無)      |
|          | A5  | C-1(地先境界 A、Co 基礎有、前面基礎有)      |
|          | A6  | C-1(擬石ブロック(2 面)、Co 基礎有、前面基礎有) |
|          | A7  | C-1(洗出ブロック(2 面)、Co 基礎有、前面基礎有) |
|          | A8  | C-2(地先境界 A、Co 基礎有、前面基礎無)      |
|          | A9  | C-2(擬石ブロック(2 面)、Co 基礎有、前面基礎無) |
|          | A10 | C-2(洗出ブロック(2 面)、Co 基礎有、前面基礎無) |
|          | A11 | A-1(歩車境界 A、Co 基礎無、前面基礎有)      |
|          | A12 | A-2(歩車境界 A、Co 基礎無、前面基礎無)      |
|          | A13 | B-1(歩車境界 B、Co 基礎無、前面基礎有)      |
|          | A14 | B-2(歩車境界 B、Co 基礎無、前面基礎無)      |
|          | A15 | C-1(地先境界 A、Co 基礎無、前面基礎有)      |
|          | A16 | C-1(擬石ブロック(2 面)、Co 基礎無、前面基礎有) |
|          | A17 | C-1(洗出ブロック(2 面)、Co 基礎無、前面基礎有) |
|          | A18 | C-2(地先境界 A、Co 基礎無、前面基礎無)      |
|          | A19 | C-2(擬石ブロック(2 面)、Co 基礎無、前面基礎無) |
|          | A20 | C-2(洗出ブロック(2 面)、Co 基礎無、前面基礎無) |
| B 土工     |     | 別紙「公園作業土工」参照                  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|-----------|----------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎碎石      | 碎石厚0. 1m、RC-40 | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート    | 18・8・25BB      | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ |     | 縁石ブロック    | (各種)           | 個  | 16.5 | 表3-2 |
| ④ |     | 歩車道境界ブロック | 材料無、各種         | m  | V3   | 表3-1 |
| ⑤ |     | 地先境界ブロック  | 材料無、50kg未満     | m  | V4   | 表3-1 |
| ⑥ |     | 型枠        | 均しコンクリート       | m2 | V5   | 表3-1 |
| ⑦ |     | 掘削        |                | m3 | V6   |      |
| ⑧ |     | 埋戻        |                | m3 | V7   |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | A条件           | コード | 名称        | A | B | C  | D | E | F | G |
|---|---------------|-----|-----------|---|---|----|---|---|---|---|
| ① |               |     | 基礎砕石      | 2 | 8 | 1  |   |   |   |   |
| ② | —             |     | コンクリート    | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |
| ④ | A1,A2,A11,A12 |     | 歩車道境界ブロック | 2 | 4 |    | 4 | 6 | 1 |   |
|   | A3,A4,A13,A14 |     | 歩車道境界ブロック | 2 | 5 |    | 4 | 6 | 1 |   |
| ⑤ | —             |     | 地先境界ブロック  | 2 | 4 |    | 4 | 6 | 1 |   |
| ⑥ |               |     | 型枠        | 1 | 5 |    |   |   |   |   |

### 3-2. 縁石ブロックの種類

|   | A条件            | コード | 名称        | 規格                    |
|---|----------------|-----|-----------|-----------------------|
| ③ | A1,A2,A11,A12  |     | 歩車道境界ブロック | 片面 150/170×200×600(A) |
|   | A3,A4,A13,A14  |     | 歩車道境界ブロック | 片面 180/205×250×600(B) |
|   | A5,A8,A15,A18  |     | 地先境界ブロック  | 120×120×600(A)        |
|   | A6,A9,A16,A19  |     | 擬石ブロック    | 120×120×600(二面仕上)     |
|   | A7,A10,A17,A20 |     | 洗出ブロック    | 120×120×600(二面仕上)     |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   | A9   | A10  |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎砕石      | V1  | 3.70 | 2.70 | 4.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| ② | コンクリート    | V2  | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| ④ | 歩車道境界ブロック | V3  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | 地先境界ブロック  | V4  | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑥ | 型枠        | V5  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| ⑦ | 掘削        | V6  | 2.0  | 1.3  | 2.3  | 1.5  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 1.1  | 1.1  | 1.1  |
| ⑧ | 埋戻        | V7  | 1.2  | 0.6  | 1.3  | 0.7  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 0.6  | 0.6  | 0.6  |

|   | 名称        | A条件 | A11  | A12  | A13  | A14  | A15  | A16  | A17  | A18  | A19  | A20  |
|---|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎砕石      | V1  | 3.70 | 2.70 | 4.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| ② | コンクリート    | V2  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ④ | 歩車道境界ブロック | V3  | 10   | 10   | 10   | 10   | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | 地先境界ブロック  | V4  | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑥ | 型枠        | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑦ | 掘削        | V6  | 1.0  | 0.7  | 1.2  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |
| ⑧ | 埋戻        | V7  | 0.4  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |

### 5. 根拠

V-3-④-6

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |         |          |
|--------|-------|--------|---------|----------|
| D06161 | レンガ縁石 | 100m当り | 構造図 903 | R05.10改定 |
|--------|-------|--------|---------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|         |     |                     |
|---------|-----|---------------------|
| A 縁石の種類 | A1  | A-1(普通、Co基礎有、前面基礎有) |
|         | A2  | A-1(焼過、Co基礎有、前面基礎有) |
|         | A3  | A-2(普通、Co基礎有、前面基礎無) |
|         | A4  | A-2(焼過、Co基礎有、前面基礎無) |
|         | A5  | B-1(普通、Co基礎有、前面基礎有) |
|         | A6  | B-1(焼過、Co基礎有、前面基礎有) |
|         | A7  | B-2(普通、Co基礎有、前面基礎無) |
|         | A8  | B-2(焼過、Co基礎有、前面基礎無) |
|         | A9  | C(普通、Co基礎有、前面基礎有)   |
|         | A10 | C(焼過、Co基礎有、前面基礎有)   |
|         | A11 | A-1(普通、Co基礎無、前面基礎有) |
|         | A12 | A-1(焼過、Co基礎無、前面基礎有) |
|         | A13 | A-2(普通、Co基礎無、前面基礎無) |
|         | A14 | A-2(焼過、Co基礎無、前面基礎無) |
|         | A15 | B-1(普通、Co基礎無、前面基礎有) |
|         | A16 | B-1(焼過、Co基礎無、前面基礎有) |
|         | A17 | B-2(普通、Co基礎無、前面基礎無) |
|         | A18 | B-2(焼過、Co基礎無、前面基礎無) |
|         | A19 | C(普通、Co基礎無、前面基礎有)   |
|         | A20 | C(焼過、Co基礎無、前面基礎有)   |
| B 土工    |     | 別紙「公園作業土工」参照        |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|-----------|----------------|----|-----|------|
| ① |     | 基礎砕石      | 砕石厚0.1m、RC-40  | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート    | 18・8・25BB      | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |     | モルタル練     |                | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |     | モルタル練     |                | m3 | V4  | 表3-1 |
| ⑤ |     | 普通レンガ(並型) | 4種(JIS R 1250) | 個  | V5  |      |
| ⑥ |     | 焼過ぎレンガ    | 210×100×60mm   | 個  | V6  |      |
| ⑦ |     | ブロック工     |                | 人  | V7  |      |
| ⑧ |     | 普通作業員     |                | 人  | V8  |      |
| ⑨ |     | 型枠        | 均しコンクリート       | m2 | V9  | 表3-1 |
| ⑩ |     | 掘削        |                | m3 | V10 |      |
| ⑪ |     | 埋戻        |                | m3 | V11 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |     | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1              | A2              | A3              | A4              | A5               | A6               | A7               |
|---|-----------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| ① | 基礎碎石      | V1  | 28.0            | 28.0            | 19.0            | 19.0            | 39.0             | 39.0             | 30.0             |
| ② | コンクリート    | V2  | 1.8             | 1.8             | 1.4             | 1.4             | 2.9              | 2.9              | 2.5              |
| ③ | モルタル練     | V3  | 0.26            | 0.26            | 0.18            | 0.18            | 0.37             | 0.37             | 0.29             |
| ④ | モルタル練     | V4  | 0.02            | 0.02            | 0.02            | 0.02            | 0.3              | 0.3              | 0.3              |
| ⑤ | 普通レンガ(並型) | V5  | 454.6<br>× 1.05 | —               | 454.6<br>× 1.05 | —               | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 |
| ⑥ | 焼過ぎレンガ    | V6  | —               | 454.6<br>× 1.05 | —               | 454.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —                |
| ⑦ | ブロック工     | V7  | 1.8             | 1.8             | 1.8             | 1.8             | 6.0              | 6.0              | 6.0              |
| ⑧ | 普通作業員     | V8  | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 1.1              | 1.1              | 1.1              |
| ⑨ | 型枠        | V9  | 20              | 20              | 20              | 20              | 20               | 20               | 20               |
| ⑩ | 掘削        | V10 | 13.7            | 13.7            | 8.1             | 8.1             | 18.1             | 18.1             | 11.8             |
| ⑪ | 埋戻        | V11 | 8.5             | 8.5             | 4.3             | 4.3             | 9.9              | 9.9              | 5.0              |

|   | 名称        | A条件 | A8               | A9               | A10              | A11             | A12             | A13             | A14             |
|---|-----------|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① | 基礎碎石      | V1  | 30.0             | 28.0             | 28.0             | 28.0            | 28.0            | 19.0            | 19.0            |
| ② | コンクリート    | V2  | 2.5              | 1.8              | 1.8              | —               | —               | —               | —               |
| ③ | モルタル練     | V3  | 0.29             | 0.26             | 0.26             | —               | —               | —               | —               |
| ④ | モルタル練     | V4  | 0.3              | 0.3              | 0.3              | 0.48            | 0.48            | 0.4             | 0.4             |
| ⑤ | 普通レンガ(並型) | V5  | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 454.6<br>× 1.05 | —               | 454.6<br>× 1.05 | —               |
| ⑥ | 焼過ぎレンガ    | V6  | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —               | 454.6<br>× 1.05 | —               | 454.6<br>× 1.05 |
| ⑦ | ブロック工     | V7  | 6.0              | 6.0              | 6.0              | 1.8             | 1.8             | 1.8             | 1.8             |
| ⑧ | 普通作業員     | V8  | 1.1              | 1.1              | 1.1              | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 0.3             |
| ⑨ | 型枠        | V9  | 20               | 20               | 20               | —               | —               | —               | —               |
| ⑩ | 掘削        | V10 | 11.8             | 18.4             | 18.4             | 5.8             | 5.8             | 3.7             | 3.7             |
| ⑪ | 埋戻        | V11 | 5.0              | 12.6             | 12.6             | 2.2             | 2.2             | 1.1             | 1.1             |

|   | 名称        | A条件 | A15              | A16              | A17              | A18              | A19              | A20              |
|---|-----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ① | 基礎砕石      | V1  | 39.0             | 39.0             | 30.0             | 30.0             | 28.0             | 28.0             |
| ② | コンクリート    | V2  | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| ③ | モルタル練     | V3  | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| ④ | モルタル練     | V4  | 1.09             | 1.09             | 1.01             | 1.01             | 0.76             | 0.76             |
| ⑤ | 普通レンガ(並型) | V5  | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —                |
| ⑥ | 焼過ぎレンガ    | V6  | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 | —                | 1428.6<br>× 1.05 |
| ⑦ | ブロック工     | V7  | 6.0              | 6.0              | 6.0              | 6.0              | 6.0              | 6.0              |
| ⑧ | 普通作業員     | V8  | 1.1              | 1.1              | 1.1              | 1.1              | 1.1              | 1.1              |
| ⑨ | 型枠        | V9  | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| ⑩ | 掘削        | V10 | 8.8              | 8.8              | 6.3              | 6.3              | 8.8              | 8.8              |
| ⑪ | 埋戻        | V11 | 3.1              | 3.1              | 1.5              | 1.5              | 4.6              | 4.6              |

5. 根拠 V-3-④-6

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |         |        |
|--------|------|-------|---------|--------|
| D06162 | 玉石縁石 | 10m当り | 構造図 904 | R3.4改定 |
|--------|------|-------|---------|--------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の植樹帯に適用。
- ・ コンクリート基礎有りは、車両の乗り入れる可能性のあるか所とする。
- ・ コンクリート基礎無しは、車両の乗り入れる可能性のないか所とする。

### 2. 条件表

|               |    |              |
|---------------|----|--------------|
| A コンクリート基礎の有無 | A1 | Co 基礎有       |
|               | A2 | Co 基礎無       |
| B 土工          |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------|----------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎砕石    | 砕石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 3.5  | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート  | 18・8・25BB      | m3 | V1   | 表3-1 |
| ③ |     | 玉石      | φ150～180       | 個  | 55   |      |
| ④ |     | 土木一般世話役 |                | 人  | 0.05 | 諸雑費  |
| ⑤ |     | 石工      |                | 人  | 0.18 | 諸雑費  |
| ⑥ |     | 普通作業員   |                | 人  | 0.30 | 諸雑費  |
| ⑦ |     | 型枠      | 均しコンクリート       | m2 | V2   | 表3-1 |
| ⑧ |     | 掘削      |                | m3 | V3   |      |
| ⑨ |     | 埋戻      |                | m3 | V4   |      |
| ⑩ |     | 諸雑費     |                | %  | 5    |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎砕石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑦ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2  |
|---|--------|-----|------|-----|
| ② | コンクリート | V1  | 0.25 | —   |
| ⑦ | 型枠     | V2  | 2.0  | —   |
| ⑧ | 掘削     | V3  | 1.9  | 0.8 |
| ⑨ | 埋戻     | V4  | 1.1  | 0.3 |

### 5. 根拠

V-3-④-8

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |         |          |
|--------|-------|-------|---------|----------|
| D06163 | 雑割石縁石 | 10m当り | 構造図 904 | R05.10改定 |
|--------|-------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 公園の植樹帯に適用。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|-----------|----------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎碎石      | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 4.5  | 表3-1 |
| ② |     | 雑割石(四方落し) | 控35cm          | 個  | 30   |      |
| ③ |     | 土木一般世話役   |                | 人  | 0.23 |      |
| ④ |     | 石工        |                | 人  | 0.87 |      |
| ⑤ |     | 普通作業員     |                | 人  | 1.16 |      |
| ⑥ |     | 掘削        |                | m3 | 3.0  |      |
| ⑦ |     | 埋戻        |                | m3 | 1.6  |      |
| ⑧ |     | 諸雑費       |                | %  | 20   |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石 | 2 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-④-8(雑割石縁石)



# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |         |         |
|--------|---------|-------|---------|---------|
| D06164 | ブロック縁石D | 10m当り | 構造図 902 | R3.10改定 |
|--------|---------|-------|---------|---------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| A 形状 | A1 | 地先境界A, Co基礎有  |
|      | A2 | 擬石(1面), Co基礎有 |
|      | A3 | 洗出(1面), Co基礎有 |
|      | A4 | 地先境界A, Co基礎無  |
|      | A5 | 擬石(1面), Co基礎無 |
|      | A6 | 洗出(1面), Co基礎無 |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照  |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格            | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|----------|---------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎砕石     | 砕石厚0.1m、RC-40 | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート   | 18・8・25BB     | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ |     | ブロック     | (各種)          | 個  | 16.5 | 表3-2 |
| ④ |     | 地先境界ブロック | 材料無、50kg未満    | m  | 10   | 表3-1 |
| ⑤ |     | 型枠       | 均しコンクリート      | m2 | V3   | 表3-1 |
| ⑥ |     | 掘削       |               | m3 | V4   |      |
| ⑦ |     | 埋戻       |               | m3 | V5   |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎砕石     | 2 | 8 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート   | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ④ |     | 地先境界ブロック | 2 | 4 |    | 4 | 6 | 1 |   |   |   |   |
| ⑤ |     | 型枠       | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. ブロックの種類

|   | A条件    | コード | 名称       | 規格                |
|---|--------|-----|----------|-------------------|
| ② | A1, A4 |     | 地先境界ブロック | 120×120×600(A)    |
|   | A2, A5 |     | 擬石ブロック   | 120×120×600(一面仕上) |
|   | A3, A6 |     | 洗出ブロック   | 120×120×600(一面仕上) |

4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| ② | コンクリート | V2  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | —    | —    | —    |
| ⑤ | 型枠     | V3  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | —    | —    | —    |
| ⑥ | 掘削     | V4  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 0.7  | 0.7  | 0.7  |
| ⑦ | 埋戻     | V5  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |

5. 根拠

V-3-④-6

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |       |          |          |
|--------|----|-------|----------|----------|
| D06170 | 階段 | 10m当り | 構造図 1408 | R05.10改定 |
|--------|----|-------|----------|----------|

### 1. 適用条件

|             |
|-------------|
| ・ 公園の園路に適用。 |
|-------------|

### 2. 条件表

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| A 蹴上げ寸法 | A1 | 11cm         |
|         | A2 | 12cm         |
|         | A3 | 13cm         |
| B 土工    |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格               | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------|------------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎碎石    | 碎石厚 0.1m、RC-40   | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート  | 18・8・25BB        | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ |     | 型枠      | 均しコンクリート         | m2 | V3   | 表3-1 |
| ④ |     | モルタル練   |                  | m3 | V4   | 表3-1 |
| ⑤ |     | 階段ブロック  | 450×500×100/60mm | 個  | 19.7 |      |
| ⑥ |     | 土木一般世話役 |                  | 人  | 0.14 |      |
| ⑦ |     | ブロック工   |                  | 人  | 0.29 |      |
| ⑧ |     | 普通作業員   |                  | 人  | 0.29 |      |
| ⑨ |     | 掘削      |                  | m3 | 1.1  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | モルタル練  | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|--------|-----|------|------|------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | 4.1  | 3.9  | 3.7  |
| ② | コンクリート | V2  | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| ③ | 型枠     | V3  | 1.8  | 1.9  | 2.1  |
| ④ | モルタル練  | V4  | 0.1  | 0.11 | 0.13 |

### 5. 根拠

V-3-④-8

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |          |           |
|--------|------|-------|----------|-----------|
| D06171 | 擬木階段 | 10段当り | 構造図 1409 | H30. 10改定 |
|--------|------|-------|----------|-----------|

### 1. 適用条件

|             |
|-------------|
| ・ 公園の園路に適用。 |
|-------------|

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 幅員 | A1 | W=1. 2m      |
|      | A2 | W=1. 5m      |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格               | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|----------|------------------|----|------|------|
| ① |     | 基礎碎石     | 碎石厚0.1m、RC-40    | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート   | 18・8・25BB        | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ |     | コンクリート擬木 | クヌギ 径100 長1200mm | 本  | V3   |      |
| ④ |     | コンクリート擬木 | クヌギ 径100 長1500mm | 本  | V4   |      |
| ⑤ |     | コンクリート擬木 | クヌギ 径60 長250mm   | 本  | 20   |      |
| ⑥ |     | 型枠       | 小型構造物            | m2 | V5   | 表3-1 |
| ⑦ |     | 土木一般世話役  |                  | 人  | 0.34 |      |
| ⑧ |     | ブロック工    |                  | 人  | 0.69 |      |
| ⑨ |     | 普通作業員    |                  | 人  | 0.69 |      |
| ⑩ |     | 掘削       |                  | m3 | V6   |      |
| ⑪ |     | 埋戻       |                  | m3 | V7   |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑥ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   | A2   |
|---|----------|-----|------|------|
| ① | 基礎碎石     | V1  | 5.2  | 6.4  |
| ② | コンクリート   | V2  | 0.46 | 0.58 |
| ③ | コンクリート擬木 | V3  | 20   | —    |
| ④ | コンクリート擬木 | V4  | —    | 20   |
| ⑥ | 型枠       | V5  | 4.5  | 5.4  |
| ⑩ | 掘削       | V6  | 3.0  | 3.5  |
| ⑪ | 埋戻       | V7  | 2.0  | 2.3  |

### 5. 根拠

V-3-④-8

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |         |          |         |
|--------|------|---------|----------|---------|
| D06301 | 高木植栽 | 100本当たり | 構造図 1001 | R3.10改定 |
|--------|------|---------|----------|---------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公園の高木植栽に適用する。樹木・客土材・肥料は含まない。</li> <li>・ 発生残土の積込又は付近地敷均しを含む。</li> <li>・ 公園客土又は植樹客土と組合わせて使用することを標準とする。</li> <li>・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価</li> <li>・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%</li> <li>・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|                      |    |                    |
|----------------------|----|--------------------|
| A 幹周りの大きさ<br>(A5の場合) | A1 | 幹周 15cm 未満         |
|                      | A2 | 幹周 15cm 以上 25cm 未満 |
|                      | A3 | 幹周 25cm 以上 40cm 未満 |
|                      | A4 | 幹周 40cm 以上 60cm 未満 |
|                      | A5 | 幹周 60cm 以上 90cm 未満 |
| B 賃料補正 (A5の場合)       | B1 | ;標準(長期割引適用)        |
|                      | B2 | ;標準以外              |
| C 供用日                |    | 入力(B2の場合)          |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格                    | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------------|-----------------------|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役       |                       | 人  | V1 |    |
| ② |     | 造園工           |                       | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 普通作業員         |                       | 人  | V3 |    |
| ④ |     | 小型バックホウ運転     | 山積 0.13m <sup>3</sup> | 日  | V4 |    |
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 4t 級 2.9t 吊           | 時間 | V5 |    |
| ⑥ |     | トラッククレーン賃料    | [油圧伸縮ジブ型]4. 9t吊       | 日  | V6 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| ① | 土木一般世話役       | V1  | 3.2  | 5.4  | 5.0  | 10.0 | 16.0 |
| ② | 造園工           | V2  | 16.1 | 27.4 | 23.0 | 44.0 | 74.0 |
| ③ | 普通作業員         | V3  | 9.6  | 9.7  | 14.0 | 26.0 | 45.0 |
| ④ | 小型バックホウ運転     | V4  | —    | 1.9  | 2.1  | 4.8  | 10.5 |
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V5  | —    | —    | 47.0 | 57.0 | —    |
| ⑥ | トラッククレーン賃料    | V6  | —    | —    | —    | —    | 9.0  |

5. 根拠

V-2-①-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |          |            |
|--------|------|--------|----------|------------|
| D06304 | 公園客土 | 10m3当り | 構造図 1002 | H23.10.1改定 |
|--------|------|--------|----------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 客土材の小運搬有りは高木植栽工と組み合わせて用いる。
- ・ 客土材の小運搬無しは中低木植栽(市場単価方式)と組み合わせて用いる。
- ・ 客土工のみの工事には適用しない。
- ・ 客土の構成(体積比)は掘削土:砂:パーク堆肥=4:5:1である。

### 2. 条件表

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| A 客土材の小運搬 | A1 | 客土材の小運搬有り |
|           | A2 | 客土材の小運搬無し |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格     | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|--------|--------|----|-----|----|
| ① |     | 砂      | クッション用 | m3 | 6.0 |    |
| ② |     | パーク堆肥  |        | kg | 500 |    |
| ③ |     | 発酵けいふん |        | kg | 100 |    |
| ④ |     | 掘さく土   | 客土用発生土 | m3 | 4.0 |    |
| ⑤ |     | 普通作業員  |        | 人  | V1  |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2 |
|---|-------|-----|------|----|
| ⑤ | 普通作業員 | V1  | 0.75 | —  |

### 5. 根拠

V-2-①-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |          |          |          |
|--------|-------------|----------|----------|----------|
| D06305 | 施肥(緩効性化成肥料) | 1000kg当り | 構造図 1002 | H14.10改定 |
|--------|-------------|----------|----------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 肥料の小運搬有りは高木植栽工と組み合わせて用いる。
- ・ 肥料の小運搬無しは中低木植栽工・生垣植栽工(市場単価方式)と組み合わせて用いる。

### 2. 条件表

|          |    |          |
|----------|----|----------|
| A 肥料の小運搬 | A1 | 肥料の小運搬有り |
|          | A2 | 肥料の小運搬無し |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格              | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|---------|-----------------|----|------|----|
| ① |     | 緩効性化成肥料 | (大)N:P:K=23:2:0 | kg | 1000 |    |
| ② |     | 普通作業員   |                 | 人  | V1   |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2 |
|---|-------|-----|------|----|
| ② | 普通作業員 | V1  | 0.09 | —  |

### 5. 根拠

V-2-①-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |         |          |            |
|--------|--------|---------|----------|------------|
| D06312 | 公園地被客土 | 100m2当り | 構造図 1010 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|---------|----------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 客土材の混入手間有りは客土材料及び小運搬作業を含む。
- ・ 客土材の混入手間無しは客土材料のみであり、公園地被植付工(市場単価方式)と組合わせて用いる。

### 2. 条件表

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| A 客土材の混入手間 | A1 | 客土材の混入手間有り |
|            | A2 | 客土材の混入手間無し |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格          | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|--------|-------------|----|------|----|
| ① |     | 砂      | クッション用      | m3 | 14.4 |    |
| ② |     | バーク堆肥  |             | kg | 1500 |    |
| ③ |     | 芝用化成肥料 | N:P:K=6:5:3 | kg | 10   |    |
| ④ |     | 油 粕    |             | kg | 10   |    |
| ⑤ |     | 普通作業員  |             | 人  | V1   |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2 |
|---|-------|-----|------|----|
| ⑤ | 普通作業員 | V1  | 3.18 | —  |

### 5. 根拠

V-2-②-3

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |         |          |         |
|--------|----|---------|----------|---------|
| D06320 | 張芝 | 100m2当り | 構造図 1012 | R3.10改定 |
|--------|----|---------|----------|---------|

## 1. 適用条件

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>公園の張芝に適用する。</li> <li>街路には適用しない。</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 条件表

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| A 目串の有無   | A1 | 目串無し   |
|           | A2 | 目串有り   |
| B しとね土の有無 | B1 | しとね土有り |
|           | B2 | しとね土無し |
| C 張芝      | C1 | 目地張    |
|           | C2 | 全張     |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格          | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|-------------|----|----|----|
| ① |     | 高麗芝     |             | m2 | V1 |    |
| ② |     | 砂       | クッション用      | m3 | V2 |    |
| ③ |     | 油粕      |             | kg | 10 |    |
| ④ |     | 芝用化成肥料  | N:P:K=6:5:3 | kg | 10 |    |
| ⑤ |     | 土木一般世話役 |             | 人  | V3 |    |
| ⑥ |     | 造園工     |             | 人  | V4 |    |
| ⑦ |     | 普通作業員   |             | 人  | V5 |    |
| ⑧ |     | 諸雑費     |             | %  | V6 |    |

## 4. 歩掛表

|   | 名称  | C条件 | C1   | C2  |
|---|-----|-----|------|-----|
| ① | 高麗芝 | V1  | 78.8 | 100 |

|   | 名称      | B条件 | B1   | B2   |
|---|---------|-----|------|------|
| ② | 砂       | V2  | 4.7  | 2.7  |
| ⑤ | 土木一般世話役 | V3  | 0.2  | 0.2  |
| ⑥ | 造園工     | V4  | 1.1  | 1.1  |
| ⑦ | 普通作業員   | V5  | 3.04 | 2.30 |

|   | 名称  | A条件 | A1 | A2 |
|---|-----|-----|----|----|
| ⑧ | 諸雑費 | V6  | —  | 4  |

## 5. 根拠

V-2-①-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |                                         |          |
|--------|------|-------|-----------------------------------------|----------|
| D06341 | 高木支柱 | 10組当り | 構造図<br>1020・1021<br>・1022・1025<br>・1027 | H19.10改定 |
|--------|------|-------|-----------------------------------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園樹木のうち、高木の支柱に適用する。

### 2. 条件表

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| A 支柱の種類 | A1 | 二脚支柱B 1.8m(添竹無)  |
|         | A2 | 三脚支柱A            |
|         | A3 | 四脚支柱A            |
|         | A4 | 三本陣立支柱A 4m       |
|         | A5 | 三本陣立支柱B 6m       |
|         | A6 | 四本陣立支柱 6m        |
|         | A7 | フジ支柱             |
|         | A8 | 二脚支柱B' 1.8m(添竹有) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格           | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------|--------------|----|----|------|
| ① |     | 杉丸太杭    | (各種)         | 本  | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 杉丸太     | (各種)         | 本  | V2 | 表3-2 |
| ③ |     | 真竹      | 周り12cm 14本/束 | 本  | V3 |      |
| ④ |     | 土木一般世話役 |              | 人  | V4 |      |
| ⑤ |     | 造園工     |              | 人  | V5 |      |
| ⑥ |     | 普通作業員   |              | 人  | V6 |      |
| ⑦ |     | 諸雑費     |              | %  | V7 |      |

#### 3-1. 杉丸太杭の種類

|   | A条件 | コード | 名称               | 規格            |
|---|-----|-----|------------------|---------------|
| ① | A1  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長1.8m 末口6cm   |
|   | A2  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長1.8m 末口7.5cm |
|   | A3  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長2.1m 末口7.5cm |
|   | A4  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.6m 末口6cm   |
|   | A5  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.6m 末口6cm   |
|   | A6  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.6m 末口6cm   |
|   | A7  |     | —                | —             |
|   | A8  |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長1.8m 末口6cm   |

### 3-2. 杉丸太の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格             |
|---|-----|-----|-----------------|----------------|
| ② | A1  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.6m 末口6cm    |
|   | A2  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.6m 末口7.5cm  |
|   | A3  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.75m 末口7.5cm |
|   | A4  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長4.0m 末口6cm    |
|   | A5  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長6.3m 中径6cm    |
|   | A6  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長6.3m 中径6cm    |
|   | A7  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長4.0m 末口6cm    |
|   | A8  |     | 杉丸太(防腐剤加圧注入処理品) | 長0.6m 末口6cm    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   | A8   |
|---|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 杉丸太杭    | V1  | 20   | 30   | 40   | 30   | 30   | 40   | —    | 20   |
| ② | 杉丸太     | V2  | 10   | 10   | 40   | 30   | 30   | 40   | 10   | 10   |
| ③ | 真竹      | V3  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 10   |
| ④ | 土木一般世話役 | V4  | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.07 | 0.18 |
| ⑤ | 造園工     | V5  | 0.77 | 1.02 | 2.04 | 1.11 | 1.76 | 2.35 | 0.37 | 1.02 |
| ⑥ | 普通作業員   | V6  | 0.44 | 0.59 | 1.18 | 0.64 | 1.02 | 1.36 | 0.21 | 0.59 |
| ⑦ | 諸雑費     | V7  | 3    | 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

### 5. 根拠

V-2-①-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |           |          |
|--------|--------|-------|-----------|----------|
| D06345 | 支柱プレート | 10枚当り | 構造図 支柱工各種 | H19.10改定 |
|--------|--------|-------|-----------|----------|

### 1. 適用条件

|                         |
|-------------------------|
| ・ 樹木支柱の支柱プレート貼り作業に適用する。 |
|-------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格                         | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|--------|----------------------------|----|------|----|
| ① |     | 支柱プレート | 60×40×0.4mm<br>アルミ板(文字書込共) | 枚  | 10   |    |
| ② |     | 軽作業員   |                            | 人  | 0.02 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |          |          |
|--------|------------|---------|----------|----------|
| D06351 | マルチング(公園用) | 100m2当り | 構造図 1028 | H18.10改定 |
|--------|------------|---------|----------|----------|

### 1. 適用条件

- 公園樹木のマルチングに適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|------|----|
| ① |     | バーク堆肥   |    | kg | 1500 |    |
| ② |     | 土木一般世話役 |    | 人  | 0.03 |    |
| ③ |     | 造園工     |    | 人  | 0.07 |    |
| ④ |     | 普通作業員   |    | 人  | 0.14 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-2-③-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |            |            |
|--------|-----------|--------|------------|------------|
| D06371 | 植樹客土(8:2) | 10m3当り | 構造図 1002-2 | H23.10.1改定 |
|--------|-----------|--------|------------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 植樹客土工は各植栽工の客土材無しの場合に組み合わせて使用する。
- ・ 植樹客土工は客土材料及び材料小運搬・客土材料の混入手間を含むものとする。
- ・ 配合割合は砂:バーク=8:2とする。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格              | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|---------|-----------------|----|------|----|
| ① |     | 砂       | クッション用          | m3 | 9.6  |    |
| ② |     | バーク堆肥   |                 | kg | 1000 |    |
| ③ |     | 緩効性化成肥料 | (大)N:P:K=23:2:0 | kg | 7    |    |
| ④ |     | 発酵けいふん  |                 | kg | 50   |    |
| ⑤ |     | 普通作業員   |                 | 人  | 2.13 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-2-①-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |      |                                                               |         |
|--------|------|------|---------------------------------------------------------------|---------|
| D06380 | パーゴラ | 1基当り | <div>1110・1111</div> <div>構造図 1112・1113</div> <div>1114</div> | H22.4改定 |
|--------|------|------|---------------------------------------------------------------|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の休養コーナーに設置する。

### 2. 条件表

|          |    |                    |
|----------|----|--------------------|
| A 形式     | A1 | A2(屋根長 9.9m)       |
|          | A2 | A3(屋根長 13.8m)      |
|          | A3 | B1(屋根長 4.5m)       |
|          | A4 | B2(屋根長 7.5m)       |
|          | A5 | CC' 2.5(屋根長 6.3m)  |
|          | A6 | CC' 5.0(屋根長 10.2m) |
| B 土工     |    | 別紙「公園作業土工」参照       |
| C 残土処理方法 |    |                    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称     | 規格               | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|--------|------------------|----|----|------|
| ① | D06381 | パーゴラ屋根 | A(幅 4.0m)        | m  | V1 | 表3-1 |
| ② | D06381 | パーゴラ屋根 | B(幅 3.0m,片勾配)    | m  | V2 | 表3-1 |
| ③ | D06381 | パーゴラ屋根 | C(幅 3.0m,扇形)     | m  | V3 | 表3-1 |
| ④ | D06382 | パーゴラ柱  | A(幅 4.0m,水平屋根用)  | 本  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ | D06382 | パーゴラ柱  | B(幅 3.0m,片勾配屋根用) | 本  | V5 | 表3-1 |
| ⑥ | D06382 | パーゴラ柱  | C(幅 3.0m,扇形屋根用)  | 本  | V6 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D06381 | パーゴラ屋根 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | D06381 | パーゴラ屋根 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ③ | D06381 | パーゴラ屋根 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D06382 | パーゴラ柱  | 1 | B | C |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D06382 | パーゴラ柱  | 2 | B | C |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | D06382 | パーゴラ柱  | 3 | B | C |   |   |   |   |   |   |



#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1  | A2   | A3  | A4  | A5  | A6   |
|---|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| ① | パーゴラ屋根 | V1  | 9.9 | 13.8 | —   | —   | —   | —    |
| ② | パーゴラ屋根 | V2  | —   | —    | 4.5 | 7.5 | —   | —    |
| ③ | パーゴラ屋根 | V3  | —   | —    | —   | —   | 6.3 | 10.2 |
| ④ | パーゴラ柱  | V4  | 6   | 8    | —   | —   | —   | —    |
| ⑤ | パーゴラ柱  | V5  | —   | —    | 2   | 3   | —   | —    |
| ⑥ | パーゴラ柱  | V6  | —   | —    | —   | —   | 4   | 8    |

#### 5. 根拠

V-3-⑨-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |      |               |         |
|--------|--------|------|---------------|---------|
| D06381 | パーゴラ屋根 | 1m当り | 構造図 1112・1113 | H15.4改定 |
|--------|--------|------|---------------|---------|

### 1. 適用条件

|                     |
|---------------------|
| ・ 公園の日陰だなの屋根部に使用する。 |
|---------------------|

### 2. 条件表

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| A 形式 | A1 | A(幅 4.0m)     |
|      | A2 | B(幅 3.0m,片勾配) |
|      | A3 | C(幅 3.0m,扇形)  |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|--------|----|----|----|------|
| ① |        | パーゴラ屋根 |    | m  | 1  | 表3-2 |
| ② | D07909 | 公園塗装   |    | m2 | V1 | 表3-1 |
| ③ |        | 特殊作業員  |    | 人  | V2 |      |
| ④ |        | 普通作業員  |    | 人  | V3 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | D07909 | 公園塗装 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. パーゴラ屋根の種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格 |
|---|-----|-----|--------|----|
| ① | A1  |     | パーゴラ屋根 | A  |
|   | A2  |     | パーゴラ屋根 | B  |
|   | A3  |     | パーゴラ屋根 | C  |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------|-----|------|------|------|
| ② | 公園塗装  | V1  | 1.5  | 0.90 | 0.47 |
| ③ | 特殊作業員 | V2  | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| ④ | 普通作業員 | V3  | 0.42 | 0.26 | 0.29 |

### 5. 根拠

V-3-⑨-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |      |                        |           |
|--------|-------|------|------------------------|-----------|
| D06382 | パーゴラ柱 | 1本当り | 構造図 1110・1111<br>・1113 | R05. 10改定 |
|--------|-------|------|------------------------|-----------|

## 1. 適用条件

- ・ 公園の日陰だなの柱部に使用する。

## 2. 条件表

|      |    |                  |
|------|----|------------------|
| A 形式 | A1 | A(幅 4.0m,水平屋根用)  |
|      | A2 | B(幅 3.0m,片勾配屋根用) |
|      | A3 | C(幅 3.0m,扇形屋根用)  |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照     |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称     | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|--------|----------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石   | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート | 18・8・25BB      | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート | 18・8・40BB      | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | パーゴラ柱  |                | 本  | 1   | 表3-2 |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   |                | m2 | V4  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠     | 均しコンクリート       | m2 | V5  | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠     | 小型構造物          | m2 | V6  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 特殊作業員  |                | 人  | V7  |      |
| ⑨ |        | 普通作業員  |                | 人  | V8  |      |
| ⑩ |        | 掘削     |                | m3 | V9  |      |
| ⑪ |        | 埋戻     |                | m3 | V10 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石工  | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. パーゴラ柱の種類

|   | A条件 | コード | 名称    | 規格 |
|---|-----|-----|-------|----|
| ① | A1  |     | パーゴラ柱 | A  |
|   | A2  |     | パーゴラ柱 | B  |
|   | A3  |     | パーゴラ柱 | C  |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|----------|-----|------|------|------|
| ① | 基礎砕石     | V1  | 0.64 | 0.48 | 0.48 |
| ② | 均しコンクリート | V2  | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| ③ | コンクリート   | V3  | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| ⑤ | 公園塗装     | V4  | 1.79 | 1.34 | 1.71 |
| ⑥ | 均し型枠     | V5  | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| ⑦ | 型枠       | V6  | 1.82 | 2.40 | 2.40 |
| ⑧ | 特殊作業員    | V7  | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| ⑨ | 普通作業員    | V8  | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| ⑩ | 掘削       | V9  | 1.40 | 2.80 | 2.80 |
| ⑪ | 埋戻       | V10 | 1.00 | 2.40 | 2.40 |

### 5. 根拠

V-3-⑨-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |       |                                                                         |          |
|--------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| D06501 | ベンチ | 10基当り | <div>1101 ・ 1102 ・</div> <div>構造図 1103-1 ・ 1104 ・</div> <div>1105</div> | R05.10改定 |
|--------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |    |                 |
|----------|----|-----------------|
| A ベンチの種類 | A1 | A(木製L1.8m)      |
|          | A2 | B-1(木製L1.2m)    |
|          | A3 | B'-1(再生木製L1.2m) |
|          | A4 | B-2(木製L1.8m)    |
|          | A5 | B'-2(再生木製L1.8m) |
|          | A6 | C'(再生木製L1.5m)   |
|          | A7 | D(野外卓用L1.2m)    |
| B 土工     |    | 別紙「公園作業土工」参照    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格        | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-----------|----|-----|------|
| ① |        | コンクリートブロック       | (各種)      | 個  | V1  | 表3-2 |
| ② |        | コンクリート           | 18・8・25BB | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | モルタル練            |           | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | ベンチ              | (各種)      | 基  | 10  | 表3-2 |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg以下)  | 基  | V4  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 特殊作業員            |           | 人  | V5  |      |
| ⑦ |        | 普通作業員            |           | 人  | V6  |      |
| ⑧ |        | 型枠               | 小型構造物     | m2 | V7  | 表3-1 |
| ⑨ | D07909 | 公園塗装             | (亜鉛メッキ部)  | m2 | V8  | 表3-1 |
| ⑩ | D07909 | 公園塗装             | (鋳鉄部)     | m2 | V9  | 表3-1 |
| ⑪ | D07909 | 公園塗装             | (木部)      | m2 | V10 | 表3-1 |
| ⑫ |        | 掘削               |           | m3 | V11 |      |
| ⑬ |        | 埋戻               |           | m3 | V12 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                   | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|----------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |        | コンクリート               | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | モルタル練                | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 型枠                   | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D07909 | 公園塗装                 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D07909 | 公園塗装                 | 2 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ | D07909 | 公園塗装                 | 3 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. コンクリートブロック・ベンチの種類

| A条件 | ① コンクリートブロック |                              | ④ベンチ |          |
|-----|--------------|------------------------------|------|----------|
|     | コード          | 規格                           | コード  | 名称       |
| A1  |              | 350/250×500×150/100mm(ベンチA用) |      | ベンチ A    |
| A2  |              | 400×140×150mm(ベンチB用)         |      | ベンチ B-1  |
| A3  |              | 400×140×150mm(ベンチB用)         |      | ベンチ B'-1 |
| A4  |              | 400×140×150mm(ベンチB用)         |      | ベンチ B-2  |
| A5  |              | 400×140×150mm(ベンチB用)         |      | ベンチ B'-2 |
| A6  |              | 670×200×180mm(ベンチC'用)        |      | ベンチ C'   |
| A7  |              | 200×200×400mm                |      | ベンチ D    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | コンクリートブロック       | V1  | 20   | 20   | 20   | 30   | 30   | 20   | 20   |
| ② | コンクリート           | V2  | 0.13 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ③ | モルタル練            | V3  | 0.04 | —    | —    | —    | —    | —    | 0.03 |
| ⑤ | プレキャストコンクリート製品布設 | V4  | 20   | 20   | 20   | 30   | 30   | 20   | 20   |
| ⑥ | 特殊作業員            | V5  | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.24 |
| ⑦ | 普通作業員            | V6  | 1.3  | 0.96 | 0.96 | 1.1  | 1.28 | 1.84 | 0.96 |
| ⑧ | 型枠               | V7  | 2.6  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑨ | 公園塗装             | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 3.2  |
| ⑩ | 公園塗装             | V9  | —    | 4.8  | —    | 7.2  | —    | —    | —    |
| ⑪ | 公園塗装             | V10 | 21.3 | 12.0 | —    | 17.9 | —    | —    | 8.3  |
| ⑫ | 掘削               | V11 | 3.4  | 1.1  | 1.1  | 1.7  | 1.7  | 2.2  | 2.7  |
| ⑬ | 埋戻               | V12 | 3.2  | 1.0  | 1.0  | 1.5  | 1.5  | 1.8  | 2.4  |

### 5. 根拠

V-3-⑦-1

V-3-⑥-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |               |          |
|--------|------|-------|---------------|----------|
| D06502 | テーブル | 10基当り | 構造図 1106・1107 | R05.10改定 |
|--------|------|-------|---------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の休養コーナーに設置する。
- ・ テーブルDは野外卓用。

### 2. 条件表

|           |    |              |
|-----------|----|--------------|
| A テーブルの種類 | A1 | D(木製)        |
| B 土工      |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------------|-------------------|----|------|------|
| ① |        | モルタル練            |                   | m3 | 0.06 | 表3-1 |
| ② |        | コンクリートブロック       | 200×200×400mm     | 個  | 40   |      |
| ③ |        | テーブル             | D 木部防腐剤加圧注入処理品    | 基  | 10   |      |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 亜鉛メッキ部            | m2 | 15.1 | 表3-1 |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装             | 木部                | m2 | 28.9 | 表3-1 |
| ⑥ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)         | 基  | 40   | 表3-1 |
| ⑦ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80 超え 2200kg 以下) | 基  | 10   | 表3-1 |
| ⑧ |        | 掘削               |                   | m3 | 5.5  |      |
| ⑨ |        | 埋戻               |                   | m3 | 4.9  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | モルタル練            | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装             | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑦-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |      |               |        |
|--------|----|------|---------------|--------|
| D06701 | 砂場 | 1基当り | 構造図 1201・1202 | R4.4改定 |
|--------|----|------|---------------|--------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 公園の遊戯広場に設置する。 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| A 砂場の形式  | A1  | AI(円形,ステップなし)  |
|          | A2  | AL(円形,ステップあり)  |
|          | A3  | BI(扇形,ステップなし)  |
|          | A4  | BL(扇形,ステップあり)  |
|          | A5  | CI(矩形,ステップなし)  |
|          | A6  | CL(矩形,ステップあり)  |
|          | A7  | DI(半円形,ステップなし) |
|          | A8  | EI(円形,ステップなし)  |
|          | A9  | FI(矩形,ステップなし)  |
|          | A10 | GI(矩形,ステップなし)  |
|          | A11 | HI(方形,ステップなし)  |
| B 土工区分   |     | 別紙「公園作業土工」参照   |
| C 残土処理方法 |     |                |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格        | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-------------|-----------|----|----|----|
| ① | D06705 | 砂場排水管(φ100) | 土工選択、残土選択 | m  | V1 |    |
| ② | D06704 | 砂場排水層       | 土工選択、残土選択 | m2 | V2 |    |
| ③ | D06703 | 砂場砂         | 土工選択、残土選択 | m3 | V3 |    |
| ④ | D06702 | 砂場壁         | I型 ステップなし | m  | V4 |    |
| ⑤ | D06702 | 砂場壁         | L型 ステップあり | m  | V5 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称          | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D06705 | 砂場排水管(φ100) | B | C |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | D06704 | 砂場排水層       | B | C |   |   |   |   |   |   |   |
| ③ | D06703 | 砂場砂         | B | C |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D06702 | 砂場壁         | 1 | B | C |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D06702 | 砂場壁         | 2 | B | C |   |   |   |   |   |   |



4. 步掛表

|   | 名称           | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | 砂場排水管 (φ100) | V1  | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0  | 6.0  |
| ② | 砂場排水層        | V2  | 28.3 | 28.3 | 19.1 | 19.1 | 17.3 | 17.3 |
| ③ | 砂場砂          | V3  | 11.3 | 11.3 | 7.7  | 7.7  | 6.9  | 6.9  |
| ④ | 砂場壁          | V4  | 19.3 | —    | 17.8 | —    | 19.4 | —    |
| ⑤ | 砂場壁          | V5  | —    | 20.7 | —    | 19.4 | —    | 18.0 |

|   | 名称           | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10 | A11 |
|---|--------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| ① | 砂場排水管 (φ100) | V1  | 9.5  | 8.0  | 4.0  | 3.0 | 2.5 |
| ② | 砂場排水層        | V2  | 14.5 | 12.6 | 11.8 | 5.8 | 3.8 |
| ③ | 砂場砂          | V3  | 5.7  | 5.0  | 4.7  | 2.3 | 1.5 |
| ④ | 砂場壁          | V4  | 14.5 | 13.0 | 13.6 | 9.6 | 7.6 |
| ⑤ | 砂場壁          | V5  | —    | —    | —    | —   | —   |

5. 根拠

V-3-⑥-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |       |               |          |
|--------|-----|-------|---------------|----------|
| D06702 | 砂場壁 | 10m当り | 構造図 1201・1202 | R06.10改定 |
|--------|-----|-------|---------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園砂場の外周壁に使用する。

### 2. 条件表

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| A 砂場の形式 | A1 | I型 ステップなし    |
|         | A2 | L型 ステップあり    |
| B 土工    |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称     | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|--------|----------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石   | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | V1   | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート | 18・8・25BB      | m3 | V2   | 表3-1 |
| ③ | D07901 | モルタル塗  | 壁、配合 1:3       | m2 | V3   | 表3-1 |
| ④ | D07909 | 公園塗装   | コンクリート部        | m2 | V4   | 表3-1 |
| ⑤ |        | 型枠     | 小型構造物          | m2 | 11.0 | 表3-1 |
| ⑥ |        | 掘削     |                | m3 | V5   |      |
| ⑦ |        | 埋戻     |                | m3 | V6   |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ | D07901 | モルタル塗  | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装   | 4 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   |
|---|--------|-----|------|------|
| ① | 基礎碎石   | V1  | 2    | 7    |
| ② | コンクリート | V2  | 0.83 | 1.5  |
| ③ | モルタル塗  | V3  | 9.5  | 14.0 |
| ④ | 公園塗装   | V4  | 9.5  | 14.0 |
| ⑥ | 掘削     | V5  | 2.0  | 3.0  |
| ⑦ | 埋戻     | V6  | 1.2  | 1.0  |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |        |               |           |
|--------|-----|--------|---------------|-----------|
| D06703 | 砂場砂 | 10m3当り | 構造図 1201・1202 | H26.5.1改定 |
|--------|-----|--------|---------------|-----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に施工する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格    | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|-------|----|------|----|
| ① |     | 砂     | 洗い 荒目 | m3 | 10   |    |
| ② |     | 普通作業員 |       | 人  | 0.76 |    |
| ③ |     | 掘削    |       | m3 | 10   |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |               |           |
|--------|-------|--------|---------------|-----------|
| D06704 | 砂場排水層 | 10m2当り | 構造図 1201・1202 | H26.5.1改定 |
|--------|-------|--------|---------------|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 遊戯広場に設置する。</li> <li>・ 厚10cmとする。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格           | 単位 | 数量          | 備考   |
|---|--------|------------------|--------------|----|-------------|------|
| ① | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm)   | 碎石厚 0.1m     | m3 | 10          | 表3-1 |
| ② |        | 土木シート(吸出防止・目詰防止) | 合繊不織布 厚 10mm | m2 | 1.0×1.11×10 |      |
| ③ |        | 普通作業員            |              | 人  | 0.001×10    |      |
| ④ |        | 掘削               |              | m3 | 1.0         |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A   | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00704 | 単粒度碎石(30～20mm) | 0.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |               |           |
|--------|-------------|-------|---------------|-----------|
| D06705 | 砂場排水管(φ100) | 10m当り | 構造図 1201・1202 | H26.5.1改定 |
|--------|-------------|-------|---------------|-----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格        | 単位             | 数量          | 備考   |
|---|--------|----------------|-----------|----------------|-------------|------|
| ① |        | 透水管(合成樹脂波状管)   | 有孔 φ100   | m              | 10×(1+0.01) | 諸雑費  |
| ② | D00704 | 単粒度砕石(30～20mm) | 砕石厚 0.15m | m <sup>3</sup> | 3.0         | 表3-1 |
| ③ |        | 土木一般世話役        |           | 人              | 0.2/10      |      |
| ④ |        | 普通作業員          |           | 人              | 0.5/10      |      |
| ⑤ |        | 掘削             |           | m <sup>3</sup> | 0.5         |      |
| ⑥ |        | 諸雑費            |           | %              | 2           |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称             | A    | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | D00704 | 単粒度砕石(30～20mm) | 0.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-3

II-2-⑬-7

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |      |          |
|--------|------|-------|-----|------|----------|
| D06708 | ステップ | 10基当り | 構造図 | 1204 | R06.10改定 |
|--------|------|-------|-----|------|----------|

## 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 公園の遊戯広場に設置する。 |
|-----------------|

## 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | A(径1600)     |
|      | A2 | B(径1100)     |
|      | A3 | C(径584)      |
|      | A4 | D(径470)      |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称                                      | 規格                | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|-----------------------------------------|-------------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石                                    | 碎石厚 0.1m、RC-40    | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート                                  | 18・8・25BB         | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ | D07901 | モルタル塗                                   | 壁、配合1:3           | m2 | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | 砂                                       | クッション用            | m3 | V4  |      |
| ⑤ |        | ヒューム管(外圧管 1 種)                          | 500×42×750 短切管    | 本  | V5  |      |
| ⑥ |        | ヒューム管(外圧管 1 種)                          | 400×35×750 短切管    | 本  | V6  |      |
| ⑦ |        | メタルラス                                   | 平ラス 0号            | m2 | V7  |      |
| ⑧ | D07909 | 公園塗装                                    | コンクリート部           | m2 | V8  | 表3-1 |
| ⑨ |        | 型枠                                      | 小型構造物             | m2 | V9  | 表3-1 |
| ⑩ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80kg 超え 2200kg 以下) | 設置、80 超え 400kg 以下 | 基  | V10 | 表3-1 |
| ⑪ |        | 特殊作業員                                   |                   | 人  | V11 |      |
| ⑫ |        | 普通作業員                                   |                   | 人  | V12 |      |
| ⑬ |        | タンバ締固め                                  |                   | m3 | V13 |      |
| ⑭ |        | 掘削                                      |                   | m3 | V14 |      |
| ⑮ |        | 埋戻                                      |                   | m3 | V15 |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石             | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート           | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ | D07901 | モルタル塗            | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ | D07909 | 公園塗装             | 4 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ |        | 型枠               | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1       | A2   | A3       | A4       |
|---|------------------|-----|----------|------|----------|----------|
| ① | 基礎砕石             | V1  | 13.2     | 11.3 | 6.4      | 4.9      |
| ② | コンクリート           | V2  | 6.0      | 4.7  | 1.0      | 0.75     |
| ③ | モルタル塗            | V3  | 43.7     | 24.0 | 2.7      | 1.7      |
| ④ | 砂                | V4  | 3×1.2    | —    | 0.92×1.2 | 0.58×1.2 |
| ⑤ | ヒューム管(外圧管1種)     | V5  | —        | —    | 10       | —        |
| ⑥ | ヒューム管(外圧管1種)     | V6  | —        | —    | —        | 10       |
| ⑦ | メタルラス            | V7  | 11.3×1.1 | —    | —        | —        |
| ⑧ | 公園塗装             | V8  | 43.7     | 24.0 | 12.4     | 9.6      |
| ⑨ | 型枠               | V9  | 48.4     | 17.3 | 5.6      | 4.8      |
| ⑩ | プレキャストコンクリート製品布設 | V10 | —        | —    | 10       | 10       |
| ⑪ | 特殊作業員            | V11 | 0.34     | —    | —        | —        |
| ⑫ | 普通作業員            | V12 | 0.64     | —    | 0.20     | 0.13     |
| ⑬ | タンパ締固め           | V13 | 2.8      | —    | 0.88     | 0.57     |
| ⑭ | 掘削               | V14 | 8.4      | 5.7  | 6.6      | 5.5      |
| ⑮ | 埋戻               | V15 | 5.3      | 2.7  | 4.6      | 4.0      |

#### 5. 根拠

V-3-⑥-2

名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |          |          |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| D06712 | グローブジャングル | 1基当り | 構造図 1208 | R06.10改定 |
|--------|-----------|------|----------|----------|

1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石             | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 1.2  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート           | 18・8・25、無筋     | m3 | 0.06 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート           | 18・8・40BB      | m3 | 0.54 | 表3-1 |
| ④ |        | グローブジャングル(SUS仕様) | JPFA-SP-S:2024 | 基  | 1    |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装             |                | m2 | 7.7  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠               | 均しコンクリート       | m2 | 0.22 | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠               | 小型構造物          | m2 | 2.0  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 特殊作業員            |                | 人  | 0.14 |      |
| ⑨ |        | 普通作業員            |                | 人  | 0.43 |      |
| ⑩ |        | 掘削               |                | m3 | 2.0  |      |
| ⑪ |        | 埋戻               |                | m3 | 1.3  |      |

3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 7 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

5. 根拠

V-3-⑥-2



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |          |          |
|--------|-----------|------|----------|----------|
| D06713 | 円形ジャングルジム | 1基当り | 構造図 1209 | R06.10改定 |
|--------|-----------|------|----------|----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格             | 単位 | 数量       | 備考   |
|---|--------|-----------|----------------|----|----------|------|
| ① |        | 基礎碎石      | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 9.1      | 表3-1 |
| ② |        | 砂         | クッション用         | m3 | 0.91×1.2 |      |
| ③ |        | 円形ジャングルジム | JPFA-SP-S:2024 | 基  | 1        |      |
| ④ | D07909 | 公園塗装      | 亜鉛メッキ部         | m2 | 10.4     | 表3-1 |
| ⑤ |        | 特殊作業員     |                | 人  | 0.25     |      |
| ⑥ |        | 普通作業員     |                | 人  | 0.95     |      |
| ⑦ |        | 掘削        |                | m3 | 1.8      |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石 | 2 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |      |                           |          |
|--------|------|------|---------------------------|----------|
| D06714 | ブランコ | 1基当り | 構造図<br>1210・1211<br>・1212 | R06.10改定 |
|--------|------|------|---------------------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 遊戯広場に設置する。

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | 四連           |
|      | A2 | 二連           |
|      | A3 | 二連(幼児用)      |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称     | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|--------|----------------|----|-----|------|
| ① |        | 基礎碎石   | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | V1  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート | 18・8・25BB、無筋   | m3 | V2  | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート | 18・8・40BB      | m3 | V3  | 表3-1 |
| ④ |        | ブランコ   | (各種)           | 基  | 1   | 表3-2 |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | ステンレス・亜鉛メッキ部   | m2 | V4  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠     | 均しコンクリート       | m2 | V5  | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠     | 小型構造物          | m2 | V6  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 特殊作業員  |                | 人  | V7  |      |
| ⑨ |        | 普通作業員  |                | 人  | V8  |      |
| ⑩ |        | 掘削     |                | m3 | V9  |      |
| ⑪ |        | 埋戻     |                | m3 | V10 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石工  | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 7 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

3-2. ブランコの種類

|   | A条件 | コード | 名称               | 規格                  |
|---|-----|-----|------------------|---------------------|
| ① | A1  |     | 4連ブランコ(SUS仕様)    | 乗板含む JPFA-SP-S:2024 |
|   | A2  |     | 2連ブランコ(SUS仕様)    | 乗板含む JPFA-SP-S:2024 |
|   | A3  |     | 幼児用2連ブランコ(SUS仕様) | かご含む JPFA-SP-S:2024 |

4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|--------|-----|------|------|------|
| ① | 基礎砕石   | V1  | 3.4  | 2.3  | 2.3  |
| ② | コンクリート | V2  | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| ③ | コンクリート | V3  | 0.89 | 0.59 | 0.59 |
| ⑤ | 公園塗装   | V4  | 4.2  | 2.7  | 2.4  |
| ⑥ | 型枠     | V5  | 0.9  | 0.6  | 0.6  |
| ⑦ | 型枠     | V6  | 5.5  | 3.6  | 3.6  |
| ⑧ | 特殊作業員  | V7  | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| ⑨ | 普通作業員  | V8  | 0.64 | 0.38 | 0.35 |
| ⑩ | 掘削     | V9  | 5.5  | 3.9  | 3.9  |
| ⑪ | 埋戻     | V10 | 4.1  | 3.0  | 3.0  |

5. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |                 |          |
|--------|---------|-------|-----------------|----------|
| D06715 | ブランコ境界柵 | 1か所当り | 構造図 1213・1213-2 | R06.10改定 |
|--------|---------|-------|-----------------|----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | 四連用(角型)      |
|      | A2 | 四連用(R型)      |
|      | A3 | 二連用(角型)      |
|      | A4 | 二連用(R型)      |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                            | 規格       | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-------------------------------|----------|----|----|------|
| ① |        | モルタル練                         |          | m3 | V1 | 表3-1 |
| ② |        | 防護柵基礎用コンクリートブロック              | 30×30×23 | 個  | V2 |      |
| ③ |        | ブランコ用境界柵                      | (各種)     | 組  | 1  | 表3-2 |
| ④ | D07909 | 公園塗装                          |          | m2 | V3 | 表3-1 |
| ⑤ | D00802 | フレキャストコンクリート製品布設<br>(80kg 以下) |          | 基  | V4 | 表3-1 |
| ⑥ |        | 特殊作業員                         |          | 人  | V5 |      |
| ⑦ |        | 普通作業員                         |          | 人  | V6 |      |
| ⑧ |        | 掘削                            |          | m3 | V7 |      |
| ⑨ |        | 埋戻                            |          | m3 | V8 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | モルタル練            | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00802 | フレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 境界柵の種類

|   | A条件 | コード | 名称         | 規格                       |
|---|-----|-----|------------|--------------------------|
| ③ | A1  |     | 4連フランコ用境界柵 | 角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024 |
|   | A2  |     | 4連フランコ用境界柵 | R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024 |
|   | A3  |     | 2連フランコ用境界柵 | 角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024 |
|   | A4  |     | 2連フランコ用境界柵 | R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|
| ① | モルタル練            | V1  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| ② | 防護柵基礎用コンクリートブロック | V2  | 12   | 12   | 10   | 10   |
| ④ | 公園塗装             | V3  | 2.8  | 2.9  | 2.4  | 2.6  |
| ⑤ | プレキャストコンクリート製品布設 | V4  | 12   | 12   | 10   | 10   |
| ⑥ | 特殊作業員            | V5  | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| ⑦ | 普通作業員            | V6  | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
| ⑧ | 掘削               | V7  | 1.9  | 1.9  | 1.6  | 1.6  |
| ⑨ | 埋戻               | V8  | 1.6  | 1.6  | 1.4  | 1.4  |

### 5. 根拠

V-3-⑥-2

名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |      |               |          |
|--------|------|------|---------------|----------|
| D06716 | すべり台 | 1基当り | 構造図 1214・1215 | R06.10改定 |
|--------|------|------|---------------|----------|

1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|-------------|----------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石        | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 1.4  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート      | 18・8・25BB、無筋   | m3 | 0.02 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート      | 18・8・40BB      | m3 | 0.37 | 表3-1 |
| ④ |        | すべり台(SUS仕様) | JPFA-SP-S:2024 | 基  | 1    |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装        |                | m2 | 9.3  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠          | 均しコンクリート       | m2 | 0.14 | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠          | 小型構造物          | m2 | 2.6  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 特殊作業員       |                | 人  | 0.4  |      |
| ⑨ |        | 普通作業員       |                | 人  | 1.2  |      |
| ⑩ |        | 掘削          |                | m3 | 2.6  |      |
| ⑪ |        | 埋戻          |                | m3 | 2.1  |      |

3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 7 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

5. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |                 |          |
|--------|------|-------|-----------------|----------|
| D06718 | シーソー | 10基当り | 構造図 1218・1218-2 | R07.04改定 |
|--------|------|-------|-----------------|----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格                     | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|-------------|------------------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石        | 碎石厚0.1m、RC-40          | m2 | 16.8 | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート      | 18・8・25BB、無筋           | m3 | 0.84 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート      | 18・8・40BB              | m3 | 3.3  | 表3-1 |
| ④ |        | シーソー(SUS仕様) | タイ含む<br>JPFA-SP-S:2024 | 基  | 10   |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装        |                        | m2 | 19.8 | 表3-1 |
| ⑥ | D07909 | 公園塗装        |                        | m2 | 15.2 | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠          | 均しコンクリート               | m2 | 4.0  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 型枠          | 小型構造物                  | m2 | 18.0 | 表3-1 |
| ⑨ |        | 特殊作業員       |                        | 人  | 1.5  |      |
| ⑩ |        | 普通作業員       |                        | 人  | 4.5  |      |
| ⑪ |        | 掘削          |                        | m3 | 20.9 |      |
| ⑫ |        | 埋戻          |                        | m3 | 15.1 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 3 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | D07909 | 公園塗装   | 7 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |      |          |          |
|--------|-----|------|----------|----------|
| D06719 | 低鉄棒 | 1基当り | 構造図 1220 | R06.10改定 |
|--------|-----|------|----------|----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------|----------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石       | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 1.2  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート     | 18・8・25BB、無筋   | m3 | 0.06 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート     | 18・8・40BB      | m3 | 0.32 | 表3-1 |
| ④ |        | 低鉄棒(SUS仕様) | JPFA-SP-S:2024 | 基  | 1    |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装       |                | m2 | 0.95 | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠         | 均しコンクリート       | m2 | 0.4  | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠         | 小型構造物          | m2 | 2.9  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 特殊作業員      |                | 人  | 0.09 |      |
| ⑨ |        | 普通作業員      |                | 人  | 0.27 |      |
| ⑩ |        | 掘削         |                | m3 | 3.0  |      |
| ⑪ |        | 埋戻         |                | m3 | 2.5  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード      | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|----------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | CB221110 | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | CB240010 | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ | CB240010 | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909   | 公園塗装   | 7 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | CB240210 | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | CB240210 | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-2



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |       |          |           |
|--------|----|-------|----------|-----------|
| D06721 | 円木 | 10基当り | 構造図 1224 | H26.5.1改定 |
|--------|----|-------|----------|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 遊戯広場に設置する。

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | 長2m          |
|      | A2 | 長4m          |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------------|-------------------|----|----|------|
| ① |        | コンクリートブロック(円木用)  | 100／300×500×200mm | 個  | V1 |      |
| ② |        | 松丸太太鼓落し(円木用)     | (各種)              | 本  | 10 | 表3-2 |
| ③ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)         | 基  | V2 | 表3-1 |
| ④ |        | 特殊作業員            |                   | 人  | V3 |      |
| ⑤ |        | 普通作業員            |                   | 人  | V4 |      |
| ⑥ |        | 掘削               |                   | m3 | V5 |      |
| ⑦ |        | 埋戻               |                   | m3 | V6 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 松丸太太鼓落し(円木用)の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格                    |
|---|-----|-----|--------------|-----------------------|
| ② | A1  |     | 松丸太太鼓落し(円木用) | 長 2m 厚 18cm 防腐剤加圧注入処理 |
|   | A2  |     | 松丸太太鼓落し(円木用) | 長 4m 厚 18cm 防腐剤加圧注入処理 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2   |
|---|------------------|-----|------|------|
| ① | コンクリートブロック(円木用)  | V1  | 20   | 30   |
| ③ | プレキャストコンクリート製品布設 | V2  | 20   | 30   |
| ④ | 特殊作業員            | V3  | 0.36 | 0.56 |
| ⑤ | 普通作業員            | V4  | 1.4  | 2.2  |
| ⑥ | 掘削               | V5  | 2.8  | 4.2  |
| ⑦ | 埋戻               | V6  | 2.5  | 3.7  |

### 5. 根拠

V-3-⑥-4

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |      |          |           |
|--------|-----|------|----------|-----------|
| D06901 | 高鉄棒 | 1基当り | 構造図 1222 | H30. 10改定 |
|--------|-----|------|----------|-----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| A 土工 |  | 別紙「公園作業土工」参照 |
|------|--|--------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格             | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------|----------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石       | 碎石厚0.1m、RC-40  | m2 | 2.4  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート     | 18・8・25BB、無筋   | m3 | 0.07 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート     | 18・8・40BB      | m3 | 0.79 | 表3-1 |
| ④ |        | 高鉄棒(SUS仕様) | JPFA-SP-S:2014 | 基  | 1    |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装       |                | m2 | 2.7  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠         | 均しコンクリート       | m2 | 0.48 | 表3-1 |
| ⑦ |        | 型枠         | 小型構造物          | m2 | 6.7  | 表3-1 |
| ⑧ |        | 特殊作業員      |                | 人  | 0.18 |      |
| ⑨ |        | 普通作業員      |                | 人  | 0.53 |      |
| ⑩ |        | 掘削         |                | m3 | 6.1  |      |
| ⑪ |        | 埋戻         |                | m3 | 5.0  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |         |          |
|--------|------|-------|---------|----------|
| D07101 | 公園石積 | 10m当り | 構造図 802 | R05.10改定 |
|--------|------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の土留壁として適用する。

### 2. 条件表

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| A 石積の段数 | A1 | 1段           |
|         | A2 | 2段           |
|         | A3 | 3段           |
| B 土工    |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格             | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|---------------|----------------|----|-----|------|
| ① |     | 基礎碎石          | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m2 | 4   | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート        | 18・8・25BB      | m3 | V1  | 表3-1 |
| ③ |     | 胴込・裏込コンクリート   | 18・8・25BB      | m3 | V2  | 表3-1 |
| ④ |     | 単粒度碎石         | 4号30-20mm      | m3 | V3  |      |
| ⑤ |     | 雑割石(四方落し)     | 控 35 cm        | 個  | V4  |      |
| ⑥ |     | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP-30          | m  | V5  |      |
| ⑦ |     | 目地板           | 瀝青質目地板         | m2 | V6  | 表3-1 |
| ⑧ |     | 土木一般世話役       |                | 人  | V7  |      |
| ⑨ |     | 石工            |                | 人  | V8  |      |
| ⑩ |     | 普通作業員         |                | 人  | V9  |      |
| ⑪ |     | 普通作業員         |                | 人  | V10 |      |
| ⑫ |     | 型枠            | 均しコンクリート       | m2 | V11 | 表3-1 |
| ⑬ |     | 諸雑費           |                | %  | V12 |      |
| ⑭ |     | 掘削            |                | m3 | V13 |      |
| ⑮ |     | 埋戻            |                | m3 | V14 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称          | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|-------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石        | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート      | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |     | 胴込・裏込コンクリート | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |     | 目地板         | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ |     | 型枠          | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称          | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------------|-----|------|------|------|
| ② | コンクリート      | V1  | 0.33 | 0.47 | 0.47 |
| ③ | 胴込・裏込コンクリート | V2  | 0.58 | 1.29 | 2.00 |
| ④ | 単粒度碎石       | V3  | —    | 0.48 | 0.48 |
| ⑤ | 雑割石         | V4  | 33   | 66   | 99   |
| ⑥ | 硬質塩化ビニル管    | V5  | —    | 0.80 | 0.80 |
| ⑦ | 目地板         | V6  | 0.12 | 0.24 | 0.35 |
| ⑧ | 土木一般世話役     | V7  | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| ⑨ | 石工          | V8  | 0.45 | 0.9  | 1.35 |
| ⑩ | 普通作業員       | V9  | 1.1  | 2.2  | 3.2  |
| ⑪ | 普通作業員       | V10 | —    | 0.08 | 0.08 |
| ⑫ | 型枠          | V11 | 1.9  | 2.7  | 2.7  |
| ⑬ | 諸雑費         | V12 | —    | 3    | 3    |
| ⑭ | 掘削          | V13 | 1.8  | 2.4  | 2.3  |
| ⑮ | 埋戻          | V14 | 0.6  | 0.9  | 0.9  |

#### 5. 根拠

V-1-②-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |         |          |
|--------|---------|-------|---------|----------|
| D07102 | 公園ブロック積 | 10m当り | 構造図 803 | R2. 10改定 |
|--------|---------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

|                |
|----------------|
| ・ 公園の土留壁に適用する。 |
|----------------|

### 2. 条件表

|            |    |              |         |
|------------|----|--------------|---------|
| A ブロック積の段数 | A1 | 1段           | (子単価条件) |
|            | A2 | 2段           |         |
|            | A3 | 3段           |         |
|            | A4 | 4段           |         |
| B 土工       |    | 別紙「公園作業土工」参照 |         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 現場打基礎コンクリート  | 18-8-25BB | m3 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 単粒度砕石        | 4号30-20mm | m3 | V2 |      |
| ③ |     | コンクリートブロック積工 |           | m2 | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | 胴込・裏込材(砕石)   | 材料無       | m3 | V4 | 表3-1 |
| ⑤ |     | 掘削           |           | m3 | V5 |      |
| ⑥ |     | 埋戻           |           | m3 | V6 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称           | A | B | C | D | E | F    | G | H |
|---|-----|--------------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| ① |     | 現場打基礎コンクリート  | 3 | 1 |   |   |   |      |   |   |
| ② |     | コンクリートブロック積工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 3 |   |
| ④ |     | 胴込・裏込材(砕石)   | 1 | 6 |   |   |   |      |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称           | A条件 | A1   | A2       | A3       | A4       |
|---|--------------|-----|------|----------|----------|----------|
| ① | 現場打基礎コンクリート  | V1  | 0.33 | 0.47     | 0.47     | 0.47     |
| ② | 単粒度碎石        | V2  | —    | 0.40×1.2 | 0.40×1.2 | 0.40×1.2 |
| ③ | コンクリートブロック積工 | V3  | 2.5  | 5.0      | 7.5      | 10.0     |
| ④ | 胴込・裏込材(碎石)   | V4  | —    | 0.40     | 0.40     | 0.40     |
| ⑤ | 掘削           | V5  | 1.5  | 2.1      | 2.4      | 2.4      |
| ⑥ | 埋戻           | V6  | 0.5  | 0.8      | 0.9      | 0.9      |

#### 5. 根拠

V-1-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| D07104 | 景石据付(捨石工) | 1t当り | 構造図 | H28.6.1改定 |
|--------|-----------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|                      |    |                           |
|----------------------|----|---------------------------|
| A 景石の規格              | A1 | 0.5t/ 個(実重量 0.75t以下)      |
|                      | A2 | 1.0t/ 個(実重量 0.75～1.25t以下) |
|                      | A3 | 1.5t/ 個(実重量 1.25～1.75t以下) |
|                      | A4 | 2.0t/ 個(実重量 1.75～2.5t以下)  |
|                      | A5 | 3.0t/ 個(実重量 2.5～3.5t以下)   |
|                      | A6 | 4.0t/ 個(実重量 3.5～4.5t以下)   |
| B 施工方法               | B1 | 機械                        |
|                      | B2 | 人力                        |
| C 景石費(円)             |    | 入力                        |
| D 賃料補正<br>(A5、A6の場合) | D1 | ;標準(長期割引適用)               |
|                      | D2 | ;標準以外                     |
| E 供用日                |    | 入力(D2の場合)                 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格              | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------------|-----------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役          |                 | 人  | V1 |      |
| ② |     | 造園工              |                 | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員            |                 | 人  | V3 |      |
| ④ | —   | 景石               |                 | t  | 1  |      |
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付]運転費 | 4t 積 2.9t 吊     | 時間 | V4 | 表3-1 |
| ⑥ |     | トラッククレーン賃料       | [油圧伸縮ジブ型]4.9t 吊 | 日  | V5 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1   |      | A2   |      | A3   |      |
|---|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |               | B条件 | B1   | B2   | B1   | B2   | B1   | B2   |
| ① | 土木一般世話役       | V1  | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| ② | 造園工           | V2  | 0.6  | 1.0  | 0.6  | 1.0  | 0.6  | 1.0  |
| ③ | 普通作業員         | V3  | 0.17 | 0.9  | 0.17 | 0.9  | 0.17 | 0.9  |
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V4  | 0.38 | —    | 0.23 | —    | 0.17 | —    |
| ⑥ | トラッククレーン賃料    | V5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

|   | 名 称           | A条件  | A4   |      | A5    |      | A6    |      |
|---|---------------|------|------|------|-------|------|-------|------|
|   |               | B 条件 | B1   | B2   | B1    | B2   | B1    | B2   |
| ① | 土木一般世話役       | V1   | 0.02 | 0.07 | 0.02  | 0.07 | 0.02  | 0.07 |
| ② | 造園工           | V2   | 0.6  | 1.0  | 0.6   | 1.0  | 0.6   | 1.0  |
| ③ | 普通作業員         | V3   | 0.17 | 0.9  | 0.17  | 0.9  | 0.17  | 0.9  |
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V4   | 0.16 | —    | —     | —    | —     | —    |
| ⑥ | トラッククレーン賃料    | V5   | —    | —    | 0.028 | —    | 0.028 | —    |

5. 根拠  
V－3－⑤－1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |      |     |          |
|--------|----|------|-----|----------|
| D07105 | 石組 | 1t当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|----|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|                      |    |                           |
|----------------------|----|---------------------------|
| A 景石の規格              | A1 | 0.5t/ 個(実重量 0.75t以下)      |
|                      | A2 | 1.0t/ 個(実重量 0.75～1.25t以下) |
|                      | A3 | 1.5t/ 個(実重量 1.25～1.75t以下) |
|                      | A4 | 2.0t/ 個(実重量 1.75～2.5t以下)  |
|                      | A5 | 3.0t/ 個(実重量 2.5～3.5t以下)   |
|                      | A6 | 4.0t/ 個(実重量 3.5～4.5t以下)   |
| B 施工方法               | B1 | 機械土工                      |
|                      | B2 | 人力土工                      |
| C 景石費(円)             |    | 入力                        |
| D 賃料補正<br>(A5、A6の場合) | D1 | ;標準(長期割引適用)               |
|                      | D2 | ;標準以外                     |
| E 供用日                |    | 入力(D2の場合)                 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格              | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------------|----|----|------|
| ① |     | 土木一般世話役       |                 | 人  | V1 |      |
| ② |     | 造園工           |                 | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 普通作業員         |                 | 人  | V3 |      |
| ④ |     | 景石            |                 | t  | 1  |      |
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 4t 級 2.9t 吊     | 時間 | V4 | 表3-1 |
| ⑥ |     | トラッククレーン賃料    | [油圧伸縮ジブ型]4.9t 吊 | 日  | V5 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |     | トラック[クレーン装置付] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5    | A6    |
|---|---------------|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| ⑤ | トラック[クレーン装置付] | V4  | 0.38 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | —     | —     |
| ⑥ | トラッククレーン賃料    | V5  | —    | —    | —    | —    | 0.028 | 0.018 |

|   | 名称            | B条件 | B1   | B2   |
|---|---------------|-----|------|------|
| ① | トラック[クレーン装置付] | V1  | 0.03 | 0.14 |
| ② | トラッククレーン賃料    | V2  | 0.8  | 1.3  |
| ③ | 普通作業員         | V3  | 0.26 | 1.1  |

5. 根拠  
V-3-⑤-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |         |          |
|--------|-------|-------|---------|----------|
| D07110 | パイプさく | 12m当り | 構造図 321 | R05.10改定 |
|--------|-------|-------|---------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園のパイプさくに適用する。

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 高さ | A1 | H=0.45m      |
|      | A2 | H=0.6m       |
|      | A3 | H=0.7m       |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格            | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|---------------|----|-----|------|
| ① |        | コンクリートブロック       | 150×150×350mm | 個  | 10  |      |
| ② |        | モルタル練            |               | m3 | V1  | 表3-1 |
| ③ |        | パイプ柵             | (各種)          | m  | 12  | 表3-2 |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 亜鉛メッキ部        | m2 | V2  | 表3-1 |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)     | 基  | 10  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 特殊作業員            |               | 人  | V3  |      |
| ⑦ |        | 普通作業員            |               | 人  | V4  |      |
| ⑧ |        | 掘削               |               | m3 | 1.0 |      |
| ⑨ |        | 埋戻               |               | m3 | 0.9 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |        | モルタル練            | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. パイプ柵の種類

|   | A条件 | コード | 名称   | 規格      |
|---|-----|-----|------|---------|
| ③ | A1  |     | パイプ柵 | H=0.45m |
|   | A2  |     | パイプ柵 | H=0.6m  |
|   | A3  |     | パイプ柵 | H=0.7m  |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------|-----|------|------|------|
| ② | モルタル練 | V1  | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| ④ | 公園塗装  | V2  | 1.7  | 2.2  | 3.5  |
| ⑥ | 特殊作業員 | V3  | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
| ⑦ | 普通作業員 | V4  | 0.19 | 0.30 | 0.4  |

#### 5. 根拠

V-3-⑧-1

V-3-⑥-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |             |           |
|--------|------|-------|-------------|-----------|
| D07111 | フェンス | 20m当り | 構造図 324・325 | R03.4.1改定 |
|--------|------|-------|-------------|-----------|

### 1. 適用条件

|                           |
|---------------------------|
| ・ 公園の管理用及び運動施設用フェンスに適用する。 |
|---------------------------|

### 2. 条件表

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| A 高さ          | A1 | H=0. 8m   |
|               | A2 | H=1. 5m   |
|               | A3 | H=2. 0m   |
|               | A4 | H=3. 0m   |
|               | A5 | H=4. 0m   |
| B 土工          | B2 | 小規模土工     |
| D 賃料補正(A5の場合) | D1 | ;標準       |
| E 供用日         |    | 入力(D2の場合) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格             | 単位  | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------|-----|-----|------|
| ① |        | コンクリートブロック       | (各種)           | 個   | 10  | 表3-2 |
| ② |        | フェンス             | (各種)           | m   | 20  | 表3-3 |
| ③ |        | 土木一般世話役          |                | 人   | V1  |      |
| ④ |        | 土木一般世話役          |                | 人   | V2  |      |
| ⑤ |        | 普通作業員            |                | 人   | V3  |      |
| ⑥ |        | 普通作業員            |                | 人   | V4  |      |
| ⑦ |        | 諸雑費              |                | %   | 6   |      |
| ⑧ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 80kg 以下        | 基   | V5  | 表3-1 |
| ⑨ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 80 超 400kg 以下  | 基   | V6  | 表3-1 |
| ⑩ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 400 超 800kg 以下 | 基   | V7  | 表3-1 |
| ⑪ |        | 掘削               |                | m3  | V8  |      |
| ⑫ |        | 埋戻               |                | m3  | V9  |      |
| ⑬ |        | 足場工              |                | 掛m2 | V11 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑬ |        | 足場工（A5 の場合）      | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. コンクリートブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称         | 規格            |
|---|-----|-----|------------|---------------|
| ① | A1  |     | コンクリートブロック | 180×180×350mm |
|   | A2  |     | コンクリートブロック | 300×300×450mm |
|   | A3  |     | コンクリートブロック | 400×400×450mm |
|   | A4  |     | コンクリートブロック | 500×500×600mm |
|   | A5  |     | コンクリートブロック | 600×600×800mm |

### 3-3. フェンスの種類

|   | A条件 | コード | 名称   | 規格      |
|---|-----|-----|------|---------|
| ② | A1  |     | フェンス | H=0. 8m |
|   | A2  |     | フェンス | H=1. 5m |
|   | A3  |     | フェンス | H=2. 0m |
|   | A4  |     | フェンス | H=3. 0m |
|   | A5  |     | フェンス | H=4. 0m |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B2   | B2   | B2   | B2   | B2   |
| ③ | 土木一般世話役          | V1  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| ④ | 土木一般世話役          | V2  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1  | 0.16 |
| ⑤ | 普通作業員            | V3  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.63 | 4.04 |
| ⑥ | 普通作業員            | V4  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.6  | 0.92 |
| ⑧ | プレキャストコンクリート製品布設 | V5  | 10   | 10   | —    | —    | —    |
| ⑨ | プレキャストコンクリート製品布設 | V6  | —    | —    | 10   | 10   | —    |
| ⑩ | プレキャストコンクリート製品布設 | V7  | —    | —    | —    | —    | 10   |
| ⑪ | 掘削               | V8  | 1.1  | 2.1  | 2.8  | 4.7  | 7.8  |
| ⑫ | 埋戻               | V9  | 1.0  | 1.7  | 2.1  | 3.2  | 5.0  |
| ⑬ | 足場工              | V11 | —    | —    | —    | —    | 12   |

### 5. 根拠

V-3-⑧-1

V-3-⑥-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |       |         |          |
|--------|----|-------|---------|----------|
| D07112 | 車止 | 10本当り | 構造図 326 | R05.10改定 |
|--------|----|-------|---------|----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| A 車止の種類 | A1 | A-1(固定式、ブロック大)  |
|         | A2 | A'-1(固定式、ブロック小) |
|         | A3 | A-2(可動式、ブロック大)  |
|         | A4 | A'-2(可動式、ブロック小) |
|         | A5 | E(可動式、ブロック大)    |
|         | A6 | E'(可動式、ブロック小)   |
| B 土工    |    | 別紙「公園作業土工」参照    |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格        | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|-----------|----|-----|------|
| ① |        | 車止               | (各種)      | 本  | 10  | 表3-2 |
| ② |        | コンクリートブロック       | (各種)      | 個  | 10  | 表3-2 |
| ③ |        | モルタル練            |           | m3 | V1  | 表3-1 |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 亜鉛メッキ部    | m2 | 1.8 | 表3-1 |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下) | 基  | 10  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 普通作業員            |           | 人  | 2.0 |      |
| ⑦ |        | 掘削               |           | m3 | V2  |      |
| ⑧ |        | 埋戻               |           | m3 | V3  |      |
| ⑨ |        | 南京錠              | 真ちゅう製     | 個  | V5  |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |        | モルタル練            | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 車止めの種類

|   | A条件 | コード | 名称 | 規格    |
|---|-----|-----|----|-------|
| ① | A1  |     | 車止 | A(固定) |
|   | A2  |     | 車止 | A(固定) |
|   | A3  |     | 車止 | A(可動) |
|   | A4  |     | 車止 | A(可動) |
|   | A5  |     | 車止 | E(可動) |
|   | A6  |     | 車止 | E(可動) |

### 3-3. コンクリートブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称         | 規格            |
|---|-----|-----|------------|---------------|
| ① | A1  |     | コンクリートブロック | 300×300×400mm |
|   | A2  |     | コンクリートブロック | 200×200×400mm |
|   | A3  |     | コンクリートブロック | 300×300×400mm |
|   | A4  |     | コンクリートブロック | 200×200×400mm |
|   | A5  |     | コンクリートブロック | 300×300×400mm |
|   | A6  |     | コンクリートブロック | 200×200×400mm |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ③ | モルタル練 | V1  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| ⑦ | 掘削    | V2  | 1.9  | 1.4  | 1.9  | 1.4  | 1.9  | 1.4  |
| ⑧ | 埋戻    | V3  | 1.6  | 1.2  | 1.6  | 1.2  | 1.6  | 1.2  |
| ⑨ | 南京錠   | V5  | —    | —    | —    | —    | 10   | 10   |

### 5. 根拠

V-3-⑧-2



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |         |         |
|--------|------------|-------|---------|---------|
| D07113 | バリケード(鉄線柵) | 12m当り | 構造図 328 | H27.4改定 |
|--------|------------|-------|---------|---------|

### 1. 適用条件

・ 公園利用者の安全確保のため設置する。

### 2. 条件表

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| A 施工規模 | A1 | 50m未満        |
|        | A2 | 50m以上 100m未満 |
|        | A3 | 100m以上       |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格             | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------------|----------------|----|----|----|
| ① |     | 杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品) | 長1.5m 末口6cm    | 本  | 10 |    |
| ② |     | 米椀平割(防腐剤加圧注入処理品) | 4m×6cm×3cm     | 本  | 3  |    |
| ③ |     | 亜鉛引鉄線            | #8 径4 JISG3547 | kg | 4  |    |
| ④ |     | 消耗品等             |                | %  | 5  |    |
| ⑤ |     | 普通作業員            |                | 人  | V1 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------|-----|------|------|------|
| ⑤ | 普通作業員 | V1  | 0.87 | 0.70 | 0.64 |

### 5. 根拠

V-3-⑧-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |             |          |
|--------|------|-------|-------------|----------|
| D07114 | 格子さく | 18m当り | 構造図 322・323 | R05.10改定 |
|--------|------|-------|-------------|----------|

### 1. 適用条件

|               |
|---------------|
| ・ 公園のさくに適用する。 |
|---------------|

### 2. 条件表

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| A 高さ区分 | A1 | H=0.75m |
|        | A2 | H=1.1m  |
| B 施工規模 | B1 | 100m 以上 |
|        | B2 | 100m 未満 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------------|--------|----|----|------|
| ① | D07909 | 公園塗装             | 亜鉛メッキ部 | m2 | V1 | 表3-1 |
| ② |        | 格子柵              | (各種)   | m  | 18 | 表3-2 |
| ③ |        | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 |        | m  | 18 | 表3-3 |

#### 3-1. 塗装規格

|   | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D07909 | 公園塗装 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 格子柵の種類

|   | A条件 | コード | 名称  | 規格           |
|---|-----|-----|-----|--------------|
| ② | A1  |     | 格子柵 | H=0.75m 角パイプ |
|   | A2  |     | 格子柵 | H=1.1m       |

#### 3-3. 施工規模

|   | B条件 | コード | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | B1  |     | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |
|   | B2  |     |                  | 2 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称   | A条件 | A1   | A2   |
|---|------|-----|------|------|
| ① | 公園塗装 | V1  | 12.2 | 14.2 |

#### 5. 根拠

V-3-⑧-1(フェンス)、VI-2-③(防護柵設置工)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |         |
|--------|-----------|-------|-----|---------|
| D07115 | フェンス(丸支柱) | 20m当り | 構造図 | R3.10改定 |
|--------|-----------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|                           |
|---------------------------|
| ・ 公園の管理用及び運動施設用フェンスに適用する。 |
|---------------------------|

### 2. 条件表

|                   |    |             |
|-------------------|----|-------------|
| A 高さ              | A1 | H=0. 8m     |
|                   | A2 | H=1. 5m     |
|                   | A3 | H=2. 0m     |
|                   | A4 | H=3. 0m     |
|                   | A5 | H=4. 0m     |
| B 土工              | B2 | 小規模土工       |
| D 賃料補正<br>(A5の場合) | D1 | ;標準(長期割引適用) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格             | 単位  | 数量  | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------|-----|-----|------|
| ① |        | コンクリートブロック       | (各種)           | 個   | 10  | 表3-2 |
| ② |        | フェンス             | (各種)           | m   | 20  | 表3-3 |
| ③ |        | 土木一般世話役          |                | 人   | V1  |      |
| ④ |        | 土木一般世話役          |                | 人   | V2  |      |
| ⑤ |        | 普通作業員            |                | 人   | V3  |      |
| ⑥ |        | 普通作業員            |                | 人   | V4  |      |
| ⑦ |        | 諸雑費              |                | %   | 6   |      |
| ⑧ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 80kg 以下        | 基   | V5  | 表3-1 |
| ⑨ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 80 超 400kg 以下  | 基   | V6  | 表3-1 |
| ⑩ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 400 超 800kg 以下 | 基   | V7  | 表3-1 |
| ⑪ |        | 掘削               |                | m3  | V8  |      |
| ⑫ |        | 埋戻               |                | m3  | V9  |      |
| ⑬ |        | 足場工              |                | 掛m2 | V11 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑬ |        | 足場工（A5 の場合）      | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. コンクリートブロックの種類

|   | A条件 | コード | 名称         | 規格            |
|---|-----|-----|------------|---------------|
| ① | A1  |     | コンクリートブロック | 180×180×450mm |
|   | A2  |     | コンクリートブロック | 250×250×450mm |
|   | A3  |     | コンクリートブロック | 300×300×500mm |
|   | A4  |     | コンクリートブロック | 350×350×600mm |
|   | A5  |     | コンクリートブロック | 500×500×900mm |

### 3-3. フェンスの種類

|   | A条件 | コード | 名称   | 規格      |
|---|-----|-----|------|---------|
| ② | A1  |     | フェンス | H=0. 8m |
|   | A2  |     | フェンス | H=1. 5m |
|   | A3  |     | フェンス | H=2. 0m |
|   | A4  |     | フェンス | H=3. 0m |
|   | A5  |     | フェンス | H=4. 0m |

### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|------------------|-----|------|------|------|------|------|
|   |                  | B条件 | B2   | B2   | B2   | B2   | B2   |
| ③ | 土木一般世話役          | V1  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| ④ | 土木一般世話役          | V2  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1  | 0.16 |
| ⑤ | 普通作業員            | V3  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.63 | 4.04 |
| ⑥ | 普通作業員            | V4  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.6  | 0.92 |
| ⑧ | プレキャストコンクリート製品布設 | V5  | 10   | 10   | 10   | —    | —    |
| ⑨ | プレキャストコンクリート製品布設 | V6  | —    | —    | —    | 10   | —    |
| ⑩ | プレキャストコンクリート製品布設 | V7  | —    | —    | —    | —    | 10   |
| ⑪ | 掘削               | V8  | 1.5  | 1.9  | 2.5  | 3.4  | 7.3  |
| ⑫ | 埋戻               | V9  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 2.7  | 5.0  |
| ⑬ | 足場工              | V11 | —    | —    | —    | —    | 12   |

### 5. 根拠

V-3-⑧-1

V-3-⑥-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |      |               |          |
|--------|-----|------|---------------|----------|
| D07120 | 公園灯 | 1基当り | 構造図 409・409-2 | H31. 1改定 |
|--------|-----|------|---------------|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 公園の照明施設に適用する。 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| A 種類    | A1 | 引込用分電盤付(100V)A-1       |
|         | A2 | 地下ケーブル用(100V)A-2       |
|         | A3 | 引込用ジョイントユニット付(200V)B-1 |
|         | A4 | 地下ケーブル用(200V)B-2       |
|         | A5 | 引込用分電盤付(200V)B-3       |
|         | A6 | 架空線用 C                 |
|         | A7 | 引込柱A(分電盤付,200V)        |
|         | A8 | 中間柱                    |
|         | A9 | 引込柱B                   |
| B 分電盤材質 | B1 | 鋼板                     |
| C 土工    | C1 | 人力土工                   |
|         | C2 | 機械土工(トラック式アースオーガ)      |

### 3. 単価表

|    | コード    | 名称                  | 規格                          | 単位 | 数量   | 備考           |
|----|--------|---------------------|-----------------------------|----|------|--------------|
| 1  |        | 基礎碎石                | 碎石厚0.15m、RC-40              | m2 | 0.20 | 表3-1         |
| 2  |        | コンクリート              | 18-8-40高炉                   | m3 | 0.17 | 表3-1         |
| 3  |        | 円形空洞型枠              | D300                        | m  | 0.10 |              |
| 4  |        | スパイラル管              | 口径500mm、厚0.6mm              | m  | 0.95 |              |
| 5  |        | 水銀灯器具取付(屋外)         | ホールライト400W以下                | 灯  | V1   | 表3-1         |
| 6  |        | 電工                  |                             | 人  | V2   |              |
| 7  |        | 接地設置                |                             | 極  | V3   | 表3-1         |
| 8  |        | 鋼管柱                 | 地上高5.5m                     | 本  | 1    |              |
| 9  |        | 照明器具                | 公園灯 灯具                      | 個  | V4   |              |
| 10 |        | セラミックメタルハイトランプ      | 拡散形 CMF190W                 | 個  | V5   |              |
| 11 |        | 安定器                 | 100V 200W 高力率1灯             | 個  | V6   |              |
| 12 |        | 安定器                 | 200V 200W 高力率1灯             | 個  | V7   |              |
| 13 |        | 安全器                 | 磁器製 2P 15A                  | 個  | V8   |              |
| 14 |        | ホール内ジョイントユニット       | 1灯、2灯用テストスイッチ有              | 個  | V9   |              |
| 15 |        | 光電式自動点滅器(分離型)       | 金具取付式 100V 6A               | 個  | V10  |              |
| 16 |        | 光電式自動点滅器(分離型)       | 金具取付式 200V10A               | 個  | V11  |              |
| 17 |        | 架線引込フック             | バンド付 SUS製                   | 個  | V12  |              |
| 18 |        | 受電口                 |                             | 個  | V13  |              |
| 19 |        | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル  | 600V CE/F(EM-CE) 2心 3.5mm2  | m  | V14  |              |
| 20 |        | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル  | 600V CE/F(EM-CE) 3心 3.5mm2  | m  | V15  |              |
| 21 |        | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル  | 600V CE/F(EM-CE) 3心 5.5mm2  | m  | V16  |              |
| 22 |        | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル  | 600V CE/F(EM-CE) 2心 5.5mm2  | m  | V17  |              |
| 23 |        | 丸形アース棒              | E-B3 10φ×1000mm             | 本  | V18  |              |
| 24 |        | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線       | 600V IE/F(EM-IE) より線 3.5mm2 | m  | V19  |              |
| 25 |        | 雑材料                 |                             | %  | 5    | 電線・ケーブル材料を対象 |
| 26 | D07124 | 分電盤(標準)             |                             | 面  | V20  | 表3-1         |
| 27 | D07909 | 公園塗装                |                             | m2 | 2.0  | 表3-1         |
| 28 |        | 床掘り                 |                             | m3 | V21  | 表3-1         |
| 29 |        | 基礎掘削及びスパイラルタ<br>外立込 |                             | 基  | V22  | 表3-1         |
| 30 |        | 埋戻                  |                             | m3 | V23  | 表3-1         |

### 3-1. 子単価条件

|    | 条件             | コード    | 名称               | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----------------|--------|------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | —              |        | 基礎砕石             | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | —              |        | コンクリート           | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| 5  | A1,A3<br>A5,A6 |        | 水銀灯器具取付(屋外)      | 3 | 1 | 1  |   | 2 |   |   |   |   |   |
|    | A2,A4          |        | 水銀灯器具取付(屋外)      | 3 | 1 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 7  | —              |        | 接地設置             | 4 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | B1             | D07124 | 分電盤(標準)          | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | —              | D07909 | 公園塗装             | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | C1             |        | 床掘り              | 1 | 6 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | C2             |        | 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | C1             | D00120 | 埋戻(人力)           | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
|    | C2             | D00121 | 埋戻               | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|    | 名称                | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7   | A8   | A9   |
|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 5  | 水銀灯器具取付(屋外)       | V1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | —    | —    | —    |
| 6  | 電工                | V2  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 1.37 | 1.02 | 1.35 |
| 7  | 接地設置              | V3  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | —    | —    | —    |
| 9  | 照明器具              | V4  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | —    | —    | —    |
| 10 | セラミックメタルハイトランプ    | V5  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | —    | —    | —    |
| 11 | 安定器               | V6  | 1   | 1   | —   | —   | —   | 1   | —    | —    | —    |
| 12 | 安定器               | V7  | —   | —   | 1   | 1   | 1   | —   | —    | —    | —    |
| 13 | 安全器               | V8  | 1   | 1   | —   | 1   | 1   | 1   | —    | —    | —    |
| 14 | ポール内ジョイントユニット     | V9  | —   | —   | 1   | —   | —   | —   | —    | —    | —    |
| 15 | 光電式自動点滅器(分離型)     | V10 | 1   | —   | —   | —   | —   | 1   | —    | —    | —    |
| 16 | 光電式自動点滅器(分離型)     | V11 | —   | —   | 1   | —   | 1   | —   | 1    | —    | —    |
| 17 | 架線引込フック           | V12 | 1   | —   | 1   | —   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| 18 | 受電口               | V13 | 2   | —   | 2   | —   | 2   | 2   | 2    | —    | 1    |
| 19 | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリンスケープル | V14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | —    | —    | —    |
| 20 | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリンスケープル | V15 | 4.5 | —   | 4.5 | —   | 4.5 | 4.5 | 4.5  | —    | —    |
| 21 | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリンスケープル | V16 | 4.5 | —   | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —    |
| 22 | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリンスケープル | V17 | —   | —   | 4.5 | —   | 4.5 | —   | 4.5  | —    | —    |
| 23 | 丸形アース棒            | V18 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | —    | 1    |
| 24 | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線     | V19 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0  | —    | 2.0  |
| 26 | 分電盤(標準)           | V20 | 1   | —   | —   | —   | 1   | —   | 1    | —    | —    |



|    | 名称                  | C条件 | C1   | C2   |
|----|---------------------|-----|------|------|
| 28 | 床掘り                 | V21 | 1.23 | —    |
| 29 | 基礎掘削及びスパイラルタ<br>外立込 | V22 | —    | 1    |
| 30 | 埋戻                  | V23 | 1.01 | 0.01 |

5. 根拠

V-3-③-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |       |           |            |
|--------|--------------|-------|-----------|------------|
| D07121 | 架空配線(φ2.6mm) | 30m当り | 構造図 409-2 | H23.10.1改定 |
|--------|--------------|-------|-----------|------------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 公園等の架空線に適用する。 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格             | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|------------|----------------|----|------|----|
| ① |     | 引込用ビニル絶縁電線 | DV 2. 6mm 2心平形 | m  | 31.5 |    |
| ② |     | 電工         |                | 人  | 0.25 |    |
| ③ |     | 普通作業員      |                | 人  | 0.15 |    |
| ④ |     | 消耗品等       |                | %  | 3    |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅷ-2-11  
公共建築工事積算基準

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |         |           |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| D07123 | ハンドホール | 10か所当り | 構造図 413 | H30. 10改定 |
|--------|--------|--------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|                    |
|--------------------|
| ・ 地下ケーブルに合わせて適用する。 |
|--------------------|

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | 一般,T-2       |
|      | A2 | 一般,T-14      |
|      | A3 | ILB,T-2      |
|      | A4 | ILB,T-14     |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格             | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|------------------|----------------|----|----|------|
| ① |        | コンクリート           | 18・8・25BB      | m3 | V1 | 表3-1 |
| ② |        | マンホールカバー         | (各種)           | 個  | 10 | 表3-2 |
| ③ |        | コンクリート角柵         | 450×300×90mm   | 個  | 20 |      |
| ④ |        | コンクリート角柵         | 450×150×90mm   | 個  | 10 |      |
| ⑤ | D00805 | 集水柵据付            | 80-400kg、基礎砕石有 | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑥ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | 80 超 400kg 以下  | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑦ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 |                | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑧ |        | 型枠               | 小型構造物          | m2 | V2 | 表3-1 |
| ⑨ |        | 掘削               |                | m3 | V3 |      |
| ⑩ |        | 埋戻               |                | m3 | V4 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                   | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|----------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | コンクリート               | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D00805 | 集水柵据付                | 1 | 2 | 1  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑥ | D00804 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D00802 | プレキャストコンクリート製品<br>布設 | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 型枠                   | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. マンホールカバーの種類

|   | A条件 | コード | 名称                  | 規格                     |
|---|-----|-----|---------------------|------------------------|
| ② | A1  |     | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)   | 枠・鎖付 簡易密閉型 T-2 500mm   |
|   | A2  |     | 鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)   | 枠・鎖付 簡易密閉型 T-14 500mm  |
|   | A3  |     | 鋳鉄製マンホール蓋(ILB 用化粧蓋) | スライド式 簡易密閉型 T-2 450mm  |
|   | A4  |     | 鋳鉄製マンホール蓋(ILB 用化粧蓋) | スライド式 簡易密閉型 T-14 450mm |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|
| ① | コンクリート | V1  | 0.67 | 0.66 | 0.40 | 0.40 |
| ⑧ | 型枠     | V2  | 6.2  | 6.1  | 2.5  | 2.5  |
| ⑨ | 掘削     | V3  | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.4 |
| ⑩ | 埋戻     | V4  | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 11.1 |

### 5. 根拠

Ⅱ-2-⑩

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |         |           |
|--------|---------|------|---------|-----------|
| D07124 | 分電盤(標準) | 1面当り | 構造図 414 | H26.5.1改定 |
|--------|---------|------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

・ 公園灯・中間柱に分電盤を取付ける場合に適用する。

### 2. 条件表

|      |    |    |
|------|----|----|
| A 材質 | A1 | 鋼板 |
|------|----|----|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格   | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|-----------|------|----|------|------|
| ① |     | 分電盤(扉錠鍵付) | (各種) | 面  | 1    | 表3-1 |
| ② |     | 電工        |      | 人  | 0.52 |      |
| ③ |     | 普通作業員     |      | 人  | 0.35 |      |

#### 3-1. 分電盤の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格                  |
|---|-----|-----|--------------|---------------------|
| ① | A1  |     | 分電盤(鋼板) 扉錠鍵付 | 500×350×180mm 盤内機器共 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-③-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |         |           |
|--------|----------|-------|---------|-----------|
| D07125 | 太陽電池式時計塔 | 10基当り | 構造図 416 | H30. 10改定 |
|--------|----------|-------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

|                     |
|---------------------|
| ・ 公園の太陽電池式時計塔に適用する。 |
|---------------------|

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | A(両面式)       |
|      | A2 | B(片面式)       |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格            | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|----------|---------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎碎石     | 碎石厚0.1m、RC-40 | m2 | 6.4  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート   | 18・8・40BB     | m3 | 4.6  | 表3-1 |
| ③ |        | 太陽電池式時計塔 | (各種)          | 基  | 10   | 表3-2 |
| ④ |        | 型枠       | 小型構造物         | m2 | 27.5 | 表3-1 |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装     | 亜鉛メッキ         | m2 | 16.8 | 表3-1 |
| ⑥ |        | 電気       |               | 人  | 21.1 |      |
| ⑦ |        | 掘削       |               | m3 | 27.1 |      |
| ⑧ |        | 埋戻       |               | m3 | 21.8 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ④ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. 太陽電池式時計塔の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格                        |
|---|-----|-----|----------|---------------------------|
| ③ | A1  |     | 太陽電池式時計塔 | 両面式、丸型、径700、DC3.6V、30秒有極  |
|   | A2  |     | 太陽電池式時計塔 | 片面式 丸型 径700 DC3.6V 30秒有極式 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑦-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |         |           |
|--------|-------|-------|---------|-----------|
| D07126 | 電線管布設 | 10m当り | 構造図 411 | H30. 10改定 |
|--------|-------|-------|---------|-----------|

### 1. 適用条件

・ 公園灯の地下ケーブルに合わせて適用する。

### 2. 条件表

|        |    |                 |
|--------|----|-----------------|
| A 作業種別 | A1 | 10m 未満          |
|        | A2 | 10m 以上          |
| B 種類   | B1 | 波付硬質ポリエチレン管 φ30 |
|        | B2 | 波付硬質ポリエチレン管 φ40 |
|        | B3 | 波付硬質ポリエチレン管 φ50 |
|        | B4 | 波付硬質ポリエチレン管 φ65 |
|        | B5 | 波付硬質ポリエチレン管 φ80 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格            | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|-------------|---------------|----|------|------|
| ① |     | 波付硬質ポリエチレン管 | (各種)          | m  | 10.5 | 表3-1 |
| ② |     | 埋設標識シート     | 150mm×50m ダブル | 巻  | 0.21 |      |
| ③ |     | 電工          |               | 人  | V1   |      |
| ④ |     | 電工          |               | 人  | 0.04 |      |
| ⑤ |     | 付属品         |               | %  | 4    |      |
| ⑥ |     | 雑材料         |               | %  | 1    |      |

#### 3-1. 波付硬質ポリエチレン管の種類

|   | B条件 | コード | 名称            | 規格       |
|---|-----|-----|---------------|----------|
| ① | B1  |     | 波付硬質ポリエチレン電線管 | FEP 30mm |
|   | B2  |     | 波付硬質ポリエチレン電線管 | FEP 40mm |
|   | B3  |     | 波付硬質ポリエチレン電線管 | FEP 50mm |
|   | B4  |     | 波付硬質ポリエチレン電線管 | FEP 65mm |
|   | B5  |     | 波付硬質ポリエチレン電線管 | FEP 80mm |

### 4. 歩掛表

|   | 名称 | A条件 | A1  | A2   |
|---|----|-----|-----|------|
| ③ | 電工 | V1  | 0.1 | 0.05 |

### 5. 根拠

V-3-③-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |         |        |
|--------|--------|-------|---------|--------|
| D07127 | ケーブル入線 | 10m当り | 構造図 411 | R3.4改定 |
|--------|--------|-------|---------|--------|

## 1. 適用条件

|                     |
|---------------------|
| ・ 電線管へのケーブル入線に適用する。 |
|---------------------|

## 2. 条件表

|      |    |        |
|------|----|--------|
| A 種類 | A1 | 5.5×2C |
|      | A2 | 5.5×3C |
|      | A3 | 8×2C   |
|      | A4 | 8×3C   |
|      | A5 | 14×2C  |
|      | A6 | 14×3C  |
|      | A7 | 22×2C  |
|      | A8 | 22×3C  |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格     | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------------|--------|----|----|------|
| ① |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | (各種)   | m  | V1 | 表3-1 |
| ② |     | ケーブル及び電線配線         | 20mm以下 | m  | V2 | 表3-2 |
| ③ |     | ケーブル及び電線配線         | 40mm以下 | m  | V3 | 表3-2 |
| ④ |     | 雑材料                |        | %  | 5  |      |

### 3-1. 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابلの種類

|   | A条件 | コード | 名称                 | 規格                         |
|---|-----|-----|--------------------|----------------------------|
| ① | A1  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 2心 5.5mm2 |
|   | A2  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 3心 5.5mm2 |
|   | A3  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 2心 8mm2   |
|   | A4  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 3心 8mm2   |
|   | A5  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 2心 14mm2  |
|   | A6  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 3心 14mm2  |
|   | A7  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 2心 22mm2  |
|   | A8  |     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケابل | 600V CE/F(EM-CE) 3心 22mm2  |



### 3-2. 子単価条件

|   | 名称         | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | ケーブル及び電線配線 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   |
| ③ | ケーブル及び電線配線 | 1 | 4 |   | 1 |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                | A条件 | A1      | A2      | A3      | A4      |
|---|-------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| ① | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケール | V1  | 10×1.10 | 10×1.10 | 10×1.10 | 10×1.10 |
| ② | ケーブル及び電線配線        | V2  | 10      | 10      | 10      | 10      |
| ③ | ケーブル及び電線配線        | V3  | －       | －       | －       | －       |

|   | 名称                | A条件 | A5      | A6      | A7      | A8      |
|---|-------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| ① | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケール | V1  | 10×1.10 | 10×1.10 | 10×1.05 | 10×1.05 |
| ② | ケーブル及び電線配線        | V2  | 10      | 10      | 10      | －       |
| ③ | ケーブル及び電線配線        | V3  | －       | －       | －       | 10      |

### 5. 根拠

V-3-③-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |      |          |          |
|--------|-----|------|----------|----------|
| D07131 | 門柱D | 1基当り | 構造図 1303 | H26.10改定 |
|--------|-----|------|----------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 標準は長期の賃貸に係る割引後の単価
- ・ 割引率は、トラッククレーン、ラフテレーンクレーンは20%、その他の機種は35%
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|                   |    |                 |
|-------------------|----|-----------------|
| A 石の材質と重量         | A1 | さび系花こう岩野面石 1.0t |
|                   | A2 | さび系花こう岩野面石 1.4t |
|                   | A3 | さび系花こう岩野面石 2.7t |
|                   | A4 | 自然石 0.8t        |
|                   | A5 | 自然石 1.3t        |
|                   | A6 | 自然石 1.8t        |
| B 文字の大きさ          | B1 | 90×90           |
|                   | B2 | 120×120         |
|                   | B3 | 150×150         |
|                   | B4 | 180×180         |
| C 1≦文字数(文字)≦10    |    | 入力              |
| D 賃料補正<br>(A3の場合) | D1 | ;標準(長期割引適用)     |
|                   | D2 | ;標準以外           |
| E 供用日             |    | 入力(D2の場合)       |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格              | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------------|----|----|------|
| ① |     | 門柱(野面石)       | (各種)            | t  | V1 | 表3-2 |
| ② |     | 文字彫           | (各種)            | 字  | C  | 表3-3 |
| ③ |     | 土木一般世話役       |                 | 人  | V2 |      |
| ④ |     | 造園工           |                 | 人  | V3 |      |
| ⑤ |     | 普通作業員         |                 | 人  | V4 |      |
| ⑥ |     | トラック[クレーン装置付] | 4t 級 2.9t 吊     | 時間 | V5 |      |
| ⑦ |     | トラッククレーン賃料    | [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | 日  | V6 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ |     | トラック[クレーン装置付] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 3-2. 門柱(野面石)の種類

|   | A条件 | コード | 名称      | 規格           |
|---|-----|-----|---------|--------------|
| ① | A1  |     | 門柱(野面石) | さび系花こう岩(恵那産) |
|   | A2  |     |         |              |
|   | A3  |     |         |              |
|   | A4  |     | 門柱(野面石) | 自然石(揖斐石等)    |
|   | A5  |     |         |              |
|   | A6  |     |         |              |

### 3-3. 門柱(野面石)の種類

|   | B条件 | コード | 名称  | 規格        |
|---|-----|-----|-----|-----------|
| ② | B1  |     | 文字彫 | 90×90mm   |
|   | B2  |     | 文字彫 | 120×120mm |
|   | B3  |     | 文字彫 | 150×150mm |
|   | B4  |     | 文字彫 | 180×180mm |

### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | 門柱(野面石)       | V1  | 1.0  | 1.4  | 2.7  | 0.8  | 1.3  | 1.8  |
| ③ | 土木一般世話役       | V2  | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| ④ | 造園工           | V3  | 0.6  | 0.84 | 1.6  | 0.48 | 0.78 | 1.08 |
| ⑤ | 普通作業員         | V4  | 0.17 | 0.24 | 0.46 | 0.14 | 0.22 | 0.31 |
| ⑥ | トラック[クレーン装置付] | V5  | 0.23 | 0.24 | —    | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| ⑦ | トラッククレーン賃料    | V6  | —    | —    | 0.08 | —    | —    | —    |

### 5. 根拠

V-3-⑧-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                  |      |          |         |
|--------|------------------|------|----------|---------|
| D07150 | 案内板(耐衝撃性プラスチック板) | 1枚当り | 構造図 1305 | H14.4改定 |
|--------|------------------|------|----------|---------|

### 1. 適用条件

|                                       |
|---------------------------------------|
| ・ 公園内の施設案内に適用する。但し、既設フェンスに取り付けるものとする。 |
|---------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格                       | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|--------------------------|----|------|----|
| ① |     | 案内板   | 耐衝撃性プラスチック板 1000×750×5mm | 枚  | 1    |    |
| ② |     | 消耗品等  |                          | %  | 1    |    |
| ③ |     | 普通作業員 |                          | 人  | 0.06 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑦-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |        |          |           |
|--------|-----|--------|----------|-----------|
| D07160 | 散水栓 | 10か所当り | 構造図 1306 | H30. 10改定 |
|--------|-----|--------|----------|-----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 公園内の散水栓に適用する。 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|          |    |              |
|----------|----|--------------|
| A 口径及び形式 | A1 | φ13mm、ハンドル式  |
|          | A2 | φ20mm、ハンドル式  |
|          | A3 | φ13mm、キー式    |
|          | A4 | φ20mm、キー式    |
| B 土工     |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格             | 単位             | 数量       | 備考   |
|---|-----|---------------|----------------|----------------|----------|------|
| ① |     | 基礎碎石          | 碎石厚 0.1m、RC-40 | m <sup>2</sup> | 1.2      | 表3-1 |
| ② |     | コンクリート        | 18・8・25BB      | m <sup>3</sup> | 0.17     | 表3-1 |
| ③ |     | 散水栓           | (各種)           | 個              | 10       | 表3-2 |
| ④ |     | 散水栓ボックス       | B-3-2          | 個              | 10       |      |
| ⑤ |     | ストップバルブ       | (各種)           | 個              | 10       | 表3-3 |
| ⑥ |     | バルブボックス       | B-1 φ150       | 個              | 10       |      |
| ⑦ |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管  | (各種)           | m              | 5.0×1.05 | 表3-4 |
| ⑧ |     | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU200          | m              | 2.0      |      |
| ⑨ |     | 型枠            | 小型構造物          | m <sup>2</sup> | 2.8      | 表3-1 |
| ⑩ |     | 消耗品等          |                | %              | 25+10    |      |
| ⑪ |     | 配管工           |                | 人              | V1       |      |
| ⑫ |     | 掘削            |                | m <sup>3</sup> | 2.3      |      |
| ⑬ |     | 埋戻            |                | m <sup>3</sup> | 1.8      |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑨ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 散水栓の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格       |
|---|-----|-----|----------|----------|
| ③ | A1  |     | 散水栓      | 自動継手 φ13 |
|   | A2  |     | 散水栓      | 自動継手 φ20 |
|   | A3  |     | 散水栓(キー式) | 自動継手 φ13 |
|   | A4  |     | 散水栓(キー式) | 自動継手 φ20 |

### 3-3. ストップバルブの種類

|   | A条件 | コード | 名称      | 規格      |
|---|-----|-----|---------|---------|
| ⑤ | A1  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ13 |
|   | A2  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ20 |
|   | A3  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ13 |
|   | A4  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ20 |

### 3-4. 耐衝撃性硬質塩化ビニル管の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格      |
|---|-----|-----|--------------|---------|
| ⑦ | A1  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-13 |
|   | A2  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-20 |
|   | A3  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-13 |
|   | A4  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-20 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称  | A条件 | A1                                              | A2                                              |
|---|-----|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ⑪ | 配管工 | V1  | $(0.35+0.07+0.23) \times 10 + 3.2/100 \times 5$ | $(0.35+0.08+0.23) \times 10 + 4.3/100 \times 5$ |

|   | 名称  | A条件 | A3                                              | A4                                              |
|---|-----|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ⑪ | 配管工 | V1  | $(0.35+0.07+0.23) \times 10 + 3.2/100 \times 5$ | $(0.35+0.08+0.23) \times 10 + 4.3/100 \times 5$ |

### 5. 根拠

V-3-①-2・3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |        |          |           |
|--------|-----|--------|----------|-----------|
| D07302 | 給水管 | 100m当り | 構造図 1311 | H30. 10改定 |
|--------|-----|--------|----------|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ・ 公園等における水飲・便所・水景施設等の給水(外構)工事において、耐衝撃性硬質塩化ビニル管および埋設標識テープを布設する場合に適用する。 |
|-----------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|      |    |       |
|------|----|-------|
| A 管径 | A1 | φ13mm |
|      | A2 | φ20mm |
|      | A3 | φ25mm |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格            | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|--------------|---------------|----|-----|------|
| ① |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP          | m  | 105 | 表3-1 |
| ② |     | 埋設標識シート      | 150mm×50m ダブル | 巻  | 2.1 |      |
| ③ |     | 配管工          |               | 人  | V1  |      |
| ④ |     | 消耗品等         |               | %  | 25  |      |

#### 3-1. 塩ビ管(HIVP)の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格      |
|---|-----|-----|--------------|---------|
| ① | A1  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-13 |
|   | A2  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-20 |
|   | A3  |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP-25 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称  | A条件 | A1  | A2  | A3  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ③ | 配管工 | V1  | 3.6 | 4.7 | 5.6 |

### 5. 根拠

V-3-①-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |          |           |
|--------|--------|-------|----------|-----------|
| D07303 | 量水器取付部 | 1か所当り | 構造図 1311 | H28.5.1改定 |
|--------|--------|-------|----------|-----------|

### 1. 適用条件

・ 給水管に量水器を取り付ける場合に適用する。但し、設置位置は公道よりの高さが1m未満。

### 2. 条件表

|             |    |                     |
|-------------|----|---------------------|
| A 公道よりの取付高さ | A1 | 取付高 0.5m 未満         |
|             | A2 | 取付高 0.5m 以上 1.0m 未満 |
| B 管径        | B1 | φ 13mm              |
|             | B2 | φ 20mm              |
|             | B3 | φ 25mm              |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格        | 単位 | 数量    | 備考   |
|---|--------|------------|-----------|----|-------|------|
| ① |        | ポリエチレン管    | (各種)      | m  | V1    | 表3-2 |
| ② |        | 止水栓曲管      | (各種)      | 個  | 1     | 表3-3 |
| ③ |        | 逆流防止機能付止水栓 | (各種)      | 個  | 1     | 表3-4 |
| ④ |        | メーター筐      | (各種)      | 個  | 1     | 表3-5 |
| ⑤ |        | メーターユニオン   | (各種)      | 個  | 1     | 表3-6 |
| ⑥ |        | メーター間隔棒    | (各種)      | 本  | 1     | 表3-7 |
| ⑦ |        | 標示ブロック     | 450×45×45 | 本  | 1     |      |
| ⑧ |        | 砂止板        |           | 組  | 1     |      |
| ⑨ |        | 配管工        |           | 人  | V2    |      |
| ⑩ |        | 消耗品等       |           | %  | 10+25 |      |
| ⑪ |        | 床掘         | 土砂        | m3 | V3    | 表3-1 |
| ⑫ | D00120 | 埋戻         | 人力、発生土    | m3 | V4    | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑪ |        | 床掘 | 1 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ | D00120 | 埋戻 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 3-2. ポリエチレン管の種類

|   | B条件 | コード | 名称      | 規格            |
|---|-----|-----|---------|---------------|
| ① | B1  |     | ポリエチレン管 | 水道用二層管 1種 φ20 |
|   | B2  |     | ポリエチレン管 | 水道用二層管 1種 φ20 |
|   | B3  |     | ポリエチレン管 | 水道用二層管 1種 φ25 |



### 3-3. 止水栓曲管の種類

|   | B条件 | コード | 名称    | 規格                                 |
|---|-----|-----|-------|------------------------------------|
| ② | B1  |     | 止水栓曲管 | ポリエチレン管用 砲金製 $\phi 20 \times 13$ 用 |
|   | B2  |     | 止水栓曲管 | ポリエチレン管用 $\phi 20$ 用               |
|   | B3  |     | 止水栓曲管 | $\phi 25$ 、 $60^\circ$ ポリエチレン管用    |

### 3-4. 逆流防止機能付止水栓の種類

|   | B条件 | コード | 名称         | 規格          |
|---|-----|-----|------------|-------------|
| ③ | B1  |     | 逆流防止機能付止水栓 | $\phi 13$ 用 |
|   | B2  |     | 逆流防止機能付止水栓 | $\phi 20$ 用 |
|   | B3  |     | 逆流防止機能付止水栓 | $\phi 25$ 用 |

### 3-5. メーター筐の種類

|   | B条件 | コード | 名称    | 規格          |
|---|-----|-----|-------|-------------|
| ④ | B1  |     | メーター筐 | $\phi 13$ 用 |
|   | B2  |     | メーター筐 | $\phi 20$ 用 |
|   | B3  |     | メーター筐 | $\phi 25$ 用 |

### 3-6. メーターユニオンの種類

|   | B条件 | コード | 名称       | 規格             |
|---|-----|-----|----------|----------------|
| ⑤ | B1  |     | メーターユニオン | VP $\phi 13$ 用 |
|   | B2  |     | メーターユニオン | VP $\phi 20$ 用 |
|   | B3  |     | メーターユニオン | VP $\phi 25$ 用 |

### 3-7. メーター間隔棒の種類

|   | B条件 | コード | 名称      | 規格          |
|---|-----|-----|---------|-------------|
| ⑥ | B1  |     | メーター間隔棒 | $\phi 13$ 用 |
|   | B2  |     | メーター間隔棒 | $\phi 20$ 用 |
|   | B3  |     | メーター間隔棒 | $\phi 25$ 用 |

## 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1              | A1              | A1              | A2                | A2                | A2                |
|---|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | B条件 | B1              | B2              | B3              | B1                | B2                | B3                |
| ① | ポリエチレン管 | V1  | $2 \times 1.05$ | $2 \times 1.05$ | $2 \times 1.05$ | $2.5 \times 1.05$ | $2.5 \times 1.05$ | $2.5 \times 1.05$ |
| ⑨ | 配管工     | V2  | 0.51            | 0.56            | 0.67            | 0.53              | 0.58              | 0.70              |
| ⑪ | 床掘      | V3  | 0.7             | 0.7             | 0.7             | 0.8               | 0.8               | 0.8               |
| ⑫ | 埋戻      | V4  | 0.7             | 0.7             | 0.7             | 0.8               | 0.8               | 0.8               |

## 5. 根拠

V-3-①-2

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |       |          |           |
|--------|-----|-------|----------|-----------|
| D07304 | 止水栓 | 1か所当り | 構造図 1312 | H30. 10改定 |
|--------|-----|-------|----------|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| A 止水栓の種類 | A1 | φ13 |
|          | A2 | φ20 |
|          | A3 | φ25 |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格        | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------|----|------|------|
| ① |     | コンクリート        | 18・8・25BB | m3 | 0.02 | 表3-1 |
| ② |     | ストップバルブ       | (各種)      | 個  | 1    | 表3-2 |
| ③ |     | バルブボックス       | B-1 φ150  | 個  | 1    |      |
| ④ |     | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU200     | m  | 0.2  |      |
| ⑤ |     | 型枠            | 小型構造物     | m2 | 0.28 | 表3-1 |
| ⑥ |     | 配管工           |           | 人  | V1   |      |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. ストップバルブの種類

|   | A条件 | コード | 名称      | 規格      |
|---|-----|-----|---------|---------|
| ② | A1  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ13 |
|   | A2  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ20 |
|   | A3  |     | ストップバルブ | 砲金製 φ25 |

## 4. 歩掛表

|   | 名称  | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-----|-----|------|------|------|
| ⑥ | 配管工 | V1  | 0.30 | 0.31 | 0.32 |

## 5. 根拠

V-3-①-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |         |                                                               |          |
|--------|----|---------|---------------------------------------------------------------|----------|
| D07502 | 客土 | 10m3 当り | 1003・1004・1005・1006<br>構造図 ・1007・1009・1011・1015<br>・1016・1017 | R06.04改定 |
|--------|----|---------|---------------------------------------------------------------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 本工種は市場単価方式による街路樹の植栽工事及び地被植付工事に適用する。
- ・ 客土材料の混入手間含まない(客土材料のみ)。

### 2. 条件表

|        |    |                  |
|--------|----|------------------|
| A 客土材料 | A1 | 砂・パーク・肥料         |
|        | A2 | 掘削土・パーク・肥料       |
|        | A3 | 砂・パーク・保水材・肥料     |
|        | A4 | 掘削土・パーク・保水材・肥料   |
|        | A5 | 地被用,砂・パーク・肥料     |
|        | A6 | 地被用,砂・パーク・保水材・肥料 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格                      | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------|-------------------------|----|----|----|
| ① |     | 砂          | クッション用                  | m3 | V1 |    |
| ② |     | 掘さく土       | 客土用発生土                  | m3 | V2 |    |
| ③ |     | パーク堆肥      |                         | kg | V3 |    |
| ④ |     | 保水材(土壌改良材) | 真珠岩パーライト<br>粒径 2.5mm 以下 | L  | V4 |    |
| ⑤ |     | 緩効性化成肥料    | (大)N:P:K=23:2:0         | kg | V5 |    |
| ⑥ |     | 固形肥料       | (大)N:P:K=3:6:4          | kg | V6 |    |
| ⑦ |     | 芝用化成肥料     | N:P:K=6:5:3             | kg | V7 |    |
| ⑧ |     | 油粕         |                         | kg | V8 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2  | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|---------|-----|------|-----|------|------|------|------|
| ① | 砂       | V1  | 9.6  | —   | 7.2  | —    | 9.6  | 7.2  |
| ② | 掘さく土    | V2  | —    | 9   | —    | 7    | —    | —    |
| ③ | パーク堆肥   | V3  | 1000 | 500 | 1000 | 500  | 1000 | 1000 |
| ④ | 保水材     | V4  | —    | —   | 2000 | 2000 | —    | 2000 |
| ⑤ | 緩効性化成肥料 | V5  | 7.0  | 7.0 | 7.0  | 7.0  | —    | —    |
| ⑥ | 固形肥料    | V6  | 7.0  | 7.0 | 7.0  | 7.0  | —    | —    |
| ⑦ | 芝用化成肥料  | V7  | —    | —   | —    | —    | 7.0  | 7.0  |
| ⑧ | 油粕      | V8  | —    | —   | —    | —    | 7.0  | 7.0  |

### 5. 根拠

V-5-②-6 / V-5-②-7

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |          |            |
|--------|-------|-------|----------|------------|
| D07503 | 生垣支柱B | 45m当り | 構造図 1026 | H23.10.1改定 |
|--------|-------|-------|----------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 標準的な中央分離帯(中木植栽間隔5m)の生垣に適用する。
- ・ 公園工事には適用しない。

### 2. 条件表

|             |    |         |
|-------------|----|---------|
| A 支柱プレートの有無 | A1 | 支柱プレート有 |
|             | A2 | 支柱プレート無 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格                    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------------------|----|----|------|
| ① |     | 道路植栽工 支柱設置 中木 | 生垣形 樹高 100cm以上        | m  | 45 | 市場単価 |
| ② |     | 支柱プレート        | 60×40×0.4mmアルミ板(文字書込) | 枚  | V1 |      |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1 | A2 |
|---|--------|-----|----|----|
| ② | 支柱プレート | V1  | 1  | —  |

### 5. 根拠

V-5-①-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |         |          |            |
|--------|-----|---------|----------|------------|
| D07514 | 張芝C | 100m2当り | 構造図 1013 | H23.10.1改定 |
|--------|-----|---------|----------|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 中央分離帯、歩道、街園等の平面部に施工する張芝(7分張)に適用する。
- ・ 公園工事には適用しない。

### 2. 条件表

|        |    |                 |            |
|--------|----|-----------------|------------|
| A 施工場所 | A1 | 歩道・街園           | (補正係数・加算率) |
|        | A2 | 中央分離帯           | K3=1.15    |
| B 規模   | B1 | 100m2未満         | S2=20%     |
|        | B2 | 100m2以上1000m2未満 | S1=10%     |
|        | B3 | 1000m2以上        | S0=0%      |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格          | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------------|-------------|----|------|------|
| ① |     | 高麗芝           |             | m2 | 78.8 |      |
| ② |     | 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 芝           | m2 | 100  | 市場単価 |
| ③ |     | 砂             | クッション用      | m3 | 5.1  |      |
| ④ |     | 油 粕           |             | kg | 10   |      |
| ⑤ |     | 芝用化成肥料        | N:P:K=6:5:3 | kg | 10   |      |
| ⑥ |     | 土木一般世話役       |             | 人  | 0.39 |      |
| ⑦ |     | 普通作業員         |             | 人  | 4.4  |      |

※ 市場単価の加算・補正については積算基準書を参照

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-5-②-2

VI-2-⑦

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |          |          |
|--------|------|--------|----------|----------|
| D07517 | 草花客土 | 10m3当り | 構造図 1014 | R06.04改定 |
|--------|------|--------|----------|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |    |                   |
|----------|----|-------------------|
| A 種類     | A1 | 砂,バーク堆肥,ピートモス     |
|          | A2 | 砂,バーク堆肥,ピートモス,保水材 |
| B 客土材の混入 | B1 | 客土材の混入有           |
|          | B2 | 客土材の混入無           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格                      | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|------------|-------------------------|----|------|----|
| ① |     | 砂          | クッション用                  | m3 | V1   |    |
| ② |     | バーク堆肥      |                         | kg | 1000 |    |
| ③ |     | ピートモス      | 石灰調整済 (PH7)             | L  | V2   |    |
| ④ |     | 保水材(土壌改良剤) | 真珠岩パーライト<br>粒径 2.5 mm以下 | L  | V3   |    |
| ⑤ |     | 緩効性粒状化成肥料  | N:P:K:Mg=10:10:10:1     | kg | 5    |    |
| ⑥ |     | 普通作業員      |                         | 人  | V4   |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         | A条件 | A1   | A1   | A2   | A2   |
|---|------------|-----|------|------|------|------|
|   |            | B条件 | B1   | B2   | B1   | B2   |
| ① | 砂          | V1  | 7.2  | 7.2  | 6.0  | 6.0  |
| ③ | ピートモス      | V2  | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| ④ | 保水材(土壌改良材) | V3  | —    | —    | 2000 | 2000 |
| ⑥ | 普通作業員      | V4  | 1.93 | —    | 1.84 | —    |

### 5. 根拠

V-5-②-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |    |        |     |         |
|--------|----|--------|-----|---------|
| D07528 | 添竹 | 100本当り | 構造図 | H14.4改定 |
|--------|----|--------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 街路樹の支柱に添竹を添付する場合に適用する。

### 2. 条件表

|      |    |     |
|------|----|-----|
| A 種類 | A1 | 中木用 |
|      | A2 | 高木用 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格           | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|--------------|----|----|----|
| ① |     | 真竹      | 周り12cm 14本／束 | 本  | V1 |    |
| ② |     | 土木一般世話役 |              | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 造園工     |              | 人  | V3 |    |
| ④ |     | 普通作業員   |              | 人  | V4 |    |
| ⑤ |     | 諸雑費     |              | %  | 6  |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1     | A2     |
|---|---------|-----|--------|--------|
| ① | 真竹      | V1  | 3.6×14 | 7.1×14 |
| ② | 土木一般世話役 | V2  | 0.70   | 0.90   |
| ③ | 造園工     | V3  | 2.00   | 2.50   |
| ④ | 普通作業員   | V4  | 3.90   | 4.90   |

### 5. 根拠

V-5-②-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |     |         |
|--------|--------|--------|-----|---------|
| D07531 | 支柱結束直し | 100組当り | 構造図 | H14.4改定 |
|--------|--------|--------|-----|---------|

### 1. 適用条件

・ 樹木の二、三、四脚支柱の結束を直すものである。

### 2. 条件表

|       |    |                    |
|-------|----|--------------------|
| A 幹周り | A1 | 幹周 30cm 未満         |
|       | A2 | 幹周 30cm 以上 50cm 未満 |
|       | A3 | 幹周 50cm 以上         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V1 |    |
| ② |     | 造園工     |    | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 諸雑費     |    | %  | 12 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|---------|-----|------|------|------|
| ① | 土木一般世話役 | V1  | 0.60 | 0.78 | 1.50 |
| ② | 造園工     | V2  | 1.68 | 2.22 | 4.56 |

### 5. 根拠

V-5-②-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |        |               |         |
|--------|------|--------|---------------|---------|
| D07532 | 名板設置 | 100組当り | 構造図 1030・1031 | H14.4改定 |
|--------|------|--------|---------------|---------|

### 1. 適用条件

|               |
|---------------|
| ・ 樹木の名板に適用する。 |
|---------------|

### 2. 条件表

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| A 名板の種類 | A1 | A(吊り下げ式)     |
|         | A2 | B(脚式)        |
|         | A3 | C(脚式解説有り)    |
|         | A4 | D(吊り下げ式解説有り) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格   | 単位 | 数量  | 備考   |
|---|-----|-------|------|----|-----|------|
| ① |     | 名板    | (各種) | 枚  | 100 | 表3-1 |
| ② |     | 普通作業員 |      | 人  | 1.1 |      |

#### 3-1. 名板の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格                   |
|---|-----|-----|-----------------|----------------------|
| ① | A1  |     | 名板 A ポリエチレン系樹脂板 | 180×120×3mm          |
|   | A2  |     | 名板 B ポリエチレン系樹脂板 | 240×80×3mm柱φ16×500mm |
|   | A3  |     | 名板 C 特殊強化塩ビ板    | 152×98×2mm柱15×15×600 |
|   | A4  |     | 名板 D 特殊強化塩ビ板    | 152×98×2mm           |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-5-②-5

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |          |            |
|--------|------------|---------|----------|------------|
| D07533 | マルチング(街路用) | 100m2当り | 構造図 1029 | H23.10.1改定 |
|--------|------------|---------|----------|------------|

### 1. 適用条件

|                      |
|----------------------|
| ・ 中央分離帯、歩道、街園等に適用する。 |
|----------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格     | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|--------|----|------|----|
| ① |     | バーク堆肥 |        | kg | 1000 |    |
| ② |     | 普通作業員 |        | 人  | 0.5  |    |
| ③ |     | 砂     | クッション用 | m3 | 1.0  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-5-②-8

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |         |          |          |
|--------|-----|---------|----------|----------|
| D07534 | 打起し | 100m2当り | 構造図 1007 | H27.10改定 |
|--------|-----|---------|----------|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 街路等でパーライト2cm厚を在来土20cm厚に打起し混合する場合に適用する。
- ・ 施工方法の機械については掘削工と同じものを使用する。

### 2. 条件表

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| A 打起し方法 | A1 | 人力                     |
|         | A2 | バックホウ 0.28m3(平積 0.2m3) |
|         | A3 | バックホウ 0.13m3(平積 0.1m3) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格          | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|--------|---------|-------------|----|------|----|
| ① |        | パーライト   | 黒曜石系 4～25mm | L  | 2000 |    |
| ② |        | 普通作業員   |             | 人  | V1   |    |
| ③ | D35007 | バックホウ運転 | 山積み 0.28m3  | 日  | V2   |    |
| ④ | D35008 | バックホウ運転 | 山積み 0.13m3  | 日  | V3   |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|---------|-----|------|------|------|
| ② | 普通作業員   | V1  | 4.42 | 0.02 | 0.02 |
| ③ | バックホウ運転 | V2  | —    | 0.58 | —    |
| ④ | バックホウ運転 | V3  | —    | —    | 1.38 |

### 5. 根拠

V-5-②-4

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |               |         |
|--------|--------|-------|---------------|---------|
| D07540 | 緑地帯パイプ | 20m当り | 構造図 1032・1033 | H21.4改定 |
|--------|--------|-------|---------------|---------|

### 1. 適用条件

・ 緑地帯の樹木の保護として適用する。

### 2. 条件表

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| A パイプの高さと支柱の形状 | A1 | A、H=0.3m、一体式 |
|                | A2 | B、H=0.3m、鋳鉄式 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格                     | 単位             | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------|------------------------|----------------|------|------|
| ① |        | 歩道緑地帯パイプ柵  | H=0.3m                 | m              | V1   |      |
| ② |        | 緑地帯パイプ柵    | SGP25A パイプ柵 H=0.3m 用   | m              | V2   |      |
| ③ |        | 緑地帯パイプ柵支柱  | 鋳鉄 FCD45 パイプ柵 H=0.3m 用 | 本              | V3   |      |
| ④ |        | コンクリートブロック | 150×150×350mm          | 個              | 21   |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装       | 亜鉛メッキ部(新規)             | m <sup>2</sup> | V4   | 表3-1 |
| ⑥ | D07909 | 公園塗装       | 鋳鉄部(新規)                | m <sup>2</sup> | V5   | 表3-1 |
| ⑦ |        | 土木一般世話役    |                        | 人              | 0.21 |      |
| ⑧ |        | 特殊作業員      |                        | 人              | V6   |      |
| ⑨ |        | 普通作業員      |                        | 人              | V7   |      |
| ⑩ |        | 諸雑費        |                        | %              | 2    |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | D07909 | 公園塗装 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | D07909 | 公園塗装 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1   | A2   |
|---|-----------|-----|------|------|
| ① | 歩道緑地帯パイプ柵 | V1  | 20   | —    |
| ② | 緑地帯パイプ柵   | V2  | —    | 20   |
| ③ | 緑地帯パイプ柵支柱 | V3  | —    | 21   |
| ⑤ | 公園塗装      | V4  | —    | 2.1  |
| ⑥ | 公園塗装      | V5  | —    | 2.1  |
| ⑧ | 特殊作業員     | V6  | 0.32 | 0.33 |
| ⑨ | 普通作業員     | V7  | 0.76 | 0.77 |

### 5. 根拠

V-5-②-9

V-3-⑥-1

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |         |
|--------|------|-------|-----|---------|
| D07702 | 抜取除草 | 10a当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|------|-------|-----|---------|

## 1. 適用条件

- ・ 公園の裸地・植栽地・芝生地等の雑草を根より抜取る作業に適用する。
- ・ 本工種には雑草抜取、整地、集草、運搬まで含む。処分費は無し。

## 2. 条件表

|              |     |                   |              |
|--------------|-----|-------------------|--------------|
| A 雑草の密生度     | A1  | 疎(雑草 40%未満)       | (作業係数・子単価条件) |
|              | A2  | 中(雑草 40%以上 70%未満) |              |
|              | A3  | 密(雑草 70%以上)       |              |
| B 施工場所       | B1  | 芝生地・花壇            | V2=1.0       |
|              | B2  | 植栽地・裸地            | V2=0.8       |
| C 勾配         | C1  | 平坦～緩(勾配 40%未満)    | V3=1.0       |
|              | C2  | 急(勾配 40%以上)       | V3=1.2       |
| D 刈草処理(運搬距離) | D1  | 12.8km 以下         | V5=9         |
|              | D2  | 14.4km 以下         | V5=10        |
|              | D3  | 16.0km 以下         | V5=11        |
|              | D4  | 17.7km 以下         | V5=12        |
|              | D5  | 19.4km 以下         | V5=13        |
|              | D6  | 21.4km 以下         | V5=14        |
|              | D7  | 23.3km 以下         | V5=15        |
|              | D8  | 25.3km 以下         | V5=16        |
|              | D9  | 27.6km 以下         | V5=17        |
|              | D10 | 30.0km 以下         | V5=18        |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格         | 単位 | 数量       | 備考   |
|---|--------|-------|------------|----|----------|------|
| ① |        | 軽作業員  |            | 人  | V1×V2×V3 |      |
| ② | D07760 | 刈草等運搬 | 積込卸含む、処理費無 | m3 | V4       | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ② | D07760 | 刈草等運搬 | 2 | 1 | V5 |   |   |   |   |   |   |

## 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1  | A2   | A3   |
|---|-------|-----|-----|------|------|
| ① | 軽作業員  | V1  | 6.0 | 10.0 | 14.0 |
| ② | 刈草等運搬 | V4  | 1.1 | 2.2  | 3.3  |

## 5. 根拠

V-6-①-1

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |         |
|--------|------|-------|-----|---------|
| D07703 | 公園除草 | 10a当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の裸地・草地の雑草の草刈りに適用する。
- ・ 通常の公園除草はロータリー式、河川敷緑地等作業性の良好な場所はハンマーナイフ式を標準とする。
- ・ 小規模(3a未満)、狭い場所(作業幅員1.5m未満)、斜面(勾配40%以上)には、肩掛式を適用する。
- ・ 草丈1mを超える場合はロータリー式を適用しない。
- ・ 本工程には作業前の障害物の除去、機械運転、補助刈、集草、運搬まで。処分費は無し。

### 2. 条件表

|              |     |               |
|--------------|-----|---------------|
| A 草刈機の種類     | A1  | 肩掛 径 255mm    |
|              | A2  | ロータリー 刈幅 50cm |
|              | A3  | ハンマー 刈幅 95cm  |
| B 雑草の密生度     | B1  | 草 40%未満       |
|              | B2  | 草 40-70%      |
|              | B3  | 草 70%以上       |
| C 勾配         | C1  | 勾配 40%未満      |
|              | C2  | 勾配 40%以上      |
| D 草丈         | D1  | 丈 1m 以下       |
|              | D2  | 丈 1m 超        |
| E 処分         | E1  | 処分費無          |
| F 刈草処理(運搬距離) | F1  | 1.7km 以下      |
|              | F2  | 3.0km 以下      |
|              | F3  | 4.3km 以下      |
|              | F4  | 5.6km 以下      |
|              | F5  | 7.0km 以下      |
|              | F6  | 8.4km 以下      |
|              | F7  | 9.8km 以下      |
|              | F8  | 11.2km 以下     |
|              | F9  | 12.8km 以下     |
|              | F10 | 14.4km 以下     |
|              | F11 | 16.0km 以下     |
|              | F12 | 17.7km 以下     |
|              | F13 | 19.4km 以下     |
|              | F14 | 21.4km 以下     |
|              | F15 | 23.3km 以下     |
|              | F16 | 25.3km 以下     |
|              | F17 | 27.6km 以下     |
|              | F18 | 30.0km 以下     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格         | 単位 | 数量                                            | 備考   |
|---|--------|---------|------------|----|-----------------------------------------------|------|
| ① | D08269 | 草刈機運転費  | 各種         | 日  | $V1 \times V4 \times V6 \times V7$            | 表3-1 |
| ② |        | 土木一般世話役 |            | 人  | $0.02 \times V4 \times V6 \times V7$          |      |
| ③ |        | 普通作業員   |            | 人  | $0.23 \times V4 \times V6 \times V7$          |      |
| ④ |        | 消耗品費    |            | %  | 5                                             |      |
| ⑤ |        | 普通作業員   |            | 人  | $V2 \times V4 \times V6 \times V7$            |      |
| ⑥ |        | 土木一般世話役 |            | 人  | $V1 \times V4 \times V6 \times V7 \times 0.1$ |      |
| ⑦ |        | 特殊作業員   |            | 人  | $V1 \times V4 \times V6 \times V7$            |      |
| ⑧ |        | 普通作業員   |            | 人  | $V1 \times V4 \times V6 \times V7 \times V3$  |      |
| ⑨ | D07760 | 刈草等運搬   | 積込卸含む、処理費無 | m3 | $V5 \times V8 \times V10$                     | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08269 | 草刈機運転費 | A |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D07760 | 刈草等運搬  | 2 | 1 | F |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

| 名称          | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|-------------|-----|------|------|------|
| 草刈機運転費      | V1  | 1.23 | 0.53 | 0.30 |
| 普通作業員(刈草集草) | V2  | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
| 普通作業員(機械運転) | V3  | 0.1  | 0.2  | 0.4  |

| 名称     | B条件 | B1  | B2  | B3  |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 作業係数   | V4  | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 刈草等発生量 | V5  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

| 名称   | C条件 | C1  | C2  |
|------|-----|-----|-----|
| 作業係数 | V6  | 1.0 | 1.2 |

| 名称   | D条件 | D1  | D2  |
|------|-----|-----|-----|
| 作業係数 | V7  | 1.0 | 1.1 |
| 補正係数 | V8  | 1.0 | 3.0 |

| 名称   | E条件 | E1 | E2 |
|------|-----|----|----|
| 補正係数 | V9  | 1  | 0  |
| 補正係数 | V10 | 0  | 1  |

### 5. 根拠

V-6-①-1

V-6-①-2

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |     |         |
|--------|--------|-------|-----|---------|
| D07704 | 公園清掃 A | 10a当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|--------|-------|-----|---------|

## 1. 適用条件

|                  |
|------------------|
| ・ 公園内の掃き掃除に適用する。 |
|------------------|

## 2. 条件表

|              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| A 清掃の種類      | A1  | 掃き掃除(落葉等)   |
|              | A2  | 掃き掃除(通常の汚れ) |
| B 処分         | B1  | 処分費無        |
| C 刈草処理(運搬距離) | C1  | 1.7km 以下    |
|              | C2  | 3.0km 以下    |
|              | C3  | 4.3km 以下    |
|              | C4  | 5.6km 以下    |
|              | C5  | 7.0km 以下    |
|              | C6  | 8.4km 以下    |
|              | C7  | 9.8km 以下    |
|              | C8  | 11.2km 以下   |
|              | C9  | 12.8km 以下   |
|              | C10 | 14.4km 以下   |
|              | C11 | 16.0km 以下   |
|              | C12 | 17.7km 以下   |
|              | C13 | 19.4km 以下   |
|              | C14 | 21.4km 以下   |
|              | C15 | 23.3km 以下   |
|              | C16 | 25.3km 以下   |
|              | C17 | 27.6km 以下   |
|              | C18 | 30.0km 以下   |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格         | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-------|------------|----|----|----|
| ① |        | 軽作業員  |            | 人  | V1 |    |
| ② | D07760 | 刈草等運搬 | 積込卸含む、処理費無 | m3 | V3 |    |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C     | D | E |
|---|--------|-------|---|---|-------|---|---|
| ② | D07760 | 刈草等運搬 | 2 | 1 | C1~18 |   |   |



#### 4. 步掛表

|   | 名称   | A条件 | A1  | A2  |
|---|------|-----|-----|-----|
| ① | 輕作業員 | V1  | 1.2 | 1.0 |

|   | 名称    | A条件 | A1  | A2  |
|---|-------|-----|-----|-----|
| ② | 刈草等運搬 | V3  | 5.0 | 0.5 |

#### 5. 根拠

V-6-①-4

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |         |
|--------|------|-------|-----|---------|
| D07707 | 公園芝刈 | 10a当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園の芝刈に適用する。
- ・ 通常の公園芝刈はロータリー式、河川敷緑地等作業性の良好な場所は乗用三連ロータリー式を標準とする。
- ・ 小規模(3a未満)、狭い場所(作業幅員1.5m未満)、斜面(勾配40%以上)には、肩掛式を適用する。
- ・ 本工程には、作業前の障害物の除去、機械運転、補助刈、集草、運搬まで。処分費は無し。
- ・ 雑草の密生度が密、または草丈60cm以上の場合は公園除草を適用すること。

### 2. 条件表

|              |     |                 |
|--------------|-----|-----------------|
| A 草刈機の種類     | A1  | 肩掛 径 255mm      |
|              | A2  | ロータリー 刈幅 50cm   |
|              | A3  | 乗用三連 刈幅 120cm   |
| B 雑草の密生度     | B1  | 草 40%未満         |
|              | B2  | 草 40 以上 70%未満   |
| C 勾配         | C1  | 勾配 40%未満        |
|              | C2  | 勾配 40%以上        |
| D 草丈         | D1  | 丈 30cm 未満       |
|              | D2  | 丈 30 以上 60cm 未満 |
| E 処分         | E1  | 処分費無            |
| F 刈草処理(運搬距離) | F1  | 1.7km 以下        |
|              | F2  | 3.0km 以下        |
|              | F3  | 4.3km 以下        |
|              | F4  | 5.6km 以下        |
|              | F5  | 7.0km 以下        |
|              | F6  | 8.4km 以下        |
|              | F7  | 9.8km 以下        |
|              | F8  | 11.2km 以下       |
|              | F9  | 12.8km 以下       |
|              | F10 | 14.4km 以下       |
|              | F11 | 16.0km 以下       |
|              | F12 | 17.7km 以下       |
|              | F13 | 19.4km 以下       |
|              | F14 | 21.4km 以下       |
|              | F15 | 23.3km 以下       |
|              | F16 | 25.3km 以下       |
|              | F17 | 27.6km 以下       |
|              | F18 | 30.0km 以下       |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|---------|------|----|----|------|
| ① | D08269 | 草刈機運転費  | (各種) | 日  | V1 | 表3-1 |
| ② |        | 土木一般世話役 |      | 人  | V2 |      |
| ③ |        | 特殊作業員   |      | 人  | V3 |      |
| ④ |        | 普通作業員   |      | 人  | V4 |      |
| ⑤ |        | 諸雑費     |      | %  | 3  |      |
| ⑥ |        | 造園工     |      | 人  | V5 |      |
| ⑦ |        | 普通作業員   |      | 人  | V6 |      |
| ⑧ | D07760 | 刈草等運搬   |      | m3 | V7 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | 条件 | コード    | 名称     | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | A1 | D08269 | 草刈機運転費 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A2 | D08269 | 草刈機運転費 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | A3 | D08269 | 草刈機運転費 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ | —  | D07760 | 刈草等運搬  | 2 | 1 | F |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | 数量                                                     |
|---|---------|--------------------------------------------------------|
| ① | 草刈機運転費  | $V1 = V91 \times V11 \times V13 \times V14$            |
| ② | 土木一般世話役 | $V2 = V91 \times V11 \times V13 \times V14 \times 0.1$ |
| ③ | 特殊作業員   | $V3 = V91 \times V11 \times V13 \times V14$            |
| ④ | 普通作業員   | $V4 = V91 \times V11 \times V13 \times V14 \times V92$ |
| ⑥ | 造園工     | $V5 = 0.25 \times V11 \times V13 \times V14$           |
| ⑦ | 普通作業員   | $V6 = V93 \times V11 \times V13 \times V14$            |
| ⑧ | 刈草運搬    | $V7 = V12 \times V15$                                  |

#### 4-1. 草刈機運転と労務歩掛

|   | 名称          | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------------|-----|------|------|------|
| ① | 草刈機運転費      | V91 | 1.76 | 0.72 | 0.19 |
| ④ | 普通作業員(機械運転) | V92 | 0.1  | 0.2  | 0.31 |
| ⑦ | 普通作業員(集草)   | V93 | 0.6  | 0.5  | 0.21 |

#### 4-2. 雑草の占有率による係数と刈草発生量

| 名称    | B条件 | B1  | B2  |
|-------|-----|-----|-----|
| 作業効率  | V11 | 1.0 | 1.2 |
| 刈草発生量 | V12 | 1.0 | 2.0 |

#### 4-3. 勾配による補正係数

| 名称   | C条件 | C1  | C2  |
|------|-----|-----|-----|
| 作業効率 | V13 | 1.0 | 1.2 |

4－4. 草丈による補正係数と刈草発生量

| 名称    | D条件 | D1  | D2  |
|-------|-----|-----|-----|
| 作業効率  | V14 | 1.0 | 1.2 |
| 刈草発生量 | V15 | 1.0 | 2.0 |

5. 根拠

V－6－①－2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |        |     |         |
|--------|------------|--------|-----|---------|
| D07709 | 公園樹施肥 A, B | 100本当り | 構造図 | H14.4改定 |
|--------|------------|--------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|                  |
|------------------|
| ・ 公園の樹木の施肥に適用する。 |
|------------------|

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 施肥方法 | A1 | 埋肥 |
|        | A2 | 挿肥 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格             | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|--------|----------------|----|----|----|
| ① |     | 発酵けいふん |                | kg | V1 |    |
| ② |     | 固形肥料   | (大)N:P:K=6:4:3 | kg | V2 |    |
| ③ |     | 粒状固形肥料 | N:P:K(6:4:3)   | kg | V3 |    |
| ④ |     | 造園工    |                | 人  | V4 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1  | A2   |
|---|--------|-----|-----|------|
| ① | 発酵けいふん | V1  | 160 | —    |
| ② | 固形肥料   | V2  | 80  | —    |
| ③ | 粒状固形肥料 | V3  | —   | 50   |
| ④ | 造園工    | V4  | 4.0 | 1.25 |

### 5. 根拠

V-6-①-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |     |         |
|--------|--------|-------|-----|---------|
| D07711 | 公園樹施肥C | 10a当り | 構造図 | H14.4改定 |
|--------|--------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|                  |
|------------------|
| ・ 公園の樹木の施肥に適用する。 |
|------------------|

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 施肥方法 | A1 | 置肥 |
|--------|----|----|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格           | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|------|--------------|----|------|----|
| ① |     | 化成肥料 | N:P:K(6:4:3) | kg | 150  |    |
| ② |     | 造園工  |              | 人  | 0.63 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-6-①-3

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |     |         |
|--------|--------|--------|-----|---------|
| D07713 | 公園樹木剪定 | 100本当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|--------|--------|-----|---------|

## 1. 適用条件

|                      |
|----------------------|
| ・ 公園樹高木の剪定に適用する(人力)。 |
|----------------------|

## 2. 条件表

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| A 剪定方法       | A1  | 軽剪定       |
|              | A2  | 骨格剪定      |
| B 樹木の種類      | B1  | トチ・アオ葉有   |
|              | B2  | トチ・アオ葉無   |
|              | B3  | トチ・アオ以外葉有 |
|              | B4  | トチ・アオ以外葉無 |
|              | B5  | 常緑・針葉樹    |
| C 幹周り(cm)    | C1  | C0－30     |
|              | C2  | C30－60    |
|              | C3  | C60－90    |
|              | C4  | C90－120   |
|              | C5  | C120－150  |
|              | C6  | C150－180  |
| D 処分         | D1  | 処分費無      |
| E 刈草処理(運搬距離) | E1  | 1.7km以下   |
|              | E2  | 3.0km以下   |
|              | E3  | 4.3km以下   |
|              | E4  | 5.6km以下   |
|              | E5  | 7.0km以下   |
|              | E6  | 8.4km以下   |
|              | E7  | 9.8km以下   |
|              | E8  | 11.2km以下  |
|              | E9  | 12.8km以下  |
|              | E10 | 14.4km以下  |
|              | E11 | 16.0km以下  |
|              | E12 | 17.7km以下  |
|              | E13 | 19.4km以下  |
|              | E14 | 21.4km以下  |
|              | E15 | 23.3km以下  |
|              | E16 | 25.3km以下  |
|              | E17 | 27.6km以下  |
|              | E18 | 30.0km以下  |

## 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-------|----|----|----|------|
| ① | R0104  | 造園工   |    | 人  | V1 |      |
| ② | R0102  | 普通作業員 |    | 人  | V2 |      |
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 |    | m3 | V3 | 表3－1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 | 2 | 1 | E |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   |       |       |       |       |        |      |       |       |       |
|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|
|   |       | B条件 | B1   |       |       |       |       |        | B2   |       |       |       |
|   |       | C条件 | C1   | C2    | C3    | C4    | C5    | C6     | C1   | C2    | C3    | C4    |
| ① | 造園工   | V1  | 5.76 | 12.73 | 23.67 | 38.36 | 63.13 | 101.01 | 5.18 | 11.46 | 21.31 | 34.52 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 1.92 | 4.24  | 7.89  | 12.79 | 21.04 | 33.67  | 1.73 | 3.82  | 7.10  | 11.51 |

|   | 名称    | A条件 | A1    |       |      |       |       |       |       |        |      |       |
|---|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
|   |       | B条件 | B2    |       | B3   |       |       |       |       |        | B4   |       |
|   |       | C条件 | C5    | C6    | C1   | C2    | C3    | C4    | C5    | C6     | C1   | C2    |
| ① | 造園工   | V1  | 56.82 | 90.91 | 6.34 | 14.01 | 26.04 | 42.19 | 69.44 | 111.11 | 5.70 | 12.61 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 18.94 | 30.30 | 2.11 | 4.67  | 8.68  | 14.06 | 23.15 | 37.04  | 1.90 | 4.20  |

|   | 名称    | A条件 | A1    |       |       |        |      |       |       |       |       |        |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|   |       | B条件 | B4    |       |       |        | B5   |       |       |       |       |        |
|   |       | C条件 | C3    | C4    | C5    | C6     | C1   | C2    | C3    | C4    | C5    | C6     |
| ① | 造園工   | V1  | 23.44 | 37.97 | 62.5  | 100.00 | 7.13 | 15.76 | 29.30 | 47.47 | 78.12 | 125.00 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 7.81  | 12.66 | 20.83 | 33.33  | 2.38 | 5.25  | 9.77  | 15.82 | 26.04 | 41.67  |

|   | 名称    | A条件 | A2   |       |       |       |       |        |      |       |       |       |
|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|
|   |       | B条件 | B1   |       |       |       |       |        | B2   |       |       |       |
|   |       | C条件 | C1   | C2    | C3    | C4    | C5    | C6     | C1   | C2    | C3    | C4    |
| ① | 造園工   | V1  | 9.59 | 13.12 | 27.30 | 46.62 | 75.76 | 121.21 | 8.63 | 11.81 | 24.57 | 41.96 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 3.20 | 4.37  | 9.10  | 15.54 | 25.25 | 40.40  | 2.88 | 3.94  | 8.19  | 13.99 |

|   | 名称    | A条件 | A2    |        |       |       |       |       |       |        |      |       |
|---|-------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
|   |       | B条件 | B2    |        | B3    |       |       |       |       |        | B4   |       |
|   |       | C条件 | C5    | C6     | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | C6     | C1   | C2    |
| ① | 造園工   | V1  | 68.18 | 109.09 | 10.55 | 14.43 | 30.03 | 51.28 | 83.33 | 133.33 | 9.49 | 12.99 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 22.73 | 36.36  | 3.52  | 4.81  | 10.01 | 17.09 | 27.78 | 44.44  | 3.16 | 4.33  |

|   | 名称    | A条件 | A2    |       |       |        |       |       |       |       |       |        |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|   |       | B条件 | B4    |       |       |        | B5    |       |       |       |       |        |
|   |       | C条件 | C3    | C4    | C5    | C6     | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | C6     |
| ① | 造園工   | V1  | 27.03 | 46.15 | 75.00 | 120.00 | 11.87 | 16.23 | 33.78 | 57.69 | 93.75 | 150.00 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 9.01  | 15.38 | 25.00 | 40.00  | 3.96  | 5.41  | 11.26 | 19.23 | 31.25 | 50.00  |

|   | 名称    | A条件 | C条件 | C1  | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   |
|---|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ③ | 刈草等運搬 | A1  | V3  | 4.0 | 6.7  | 11.3 | 15.0 | 18.0 | 21.0 |
|   |       | A2  |     | 6.5 | 12.5 | 20.5 | 29.0 | 36.5 | 44.0 |

### 5. 根拠

V-6-①-3



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |         |     |         |
|--------|------|---------|-----|---------|
| D07715 | 中木刈込 | 100本当たり | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|------|---------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園樹の単独物・玉物の中木刈込に適用する。

### 2. 条件表

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| A 樹高(cm)     | A1  | H100～150  |
|              | A2  | H150～200  |
|              | A3  | H200～     |
| B 処分         | B1  | 処分費無      |
| C 刈草処理(運搬距離) | C1  | 1.7km 以下  |
|              | C2  | 3.0km 以下  |
|              | C3  | 4.3km 以下  |
|              | C4  | 5.6km 以下  |
|              | C5  | 7.0km 以下  |
|              | C6  | 8.4km 以下  |
|              | C7  | 9.8km 以下  |
|              | C8  | 11.2km 以下 |
|              | C9  | 12.8km 以下 |
|              | C10 | 14.4km 以下 |
|              | C11 | 16.0km 以下 |
|              | C12 | 17.7km 以下 |
|              | C13 | 19.4km 以下 |
|              | C14 | 21.4km 以下 |
|              | C15 | 23.3km 以下 |
|              | C16 | 25.3km 以下 |
|              | C17 | 27.6km 以下 |
|              | C18 | 30.0km 以下 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-------|----|----|----|------|
| ① |        | 造園工   |    | 人  | V1 |      |
| ② |        | 普通作業員 |    | 人  | V2 |      |
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 |    | m3 | V3 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 | 2 | 1 | C |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------|-----|------|------|------|
| ① | 造園工   | V1  | 1.73 | 2.05 | 2.52 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 0.58 | 0.68 | 0.84 |
| ③ | 刈草等運搬 | V3  | 1.80 | 2.30 | 2.80 |

### 5. 根拠

V-6-①-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |         |
|--------|-----------|-------|-----|---------|
| D07717 | 低木刈込(公園樹) | 10a当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|-----------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園樹の寄せ植えの低木刈込に適用する。

### 2. 条件表

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| A 樹高         | A1  | 50cm 以上 100cm 未満  |
|              | A2  | 100cm 以上 150cm 未満 |
| B 処分         | B1  | 処分費無              |
| C 刈草処理(運搬距離) | C1  | 1.7km 以下          |
|              | C2  | 3.0km 以下          |
|              | C3  | 4.3km 以下          |
|              | C4  | 5.6km 以下          |
|              | C5  | 7.0km 以下          |
|              | C6  | 8.4km 以下          |
|              | C7  | 9.8km 以下          |
|              | C8  | 11.2km 以下         |
|              | C9  | 12.8km 以下         |
|              | C10 | 14.4km 以下         |
|              | C11 | 16.0km 以下         |
|              | C12 | 17.7km 以下         |
|              | C13 | 19.4km 以下         |
|              | C14 | 21.4km 以下         |
|              | C15 | 23.3km 以下         |
|              | C16 | 25.3km 以下         |
|              | C17 | 27.6km 以下         |
|              | C18 | 30.0km 以下         |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-------|----|----|----|------|
| ① |        | 造園工   |    | 人  | V1 |      |
| ② |        | 普通作業員 |    | 人  | V2 |      |
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 |    | m3 | V3 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 | 2 | 1 | C |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ① | 造園工   | V1  | 2.78 | 3.09 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 0.93 | 1.03 |
| ③ | 刈草等運搬 | V3  | 2.00 | 2.00 |

### 5. 根拠

V-6-①-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |         |
|--------|-----------|--------|-----|---------|
| D07719 | 生垣刈込(公園樹) | 100m当り | 構造図 | R02.1改定 |
|--------|-----------|--------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園樹の生垣刈込に適用する。

### 2. 条件表

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| A 樹高         | A1  | 100cm 未満          |
|              | A2  | 100cm 以上 150cm 未満 |
| B 処分         | B1  | 処分費無              |
| C 刈草処理(運搬距離) | C1  | 1.7km 以下          |
|              | C2  | 3.0km 以下          |
|              | C3  | 4.3km 以下          |
|              | C4  | 5.6km 以下          |
|              | C5  | 7.0km 以下          |
|              | C6  | 8.4km 以下          |
|              | C7  | 9.8km 以下          |
|              | C8  | 11.2km 以下         |
|              | C9  | 12.8km 以下         |
|              | C10 | 14.4km 以下         |
|              | C11 | 16.0km 以下         |
|              | C12 | 17.7km 以下         |
|              | C13 | 19.4km 以下         |
|              | C14 | 21.4km 以下         |
|              | C15 | 23.3km 以下         |
|              | C16 | 25.3km 以下         |
|              | C17 | 27.6km 以下         |
|              | C18 | 30.0km 以下         |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-------|----|----|----|------|
| ① |        | 造園工   |    | 人  | V1 |      |
| ② |        | 普通作業員 |    | 人  | V2 |      |
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 |    | m3 | V3 | 表3-1 |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | D07760 | 刈草等運搬 | 2 | 1 | C |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ① | 造園工   | V1  | 0.68 | 0.84 |
| ② | 普通作業員 | V2  | 0.23 | 0.28 |
| ③ | 刈草等運搬 | V3  | 0.60 | 0.80 |

### 5. 根拠

V-6-①-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |     |          |
|--------|-------|--------|-----|----------|
| D07760 | 刈草等運搬 | 10m3当り | 構造図 | H29.10改定 |
|--------|-------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| A 積込卸の有無 | A1  | 積込卸含まない    |
|          | A2  | 積込卸含む      |
| B 処理     | B1  | 処理費無       |
| C 運搬距離   | C1  | 1.7km 以下   |
|          | C2  | 3.0 km 以下  |
|          | C3  | 4.3 km 以下  |
|          | C4  | 5.6 km 以下  |
|          | C5  | 7.0 km 以下  |
|          | C6  | 8.4 km 以下  |
|          | C7  | 9.8 km 以下  |
|          | C8  | 11.2 km 以下 |
|          | C9  | 12.8 km 以下 |
|          | C10 | 14.4 km 以下 |
|          | C11 | 16.0 km 以下 |
|          | C12 | 17.7 km 以下 |
|          | C13 | 19.4 km 以下 |
|          | C14 | 21.4 km 以下 |
|          | C15 | 23.3 km 以下 |
|          | C16 | 25.3 km 以下 |
|          | C17 | 27.6 km 以下 |
|          | C18 | 30.0 km 以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格  | 単位 | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------|-----|----|-------|----|
| ① |     | トラック(普通) | 2t積 | 時間 | V1+V2 |    |
| ② |     | 普通作業員    |     | 人  | V3    |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | トラック(普通) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

##### 4-1. 労務

|   | 名称    | A条件 | A1 | A2   |
|---|-------|-----|----|------|
| ② | 普通作業員 | V3  | —  | 0.46 |

##### 4-2. トラックの運転時間(運搬)

|      | C条件 | C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 運転時間 | V1  | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 |

|      | C条件 | C10 | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  | C17  | C18  |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 運転時間 | V1  | 2.3 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.45 | 3.68 | 3.91 | 4.14 |

##### 4-3. トラックの運転時間(荷積込、荷卸)

|      | A条件 | A1 | A2   |
|------|-----|----|------|
| 運転時間 | V2  | 0  | 1.15 |

#### 5. 根拠

V-6-①-1



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |         |     |          |
|--------|-------|---------|-----|----------|
| D07901 | モルタル塗 | 100m2当り | 構造図 | R06.04改定 |
|--------|-------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>公園構造物の表面仕上げに適用する。(厚2cm)</li> <li>施工区分                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;壁&gt;:ウォール、砂場、階段等</li> <li>&lt;特殊&gt;:滑台、水飲、石の山等</li> </ul> </li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 施工区分 | A1 | 壁  |
|        | A2 | 特殊 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|-------|-------|----|----|------|
| ① |     | モルタル練 | 配合1:3 | m3 | V1 | 表3-1 |
| ③ |     | 左官    |       | 人  | V2 |      |
| ④ |     | 普通作業員 |       | 人  | V3 |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | モルタル練 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ① | モルタル練 | V1  | 2    | 2    |
| ③ | 左官    | V2  | 15.0 | 22.5 |
| ④ | 普通作業員 | V3  | 1.8  | 2.7  |

### 5. 根拠

V-3-⑩-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |         |     |            |
|--------|------------|---------|-----|------------|
| D07902 | タイル下地モルタル塗 | 100m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|------------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内のタイル舗装(床)及びタイル張り(壁)の下地モルタル塗りに適用する。
- ・ 仕上げ厚は2cmである。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格     | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|----------------|--------|----|-----|----|
| ① |     | セメント(普通ポルトランド) | 25kg袋入 | t  | 1.1 |    |
| ② |     | 砂              | 洗い 細目  | m3 | 2.7 |    |
| ③ |     | 普通作業員          |        | 人  | 2.6 |    |
| ④ |     | 左官             |        | 人  | 4.0 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑩-4

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |         |     |            |
|--------|--------------|---------|-----|------------|
| D07903 | 色モルタル塗(厚2cm) | 100m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|--------------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                    |
|--------------------|
| ・ 公園内構造物の着色用に適用する。 |
|--------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格         | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|----------------|------------|----|------|----|
| ① |     | セメント(白色ポルトランド) |            | t  | 2.2  |    |
| ② |     | 石粉             | JIS-A-5008 | kg | 2200 |    |
| ③ |     | 着色材            |            | kg | 40   |    |
| ④ |     | 左官             |            | 人  | 4.8  |    |
| ⑤ |     | 普通作業員          |            | 人  | 3.6  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

V-3-⑩-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |         |     |            |
|--------|--------|---------|-----|------------|
| D07905 | 人造石研出し | 100m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                       |
|-----------------------|
| ・ 公園内の構造物の表面仕上げに適用する。 |
|-----------------------|

### 2. 条件表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| A 仕上げ厚 | A1 | 厚2cm |
|        | A2 | 厚3cm |
| B 施工区分 | B1 | 床    |
|        | B2 | 壁    |
|        | B3 | 特殊   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格     | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|----------------|--------|----|----|----|
| ① |     | セメント(普通ポルトランド) | 25kg袋入 | t  | V1 |    |
| ② |     | セメント(白色ポルトランド) |        | t  | V2 |    |
| ③ |     | 砂              | 洗い 細目  | m3 | V3 |    |
| ④ |     | 種石             | 人造碎石   | kg | V4 |    |
| ⑤ |     | 着色材            |        | kg | V5 |    |
| ⑥ |     | 左官             |        | 人  | V6 |    |
| ⑦ |     | 普通作業員          |        | 人  | V7 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1    |       |       | A2    |       |       |
|---|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                | B条件 | B1    | B2    | B3    | B1    | B2    | B3    |
| ① | セメント(普通ポルトランド) | V1  | 0.728 | 0.856 | 0.856 | 1.092 | 1.284 | 1.284 |
| ② | セメント(白色ポルトランド) | V2  | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.972 | 0.972 | 0.972 |
| ③ | 砂              | V3  | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 2.25  | 2.25  | 2.25  |
| ④ | 種石             | V4  | 1230  | 1230  | 1230  | 1845  | 1845  | 1845  |
| ⑤ | 着色材            | V5  | 20    | 20    | 20    | 30    | 30    | 30    |
| ⑥ | 左官             | V6  | 25.0  | 36.0  | 54.0  | 25.0  | 36.0  | 54.0  |
| ⑦ | 普通作業員          | V7  | 8.0   | 9.5   | 14.0  | 12.0  | 14.25 | 21.0  |

### 5. 根拠

V-3-⑩-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |         |     |            |
|--------|--------|---------|-----|------------|
| D07907 | 那智黒洗出し | 100m2当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内の構造物の表面仕上げに適用する。
- ・ 仕上げ厚は2cm、種石8分とする。

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 施工区分 | A1 | 床  |
|        | A2 | 壁  |
|        | A3 | 特殊 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格     | 単位 | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------------|--------|----|-------|----|
| ① |     | セメント(普通ポルトランド) | 25kg袋入 | t  | V1    |    |
| ② |     | セメント(白色ポルトランド) |        | t  | 0.648 |    |
| ③ |     | 砂              | 洗い 細目  | m3 | 1.5   |    |
| ④ |     | 那智黒            | 8分     | kg | 1230  |    |
| ⑤ |     | 着色材            |        | kg | 20    |    |
| ⑥ |     | 左官             |        | 人  | V2    |    |
| ⑦ |     | 普通作業員          |        | 人  | V3    |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1    | A2    | A3    |
|---|----------------|-----|-------|-------|-------|
| ① | セメント(普通ポルトランド) | V1  | 0.728 | 0.856 | 0.856 |
| ⑥ | 左官             | V2  | 18.8  | 27.1  | 40.5  |
| ⑦ | 普通作業員          | V3  | 6.0   | 7.1   | 11.0  |

### 5. 根拠

V-3-⑩-3

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |         |     |          |
|--------|------|---------|-----|----------|
| D07909 | 公園塗装 | 100m2当り | 構造図 | R6. 10改定 |
|--------|------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                   |
|-------------------|
| ・ 公園内構造物の塗装に適用する。 |
|-------------------|

### 2. 条件表

|        |    |                                   |
|--------|----|-----------------------------------|
| A 塗装部分 | A1 | 亜鉛メッキ・ステンレス部(新規)、下塗1回+ウレタン2回      |
|        | A2 | 鋳鉄部(新規)、下塗1回+ウレタン2回               |
|        | A3 | 木部・プラスチック部(新規)、下塗1回+ウレタン2回        |
|        | A4 | コンクリート部(新規・塗替)、アクリル系エマルジョン厚1.5mm  |
|        | A5 | 亜鉛メッキ・ステンレス(塗替)、下塗1回+ウレタン2回       |
|        | A6 | 木部・プラスチック部(塗替)、ウレタン2回             |
|        | A7 | 亜鉛メッキ・ステンレス部(新規)、下塗1回+ウレタン2回 2色以上 |
|        | A8 | 亜鉛メッキ・ステンレス(塗替)、下塗1回+ウレタン2回 2色以上  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格                  | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|-----|--------------------|---------------------|----|----|-----|
| ① |     | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | 下塗り                 | kg | V1 |     |
| ② |     | 木部下塗りペイント          | JASS 18M-304        | kg | V2 |     |
| ③ |     | ポリウレタン樹脂用塗料 K5659  | 中塗り塗料               | kg | V3 |     |
| ④ |     | ポリウレタン樹脂塗料 K5659   | 上塗り塗料 3級            | kg | V4 |     |
| ⑤ |     | 研磨紙                | P120~220(230×280mm) | 枚  | V5 |     |
| ⑥ |     | 塗装工                |                     | 人  | V6 |     |
| ⑦ |     | 塗装工                | アクリル系エマルジョン0.7kg/m2 | m2 | V7 | 材工共 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                 | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4  | A5   | A6   |
|---|--------------------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| ① | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | V1  | 14.0 | 14.0 | —    | —   | 14.0 | —    |
| ② | 木部下塗りペイント          | V2  | —    | —    | 10.0 | —   | —    | —    |
| ③ | ポリウレタン樹脂用塗料(中塗り)   | V3  | 14.0 | 14.0 | 14.0 | —   | 14.0 | 14.0 |
| ④ | ポリウレタン樹脂塗料(上塗り)    | V4  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | —   | 10.0 | 10.0 |
| ⑤ | 研磨紙                | V5  | 14.0 | 25.0 | 7.0  | —   | 14.0 | 14.0 |
| ⑥ | 塗装工                | V6  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | —   | 15.0 | 10.0 |
| ⑦ | 塗装工                | V7  | —    | —    | —    | 110 | —    | —    |

|   | 名 称                | A条件 | A7   | A8   |
|---|--------------------|-----|------|------|
| ① | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | V1  | 14.0 | 14.0 |
| ② | 木部下塗用ペイント          | V2  | —    | —    |
| ③ | ポリウレタン樹脂用塗料(中塗用)   | V3  | 14.0 | 14.0 |
| ④ | ポリウレタン樹脂塗料(上塗用)    | V4  | 10.0 | 10.0 |
| ⑤ | 研磨紙                | V5  | 14.0 | 14.0 |
| ⑥ | 塗装工                | V6  | 24.0 | 24.0 |
| ⑦ | 塗装工                | V7  | —    | —    |

5. 根拠

6. 補足

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |         |
|--------|----------|-------|-----|---------|
| D07912 | 面取り(雑割石) | 10m当り | 構造図 | H14.4改定 |
|--------|----------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園石積等で、面取りが必要な場合に適用する。
- ・ 面取りの程度は鋭利な角をつぶす程度である。
- ・ 雑割石縁石等、施工歩掛に含まれる場合には適用しない。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|----|----|----|------|----|
| ① |     | 石工 |    | 人  | 0.05 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |      |     |            |
|--------|--------|------|-----|------------|
| D08269 | 草刈機運転費 | 1日当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|--------|------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 芝刈・草刈作業に適用する。
- ・ 乗用三連ロータリー式は芝刈のみに適用し、ハンマーナイフ式は草刈のみに適用する。

### 2. 条件表

|          |    |                     |
|----------|----|---------------------|
| A 草刈機の規格 | A1 | 肩掛式(カッター径255)       |
|          | A2 | ロータリー式(刈幅50cm)      |
|          | A3 | ハンマーナイフ式(刈幅95cm)    |
|          | A4 | 乗用三連ロータリー式(刈幅120cm) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格    | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------|-------|----|----|------|
| ① |     | ガソリン | レギュラー | L  | V1 |      |
| ② |     | 草刈機  |       | 日  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 草刈機の種類

|   | A条件 | コード | 名称                | 規格           |
|---|-----|-----|-------------------|--------------|
| ② | A1  |     | 草刈機[肩掛式]          | カッター径255mm   |
|   | A2  |     | 草刈機損料(ロータリー式)     | 刈幅50cm       |
|   | A3  |     | 草刈機損料(ハンマナイフ式)    | 刈幅95cm カッター含 |
|   | A4  |     | 草刈機損料(乗用三連ロータリー式) | 刈幅120cm      |

### 4. 歩掛表

|   | 名称   | A条件 | A1   | A2  | A3   | A4   |
|---|------|-----|------|-----|------|------|
| ① | ガソリン | V1  | 4.08 | 7.2 | 15.9 | 20.0 |

### 5. 根拠

V-6-①-1

V-6-①-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D08270 | チェーンソー運転費 | 1日当り | 構造図 | H30.1改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 鋸長600mm、排気量0.080Lのチェーンソーを使用した樹木切断作業に適用する。
- ・ 諸雑費は、チェーンなどの損耗費である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格                  | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|------------------|---------------------|----|-----|----|
| ① |     | 造園工              |                     | 人  | 1.0 |    |
| ② |     | ガソリン             | レギュラー               | L  | 2.7 |    |
| ③ |     | チェーンソー[ガソリンエンジン] | 鋸長 600mm 排気量 0.080L | 日  | 1.0 |    |
| ④ |     | 諸雑費              |                     | %  | 3   |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

公園・緑地の維持管理と積算 改訂 5 版 p.272 表 6-24 チェーンソー運転1日当たり単価表

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D08292 | 特殊強力吸引車運転費 | 1時間当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| A 特殊強力吸引車規格 | A1 | 3.1～3.5t |
|             | A2 | 8.0t     |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------------|----|----|----|------|
| ① |     | 汚泥吸排車[トラック架装型] |    | 時間 | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 吸引車の種類と子単価条件

|   | 条件 | コード | 規格       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | A1 |     | 3.1～3.5t | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A2 |     | 8.0t     | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D08293 | 排水管清掃車運転 | 1時間当り | 構造図 | H30.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|            |    |                 |
|------------|----|-----------------|
| A 排水管清掃車規格 | A1 | タンク容量 5.3～5.8m3 |
|------------|----|-----------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格              | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------------|----|----|------|
| ① |     | 排水管清掃車[ジェット式] | タンク容量 5.3～5.8m3 | 時間 | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 排水管清掃車[ジェット式] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D08294 | 側溝清掃車運転 | 1時間当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| A 側溝清掃車規格 | A1 | ホッパ容量 5.0m3 |
|-----------|----|-------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格          | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|-----------------|-------------|----|----|------|
| ① |     | 側溝清掃車[ロータリーフロア] | ホッパ容量 5.0m3 | 時間 | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称              | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 側溝清掃車[ロータリーフロア] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D08296 | 散水車運転 | 1時間当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| A 散水車規格 | A1 | 1,800L       |
|         | A2 | 3,800L       |
|         | A3 | 5,500～6,500L |
|         | A4 | 7,500～8,000L |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|----|----|----|------|
| ① |     | 散水車[トラック架装型] |    | 時間 | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 散水車の種類と子単価条件

|   | 条件 | コード | 規格           | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | A1 |     | 1,800L       | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A2 |     | 3,800L       | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A3 |     | 5,500～6,500L | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A4 |     | 7,500～8,000L | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |          |
|--------|----------|------|-----|----------|
| D08405 | 排水管清掃車運転 | 1日当り | 構造図 | H30.10改定 |
|--------|----------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|            |    |                 |
|------------|----|-----------------|
| A 排水管清掃車規格 | A1 | タンク容量 5.3～5.8m3 |
|------------|----|-----------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格              | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------------|-----------------|----|----|------|
| ① |     | 排水管清掃車[ジェット式] | タンク容量 5.3～5.8m3 | 日  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称            | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 排水管清掃車[ジェット式] | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D08407 | 散水車運転 | 1日当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| A 散水車規格 | A1 | 1,800L       |
|         | A2 | 3,800L       |
|         | A3 | 5,500～6,500L |
|         | A4 | 7,500～8,000L |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|----|----|----|------|
| ① |     | 散水車[トラック架装型] |    | 日  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 散水車の種類と子単価条件

|   | 条件 | コード | 規格           | A  | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|-----|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | A1 |     | 1,800L       | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A2 |     | 3,800L       | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A3 |     | 5,500～6,500L | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|   | A4 |     | 7,500～8,000L | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |      |     |         |
|--------|------------------------|------|-----|---------|
| D08501 | 小型バックホウ運転<br>(管路掘削・埋戻) | 1日当り | 構造図 | H29.2改定 |
|--------|------------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における機械掘削工・機械投入埋戻工に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格                 | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|-----------------------|--------------------|-----|-----|----|
| ① |     | 特殊運転手                 |                    | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油                    | 1. 2号              | L   | 18  |    |
| ③ |     | 小型バックホウ[クローラ型・排ガス型1次] | 山積0.08m3(平積0.06m3) | 供用日 | 1.8 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-2(管路埋戻)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |      |     |          |
|--------|------------------------|------|-----|----------|
| D08502 | 小型バックホウ運転<br>(管路掘削・埋戻) | 1日当り | 構造図 | R04.10改定 |
|--------|------------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における機械掘削工・機械投入埋戻工に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格                 | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|-----------------------|--------------------|-----|-----|----|
| ① |     | 特殊運転手                 |                    | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油                    | 1. 2号              | L   | 25  |    |
| ③ |     | 小型バックホウ[クローラ型・排ガス型2次] | 山積0.13m3(平積0.10m3) | 供用日 | 1.8 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

A-1-6(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) B-1(管路土工) C-1(管路掘削)  
A-1-10(下水道用設計標準歩掛表 管路施設(開削工法)編) B-1(管路土工) C-2(管路埋戻)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                     |       |     |            |
|--------|---------------------|-------|-----|------------|
| D08503 | バックホウ運転<br>(管路立坑掘削) | 1時間当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|---------------------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における立坑掘削工に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格               | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|---------------------|------------------|----|------|----|
| ① |     | 特殊運転手               |                  | 人  | 0.17 |    |
| ② |     | 軽油                  | 1. 2号            | L  | 18   |    |
| ③ |     | バックホウ[クローラ型・排ガス型2次] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 1    |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                      |       |     |            |
|--------|----------------------|-------|-----|------------|
| D08504 | クラムシェル運転<br>(管路立坑掘削) | 1時間当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|----------------------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における立坑掘削工に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                       | 規格       | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|--------------------------|----------|----|------|----|
| ① |     | 特殊運転手                    |          | 人  | 0.16 |    |
| ② |     | 軽油                       | 1. 2号    | L  | 18   |    |
| ③ |     | 油圧クラムシェル[テレスコピック式・クローラ型] | 平積0. 4m3 | 時間 | 1    |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |      |     |         |
|--------|-----------------------|------|-----|---------|
| D08505 | 小型バックホウ運転<br>(管路立坑掘削) | 1日当り | 構造図 | H29.2改定 |
|--------|-----------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事における立坑掘削工に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格                 | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|-----------------------|--------------------|-----|-----|----|
| ① |     | 特殊運転手                 |                    | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油                    | 1. 2号              | L   | 12  |    |
| ③ |     | 小型バックホウ[クローラ型・排ガス型2次] | 山積0.08m3(平積0.06m3) | 供用日 | 1.8 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-1-B-1(管路土工) C-1(管路掘削)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |      |     |            |
|--------|-------------|------|-----|------------|
| D08506 | タンバ運転(管路埋戻) | 1日当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|-------------|------|-----|------------|

### 1. 適用条件

・ 下水道工事の管路開削工事の管路埋戻に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格       | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|----------|----|------|----|
| ① |     | 特殊作業員 |          | 人  | 1    |    |
| ② |     | ガソリン  | レギュラー    | L  | 4.5  |    |
| ③ |     | タンバ賃料 | 60～100kg | 日  | 1.38 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-2(管路埋戻)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                           |      |     |         |
|--------|---------------------------|------|-----|---------|
| D08507 | ダンプトラック(10t積)運転<br>(管路土工) | 1日当り | 構造図 | H29.2改定 |
|--------|---------------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウにより直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用する。

### 2. 条件表

|          |    |    |
|----------|----|----|
| A タイヤ損耗費 | A1 | 普通 |
|          | A2 | 良好 |
|          | A3 | 不良 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格    | 単位  | 数量   | 備考   |
|---|-----|-------------------|-------|-----|------|------|
| ① |     | 一般運転手             |       | 人   | 1    |      |
| ② |     | 軽油                | 1. 2号 | L   | 62   |      |
| ③ |     | ダンプトラック[普通・ディーゼル] | 10t積  | 供用日 | 1.29 |      |
| ④ |     | タイヤ損耗費            |       | 供用日 | 1.29 | 表3-1 |

#### 3-1. タイヤ損耗費の種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格         |
|---|-----|-----|--------|------------|
| ④ | A1  |     | タイヤ損耗費 | 10t 普通 供用日 |
|   | A2  |     | タイヤ損耗費 | 10t 良好 供用日 |
|   | A3  |     | タイヤ損耗費 | 10t 不良 供用日 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-3(発生土処理)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                          |      |     |         |
|--------|--------------------------|------|-----|---------|
| D08508 | ダンプトラック(4t積)運転<br>(管路土工) | 1日当り | 構造図 | H29.2改定 |
|--------|--------------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウにより直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用する。

### 2. 条件表

|          |    |    |
|----------|----|----|
| A タイヤ損耗費 | A1 | 普通 |
|          | A2 | 良好 |
|          | A3 | 不良 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格    | 単位  | 数量   | 備考   |
|---|-----|-------------------|-------|-----|------|------|
| ① |     | 一般運転手             |       | 人   | 1    |      |
| ② |     | 軽油                | 1. 2号 | L   | 34   |      |
| ③ |     | ダンプトラック[普通・ディーゼル] | 4t積   | 供用日 | 1.29 |      |
| ④ |     | タイヤ損耗費            |       | 供用日 | 1.29 | 表3-1 |

#### 3-1. タイヤ損耗費の種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格        |
|---|-----|-----|--------|-----------|
| ④ | A1  |     | タイヤ損耗費 | 4t 普通 供用日 |
|   | A2  |     | タイヤ損耗費 | 4t 良好 供用日 |
|   | A3  |     | タイヤ損耗費 | 4t 不良 供用日 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-3(発生土処理)



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                          |      |     |         |
|--------|--------------------------|------|-----|---------|
| D08509 | ダンプトラック(2t積)運転<br>(管路土工) | 1日当り | 構造図 | H29.2改定 |
|--------|--------------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工事の管路開削工事の土工より発生した土砂をバックホウにより直接掘削積込し、ダンプトラックで処分地まで運搬する場合に適用する。

### 2. 条件表

|          |    |    |
|----------|----|----|
| A タイヤ損耗費 | A1 | 普通 |
|          | A2 | 良好 |
|          | A3 | 不良 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格    | 単位  | 数量   | 備考   |
|---|-----|-------------------|-------|-----|------|------|
| ① |     | 一般運転手             |       | 人   | 1    |      |
| ② |     | 軽油                | 1. 2号 | L   | 22   |      |
| ③ |     | ダンプトラック[普通・ディーゼル] | 2t積   | 供用日 | 1.29 |      |
| ④ |     | タイヤ損耗費            |       | 供用日 | 1.29 | 表3-1 |

#### 3-1. タイヤ損耗費の種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格        |
|---|-----|-----|--------|-----------|
| ④ | A1  |     | タイヤ損耗費 | 2t 普通 供用日 |
|   | A2  |     | タイヤ損耗費 | 2t 良好 供用日 |
|   | A3  |     | タイヤ損耗費 | 2t 不良 供用日 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-1(管路土工) C-3(発生土処理)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |      |     |       |
|--------|-----------------------|------|-----|-------|
| D08510 | バックホウ運転<br>(はしご胴木基礎工) | 1日当り | 構造図 | H29.2 |
|--------|-----------------------|------|-----|-------|

### 1. 適用条件

- ・ 下水道工の管きよのはしご胴木基礎工に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 賃料補正 | A1 | ;標準(長期割引適用) |
|        | A2 | ;標準以外       |
| B 供用日  |    | 入力(A2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                                  | 規格                | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------|----|------|----|
| ① |     | 特殊運転手                               |                   | 人  | 1    |    |
| ② |     | 軽油                                  | 1. 2号             | L  | 40   |    |
| ③ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン付き1.7t<br>吊・排ガス型2次] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日  | 1.64 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-1-B-3(管基礎工) C-21(はしご胴木基礎)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |          |
|--------|---------------|------|-----|----------|
| D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|---------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|        |    |                    |
|--------|----|--------------------|
| A 規格   | A1 | 45kVA(反転・形成用、仮設備用) |
|        | A2 | 25kVA(換気設備工用)      |
|        | A3 | 5kVA(潜水ポンプ運転工用)    |
| B 賃料補正 | B1 | ;標準(長期割引適用)        |
|        | B2 | ;標準以外              |
| C 供用日  |    | 入力(B2の場合)          |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格    | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|----------------|-------|----|------|----|
| ① |     | 軽油             | 1. 2号 | L  | V1   |    |
| ② |     | 発動発電機[ディーゼル駆動] | 各種    | 日  | 1. 2 |    |
| ③ |     |                |       |    |      |    |

### 4. 歩掛表

|   |    | A 条件 | A1 | A2 | A3  |
|---|----|------|----|----|-----|
| ① | 軽油 | V1   | 31 | 17 | 4.2 |

### 5. 根拠

IX-4 (A-20-34,35,37)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |      |     |          |
|--------|------------------------|------|-----|----------|
| D08702 | トラック運転(クレーン装置付き)(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|------------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格        | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------|-----------|-----|-----|----|
| ① |     | 特殊運転手         |           | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油            | 1. 2号     | L   | 31  |    |
| ③ |     | トラック[クレーン装置付] | 4t級2. 9t吊 | 供用日 | 1.2 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-28)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |      |     |          |
|--------|------------------------|------|-----|----------|
| D08703 | トラック運転(クレーン装置付き)(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|------------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格        | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------|-----------|-----|-----|----|
| ① |     | 特殊運転手         |           | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油            | 1. 2号     | L   | 31  |    |
| ③ |     | トラック[クレーン装置付] | 4t積2. 0t吊 | 供用日 | 1.2 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-32)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |      |     |          |
|--------|--------------|------|-----|----------|
| D08704 | トラック運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|--------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格    | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|----------|-------|-----|-----|----|
| ① |     | 一般運転手    |       | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油       | 1. 2号 | L   | 18  |    |
| ③ |     | トラック[普通] | 2t積   | 供用日 | 1.1 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

IX-4 (A-20-32)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |      |     |          |
|--------|-------------|------|-----|----------|
| D08705 | 空気圧縮機(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|-------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 賃料補正 | A1 | ;標準(長期割引適用) |
|        | A2 | ;標準以外       |
| B 供用日  |    | 入力(B2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称               | 規格                   | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|------------------|----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 軽油               | 1. 2号                | L  | 37  |    |
| ② |     | 空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] | 5m <sup>3</sup> /min | 日  | 1.8 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-28)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |          |
|--------|----------------|------|-----|----------|
| D08706 | 反転・引込車運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|----------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格       | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|----------|----------|-----|-----|----|
| ① |     | 一般運転手    |          | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油       | 1. 2号    | L   | 56  |    |
| ③ |     | 反転・引込車損料 | 4t、154kW | 供用日 | 1.3 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-28)



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |          |
|--------|----------------|------|-----|----------|
| D08707 | 硬化・形成車運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|----------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格       | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|----------|----------|-----|-----|----|
| ① |     | 一般運転手    |          | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油       | 1. 2号    | L   | 56  |    |
| ③ |     | 硬化・形成車損料 | 4t 154kW | 供用日 | 1.3 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-28)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |      |     |          |
|--------|-------------------|------|-----|----------|
| D08708 | 本管用TVカメラ車運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R07.04改定 |
|--------|-------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格      | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|-------------|---------|-----|-----|----|
| ① |     | 一般運転手       |         | 人   | 1   |    |
| ② |     | ガソリン        | レギュラー   | L   | 11  |    |
| ③ |     | 本管用TVカメラ車損料 | 2t 63kW | 供用日 | 1.3 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-7-27)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |          |
|--------|---------------|------|-----|----------|
| D08709 | 高圧洗浄車運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|---------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格       | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------|----------|-----|-----|----|
| ① |     | 一般運転手   |          | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油      | 1. 2号    | L   | 25  |    |
| ③ |     | 高圧洗浄車損料 | 4t 147kW | 供用日 | 1.3 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-32)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |          |
|--------|---------------|------|-----|----------|
| D08711 | せん孔機車運転(管更生用) | 1日当り | 構造図 | R06.01改定 |
|--------|---------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格      | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------|---------|-----|-----|----|
| ① |     | 一般運転手   |         | 人   | 1   |    |
| ② |     | 軽油      | 1. 2号   | L   | 20  |    |
| ③ |     | せん孔機車損料 | 2t 84kW | 供用日 | 1.2 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

Ⅸ-4 (A-20-32)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |       |     |            |
|--------|----------------|-------|-----|------------|
| D08712 | 潜水ポンプ運転工(管更生用) | 1日当たり | 構造図 | H25.10.1改定 |
|--------|----------------|-------|-----|------------|

### 1. 適用条件

|                 |
|-----------------|
| ・ 下水道工事における管更生用 |
|-----------------|

### 2. 条件表

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| A 既設管径 | A1  | 150         |
|        | A2  | 200         |
|        | A3  | 250         |
|        | A4  | 300         |
|        | A5  | 350         |
|        | A6  | 400         |
|        | A7  | 450         |
|        | A8  | 500         |
|        | A9  | 600         |
|        | A10 | 700         |
| B 賃料補正 | B1  | ;標準(長期割引適用) |
|        | B2  | ;標準以外       |
| C 供用日  |     | 入力(B2の場合)   |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                 | 規格            | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|--------------------|---------------|----|----|----|
| ① |        | 特殊作業員              |               | 人  | V1 |    |
| ② |        | 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) | 口径50mm 全揚程10m | 日  | 2  |    |
| ③ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用)      | 5kVA          | 日  | 1  |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称            | A | B                | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|---------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | D08701 | 発動発電機運転(管更生用) | 3 | 1(B=1)<br>2(B=2) | C |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

| A 条件 | V1   | A 条件 | V1   |
|------|------|------|------|
| A1   | 0.26 | A6   | 0.3  |
| A2   | 0.28 | A7   | 0.31 |
| A3   | 0.28 | A8   | 0.33 |
| A4   | 0.29 | A9   | 0.34 |
| A5   | 0.3  | A10  | 0.36 |

### 5. 根拠

IX-4 (A-7-30)

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |          |
|--------|---------|------|-----|----------|
| D09101 | 1級基準点測量 | 5点当り | 構造図 | R6. 10改定 |
|--------|---------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                     |
|---------------------|
| ・ 適用範囲は、新点50点以下とする。 |
|---------------------|

### 2. 条件表

|                  |     |          | (変化率)   | (精度管理費係数) |
|------------------|-----|----------|---------|-----------|
| A 地域差            | A1  | 大市街地・平地  | V1=0.1  |           |
|                  | A2  | 市街地甲・平地  | V1=0.1  |           |
|                  | A3  | 市街地乙・平地  | V1=0.0  |           |
|                  | A4  | 都市近郊・平地  | V1=0.0  |           |
|                  | A5  | 耕地・平地    | V1=0.0  |           |
|                  | A6  | 原野・平地    | V1=0.0  |           |
|                  | A7  | 森林・平地    | V1=0.1  |           |
|                  | A8  | 市街地乙・丘陵地 | V1=0.0  |           |
|                  | A9  | 都市近郊・丘陵地 | V1=0.0  |           |
|                  | A10 | 耕地・丘陵地   | V1=-0.1 |           |
|                  | A11 | 原野・丘陵地   | V1=-0.1 |           |
|                  | A12 | 森林・丘陵地   | V1=0.0  |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準       |         | V2=0.10   |
|                  | Y2  | 標準以外     |         | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |     | 入力       |         |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量          | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 2.0×(1+V1)  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 11.5×(1+V1) |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 12.5×(1+V1) |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.5×(1+V1)  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 11.5        | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 2.5         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | V2×100      |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 基準点測量 2-1-1 1級基準点測量  
 機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(2-1-1) 1級基準点測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D09102 | 2級基準点測量 | 10点当り | 構造図 | R6. 10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 適用範囲は、新点35点以下とする。

### 2. 条件表

|                  |     |          | (変化率)    | (精度管理費係数) |
|------------------|-----|----------|----------|-----------|
| A 地域差            | A1  | 大市街地・平地  | V11=0.1  |           |
|                  | A2  | 市街地甲・平地  | V11=0.1  |           |
|                  | A3  | 市街地乙・平地  | V11=0.0  |           |
|                  | A4  | 都市近郊・平地  | V11=0.0  |           |
|                  | A5  | 耕地・平地    | V11=0.0  |           |
|                  | A6  | 原野・平地    | V11=0.0  |           |
|                  | A7  | 森林・平地    | V11=0.1  |           |
|                  | A8  | 市街地乙・丘陵地 | V11=0.0  |           |
|                  | A9  | 都市近郊・丘陵地 | V11=0.0  |           |
|                  | A10 | 耕地・丘陵地   | V11=-0.1 |           |
|                  | A11 | 原野・丘陵地   | V11=-0.1 |           |
|                  | A12 | 森林・丘陵地   | V11=0.0  |           |
| B 伐採の有無          | B1  | 伐採有り     |          |           |
|                  | B2  | 伐採なし     |          |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準       |          | V12=0.09  |
|                  | Y2  | 標準以外     |          | V12=Z     |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |     | 入力       |          |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量         | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1×(1+V11) |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2×(1+V11) |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3×(1+V11) |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | V4×(1+V11) |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | V5         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | V6         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | V7         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | V12×100    |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | B条件 | B1<br>伐採有り | B2<br>伐採なし |
|---|--------|-----|------------|------------|
| ① | 測量主任技師 | V1  | 3.5        | 3.5        |
| ② | 測量技師   | V2  | 21.5       | 19.5       |
| ③ | 測量技師補  | V3  | 29.5       | 27.5       |
| ④ | 測量補助員  | V4  | 12.5       | 10.5       |
| ⑤ | 機械経費   | V5  | 9.0        | 9.5        |
| ⑥ | 通信運搬費等 | V6  | 6.5        | 1.5        |
| ⑦ | 材料費    | V7  | 2.0        | 2.5        |

#### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 基準点測量 2-2-1 2級基準点測量

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(2-2-1) 2級基準点測量に  
準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D09103 | 3級基準点測量 | 20点当り | 構造図 | R6. 10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 適用範囲は、新点80点以下とする。

### 2. 条件表

|           |                |               | (変化率)    | (精度管理費係数) |
|-----------|----------------|---------------|----------|-----------|
| A 地域差     | A1             | 大市街地・平地       | V11=0.1  |           |
|           | A2             | 市街地甲・平地       | V11=0.1  |           |
|           | A3             | 市街地乙・平地       | V11=0.0  |           |
|           | A4             | 都市近郊・平地       | V11=0.0  |           |
|           | A5             | 耕地・平地         | V11=0.0  |           |
|           | A6             | 原野・平地         | V11=0.0  |           |
|           | A7             | 森林・平地         | V11=0.1  |           |
|           | A8             | 市街地乙・丘陵地      | V11=0.0  |           |
|           | A9             | 都市近郊・丘陵地      | V11=0.0  |           |
|           | A10            | 耕地・丘陵地        | V11=-0.1 |           |
|           | A11            | 原野・丘陵地        | V11=-0.1 |           |
|           | A12            | 森林・丘陵地        | V11=0.0  |           |
| B 伐採の有無等  | B1             | 伐採有り・永久標識設置有り |          |           |
|           | B2             | 伐採有り・永久標識設置なし |          |           |
|           | B3             | 伐採なし・永久標識設置有り |          |           |
|           | B4             | 伐採なし・永久標識設置なし |          |           |
| Y 精度管理費係数 | Y1             | 標準            |          | V12=0.09  |
|           | Y2             | 標準以外          |          | V12=Z     |
| Z         | 0≤精度管理費係数≤0.99 | 入力            |          |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量         | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1×(1+V11) |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2×(1+V11) |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3×(1+V11) |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4×(1+V11) |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | V5×(1+V11) |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | V6         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | V7         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | V8         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑨ |     | 精度管理費  |    | %  | V12×100    |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | B条件 | B1<br>伐採有り・永久標<br>識設置有り | B2<br>伐採有り・永久標<br>識設置なし | B3<br>伐採なし・永久標<br>識設置有り | B4<br>伐採なし・永久標<br>識設置なし |
|---|--------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ① | 測量主任技師 | V1  | 3.0                     | 3.0                     | 3.0                     | 3.0                     |
| ② | 測量技師   | V2  | 18.0                    | 18.0                    | 16.5                    | 16.5                    |
| ③ | 測量技師補  | V3  | 19.0                    | 19.0                    | 17.5                    | 17.5                    |
| ④ | 測量助手   | V4  | 15.5                    | 15.5                    | 15.5                    | 15.5                    |
| ⑤ | 測量補助員  | V5  | 1.5                     | 1.5                     | —                       | —                       |
| ⑥ | 機械経費   | V6  | 2.5                     | 2.5                     | 2.5                     | 2.5                     |
| ⑦ | 通信運搬費等 | V7  | 4.0                     | 4.0                     | 1.5                     | 1.5                     |
| ⑧ | 材料費    | V8  | 1.0                     | 1.0                     | 1.0                     | 1.0                     |

#### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 基準点測量 2-3-1 3級基準点測量

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(2-3-1) 3級基準点測量に  
準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |       |     |          |
|--------|-----------------------|-------|-----|----------|
| D09104 | 4級基準点測量<br>(永久標識設置なし) | 35点当り | 構造図 | R6. 10改定 |
|--------|-----------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 適用範囲は、新点170点以下とする。

### 2. 条件表

|                  |     |          | (変化率)    | (精度管理費係数) |
|------------------|-----|----------|----------|-----------|
| A 地域差            | A1  | 大市街地・平地  | V11=0.1  |           |
|                  | A2  | 市街地甲・平地  | V11=0.1  |           |
|                  | A3  | 市街地乙・平地  | V11=0.0  |           |
|                  | A4  | 都市近郊・平地  | V11=0.0  |           |
|                  | A5  | 耕地・平地    | V11=0.0  |           |
|                  | A6  | 原野・平地    | V11=0.0  |           |
|                  | A7  | 森林・平地    | V11=0.1  |           |
|                  | A8  | 市街地乙・丘陵地 | V11=0.0  |           |
|                  | A9  | 都市近郊・丘陵地 | V11=0.0  |           |
|                  | A10 | 耕地・丘陵地   | V11=-0.1 |           |
|                  | A11 | 原野・丘陵地   | V11=-0.1 |           |
|                  | A12 | 森林・丘陵地   | V11=0.0  |           |
| B 伐採の有無          | B1  | 伐採有り     |          |           |
|                  | B2  | 伐採なし     |          |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準       |          | V12=0.09  |
|                  | Y2  | 標準以外     |          | V12=Z     |
| Z 0≦精度管理費係数≦0.99 |     | 入力       |          |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量         | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1×(1+V11) |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2×(1+V11) |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3×(1+V11) |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4×(1+V11) |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | V5×(1+V11) |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | V6         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | V7         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | V8         | 直接人件費に対する割合 |
| ⑨ |     | 精度管理費  |    | %  | V12×100    |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

#### 4. 歩掛表

|   | 名称     | B条件 | B1<br>伐採有り | B2<br>伐採なし |
|---|--------|-----|------------|------------|
| ① | 測量主任技師 | V1  | 1.0        | 1.0        |
| ② | 測量技師   | V2  | 8.5        | 8.0        |
| ③ | 測量技師補  | V3  | 8.5        | 8.0        |
| ④ | 測量助手   | V4  | 8.0        | 8.0        |
| ⑤ | 測量補助員  | V5  | 0.5        | —          |
| ⑥ | 機械経費   | V6  | 2.5        | 2.5        |
| ⑦ | 通信運搬費等 | V7  | 7.0        | 2.5        |
| ⑧ | 材料費    | V8  | 2.0        | 2.5        |

#### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 基準点測量 2-4-1 4級基準点測量

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(2-4-1) 4級基準点測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |         |     |          |
|--------|-----------------------|---------|-----|----------|
| D09111 | 1級水準測量観測<br>(レベル等による) | 100km当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|-----------------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・適用範囲は、1級水準測量観測700km以下とする。

### 2. 条件表

|   |                                   |    |      |
|---|-----------------------------------|----|------|
| A | 大市街地(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| B | 市街地甲(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| C | 市街地乙(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| D | 都市近郊(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| E | 耕地(道路上・平地)km                      |    | 入力   |
| F | 原野(道路上・平地)km                      |    | 入力   |
| G | 市街地乙(道路上・丘陵地)km                   |    | 入力   |
| H | 都市近郊(道路上・丘陵地)km                   |    | 入力   |
| I | 耕地(道路上・丘陵地)km                     |    | 入力   |
| J | 原野(道路上・丘陵地)km                     |    | 入力   |
| Y | 精度管理費係数                           | Y1 | 標準   |
|   |                                   | Y2 | 標準以外 |
| Z | $0 \leq \text{精度管理費係数} \leq 0.99$ |    | 入力   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 9.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 1.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | V5  |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

|   | 名称     |    | 計算式                             |
|---|--------|----|---------------------------------|
| ① | 測量主任技師 | V1 | $2.0 \times (1 + \text{変化率})$   |
| ② | 測量技師   | V2 | $29.5 \times (1 + \text{変化率})$  |
| ③ | 測量技師補  | V3 | $54.0 \times (1 + \text{変化率})$  |
| ④ | 測量助手   | V4 | $120.5 \times (1 + \text{変化率})$ |

変化率 =  $(0.0 \times A + 0.0 \times B + 0.0 \times C - 0.1 \times D - 0.1 \times E + 0.3 \times F + 0.1 \times G + 0.0 \times H + 0.0 \times I + 0.4 \times J)$   
 $\div (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)$

|   | 名称    | Y条件 | Y1 | Y2             |
|---|-------|-----|----|----------------|
| ⑧ | 精度管理費 | V5  | 9  | $Z \times 100$ |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 水準測量3-1-1 1級水準測量観測

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(3-1-1) 1級水準測量観測に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |         |     |          |
|--------|-----------------------|---------|-----|----------|
| D09112 | 2級水準測量観測<br>(レベル等による) | 30km 当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|-----------------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・適用範囲は、2級水準測量観測100km以下とする。

### 2. 条件表

|   |                 |    |      |
|---|-----------------|----|------|
| A | 大市街地(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| B | 市街地甲(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| C | 市街地乙(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| D | 都市近郊(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| E | 耕地(道路上・平地)km    |    | 入力   |
| F | 原野(道路上・平地)km    |    | 入力   |
| G | 市街地乙(道路上・丘陵地)km |    | 入力   |
| H | 都市近郊(道路上・丘陵地)km |    | 入力   |
| I | 耕地(道路上・丘陵地)km   |    | 入力   |
| J | 原野(道路上・丘陵地)km   |    | 入力   |
| Y | 精度管理費係数         | Y1 | 標準   |
|   |                 | Y2 | 標準以外 |
| Z | 0≤精度管理費係数≤0.99  |    | 入力   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 6.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 1.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | V5  |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

|   | 名称     |    | 計算式          |
|---|--------|----|--------------|
| ① | 測量主任技師 | V1 | 1.5×(1+変化率)  |
| ② | 測量技師   | V2 | 8.5×(1+変化率)  |
| ③ | 測量技師補  | V3 | 15.0×(1+変化率) |
| ④ | 測量助手   | V4 | 31.5×(1+変化率) |

変化率=(0.0×A+0.0×B+0.0×C-0.1×D-0.1×E+0.3×F+0.1×G+0.0×H+0.0×I+0.4×J)  
÷(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

|   | 名称    | Y条件 | Y1 | Y2    |
|---|-------|-----|----|-------|
| ⑧ | 精度管理費 | V5  | 9  | Z×100 |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 水準測量3-1-2 2級水準測量観測  
機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(3-1-2) 2級水準測量観測に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |       |     |          |
|--------|-----------------------|-------|-----|----------|
| D09113 | 3級水準測量観測<br>(レベル等による) | 5km当り | 構造図 | R6. 10改定 |
|--------|-----------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・適用範囲は、3級水準測量観測50km以下とする。

### 2. 条件表

|   |                 |    |      |
|---|-----------------|----|------|
| A | 大市街地(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| B | 市街地甲(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| C | 市街地乙(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| D | 都市近郊(道路上・平地)km  |    | 入力   |
| E | 耕地(道路上・平地)km    |    | 入力   |
| F | 原野(道路上・平地)km    |    | 入力   |
| G | 市街地乙(道路上・丘陵地)km |    | 入力   |
| H | 都市近郊(道路上・丘陵地)km |    | 入力   |
| I | 耕地(道路上・丘陵地)km   |    | 入力   |
| J | 原野(道路上・丘陵地)km   |    | 入力   |
| K | 都市近郊(道路外・平地)km  |    | 入力   |
| L | 耕地(道路外・平地)km    |    | 入力   |
| M | 耕地(道路外・丘陵地)km   |    | 入力   |
| N | 原野(道路外・丘陵地)km   |    | 入力   |
| Y | 精度管理費係数         | Y1 | 標準   |
|   |                 | Y2 | 標準以外 |
| Z | 0≤精度管理費係数≤0.99  |    | 入力   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 1.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | V5  |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

|   | 名称     |    | 計算式                           |
|---|--------|----|-------------------------------|
| ① | 測量主任技師 | V1 | $0.2 \times (1 + \text{変化率})$ |
| ② | 測量技師   | V2 | $2.1 \times (1 + \text{変化率})$ |
| ③ | 測量技師補  | V3 | $2.1 \times (1 + \text{変化率})$ |
| ④ | 測量助手   | V4 | $2.4 \times (1 + \text{変化率})$ |

変化率 =  $(0.0 \times A + 0.0 \times B + 0.0 \times C - 0.1 \times D - 0.1 \times E + 0.3 \times F + 0.1 \times G + 0.0 \times H + 0.0 \times I + 0.4 \times J + 0.2 \times K + 0.1 \times L + 0.2 \times M + 0.6 \times N) \div (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N)$

|   | 名称    | Y条件 | Y1 | Y2             |
|---|-------|-----|----|----------------|
| ⑧ | 精度管理費 | V5  | 9  | $Z \times 100$ |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 水準測量3-1-3 3級水準測量観測

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(3-1-3) 3級水準測量観測に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                       |       |     |          |
|--------|-----------------------|-------|-----|----------|
| D09114 | 4級水準測量観測<br>(レベル等による) | 2km当り | 構造図 | R3. 10改定 |
|--------|-----------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・適用範囲は、4級水準測量観測20km以下とする。

### 2. 条件表

|   |                                   |    |      |
|---|-----------------------------------|----|------|
| A | 大市街地(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| B | 市街地甲(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| C | 市街地乙(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| D | 都市近郊(道路上・平地)km                    |    | 入力   |
| E | 耕地(道路上・平地)km                      |    | 入力   |
| F | 原野(道路上・平地)km                      |    | 入力   |
| G | 市街地乙(道路上・丘陵地)km                   |    | 入力   |
| H | 都市近郊(道路上・丘陵地)km                   |    | 入力   |
| I | 耕地(道路上・丘陵地)km                     |    | 入力   |
| J | 原野(道路上・丘陵地)km                     |    | 入力   |
| K | 都市近郊(道路外・平地)km                    |    | 入力   |
| L | 耕地(道路外・平地)km                      |    | 入力   |
| M | 耕地(道路外・丘陵地)km                     |    | 入力   |
| N | 原野(道路外・丘陵地)km                     |    | 入力   |
| Y | 精度管理費係数                           | Y1 | 標準   |
|   |                                   | Y2 | 標準以外 |
| Z | $0 \leq \text{精度管理費係数} \leq 0.99$ |    | 入力   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 3.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | V5  |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

|   | 名称     |    | 計算式                           |
|---|--------|----|-------------------------------|
| ① | 測量主任技師 | V1 | $0.1 \times (1 + \text{変化率})$ |
| ② | 測量技師   | V2 | $0.8 \times (1 + \text{変化率})$ |
| ③ | 測量技師補  | V3 | $0.8 \times (1 + \text{変化率})$ |
| ④ | 測量助手   | V4 | $0.7 \times (1 + \text{変化率})$ |

変化率 =  $(0.0 \times A + 0.0 \times B + 0.0 \times C - 0.1 \times D - 0.1 \times E + 0.3 \times F + 0.1 \times G + 0.0 \times H + 0.0 \times I + 0.4 \times J + 0.2 \times K + 0.1 \times L + 0.2 \times M + 0.6 \times N) \div (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N)$

|   | 名称    | Y条件 | Y1 | Y2             |
|---|-------|-----|----|----------------|
| ⑧ | 精度管理費 | V5  | 9  | $Z \times 100$ |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 水準測量3-1-4 4級水準測量観測

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(3-1-4) 4級水準測量観測に準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D09117 | 基準点設置（地下埋設） | 10点当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多角点、多角水準点及び道路台帳基準点の設置に使用する。</li> <li>・ 新点80点以下とする。</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.0  |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 6.0  |             |
| ③ |     | 測量補助員  |    | 人  | 12   |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 1.5  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 3.0  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 12.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 基準点設置 2-5-3 による。  
 機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書 12-1(2-5-3)基準点設置に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |      |     |          |
|--------|-------------|------|-----|----------|
| D09118 | 水準点設置（永久標識） | 8点当り | 構造図 | R6. 10改訂 |
|--------|-------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水準点の設置に使用する。</li> <li>・ 新点65点以下とする。</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.5  |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 6.0  |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.5  |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 5.0  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 2.0  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 19.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 水準点設置3-2-1による。  
 機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(3-2-1)水準点設置に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |           |
|--------|------------|-------|-----|-----------|
| D09122 | 現地踏査(路線測量) | 1km当り | 構造図 | R06. 10改定 |
|--------|------------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路線測量の現地踏査に適用する。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

### 2. 条件表

|       |    |                     | (変化率)                                            |
|-------|----|---------------------|--------------------------------------------------|
| A 地域  | A1 | 大市街地                | $V1=(\text{変化率})$<br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |
|       | A2 | 市街地甲                |                                                  |
|       | A3 | 市街地乙                |                                                  |
|       | A4 | 都市近郊                |                                                  |
|       | A5 | 耕地                  |                                                  |
|       | A6 | 原野                  |                                                  |
|       | A7 | 森林                  |                                                  |
| B 地形  | B1 | 平地                  |                                                  |
|       | B2 | 丘陵地                 |                                                  |
| C 交通量 | C1 | 0～1,000台未満/12時間     |                                                  |
|       | C2 | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                                  |
|       | C3 | 3,000台以上/12時間       |                                                  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $1.6 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $1.4 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 2.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 7.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-2 現地踏査  
 機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書 12-1(4-1-2)路線測量 現地踏査に準拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |          |
|--------|------|-------|-----|----------|
| D09126 | IP設置 | 1km当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------|-------|-----|----------|

## 1. 適用条件

- ・ 路線測量のIP設置に適用する。
- ・ IPの位置を現地に設置する必要がある場合に計上する。
- ・ 本単価にはIP設置計算を含む。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

## 2. 条件表

|                  |     |                     | (変化率)                                       | (精度管理費係数) |
|------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
| A 地域             | A1  | 大市街地                | V1=(変化率)<br><br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |           |
|                  | A2  | 市街地甲                |                                             |           |
|                  | A3  | 市街地乙                |                                             |           |
|                  | A4  | 都市近郊                |                                             |           |
|                  | A5  | 耕地                  |                                             |           |
|                  | A6  | 原野                  |                                             |           |
|                  | A7  | 森林                  |                                             |           |
| B 地形             | B1  | 平地                  |                                             |           |
|                  | B2  | 丘陵地                 |                                             |           |
| C 交通量            | C1  | 0～1,000台未満/12時間     |                                             |           |
|                  | C2  | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                             |           |
|                  | C3  | 3,000台以上/12時間       |                                             |           |
| D 単曲線換算曲線数       | D1  | 無                   |                                             |           |
|                  | D2  | 1ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D3  | 2ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D4  | 3ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D5  | 4ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D6  | 5ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D7  | 6ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D8  | 7ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D9  | 8ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D10 | 9ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D11 | 10ヶ所以上              |                                             |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準                  |                                             | V2=0.10   |
|                  | Y2  | 標準以外                |                                             | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |     | 入力                  |                                             |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $2.6 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $2.4 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $1.0 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 3.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 3.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$     |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-6 IP設置

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書 12-1(4-1-6)IP設置に準拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D09127 | 中心線測量 | 1km当り | 構造図 | R05.11改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

## 1. 適用条件

- ・ 路線測量の中心線測量に適用する。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

## 2. 条件表

|                  |     |                     | (変化率)                                       | (精度管理費係数) |
|------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
| A 地域             | A1  | 大市街地                | V1=(変化率)<br><br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |           |
|                  | A2  | 市街地甲                |                                             |           |
|                  | A3  | 市街地乙                |                                             |           |
|                  | A4  | 都市近郊                |                                             |           |
|                  | A5  | 耕地                  |                                             |           |
|                  | A6  | 原野                  |                                             |           |
|                  | A7  | 森林                  |                                             |           |
| B 地形             | B1  | 平地                  |                                             |           |
|                  | B2  | 丘陵地                 |                                             |           |
| C 交通量            | C1  | 0～1,000台未満/12時間     |                                             |           |
|                  | C2  | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                             |           |
|                  | C3  | 3,000台以上/12時間       |                                             |           |
| D 単曲線換算曲線数       | D1  | 無                   |                                             |           |
|                  | D2  | 1ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D3  | 2ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D4  | 3ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D5  | 4ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D6  | 5ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D7  | 6ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D8  | 7ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D9  | 8ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D10 | 9ヶ所                 |                                             |           |
|                  | D11 | 10ヶ所以上              |                                             |           |
| E 測点間隔           | E1  | 10m                 |                                             |           |
|                  | E2  | 20m                 |                                             |           |
|                  | E3  | 25m                 |                                             |           |
|                  | E4  | 50m                 |                                             |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準                  |                                             | V2=0.10   |
|                  | Y2  | 標準以外                |                                             | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |     | 入力                  |                                             |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $4.3 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $4.6 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 4.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 6.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$     |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-7 中心線測量

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書 12-1(4-1-7)路線測量 中心線測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |           |
|--------|---------|-------|-----|-----------|
| D09128 | 仮BM設置測量 | 1km当り | 構造図 | R06. 10改定 |
|--------|---------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路線測量の仮BM設置測量に適用する。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

### 2. 条件表

|                  |    |                     | (変化率)                                       | (精度管理費係数) |
|------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
| A 地域             | A1 | 大市街地                | V1=(変化率)<br><br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |           |
|                  | A2 | 市街地甲                |                                             |           |
|                  | A3 | 市街地乙                |                                             |           |
|                  | A4 | 都市近郊                |                                             |           |
|                  | A5 | 耕地                  |                                             |           |
|                  | A6 | 原野                  |                                             |           |
|                  | A7 | 森林                  |                                             |           |
| B 地形             | B1 | 平地                  |                                             |           |
|                  | B2 | 丘陵地                 |                                             |           |
| C 交通量            | C1 | 0～1,000台未満/12時間     |                                             |           |
|                  | C2 | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                             |           |
|                  | C3 | 3,000台以上/12時間       |                                             |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準                  |                                             | V2=0.10   |
|                  | Y2 | 標準以外                |                                             | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力                  |                                             |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $1.4 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $2.3 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $1.2 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 2.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 2.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$     |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-8 仮BM設置測量

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書 12-1(4-1-8)路線測量 仮BM設置測量に準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D09129 | 縦断測量(路線測量) | 1km当り | 構造図 | R4. 10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路線測量の縦断測量に適用する。
- ・ 縦断測量は直接水準、間接水準の両方に適用し、機械経費には、間接水準におけるトータルステーションも含む。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

### 2. 条件表

|                  |    |                     | (変化率)                                            | (精度管理費係数) |
|------------------|----|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| A 地域             | A1 | 大市街地                | $V1=(\text{変化率})$<br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |           |
|                  | A2 | 市街地甲                |                                                  |           |
|                  | A3 | 市街地乙                |                                                  |           |
|                  | A4 | 都市近郊                |                                                  |           |
|                  | A5 | 耕地                  |                                                  |           |
|                  | A6 | 原野                  |                                                  |           |
|                  | A7 | 森林                  |                                                  |           |
| B 地形             | B1 | 平地                  |                                                  |           |
|                  | B2 | 丘陵地                 |                                                  |           |
| C 交通量            | C1 | 0～1,000台未満/12時間     |                                                  |           |
|                  | C2 | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                                  |           |
|                  | C3 | 3,000台以上/12時間       |                                                  |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準                  |                                                  | V2=0.10   |
|                  | Y2 | 標準以外                |                                                  | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力                  |                                                  |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $2.9 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $2.9 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $1.9 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 2.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 3.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$     |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-9 縦断測量  
 機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(4-1-9) 縦断測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D09130 | 横断測量(路線測量) | 1km当り | 構造図 | R4. 10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路線測量の横断測量に適用する。
- ・ 横断測量は直接水準、間接水準の両方に適用し、機械経費には、間接水準におけるトータルステーションも含む。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

### 2. 条件表

|            |     |                     | (変化率)                                       | (精度管理費係数) |
|------------|-----|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
| A 地域       | A1  | 大市街地                | V1=(変化率)<br><br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |           |
|            | A2  | 市街地甲                |                                             |           |
|            | A3  | 市街地乙                |                                             |           |
|            | A4  | 都市近郊                |                                             |           |
|            | A5  | 耕地                  |                                             |           |
|            | A6  | 原野                  |                                             |           |
|            | A7  | 森林                  |                                             |           |
| B 地形       | B1  | 平地                  |                                             |           |
|            | B2  | 丘陵地                 |                                             |           |
| C 交通量      | C1  | 0～1,000台未満/12時間     |                                             |           |
|            | C2  | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                             |           |
|            | C3  | 3,000台以上/12時間       |                                             |           |
| D 単曲線換算曲線数 | D1  | 無                   |                                             |           |
|            | D2  | 1ヶ所                 |                                             |           |
|            | D3  | 2ヶ所                 |                                             |           |
|            | D4  | 3ヶ所                 |                                             |           |
|            | D5  | 4ヶ所                 |                                             |           |
|            | D6  | 5ヶ所                 |                                             |           |
|            | D7  | 6ヶ所                 |                                             |           |
|            | D8  | 7ヶ所                 |                                             |           |
|            | D9  | 8ヶ所                 |                                             |           |
|            | D10 | 9ヶ所                 |                                             |           |
|            | D11 | 10ヶ所以上              |                                             |           |
| E 測量幅      | E1  | 45m未満               |                                             |           |
|            | E2  | 45m以上75m未満          |                                             |           |
|            | E3  | 75m以上95m未満          |                                             |           |
|            | E4  | 95m以上105m未満         |                                             |           |
|            | E5  | 105m以上115m未満        |                                             |           |
|            | E6  | 115m以上125m未満        |                                             |           |
|            | E7  | 125m以上135m未満        |                                             |           |

|                  |     |              |                                             |         |
|------------------|-----|--------------|---------------------------------------------|---------|
| E 測量幅            | E8  | 135m以上145m未満 | V1=(変化率)<br><br>変化率の算出は<br>積算基準書(4-2)<br>参照 |         |
|                  | E9  | 145m以上155m未満 |                                             |         |
|                  | E10 | 155m以上165m未満 |                                             |         |
|                  | E11 | 165m以上175m未満 |                                             |         |
|                  | E12 | 175m以上185m未満 |                                             |         |
|                  | E13 | 185m以上195m未満 |                                             |         |
|                  | E14 | 195m以上205m未満 |                                             |         |
|                  | E15 | 205m以上250m未満 |                                             |         |
|                  | E16 | 250m以上300m未満 |                                             |         |
| F 測点間隔           | F1  | 10m          |                                             |         |
|                  | F2  | 20m          |                                             |         |
|                  | F3  | 25m          |                                             |         |
|                  | F4  | 50m          |                                             |         |
|                  | F5  | 100m         |                                             |         |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準           |                                             | V2=0.10 |
|                  | Y2  | 標準以外         |                                             | V2=Z    |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |     | 入力           |                                             |         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                   | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|----------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $10.3 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $10.6 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $6.8 \times (1+V1)$  |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 2.5                  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 3.0                  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$      |             |

※ (精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-10 横断測量

機械経費及び材料費については、設計業務等積算基準書12-1(4-1-10)路線測量 横断測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D09133 | 用地幅杭設置測量 | 1km当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 路線測量の用地幅杭設置測量に適用する。
- ・ 用地幅杭でコンクリート杭を使用する場合には別途計上する。
- ・ 用地幅杭を片側のみ設置する場合においても同一歩掛とする。
- ・ 地域、地形が混在する場合は適用できない。

### 2. 条件表

|       |    |                     | (変化率)                                   |
|-------|----|---------------------|-----------------------------------------|
| A 地域  | A1 | 大市街地                | $V1=(\text{変化率})$<br>変化率の算出は<br>積算基準書参照 |
|       | A2 | 市街地甲                |                                         |
|       | A3 | 市街地乙                |                                         |
|       | A4 | 都市近郊                |                                         |
|       | A5 | 耕地                  |                                         |
|       | A6 | 原野                  |                                         |
|       | A7 | 森林                  |                                         |
| B 地形  | B1 | 平地                  |                                         |
|       | B2 | 丘陵地                 |                                         |
| C 交通量 | C1 | 0～1,000台未満/12時間     |                                         |
|       | C2 | 1,000～3,000台未満/12時間 |                                         |
|       | C3 | 3,000 台以上/12 時間     |                                         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $5.1 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $6.5 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $3.4 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 4.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 6.5                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 路線測量 4-1-13 用地幅杭設置測量  
 機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書 11-1(4-1-13)用地幅杭設置測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                  |       |     |         |
|--------|------------------|-------|-----|---------|
| D09145 | 河川定期縦断測量<br>直接水準 | 1km当り | 構造図 | R6.10改定 |
|--------|------------------|-------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 河川定期縦断測量・直接水準に適用する。
- ・ 定期縦断測点間隔50～200mかつ流心延長30km以下とする。

### 2. 条件表

|                  |    |      | (精度管理費係数) |
|------------------|----|------|-----------|
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準   | V1=0.10   |
|                  | Y2 | 標準以外 | V1=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力   |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量       | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|----------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | 1.1      |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | 1.4      |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | 1.2      |             |
| ④ |     | 測量補助員 |    | 人  | 0.4      |             |
| ⑤ |     | 機械経費  |    | %  | 3.0      | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費   |    | %  | 5.5      | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 精度管理費 |    | %  | V1 × 100 |             |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 河川測量 5-1-5 河川定期縦断測量・直接水準  
 機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(5-1-5) 河川定期縦断測量 直接水準に  
 準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                      |       |     |          |
|--------|----------------------|-------|-----|----------|
| D09146 | 河川定期横断測量<br>直接水準(平地) | 10本当り | 構造図 | R4. 10改定 |
|--------|----------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 河川定期横断測量・直接水準(平地)に適用する。
- ・ 平均測量幅2～800mかつ定期横断測点間隔50～200mかつ流心延長30km以下とする。

### 2. 条件表

|                                     |    |              | (補正係数)       | (精度管理費係数) |
|-------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------|
| A 平均測量幅                             | A1 | 450m以下       | $V1=B/400$   |           |
|                                     | A2 | 450m超～800m以下 | $V1=450/400$ |           |
| B 平均測量幅(m)(実数入力)                    |    | 入力           |              |           |
| Y 精度管理費係数                           | Y1 | 標準           |              | $V2=0.10$ |
|                                     | Y2 | 標準以外         |              | $V2=Z$    |
| Z $0 \leq \text{精度管理費係数} \leq 0.99$ |    | 入力           |              |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量               | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.2 \times V1$  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $7.0 \times V1$  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $11.2 \times V1$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $10.0 \times V1$ |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | $4.8 \times V1$  |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 2.5              | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 1.0              | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | $V2 \times 100$  |             |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 河川測量 5-1-6 河川定期横断測量・直接水準(平地)  
 機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(5-1-6)河川定期横断測量 直接水準に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |             |
|--------|------------|-------|-----|-------------|
| D09161 | 作業計画(用地測量) | 1業務当り | 構造図 | H28.10.01改定 |
|--------|------------|-------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の作業計画に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|--------|----|----|-----|----|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.8 |    |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 1.1 |    |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.1 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-1作業計画

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |           |
|--------|------------|-------|-----|-----------|
| D09162 | 現地踏査(用地測量) | 1業務当り | 構造図 | R06. 10改定 |
|--------|------------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の作業計画(現地踏査)に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $1.0 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $1.0 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $1.0 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 1.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費    |    | %  | 3.5                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-1作業計画

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(7-1-1-2)用地測量 作業計画 現地踏査に準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |            |     |          |
|--------|------------------------|------------|-----|----------|
| D09163 | 公図等の転写(地積測量図以外の公図等の転写) | 10,000m2当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|------------------------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 用地測量の資料調査に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | $0.7 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | $0.7 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 1.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 2.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-2資料調査

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-2-1)用地測量 資料調査 公図等の転写に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                     |            |     |           |
|--------|---------------------|------------|-----|-----------|
| D09164 | 地積測量図転写(地積測量図のみの転写) | 10,000m2当り | 構造図 | R06. 10改定 |
|--------|---------------------|------------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 用地測量の資料調査に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | $0.6 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | $0.7 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 1.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 0.5                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-2資料調査

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(7-1-2-2)用地測量 資料調査 地積測量図転写に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |            |     |          |
|--------|-----------|------------|-----|----------|
| D09165 | 土地の登記記録調査 | 10,000m2当り | 構造図 | H28.10改定 |
|--------|-----------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の資料調査に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | $0.9 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | $0.9 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 0.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 0.5                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-2資料調査

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-2-3)用地測量 資料調査 土地登記記録調査に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |            |     |          |
|--------|-------------|------------|-----|----------|
| D09167 | 権利者確認調査(当初) | 10,000m2当り | 構造図 | H28.10改定 |
|--------|-------------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 用地測量の資料調査に適用する。
- ・ 権利者確認調査(当初)とは、登記名義人の所在の特定(相続が発生している場合には相続人の有無の確認まで)を行うものである。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | $0.9 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | $0.9 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 0.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 0.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-2資料調査

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-2-5)用地測量 資料調査 権利者確認調査(当初)に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D09168 | 権利者確認調査(追跡) | 10人当り | 構造図 | H28.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 用地測量の資料調査に適用する。
- ・ 権利者確認調査(追跡)とは、相続が発生している場合に当初で確認された相続人以降の確認調査である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | 2.8 |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | 2.8 |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 0.5 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-2資料調査

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-2-6)用地測量 資料調査 権利者確認調査(追跡)に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |            |     |          |
|--------|------------|------------|-----|----------|
| D09169 | 公図等転写連続図作成 | 10,000m2当り | 構造図 | H28.10改定 |
|--------|------------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の資料調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | 0.5 |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | 0.5 |             |
| ③ |     | 材料費   |    | %  | 1.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-2資料調査

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-2-7)用地測量 資料調査 公図等転写連続図作成に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |            |     |          |
|--------|------|------------|-----|----------|
| D09170 | 復元測量 | 10,000m2当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 用地測量の境界確認に適用する。
- ・ 復元測量とは、境界確認において境界を確定するうえで法務局において提出済の地積測量図他参考資料による杭の復元を行うものである。

### 2. 条件表

|                  |    |      | (変化率)   | (精度管理費係数) |
|------------------|----|------|---------|-----------|
| A 地域差            | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |           |
|                  | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |           |
|                  | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |           |
|                  | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |           |
|                  | A5 | 耕地   | V1=0    |           |
|                  | A6 | 原野   | V1=-0.3 |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準   |         | V2=0.07   |
|                  | Y2 | 標準以外 |         | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力   |         |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量補助員 |    | 人  | $1.7 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 機械経費  |    | %  | 3.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費   |    | %  | 3.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$     |             |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-3境界確認

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(7-1-3-1)用地測量 境界確認 復元測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |            |     |           |
|--------|------|------------|-----|-----------|
| D09171 | 境界確認 | 10,000m2当り | 構造図 | R06. 10改定 |
|--------|------|------------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の境界確認に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $1.0 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $1.7 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $1.7 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $1.0 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 0.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-3境界確認

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(7-1-3-2)用地測量 境界確認 境界確認に  
準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |            |     |          |
|--------|-----------|------------|-----|----------|
| D09172 | 土地境界確認書作成 | 10,000m2当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の境界確認に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | $1.2 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | $1.2 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 1.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 0.5                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-3境界確認

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-3-3)用地測量 境界確認 土地境界確認書作成に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |            |     |          |
|--------|----------|------------|-----|----------|
| D09173 | 補助基準点の設置 | 10,000m2当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                   |
|-------------------|
| ・ 用地測量の境界測量に適用する。 |
|-------------------|

### 2. 条件表

|                  |    |      | (変化率)   | (精度管理費係数) |
|------------------|----|------|---------|-----------|
| A 地域差            | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |           |
|                  | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |           |
|                  | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |           |
|                  | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |           |
|                  | A5 | 耕地   | V1=0    |           |
|                  | A6 | 原野   | V1=-0.3 |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準   |         | V2=0.07   |
|                  | Y2 | 標準以外 |         | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力   |         |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量           | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|--------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | 1.2 × (1+V1) |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | 1.2 × (1+V1) |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | 1.2 × (1+V1) |             |
| ④ |     | 測量補助員 |    | 人  | 0.8 × (1+V1) |             |
| ⑤ |     | 機械経費  |    | %  | 3.0          | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費   |    | %  | 3.0          | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 精度管理費 |    | %  | V2 × 100     |             |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-4境界測量  
 機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(7-1-4-1)用地測量 境界測量 補助基準点の設置に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |            |     |          |
|--------|------|------------|-----|----------|
| D09174 | 境界測量 | 10,000m2当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の境界測量に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $2.1 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $2.1 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $2.1 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量補助員 |    | 人  | $1.4 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 機械経費  |    | %  | 3.0                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費   |    | %  | 2.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-4境界測量

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-4-2)用地測量 境界測量 境界測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |            |     |          |
|--------|----------|------------|-----|----------|
| D09175 | 用地境界仮杭設置 | 10,000m2当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の境界測量に適用する。

### 2. 条件表

|       |    |      | (変化率)   |
|-------|----|------|---------|
| A 地域差 | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |
|       | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |
|       | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |
|       | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |
|       | A5 | 耕地   | V1=0    |
|       | A6 | 原野   | V1=-0.3 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $1.1 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $1.1 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $1.1 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量補助員 |    | 人  | $0.8 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 機械経費  |    | %  | 3.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費   |    | %  | 5.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-4境界測量

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書11-1(7-1-4-3)用地測量 境界測量 用地境界仮杭設置に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |            |     |          |
|--------|--------|------------|-----|----------|
| D09177 | 境界点間測量 | 10,000m2当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|--------|------------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 用地測量の境界点間測量に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |      | (変化率)   | (精度管理費係数) |
|------------------|----|------|---------|-----------|
| A 地域差            | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |           |
|                  | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |           |
|                  | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |           |
|                  | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |           |
|                  | A5 | 耕地   | V1=0    |           |
|                  | A6 | 原野   | V1=-0.3 |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準   |         | V2=0.07   |
|                  | Y2 | 標準以外 |         | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力   |         |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量           | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|--------------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | 1.4 × (1+V1) |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | 1.6 × (1+V1) |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | 1.6 × (1+V1) |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 4.0          | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 3.0          | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費 |    | %  | V2 × 100     |             |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-5境界点間測量

機械経費及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(7-1-5)用地測量 境界点間測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |            |     |             |
|--------|------|------------|-----|-------------|
| D09178 | 面積計算 | 10,000m2当り | 構造図 | H28.10.01改定 |
|--------|------|------------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ 用地測量の面積計算に適用する。

### 2. 条件表

|                  |    |      | (変化率)   | (精度管理費係数) |
|------------------|----|------|---------|-----------|
| A 地域差            | A1 | 大市街地 | V1=1.0  |           |
|                  | A2 | 市街地甲 | V1=0.8  |           |
|                  | A3 | 市街地乙 | V1=0.5  |           |
|                  | A4 | 都市近郊 | V1=0.3  |           |
|                  | A5 | 耕地   | V1=0    |           |
|                  | A6 | 原野   | V1=-0.3 |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1 | 標準   |         | V2=0.07   |
|                  | Y2 | 標準以外 |         | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |    | 入力   |         |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|---------------------|----|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |    |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |    |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | $2.2 \times (1+V1)$ |    |
| ④ |     | 精度管理費 |    | %  | $V2 \times 100$     |    |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-6面積計算

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |          |
|--------|------|-------|-----|----------|
| D09191 | 現地測量 | 1業務当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 現地測量に適用する。
- ・ 本歩掛は、トータルステーションを用いた細部測量を行う場合に適用するものとし、GNSS測量機等を用いた細部測量を行う場合には別途考慮するものとする。
- ・ 適用範囲は0.20km<sup>2</sup>以下とする。
- ・ 地域・地形が混在する場合は、本単価は適用できない。
- ・ 本歩掛は、現地測量(作業計画)を含む。

### 2. 条件表

|                                |    |       |                                |
|--------------------------------|----|-------|--------------------------------|
| A 縮尺                           | A2 | 1/250 | V1=(変化率)<br>※算出方法は積算基準書(9-2)参照 |
|                                | A3 | 1/500 |                                |
| B 地域                           | B1 | 大市街地  |                                |
|                                | B2 | 市街地甲  |                                |
|                                | B3 | 市街地乙  |                                |
|                                | B4 | 都市近郊  |                                |
|                                | B5 | 耕地    |                                |
|                                | B6 | 原野    |                                |
|                                | B7 | 森林    |                                |
| C 地形                           | C1 | 平地    |                                |
|                                | C2 | 丘陵地   |                                |
| D 0<作業量(km <sup>2</sup> )≤0.20 |    | 入力    | V2=(補正係数)<br>※算出方法は積算基準書参照     |
| Y 精度管理費係数                      | Y1 | 標準    | V3=0.05                        |
|                                | Y2 | 標準以外  | V3=Z                           |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99               |    | 入力    |                                |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量                             | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|--------------------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.3 \times (1+V1) \times V2$  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $9.2 \times (1+V1) \times V2$  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $17.4 \times (1+V1) \times V2$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $8.2 \times (1+V1) \times V2$  |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 6.0                            | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.5                            | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 2.0                            | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 精度管理費  |    | %  | $V3 \times 100$                |             |
| ⑨ |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.2                            |             |
| ⑩ |     | 測量技師   |    | 人  | 0.3                            |             |
| ⑪ |     | 測量技師補  |    | 人  | 0.3                            |             |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

#### 4. 歩掛表

#### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 現地測量9-1-1,9-1-2 現地測量

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(9-1-2) 現地測量に準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D09199 | 打合せ協議 | 1業務当り | 構造図 | H28.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 基準点測量、水準測量、路線測量、河川測量、深淺測量、用地測量、現地測量に適用する。
- ・ 空中写真測量には適用できない。
- ・ 打合せ協議を精度管理費係数の対象としない場合に適用する。

### 2. 条件表

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| A 中間打合せ回数 | A1 | 1回 |
|           | A2 | 2回 |
|           | A3 | 3回 |
|           | A4 | 4回 |
|           | A5 | 5回 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|--------|----|----|-----|----|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1  |    |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 1.0 |    |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V2  |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  |
|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ② | 測量主任技師 | V1  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| ③ | 測量技師補  | V2  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 共通 1-1 打合せ等

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |     |           |
|--------|--------|--------|-----|-----------|
| D09210 | 簡易水準測量 | 10km当り | 構造図 | R06. 10改定 |
|--------|--------|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|                   |
|-------------------|
| ・ 観測距離100km以下とする。 |
|-------------------|

### 2. 条件表

|                  |     |          | (変化率)  | (精度管理費係数) |
|------------------|-----|----------|--------|-----------|
| A 地域差            | A1  | 大市街地・平地  | V1=0.3 |           |
|                  | A2  | 市街地甲・平地  | V1=0.2 |           |
|                  | A3  | 市街地乙・平地  | V1=0.1 |           |
|                  | A4  | 都市近郊・平地  | V1=0.1 |           |
|                  | A5  | 耕地・平地    | V1=0   |           |
|                  | A6  | 原野・平地    | V1=0.1 |           |
|                  | A7  | 森林・平地    | V1=0.1 |           |
|                  | A8  | 市街地乙・丘陵地 | V1=0.2 |           |
|                  | A9  | 都市近郊・丘陵地 | V1=0.2 |           |
|                  | A10 | 耕地・丘陵地   | V1=0.1 |           |
|                  | A11 | 原野・丘陵地   | V1=0.2 |           |
|                  | A12 | 森林・丘陵地   | V1=0.2 |           |
| Y 精度管理費係数        | Y1  | 標準       |        | V2=0.05   |
|                  | Y2  | 標準以外     |        | V2=Z      |
| Z 0≤精度管理費係数≤0.99 |     | 入力       |        |           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量         | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------------|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 2.0×(1+V1) |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 2.5×(1+V1) |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.5×(1+V1) |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 6.0        | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費    |    | %  | 0.5        | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 精度管理費  |    | %  | V2×100     |             |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.5        | 直接人件費に対する割合 |

※(精度管理費)=[(人件費等)+(機械経費)]×(精度管理費係数)

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 空中写真測量8-3-3 簡易水準測量

機械経費・通信運搬費等及び材料費については、設計業務等標準積算基準書12-1(8-3-3) 簡易水準測量に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |            |
|--------|----------|------|-----|------------|
| D09293 | ライトバン運転費 | 1日当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|----------|------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 積算上の基地から現地まで連絡車(ライトバン)により往復する場合で、片道所要時間が1時間程度の場合に適用する。

### 2. 条件表

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| A 適用 | A1 | 現地往復・機械器具運搬(片道1H) |
|------|----|-------------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格     | 単位  | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------|--------|-----|-----|----|
| ① |     | ガソリン    | レギュラー  | L   | 5.2 |    |
| ② |     | ライトバン損料 | 1500cc | 時間  | 2.0 |    |
| ③ |     | ライトバン損料 | 1500cc | 供用日 | 1.0 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                      |      |     |          |
|--------|----------------------|------|-----|----------|
| D09403 | 機械ボーリング<br>(土質ボーリング) | 1m当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|----------------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 機械ボーリング(土質ボーリング)は、市場単価方式による地質調査のせん孔作業に適用する。

### 2. 条件表

|         |     |                    |            |
|---------|-----|--------------------|------------|
| A 規格区分  | A1  | φ 66mm 粘性土・シルト     | (加算率・補正係数) |
|         | A2  | φ 66mm 砂・砂質土       |            |
|         | A3  | φ 66mm 礫混じり土砂      |            |
|         | A4  | φ 66mm 玉石混じり土砂     |            |
|         | A5  | φ 66mm 団結シルト・団結粘土  |            |
|         | A6  | φ 86mm 粘性土・シルト     |            |
|         | A7  | φ 86mm 砂・砂質土       |            |
|         | A8  | φ 86mm 礫混じり土砂      |            |
|         | A9  | φ 86mm 玉石混じり土砂     |            |
|         | A10 | φ 86mm 団結シルト・団結粘土  |            |
|         | A11 | φ 116mm 粘性土・シルト    |            |
|         | A12 | φ 116mm 砂・砂質土      |            |
|         | A13 | φ 116mm 礫混じり土砂     |            |
|         | A14 | φ 116mm 玉石混じり土砂    |            |
|         | A15 | φ 116mm 団結シルト・団結粘土 |            |
| B せん孔深度 | B1  | 50m以下              | K1=1. 00   |
|         | B2  | 50m超80m以下          | K2=1. 10   |
|         | B3  | 80m超100m以下         | K3=1. 15   |
| C せん孔方向 | C1  | 鉛直下方               | K8=1. 00   |
|         | C2  | 斜め下方               | K9=1. 15   |
|         | C3  | 水平                 | K10=1. 20  |
|         | C4  | 斜め上方               | K11=1. 40  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 土質ボーリング | (市場単価、各種) | m  | 1  | 表3-1 |

設計単価＝市場単価×(K1～K3)×(K8～K11)

### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称                     | 規格         |
|---|-----|-----|------------------------|------------|
| ① | A1  |     | 土質ボｰリングφ66mm(深度50m以下)  | 粘性土・シルト    |
|   | A2  |     | 土質ボｰリングφ66mm(深度50m以下)  | 砂・砂質土      |
|   | A3  |     | 土質ボｰリングφ66mm(深度50m以下)  | 礫混じり土砂     |
|   | A4  |     | 土質ボｰリングφ66mm(深度50m以下)  | 玉石混じり土砂    |
|   | A5  |     | 土質ボｰリングφ66mm(深度50m以下)  | 団結シルト・団結粘土 |
|   | A6  |     | 土質ボｰリングφ86mm(深度50m以下)  | 粘性土・シルト    |
|   | A7  |     | 土質ボｰリングφ86mm(深度50m以下)  | 砂・砂質土      |
|   | A8  |     | 土質ボｰリングφ86mm(深度50m以下)  | 礫混じり土砂     |
|   | A9  |     | 土質ボｰリングφ86mm(深度50m以下)  | 玉石混じり土砂    |
|   | A10 |     | 土質ボｰリングφ86mm(深度50m以下)  | 団結シルト・団結粘土 |
|   | A11 |     | 土質ボｰリングφ116mm(深度50m以下) | 粘性土・シルト    |
|   | A12 |     | 土質ボｰリングφ116mm(深度50m以下) | 砂・砂質土      |
|   | A13 |     | 土質ボｰリングφ116mm(深度50m以下) | 礫混じり土砂     |
|   | A14 |     | 土質ボｰリングφ116mm(深度50m以下) | 玉石混じり土砂    |
|   | A15 |     | 土質ボｰリングφ116mm(深度50m以下) | 団結シルト・団結粘土 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |      |     |          |
|--------|--------|------|-----|----------|
| D09411 | 標準貫入試験 | 1回当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|--------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|         |    |            |
|---------|----|------------|
| A 土質の種類 | A1 | 粘性土・シルト    |
|         | A2 | 砂・砂質土      |
|         | A3 | 礫混じり土砂     |
|         | A4 | 玉石混じり土砂    |
|         | A5 | 固結シルト・固結粘土 |
|         | A6 | 軟岩         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 標準貫入試験 | (市場単価、各種) | 回  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格         |
|---|-----|-----|--------|------------|
| ① | A1  |     | 標準貫入試験 | 粘性土・シルト    |
|   | A2  |     | 標準貫入試験 | 砂・砂質土      |
|   | A3  |     | 標準貫入試験 | 礫混じり土砂     |
|   | A4  |     | 標準貫入試験 | 玉石混じり土砂    |
|   | A5  |     | 標準貫入試験 | 固結シルト・固結粘土 |
|   | A6  |     | 標準貫入試験 | 軟岩         |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |          |
|--------|----------|------|-----|----------|
| D09415 | 孔内水平載荷試験 | 1回当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|----------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|         |    |      |
|---------|----|------|
| A 載荷の方法 | A1 | 普通載荷 |
|         | A2 | 中圧載荷 |
|         | A3 | 高圧載荷 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 孔内水平載荷試験 | (市場単価、各種) | 回  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格                                       |
|---|-----|-----|----------|------------------------------------------|
| ① | A1  |     | 孔内水平載荷試験 | 普通載荷(2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m 以内  |
|   | A2  |     | 孔内水平載荷試験 | 中圧載荷(2.5~10MN/m <sup>2</sup> ) GL-50m 以内 |
|   | A3  |     | 孔内水平載荷試験 | 高圧載荷(10~20MN/m <sup>2</sup> ) GL-50m 以内  |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |          |
|--------|----------------|------|-----|----------|
| D09421 | スウェーデン式サウンディング | 1m当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                       |
|-----------------------|
| ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。 |
|-----------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称             | 規格                 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|----------------|--------------------|----|----|----|
| ① |     | スウェーデン式サウンディング | GL-10m 以内 N 値 4 以内 | m  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                 |      |     |          |
|--------|-----------------|------|-----|----------|
| D09423 | オランダ式二重管コーン貫入試験 | 1m当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|-----------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |                 |
|--------|----|-----------------|
| A 試験区分 | A1 | 20kN GL-30m 以内  |
|        | A2 | 100kN GL-30m 以内 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|-----------------|-----------|----|----|------|
| ① |     | オランダ式二重管コーン貫入試験 | (市場単価、各種) | m  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格              |
|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| ① | A1  |     | オランダ式二重管コーン貫入試験 | 20kN GL-30m 以内  |
|   | A2  |     | オランダ式二重管コーン貫入試験 | 100kN GL-30m 以内 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |      |     |          |
|--------|--------------|------|-----|----------|
| D09425 | ポータブルコーン貫入試験 | 1m当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|--------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |               |
|--------|----|---------------|
| A 試験区分 | A1 | 単管式 GL-5m 以内  |
|        | A2 | 二重管式 GL-5m 以内 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|-----------|----|----|------|
| ① |     | ポータブルコーン貫入試験 | (市場単価、各種) | m  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格            |
|---|-----|-----|--------------|---------------|
| ① | A1  |     | ポータブルコーン貫入試験 | 単管式 GL-5m 以内  |
|   | A2  |     | ポータブルコーン貫入試験 | 二重管式 GL-5m 以内 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |      |     |          |
|--------|--------|------|-----|----------|
| D09426 | 現場透水試験 | 1回当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|--------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |           |
|--------|----|-----------|
| A 試験区分 | A1 | オーガー法     |
|        | A2 | ケーシング法    |
|        | A3 | 一重管式      |
|        | A4 | 二重管式      |
|        | A5 | 揚水法       |
| B 深度   | B1 | GL-10m 以内 |
|        | B2 | GL-20m 以内 |
|        | B3 | GL-30m 以内 |
|        | B4 | GL-40m 以内 |
|        | B5 | GL-50m 以内 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 現場透水試験 | (市場単価、各種) | 回  | 1  | 表3-1 |

設計単価＝市場単価×補正係数

(補正係数)

| B条件<br>A条件 | B1  | B2  | B3   | B4   | B5  |
|------------|-----|-----|------|------|-----|
| A1         | 1.0 | —   | —    | —    | —   |
| A2         | 1.0 | 1.1 | 1.15 | 1.25 | 1.3 |
| A3         | 1.0 | 1.0 | —    | —    | —   |
| A4         | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 1.15 | —   |
| A5         | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 1.15 | —   |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称     | 規格               |
|---|-----|-----|--------|------------------|
| ① | A1  |     | 現場透水試験 | オーガー法 GL-10m 以内  |
|   | A2  |     | 現場透水試験 | ケーシング法 GL-10m 以内 |
|   | A3  |     | 現場透水試験 | 一重管式 GL-20m 以内   |
|   | A4  |     | 現場透水試験 | 二重管式 GL-20m 以内   |
|   | A5  |     | 現場透水試験 | 揚水法 GL-20m 以内    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |      |     |          |
|--------|--------------|------|-----|----------|
| D09431 | シンウォールサンプリング | 1本当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|--------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格                              | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|--------------|---------------------------------|----|----|----|
| ① |     | シンウォールサンプリング | 軟弱な粘性土( $0 \leq N$ 値 $\leq 4$ ) | 本  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |      |     |          |
|--------|------------|------|-----|----------|
| D09433 | デニソンサンプリング | 1本当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格            | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------|---------------|----|----|----|
| ① |     | デニソンサンプリング | 硬質な粘性土(4<N 値) | 本  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |      |     |          |
|--------|------------|------|-----|----------|
| D09434 | トリプルサンプリング | 1本当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|------------|-----|----|----|----|
| ① |     | トリプルサンプリング | 砂質土 | 本  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |      |     |          |
|--------|------------|------|-----|----------|
| D09440 | 人肩運搬(地質調査) | 1t当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 換算距離 | A1 | 50m以下       |
|        | A2 | 50m超 100m以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 現場内小運搬(人肩運搬) | (市場単価、各種) | t  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格          |
|---|-----|-----|--------------|-------------|
| ① | A1  |     | 現場内小運搬(人肩運搬) | 50m以下       |
|   | A2  |     | 現場内小運搬(人肩運搬) | 50m超 100m以下 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |        |
|--------|------------|-------|-----|--------|
| D09441 | 足場仮設(地質調査) | 1か所当り | 構造図 | R4.4改定 |
|--------|------------|-------|-----|--------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|           |    |               |            |
|-----------|----|---------------|------------|
| A 足場区分    | A1 | 平坦地           | (加算率・補正係数) |
|           | A2 | 湿地            |            |
|           | A3 | 傾斜地 傾斜 15～30° |            |
|           | A4 | 傾斜地 傾斜 30～45° |            |
|           | A5 | 傾斜地 傾斜 45～60° |            |
|           | A6 | 水上 水深 1m以下    |            |
|           | A7 | 水上 水深 3m以下    |            |
|           | A8 | 水上 水深 5m以下    |            |
| B ボーリング深度 | B1 | 50m以下         | K1=1.00    |
|           | B2 | 50m超 80m以下    | K2=1.05    |
|           | B3 | 80m超 120m以下   | K3=1.10    |
|           | B4 | 120m超         | K4=1.20    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 足場仮設 | (市場単価、各種) | 箇所 | 1  | 表3-1 |

設計単価＝市場単価×(K1～K4)

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称    | 規格                 |
|---|-----|-----|-------|--------------------|
| ① | A1  |     | 平坦足場  |                    |
|   | A2  |     | 湿地足場  |                    |
|   | A3  |     | 傾斜地足場 | 地形傾斜 15° 以上～30° 未満 |
|   | A4  |     | 傾斜地足場 | 地形傾斜 30° 以上～45° 未満 |
|   | A5  |     | 傾斜地足場 | 地形傾斜 45° 以上～60° 未満 |
|   | A6  |     | 水上足場  | 水深 1m 以下           |
|   | A7  |     | 水上足場  | 水深 3m 以下           |
|   | A8  |     | 水上足場  | 水深 5m 以下           |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                    |       |     |          |
|--------|--------------------|-------|-----|----------|
| D09442 | 準備及び跡片付け<br>(地質調査) | 1業務当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|--------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|----------|----|----|----|------|
| ① |     | 準備及び跡片づけ |    | 業務 | 1  | 市場単価 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                      |      |     |           |
|--------|----------------------|------|-----|-----------|
| D09443 | 特装車運搬(クロー)<br>(地質調査) | 1t当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|----------------------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |               |
|--------|----|---------------|
| A 換算距離 | A1 | 100m以下        |
|        | A2 | 100m超 300m以下  |
|        | A3 | 300m超 500m以下  |
|        | A4 | 500m超 1000m以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格        | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------------|-----------|----|----|------|
| ① |     | 現場内小運搬(特装車運搬(クロー)) | (市場単価、各種) | t  | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. 市場単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称                 | 規格            |
|---|-----|-----|--------------------|---------------|
| ① | A1  |     | 現場内小運搬(特装車運搬(クロー)) | 100m以下        |
|   | A2  |     | 現場内小運搬(特装車運搬(クロー)) | 100m超 300m以下  |
|   | A3  |     | 現場内小運搬(特装車運搬(クロー)) | 300m超 500m以下  |
|   | A4  |     | 現場内小運搬(特装車運搬(クロー)) | 500m超 1000m以下 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |          |     |          |
|--------|--------------|----------|-----|----------|
| D09444 | 搬入路伐採等(地質調査) | 1 換算m 当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|--------------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。
- ・ 設計数量は、換算距離とする。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位  | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------|----|-----|----|------|
| ① |     | 搬入路伐採等 |    | 換算m | 1  | 市場単価 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                      |       |     |          |
|--------|----------------------|-------|-----|----------|
| D09445 | 給水費(ポンプ運転)<br>(地質調査) | 1か所当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|----------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格           | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------------|--------------|----|----|------|
| ① |     | 給水費(ポンプ運転) | 20m以上 150m以下 | 箇所 | 1  | 市場単価 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D09446 | 環境保全(地質調査) | 1か所当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                       |
|-----------------------|
| ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。 |
|-----------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格  | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|------|-----|----|----|------|
| ① |     | 環境保全 | 仮囲い | 箇所 | 1  | 市場単価 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D09447 | 調査孔閉塞(地質調査) | 1か所当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|-------|----|----|----|------|
| ① |     | 調査孔閉塞 |    | 箇所 | 1  | 市場単価 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |       |     |          |
|--------|------------------------|-------|-----|----------|
| D09450 | 既存資料の収集・現地調査<br>(地質調査) | 1業務当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|------------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|   |              |  |    |
|---|--------------|--|----|
| A | 1業務当りボーリング本数 |  | 入力 |
|---|--------------|--|----|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|--------------|-------|----|----|----|
| ① |     | 既存資料の収集・現地調査 | 直接人件費 | 業務 | 1  |    |

設計単価＝標準の単価×補正係数

$$Y=0.035A+0.79$$

Y:補正係数 A:土質ボーリング本数

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |          |
|--------|-----------|-------|-----|----------|
| D09451 | 資料整理とりまとめ | 1業務当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|-----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|                |    |             |
|----------------|----|-------------|
| A 業務内容         | A1 | コンサルタツ的調査業務 |
|                | A2 | 一般調査業務      |
| B 1業務当りボーリング本数 |    | 入力          |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|-----------|----|----|----|------|
| ① |     | 資料整理とりまとめ |    | 業務 | 1  | 表3-1 |

設計単価＝標準の単価×補正係数

$$Y=0.040B+0.76$$

Y:補正係数 B:土質ボーリング本数

#### 3-1. 資料整理とりまとめ単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称        | 規格               |
|---|-----|-----|-----------|------------------|
| ① | A1  |     | 資料整理とりまとめ | 直接人件費(解析等調査業務費分) |
|   | A2  |     | 資料整理とりまとめ | 直接労務費(直接調査費分)    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |       |     |          |
|--------|-------------------|-------|-----|----------|
| D09452 | 断面図等の作成<br>(地質調査) | 1業務当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|-------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| A 業務内容         | A1 | コンサルタント的調査業務 |
|                | A2 | 一般調査業務       |
| B 1業務当りボーリング本数 |    | 入力           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------|----|----|----|------|
| ① |     | 断面図等の作成 |    | 業務 | 1  | 表3-1 |

設計単価＝標準の単価×補正係数

$$Y=0.040B+0.76$$

Y:補正係数 B:土質ボーリング本数

#### 3-1. 断面図等の作成単価の種類

|   | A条件 | コード | 名称      | 規格               |
|---|-----|-----|---------|------------------|
| ① | A1  |     | 断面図等の作成 | 直接人件費(解析等調査業務費分) |
|   | A2  |     | 断面図等の作成 | 直接労務費(直接調査費分)    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                     |       |     |          |
|--------|---------------------|-------|-----|----------|
| D09453 | 総合解析とりまとめ<br>(地質調査) | 1業務当り | 構造図 | H20.10改定 |
|--------|---------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|                |    |      | (補正係数) |
|----------------|----|------|--------|
| A 試験種目数        | A1 | 0～3種 | Z=1.00 |
|                | A2 | 4～5種 | Z=1.20 |
|                | A3 | 6～9種 | Z=1.30 |
| B 1業務当りボーリング本数 |    | 入力   |        |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格    | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|-----------|-------|----|----|----|
| ① |     | 総合解析とりまとめ | 直接人件費 | 業務 | 1  |    |

設計単価＝標準の単価×補正係数＝標準の単価×Y×Z

$$Y=0.020B+0.88$$

Y:補正係数 B:土質ボーリング本数

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |            |
|--------|---------------|------|-----|------------|
| D09492 | トラック運転費(地質調査) | 1日当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|---------------|------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 市場単価方式による地質調査に適用する。

### 2. 条件表

|          |    |                  |
|----------|----|------------------|
| A 運搬重量   | A1 | ～2000kg以下        |
|          | A2 | 2000kg超～3000kg以下 |
|          | A3 | 3000kg超～4000kg以下 |
| B 片道所要時間 | B1 | 1時間              |
|          | B2 | 2時間              |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格    | 単位  | 数量 | 備考   |
|---|-----|-----------------|-------|-----|----|------|
| ① |     | 軽油              | 1. 2号 | L   | V1 |      |
| ② |     | 特殊運転手           |       | 人   | V2 |      |
| ③ |     | トラック損料[クレーン装置付] |       | 時間  | V3 | 表3-1 |
| ④ |     | トラック損料[クレーン装置付] |       | 供用日 | 1  | 表3-1 |

#### 3-1. トラック損料の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格                |
|---|-----|-----|-----------------|-------------------|
| ③ | A1  |     | トラック損料[クレーン装置付] | 2t積2.9t吊;機損表(9)欄  |
|   | A2  |     | トラック損料[クレーン装置付] | 3t積2.9t吊;機損表(9)欄  |
|   | A3  |     | トラック損料[クレーン装置付] | 4t積2.9t吊;機損表(9)欄  |
| ④ | A1  |     | トラック損料[クレーン装置付] | 2t積2.9t吊;機損表(11)欄 |
|   | A2  |     | トラック損料[クレーン装置付] | 3t積2.9t吊;機損表(11)欄 |
|   | A3  |     | トラック損料[クレーン装置付] | 4t積2.9t吊;機損表(11)欄 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称              | A条件 | A1   |      | A2   |      | A3   |      |
|---|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |                 | B条件 | B1   | B2   | B1   | B2   | B1   | B2   |
| ① | 軽油              | V1  | 9.8  | 19.6 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 |
| ② | 特殊運転手           | V2  | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.76 |
| ③ | トラック損料[クレーン装置付] | V3  | 2    | 4    | 2    | 4    | 2    | 4    |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |         |     |            |
|--------|------|---------|-----|------------|
| D09630 | 目地補修 | 1000m当り | 構造図 | H23.10.1改定 |
|--------|------|---------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ コンクリート舗装版のクラックの補修に適用する。
- ・ 充填材は加熱注入式目地材(アスファルト系低弾性)とする。
- ・ 充填材の比重は1.05kg/Lとする。

### 2. 条件表

|            |    |               |
|------------|----|---------------|
| A 補修の種別    | A2 | クラック補修        |
| B 補修幅(cm)  |    | 実数入力 (0≦B≦5)  |
| C 補修深さ(cm) |    | 実数入力 (0≦C≦10) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格            | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|--------------|---------------|----|----|----|
| ① |     | 土木一般世話役      |               | 人  | V1 |    |
| ② |     | 特殊作業員        |               | 人  | V2 |    |
| ③ |     | 普通作業員        |               | 人  | V3 |    |
| ④ |     | 注入目地材(加熱注入式) | ゴム化アスファルト系低弾性 | kg | V4 |    |
| ⑥ |     | 諸雑費          |               | %  | V6 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称           | A条件 | A2          |
|---|--------------|-----|-------------|
| ① | 土木一般世話役      | V1  | 1.3         |
| ② | 特殊作業員        | V2  | 1.2         |
| ③ | 普通作業員        | V3  | 7.7         |
| ④ | 注入目地材(加熱注入式) | V4  | 105×B×C×1.1 |
| ⑥ | 諸雑費          | V6  | 12          |

### 5. 根拠

IV-3-⑦

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                        |         |     |             |
|--------|------------------------|---------|-----|-------------|
| D09670 | アスファルト舗装；（人力）<br>（単契用） | 100m2当り | 構造図 | H27.10.19改定 |
|--------|------------------------|---------|-----|-------------|

### 1. 適用条件

- ・ アスファルト舗装の人力施工に適用する。
- ・ アスファルト混合物は別途計上する。
- ・ 砂散布がない場合に適用する。

### 2. 条件表

|               |    |                           |
|---------------|----|---------------------------|
| A 歩車道の区分      | A1 | 車道・路肩                     |
|               | A2 | 歩道                        |
| B 1層当り仕上り厚(t) | B1 | $t \leq 50\text{mm}$      |
|               | B2 | $50 < t \leq 70\text{mm}$ |
| C 瀝青材料の種類     | C1 | タックコート PK-4               |
|               | C2 | プライムコート PK-3              |
|               | C3 | 無                         |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格       | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|-----------|----------|----|----|------|
| ① |        | 土木一般世話役   |          | 人  | V1 |      |
| ② |        | 特殊作業員     |          | 人  | V2 |      |
| ③ |        | 普通作業員     |          | 人  | V3 |      |
| ④ |        | アスファルト乳剤  | （各種）     | L  | V4 | 表3-1 |
| ⑤ | D36017 | 振動ローラ運転   | 0.5～0.6t | 日  | V5 |      |
| ⑥ | D36018 | 振動コンパクタ運転 | 40～60kg  | 日  | V6 |      |
| ⑦ |        | 諸雑費       |          | %  | V7 |      |

#### 3-1. 瀝青材料の種類

|   | C条件 | コード | 名称       | 規格            |
|---|-----|-----|----------|---------------|
| ④ | C1  |     | アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用  |
|   | C2  |     | アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 |
|   | C3  | —   | —        | —             |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1  |     |     |      |      |      |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|   |           | B条件 | B1  |     |     | B2   |      |      |
|   |           | C条件 | C1  | C2  | C3  | C1   | C2   | C3   |
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ② | 特殊作業員     | V2  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| ③ | 普通作業員     | V3  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| ④ | アスファルト乳剤  | V4  | 43  | 126 | —   | 43   | 126  | —    |
| ⑤ | 振動ローラ運転   | V5  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ⑥ | 振動コンパクタ運転 | V6  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| ⑦ | 諸雑費       | V7  | 17  | 17  | 6   | 15   | 15   | 6    |

|   | 名称        | A条件 | A2  |     |     |      |      |      |
|---|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|   |           | B条件 | B1  |     |     | B2   |      |      |
|   |           | C条件 | C1  | C2  | C3  | C1   | C2   | C3   |
| ① | 土木一般世話役   | V1  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ② | 特殊作業員     | V2  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| ③ | 普通作業員     | V3  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| ④ | アスファルト乳剤  | V4  | 43  | 126 | —   | 43   | 126  | —    |
| ⑤ | 振動ローラ運転   | V5  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ⑥ | 振動コンパクタ運転 | V6  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ⑦ | 諸雑費       | V7  | 19  | 19  | 7   | 16   | 16   | 6    |

#### 5. 根拠

Ⅳ－１－②－１

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |            |
|--------|----------------|------|-----|------------|
| D09801 | 高所作業車運転(単価契約用) | 1日当り | 構造図 | H26.10.1改定 |
|--------|----------------|------|-----|------------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用のため短期利用に賃料補正
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

|            |    |                       |
|------------|----|-----------------------|
| A 高所作業車の規格 | A1 | トラック架装リフト・ブーム型作業床高8m  |
|            | A2 | トラック架装リフト・ブーム型作業床高12m |
|            | A3 | トラック架装リフト・ブーム型作業床高22m |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|---------|------|----|----|------|
| ① |     | 一般運転手   |      | 人  | V1 |      |
| ② |     | 特殊運転手   |      | 人  | V2 |      |
| ③ |     | 軽油      | 1,2号 | L  | V3 |      |
| ④ |     | 高所作業車賃料 |      | 日  | 1  | 表3-1 |
| ⑤ |     | 諸雑費     |      | 式  | 1  | まるめ  |

#### 3-1. 高所作業車の種類

|   | A条件 | コード | 名称                    | 規格                |
|---|-----|-----|-----------------------|-------------------|
| ④ | A1  |     | 高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ8m  |
|   | A2  |     | 高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ12m |
|   | A3  |     | 高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ22m |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1 | A2 | A3 |
|---|-------|-----|----|----|----|
| ① | 一般運転手 | V1  | 1  | —  | —  |
| ② | 特殊運転手 | V2  | —  | 1  | 1  |
| ③ | 軽油    | V3  | 19 | 22 | 23 |

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                                  |      |     |           |
|--------|----------------------------------|------|-----|-----------|
| D09802 | トラック(クレーン装置付)4t積2.9t<br>吊運転(単契用) | 1日当り | 構造図 | H24.5.1改定 |
|--------|----------------------------------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用のため短期利用に賃料補正
- ・ 賃料補正については「建設機械等賃料積算基準の運用について」参照のこと

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格       | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|-----------------|----------|----|------|------|
| ① |     | 特殊運転手           |          | 人  | 1    |      |
| ② |     | 軽油              | 1,2号     | L  | 21   |      |
| ③ |     | トラック(クレーン装置付)賃料 | 4t積2.9t吊 | 日  | 1.45 | 表3-1 |
| ④ |     | 諸雑費             |          | 式  | 1    | まるめ  |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |      |     |          |
|--------|--------------|------|-----|----------|
| D09803 | 土木一般世話役(単契用) | 1人当り | 構造図 | H27.10改定 |
|--------|--------------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ・ 単価契約のための土木一般世話役の割り増し対象賃金を考慮した土木一般世話役の労務費 |
|--------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 備考           |
|---|-----|---------|----|----|----|--------------|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | 1  | 労 R2-0-0-0-2 |
| ② |     | 土木一般世話役 |    | 人  | -1 |              |

#### 3-1. 子単価条件

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |   |     |           |
|--------|-------------------|---|-----|-----------|
| D09811 | 照明器具LED20W以下(単契用) | 個 | 構造図 | H26.4.1改定 |
|--------|-------------------|---|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約の工種のみ適用する。
- ・ 単価契約用単価に組み込む場合以外は適用できない。
- ・ 工種区分が道路維持工事で施工地域区分が大都市の場合に適用する。
- ・ 単価契約積算システムでは材料費を共通仮設費対象外とする機能がないため、直接工事費を補正して対応している。
- ・ 上記の補正のため、運用上、本コードを使用したものは基準単価としないこと。

### 2. 条件表

|        |    |                       |
|--------|----|-----------------------|
| A 照明器具 | A1 | 生活道路局部照明 ホールアダプター加工込  |
|        | A2 | 生活道路中間柱照明 ホールアダプター加工込 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格      | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|------|---------|----|------|----|
| ① |     | 照明器具 | (LED各種) | 個  | 8.00 |    |

#### 3-1. 照明器具の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格                      |
|---|-----|-----|-----------------|-------------------------|
| ① | A1  |     | 照明器具(生活道路局部照明)  | LED20W 以下 (ホールアダプター加工込) |
|   | A2  |     | 照明器具(生活道路中間柱照明) | LED20W以下 (ホールアダプター加工込)  |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                                |       |     |          |
|--------|--------------------------------|-------|-----|----------|
| D09812 | 街路灯設置(LED20W以下)<br>(カラーポール)単契用 | 10基当り | 構造図 | H26.4 改定 |
|--------|--------------------------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ D02756の単価契約用”
- ・ 単価契約用単価に組み込む場合以外は適用できない。
- ・ 工種区分が道路維持工事で施工地域区分が大都市の場合に適用する。
- ・ 単価契約積算システムでは材料費を共通仮設費対象外とする機能がないため、直接工事費を補正して対応している。
- ・ 上記の補正のため、運用上、本コードを使用したものは基準単価としないこと

### 2. 条件表

|           |    |          |
|-----------|----|----------|
| A 照明器具の種類 | A1 | 生活道路局部照明 |
|           | A2 | 生活道路中間柱  |
| B 継柱の有無   | B1 | 継柱なし     |
|           | B2 | 継柱あり     |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格                                   | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|--------|----------------|--------------------------------------|----|----|------|
| ① |        | カラーポール         | 地 上 高 H=4.5m φ<br>76.3×3.2t          | 本  | 10 |      |
| ② |        | 継柱             | φ32 有効高 1.5m ムキ架線引込フック取付             | 本  | V1 |      |
| ③ |        | 架線引込フック        |                                      | 個  | V2 |      |
| ④ |        | 受電口            |                                      | 個  | 10 |      |
| ⑤ |        | 管理番号標(街路灯用)    | ス コ ッ チ シ ー ト 90×85、<br>185×8570×105 | 組  | 10 |      |
| ⑥ |        | 接地設置           | D 種接地、3m 以内による施工補正あり                 | 極  | 10 | 表3-1 |
| ⑦ | D02791 | 照明灯設置          | カラーポール                               | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑧ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 蛍光灯、設置                               | 台  | 10 | 表3-1 |
| ⑨ |        | 照明器具(LED)      | (各種)                                 | 個  | 8  | 表3-2 |
| ⑩ | D02792 | 街路灯基礎          | 300×300×700、18・8・25                  | 基  | 10 | 表3-1 |
| ⑪ |        | 丸型アース棒         | E-B3 φ10×1000mm                      | 本  | 10 |      |
| ⑫ |        | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線  | 600V IE/F(EM-IE)より線 3.5mm2           | m  | 8  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ |        | 接地設置  | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D02791 | 照明灯設置 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |        |                |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ⑧ | D02796 | 道路照明器具取付・撤去・移設 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪ | D02792 | 街路灯基礎          | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3-2. 照明器具の種類

|   | A条件 | コード | 名称              | 規格                    |
|---|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| ⑨ | A1  |     | 照明器具(生活道路局部照明)  | LED20W 以下(ホールアダプタ加工込) |
|   | A2  |     | 照明器具(生活道路中間柱照明) | LED20W 以下(ホールアダプタ加工込) |

### 4. 歩掛表

| 名称 |                 | A 条件 | A1 |    | A2 |    |
|----|-----------------|------|----|----|----|----|
|    |                 | B 条件 | B1 | B2 | B1 | B2 |
| ⑨  | 照明器具(生活道路局部照明)  |      | 10 | 10 | —  | —  |
| ⑨  | 照明器具(生活道路中間柱照明) |      | —  | —  | 10 | 10 |
| ②  | 継柱              | V1   | —  | 10 | —  | 10 |
| ③  | 架線引込フック         | V2   | 10 | —  | 10 | —  |

### 5. 根拠

Ⅷ-2-1-⑫ / Ⅷ-3-6-① / Ⅷ-3-6-④

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |      |     |         |
|--------|-------------------|------|-----|---------|
| D10001 | 産廃税相当額<br>(最終処分場) | 1t当り | 構造図 | H18.4改定 |
|--------|-------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- 産業廃棄物を愛知県内の最終処分場に直接搬入する場合に適用する。
- 産廃税相当額を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格         | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|-------------|------------|----|----|----|
| ① |     | 産廃税相当額(愛知県) | 最終処分場へ直接搬入 | t  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                         |      |     |         |
|--------|-------------------------|------|-----|---------|
| D10002 | 産廃税相当額<br>(自ら設置する最終処分場) | 1t当り | 構造図 | H18.4改定 |
|--------|-------------------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

- ・ 産業廃棄物を愛知県内の最終処分場(自ら設置する最終処分場)に直接搬入する場合に適用する。
- ・ 産廃税相当額を計上する場合はDコードを使用すること。(Zコードでは間接費処理ができない。)

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称          | 規格                   | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|-----|-------------|----------------------|----|----|----|
| ① |     | 産廃税相当額(愛知県) | 自ら設置する最終処分<br>場へ直接搬入 | t  | 1  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |         |
|--------|---------------|------|-----|---------|
| D35001 | ダンプトラック2t積級運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------------|------|-----|---------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

## 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------------------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 一般運転手                |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                   | 1. 2号 | L   | 25.00 |    |
| ③ |     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 2t積級  | 供用日 | 1.17  |    |
| ④ |     | タイヤ損耗費               | 2t 良好 | 供用日 | 1.17  |    |
| ⑤ |     | 諸雑費(まるめ)             |       |     |       |    |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |         |
|--------|---------------|------|-----|---------|
| D35002 | ダンプトラック4t積級運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------------|------|-----|---------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

## 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------------------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 一般運転手                |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                   | 1. 2号 | L   | 42.00 |    |
| ③ |     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 4t積級  | 供用日 | 1.16  |    |
| ④ |     | タイヤ損耗費               | 4t 良好 | 供用日 | 1.16  |    |
| ⑤ |     | 諸雑費(まるめ)             |       |     |       |    |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |         |
|--------|----------------|------|-----|---------|
| D35003 | ダンプトラック10t積級運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格     | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------------------|--------|-----|-------|----|
| ① |     | 一般運転手                |        | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                   | 1. 2号  | L   | 76.00 |    |
| ③ |     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級  | 供用日 | 1.24  |    |
| ④ |     | タイヤ損耗費               | 10t 良好 | 供用日 | 1.24  |    |
| ⑤ |     | 諸雑費(まるめ)             |        |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D35004 | ブルドーザ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                      | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-------------------------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                   |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                      | 1. 2号 | L   | 29.00 |    |
| ③ |     | フルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] | 3t級   | 供用日 | 1.56  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                |       |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D35005 | モータグレーダ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格         | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|--------------|------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手        |            | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油           | 1. 2号      | L   | 39.00 |    |
| ③ |     | モータグレーダ[土工用] | ブレード幅3. 1m | 供用日 | 1.85  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)     |            |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D35006 | タンパ運転 | 1日当り | 構造図 | H27.10新規 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格       | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|----------|----------|----|------|----|
| ① |     | 特殊作業員    |          | 人  | 1.00 |    |
| ② |     | ガソリン     | レギュラー    | L  | 5.00 |    |
| ③ |     | タンパ      | 60～100kg | 日  | 1.61 |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ) |          |    |      |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D35007 | バックホウ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格                    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-----------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |                       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号                 | L   | 38.00 |    |
| ③ |     | バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第1次)<br>山積0.28m3 | 供用日 | 1.52  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |                       |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D35008 | バックホウ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格                    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-----------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |                       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号                 | L   | 22.00 |    |
| ③ |     | バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第1次)<br>山積0.13m3 | 供用日 | 1.39  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |                       |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D35009 | バックホウ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格                   | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|----------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |                      | 人   | 0.58  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号                | L   | 41.00 |    |
| ③ |     | バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第1次)<br>山積0.8m3 | 供用日 | 0.79  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |                      |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D36001 | モータグレーダ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                       | 規格         | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|--------------------------|------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                    |            | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                       | 1. 2号      | L   | 54.00 |    |
| ③ |     | モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第1次)] | ブレード幅3. 1m | 供用日 | 1.45  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                 |            |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |         |
|--------|----------|------|-----|---------|
| D36002 | ロードローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                       | 規格       | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|--------------------------|----------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                    |          | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                       | 1. 2号    | L   | 30.00 |    |
| ③ |     | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] | 質量10～12t | 供用日 | 1.47  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                 |          |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |         |
|--------|----------|------|-----|---------|
| D36003 | タイヤローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                          | 規格      | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------------------|---------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                       |         | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                          | 1. 2号   | L   | 36.00 |    |
| ③ |     | タイヤローラ[普通型・排ガス<br>対策型(第1次)] | 質量8～20t | 供用日 | 1.49  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                    |         |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D36004 | 振動ローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-------------------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手             |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                | 1. 2号 | L   | 11.00 |    |
| ③ |     | 振動ローラ(搭乗式コンパインド型) | 3～4t  | 供用日 | 1.52  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)          |       |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |         |
|--------|----------------|------|-----|---------|
| D36005 | アスファルトフィニツシャ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格                          | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-----------------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |                             | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号                       | L   | 22.00 |    |
| ③ |     | ASフィニツシャ[ホイール型] | 排出ガス対策型(第2次)<br>舗装幅1.4～3.0m | 供用日 | 1.75  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |                             |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |         |
|--------|----------------|------|-----|---------|
| D36006 | アスファルトフィニツシャ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格                          | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-----------------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |                             | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号                       | L   | 62.00 |    |
| ③ |     | ASフィニツシャ[ホイール型] | 排出ガス対策型(第2次)<br>舗装幅2.4～6.0m | 供用日 | 1.75  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |                             |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |         |
|--------|----------------|------|-----|---------|
| D36007 | アスファルトフィニッシャ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格          | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |             | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号       | L   | 21.00 |    |
| ③ |     | ASフィニッシャ[クローラ型] | 舗装幅1.4～3.0m | 供用日 | 1.75  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |             |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |         |
|--------|----------------|------|-----|---------|
| D36008 | アスファルトフィニッシャ運転 | 1日当り | 構造図 | R6.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格          | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |             | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号       | L   | 35.00 |    |
| ③ |     | ASフィニッシャ[ホイール型] | 舗装幅2.0～4.5m | 供用日 | 1.75  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |             |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |         |
|--------|----------|------|-----|---------|
| D36009 | ロードローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                       | 規格       | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|--------------------------|----------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                    |          | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                       | 1. 2号    | L   | 35.00 |    |
| ③ |     | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] | 質量10～12t | 供用日 | 1.63  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                 |          |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |         |
|--------|----------|------|-----|---------|
| D36010 | タイヤローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                          | 規格      | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------------------|---------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                       |         | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                          | 1. 2号   | L   | 41.00 |    |
| ③ |     | タイヤローラ[普通型・排ガス<br>対策型(第1次)] | 質量8～20t | 供用日 | 1.78  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                    |         |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D36011 | 振動ローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-------------------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手             |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                | 1. 2号 | L   | 15.00 |    |
| ③ |     | 振動ローラ(搭乗式コンパインド型) | 3～4t  | 供用日 | 1.50  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)          |       |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |      |     |         |
|--------|---------------|------|-----|---------|
| D36012 | ダンプトラック2t積級運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------------|------|-----|---------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------------------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 一般運転手                |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                   | 1. 2号 | L   | 27.00 |    |
| ③ |     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 2t積級  | 供用日 | 1.29  |    |
| ④ |     | タイヤ損耗費               | 2t 良好 | 供用日 | 1.29  |    |
| ⑤ |     | 諸雑費(まるめ)             |       |     |       |    |

4. 歩掛表

5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |      |     |         |
|--------|----------------|------|-----|---------|
| D36013 | アスファルトフィニッシャ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|----------------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格          | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------|-------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手           |             | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油              | 1. 2号       | L   | 21.00 |    |
| ③ |     | ASフィニッシャ[クローラ型] | 舗装幅1.4～3.0m | 供用日 | 1.75  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)        |             |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D36014 | 振動ローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                      | 規格           | 単位  | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------------------------|--------------|-----|------|----|
| ① |     | 特殊作業員                   |              | 人   | 1.00 |    |
| ② |     | 軽油                      | 1. 2号        | L   | 3.00 |    |
| ③ |     | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイト式] | 質量0. 5～0. 6t | 供用日 | 1.44 |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                |              |     |      |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D36015 | 振動ローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

## 3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格                     | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------------------|------------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手                 |                        | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油                    | 1. 2号                  | L   | 15.00 |    |
| ③ |     | 振動ローラ(搭乗式コンパイン<br>ト型) | 排出ガス対策型(第1次)<br>質量3～4t | 供用日 | 1.50  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)              |                        |     |       |    |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D36016 | 振動コンパクト運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格        | 単位  | 数量   | 備考 |
|---|-----|--------------|-----------|-----|------|----|
| ① |     | 特殊作業員        |           | 人   | 1.00 |    |
| ② |     | ガソリン         | レギュラー     | L   | 4.00 |    |
| ③ |     | 振動コンパクト[前進型] | 質量40～60kg | 供用日 | 1.40 |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)     |           |     |      |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |         |
|--------|---------|------|-----|---------|
| D36017 | 振動ローラ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|---------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                      | 規格           | 単位  | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------------------------|--------------|-----|------|----|
| ① |     | 特殊作業員                   |              | 人   | 1.00 |    |
| ② |     | 軽油                      | 1. 2号        | L   | 2.00 |    |
| ③ |     | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイト式] | 質量0. 5～0. 6t | 供用日 | 1.23 |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)                |              |     |      |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D36018 | 振動コンパクタ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称           | 規格        | 単位  | 数量   | 備考 |
|---|-----|--------------|-----------|-----|------|----|
| ① |     | 特殊作業員        |           | 人   | 1.00 |    |
| ② |     | ガソリン         | レギュラー     | L   | 3.00 |    |
| ③ |     | 振動コンパクタ[前進型] | 質量40～60kg | 供用日 | 1.40 |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)     |           |     |      |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D36019 | 小型バックホウ運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格                      | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|----------|-------------------------|-----|-------|----|
| ① |     | 特殊運転手    |                         | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油       | 1. 2号                   | L   | 22.00 |    |
| ③ |     | 小型バックホウ  | [クローラ型]山積0.11m3(平積0.08) | 供用日 | 1.80  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ) |                         |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |      |     |         |
|--------|-----------|------|-----|---------|
| D36020 | トラック2t積運転 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|-----------|------|-----|---------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 一般運転手     |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油        | 1. 2号 | L   | 21.00 |    |
| ③ |     | トラック[普通型] | 2t積   | 供用日 | 1.00  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)  |       |     |       |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

# 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |      |     |         |
|--------|------------|------|-----|---------|
| D36021 | トラック運転 2t積 | 1日当り | 構造図 | R2.10改定 |
|--------|------------|------|-----|---------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

## 3. 単価表

|   | コード | 名称        | 規格    | 単位  | 数量    | 備考 |
|---|-----|-----------|-------|-----|-------|----|
| ① |     | 一般運転手     |       | 人   | 1.00  |    |
| ② |     | 軽油        | 1. 2号 | L   | 26.00 |    |
| ③ |     | トラック[普通型] | 2t積   | 供用日 | 1.25  |    |
| ④ |     | 諸雑費(まるめ)  |       |     |       |    |

## 4. 歩掛表

## 5. 根拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |           |
|--------|----------|------|-----|-----------|
| D40017 | 無機性汚泥処理費 | 1t当り | 構造図 | H23.4.3改定 |
|--------|----------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 無機性汚泥処理費(産業廃棄物)に適用する。
- ・ 処理費を計上する場合はDコードを使用すること(処分費等の対象として間接費区分を設定してある)。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格    | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|-----|----------|-------|----|----|---------|
| ① |     | 無機性汚泥処理費 | 産業廃棄物 | t  | 1  | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠 技術指導課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                  |        |     |          |
|--------|------------------|--------|-----|----------|
| D42323 | 濁水運搬<br>(舗装版切断工) | 100m当り | 構造図 | H26.10改定 |
|--------|------------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ・ 舗装版切断工においてコンクリートカッタ(バキューム式)により回収した濁水(汚泥)の運搬に適用する。 |
|-----------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|                     |    |                       |
|---------------------|----|-----------------------|
| A 舗装版種別             | A1 | アスファルト舗装版             |
|                     | A2 | コンクリート舗装版             |
|                     | A3 | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |
| B 舗装版厚              | B1 | 10cm以下                |
|                     | B2 | 10cmを超え20cm以下         |
|                     | B3 | 20cmを超え30cm以下         |
|                     | B4 | 30cmを超え40cm以下         |
| C Co+As舗装版によるCo舗装版厚 | C1 | 20cm以下                |
|                     | C2 | 20cmを超え30cm以下         |
|                     | C3 | 30cmを超え35cm以下         |
| D Co+As(カバー)舗装版の全体厚 | D1 | 10cm以下                |
|                     | D2 | 10cmを超え20cm以下         |
|                     | D3 | 20cmを超え30cm以下         |
|                     | D4 | 30cmを超え40cm以下         |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                       | 規格              | 単位 | 数量 | 備考   |
|---|-----|--------------------------|-----------------|----|----|------|
| ① |     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼ<br>ル] | 2t積級            | 時間 | V1 | 表3-1 |
| ② |     | 側溝清掃車[ロータリプロ式]           | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | V2 | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼ<br>ル] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ② |     | 側溝清掃車[ロータリプロ式]           | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                   | A条件 | A1   |      |      |      | A2   |      |      |      |
|---|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                      | B条件 | B1   | B2   | B3   | B4   | B1   | B2   | B3   | B4   |
| ① | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | V1  | 0.45 | 0.45 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.59 | 1.43 | 2.50 |
| ② | 側溝清掃車[ロータリフロア式]      | V2  | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |

|   | 名称                   | A条件 | A3   |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                      | C条件 | C1   |      |      |      | C2   |      | C3   |
|   |                      | D条件 | D1   | D2   | D3   | D4   | D3   | D4   | D4   |
| ① | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | V1  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.43 | 1.43 | 2.50 |
| ② | 側溝清掃車[ロータリフロア式]      | V2  | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.28 |

#### 5. 根拠 技術指導課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                   |        |     |           |
|--------|-------------------|--------|-----|-----------|
| D42324 | 濁水処理費<br>(舗装版切断工) | 100m当り | 構造図 | H23.4.3改定 |
|--------|-------------------|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 舗装版切断工においてコンクリートカッタ(バキューム式)により回収した濁水(汚泥)の処理費に適用する。
- ・ 舗装版切断延長当たりの単価である。
- ・ 運搬は別途計上する。

### 2. 条件表

|        |    |               |
|--------|----|---------------|
| A 舗装版厚 | A1 | 10cm以下        |
|        | A2 | 10cmを超え20cm以下 |
|        | A3 | 20cmを超え30cm以下 |
|        | A4 | 30cmを超え40cm以下 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格    | 単位 | 数量 | 備考      |
|---|--------|----------|-------|----|----|---------|
| ① | D00017 | 無機性汚泥処理費 | 産業廃棄物 | t  | V1 | 処分費等の対象 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|----------|-----|------|------|------|------|
| ① | 無機性汚泥処理費 | V1  | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 0.66 |

### 5. 根拠 技術指導課



## 名古屋市版施工単価内訳表

|             |            |        |  |           |
|-------------|------------|--------|--|-----------|
| D 5 1 1 0 1 | 多角点設置（真鍮鋳） | 10 本当り |  | R05.10 改定 |
|-------------|------------|--------|--|-----------|

### 1. 適用条件

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ・多角点設置：真鍮鋳（刻印有）をコンクリート構造物（エプロン等）に設置する作業に適用 |
|--------------------------------------------|

### 2. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数量   | 摘要        |
|---|-----|------|---------------------------|----|------|-----------|
| ① |     | 金属鋳  | 基準点用（刻印）10×30×60<br>mm黄銅製 | 本  | 10.0 |           |
| ② |     | 機械経費 |                           | %  | 4.5  | 材料費に対する割合 |

### 3. 根拠

道路建設課（用地測量係 歩掛）

機械経費については、設計業務等標準積算基準書 1 1 - 1 （7 - 1 - 4 - 4） 用地境界杭設置に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |          |
|--------|-----------|-------|-----|----------|
| D53101 | 道路台帳平面図補正 | 1ha当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 新設道路部分の現地測量を行い、既存の道路台帳平面図に書き加える。
- ・ 道路台帳現況調査により収集した内容等を平面図に記載する。
- ・ 路線対照図、多角中心線網図、区域標座標測量図を修正する。

### 2. 条件表

|      |    |        |
|------|----|--------|
| A 地域 | A1 | 大市街地   |
|      | A2 | 市街地(甲) |
|      | A3 | 市街地(乙) |
|      | A4 | 都市近郊   |
|      | A5 | 耕地     |
|      | A6 | 原野     |
|      | A7 | 森林     |
| B 地形 | B1 | 平地     |
|      | B2 | 丘陵地    |
|      | B3 | 低山地    |
|      | B4 | 高山地    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.3 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $3.0 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $3.2 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $3.1 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | $0.9 \times (1+V1)$ |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 5.3                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 2.8                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

V1=(変化率)

変化率

| 縮尺 |        | 1/500 |      |      |      |
|----|--------|-------|------|------|------|
| 地域 | 地形     | 平 地   | 丘陵地  | 低山地  | 高山地  |
|    |        |       |      |      |      |
|    | 大市街地   | +0.8  | —    | —    | —    |
|    | 市街地(甲) | +0.7  | —    | —    | —    |
|    | 〃 (乙)  | +0.5  | +0.8 | —    | —    |
|    | 都市近郊   | +0.2  | +0.5 | —    | —    |
|    | 耕 地    | 0.0   | +0.2 | +0.5 | —    |
|    | 原 野    | +0.1  | +0.3 | +0.7 | +1.0 |
|    | 森 林    | —     | +0.4 | +1.4 | +1.7 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D53102 | 道路台帳平面図修正 | 1ha 当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 既存の道路台帳平面図を使用し、道路工事等により道路形状が変化した箇所の修正を行う。

### 2. 条件表

|      |    |        |
|------|----|--------|
| A 地域 | A1 | 大市街地   |
|      | A2 | 市街地(甲) |
|      | A3 | 市街地(乙) |
|      | A4 | 都市近郊   |
|      | A5 | 耕地     |
|      | A6 | 原野     |
|      | A7 | 森林     |
| B 地形 | B1 | 平地     |
|      | B2 | 丘陵地    |
|      | B3 | 低山地    |
|      | B4 | 高山地    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.3 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $1.5 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $2.0 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $1.5 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | $0.7 \times (1+V1)$ |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 4.7                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 3.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

V1=(変化率)

### 5. 根拠

測量調査課

変化率

| 縮尺 |        | 1/500 |      |      |      |
|----|--------|-------|------|------|------|
| 地域 | 地形     | 平 地   | 丘陵地  | 低山地  | 高山地  |
|    |        |       |      |      |      |
|    | 大市街地   | +0.8  | —    | —    | —    |
|    | 市街地(甲) | +0.7  | —    | —    | —    |
|    | 〃 (乙)  | +0.5  | +0.8 | —    | —    |
|    | 都市近郊   | +0.2  | +0.5 | —    | —    |
|    | 耕 地    | 0.0   | +0.2 | +0.5 | —    |
|    | 原 野    | +0.1  | +0.3 | +0.7 | +1.0 |
|    | 森 林    | —     | +0.4 | +1.4 | +1.7 |

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D53201 | 公園見取図作成 | 10組当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園平面図を縮小して公園見取図として作成する。
- ・ B4のサイズでポリエステルフィルムの原稿を作成し、上質紙の複写を4部作成して1組とする。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.1 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 1.5 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 2.1 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.0 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.6 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 2.8 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 3.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |         |     |          |
|--------|-----------|---------|-----|----------|
| D53202 | 公園台帳平面図作成 | 10 公園当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 現地測量の成果に公園水準測量、公園内施設調査に関する成果を記載する。

### 2. 条件表

|      |    |          | (係数)   |
|------|----|----------|--------|
| A 面積 | A1 | 1.5ha 未満 | V1=1.0 |
|      | A2 | 1.5ha 以上 | V1=1.4 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量     | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|--------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.5×V1 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 5.2×V1 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 8.1×V1 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 4.0×V1 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.8×V1 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 3.1    | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.7    | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 2.0    | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                     |          |     |          |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|
| D53203 | 道路台帳平面図補正<br>(公園台帳) | 0.1km2当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- 道路台帳平面図をスキャナーで読み取り、経年変化による図面の補正を行う。

### 2. 条件表

|      |    |        |
|------|----|--------|
| A 地域 | A1 | 大市街地   |
|      | A2 | 市街地(甲) |
|      | A3 | 市街地(乙) |
|      | A4 | 都市近郊   |
|      | A5 | 耕地     |
|      | A6 | 原野     |
|      | A7 | 森林     |
| B 地形 | B1 | 平地     |
|      | B2 | 丘陵地    |
|      | B3 | 低山地    |
|      | B4 | 高山地    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量                  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|---------------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.6 \times (1+V1)$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $2.7 \times (1+V1)$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $4.1 \times (1+V1)$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $3.6 \times (1+V1)$ |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | $1.3 \times (1+V1)$ |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 3.9                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5                 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 3.0                 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

V1=(変化率)

### 5. 根拠

測量調査課

変化率

| 縮尺       | 1/500 |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|
| 地形<br>地域 | 平 地   | 丘陵地  | 低山地  | 高山地  |
| 大市街地     | +0.8  | —    | —    | —    |
| 市街地(甲)   | +0.7  | —    | —    | —    |
| 〃 (乙)    | +0.5  | +0.8 | —    | —    |
| 都市近郊     | +0.2  | +0.5 | —    | —    |
| 耕 地      | 0.0   | +0.2 | +0.5 | —    |
| 原 野      | +0.1  | +0.3 | +0.7 | +1.0 |
| 森 林      | —     | +0.4 | +1.4 | +1.7 |

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D53301 | 河川座標・多角網図作成 | 1ha当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 準拠点測量等で座標化された境界点成果を使用し、河川の面積、標間距離を算出し図化する。
- ・ 基準点測量の多角網図に成果の角度、距離及び余白部分に多角点の座標一覧表を記載する。

### 2. 条件表

|      |    |           |
|------|----|-----------|
| A 適用 | A1 | 河川台帳座標測量図 |
|      | A2 | 河川台帳多角網図  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 測量補助員 |    | 人  | V4 |             |
| ⑤ |     | 機械経費  |    | %  | V5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費   |    | %  | V6 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1  | A2  |
|---|-------|-----|-----|-----|
| ① | 測量技師  | V1  | 0.5 | 0.6 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 0.5 | 1.0 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 0.2 | 0.8 |
| ④ | 測量補助員 | V4  | —   | 0.2 |
| ⑤ | 機械経費  | V5  | 2.0 | 2.0 |
| ⑥ | 材料費   | V6  | 2.0 | 2.5 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D53302 | 河川現況台帳平面図作成 | 1km当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 現地測量成果を使用して、下部に河川縦断図をあわせて記載する。

### 2. 条件表

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| A 測量幅 | A1 | 測量幅25m未満 |
|       | A2 | 測量幅25m以上 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | V5 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | V6 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | V7 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | V8 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1  | A2  |
|---|--------|-----|-----|-----|
| ① | 測量主任技師 | V1  | 0.4 | 0.4 |
| ② | 測量技師   | V2  | 1.6 | 2.2 |
| ③ | 測量技師補  | V3  | 3.0 | 5.0 |
| ④ | 測量助手   | V4  | 3.0 | 5.0 |
| ⑤ | 測量補助員  | V5  | 1.2 | 1.2 |
| ⑥ | 機械経費   | V6  | 3.7 | 3.7 |
| ⑦ | 通信運搬費等 | V7  | 0.9 | 0.9 |
| ⑧ | 材料費    | V8  | 2.6 | 2.6 |

### 5. 根拠

測量調査課



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D53303 | 河川施設平面図作成 | 1ha 当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                             |
|-----------------------------|
| ・ 河川現況台帳平面図を基に管理施設の位置を記入する。 |
|-----------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.5 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.0 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.0 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.3 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 2.8 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D53304 | 河川管理施設構造図 | 100枚当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                  |
|------------------|
| ・ 管理施設の構造図を作成する。 |
|------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.8 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 5.0 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 8.8 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 6.3 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | 1.3 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 3.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.9 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 2.8 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D53305 | 起終点杭設置工 | 10本当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                        |
|------------------------|
| ・ 河川の起点、終点の左岸、右岸に設置する。 |
|------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.4  |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 1.5  |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 4.7  |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 4.5  |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | 5.0  |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 4.8  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 3.3  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 50.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D54001 | 引照作業 (1) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照作業に使用する。</li> <li>・ 多角点・方位標（構造物設置）・道路台帳基準点・地籍図根三角点・地籍図根多角点・細部図根点・都市部官民境界基本細部点の引照作業に適用する。</li> <li>・ 引照方法は、一直線二方向測定の方法を原則とする。<br/>観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.2 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.5 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.4 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.8 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D54002 | 引照作業 (2) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照作業に使用する。</li> <li>・ 街区三角点・街区多角点・街区三角点節点・街区多角点節点・都市部官民境界基本多角点・図根多角点（測量法・国土調査法）・その他の測量標（2級～4級基準点）・用地測量標に適用する。</li> <li>・ 引照方法は、一直線二方向測定の方法を原則とし、本点と引照点3点以上と高低差測定を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.2 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 2.1 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.3 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D54003 | 引照作業 (3) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照作業に使用する。</li> <li>・ 水準点に適用する。</li> <li>・ 工事区域外に3点の引照点を設置し、高低差測定を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.2 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.5 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.4 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.8 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D54004 | 引照作業 (4) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 測量標等の引照作業に使用する。
- ・ 多角水準点の引照作業に適用する。
- ・ 多角の引照方法は、一直線二方向測定の方法を原則とする。
- ・ 水準の引照方法は、工事区域外に3点の引照点を設置し、高低差測定を行う。
- ・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.9 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 3.0 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.0 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D54005 | 復元作業 (1) | 10点当り | 構造図 | R07.04改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 測量標等の復元作業に使用する。
- ・ 地籍図根三角点・地籍図根多角点・細部図根点・都市部官民境界基本細部点の復元作業に適用する。
- ・ 工事完了後、貸与する引照成果に基づき一直線二方向測定の方法により復元作業を行う。
- ・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.2 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.8 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.0 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D54006 | 復元作業 (2) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の復元作業に使用する。</li> <li>・ 街区三角点・街区多角点・街区三角点節点・街区多角点節点・都市部官民境界基本多角点・図根多角点（測量法・国土調査法）・その他の測量標（2級～4級基準点）・用地測量標の復元作業に適用する。</li> <li>・ 工事完了後、貸与する引照成果に基づき一直線二方向測定の方法により復元作業を行い、復元点と引照点との高低差測定を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.8 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 2.0 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.2 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 1.2 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D54007 | 残存確認作業 (1) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 多角点・方位標（構造物設置）・道路台帳基準点・地籍図根三角点・地籍図根多角点・細部図根点・都市部官民境界基本細部点の残存確認作業に適用する。</li> <li>・ 工事完了後、貸与する引照成果に基づき、一直線二方向測定の方法により残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.6 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 0.9 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 0.7 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |          |
|--------|-----------|-------|-----|----------|
| D54008 | 残存確認作業（２） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 街区三角点・街区多角点・街区三角点節点・街区多角点節点・都市部官民境界基本多角点・図根多角点（測量法・国土調査法）・その他の測量標（２級～４級基準点）・用地測量標の残存確認作業に適用する。</li> <li>・ 工事完了後、貸与する引照成果に基づき一直線二方向測定及び高低差測定方法により残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.6 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.0 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 0.8 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D54009 | 残存確認作業 (3) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 水準点に適用する。</li> <li>・ 工事完了後、貸与する引照成果に基づき、水準測定の方法により残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.6 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.8 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 0.2 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |       |     |          |
|--------|-----------|-------|-----|----------|
| D54010 | 残存確認作業（４） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 多角水準点の残存確認作業に適用する。</li> <li>・ 工事完了後、貸与する引照成果に基づき、一直線二方向測定及び水準測定の方法により残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.1 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.5 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.1 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D54011 | 引照・復元作業（１） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照・復元作業に使用する。</li> <li>・ 地籍図根三角点・地籍図根多角点・細部図根点・都市部官民境界基本細部点に適用する。</li> <li>・ 引照方法は、一直線二方向測定の方法を原則とする。</li> <li>・ 復元方法は、引照成果に基づき復元する。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.4 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 3.3 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.4 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.8 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D54012 | 引照・復元作業（２） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照・復元作業に使用する。</li> <li>・ 街区三角点・街区多角点・街区三角点節点・街区多角点節点・都市部官民境界基本多角点・図根多角点（測量法・国土調査法）・その他の測量標（２級～４級基準点）・用地測量標に適用する。</li> <li>・ 引照方法は、一直線二方向測定の方法とし、本点と引照点３点以上と高低差測定を行う。</li> <li>・ 復元方法は、引照成果に基づき復元し、復元点と引照点３点以上と高低差測定を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 2.0 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 4.1 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.5 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 1.2 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |               |       |     |          |
|--------|---------------|-------|-----|----------|
| D54013 | 引照・残存確認作業 (1) | 10点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照・残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 多角点・方位標（構造物設置）・道路台帳基準点・地籍図根三角点・地籍図根多角点・細部図根点・都市部官民境界基本細部点の引照・残存確認作業に適用する。</li> <li>・ 引照方法は、一直線に方向測定の方法を原則とする。</li> <li>・ 工事完了後、引照成果に基づき、残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.8 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 2.4 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.1 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.8 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |       |     |          |
|--------|--------------|-------|-----|----------|
| D54014 | 引照・残存確認作業（２） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|--------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照・残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 街区三角点・街区多角点・街区三角点節点・街区多角点節点・都市部官民境界基本多角点・図根多角点（測量法・国土調査法）・その他の測量標（２級～４級基準点）・用地測量標の引照・残存確認作業に適用する。</li> <li>・ 引照方法は、一直線二方向測定の方法とし、本点と引照点３点以上と高低差測定を行う。</li> <li>・ 復元方法は、引照成果に基づき復元し、復元点と引照点３点以上と高低差測定を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 1.8 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 3.1 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.1 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |       |     |          |
|--------|--------------|-------|-----|----------|
| D54015 | 引照・残存確認作業（３） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|--------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の引照・残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 水準点に適用する。</li> <li>・ 工事区域外に３点の引照点を設置し、高低差測定を行う。</li> <li>・ 工事完了後、残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 0.8 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 3.3 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.6 |             |
| ④ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.8 |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 2.5 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |       |     |          |
|--------|--------------|-------|-----|----------|
| D54016 | 引照・残存確認作業（４） | １０点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|--------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量標等の残存確認作業に使用する。</li> <li>・ 多角水準点に適用する。</li> <li>・ 多角の引照点は、一直線二方向測定の方法を原則とする。</li> <li>・ 水準点の引照点は、工事区域外に３点の引照点を設置し、高低差測定を行う。</li> <li>・ 工事完了後、残存確認作業を行う。</li> <li>・ 観測制限は、名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱による。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 3.0 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 4.5 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 3.1 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 3   | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 4.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4   | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |              |        |     |          |
|--------|--------------|--------|-----|----------|
| D54019 | 打合せ協議（効用の確認） | 1 業務当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|--------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ・ 名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱に基づく測量標等の効用の確認に使用する。 |
|-----------------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|--------|----|----|-----|----|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.1 |    |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 0.1 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |        |     |           |
|--------|-------------|--------|-----|-----------|
| D54020 | 打合せ協議（復旧測量） | 1 業務当り | 構造図 | R06.10 改定 |
|--------|-------------|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|                                        |
|----------------------------------------|
| ・ 名古屋市緑政土木局測量標等保全要綱基づく測量標等の復旧測量等に使用する。 |
|----------------------------------------|

### 2. 条件表

|          |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|
| A 測量標の種類 | A 1 | 多角点、水準点、多角水準点、道路台帳基準点          |
|          | A 2 | その他（多角点、水準点、多角水準点、道路台帳基準点、 以外） |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|--------|----|----|-----|----|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V 1 |    |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V 2 |    |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V 3 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A 条件 | A 1 | A 2 |
|---|--------|------|-----|-----|
| ① | 測量主任技師 | V 1  | 1.5 | 1.0 |
| ② | 測量技師   | V 2  | 1.0 | 1.0 |
| ③ | 測量技師補  | V 3  | 0.5 | -   |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|             |         |            |  |           |
|-------------|---------|------------|--|-----------|
| D 5 9 1 7 9 | 用地実測図作成 | 10,000 ㎡当り |  | R05.10 改定 |
|-------------|---------|------------|--|-----------|

### 1. 適用条件

|               |
|---------------|
| ・用地実測図作成作業に適用 |
|---------------|

### 2. 条件表

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| A 縮尺                | A 1 | 1 / 2 5 0 |
|                     | A 2 | 1 / 5 0 0 |
| Y 精度管理係数            | Y 1 | 標準 (7 %)  |
|                     | Y 2 | 標準以外      |
| Z 0 ≤ 精度管理係数 ≤ 0.99 |     | 入力        |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量  | 摘要          |
|---|-----|-------|---------|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師  |         | 人  | V 1 | 表 4 - 1     |
| ② |     | 測量技師補 |         | 人  | V 2 | 表 4 - 1     |
| ③ |     | 測量助手  |         | 人  | V 3 | 表 4 - 1     |
| ④ |     | 材料費   |         | %  | 0.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 精度管理費 |         | %  | V 4 | 表 4 - 2     |

※ (精度管理費) = [(人件費等) + (機械経費)] × [精度管理係数]

### 4 - 1. 歩掛表

|   | 名称    | A 条件 | A 1 |   | A 2 |     |
|---|-------|------|-----|---|-----|-----|
| ① | 測量技師  | V 1  | 1.3 | × | 1.2 | 1.3 |
| ② | 測量技師補 | V 2  | 1.7 | × | 1.2 | 1.7 |
| ③ | 測量助手  | V 3  | 1.7 | × | 1.2 | 1.7 |

### 4 - 2. 精度管理費

|   | 名称    | Y 条件 | Y 1 | Y 2       |
|---|-------|------|-----|-----------|
| ⑤ | 精度管理費 | V 4  | 7   | Z × 1 0 0 |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 7 - 1 - 7 用地実測図原図の作成

材料費については、設計業務等標準積算基準書 1 2 - 1 (7 - 1 - 7 - 1) 用地実測図原図作成に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|             |            |                          |  |           |
|-------------|------------|--------------------------|--|-----------|
| D 5 9 1 8 1 | 現況・用地平面図作成 | 10,000 m <sup>2</sup> 当り |  | R05.10 改定 |
|-------------|------------|--------------------------|--|-----------|

### 1. 適用条件

|                    |
|--------------------|
| ・現況平面図及び用地平面図作成に適用 |
|--------------------|

### 2. 条件表

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| A 縮尺                | A 1 | 1 / 2 5 0 |
|                     | A 2 | 1 / 5 0 0 |
| Y 精度管理係数            | Y 1 | 標準（7 %）   |
|                     | Y 2 | 標準以外      |
| Z 0 ≤ 精度管理係数 ≤ 0.99 |     | 入力        |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量  | 摘要          |
|---|-----|-------|---------|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師  |         | 人  | V 1 | 表 4 - 1     |
| ② |     | 測量技師補 |         | 人  | V 2 | 表 4 - 1     |
| ③ |     | 測量助手  |         | 人  | V 3 | 表 4 - 1     |
| ④ |     | 材料費   |         | %  | 0.5 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 精度管理費 |         | %  | V 4 | 表 4 - 2     |

※（精度管理費）＝〔（人件費等）＋（機械経費）〕×〔精度管理係数〕

#### 4 - 1. 歩掛表

|   | 名称    | A 条件 | A 1 |   |     | A 2 |   |     |
|---|-------|------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| ① | 測量技師  | V 1  | 0.5 | × | 1.2 | 0.5 | × | 1.0 |
| ② | 測量技師補 | V 2  | 0.9 | × | 1.2 | 0.9 | × | 1.0 |
| ③ | 測量助手  | V 3  | 0.9 | × | 1.2 | 0.9 | × | 1.0 |

#### 4 - 2. 精度管理費

|   | 名称    | Y 条件 | Y 1 | Y 2       |
|---|-------|------|-----|-----------|
| ⑤ | 精度管理費 | V 4  | 7   | Z × 1 0 0 |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 7 - 1 - 7 用地平面図作成

材料費については、設計業務等標準積算基準書 1 2 - 1（7 - 1 - 7 - 3）用地平面図作成に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                  |        |  |           |
|--------|------------------|--------|--|-----------|
| D59242 | 多角点設置 (Co 杭＋真鍮鋳) | 10 本当り |  | R06.10 改定 |
|--------|------------------|--------|--|-----------|

### 1. 適用条件

|                                       |
|---------------------------------------|
| ・多角点設置：C0 杭（C タイプ）＋真鍮鋳（刻印有）を設置する作業に適用 |
|---------------------------------------|

### 2. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量   | 摘要          |
|---|-----|-------|---------|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |         | 人  | 1.7  |             |
| ② |     | 測量助手  |         | 人  | 1.7  |             |
| ③ |     | 測量補助員 |         | 人  | 1.2  |             |
| ④ |     | 機械経費  |         | %  | 5.0  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |         | %  | 22.0 | 直接人件費に対する割合 |

材料費の杭は 9 cm × 9 cm 60 cm を、真鍮鋳は刻印有を標準とする。

### 3. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量 7-1-4 用地境界杭設置  
 器械経費については、設計業務等標準積算基準書 12-1 (7-1-4-4) 用地境界杭設置に準拠



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |  |           |
|--------|-----------|--------|--|-----------|
| D59244 | コンクリート杭設置 | 10 本当り |  | R06.10 改定 |
|--------|-----------|--------|--|-----------|

### 1. 適用条件

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ・用地幅杭設置測量及び用地境界仮杭設置で設置した位置と同位置にコンクリート杭（C・Dタイプ）に置き換える作業に適用 |
|-----------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|      |     |                 |
|------|-----|-----------------|
| A 材料 | A 1 | Cタイプ（90×90×600） |
|      | A 2 | Dタイプ（75×75×600） |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量  | 摘要          |
|---|-----|-------|---------|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |         | 人  | 1.7 |             |
| ② |     | 測量助手  |         | 人  | 1.7 |             |
| ③ |     | 測量補助員 |         | 人  | 1.2 |             |
| ④ |     | 機械経費  |         | %  | 5.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |         | %  | V 1 | 直接人件費に対する割合 |

材料費の杭はCタイプ：9 cm×9 cm 60 cm又はDタイプ：7.5 cm×7.5 cm×60 cmを標準とする。

### 4. 歩掛表

| 名称  | A条件 | A 1  | A 2  |
|-----|-----|------|------|
| 材料費 | V 1 | 11.5 | 10.0 |

### 5. 根拠

設計業務等標準積算基準書 用地測量7-1-4 用地境界杭設置  
機械経費については、設計業務等標準積算基準書12-1（7-1-4-4）用地境界杭設置に準拠

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |             |       |     |           |
|--------|-------------|-------|-----|-----------|
| D59246 | 区域標保全(道路台帳) | 24点当り | 構造図 | R06.10 改定 |
|--------|-------------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 道路台帳測量での作業に適用する。
- ・ 引照は区域標引照点設置図、復元は区域標復元比較図作成を含む。

### 2. 条件表

|      |    |       |
|------|----|-------|
| A 適用 | A1 | 引照    |
|      | A2 | 引照・復元 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格 | 単位 | 数量  | 備考    |
|---|--------|----------|----|----|-----|-------|
| ① |        | 測量技師     |    |    | V01 | 雑器材損料 |
| ② |        | 測量技師補    |    |    | V02 | 雑器材損料 |
| ③ |        | 測量助手     |    |    | V03 | 雑器材損料 |
| ④ |        | 測量補助員    |    |    | V04 | 雑器材損料 |
| ⑤ |        | セオドライト損料 | 3級 |    | V05 | 雑器材損料 |
| ⑥ | D09293 | ライトバン運転費 |    |    | V06 | 雑器材損料 |
| ⑦ |        | 雑器材損料    |    |    | 0.5 |       |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | D09293 | ライトバン運転費 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1    | A2    |
|---|----------|-----|-------|-------|
| ① | 測量技師     | V01 | 1. 25 | 2. 50 |
| ② | 測量技師補    | V02 | 1. 25 | 2. 50 |
| ③ | 測量助手     | V03 | 1. 25 | 2. 50 |
| ④ | 測量補助員    | V04 | 1. 00 | 2. 00 |
| ⑤ | セオドライト損料 | V05 | 1. 00 | 2. 00 |
| ⑥ | ライトバン運転費 | V06 | 1. 00 | 2. 00 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |          |
|--------|------|-------|-----|----------|
| D59253 | 補点測量 | 50点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 適用範囲は、補点測量に適用する。
- ・ 機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・ 通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 2.34 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 2.34 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.34 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 5    | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2    | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D59257 | 道路台帳座標測量図 | 50ha当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 道路台帳測量の成果図作成に適用。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.2 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 2.0 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 3.2 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 2.8 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | 1.0 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 1.9 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 0.1 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 2.6 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |       |     |          |
|--------|----------|-------|-----|----------|
| D59261 | 道路台帳現況調査 | 1km当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 道路構造物、道路の付属物、道路占用等の調査を行うとともに道路横断面の測距を行う。
- ・ 道路横断面の測距は、交差点、曲折点、路線認定の起終点位置、路線種別の変化する箇所、車道幅員が0.5m以上変化する箇所について実測する。

### 2. 条件表

|      |    |       | (係数)   |
|------|----|-------|--------|
| A 地域 | A1 | A・B地域 | V1=1.0 |
|      | A2 | C地域   | V1=1.2 |
|      | A3 | D地域   | V1=1.5 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量              | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.3 \times V1$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $1.2 \times V1$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $2.0 \times V1$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $1.0 \times V1$ |             |
| ⑤ |     | 機械経費   |    | %  | 3.7             | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.0             | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |    | %  | 3.0             | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |         |     |          |
|--------|-------------|---------|-----|----------|
| D59276 | 成果図作成(道路台帳) | 50ha 当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>道路台帳平面図を作成する。</li> </ul>                 |
| 道路台帳平面図(既製図面)                                                                   |
| 道路区域標、道路区域線、街角剪除、区域標間距離、曲線データ、道路中心線、道路横断面図、縦断勾配等仕上げ一式。                          |
| 道路台帳平面図(新規図面)                                                                   |
| メッシュ図郭、メッシュ座標値、経度、緯度、町名界、道路区域標、道路区域線、街角剪除、区域標間距離、曲線データ、道路中心線、道路横断面図、縦断勾配等仕上げ一式。 |

### 2. 条件表

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| A 適用 | A1 | 道路台帳平面図(既製図面)     |
|      | A2 | 既製図面・交差部標高図       |
|      | A3 | 道路台帳平面図(新規図面)     |
|      | A4 | 新規図面・路線対照図        |
|      | A5 | 新規図面・交差部標高図       |
|      | A6 | 新規図面・路線対照図・交差部標高図 |
|      | A7 | 既製図面 修正           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | V4 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | V5 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | V6 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | V7 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | V8 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7  |
|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| ① | 測量主任技師 | V1  | 0.3  | 0.5  | 0.5  | 0.7  | 0.7  | 0.8  | 0.3 |
| ② | 測量技師   | V2  | 3.5  | 4.5  | 6.9  | 7.9  | 7.9  | 8.9  | 3.0 |
| ③ | 測量技師補  | V3  | 10.1 | 11.8 | 12.0 | 14.0 | 13.7 | 15.7 | 6.0 |
| ④ | 測量助手   | V4  | 7.6  | 8.9  | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 4.5 |
| ⑤ | 測量補助員  | V5  | 4.9  | 5.4  | 6.0  | 6.6  | 6.5  | 7.1  | 5.0 |
| ⑥ | 機械経費   | V6  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0 |
| ⑦ | 通信運搬費等 | V7  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | -   |
| ⑧ | 材料費    | V8  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D59278 | 座標展開図 | 1km当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・一般の座標展開図作成に適用する。
- ・機械経費は、座標展開機・雑器材の費用である。
- ・材料費は、雑品の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | 0.37 |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | 1.37 |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 6    | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 2    | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |        |     |          |
|--------|--------|--------|-----|----------|
| D59281 | 座標調整計算 | 100点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|--------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・一般の座標調整計算に適用する。
- ・機械経費は、座標展開機・雑器材の費用である。
- ・材料費は、雑品の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | 0.18 |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | 1.49 |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 5    | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 5    | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D59283 | 求積図作成 | 20筆当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・一般の求積図作成に適用する。
- ・機械経費は、座標展開機・雑器材の費用である。
- ・材料費は、雑品の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | 0.5  |             |
| ② |     | 測量助手  |    | 人  | 0.25 |             |
| ③ |     | 機械経費  |    | %  | 2.5  | 直接人件費に対する割合 |
| ④ |     | 材料費   |    | %  | 1.5  | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |       |     |          |
|--------|------|-------|-----|----------|
| D59286 | 公図拡大 | 1ha当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・一般の公図拡大図作成に適用する。
- ・機械経費は、座標展開機・雑器材の費用である。
- ・材料費は、雑品の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量技師補 |    | 人  | 1  |             |
| ② |     | 機械経費  |    | %  | 2  | 直接人件費に対する割合 |
| ③ |     | 材料費   |    | %  | 2  | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |        |       |     |          |
|--------|--------|-------|-----|----------|
| D59351 | 公園水準測量 | 6ha当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|--------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                        |
|----------------------------------------|
| ・ 公園内の傾斜変化点、主要構造物、周囲道水路及び主要施設の高さを観測する。 |
|----------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |    | (係数)   |
|--------|----|----|--------|
| A 作業効率 | A1 | 容易 | V1=0.7 |
|        | A2 | 普通 | V1=1.0 |
|        | A3 | 困難 | V1=1.5 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量              | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----------------|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | $0.3 \times V1$ |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | $1.5 \times V1$ |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | $3.0 \times V1$ |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | $2.0 \times V1$ |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | $0.9 \times V1$ |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 3.3             | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 1.9             | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 3.0             | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |         |     |          |
|--------|---------|---------|-----|----------|
| D59371 | 公園内施設調査 | 10ha 当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 公園内の主要施設(樹木は含まず)の構造、材質及び地下埋設物等の調査を行う。
- ・ 建築物及び施設調書を作成する。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量主任技師 |    | 人  | 0.6 |             |
| ② |     | 測量技師   |    | 人  | 2.4 |             |
| ③ |     | 測量技師補  |    | 人  | 3.5 |             |
| ④ |     | 測量助手   |    | 人  | 3.0 |             |
| ⑤ |     | 測量補助員  |    | 人  | 0.6 |             |
| ⑥ |     | 機械経費   |    | %  | 2.8 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑦ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑧ |     | 材料費    |    | %  | 3.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D59800 | 境界調整図作成 | 1ha当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>境界杭及び現況筆界(構造物等)を座標化すると共に各筆、街区当りの求積並びに確定図等により境界の割付を行い比較図を作成する。</li> <li>機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。</li> <li>通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。</li> <li>材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| A 地域差  | A1 | 大市街地  |
|        | A2 | 市街地   |
|        | A3 | 都市近郊地 |
|        | A4 | 農耕地   |
| B 作業条件 | B1 | 標準    |
|        | B2 | 特殊    |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 5.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A2   | A3   | A4   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B1   | B1   | B1   | B1   | B2   | B2   | B2   |
| ① | 測量技師  | V1  | 2.22 | 2.02 | 1.81 | 1.61 | 2.62 | 2.36 | 2.10 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 2.22 | 2.02 | 1.81 | 1.61 | 2.62 | 2.36 | 2.10 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 2.22 | 2.02 | 1.81 | 1.61 | 2.62 | 2.36 | 2.10 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |        |     |          |
|--------|-------|--------|-----|----------|
| D59801 | 区域線測量 | 1km 当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・道路区域線、水路区域線測量に適用する。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|       |     |              |
|-------|-----|--------------|
| A 適用  | A1  | 区域線設定A       |
|       | A2  | 区域線復元A       |
|       | A3  | 区域線設定B       |
|       | A4  | 区域線復元B       |
|       | A5  | 区域線設定A、B(曲線) |
|       | A6  | 区域線復元A、B(曲線) |
|       | A7  | 中心線設定C       |
|       | A8  | 中心線復元C       |
|       | A9  | 中心線再現C       |
|       | A10 | 中心線設定C(特定)   |
|       | A11 | 中心線復元C(特定)   |
|       | A12 | 中心線再現C(特定)   |
|       | A13 | 中心線設定C(特定曲線) |
|       | A14 | 中心線復元C(特定曲線) |
|       | A15 | 中心線再現C(特定曲線) |
| B 見通し | B1  | 良好           |
|       | B2  | 不良           |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 5.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4.0 | 直接人件費に対する割合 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B1   | B1   | B1   | B1   | B1   | B1   |
| ① | 測量技師  | V1  | 2.60 | 2.35 | 2.97 | 2.35 | 4.99 | 2.73 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 3.34 | 2.73 | 3.84 | 2.73 | 5.49 | 5.61 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 2.47 | 2.35 | 2.71 | 2.35 | 3.74 | 2.11 |

|   | 名称    | A条件 | A7   | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B1   | B1   | B1   | B1   | B1   | B1   |
| ① | 測量技師  | V1  | 2.66 | 1.61 | 2.60 | 3.72 | 3.50 | 4.01 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 3.14 | 1.71 | 3.09 | 4.33 | 3.80 | 4.62 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 2.25 | 1.24 | 2.25 | 3.23 | 2.69 | 3.59 |

|   | 名称    | A条件 | A13  | A14  | A15  | A1   | A2   | A3   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B1   | B1   | B1   | B2   | B2   | B2   |
| ① | 測量技師  | V1  | 5.00 | 3.96 | 4.94 | 3.90 | 3.53 | 4.46 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 5.48 | 4.20 | 5.42 | 5.01 | 4.10 | 5.76 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 3.73 | 3.36 | 3.73 | 3.71 | 3.53 | 4.07 |

|   | 名称    | A条件 | A4   | A7   | A8   | A9   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B2   | B2   | B2   | B2   |
| ① | 測量技師  | V1  | 3.53 | 3.99 | 2.42 | 3.90 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 4.10 | 4.71 | 2.57 | 4.64 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 3.53 | 3.38 | 1.86 | 3.38 |

#### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |       |     |          |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| D59802 | 準拠点測量 | 50点当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・境界確定作業に必要な調査に適用する。
- ・一部境界杭の探索作業を含む。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 図化作業 | A1 | 無し |
|        | A2 | 有り |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|-----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | V1  |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | V2  |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | V3  |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 5.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2.0 | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4.0 | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ① | 測量技師  | V1  | 0.84 | 0.90 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 0.84 | 1.27 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 0.84 | 0.84 |

### 5. 根拠

測量調査課



## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D59803 | 区域線設定図面作成 | 1km 当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・一般の区域線設定図面作成に適用する。
- ・電子納品成果作成作業を含む。
- ・機械経費は、パソコン・雑器材の費用である。
- ・材料費は、媒体・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|      |    |                |
|------|----|----------------|
| A 適用 | A1 | 区域線設定図面作成A(新規) |
|      | A2 | 区域線設定図面作成B(新規) |
|      | A3 | 区域線設定図面作成C(新規) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 5  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 4  | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|-------|-----|------|------|------|
| ① | 測量技師  | V1  | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 2.48 | 2.48 | 2.99 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |      |     |          |
|--------|------|------|-----|----------|
| D59805 | 現況調査 | 1件当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・譲与財産境界・道路区域線測量の単価契約に適用する。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|       |    |                       |
|-------|----|-----------------------|
| A 地域差 | A1 | A地域                   |
|       | A2 | B地域                   |
|       | A3 | C・D地域 0.3ha未満         |
|       | A4 | C・D地域 0.3ha以上、0.6ha未満 |
|       | A5 | C・D地域 0.6ha以上、0.9ha未満 |
|       | A6 | C・D地域 0.9ha以上、1.2ha未満 |
|       | A7 | C・D地域 1.2ha以上、1.5ha以下 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費    |    | %  | 4  | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 測量技師  | V1  | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |      |     |          |
|--------|---------|------|-----|----------|
| D59806 | 境界調査A・B | 1件当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|---------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・譲与財産境界・道路区域線測量の単価契約に適用する。
- ・A、B地域に適用。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | 2.37 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | 1.25 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | 1.00 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 5    | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2    | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4    | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D59807 | 境界調査C | 1件当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・譲与財産境界・道路区域線測量の単価契約に適用する。
- ・C地域に適用。
- ・電子納品成果作成作業を含む。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|       |    |                      |
|-------|----|----------------------|
| A 適用  | A1 | 境界調査 0.3ha未満         |
|       | A2 | 境界調査 0.3ha以上、0.6ha未満 |
|       | A3 | 境界調査 0.6ha以上、0.9ha未満 |
|       | A4 | 境界調査 0.9ha以上、1.2ha未満 |
|       | A5 | 境界調査 1.2ha以上、1.5ha以下 |
| B 地域差 | B1 | 家屋密度40%未満            |
|       | B2 | 家屋密度40%以上            |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 5  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4  | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A1   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B1   | B1   | B1   | B1   | B1   | B2   |
| ① | 測量技師  | V1  | 2.36 | 1.86 | 1.73 | 2.06 | 2.35 | 1.86 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 1.11 | 2.11 | 2.86 | 3.19 | 3.73 | 2.11 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 0.86 | 1.24 | 1.87 | 1.70 | 2.37 | 1.12 |

|   | 名称    | A条件 | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B2   | B2   | B2   | B2   |
| ① | 測量技師  | V1  | 1.73 | 2.12 | 2.35 | 2.60 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 2.86 | 3.56 | 3.61 | 3.98 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 1.87 | 1.58 | 2.37 | 2.62 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D59808 | 境界調査D | 1件当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・譲与財産境界・道路区域線測量の単価契約に適用する。
- ・C、D地域に適用。
- ・座標平板作成作業及び電子納品成果作成作業を含む。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|       |    |                      |
|-------|----|----------------------|
| A 適用  | A1 | 境界調査 0.3ha未満         |
|       | A2 | 境界調査 0.3ha以上、0.6ha未満 |
|       | A3 | 境界調査 0.6ha以上、0.9ha未満 |
|       | A4 | 境界調査 0.9ha以上、1.2ha未満 |
|       | A5 | 境界調査 1.2ha以上、1.5ha以下 |
| B 地域差 | B1 | 家屋密度40%未満            |
|       | B2 | 家屋密度40%以上            |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 備考          |
|---|-----|--------|----|----|----|-------------|
| ① |     | 測量技師   |    | 人  | V1 |             |
| ② |     | 測量技師補  |    | 人  | V2 |             |
| ③ |     | 測量助手   |    | 人  | V3 |             |
| ④ |     | 機械経費   |    | %  | 7  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 通信運搬費等 |    | %  | 2  | 直接人件費に対する割合 |
| ⑥ |     | 材料費    |    | %  | 4  | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B1   | B1   | B1   | B1   | B1   |
| ① | 測量技師  | V1  | 2.11 | 2.36 | 2.60 | 3.09 | 3.35 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 2.98 | 3.35 | 3.86 | 4.47 | 4.73 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 1.49 | 1.74 | 2.87 | 3.36 | 3.49 |

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|
|   |       | B条件 | B2   | B2   | B2   | B2   | B2   |
| ① | 測量技師  | V1  | 2.35 | 2.41 | 2.72 | 3.22 | 3.60 |
| ② | 測量技師補 | V2  | 3.10 | 3.71 | 4.48 | 5.23 | 5.73 |
| ③ | 測量助手  | V3  | 1.61 | 1.80 | 2.99 | 3.49 | 3.74 |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |      |      |     |           |
|--------|------|------|-----|-----------|
| D59809 | 共通作業 | 1件当り | 構造図 | R06.10 改定 |
|--------|------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・譲与財産境界・道路区域線測量の単価契約に適用する。
- ・電子納品成果作成作業を含む。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・通信運搬費等は、ライトバン等の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

|      |     |                     |
|------|-----|---------------------|
| A 適用 | A1  | 資料調査 0.3ha 未満       |
|      | A2  | 資料調査 0.3ha以上0.6ha未満 |
|      | A3  | 資料調査 0.6ha以上0.9ha未満 |
|      | A4  | 資料調査 0.9ha以上1.2ha未満 |
|      | A5  | 資料調査 1.2ha以上1.5ha以下 |
|      | A6  | 平面図作成               |
|      | A7  | 成果図作成               |
|      | A8  | 座標復元(図面あり)          |
|      | A9  | 座標復元(図面なし)          |
|      | A10 | 視準・中心線補鋳            |
|      | A11 | 境界確認(半日)            |
|      | A12 | 境界確認(1日)            |
|      | A13 | 境界杭設置               |
|      | A14 | 境界杭探索               |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称     | 規格        | 単位 | 数量 | 備考         |
|---|-----|--------|-----------|----|----|------------|
| ① |     | 測量技師   |           | 人  | V1 |            |
| ② |     | 測量技師補  |           | 人  | V2 |            |
| ③ |     | 測量助手   |           | 人  | V3 |            |
| ④ |     | 測量補助員  |           | 人  | V4 |            |
| ⑤ |     | 機械経費   |           | %  | V5 | 人件費等に対する割合 |
| ⑥ |     | 通信運搬費等 |           | %  | V6 | 人件費等に対する割合 |
| ⑦ |     | 材料費    |           | %  | V7 | 人件費等に対する割合 |
| ⑧ |     | コンクリート | 18・8・25BB | m3 | V8 | 表3－1       |
| ⑨ |     | 型枠     | 小型構造物     | m2 | V9 | 表3－1       |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑨ |     | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   | A7   |
|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 測量技師   | V1  | —    | —    | —    | —    | —    | 0.87 | 1.11 |
| ② | 測量技師補  | V2  | 0.33 | 0.99 | 1.65 | 2.31 | 2.97 | 0.62 | 1.36 |
| ③ | 測量助手   | V3  | 0.34 | 1.03 | 1.72 | 2.41 | 3.10 | 0.62 | 0.61 |
| ④ | 測量補助員  | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑤ | 機械経費   | V5  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 5    | 5    |
| ⑥ | 通信運搬費等 | V6  | —    | —    | —    | —    | —    | 2    | 2    |
| ⑦ | 材料費    | V7  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 4    | 4    |
| ⑧ | コンクリート | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| ⑨ | 型枠     | V9  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

|   | 名称     | A条件 | A8   | A9   | A10  | A11  | A12  | A13  | A14  |
|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 測量技師   | V1  | 1.86 | 1.86 | 0.87 | 0.87 | 1.75 | 0.25 | 0.06 |
| ② | 測量技師補  | V2  | 3.36 | 2.36 | 0.87 | 0.87 | 1.75 | 0.25 | 0.06 |
| ③ | 測量助手   | V3  | 1.61 | 1.61 | 0.87 | 0.50 | 1.00 | 0.18 | —    |
| ④ | 測量補助員  | V4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.25 |
| ⑤ | 機械経費   | V5  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| ⑥ | 通信運搬費等 | V6  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 2    |
| ⑦ | 材料費    | V7  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| ⑧ | コンクリート | V8  | —    | —    | —    | —    | —    | 0.01 | —    |
| ⑨ | 型枠     | V9  | —    | —    | —    | —    | —    | 0.02 | —    |

### 5. 根拠

測量調査課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D59810 | 成果図作成 | 1件当り | 構造図 | R06.10改定 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・譲与財産境界・道路区域線測量の単価契約に適用する。
- ・A、B 地域に適用。
- ・機械経費は、座標展開機・光波測距儀・雑器材の費用である。
- ・材料費は、木杭・ポリエステル・ガソリン・雑品の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考          |
|---|-----|-------|----|----|------|-------------|
| ① |     | 測量技師  |    | 人  | 0.24 |             |
| ② |     | 測量技師補 |    | 人  | 1.00 |             |
| ③ |     | 測量助手  |    | 人  | 0.42 |             |
| ④ |     | 機械経費  |    | %  | 5    | 直接人件費に対する割合 |
| ⑤ |     | 材料費   |    | %  | 4    | 直接人件費に対する割合 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

測量調査課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |          |     |          |
|--------|-----------|----------|-----|----------|
| D70962 | 導水管雨水樹取付工 | 100 力所当り | 構造図 | 20191001 |
|--------|-----------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                         |
|-------------------------|
| ・ 導水管を既設街渠樹に接続する場合に適用する |
|-------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| A 取付孔数 | A1 | 1 孔 |
|        | A2 | 2 孔 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格       | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------|----------|----|-----|----|
| ① |     | コンクリート削孔      | (ハンマドリル) | 孔  | V31 |    |
| ② |     | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP-40    | m  | V32 |    |
| ③ |     | 特殊作業員         |          | 人  | V03 |    |
| ④ |     | 普通作業員         |          | 人  | V04 |    |
| ⑤ |     |               |          |    |     |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
|---|-----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | コンクリート削孔(ハンマドリル) | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1       | A2       |
|---|----------|-----|----------|----------|
| ① | コンクリート削孔 | V31 | 1 × 100  | 2 × 100  |
| ② | VP-40    | V32 | 1 × 12.6 | 2 × 12.6 |
| ③ | 特殊作業員    | V03 | 2.3      | 2 × 2.3  |
| ④ | 普通作業員    | V04 | 4.6      | 2 × 4.6  |
| ⑤ |          |     |          |          |

### 5. 根拠

道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |                |        |     |           |
|--------|----------------|--------|-----|-----------|
| D71001 | コンクリート(現場打側溝用) | 10m3当り | 構造図 | R01. 10改定 |
|--------|----------------|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 現場打側溝のコンクリートに適用する。
- ・ 諸雑費は、パイプレータ損料及び電力に関する経費等の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格            | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|-----|---------|---------------|----|------|------|
| ① |     | 土木一般世話役 |               | 人  | 2.0  |      |
| ② |     | 特殊作業員   |               | 人  | 2.0  |      |
| ③ |     | 普通作業員   |               | 人  | 6.0  |      |
| ④ |     | 左官      |               | 人  | 4.0  |      |
| ⑤ |     | 生コンクリート | 21-8-25(20)高炉 | m3 | 10.6 |      |
| ⑥ |     | 養生工     |               | m3 | 10   | 表3-1 |
| ⑦ |     | 諸雑費     |               | %  | 4    |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 養生工 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

見積徴収による

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |         |          |     |          |
|--------|---------|----------|-----|----------|
| D72101 | 不陸整正;人力 | 100m2 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|---------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 人力で路床を整正する場合に適用する。

### 2. 条件表

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| A 転圧機種 | A1 | 振動ローラ |
|        | A2 | タンバ   |
|        | A3 | 転圧なし  |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格         | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|---------|------------|----|-----|----|
| ① |        | 普通作業員   |            | 人  | V03 |    |
| ② | D36004 | 振動ローラ運転 | 搭乗式コンバインド型 | 日  | V40 |    |
| ③ | D35006 | タンバ運転   | 60～100kg   | 日  | V41 |    |
| ④ |        |         |            |    |     |    |
| ⑤ |        |         |            |    |     |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1       | A2      | A3 |
|---|-------|-----|----------|---------|----|
| ① | 普通作業員 | V03 | 100/70×2 |         |    |
| ② | 振動ローラ | V40 | 100/270  | -       | -  |
| ③ | タンバ   | V41 | -        | 100/120 | -  |

※小数第3位四捨五入

### 5. 根拠

道路維持課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |          |     |          |
|--------|------|----------|-----|----------|
| D72102 | 路床転圧 | 100m2 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|------|----------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| . |
|---|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード    | 名称                  | 規格       | 単位 | 数量  | 備考      |
|---|--------|---------------------|----------|----|-----|---------|
| ① | D35006 | タンバ <sup>ろ</sup> 運転 | 60～100kg | 日  | V01 | 100/120 |

※小数第3位四捨五入

4. 歩掛表

5. 根拠  
道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表（特別単価）

|        |         |          |     |              |
|--------|---------|----------|-----|--------------|
| D72103 | 路盤整正；人力 | 100m2 当り | 構造図 | R03.04.01 改定 |
|--------|---------|----------|-----|--------------|

### 1. 適用条件

- ・ 既設路盤を人力で整正する場合に適用する。
- ・ 施工幅1.4m以上の場合、転圧機械は振動ローラーを適用する。また、1.4m未満の場合はタンパを適用する。
- ・ 補充材を使用した整正厚は10,20,30,40,50mmとする。

### 2. 条件表

|         |    |                |
|---------|----|----------------|
| A 補充材料  | A1 | 粒調碎石（M－30）     |
|         | A2 | 粒調碎石（M－40）     |
|         | A3 | クラッシャーラン（C－30） |
|         | A4 | クラッシャーラン（C－40） |
|         | A5 | 補充材無           |
| B 整正厚   | B1 | 10mm           |
|         | B2 | 20mm           |
|         | B3 | 30mm           |
|         | B4 | 40mm           |
|         | B5 | 50mm           |
| C 締固め方法 | C1 | 振動ローラ          |
|         | C2 | タンパ            |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格              | 単位 | 数量   | 備考    |
|---|--------|----------|-----------------|----|------|-------|
| ① |        | 粒度調整碎石   | M-30            | m3 | (各種) | A1の場合 |
| ② |        | 粒度調整碎石   | M-40            | m3 | (各種) | A2の場合 |
| ③ |        | クラッシャーラン | C-30            | m3 | (各種) | A3の場合 |
| ④ |        | クラッシャーラン | C-40            | m3 | (各種) | A4の場合 |
| ⑤ | D36004 | 振動ローラ運転  | 搭乗式コンバインド型 3～4t | 日  | V37  |       |
| ⑥ | D35006 | タンパ運転    | 60～100kg        | 日  | V38  |       |
| ⑦ |        | 普通作業員    |                 | 人  | V06  |       |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | B条件 | B1       | B2      |
|---|---------|-----|----------|---------|
| ④ | 振動ローラ運転 | V37 | 100/270  | －       |
| ⑤ | タンパ運転   | V38 | －        | 100/120 |
| ⑧ | 普通作業員   | V06 | 100/70×2 |         |

※小数第3位四捨五入

5. 補充材料の種類及び数量

|   | A条件 | コード | 名称       | 規格   | B条件  |      |      |      |      |
|---|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
|   |     |     |          |      | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   |
| ① | A1  |     | 粒度調整碎石   | M-30 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A2  |     | 粒度調整碎石   | M-40 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A3  |     | クラッシャーラン | C-30 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A4  |     | クラッシャーラン | C-40 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
|   | A5  |     | —        | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

6. 根拠  
道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |                 |          |     |           |
|--------|-----------------|----------|-----|-----------|
| D72104 | 路盤；(人力施工、タンパ転圧) | 100m2 当り | 構造図 | R02.04 改定 |
|--------|-----------------|----------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

- ・ 車道・歩道・路肩部において、路盤を人力で敷均し、タンパ転圧する場合に適用する。
- ・ 施工幅1.4m未満又は機械施工が困難な場合の路盤施工に適用する。

### 2. 条件表

| A 路盤仕上厚(cm) |     | 入力          |
|-------------|-----|-------------|
| B 材料種別      | B1  | C-40        |
|             | B2  | RC-40       |
|             | B3  | M-40        |
|             | B4  | KC-40 (千種区) |
|             | B5  | KC-40 (東 区) |
|             | B6  | KC-40 (北 区) |
|             | B7  | KC-40 (西 区) |
|             | B8  | KC-40 (中村区) |
|             | B9  | KC-40 (中 区) |
|             | B10 | KC-40 (昭和区) |
|             | B11 | KC-40 (瑞穂区) |
|             | B12 | KC-40 (熱田区) |
|             | B13 | KC-40 (中川区) |
|             | B14 | KC-40 (港 区) |
|             | B15 | KC-40 (南 区) |
|             | B16 | KC-40 (守山区) |
|             | B17 | KC-40 (緑 区) |
|             | B18 | KC-40 (名東区) |
|             | B19 | KC-40 (天白区) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格                         | 単位 | 数量  | 備考               |
|---|--------|------------|----------------------------|----|-----|------------------|
| ① | D35006 | タンパ運転      | 60～100kg                   | 日  | V01 | 100/120 × V99    |
| ② |        | 普通作業員      |                            | 人  | V02 | 2 × 100/70 × V99 |
| ③ |        | クラッシャーラン   | C-40                       | m3 | V03 | B1の場合            |
| ④ |        | 再生クラッシャーラン | RC-40                      | m3 | V03 | B2の場合            |
| ⑤ |        | 粒度調整碎石     | M-40                       | m3 | V03 | B3の場合            |
| ⑥ |        | 改良碎石       | KC-40 修正 CBR80%<br>以上 工場渡し | m3 | V03 | B4の場合            |
|   |        |            |                            |    |     | B5の場合            |
|   |        |            |                            |    |     | B6の場合            |
|   |        |            |                            |    |     | B7の場合            |

|  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  |  |  | B8の場合  |
|  |  |  |  |  |  | B9の場合  |
|  |  |  |  |  |  | B10の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B11の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B12の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B13の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B14の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B15の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B16の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B17の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B18の場合 |
|  |  |  |  |  |  | B19の場合 |

※小数第3位四捨五入

路盤仕上厚 $\leq 15$  V99=1  
 $15 < \text{路盤仕上厚} \leq 30$  V99=2  
 $30 < \text{路盤仕上厚} \leq 45$  V99=3

#### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | 路盤仕上厚<br>$5 \leq 15$ | 路盤仕上厚<br>$16 \leq 30$      | 路盤仕上厚<br>$31 \leq 45$      |
|---|-------|-----|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| ① | タンパ運転 | V01 | 100/120              | $100/120 \times 2$         | $100/120 \times 3$         |
| ② | 普通作業員 | V02 | $2 \times 100/70$    | $2 \times 100/70 \times 2$ | $2 \times 100/70 \times 3$ |

|   | 名称         | B条件 | B1              | B2              | B3              | B4～19           |
|---|------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ③ | クラッシャーラン   | V03 | $A \times 1.27$ | —               | —               | —               |
| ④ | 再生クラッシャーラン | V03 | —               | $A \times 1.27$ | —               | —               |
| ⑤ | 粒度調整碎石     | V03 | —               | —               | $A \times 1.27$ | —               |
| ⑥ | 改良碎石       | V03 | —               | —               | —               | $A \times 1.27$ |

※小数第3位四捨五入

#### 5. 根拠 道路維持課



名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |              |        |     |          |
|--------|--------------|--------|-----|----------|
| D72736 | 自発光式交差点中心鉋設置 | 10カ所当り | 構造図 | 20061001 |
|--------|--------------|--------|-----|----------|

1. 適用条件

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 交差点内に自発光式の中心鉋を設置する場合に適用する。</li><li>・ 舗装の切断、破碎、掘削、殻・残土・濁水の運搬、処分を含む。</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格           | 単位 | 数量 | 備考    |
|---|-----|------------|--------------|----|----|-------|
| ① |     | 自発光式交差点中心鉋 | 小型(エコノミータイプ) | 個  | 10 | 諸雑費対象 |
| ② |     | 充てん材       | アクリル樹脂系      | kg | 20 | 諸雑費対象 |
| ③ |     | 普通作業員      |              | 人  | 4  |       |
| ④ |     | 諸雑費        |              | %  | 1  |       |
|   |     |            |              |    |    |       |

4. 歩掛表

5. 根拠  
道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |                  |          |     |          |
|--------|------------------|----------|-----|----------|
| D75551 | フィルター層;(1.4m 未満) | 100m2 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|------------------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 施工幅が1.4m未満の歩道部での透水性アスファルト舗装に適用する。
- ・ 人力で敷均し、タンパで転圧する場合に適用する。

### 2. 条件表

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| A フィルター層厚 |  | 入力 |
|-----------|--|----|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称    | 規格       | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|-------|----------|----|-----|----|
| ① |        | 普通作業員 |          | 人  | V03 |    |
| ② |        | 砂     | クッション用   | m3 | V01 |    |
| ③ | D35006 | タンパ運転 | 60～100kg | 日  | V32 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | 条件  |                |
|---|-------|-----|----------------|
| ① | 普通作業員 | V03 | 100/70×2       |
| ② | 砂     | V01 | A/100×100×1.14 |
| ③ | タンパ運転 | V32 | 100/120        |

※小数第3位四捨五入

### 5. 根拠

道路維持課

# 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |          |     |           |
|--------|------------|----------|-----|-----------|
| D75601 | フィルター層(車道) | 100m2 当り | 構造図 | H27.10 改定 |
|--------|------------|----------|-----|-----------|

## 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

## 2. 条件表

|         |    |           |
|---------|----|-----------|
| A 敷均し方法 | A1 | 人力        |
|         | A2 | ブルドーザー 3t |
| B 施工幅員  | B1 | b<1.0     |
|         | B2 | 1.0≦b<2.4 |
|         | B3 | 2.4≦b     |
| C 仕上がり厚 | C1 | 5cm       |
|         | C2 | 10cm      |
|         | C3 | 15cm      |
|         | C4 | 20cm      |

## 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格                | 単位 | 数量  | 備考      |
|---|-----|----------|-------------------|----|-----|---------|
| ① |     | 砂        | クッション用            | m3 | V05 | 割増率1.33 |
| ② |     | 埋戻し      | 人力                | m3 | V34 | 表3-1    |
| ③ |     | 路体(築堤)盛土 | 振動ローラ 0.8-1.1t    | m3 | V35 | 表3-1    |
| ④ |     | 路体(築堤)盛土 | ブルドーザー、振動ローラ 3-4t | m3 | V36 | 表3-1    |
| ⑥ |     |          |                   |    |     |         |
| ⑦ |     |          |                   |    |     |         |
| ⑧ |     |          |                   |    |     |         |
|   |     |          |                   |    |     |         |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |     | 埋戻し      | 6 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| ③ |     | 路体(築堤)盛土 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ |     | 路体(築堤)盛土 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称       |     | A1     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----------|-----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
|   |          |     | B1     |    |    |    | B2     |    |    |    | B3 |    |    |    |
|   |          |     | C1     | C2 | C3 | C4 | C1     | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| ① | 砂        | V05 | 5*1.33 | -  | -  | -  | 5*1.33 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ② | 埋戻し      | V34 | 5.00   | -  | -  | -  | 5.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ③ | 路体(築堤)盛土 | V35 | 5.00   | -  | -  | -  | -      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ④ | 路体(築堤)盛土 | V36 | -      | -  | -  | -  | 5.00   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

|   | 名称       |     | A2 |    |    |    |    |    |    |    |         |         |         |    |
|---|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|---------|----|
|   |          |     | B1 |    |    |    | B2 |    |    |    | B3      |         |         |    |
|   |          |     | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1      | C2      | C3      | C4 |
| ① | 砂        | V05 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10*1.33 | 15*1.33 | 20*1.33 |    |
| ② | 埋戻し      | V34 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -  |
| ③ | 路体(築堤)盛土 | V35 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -  |
| ④ | 路体(築堤)盛土 | V36 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10.0    | 15.0    | 20.0    |    |

#### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |       |     |          |
|--------|-----------|-------|-----|----------|
| D79641 | 道路通行規制措置費 | 1回 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|-----------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| ・ 単価契約用 | 国道155号及び三階橋アンダーパスの道路通行規制措置に適用する。 |
|---------|----------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 作業区分 | A1 | 準備 |
|        | A2 | 規制 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|-------------|----|----|-----|----|
| ① |        | 普通作業員       |    | 人  | V01 |    |
| ② |        | 土木一般世話役     |    | 人  | V02 |    |
| ③ | D36012 | ダンプトラック2t運転 |    | 日  | V03 |    |
| ④ |        |             |    |    |     |    |
| ⑤ |        |             |    |    |     |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称          | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------------|-----|------|------|
| ① | 普通作業員       | V01 | 1.0  | 7.0  |
| ② | 土木一般世話役     | V02 | 0.25 | 1.25 |
| ③ | ダンプトラック2t運転 | V03 | -    | 0.5  |
| ④ |             |     |      |      |
| ⑤ |             |     |      |      |

### 5. 根拠

道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D79642 | 誘導(通行規制措置) | 1時間当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| ・ 単価契約用 | 国道155号及び三階橋アンダーパスの道路通行規制措置に適用する。 |
|---------|----------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考  |
|---|-----|-------|----|----|------|-----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | 0.13 | 1/8 |

小数第3位四捨五入

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D79650 | 基礎砕石(単契用) | 10m3当り | 構造図 | 20111001 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用「基礎砕石工」に適用する。
- ・ 諸雑費は突き固め機械等の損料及び燃料・油脂の費用である。

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称         | 規格    | 単位 | 数量  | 備考  |
|---|-----|------------|-------|----|-----|-----|
| ① |     | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12  |     |
| ② |     | 特殊作業員      |       | 人  | 0.3 | ※   |
| ③ |     | 普通作業員      |       | 人  | 1.8 | ※   |
| ④ |     | 諸雑費        |       | %  | 3   | ※対象 |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D79657 | 防護柵(支柱等)修繕 | 1か所当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 損傷等による、ガードレール及びガードパイプの支柱等の修繕に適用する。”

### 2. 条件表

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| A 作業区分 | A1 | ガードレール支柱修繕 |
|        | A2 | ガードパイプ支柱修繕 |
|        | A3 | ラバーガード修繕   |
|        | A4 | 車止めポスト修繕   |
|        | A5 | 道路標識修繕     |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|-----|----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | V01 |    |
| ② |     | 諸雑費   |    | %  | V02 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|
| ① | 普通作業員 | V01 | 0.39 | 0.19 | 0.10 | 0.30 | 0.35 |
| ② | 諸雑費   | V02 | 2.2  | 2.2  | -    | 2.2  | 2.2  |

### 5. 根拠

道路維持課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |      |     |          |
|--------|-----------|------|-----|----------|
| D79660 | 小工事(単価契約) | 1回当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|-----------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用 小工事で、1編成人員による1～4時間程度の作業に適用。
- ・ 小器具及び小仮設材の損料、少量の資材は諸雑費に含む。
- ・ 現道工事、小河川工事及び公園工事に限る。

### 2. 条件表

|   |    |        |
|---|----|--------|
| A | A1 | 一般土木工事 |
|   | A2 | 舗装工事   |
|   | A3 | 電気工事   |
|   | A4 | 造園工事   |
| B | B1 | 1 時間   |
|   | B2 | 2 時間   |
|   | B3 | 3 時間   |
|   | B4 | 4 時間   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------|----|----|-----|----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V11 |    |
| ② |     | 特殊作業員   |    | 人  | V12 |    |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | V13 |    |
| ④ |     | 電工      |    | 人  | V14 |    |
| ⑤ |     | 造園工     |    | 人  | V15 |    |
| ⑥ |     | 諸雑費     |    | %  | 5   |    |
| ⑦ |     |         |    |    |     |    |

#### 3-1. 編成人員

|   | 名称      | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---------|----|----|----|----|
| ① | 土木一般世話役 | 1  | 1  | -  | -  |
| ② | 特殊作業員   | -  | 1  | -  | -  |
| ③ | 普通作業員   | 2  | 2  | 1  | 1  |
| ④ | 電工      | -  | -  | 1  | -  |
| ⑤ | 造園工     | -  | -  | -  | 1  |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 2×1/8 | 2×2/8 | 2×3/8 | 2×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A2    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ② | 特殊作業員   | V12 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 2×1/8 | 2×2/8 | 2×3/8 | 2×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A3    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | -     | -     | -     | -     |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A4    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | -     | -     | -     | -     |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |

※小数第3位四捨五入

#### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |          |     |          |
|--------|------|----------|-----|----------|
| D79671 | 路面拵え | 100m2 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 人力施工は舗装外側整正並びに歩道整正にも適用する。
- ・ 機械施工は舗装外側整正にも適用する。路床盛土と下層路盤工と同一工事で行う場合は原則として計上しない。
- ・ 作業スペースが1車線程度のものに適用する。

### 2. 条件表

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| A 路面拵え | A1 | 人力          |
|        | A2 | グレーダー(3.1m) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格        | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|-----------|-----------|----|-----|----|
| ① |        | 普通作業員     |           | 人  | V01 |    |
| ② | D36001 | モータグレーダ運転 | ブレード幅3.1m | 日  | V02 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称        | A条件 | A1  | A2   |
|---|-----------|-----|-----|------|
| ① | 普通作業員     | V01 | 2.0 | 0.14 |
| ② | モータグレーダ運転 | V02 | -   | 0.06 |

### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |          |     |          |
|--------|------|----------|-----|----------|
| D79672 | 路面修繕 | 100m2 当り | 構造図 | 20111001 |
|--------|------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単粒度砕石20mm以下(砕石支給・砕石請負持)の路面修繕の工事に適用する。
- ・ 設計条件として、単粒度砕石は100㎡当り3㎡で設定してある。

### 2. 条件表

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| A 使用砕石の種類 | A1 | 砕石支給  |
|           | A2 | 砕石請負持 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格        | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|-------|-----------|----|-----|----|
| ① |     | 普通作業員 |           | 人  | 2.0 |    |
| ② |     | 単粒度砕石 | 5号20－13mm | m3 | V31 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1 | A2 |
|---|-------|-----|----|----|
| ② | 単粒度砕石 | V31 | -  | 3  |

### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |     |          |     |          |
|--------|-----|----------|-----|----------|
| D79673 | 碎石敷 | 100m2 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|-----|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>歩道単粒度碎石20mm以下、車道単粒度碎石20～30mm以下、クラッシャーランC-40の敷均し工事に適用する。</li> <li>施工幅1.6m以上に適用する。</li> <li>設計条件として、100㎡当り単粒度碎石20mm以下は4㎡、20～30mmは6㎡、クラッシャーランは6㎡で設定してある。</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|          |    |               |
|----------|----|---------------|
| A 碎石散布場所 | A1 | 歩道            |
|          | A2 | 車道            |
| B 碎石の種類  | B1 | 単粒度碎石 20mm 以下 |
|          | B2 | 単粒度碎石 20～30mm |
|          | B3 | クラッシャーラン C-40 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格        | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|----------|-----------|----|-----|----|
| ① |        | 単粒度碎石    | 5号20-13mm | m3 | V01 |    |
| ② |        | 単粒度碎石    | 4号30-20mm | m3 | V02 |    |
| ③ |        | クラッシャーラン | C-40      | m3 | V03 |    |
| ④ | D36004 | 振動ローラ運転  | 3～4t      | 日  | V04 |    |
| ⑤ |        | 普通作業員    |           | 人  | V31 |    |
| ⑥ |        | 普通作業員    |           | 人  | V32 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1  |    |    | A2 |      |      |
|---|---------------|-----|-----|----|----|----|------|------|
|   |               | B条件 | B1  | B2 | B3 | B1 | B2   | B3   |
| ① | 単粒度碎石         | V01 | 4   | -  | -  | -  | -    | -    |
| ② | 単粒度碎石         | V02 | -   | -  | -  | -  | 6    | -    |
| ③ | クラッシャーラン C-40 | V03 | -   | -  | -  | -  | -    | 6    |
| ④ | 振動ローラ         | V04 | -   | -  | -  | -  | 0.37 | 0.37 |
| ⑤ | 普通作業員         | V31 | 1×2 | -  | -  | -  | -    | -    |
| ⑥ | 普通作業員         | V32 | -   | -  | -  | -  | 1×3  | 1×3  |

### 5. 根拠

道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |      |     |          |
|--------|------|------|-----|----------|
| D79681 | 灯具取替 | 1基当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用</li> <li>・ 街路灯の維持修繕に適用</li> <li>・ リフト車の移動は、別途計上すること</li> <li>・</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|           |    |                 |
|-----------|----|-----------------|
| A 灯具取替の種別 | A1 | 水銀灯 250W 以下     |
|           | A2 | 水銀灯 250-400W 以下 |
|           | A3 | 水銀灯 400-700W 以下 |
| B リフト車    | B1 | 揚程 12m          |
|           | B2 | 揚程 8～9m         |
|           | B3 | リフト車なし          |
| C 作業場所    | C1 | 道路用             |
|           | C2 | 公園用             |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                              | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|---------------------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                                 | 人  | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                                 | 人  | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名             | 時間 | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | フ ° ラ ッ ト フ ォ ー ム 型 9.9m×1000kg | 時間 | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  |     | A1                              |    |                                 |                                 |     |     |
|---|---------------------|-----|---------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|
|   |                     |     | B1                              |    | B2                              |                                 | B3  |     |
|   |                     |     | C1                              | C2 | C1                              | C2                              | C1  | C2  |
| ① | 電工                  | V01 | 0.2                             | －  | 0.2                             | 0.2                             | 0.2 | 0.2 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.1                             | －  | 0.1                             | 0.1                             | 0.1 | 0.1 |
| ③ | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | V12 | $0.2 \times \sqrt{21} \times 1$ | －  | －                               | －                               | －   | －   |
| ④ | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | V13 | －                               | －  | $0.2 \times \sqrt{21} \times 1$ | $0.2 \times \sqrt{21} \times 1$ | －   | －   |

|   | 名称                  |     | A2                               |    |                                  |                                  |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                               |    | B2                               |                                  | B3   |      |
|   |                     |     | C1                               | C2 | C1                               | C2                               | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.23                             | －  | 0.23                             | 0.23                             | 0.23 | 0.23 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.11                             | －  | 0.11                             | 0.11                             | 0.11 | 0.11 |
| ③ | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | V12 | $0.23 \times \sqrt{21} \times 1$ | －  | －                                | －                                | －    | －    |
| ④ | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | V13 | －                                | －  | $0.23 \times \sqrt{21} \times 1$ | $0.23 \times \sqrt{21} \times 1$ | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A3                               |    |                                  |                                  |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                               |    | B2                               |                                  | B3   |      |
|   |                     |     | C1                               | C2 | C1                               | C2                               | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25                             | －  | 0.25                             | 0.25                             | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13                             | －  | 0.13                             | 0.13                             | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | V12 | $0.25 \times \sqrt{21} \times 1$ | －  | －                                | －                                | －    | －    |
| ④ | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | V13 | －                                | －  | $0.25 \times \sqrt{21} \times 1$ | $0.25 \times \sqrt{21} \times 1$ | －    | －    |

$$V21=630/(120 \times 2)$$

#### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |      |     |          |
|--------|------|------|-----|----------|
| D79682 | 管球取替 | 1個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用
- ・ 街路灯の維持修繕に適用
- ・ リフト車の移動は、別途計上すること

### 2. 条件表

|           |    |                   |
|-----------|----|-------------------|
| A 管球取替の種別 | A1 | 水銀ランプ 300W 以下     |
|           | A2 | 水銀ランプ 300～700W 以下 |
|           | A3 | 蛍光ランプ 60W 以下      |
|           | A4 | 蛍光ランプ 60～110W 以下  |
|           | A5 | 高圧ナトリウムランプ        |
| B リフト車    | B1 | 揚程 12m            |
|           | B2 | 揚程 8～9m           |
|           | B3 | リフト車なし            |
| C 作業場所    | C1 | 道路                |
|           | C2 | 公園                |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       | 人  | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       | 人  | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2名   | 時間 | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 時間 | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表



|   | 名称                  |     | A1                         |    |                            |                            |    |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3 |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.09                       | -  | 0.09                       | 0.09                       | -  | 0.09 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.04                       | -  | 0.04                       | 0.04                       | -  | 0.04 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.09 \times V21 \times 1$ | -  | -                          | -                          | -  | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -                          | -  | $0.09 \times V21 \times 1$ | $0.09 \times V21 \times 1$ | -  | -    |

|   | 名称                  |     | A2                         |    |                            |                            |    |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3 |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.11                       | -  | 0.11                       | 0.11                       | -  | 0.11 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06                       | -  | 0.06                       | 0.06                       | -  | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.11 \times V21 \times 1$ | -  | -                          | -                          | -  | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -                          | -  | $0.11 \times V21 \times 1$ | $0.11 \times V21 \times 1$ | -  | -    |

|   | 名称                  |     | A3 |    |                            |                            |    |      |
|---|---------------------|-----|----|----|----------------------------|----------------------------|----|------|
|   |                     |     | B1 |    | B2                         |                            | B3 |      |
|   |                     |     | C1 | C2 | C1                         | C2                         | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | -  | -  | 0.09                       | 0.09                       | -  | 0.09 |
| ② | 普通作業員               | V02 | -  | -  | 0.04                       | 0.04                       | -  | 0.04 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | -  | -  | -                          | -                          | -  | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -  | -  | $0.09 \times V21 \times 1$ | $0.09 \times V21 \times 1$ | -  | -    |

|   | 名称                  |     | A4 |    |                            |                            |    |      |
|---|---------------------|-----|----|----|----------------------------|----------------------------|----|------|
|   |                     |     | B1 |    | B2                         |                            | B3 |      |
|   |                     |     | C1 | C2 | C1                         | C2                         | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | -  | -  | 0.13                       | 0.13                       | -  | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | -  | -  | 0.06                       | 0.06                       | -  | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | -  | -  | -                          | -                          | -  | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -  | -  | $0.13 \times V21 \times 1$ | $0.13 \times V21 \times 1$ | -  | -    |

|   | 名称                  |     | A5                         |    |                            |                            |    |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|----|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3 |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.09                       | －  | 0.09                       | 0.09                       | －  | 0.09 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.04                       | －  | 0.04                       | 0.04                       | －  | 0.04 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.09 \times V21 \times 1$ | －  | －                          | －                          | －  | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                          | －  | $0.09 \times V21 \times 1$ | $0.09 \times V21 \times 1$ | －  | －    |

$$V21=630/(120 \times 2)$$

5. 根拠  
道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D79683 | 灯具付属品取替 | 1 個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用</li> <li>・ 街路灯の維持修繕に適用</li> <li>・ リフト車の移動は、別途計上すること</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| A 灯具付属品取替の種別 | A1  | 水銀灯グローブ 300W 以下     |
|              | A2  | 水銀灯グローブ 300～400W 以下 |
|              | A3  | 水銀灯グローブ 400～700W 以下 |
|              | A4  | 水銀灯グローブ枠            |
|              | A5  | 水銀灯パッキン             |
|              | A6  | 水銀灯ソケット             |
|              | A7  | 水銀灯灯具部品             |
|              | A8  | 蛍光灯カバー              |
|              | A9  | 蛍光灯ソケット             |
|              | A10 | 蛍光灯灯具部品             |
|              | A11 | ナトリウム灯カバー           |
|              | A12 | ナトリウム灯ソケット          |
|              | A13 | ナトリウム灯灯具部品          |
| B リフト車       | B1  | 揚程 12m              |
|              | B2  | 揚程 8～9m             |
|              | B3  | リフト車なし              |
| C 作業場所       | C1  | 道路                  |
|              | C2  | 公園                  |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       | 人  | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       | 人  | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2 名  | 時間 | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 時間 | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  | A条件 | A1                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.23                               | －  | 0.23                               | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.11                               | －  | 0.11                               | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.23 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.23 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A2                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25                               | －  | 0.25                               | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13                               | －  | 0.13                               | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.25 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.25 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A3                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.28                               | －  | 0.28                               | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.14                               | －  | 0.14                               | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.28 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.28 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A4                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25                               | －  | 0.25                               | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13                               | －  | 0.13                               | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.25 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.25 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A5                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.13                               | －  | 0.13                               | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06                               | －  | 0.06                               | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.13 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.13 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A6                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.20                               | －  | 0.20                               | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.10                               | －  | 0.10                               | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.20 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.20 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A7                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18                               | －  | 0.18                               | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09                               | －  | 0.09                               | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A8                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18                               | -  | 0.18                               | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09                               | -  | 0.09                               | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ | -  | -                                  | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -                                  | -  | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A9                                 |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18                               | -  | 0.18                               | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09                               | -  | 0.09                               | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ | -  | -                                  | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -                                  | -  | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A10                                |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18                               | -  | 0.18                               | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09                               | -  | 0.09                               | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ | -  | -                                  | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -                                  | -  | $0.18 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A11                                |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15                               | -  | 0.15                               | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08                               | -  | 0.08                               | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.15 \times 630 / (120 \times 2)$ | -  | -                                  | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | -                                  | -  | $0.15 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A12                                |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15                               | －  | 0.15                               | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08                               | －  | 0.08                               | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.15 \times 630 / (120 \times 2)$ | －  | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.15 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A13                                |    |                                    |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1                                 |    | B2                                 |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1                                 | C2 | C1                                 | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15                               | －  | 0.15                               | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08                               | －  | 0.08                               | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.15 \times 630 / (120 \times 2)$ |    | －                                  | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                                  | －  | $0.15 \times 630 / (120 \times 2)$ |      | －    | －    |

5. 根拠  
道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D79684 | 安定器取替 | 1個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用</li> <li>・ 街路灯の維持修繕に適用</li> <li>・ リフト車の移動は、別途計上すること</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|            |    |                    |
|------------|----|--------------------|
| A 安定器取替の種別 | A1 | 水銀灯 300W 以下 X1     |
|            | A2 | 水銀灯 300-700W 以下 X1 |
|            | A3 | 水銀灯 300W 以下 X2     |
|            | A4 | 水銀灯 300-700W 以下 X2 |
|            | A5 | 蛍光灯 60W 以下         |
|            | A6 | 蛍光灯 60-110W 以下     |
|            | A7 | ナトリウム灯 55W以下       |
|            | A8 | ナトリウム灯 55-135W 以下  |
|            | A9 | ナトリウム灯 135W以上      |
| B リフト車     | B1 | 揚程 12m             |
|            | B2 | 揚程 8-9m            |
|            | B3 | リフト車なし             |
| C 作業場所     | C1 | 道路                 |
|            | C2 | 公園                 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       | 人  | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       | 人  | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2名   | 時間 | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 時間 | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表



|   | 名称                  |     | A1                         |    |                            |                            |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3   |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.23                       | －  | 0.23                       | 0.23                       | 0.23 | 0.23 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.11                       | －  | 0.11                       | 0.11                       | 0.11 | 0.11 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.23 \times V21 \times 1$ | －  | －                          | －                          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                          | －  | $0.23 \times V21 \times 1$ | $0.23 \times V21 \times 1$ | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A2                         |    |                            |                            |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3   |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25                       | －  | 0.25                       | 0.25                       | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13                       | －  | 0.13                       | 0.13                       | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.25 \times V21 \times 1$ | －  | －                          | －                          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                          | －  | $0.25 \times V21 \times 1$ | $0.25 \times V21 \times 1$ | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A3                         |    |                            |                            |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3   |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.34                       | －  | 0.34                       | 0.34                       | 0.34 | 0.34 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.16                       | －  | 0.16                       | 0.16                       | 0.16 | 0.16 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.34 \times V21 \times 1$ | －  | －                          | －                          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                          | －  | $0.34 \times V21 \times 1$ | $0.34 \times V21 \times 1$ | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A4                         |    |                            |                            |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                         |    | B2                         |                            | B3   |      |
|   |                     |     | C1                         | C2 | C1                         | C2                         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.35                       | －  | 0.35                       | 0.35                       | 0.35 | 0.35 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.18                       | －  | 0.18                       | 0.18                       | 0.18 | 0.18 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | $0.35 \times V21 \times 1$ | －  | －                          | －                          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                          | －  | $0.35 \times V21 \times 1$ | $0.35 \times V21 \times 1$ | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A5                 |    |                    |                    |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------------|----|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                 |    | B2                 |                    | B3   |      |
|   |                     |     | C1                 | C2 | C1                 | C2                 | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.13               | －  | 0.13               | 0.13               | 0.13 | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06               | －  | 0.06               | 0.06               | 0.06 | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.13×<br>V21×<br>1 | －  | －                  | －                  | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                  | －  | 0.13×<br>V21×<br>1 | 0.13×<br>V21×<br>1 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A6                 |    |                    |                    |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------------|----|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                 |    | B2                 |                    | B3   |      |
|   |                     |     | C1                 | C2 | C1                 | C2                 | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15               | －  | 0.15               | 0.15               | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08               | －  | 0.08               | 0.08               | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15×<br>V21×<br>1 | －  | －                  | －                  | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                  | －  | 0.15×<br>V21×<br>1 | 0.15×<br>V21×<br>1 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A7                 |    |                    |                    |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------------|----|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                 |    | B2                 |                    | B3   |      |
|   |                     |     | C1                 | C2 | C1                 | C2                 | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.13               | －  | 0.13               | 0.13               | 0.13 | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06               | －  | 0.06               | 0.06               | 0.06 | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.13×<br>V21×<br>1 | －  | －                  | －                  | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                  | －  | 0.13×<br>V21×<br>1 | 0.13×<br>V21×<br>1 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A8                 |    |                    |                    |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------------|----|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                 |    | B2                 |                    | B3   |      |
|   |                     |     | C1                 | C2 | C1                 | C2                 | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.14               | －  | 0.14               | 0.14               | 0.14 | 0.14 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.07               | －  | 0.07               | 0.07               | 0.07 | 0.07 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.14×<br>V21×<br>1 | －  | －                  | －                  | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                  | －  | 0.14×<br>V21×<br>1 | 0.14×<br>V21×<br>1 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A9                   |    |                      |                      |      |      |
|---|---------------------|-----|----------------------|----|----------------------|----------------------|------|------|
|   |                     |     | B1                   |    | B2                   |                      | B3   |      |
|   |                     |     | C1                   | C2 | C1                   | C2                   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15                 | －  | 0.15                 | 0.15                 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08                 | －  | 0.08                 | 0.08                 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15 ×<br>V21 ×<br>1 | －  | －                    | －                    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                    | －  | 0.15 ×<br>V21 ×<br>1 | 0.15 ×<br>V21 ×<br>1 | －    | －    |

V21=630/(120\*2)

5. 根拠  
道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |         |      |     |          |
|--------|---------|------|-----|----------|
| D79685 | 自動点滅器取替 | 1個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|---------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用</li> <li>・ 街路灯の維持修繕に適用</li> <li>・ リフト車の移動は、別途計上すること</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|            |    |                  |
|------------|----|------------------|
| A 自動点滅器の種別 | A1 | 一般形・分離形          |
|            | A2 | 分離形(本体のみ);プラグイン式 |
| B リフト車     | B1 | 揚程 12m           |
|            | B2 | 揚程 8-9m          |
|            | B3 | リフト車なし           |
| C 作業場所     | C1 | 道路               |
|            | C2 | 公園               |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       | 人  | V11 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       | 人  | V12 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2名   | 時間 | V14 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 時間 | V15 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  |     | A1                                   |                                      |                                      |                                      |                   |                   |
|---|---------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                     |     | B1                                   |                                      | B2                                   |                                      | B3                |                   |
|   |                     |     | C1                                   | C2                                   | C1                                   | C2                                   | C1                | C2                |
| ① | 電工                  | V11 | $0.1 \times 1.0$                     | $0.1 \times 1.0$                     | $0.1 \times 1.0$                     | $0.1 \times 1.0$                     | $0.1 \times 1.0$  | $0.1 \times 1.0$  |
| ② | 普通作業員               | V12 | $0.05 \times 1.0$                    | $0.05 \times 1.0$                    | $0.05 \times 1.0$                    | $0.05 \times 1.0$                    | $0.05 \times 1.0$ | $0.05 \times 1.0$ |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V14 | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ | -                                    | -                                    | -                 | -                 |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V15 | -                                    | -                                    | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ | -                 | -                 |

|   | 名称                  |     | A2                                   |                                      |                                      |                                      |                   |                   |
|---|---------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                     |     | B1                                   |                                      | B2                                   |                                      | B3                |                   |
|   |                     |     | C1                                   | C2                                   | C1                                   | C2                                   | C1                | C2                |
| ① | 電工                  | V11 | $0.1 \times 0.7$                     | $0.1 \times 0.7$                     | $0.1 \times 0.7$                     | $0.1 \times 0.7$                     | $0.1 \times 0.7$  | $0.1 \times 0.7$  |
| ② | 普通作業員               | V12 | $0.05 \times 0.7$                    | $0.05 \times 0.7$                    | $0.05 \times 0.7$                    | $0.05 \times 0.7$                    | $0.05 \times 0.7$ | $0.05 \times 0.7$ |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V14 | $0.1 \times V21 \times 1 \times 0.7$ | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ | -                                    | -                                    | -                 | -                 |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V15 | -                                    | -                                    | $0.1 \times V21 \times 1 \times 0.7$ | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ | -                 | -                 |

$$V21=630/(120 \times 2)$$

#### 5. 根拠 道路維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D80101 | 人力掘さく(浚渫) | 10m3当り | 構造図 | 20061001 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 機械施工ができない箇所の人力掘さく(浚渫)に適用する。
- ・ 水替費用は含まれていないので、必要な場合は別途計上する

### 2. 条件表

|        |    |                 |
|--------|----|-----------------|
| A 作業区分 | A1 | 浚渫(水替有)         |
|        | A2 | 浚渫(水替無)         |
| B 土質区分 | B1 | 普通,粘性,砂,砂質,レキ質土 |
|        | B2 | 岩塊・玉石混じり土       |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|-----|----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | V01 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   |      | A2   |      |
|---|-------|-----|------|------|------|------|
|   |       |     | B1   | B2   | B1   | B2   |
| ① | 普通作業員 | V01 | 4. 2 | 6. 0 | 5. 0 | 7. 2 |

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |         |        |     |          |
|--------|---------|--------|-----|----------|
| D80165 | 運搬(揚泥車) | 10m3当り | 構造図 | 20061001 |
|--------|---------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                      |
|----------------------|
| ・ 水を含む浚せつ土砂の運搬に適用する。 |
|----------------------|

### 2. 条件表

|            |  |    |
|------------|--|----|
| A 運搬距離(km) |  | 入力 |
|------------|--|----|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|---------|----|----|-----|----|
| ① | D08294 | 側溝清掃車運転 |    | 時間 | V41 |    |

$$V41 = 10 / \{ (60 \times 5.0 \times 0.9) / (5.3 \times A + 25) \}$$

※小数第3位四捨五入

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称      | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | D08294 | 側溝清掃車運転 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |        |     |          |
|--------|------------|--------|-----|----------|
| D80181 | 浚せつ(排水路・池) | 10m3当り | 構造図 | 20061001 |
|--------|------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                            |
|----------------------------|
| ・ 開渠の排水路及び池・調節池の浚せつ工に適用する。 |
|----------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |                      |
|--------|----|----------------------|
| A 現場条件 | A1 | ホース延長 40m 未満         |
|        | A2 | ホース延長 40 以上 60m 未満   |
|        | A3 | ホース延長 60 以上 80m 未満   |
|        | A4 | ホース延長 80 以上 100m 未満  |
|        | A5 | ホース延長 100 以上 120m 未満 |
| B 作業条件 | B1 | 開渠                   |
|        | B2 | 池・調節池                |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|------------|----|----|-----|----|
| ① | D08292 | 特殊強力吸引車運転費 |    | 時間 | V01 |    |
| ② | D08294 | 側溝清掃車運転    |    | 時間 | V01 |    |
| ③ |        | 土木一般世話役    |    | 人  | V02 |    |
| ④ |        | 特殊作業員      |    | 人  | V03 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称         | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08292 | 特殊強力吸引車運転費 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | D08294 | 側溝清掃車運転    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         |     | A1            |     | A2  |     | A3  |     | A4  |     | A5  |     |
|---|------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |            |     | B1            | B2  | B1  | B2  | B1  | B2  | B1  | B2  | B1  | B2  |
| ① | 特殊強力吸引車運転費 | V01 | 2.3           | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 2.4 |
| ② | 側溝清掃車運転    | V01 | 2.3           | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 2.4 |
| ③ | 土木一般世話役    | V02 | V01/7.9       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ④ | 特殊作業員      | V03 | (V01/7.9) × 4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

※小数第3位四捨五入

### 5. 根拠

河川工務課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |          |         |     |          |
|--------|----------|---------|-----|----------|
| D80182 | 浚せつ(管渠)1 | 10m3 当り | 構造図 | 20061001 |
|--------|----------|---------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                           |
|-------------------------------------------|
| ・ 内径800mm以上の管渠及び内径800mmの函渠の排水路の浚せつ工に適用する。 |
|-------------------------------------------|

### 2. 条件表

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| A 管渠・函渠 | A1 | 800・900mm   |
|         | A2 | 1000～1200mm |
|         | A3 | 1350・1500mm |
|         | A4 | 1650mm      |
|         | A5 | 1800・2000mm |
|         | A6 | 2200mm以上    |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格     | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|------------|--------|----|-----|----|
| ① | D08292 | 特殊強力吸引車運転費 | ; 8.0t | 時間 | V01 |    |
| ② | D08294 | 側溝清掃車運転    |        | 時間 | V01 |    |
| ③ |        | 土木一般世話役    |        | 人  | V02 |    |
| ④ |        | 特殊作業員      |        | 人  | V03 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称         | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08292 | 特殊強力吸引車運転費 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | D08294 | 側溝清掃車運転    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称         |     | A1            | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  |
|---|------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① | 特殊強力吸引車運転費 | V01 | 4.9           | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| ② | 側溝清掃車運転    | V01 | 4.9           | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| ③ | 土木一般世話役    | V02 | V01/7.9       |     |     |     |     |     |
| ④ | 特殊作業員      | V03 | (V01/7.9) × 4 |     |     |     |     |     |

※小数第3位四捨五入

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |          |        |     |          |
|--------|----------|--------|-----|----------|
| D80183 | 浚せつ(管渠)2 | 10m3当り | 構造図 | 20061001 |
|--------|----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                      |
|--------------------------------------|
| ・ 内径300～700mmまでの小・中口径管排水路の浚せつ工に適用する。 |
|--------------------------------------|

### 2. 条件表

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| A 管径  | A1 | 300mm      |
|       | A2 | 350mm      |
|       | A3 | 400mm      |
|       | A4 | 450mm      |
|       | A5 | 500mm      |
|       | A6 | 600mm      |
|       | A7 | 700mm      |
| B 堆積量 | B1 | 10%以下      |
|       | B2 | 10%超 20%以下 |
|       | B3 | 20%超 30%以下 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称       | 規格 | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|----------|----|----|-----|----|
| ① | D08293 | 排水管清掃車運転 |    | 時間 | V01 |    |
| ② | D08294 | 側溝清掃車運転  |    | 時間 | V01 |    |
| ③ | D08296 | 散水車運転    |    | 時間 | V01 |    |
| ④ |        | 土木一般世話役  |    | 人  | V02 |    |
| ⑤ |        | 特殊作業員    |    | 人  | V03 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D08293 | 排水管清掃車運転 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ② | D08294 | 側溝清掃車運転  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ③ | D08296 | 散水車運転    | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称       |     | A1            |      |      | A2   |      |      | A3   |      |     |
|---|----------|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|   |          |     | B1            | B2   | B3   | B1   | B2   | B3   | B1   | B2   | B3  |
| ① | 排水管清掃車運転 | V01 | 23.1          | 17.3 | 13.8 | 23.1 | 13.8 | 11.5 | 17.3 | 13.8 | 9.9 |
| ② | 側溝清掃車運転  | V01 | 23.1          | 17.3 | 13.8 | 23.1 | 13.8 | 11.5 | 17.3 | 13.8 | 9.9 |
| ③ | 散水車運転    | V01 | 23.1          | 17.3 | 13.8 | 23.1 | 13.8 | 11.5 | 17.3 | 13.8 | 9.9 |
| ④ | 土木一般世話役  | V02 | V01/7.9       |      |      |      |      |      |      |      |     |
| ⑤ | 特殊作業員    | V03 | (V01/7.9) × 2 |      |      |      |      |      |      |      |     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称       |     | A4            |      |     | A5   |      |     | A6   |     |     |
|---|----------|-----|---------------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
|   |          |     | B1            | B2   | B3  | B1   | B2   | B3  | B1   | B2  | B3  |
| ① | 排水管清掃車運転 | V01 | 17.3          | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 9.9 | 8.7 |
| ② | 側溝清掃車運転  | V01 | 17.3          | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 9.9 | 8.7 |
| ③ | 散水車運転    | V01 | 17.3          | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 9.9 | 8.7 |
| ④ | 土木一般世話役  | V02 | V01/7.9       |      |     |      |      |     |      |     |     |
| ⑤ | 特殊作業員    | V03 | (V01/7.9) × 2 |      |     |      |      |     |      |     |     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称       |     | A7            |     |     |
|---|----------|-----|---------------|-----|-----|
|   |          |     | B1            | B2  | B3  |
| ① | 排水管清掃車運転 | V01 | 17.3          | 9.9 | 8.7 |
| ② | 側溝清掃車運転  | V01 | 17.3          | 9.9 | 8.7 |
| ③ | 散水車運転    | V01 | 17.3          | 9.9 | 8.7 |
| ④ | 土木一般世話役  | V02 | V01/7.9       |     |     |
| ⑤ | 特殊作業員    | V03 | (V01/7.9) × 2 |     |     |

※小数第3位四捨五入

#### 5. 根拠

河川工務課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |        |     |          |
|--------|------|--------|-----|----------|
| D84324 | 支管取付 | 10か所当り | 構造図 | 20091001 |
|--------|------|--------|-----|----------|

1. 適用条件

|                       |
|-----------------------|
| ・ 支管取付のみを施工する場合に適用する。 |
|-----------------------|

2. 条件表

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| A 支管の材質                  | A9  | 支管塩ビ 150        |
|                          | A10 | 支管塩ビ 200        |
|                          | A11 | ビニール支管 甲 150    |
|                          | A12 | ビニール支管 乙 150    |
| B 本管呼び径                  | B1  | 150mm-400mm     |
|                          | B2  | 450mm-500mm     |
|                          | B3  | 600mm-700mm     |
|                          | B4  | 800mm-1000mm    |
|                          | B5  | 1100mm          |
|                          | B6  | 1200mm-1500mm   |
| C 支管蓋                    | C1  | 支管蓋無            |
|                          | C2  | 支管蓋 塩化ビニル製径 150 |
|                          | C3  | 支管蓋 塩化ビニル製径 200 |
| D 支管蓋 塩化ビニル製<br>径 150 個数 |     | 入力              |
| E 支管蓋 塩化ビニル製<br>径 200 個数 |     | 入力              |

3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格 | 単位 | 数量  | 備考            |
|---|-----|--------------------|----|----|-----|---------------|
| ① |     | 支管塩ビ 150           |    | 個  | 10  | 諸雑費<br>A1 の場合 |
|   |     | 支管塩ビ 200           |    | 個  | 10  | 諸雑費<br>A2 の場合 |
|   |     | ビニール支管 甲 150       |    | 個  | 10  | 諸雑費<br>A3 の場合 |
|   |     | ビニール支管 乙 150       |    | 個  | 10  | 諸雑費<br>A4 の場合 |
| ② |     | 特殊作業員              |    | 人  | V31 | 諸雑費           |
| ③ |     | 普通作業員              |    | 人  | V32 | 諸雑費           |
| ④ |     | 諸雑費                |    | %  | 22  |               |
| ⑤ |     | 支管蓋 塩化ビニル製径<br>150 |    | 個  | D   | C2の場合         |
| ⑥ |     | 支管蓋 塩化ビニル製径<br>200 |    | 個  | E   | C3の場合         |

4. 歩掛表

|   | 名称    |     | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ② | 特殊作業員 | V31 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| ③ | 普通作業員 | V32 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |

5. 根拠  
河川工務課

# 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |        |     |          |
|--------|--------|--------|-----|----------|
| D84326 | 取付管布設工 | 3.5m当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|--------|--------|-----|----------|

## 1. 適用条件

|                             |
|-----------------------------|
| ・ 支管が必要なく取付管のみを施工する場合に適用する。 |
|-----------------------------|

## 2. 条件表

|       |    |               |
|-------|----|---------------|
| A 取付管 | A5 | 硬質塩化ビニル管 φ100 |
|       | A6 | 硬質塩化ビニル管 φ125 |
|       | A7 | 硬質塩化ビニル管 φ150 |
|       | A8 | 硬質塩化ビニル管 φ200 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| B 床掘り |  | 入力 |
|-------|--|----|

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| C 床掘り種別 | C1 | 入力                      |
|         | C2 | バックホウ 0.28m3(平積 0.2m3)  |
|         | C3 | バックホウ 0.45m3(平積 0.35m3) |
|         | C4 | バックホウ 0.8m3(平積 0.6m3)   |

|                             |  |    |
|-----------------------------|--|----|
| D 埋戻用購入土(m3)<br>(変化率を乗じたもの) |  | 入力 |
|-----------------------------|--|----|

|          |  |    |
|----------|--|----|
| E 埋戻(m3) |  | 入力 |
|----------|--|----|

|        |    |                         |
|--------|----|-------------------------|
| F 埋戻種別 | F1 | 入力盛土(埋戻)                |
|        | F2 | 入力(埋戻)+振動ロー締固           |
|        | F3 | 入力盛土(埋戻)+タンパ締固          |
|        | F4 | バックホウ 0.28m3(平積 0.2m3)  |
|        | F5 | バックホウ 0.45m3(平積 0.35m3) |
|        | F6 | バックホウ 0.8m3(平積 0.6m3)   |

### 3. 単価表

|    | コード | 名称            | 規格                                                 | 単位             | 数量  | 備考    |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----|-------|
| ①  |     | 自在曲管          |                                                    | 本              | 1   |       |
| A5 |     | 硬質塩化ビニル管 φ100 |                                                    |                |     |       |
| A6 |     | 硬質塩化ビニル管 φ125 |                                                    |                |     |       |
| A7 |     | 硬質塩化ビニル管 φ150 |                                                    |                |     |       |
| A8 |     | 硬質塩化ビニル管 φ200 |                                                    |                |     |       |
| ②  |     | 直管            |                                                    | m              | 2.2 |       |
| A5 |     | 硬質塩化ビニル管 φ100 |                                                    |                |     |       |
| A6 |     | 硬質塩化ビニル管 φ125 |                                                    |                |     |       |
| A7 |     | 硬質塩化ビニル管 φ150 |                                                    |                |     |       |
| A8 |     | 硬質塩化ビニル管 φ200 |                                                    |                |     |       |
| ③  |     | ます用短管         |                                                    | 個              | 1   |       |
| A5 |     | 硬質塩化ビニル管 φ100 |                                                    |                |     |       |
| A6 |     | 硬質塩化ビニル管 φ125 |                                                    |                |     |       |
| A7 |     | 硬質塩化ビニル管 φ150 |                                                    |                |     |       |
| A8 |     | 硬質塩化ビニル管 φ200 |                                                    |                |     |       |
| ④  |     | 土木一般世話役       |                                                    | 人              | V21 | 諸雑費対象 |
| ⑤  |     | 特殊作業員         |                                                    | 人              | V22 | 諸雑費対象 |
| ⑥  |     | 普通作業員         |                                                    | 人              | V23 | 諸雑費対象 |
| ⑦  |     | 諸雑費           |                                                    | %              | V24 |       |
| ⑧  |     | 床掘り           |                                                    | m <sup>3</sup> | B   |       |
| C1 |     | 床掘り           | 人力                                                 |                |     |       |
| C2 |     | 床掘り           | ハックホウ 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.2 m <sup>3</sup> )  |                |     |       |
| C3 |     | 床掘り           | ハックホウ 0.45 m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> ) |                |     |       |
| C4 |     | 床掘り           | ハックホウ 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )   |                |     |       |
| ⑨  |     | 埋戻し           |                                                    | m <sup>3</sup> | E   |       |
| F1 |     | 埋戻し           | 人力盛土(埋戻)                                           |                |     |       |
| F2 |     | 埋戻し           | 人力(埋戻)+振動ローラ締固                                     |                |     |       |
| F3 |     | 埋戻し           | 人力盛土(埋戻)+タンパ締固                                     |                |     |       |
| F4 |     | 埋戻し           | ハックホウ 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.2 m <sup>3</sup> )  |                |     |       |
| F5 |     | 埋戻し           | ハックホウ 0.45 m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> ) |                |     |       |
| F6 |     | 埋戻し           | ハックホウ 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )   |                |     |       |
| ⑩  |     | 購入土           |                                                    | m <sup>3</sup> | D   |       |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称  | A   | B   | C   | D   | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| ⑧ |     | 床掘り | V81 | V82 | V83 | V84 |   |   |   |   |   |
| ⑨ |     | 埋戻し | V87 | V88 | V89 |     |   |   |   |   |   |

#### V81～V86

|  | コード | 名称  |        | A | B | C | D |
|--|-----|-----|--------|---|---|---|---|
|  |     | 床掘り | C1 の場合 | 1 | 6 | - | - |
|  |     | 床掘り | C2 の場合 | 1 | 5 | - | - |
|  |     | 床掘り | C3 の場合 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |     | 床掘り | C4 の場合 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### V87～V91

|  | コード | 名称  |        | A | B | C |
|--|-----|-----|--------|---|---|---|
|  |     | 埋戻し | F1 の場合 | 6 | 1 | 2 |
|  |     | 埋戻し | F2 の場合 | 3 |   |   |
|  |     | 埋戻し | F3 の場合 | 6 | 1 | 1 |
|  |     | 埋戻し | F4 の場合 | 5 | 1 |   |
|  |     | 埋戻し | F5 の場合 | 4 |   |   |
|  |     | 埋戻し | F6 の場合 | 3 |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A5   | A6   | A7   | A8   |
|---|---------|-----|------|------|------|------|
| ④ | 土木一般世話役 | V21 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ⑤ | 特殊作業員   | V22 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ⑥ | 普通作業員   | V23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ⑦ | 諸雑費     | V24 | 1    | 1    | 1    | 2    |

### 5. 根拠

河川工務課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |        |     |          |
|--------|--------|--------|-----|----------|
| D89501 | 本管TV調査 | 300m当り | 構造図 | R2. 10改定 |
|--------|--------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                        |
|----------------------------------------|
| ・ 排水管内径150mm～800mm未満のテレビカメラによる調査に適用する。 |
|----------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |                   |
|--------|----|-------------------|
| A TV調査 | A1 | 内径 150mm-800mm 未満 |
|--------|----|-------------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------------------|----|----|------|----|
| ① |     | ガソリン              |    | L  | 36.6 |    |
| ② |     | 一般運転手             |    | 人  | 1    |    |
| ③ |     | 管路調査技師            |    | 人  | 1    |    |
| ④ |     | 管路調査助手            |    | 人  | 1    |    |
| ⑤ |     | 管路調査作業員           |    | 人  | 1    |    |
| ⑥ |     | 本管用TVカメラ搭載車<br>損料 |    | 時間 | 6    |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠 河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |              |        |     |          |
|--------|--------------|--------|-----|----------|
| D89502 | 報告書作成(TV 調査) | 600m当り | 構造図 | 20081001 |
|--------|--------------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ・ 排水管内径300mm～700mmのテレビカメラによる調査をした報告書を作成する。 |
|--------------------------------------------|

### 2. 条件表

|        |    |                |
|--------|----|----------------|
| A TV調査 | A1 | 内径 300mm-700mm |
|--------|----|----------------|

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|-----|----------|----|----|----|-----|
| ① |     | 管路調査主任技師 |    | 人  | 1  | 諸雑費 |
| ② |     | 管路調査技師   |    | 人  | 1  | 諸雑費 |
| ③ |     | 管路調査助手   |    | 人  | 1  | 諸雑費 |
| ④ |     | VTRテープ   |    | 本  | 2  | 諸雑費 |
| ⑤ |     | 諸雑費      |    | %  | 25 |     |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |        |     |          |
|--------|------|--------|-----|----------|
| D89631 | 塵埃除去 | 10m3当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                     |
|---------------------|
| ・ 単価契約用 排水路の塵芥除去に適用 |
|---------------------|

### 2. 条件表

|        |    |           |
|--------|----|-----------|
| A 運転機種 | A1 | ダンプトラック2t |
|--------|----|-----------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称          | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|--------|-------------|----|----|----|----|
| ① | D36012 | ダンプトラック2t運転 |    | 日  | 3  |    |
| ② |        | 普通作業員       |    | 人  | 6  |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |        |     |          |
|--------|-----------|--------|-----|----------|
| D89650 | 基礎砕石(単契用) | 10m3当り | 構造図 | 20111001 |
|--------|-----------|--------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用「砕石工」に適用する。
- ・ 諸雑費は突き固め機械等の損料及び燃料・油脂の費用である

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考  |
|---|-----|-------|----|----|-----|-----|
| ① |     | RC-40 |    | m3 | 12  |     |
| ② |     | 特殊作業員 |    | 人  | 0.3 | 諸雑費 |
| ③ |     | 普通作業員 |    | 人  | 1.8 | 諸雑費 |
| ④ |     | 諸雑費   |    | %  | 3   |     |
|   |     |       |    |    |     |     |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |       |     |          |
|--------|------------|-------|-----|----------|
| D89657 | 防護柵(支柱等)修繕 | 1か所当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

・ 損傷等による、ガードレール及びガードパイプの支柱等の修繕に適用する。”

### 2. 条件表

|   |    |            |
|---|----|------------|
| A | A1 | ガードレール支柱修繕 |
|   | A2 | ガードパイプ支柱修繕 |
|   | A3 | ラバーガード修繕   |
|   | A4 | 車止めポスト修繕   |
|   | A5 | 道路標識修繕     |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量  | 備考  |
|---|-----|-------|----|----|-----|-----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | V01 | 諸雑費 |
| ② |     | 諸雑費   |    | %  | V02 |     |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    |     | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   |
|---|-------|-----|------|------|------|------|------|
| ① | 普通作業員 | V01 | 0.39 | 0.19 | 0.10 | 0.30 | 0.35 |
| ② | 諸雑費   | V02 | 2.2  | 2.2  | -    | 2.2  | 2.2  |

### 5. 根拠

河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |      |     |          |
|--------|-----------|------|-----|----------|
| D89660 | 小工事(単価契約) | 1回当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|-----------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用 小工事で、1編成人員による1～4時間程度の作業に適用
- ・ 小器具及び小仮設材の損料、少量の資材は諸雑費に含む。
- ・ 現道工事、小河川工事及び公園工事に限る。”

### 2. 条件表

|   |    |        |
|---|----|--------|
| A | A1 | 一般土木工事 |
|   | A2 | 舗装工事   |
|   | A3 | 電気工事   |
|   | A4 | 造園工事   |
| B | B1 | 1 時間   |
|   | B2 | 2 時間   |
|   | B3 | 3 時間   |
|   | B4 | 4 時間   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量  | 備考  |
|---|-----|---------|----|----|-----|-----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V11 | 諸雑費 |
| ② |     | 特殊作業員   |    | 人  | V12 | 諸雑費 |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | V13 | 諸雑費 |
| ④ |     | 電工      |    | 人  | V14 | 諸雑費 |
| ⑤ |     | 造園工     |    | 人  | V15 | 諸雑費 |
| ⑥ |     | 諸雑費     |    | %  | 5   |     |
| ⑦ |     |         |    |    |     |     |

#### 3-1. 編成人員

|   | 名称      | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---------|----|----|----|----|
| ① | 土木一般世話役 | 1  | 1  | -  | -  |
| ② | 特殊作業員   | -  | 1  | -  | -  |
| ③ | 普通作業員   | 2  | 2  | 1  | 1  |
| ④ | 電工      | -  | -  | 1  | -  |
| ⑤ | 造園工     | -  | -  | -  | 1  |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 2×1/8 | 2×2/8 | 2×3/8 | 2×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A2    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ② | 特殊作業員   | V12 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 2×1/8 | 2×2/8 | 2×3/8 | 2×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A3    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | -     | -     | -     | -     |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A4    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | -     | -     | -     | -     |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |

※小数第3位四捨五入

5. 根拠  
河川工務課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |          |     |          |
|--------|------------|----------|-----|----------|
| D89665 | 油類等積込(単契用) | 300kg 当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|------------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                  |
|----------------------------------|
| ・ 油類の回収により使用した材料の積込・運搬及び処理に適用する。 |
|----------------------------------|

### 2. 条件表

### 3. 単価表

|   | コード | 名称    | 規格 | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-------|----|----|------|----|
| ① |     | 普通作業員 |    | 人  | 0.14 |    |

### 4. 歩掛表

### 5. 根拠 河川工務課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |          |     |          |
|--------|--------|----------|-----|----------|
| D91002 | 安定処理舗装 | 100m2 当り | 構造図 | 20151019 |
|--------|--------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公園内の園路舗装に適用。</li> <li>・ 施工歩掛は歩道区分を用いている。</li> <li>・ 車道として施工する場合は別途積算すること。</li> <li>・ 路床整正、路盤工は別途計上すること。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|       |    |                            |
|-------|----|----------------------------|
| A 施工幅 | A1 | $b < 1.4$ (人力)             |
|       | A2 | $1.4 \leq b \leq 3.0$ (機械) |
|       | A3 | $3.0 < b$ (機械)             |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格               | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|----------------|------------------|----|-----|----|
| ① |        | 土木一般世話役        |                  | 人  | V01 |    |
| ② |        | 特殊作業員          |                  | 人  | V02 |    |
| ③ |        | 普通作業員          |                  | 人  | V03 |    |
| ④ |        | アスファルト系合材      | 公園用              | t  | V04 |    |
| ⑤ | D36007 | アスファルトフィニッシャ運転 | クローラ型 1.4～3.0m   | 日  | V05 |    |
| ⑥ | D36008 | アスファルトフィニッシャ運転 | クローラ型 2.4～4.5m   | 日  | V06 |    |
| ⑦ | D36011 | 振動ローラ運転        | 搭乗式コンバインド型 3～4t  | 日  | V07 |    |
| ⑧ | D36017 | 振動ローラ運転        | ハンドガイド式 0.5～0.6t | 日  | V08 |    |
| ⑨ | D36018 | 振動コンパクタ運転      | 前進型 40～60Kg      | 日  | V09 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1         | A2   | A3  |
|---|----------------|-----|------------|------|-----|
| ① | 土木一般世話役        | V01 | 0.4        | 0.11 | 0.1 |
| ② | 特殊作業員          | V02 | 0.8        | 0.32 | 0.3 |
| ③ | 普通作業員          | V03 | 1.6        | 0.64 | 0.5 |
| ④ | As 合材          | V04 | 12.6 × 1.1 |      |     |
| ⑤ | アスファルトフィニッシャ運転 | V05 | —          | 0.11 | —   |
| ⑥ | アスファルトフィニッシャ運転 | V06 | —          | —    | 0.1 |
| ⑦ | 振動ローラ運転        | V07 | —          | 0.11 | 0.1 |
| ⑧ | 振動ローラ運転        | V08 | 0.4        | —    | —   |
| ⑨ | 振動コンパクタ運転      | V09 | 0.8        | —    | —   |

### 5. 根拠

緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |     |         |     |          |
|--------|-----|---------|-----|----------|
| D91003 | 舗装止 | 100m 当り | 構造図 | 20111001 |
|--------|-----|---------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| . |
|---|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格                  | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|---------|---------------------|----|------|----|
| ① |     | 板材(杉)   | 4m×1.1 cm×15 cm 1 等 | m3 | 0.17 |    |
| ② |     | 土木一般世話役 |                     | 人  | 0.15 |    |
| ③ |     | 型枠工     |                     | 人  | 1.5  |    |
| ④ |     | 普通作業員   |                     | 人  | 0.6  |    |
| ⑤ |     |         |                     |    |      |    |

4. 歩掛表

5. 根拠  
緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |       |        |     |           |
|--------|-------|--------|-----|-----------|
| D91004 | 木曽石縁石 | 10m 当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|-------|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |            |
|---------|----|------------|
| A 縁石の種類 | A1 | A-1(Co基礎無) |
|         | A2 | A-2(Co基礎有) |
|         | A3 | B-1(Co基礎無) |
|         | A4 | B-2(Co基礎有) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格                   | 単位 | 数量   | 備考       |
|---|--------|---------|----------------------|----|------|----------|
| ① |        | 基礎碎石    | 碎石厚 0.1m、RC-40       | m2 | V01  |          |
| ② |        | コンクリート  | 18・8・25BB            | m3 | V02  |          |
| ③ |        | 型枠      | 均しコンクリート             | m2 | 2.0  | A2,A4の場合 |
| ④ |        | 木曽ごろた石  | φ150～200 mm内外、床張・縁石用 | t  | 0.38 | A1,A2の場合 |
| ⑤ |        | 木曽ごろた石  | φ300 mm内外、縁石用        | t  | 1.52 | A3,A4の場合 |
| ⑥ |        | 土木一般世話役 |                      | 人  | V03  | 諸雑費      |
| ⑦ |        | 石工      |                      | 人  | V04  | 諸雑費      |
| ⑧ |        | 普通作業員   |                      | 人  | V05  | 諸雑費      |
| ⑨ |        | 諸雑費     |                      | %  | 5    |          |
| ⑩ |        | 床掘り     | 小規模                  | m3 | V07  |          |
| ⑪ | D00121 | 埋戻      |                      | m3 | V08  |          |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ |        | 床掘り    | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ | D00121 | 埋戻     | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|---------|-----|------|------|------|------|
| ① | 基礎碎石    | V01 | 3.5  | 3.5  | 4.5  | 4.5  |
| ② | コンクリート  | V02 | －    | 0.25 | －    | 0.35 |
| ⑥ | 土木一般世話役 | V03 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
| ⑦ | 石工      | V04 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 |
| ⑧ | 普通作業員   | V05 | 0.35 | 0.35 | 1.4  | 1.4  |
| ⑩ | 床掘り     | V07 | 0.9  | 1.9  | 1.8  | 3.1  |
| ⑪ | 埋戻      | V08 | 0.4  | 1.2  | 0.9  | 1.9  |

#### 5. 根拠 緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |       |     |              |
|--------|------|-------|-----|--------------|
| D91005 | 擬木階段 | 10段当り | 構造図 | H27.10.19 改定 |
|--------|------|-------|-----|--------------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|           |    |            |
|-----------|----|------------|
| A 擬木階段の種類 | A1 | W=1.0m、基礎無 |
|           | A2 | W=1.2m、基礎無 |
|           | A3 | W=1.5m、基礎無 |
|           | A4 | W=2.0m、基礎無 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格                       | 単位 | 数量  | 備考    |
|---|--------|-----------|--------------------------|----|-----|-------|
| ① |        | コンクリート擬木  | クヌギ φ100×1000 mm 2穴      | 本  | 20  | A1の場合 |
| ② |        | コンクリート擬木  | クヌギ φ100×1200 mm 2穴      | 本  | 20  | A2の場合 |
| ③ |        | コンクリート擬木  | クヌギ φ100×1500 mm 2穴      | 本  | 20  | A3の場合 |
| ④ |        | コンクリート擬木  | クヌギ φ100×2000 mm 2穴      | 本  | 20  | A4の場合 |
| ⑤ |        | コンクリート擬木杭 | クヌギ φ80×500 mm 2穴インサート加工 | 本  | 20  |       |
| ⑥ |        | 六角ボルト     | M12×140 mm               | 40 | 40  |       |
| ⑦ |        | 土木一般世話役   |                          | 人  | V03 |       |
| ⑧ |        | ブロック工     |                          | 人  | V04 |       |
| ⑨ |        | 普通作業員     |                          | 人  | V05 |       |
| ⑩ |        | 床掘り       | 小規模                      | m3 | V07 |       |
| ⑪ | D00121 | 埋戻        |                          | m3 | V08 |       |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑩ |        | 床掘り | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ | D00121 | 埋戻  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|---------|-----|------|------|------|------|
| ⑦ | 土木一般世話役 | V03 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.47 |
| ⑧ | ブロック工   | V04 | 0.48 | 0.58 | 0.73 | 1.0  |
| ⑨ | 普通作業員   | V05 | 0.48 | 0.58 | 0.73 | 1.0  |
| ⑩ | 床掘り     | V07 | 1.9  | 2.0  | 2.3  | 2.6  |
| ⑪ | 埋戻      | V08 | 1.5  | 1.6  | 1.8  | 1.9  |

#### 5. 根拠 緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |       |     |          |
|--------|------|-------|-----|----------|
| D91006 | 伸縮目地 | 10m当り | 構造図 | 20111001 |
|--------|------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |     |
|---------|----|-----|
| A 目地の種類 | A1 | A-1 |
|         | A2 | A-2 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称       | 規格                              | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|----------|---------------------------------|----|-----|----|
| ① |     | 土木一般世話役  |                                 | 人  | V02 |    |
| ② |     | 普通作業員    |                                 | 人  | V03 |    |
| ③ |     | 樹脂発泡体目地板 | 厚 10 mm 15 倍                    | m2 | V04 |    |
| ④ |     | シーリング工   | ホリサルファイト <sup>®</sup> 10×10 材工共 | m  | 10  |    |
| ⑤ |     |          |                                 |    |     |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1          | A2          |
|---|----------|-----|-------------|-------------|
| ① | 土木一般世話役  | V02 | 0.05/10×0.9 | 0.05/10×1.2 |
| ② | 普通作業員    | V03 | 0.29/10×0.9 | 0.29/10×1.2 |
| ③ | 樹脂発泡体目地板 | V04 | 11.2/10×0.9 | 11.2/10×1.2 |

※①小数第4位四捨五入

②小数第3位四捨五入

### 5. 根拠

緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |          |     |          |
|--------|------|----------|-----|----------|
| D91007 | 土系舗装 | 100m2 当り | 構造図 | 20081001 |
|--------|------|----------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード | 名称                   | 規格 | 単位 | 数量   | 備考      |
|---|-----|----------------------|----|----|------|---------|
| ① |     | 土系舗装材(プレミックス)        |    | m3 | 4    |         |
| ② |     | 土系舗装材(プレミックス)<br>施工費 |    | m2 | 100  | #02     |
| ③ |     | 普通作業員                |    | 人  | 0.28 | #01、#02 |
| ④ | #01 | 諸雑費                  |    | %  | 19   |         |
| ⑤ | #02 | 諸雑費                  |    | %  | 5    |         |

4. 歩掛表

5. 根拠  
緑地事業課



名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |         |        |     |            |
|--------|---------|--------|-----|------------|
| D91101 | スプリング遊具 | 10 基当り | 構造図 | H29.5.1 改定 |
|--------|---------|--------|-----|------------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

|   |
|---|
| ・ |
|---|

3. 単価表

|   | コード    | 名称      | 規格     | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|--------|---------|--------|----|------|----|
| ① |        | スプリング遊具 | B´にわとり | 基  | 10   |    |
| ② |        | 特殊作業員   |        | 人  | 0.28 |    |
| ③ |        | 普通作業員   |        | 人  | 1.12 |    |
| ④ |        | 床掘り     | 小規模    | m3 | 3.6  |    |
| ⑤ | D00121 | 埋戻      |        | m3 | 3.6  |    |

3－1. 子単価条件

|   | コード    | 名称  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ |        | 床掘り | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00121 | 埋戻  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

|   |
|---|
| ・ |
|---|

5. 根拠  
緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |          |      |     |           |
|--------|----------|------|-----|-----------|
| D91121 | シングルブランコ | 1基当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|----------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | シングル         |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称              | 規格                     | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|-----------------|------------------------|----|------|------|
| ① |        | 基礎砕石            | 砕石厚 0.1m、RC-40         | m2 | 2.3  | 表3-1 |
| ② |        | コンクリート          | 18・8・25BB、無筋           | m3 | 0.11 | 表3-1 |
| ③ |        | コンクリート          | 18・8・40BB              | m3 | 0.59 | 表3-1 |
| ④ |        | シングルブランコ(SUS仕様) | かご含む<br>JPFA-SP-S:2014 | 基  | 1    |      |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装            | ステンレス・亜鉛メッキ部           | m2 | 2.1  | 表3-1 |
| ⑥ |        | 型枠              | 均しコンクリート               | m2 | 0.6  |      |
| ⑦ |        | 型枠              | 小型構造物                  | m2 | 3.6  |      |
| ⑧ |        | 特殊作業員           |                        | 人  | 0.08 |      |
| ⑨ |        | 普通作業員           |                        | 人  | 0.23 |      |
| ⑩ |        | 掘削              |                        | m3 | 3.4  |      |
| ⑪ |        | 埋戻              |                        | m3 | 2.5  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎砕石工  | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装   | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ |        | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |             |       |     |          |
|--------|-------------|-------|-----|----------|
| D91131 | シングルブランコ境界柵 | 1か所当り | 構造図 | R05.10改定 |
|--------|-------------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|              |
|--------------|
| ・ 遊戯広場に設置する。 |
|--------------|

### 2. 条件表

|      |    |              |
|------|----|--------------|
| A 種類 | A1 | シングル用(角型)    |
|      | A2 | シングル用(R型)    |
| B 土工 |    | 別紙「公園作業土工」参照 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称                            | 規格       | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|-------------------------------|----------|----|------|------|
| ① |        | モルタル練                         |          | m3 | 0.01 | 表3-1 |
| ② |        | 防護柵基礎用コンクリートブロック              | 30×30×23 | 個  | 9    |      |
| ③ |        | ブランコ用境界柵                      | (各種)     | 組  | 1    | 表3-2 |
| ④ | D07909 | 公園塗装                          |          | m2 | V1   | 表3-1 |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設<br>(80kg 以下) |          | 基  | 9    | 表3-1 |
| ⑥ |        | 特殊作業員                         |          | 人  | V2   |      |
| ⑦ |        | 普通作業員                         |          | 人  | V3   |      |
| ⑧ |        | 掘削                            |          | m3 | 1.5  |      |
| ⑨ |        | 埋戻                            |          | m3 | 1.3  |      |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | モルタル練            | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ④ | D07909 | 公園塗装             | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 3-2. 境界柵の種類

|   | A条件 | コード | 名称           | 規格                    |
|---|-----|-----|--------------|-----------------------|
| ③ | A1  |     | シングルプランコ用境界柵 | 角型片面 地際補強 JPFA-S:2014 |
|   | A2  |     | シングルプランコ用境界柵 | R型片面 地際補強 JPFA-S:2014 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ④ | 公園塗装  | V1  | 2.1  | 2.3  |
| ⑥ | 特殊作業員 | V2  | 0.11 | 0.10 |
| ⑦ | 普通作業員 | V3  | 0.32 | 0.31 |

### 5. 根拠

V-3-⑥-2

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |    |        |     |           |
|--------|----|--------|-----|-----------|
| D91301 | 縁台 | 10 基当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|----|--------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| A 縁台の種類 | A1 | A 木製   |
|         | A2 | A'再生木製 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                           | 単位 | 数量   | 備考   |
|---|--------|------------------|------------------------------|----|------|------|
| ① |        | モルタル練            |                              | m3 | 0.09 | 表3-1 |
| ② |        | コンクリートブロック       | 200×200×400mm                | 個  | 40   |      |
| ③ |        | 縁台               | A 1500×1470 木部防腐剤<br>加圧注入処理品 | 基  | V1   | 表4   |
| ④ |        | 縁台               | A'1500×1470 再生木材品            | 基  | V2   | 表4   |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg以下)                     | 基  | 40   |      |
| ⑥ | D00804 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80超え2200kg以下)               | 基  | 10   |      |
| ⑦ |        | 床掘り              | 小規模                          | m3 | 5.5  | 表3-1 |
| ⑧ | D00121 | 埋戻               |                              | m3 | 4.9  | 表3-1 |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | モルタル練 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |        | 床掘り   | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ | D00121 | 埋戻    | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称 | A 条件 | A1 | A2 |
|---|----|------|----|----|
| ③ | 縁台 | V1   | 10 | —  |
| ④ | 縁台 | V2   | —  | 10 |

### 5. 根拠

緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |          |        |     |          |
|--------|----------|--------|-----|----------|
| D91302 | ベンチ肘かけ取付 | 10カ所当り | 構造図 | 20070501 |
|--------|----------|--------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| A 用途の種類 | A1 | ベンチB用 |
|         | A2 | ベンチC用 |

3. 単価表

|   | コード    | 名称         | 規格           | 単位 | 数量  | 備考     |
|---|--------|------------|--------------|----|-----|--------|
| ① |        | ベンチ肘掛け     | ベンチ B 用      | 個  | 10  | A=1の場合 |
| ② |        | ベンチ肘掛け取付費  | ベンチ B 用      | 箇所 | 10  | A=1の場合 |
| ③ |        | ベンチ肘掛けC    | ベンチ C 用      | 個  | 10  | A=2の場合 |
| ④ |        | ベンチ肘掛け取付費C | ベンチ C 用      | 箇所 | 10  | A=2の場合 |
| ⑤ | D07909 | 公園塗装       | 亜鉛メッキ・ステンレス部 | m2 | V01 |        |
| ⑥ | D07909 | 公園塗装       | 木部・プラスチック部   | m2 | V02 |        |

3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | D07909 | 公園塗装 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑥ | D07909 | 公園塗装 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

|   | 名称   | A条件 | A1   | A2   |
|---|------|-----|------|------|
| ⑤ | 公園塗装 | V01 | 0.93 | 0.72 |
| ⑥ | 公園塗装 | V02 | 0.94 | 0.92 |

5. 根拠

緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |                                    |     |          |
|--------|------|------------------------------------|-----|----------|
| D91402 | ロープ柵 | 設置(A1)<br>15m当り<br>補強(A2)<br>10m当り | 構造図 | 20070501 |
|--------|------|------------------------------------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| A 作業の種類 | A1 | 設置(再生プラ擬木、H=0.6m) |
|         | A2 | 補強(再生プラ擬木)        |

3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格                            | 単位 | 数量   | 備考     |
|---|-----|-----------------|-------------------------------|----|------|--------|
| ① |     | 擬木支柱(再生プラスチック製) | φ100×1200、1 穴                 | 本  | 10   | A=1の場合 |
| ② |     | 支柱(補強)          | φ100×1200、穴加工、M16×220 ホルトナット共 | 本  | 10   | A=2の場合 |
| ③ |     | ポリエチレンロープ       | φ14、ワイヤー入り、黒、3 本より            | m  | 15.6 | A=1の場合 |
| ④ |     | 普通作業員           |                               | 人  | V01  |        |

4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ④ | 普通作業員 | V01 | 0.58 | 0.56 |

5. 根拠  
緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |     |       |     |           |
|--------|-----|-------|-----|-----------|
| D91403 | 手すり | 15m当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|-----|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| A 手すりの種類 | A1 | A(H800、1段) |
|          | A2 | B(H850、2段) |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格                 | 単位 | 数量   | 備考           |
|---|--------|------------------|--------------------|----|------|--------------|
| ① |        | 手すり(ステンレス製)      | 公園階段用、H=800 mm、1 段 | m  | 15   | A=1 の 場<br>合 |
| ② |        | 手すり (ステンレス製)     | 公園階段用、H=850 mm、2 段 | m  | 15   | A=2 の 場<br>合 |
| ③ |        | コンクリートブロック       | 150×150×350 mm     | 個  | 10   |              |
| ④ |        | モルタル練            |                    | m3 | 0.02 |              |
| ⑤ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)          | 基  | 10   |              |
| ⑥ |        | 特殊作業員            |                    | 人  | V01  |              |
| ⑦ |        | 普通作業員            |                    | 人  | V02  |              |
| ⑧ |        | 床掘り              | 小規模                | m3 | 1    |              |
| ⑨ | D00121 | 埋戻               |                    | m3 | 0.9  |              |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称       | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ |        | モルタル練    | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑤ | D00802 | プレキャスト布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 床掘り      | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ | D00121 | 埋戻       | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称    | A条件 | A1   | A2   |
|---|-------|-----|------|------|
| ⑥ | 特殊作業員 | V01 | 0.05 | 0.08 |
| ⑦ | 普通作業員 | V02 | 0.14 | 0.24 |

### 5. 根拠

緑地事業課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |       |     |          |
|--------|------|-------|-----|----------|
| D91404 | 流砂止柵 | 10m当り | 構造図 | 20111001 |
|--------|------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| A 柵の種類 | A1 | H=0.2m |
|        | A2 | H=0.5m |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 松丸太杭    |                       | m3 | V01 |    |
| ② |     | 合成樹脂ネット | 目合 5 mm×5 mm          | m2 | V02 |    |
| ③ |     | 板材(内地材) | 杉 4m×1.1 cm×15 cm 1 等 | m3 | V03 |    |
| ④ |     | 鉄丸くぎ    | N75 #10×75            | kg | V04 |    |
| ⑤ |     | 特殊作業員   |                       | 人  | V05 |    |
| ⑥ |     | 普通作業員   |                       | 人  | V06 |    |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1   | A2   |
|---|---------|-----|------|------|
| ① | 松丸太杭    | V01 | 0.09 | 0.13 |
| ② | 合成樹脂ネット | V02 | 3    | 6    |
| ③ | 板材(内地材) | V03 | 0.01 | 0.02 |
| ④ | 鉄丸釘     | V04 | 0.2  | 0.4  |
| ⑤ | 特殊作業員   | V05 | 0.24 | 0.42 |
| ⑥ | 普通作業員   | V06 | 0.68 | 0.91 |

### 5. 根拠

緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |     |       |     |           |
|--------|-----|-------|-----|-----------|
| D91405 | 器具庫 | 10基当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|-----|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|          |    |          |
|----------|----|----------|
| A 器具庫の種類 | A1 | 木製       |
|          | A2 | 亜鉛鉄板製、縦型 |
|          | A3 | 亜鉛鉄板製、横型 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称               | 規格             | 単位 | 数量  | 備考     |
|---|--------|------------------|----------------|----|-----|--------|
| ① |        | コンクリートブロック       | 200×200×400 mm | 個  | 40  | A=1の場合 |
| ② |        | モルタル練            |                | M3 | V01 | A=1の場合 |
| ③ |        | 器具庫              | 木製、アンカーボルト共    | 基  | 10  | A=1の場合 |
| ④ |        | 器具庫              | 亜鉛鉄板製、縦型、材工共   | 基  | 10  | A=2の場合 |
| ⑤ |        | 器具庫              | 亜鉛鉄板製、横型、材工共   | 基  | 10  | A=3の場合 |
| ⑥ |        | 南京錠              | 真ちゅう製          | 個  | 10  | A=1の場合 |
| ⑦ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | (80kg 以下)      | 基  | V02 | A=1の場合 |
| ⑧ | D07909 | 公園塗装             | 木部・プラスチック部     | m2 | 67  | A=1の場合 |
| ⑨ |        | 床掘り              | 小規模            | m3 | V06 |        |
| ⑩ | D00121 | 埋戻               |                | m3 | V07 |        |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称               | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② |        | モルタル練            | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D00802 | プレキャストコンクリート製品布設 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑧ | D07909 | 塗装               | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ |        | 床掘り              | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ | D00121 | 埋戻               | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称               | A条件 | A1   | A2  | A3  |
|---|------------------|-----|------|-----|-----|
| ② | モルタル練            | V01 | 0.13 | －   | －   |
| ⑦ | プレキャストコンクリート製品布設 | V02 | 50   | －   | －   |
| ⑨ | 床掘り              | V06 | 4.2  | 2.9 | 2.9 |
| ⑩ | 埋戻               | V07 | 3.7  | 2.6 | 2.6 |

#### 5. 根拠 緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |        |     |          |
|--------|--------|--------|-----|----------|
| D91406 | 電波時計取付 | 10力所当り | 構造図 | 20060401 |
|--------|--------|--------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| . |
|---|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード | 名称   | 規格         | 単位 | 数量 | 備考  |
|---|-----|------|------------|----|----|-----|
| ① |     | 電波時計 | φ500 取付金具込 | 個  | 10 | 諸雑費 |
| ② |     | 電工   |            | 人  | 5  |     |
| ③ |     | 諸雑費  |            | %  | 2  |     |
| ④ |     |      |            |    |    |     |
| ⑤ |     |      |            |    |    |     |

4. 歩掛表

5. 根拠  
緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |       |     |           |
|--------|-----------|-------|-----|-----------|
| D91501 | パーゴラ D・D' | 1 基当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|-----------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |    |    |
|--------|----|----|
| A 柱の種類 | A1 | 角柱 |
|        | A2 | 丸柱 |

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称        | 規格                           | 単位 | 数量    | 備考     |
|---|--------|-----------|------------------------------|----|-------|--------|
| ① |        | 基礎砕石      | RC-40                        | m2 | 2.6   |        |
| ② |        | コンクリート    | 18-8-25、無筋                   | m3 | 0.13  |        |
| ③ |        | コンクリート    | 18-8-40                      | m3 | V01   |        |
| ④ |        | 鉄筋工[市場単価] |                              | t  | 0.023 |        |
| ⑤ |        | パーゴラ      | 3000×3000 角柱                 | 基  | 1     | A=1の場合 |
| ⑥ |        | パーゴラ      | 3000×3000 丸柱                 | 基  | 1     | A=2の場合 |
| ⑦ |        | パーゴラ組立据付費 |                              | 基  | 1     |        |
| ⑧ | D07909 | 公園塗装      | 亜鉛メッキ・ステンレス部(新規)、下塗1回+ウレタン2回 | m2 | V02   |        |
| ⑨ |        | 型枠        | 均しコンクリート                     | m2 | 0.64  |        |
| ⑩ |        | 型枠        | 小型構造物                        | m2 | 6.7   |        |
| ⑪ |        | 床掘り       | 小規模                          | m3 | 6.9   |        |
| ⑫ | D00121 | 埋戻        |                              | m3 | 5.3   |        |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称        | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎砕石      | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | コンクリート    | 1 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |        | コンクリート    | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |        | 鉄筋工[市場単価] | 2 | 1 | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ⑧ | D07909 | 公園塗装      | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑨ |        | 型枠        | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑩ |        | 型枠        | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑪ |        | 床掘り       | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ | D00121 | 埋戻        | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

|   | 名称     | A条件 | A1   | A2   |
|---|--------|-----|------|------|
| ③ | コンクリート | V01 | 1.2  | 1.2  |
| ⑧ | 公園塗装   | V02 | 14.4 | 14.9 |

5. 根拠  
緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |       |      |     |           |
|--------|-------|------|-----|-----------|
| D91901 | 公園灯移設 | 1基当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|-------|------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| A 移設施設 | A1 | 公園灯                            |
|        | A2 | 改造 架空線 100V HF→地下ケーブル 200V CMF |
|        | A3 | 引込柱 自立型分電盤用                    |
|        | A4 | 中間柱                            |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                          | 規格               | 単位 | 数量   | 備考                |
|---|-----|-----------------------------|------------------|----|------|-------------------|
| ① |     | 基礎掘削及びスパイラルダ<br>外建込(アースオーガ) |                  | 基  | 1    |                   |
| ② |     | 基礎碎石                        | RC-40            | m2 | 0.2  |                   |
| ③ |     | コンクリート                      | 18・8・40BB        | m3 | 0.17 |                   |
| ④ |     | 円形空洞型枠                      | D300             | m  | 0.10 |                   |
| ⑤ |     | スパイラル管                      | 口径500mm 厚 0.6 mm | m  | 0.95 |                   |
| ⑥ |     | 水銀灯器具取付(屋外)                 |                  | 灯  | 1    | A=1 又 は<br>A=2の場合 |
| ⑦ |     | 電工                          |                  | 人  | V01  | A=3.4 の 場<br>合    |
| ⑧ |     | 接地設置                        |                  | 極  | 1    | A=1.2.3の場<br>合    |
| ⑨ |     | 鋼管柱(発生品)                    | 地上高5. 5m         | 本  | 1    |                   |
| ⑩ |     | 照明器具(発生品)                   | 公園灯 灯具           | 個  | 1    | A=1 又 は<br>A=2の場合 |
| ⑪ |     | 高圧水銀ランプ°(HF)(発<br>生品)       | 300W             | 個  | 1    | A=1の場合            |
| ⑫ |     | セラミックタルハイト°ランプ°             | 拡散形 CMF190W      | 個  | 1    | A=2の場合            |
| ⑬ |     | 安定器(水銀灯用低電<br>力形)(発生品)      | 100V/200V 300W   | 個  | 1    | A=1の場合            |
| ⑭ |     | 安定器(水銀灯用 一般<br>形)           | 200V 200W 高力率1灯  | 個  | 1    | A=2の場合            |
| ⑮ |     | 安全器(発生品)                    | 磁器製 2P 15A       | 個  | 1    | A=1 又 は<br>A=2の場合 |
| ⑯ |     | 架線引込フック(発生品)                | バンド付 SUS 製       | 個  | 1    | A=3.4 の 場<br>合    |
| ⑰ |     | 受電口(発生品)                    |                  | 個  | 1    |                   |
| ⑱ |     | 制御用ビニル絶縁シースケ<br>ブル(発生品)     | CVV3.5mm2 2 心    | m  | 4.5  | A=1の場合            |

|   |        |                       |                                  |    |     |                       |
|---|--------|-----------------------|----------------------------------|----|-----|-----------------------|
| ⑮ |        | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシ<br>ースケフル | 600V CE/F(EM-CE) 2 心<br>3.5mm2   | m  | 4.5 | A=2の場合<br>雑材料         |
| ⑯ |        | 丸形アース棒                | E-B3 10φ×1000 mm                 | 本  | 1   | A=1.2.3の場<br>合        |
| ⑰ |        | 耐燃性ポリエチレン絶縁電<br>線     | 600V IE/F(EM-IE)より<br>線 3.5 mm 2 | m  | 2   | A=1.2.3の場<br>合<br>雑材料 |
| ⑱ |        | 雑材料                   |                                  | %  | 5   | A=1.2.3の場<br>合        |
| ㉓ |        | 地際補強(公園灯)             |                                  | 式  | 1   |                       |
| ㉔ |        | 塗膜剥離B-2               | 亜鉛メッキ部、4 種ケレン                    | m2 | 2   |                       |
| ㉕ | D07909 | 公園塗装                  | 亜鉛メッキ部・鉄部                        | m2 | 2   |                       |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称                          | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|-----------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎掘削及びスパイラルダ<br>外建込(アースオーガ) | 1 |   |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |        | 基礎碎石                        | 3 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート                      | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ⑥ |        | 水銀灯器具取付(電工)                 | 3 | 4 | 1  |   | 1 |   |   |   |   |
| ⑧ |        | 接地設置                        | 4 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ㉕ | D07909 | 公園塗装                        | 5 |   |    |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                          | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   |
|---|-----------------------------|-----|------|------|------|------|
| ① | 基礎掘削及びスパイラルダ<br>外建込(アースオーガ) |     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ② | 基礎碎石                        |     | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| ③ | コンクリート                      |     | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| ④ | 円形空洞型枠                      |     | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ⑤ | スパイラル管                      |     | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| ⑥ | 水銀灯器具取付(電工)                 |     | 1    | 1    | -    | -    |
| ⑦ | 電工                          | V01 | -    | -    | 1.65 | 1.53 |
| ⑧ | 接地設置                        |     | 1    | 1    | 1    | -    |
| ⑨ | 鋼管柱(発生品)                    |     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ⑩ | 照明器具(発生品)                   |     | 1    | 1    | -    | -    |
| ⑪ | 高圧水銀ランプ(HF)(発<br>生品)        |     | 1    | -    | -    | -    |
| ⑫ | セラミックメタルハイトランプ              |     | -    | 1    | -    | -    |
| ⑬ | 安定器(水銀灯用低電<br>力形)(発生品)      |     | 1    | -    | -    | -    |
| ⑭ | 安定器(水銀灯用 一般<br>形)           |     | -    | 1    | -    | -    |
| ⑮ | 安全器(発生品)                    |     | 1    | 1    | -    | -    |
| ⑯ | 架線引込フック(発生品)                |     | -    | -    | 1    | 1    |



|   |                          |  |     |     |   |   |
|---|--------------------------|--|-----|-----|---|---|
| ⑰ | 受電口(発生品)                 |  | 1   | 1   | 1 |   |
| ⑱ | 制御用ビニル絶縁シースケ-<br>ブル(発生品) |  | 4.5 | -   | - | - |
| ⑲ | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシ-<br>ースケ-ブル  |  | -   | 4.5 | - | - |
| ⑳ | ア-ス棒                     |  | 1   | 1   | 1 | - |
| ㉑ | 耐燃性ポリエチレン絶縁電<br>線        |  | 2   | 2   | 2 | - |
| ㉒ | 雑材料                      |  | 5   | 5   | 5 | - |
| ㉓ | 地際補強(公園灯)                |  | 1   | 1   | 1 | 1 |
| ㉔ | 塗膜剥離B-2                  |  | 2   | 2   | 2 | 2 |
| ㉕ | 公園塗装                     |  | 2   | 2   | 2 | 2 |

5. 根拠  
緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |            |      |     |          |
|--------|------------|------|-----|----------|
| D91902 | 太陽電池式時計塔移設 | 1基当り | 構造図 | R5.10 改定 |
|--------|------------|------|-----|----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

3. 単価表

|   | コード    | 名称            | 規格                       | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|--------|---------------|--------------------------|----|------|----|
| ① |        | 基礎碎石          | 碎石厚 0.1m、RC-40           | m2 | 0.64 |    |
| ② |        | 太陽電池式時計塔(発生品) | 両面式、丸型、径700,DC3.6V,30秒有極 | 基  | 1    |    |
| ③ |        | コンクリート        | 18・8・40BB                | m3 | 0.46 |    |
| ④ |        | 型枠            | 小型構造物                    | m2 | 2.8  |    |
| ⑤ |        | 地際補強(時計塔)     |                          | 式  | 1    |    |
| ⑥ |        | 塗膜剥離 B-2      | 亜鉛メッキ部、4種ケレン             | m2 | 1.7  |    |
| ⑦ | D07909 | 公園塗装          | 亜鉛メッキ・ステンレス・鋳鉄部          | m2 | 1.7  |    |
| ⑧ |        | 電工            |                          | 人  | 3.2  |    |

3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称     | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |        | 基礎碎石   | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ③ |        | コンクリート | 2 | 4 | 29 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ④ |        | 型枠     | 1 | 2 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ | D07909 | 公園塗装   | 5 |   |    |   |   |   |   |   |   |

4. 歩掛表

5. 根拠  
緑地事業課

名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |       |     |           |
|--------|--------|-------|-----|-----------|
| D91903 | 水飲躯体移設 | 1 基当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|--------|-------|-----|-----------|

1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

2. 条件表

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| A 水飲みの種類 | A1 | C(擬石) |
|----------|----|-------|

3. 単価表

|   | コード | 名称                    | 規格                         | 単位 | 数量   | 備考  |
|---|-----|-----------------------|----------------------------|----|------|-----|
| ① |     | 基礎碎石                  | RC-40                      | m2 | V01  |     |
| ② |     | 水飲躯体(発生品)             | 擬石、柵蓋共、受枠共、水栓付、躯体内配管       | 基  | 1    |     |
| ③ |     | 水飲躯体(発生品)             | 擬石、踏台 300×300×250mm        | 基  | 1    |     |
| ④ |     | ハルボックス(発生品)           | B-1 φ150                   | 個  | 1    |     |
| ⑤ |     | 甲止水栓(発生品)             | φ13                        | 個  | 1    |     |
| ⑥ |     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管          | HIVP-13                    | m  | 1.1  | 諸雑費 |
| ⑦ |     | 硬質塩化ビニル管(発生品)         | V・U φ200 TS片受直管            | m  | 0.2  |     |
| ⑧ |     | 世話役                   |                            | 人  | V02  |     |
| ⑨ |     | 特作                    |                            | 人  | V03  |     |
| ⑩ |     | 配管工                   |                            | 人  | V04  |     |
| ⑪ |     | 普作                    |                            | 人  | V05  |     |
| ⑫ |     | モルタル練                 |                            | m3 | 0.03 |     |
| ⑬ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き] | 排カス型(1次)山積<br>0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 0.54 |     |
| ⑭ |     | 諸雑費                   |                            | %  | 35   |     |

3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                    | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石                  | 2 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑫ |     | モルタル練                 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| ⑬ |     | バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称  | A条件 | A1   |
|---|-----|-----|------|
| ① | 碎石  | V01 | 0.63 |
| ⑧ | 世話役 | V02 | 0.08 |
| ⑨ | 特作  | V03 | 0.05 |
| ⑩ | 配管工 | V04 | 0.50 |
| ⑪ | 普作  | V05 | 0.14 |

#### 5. 根拠 緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |       |     |           |
|--------|------|-------|-----|-----------|
| D91904 | 石積移設 | 10m当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |    |
|---------|----|----|
| A 石積の種類 | A1 | 1段 |
|         | A2 | 2段 |
|         | A3 | 3段 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称            | 規格         | 単位 | 数量  | 備考  |
|---|-----|---------------|------------|----|-----|-----|
| ① |     | 基礎碎石          | RC-40      | m2 | 4   |     |
| ② |     | コンクリート        | 18・8・25BB  | m3 | V01 |     |
| ③ |     | 胴込・裏込コンクリート   | 18・8・25BB  | m3 | V02 |     |
| ④ |     | 単粒度碎石         | 4号 30-20mm |    | V09 |     |
| ⑤ |     | 雑割石(発生品)      | 控 35cm     | 個  | V08 |     |
| ⑥ |     | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP-30      | m  | V10 |     |
| ⑦ |     | 目地板           |            | m2 | V03 |     |
| ⑧ |     | 土木一般世話役       |            | 人  | V04 |     |
| ⑨ |     | 石工            |            | 人  | V05 |     |
| ⑩ |     | 普通作業員         |            | 人  | V06 |     |
| ⑪ |     | 普通作業員         |            | 人  | V11 | 諸雑費 |
| ⑫ |     | 諸雑費           |            | %  | V12 |     |
| ⑬ |     | 型枠            | 均しコンクリート   | m2 | V07 |     |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称          | A | B | C  | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|-------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ① |     | 基礎碎石        | 2 | 8 |    |   |   |   |   |   |   |
| ② |     | コンクリート      | 2 | 4 | 41 |   | 2 |   | 2 |   |   |
| ③ |     | 胴込・裏込コンクリート | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑦ |     | 目地板         | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |   |
| ⑬ |     | 型枠          | 1 | 5 |    |   |   |   |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称            | A条件 | A1   | A2   | A3   |
|---|---------------|-----|------|------|------|
| ② | コンクリート        | V01 | 0.33 | 0.47 | 0.47 |
| ③ | 胴込・裏込コンクリート   | V02 | 0.58 | 1.29 | 2.00 |
| ④ | 単粒度碎石         | V09 | －    | 0.48 | 0.48 |
| ⑤ | 雑割石(発生品)      | V08 | 33   | 66   | 99   |
| ⑥ | 硬質塩化ビニル管(一般管) | V10 | －    | 0.8  | 0.8  |
| ⑦ | 目地板           | V03 | 0.12 | 0.24 | 0.35 |
| ⑧ | 土木一般世話役       | V04 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| ⑨ | 石工            | V05 | 0.45 | 0.90 | 1.35 |
| ⑩ | 普通作業員         | V06 | 1.8  | 3.7  | 5.5  |
| ⑪ | 普通作業員         | V11 | －    | 0.08 | 0.08 |
| ⑫ | 諸雑費           | V12 | －    | 3    | 3    |
| ⑬ | 型枠            | V07 | 1.9  | 2.7  | 2.7  |

#### 5. 根拠

緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |       |     |           |
|--------|--------|-------|-----|-----------|
| D91905 | U形側溝移設 | 10m当り | 構造図 | R05.10 改定 |
|--------|--------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|   |    |                        |
|---|----|------------------------|
| A | A1 | 180Co 基礎有 Co 基礎有;小規模土工 |
|   | A2 | 180Co 基礎無 Co 基礎無;小規模土工 |
|   | A3 | 240Co 基礎有 Co 基礎有;小規模土工 |
|   | A4 | 240Co 基礎無 Co 基礎無;小規模土工 |
|   | A5 | 300Co 基礎有 Co 基礎有;小規模土工 |
|   | A6 | 300Co 基礎無 Co 基礎無;小規模土工 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称              | 規格            | 単位 | 数量   | 備考 |
|---|-----|-----------------|---------------|----|------|----|
| ① |     | コンクリート          | 18・8・25BB     | m3 | V01  |    |
| ② |     | 鉄筋コンクリートU形(発生品) | 180 18×18×60  | 個  | 16.5 |    |
| ③ |     | 鉄筋コンクリートU形(発生品) | 240 24×24×60  | 個  | 16.5 |    |
| ④ |     | 鉄筋コンクリートU形(発生品) | 300B 30×30×60 | 個  | 16.5 |    |
| ⑤ |     | 型枠              | 均しコンクリート      | m2 | 2    |    |
| ⑥ |     | U(標準)撤去         |               | m  | 10   |    |
| ⑦ |     | U(標準)据付         |               | m  | 10   |    |
| ⑧ |     | 砕石(標準単価用)       | RC-40         | m3 | V09  |    |

| %C1 | 条件 | コード |
|-----|----|-----|
|     | A1 |     |
|     | A2 |     |
|     | A3 |     |
|     | A4 |     |
|     | A5 |     |
|     | A6 |     |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称     | A | B | C  | E | G | M |
|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|
| ① |     | コンクリート | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 1 |
| ⑤ |     | 型枠     | 1 | 5 |    |   |   |   |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称              | A条件 | A1   | A2   | A3   | A4   | A5   | A6   |
|---|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| ① | コンクリート          | V01 | 0.25 | －    | 0.33 | －    | 0.4  | －    |
| ② | 鉄筋コンクリートU形(発生品) | －   | 16.5 | 16.5 | －    | －    | －    | －    |
| ③ | 鉄筋コンクリートU形(発生品) | －   | －    | －    | 16.5 | 16.5 | －    | －    |
| ④ | 鉄筋コンクリートU形(発生品) | －   | －    | －    | －    | －    | 16.5 | 16.5 |
| ⑤ | 型枠              | －   | 2    | －    | 2    | －    | 2    | －    |
| ⑥ | U(標準)撤去         | －   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑦ | U(標準)据付         | －   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| ⑧ | 碎石(標準単価用)       | V04 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.54 |

#### 5. 根拠

緑地事業課



## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |     |       |     |           |
|--------|-----|-------|-----|-----------|
| D91906 | 蓋移設 | 10m当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|-----|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|        |    |                |
|--------|----|----------------|
| A 蓋の種類 | A1 | 一種(240 又は 300) |
|        | A2 | 二種(240 又は 300) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格         | 単位 | 数量   | 備考     |
|---|-----|---------------------|------------|----|------|--------|
| ① |     | 鉄筋コU形蓋(一種)(発<br>生品) | 240 又は 300 |    | 16.5 | A=1の場合 |
| ② |     | 鉄筋コU形蓋(二種)(発<br>生品) | 240 又は 300 |    | 16.5 | A=2の場合 |
| ③ |     | 蓋版(標準単価)            |            |    | 16.5 |        |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C   | D   | F | G |
|---|-----|----------|---|---|-----|-----|---|---|
| ③ |     | 蓋版(標準単価) | 3 | 1 | V01 | V02 | 1 | 1 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称       | A条件 | A1 | A2 |
|---|----------|-----|----|----|
| ① | 蓋版(標準単価) | V01 | 1  | 2  |
| ② | 蓋版(標準単価) | V02 | 2  | 7  |

### 5. 根拠

緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |          |       |     |           |
|--------|----------|-------|-----|-----------|
| D91907 | グレーチング移設 | 10m当り | 構造図 | H30. 10改定 |
|--------|----------|-------|-----|-----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|   |    |            |
|---|----|------------|
| A | A1 | 並目(一種又は二種) |
|   | A2 | 細目(一種又は二種) |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                 | 規格         | 単位 | 数量  | 備考     |
|---|-----|--------------------|------------|----|-----|--------|
| ① |     | クレーチング(Ｕ形側溝用)(発生品) | 並目(一種又は二種) |    | V01 | A=1の場合 |
| ② |     | クレーチング(Ｕ形側溝用)(発生品) | 細目(一種又は二種) |    | V01 | A=2の場合 |
| ③ |     | 蓋版(標準単価)           |            |    | V01 |        |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称       | A | B | C | D | F | G |
|---|-----|----------|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 蓋版(標準単価) | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                 | A条件 | A1 | A2 |
|---|--------------------|-----|----|----|
| ① | クレーチング(Ｕ形側溝用)(発生品) | V01 | 10 | -  |
| ② | クレーチング(Ｕ形側溝用)(発生品) | V01 | -  | 20 |
| ③ | 蓋版(標準単価)           | V01 | 10 | 20 |

### 5. 根拠

緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |        |          |     |          |
|--------|--------|----------|-----|----------|
| D91908 | 平板舗装移設 | 100m2 当り | 構造図 | 20070401 |
|--------|--------|----------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|   |
|---|
| ・ |
|---|

### 2. 条件表

|         |    |                     |
|---------|----|---------------------|
| A 平板の種類 | A1 | 歩道用平板ブロック 300×300mm |
|---------|----|---------------------|

### 3. 単価表

|   | コード    | 名称             | 規格         | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|--------|----------------|------------|----|-----|----|
| ① |        | 歩道用平板ブロック(発生品) | 300×300×60 | 枚  | V01 |    |
| ② | D00807 | 特殊ブロック設置(撤去)   |            | m2 | 100 |    |
| ③ | D00807 | 特殊ブロック設置(設置)   |            | m2 | 100 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード    | 名称           | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | D00807 | 特殊ブロック設置(撤去) | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |
| ② | D00807 | 特殊ブロック設置(設置) | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |

### 4. 歩掛表

|   | 名称             | A条件 | A1   |
|---|----------------|-----|------|
| ① | 歩道用平板ブロック(発生品) | V01 | 1089 |

### 5. 根拠

緑地事業課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |           |      |     |          |
|--------|-----------|------|-----|----------|
| D99660 | 小工事(単価契約) | 1回当り | 構造図 | 20110401 |
|--------|-----------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用 小工事で、1編成人員による1～4時間程度の作業に適用
- ・ 小器具及び小仮設材の損料、少量の資材は諸雑費に含む。
- ・ 現道工事、小河川工事及び公園工事に限る。”

### 2. 条件表

|   |    |        |
|---|----|--------|
| A | A1 | 一般土木工事 |
|   | A2 | 舗装工事   |
|   | A3 | 電気工事   |
|   | A4 | 造園工事   |
| B | B1 | 1 時間   |
|   | B2 | 2 時間   |
|   | B3 | 3 時間   |
|   | B4 | 4 時間   |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称      | 規格 | 単位 | 数量  | 備考  |
|---|-----|---------|----|----|-----|-----|
| ① |     | 土木一般世話役 |    | 人  | V11 | 諸雑費 |
| ② |     | 特殊作業員   |    | 人  | V12 | 諸雑費 |
| ③ |     | 普通作業員   |    | 人  | V13 | 諸雑費 |
| ④ |     | 電工      |    | 人  | V14 | 諸雑費 |
| ⑤ |     | 造園工     |    | 人  | V15 | 諸雑費 |
| ⑥ |     | 諸雑費     |    | %  | 5   |     |
| ⑦ |     |         |    |    |     |     |

#### 3-1. 編成人員

|   | 名称      | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---------|----|----|----|----|
| ① | 土木一般世話役 | 1  | 1  | -  | -  |
| ② | 特殊作業員   | -  | 1  | -  | -  |
| ③ | 普通作業員   | 2  | 2  | 1  | 1  |
| ④ | 電工      | -  | -  | 1  | -  |
| ⑤ | 造園工     | -  | -  | -  | 1  |

### 4. 歩掛表

|   | 名称      | A条件 | A1    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 2×1/8 | 2×2/8 | 2×3/8 | 2×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A2    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ② | 特殊作業員   | V12 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 2×1/8 | 2×2/8 | 2×3/8 | 2×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A3    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | -     | -     | -     | -     |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ⑤ | 造園工     | V15 | -     | -     | -     | -     |

※小数第3位四捨五入

|   | 名称      | A条件 | A4    |       |       |       |
|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
|   |         |     | B1    | B2    | B3    | B4    |
| ① | 土木一般世話役 | V11 | -     | -     | -     | -     |
| ② | 特殊作業員   | V12 | -     | -     | -     | -     |
| ③ | 普通作業員   | V13 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |
| ④ | 電工      | V14 | -     | -     | -     | -     |
| ⑤ | 造園工     | V15 | 1×1/8 | 1×2/8 | 1×3/8 | 1×4/8 |

※小数第3位四捨五入

5. 根拠  
緑地維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |      |     |          |
|--------|------|------|-----|----------|
| D99681 | 灯具取替 | 1基当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用</li> <li>・ 街路灯の維持修繕に適用</li> <li>・ リフト車の移動は、別途計上すること</li> <li>・ 現道における作業前、作業中の交通整理を含む。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|           |    |                 |
|-----------|----|-----------------|
| A 灯具取替の種別 | A1 | 水銀灯 250W 以下     |
|           | A2 | 水銀灯 250-400W 以下 |
|           | A3 | 水銀灯 400-700W 以下 |
| B リフト車    | B1 | 揚程 12m          |
|           | B2 | 揚程 8-9m         |
|           | B3 | リフト車なし          |
| C 作業場所    | C1 | 街園・緑道等          |
|           | C2 | 公園用             |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       |    | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       |    | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2名   |    | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg |    | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  |     | A1          |    |             |             |     |     |
|---|---------------------|-----|-------------|----|-------------|-------------|-----|-----|
|   |                     |     | B1          |    | B2          |             | B3  |     |
|   |                     |     | C1          | C2 | C1          | C2          | C1  | C2  |
| ① | 電工                  | V01 | 0.2         | －  | 0.2         | 0.2         | 0.2 | 0.2 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.1         | －  | 0.1         | 0.1         | 0.1 | 0.1 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.2×<br>V21 | －  | －           | －           | －   | －   |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －           | －  | 0.2×<br>V21 | 0.2×<br>V21 | －   | －   |

|   | 名称                  |     | A2           |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.23         | －  | 0.23         | 0.23         | 0.23 | 0.23 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.11         | －  | 0.11         | 0.11         | 0.11 | 0.11 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.23×<br>V21 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.23×<br>V21 | 0.23×<br>V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A3           |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25         | －  | 0.25         | 0.25         | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13         | －  | 0.13         | 0.13         | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.25×<br>V21 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.25×<br>V21 | 0.25×<br>V21 | －    | －    |

$$V21=630/(120 \times 2)$$

#### 5. 根拠

緑地維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |      |      |     |          |
|--------|------|------|-----|----------|
| D99682 | 管球取替 | 1個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用
- ・ 街路灯の維持修繕に適用
- ・ リフト車の移動は、別途計上すること
- ・ 現道における作業前、作業中の交通整理を含む。

### 2. 条件表

|           |    |                   |
|-----------|----|-------------------|
| A 管球取替の種別 | A1 | 水銀ランプ 300W 以下     |
|           | A2 | 水銀ランプ 300-700W 以下 |
|           | A3 | 蛍光ランプ 60W 以下      |
|           | A4 | 蛍光ランプ 60-110W 以下  |
|           | A5 | 高圧ナトリウムランプ        |
| B リフト車    | B1 | 揚程 12m            |
|           | B2 | 揚程 8-9m           |
|           | B3 | リフト車なし            |
| C 作業場所    | C1 | 街園・緑道等            |
|           | C2 | 公園用               |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       |    | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       |    | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2名   |    | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | フラットフォーム型 9.9m×1000kg |    | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |



#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  |     | A1           |    |              |              |    |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|----|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3 |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.09         | －  | 0.09         | 0.09         | －  | 0.09 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.04         | －  | 0.04         | 0.04         | －  | 0.04 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.09×<br>V21 | －  | －            | －            | －  | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.09×<br>V21 | 0.09×<br>V21 | －  | －    |

|   | 名称                  |     | A2           |    |              |              |    |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|----|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3 |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.11         | －  | 0.11         | 0.11         | －  | 0.11 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06         | －  | 0.06         | 0.06         | －  | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.11×<br>V21 | －  | －            | －            | －  | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.11×<br>V21 | 0.11×<br>V21 | －  | －    |

|   | 名称                  |     | A3 |    |              |              |    |      |
|---|---------------------|-----|----|----|--------------|--------------|----|------|
|   |                     |     | B1 |    | B2           |              | B3 |      |
|   |                     |     | C1 | C2 | C1           | C2           | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | －  | －  | 0.09         | 0.09         | －  | 0.09 |
| ② | 普通作業員               | V02 | －  | －  | 0.04         | 0.04         | －  | 0.04 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | －  | －  | －            | －            | －  | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －  | －  | 0.09×<br>V21 | 0.09×<br>V21 | －  | －    |

|   | 名称                  |     | A4 |    |              |              |    |      |
|---|---------------------|-----|----|----|--------------|--------------|----|------|
|   |                     |     | B1 |    | B2           |              | B3 |      |
|   |                     |     | C1 | C2 | C1           | C2           | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | －  | －  | 0.13         | 0.13         | －  | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | －  | －  | 0.06         | 0.06         | －  | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | －  | －  | －            | －            | －  | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －  | －  | 0.13×<br>V21 | 0.13×<br>V21 | －  | －    |

|   | 名称                  |     | A5            |    |               |               |    |      |
|---|---------------------|-----|---------------|----|---------------|---------------|----|------|
|   |                     |     | B1            |    | B2            |               | B3 |      |
|   |                     |     | C1            | C2 | C1            | C2            | C1 | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.09          | －  | 0.09          | 0.09          | －  | 0.09 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.04          | －  | 0.04          | 0.04          | －  | 0.04 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.09 ×<br>V21 | －  | －             | －             | －  | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －             | －  | 0.09 ×<br>V21 | 0.09 ×<br>V21 | －  | －    |

$$V21=630/(120 \times 2)$$

5. 根拠  
緑地維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表

|        |         |       |     |          |
|--------|---------|-------|-----|----------|
| D99683 | 灯具付属品取替 | 1 個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|---------|-------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用
- ・ 街路灯の維持修繕に適用
- ・ リフト車の移動は、別途計上すること
- ・ 現道における作業前、作業中の交通整理を含む。

### 2. 条件表

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| A 灯具付属品取替の種別 | A1  | 水銀灯グローブ 300W 以下     |
|              | A2  | 水銀灯グローブ 300～400W 以下 |
|              | A3  | 水銀灯グローブ 400～700W 以下 |
|              | A4  | 水銀灯グローブ枠            |
|              | A5  | 水銀灯パッキン             |
|              | A6  | 水銀灯ソケット             |
|              | A7  | 水銀灯灯具部品             |
|              | A8  | 蛍光灯カバー              |
|              | A9  | 蛍光灯ソケット             |
|              | A10 | 蛍光灯灯具部品             |
|              | A11 | ナトリウム灯カバー           |
|              | A12 | ナトリウム灯ソケット          |
|              | A13 | ナトリウム灯灯具部品          |
| B リフト車       | B1  | 揚程 12m              |
|              | B2  | 揚程 8～9m             |
|              | B3  | リフト車なし              |
| C 作業場所       | C1  | 街園・緑道等              |
|              | C2  | 公園用                 |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       |    | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       |    | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2 名  |    | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg |    | V12 |    |

### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### 4. 歩掛表

|   | 名称                  | A条件 | A1         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.23       | -  | 0.23       | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.11       | -  | 0.11       | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.23 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.23 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A2         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25       | -  | 0.25       | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13       | -  | 0.13       | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.25 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.25 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A3         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.28       | -  | 0.28       | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.14       | -  | 0.14       | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.28 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.28 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A4         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25       | -  | 0.25       | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13       | -  | 0.13       | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.25 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.25 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A5         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.13       | -  | 0.13       | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06       | -  | 0.06       | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.13 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.13 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A6         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.20       | -  | 0.20       | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.10       | -  | 0.10       | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.20 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.20 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A7         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18       | -  | 0.18       | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09       | -  | 0.09       | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.18 × V21 | -  | -          | -    | -    | -    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | -          | -  | 0.18 × V21 |      | -    | -    |

|   | 名称                  | A条件 | A8         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18       | －  | 0.18       | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09       | －  | 0.09       | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.18 × V21 | －  | －          | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | －          | －  | 0.18 × V21 |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A9         |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18       | －  | 0.18       | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09       | －  | 0.09       | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.18 × V21 | －  | －          | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | －          | －  | 0.18 × V21 |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A10        |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.18       | －  | 0.18       | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.09       | －  | 0.09       | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.18 × V21 | －  | －          | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | －          | －  | 0.18 × V21 |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A11        |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15       | －  | 0.15       | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08       | －  | 0.08       | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15 × V21 | －  | －          | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | －          | －  | 0.15 × V21 |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A12        |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15       | －  | 0.15       | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08       | －  | 0.08       | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15 × V21 | －  | －          | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | －          | －  | 0.15 × V21 |      | －    | －    |

|   | 名称                  | A条件 | A13        |    |            |      |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------|------|------|
|   |                     | B条件 | B1         |    | B2         |      | B3   |      |
|   |                     | C条件 | C1         | C2 | C1         | C2   | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15       | －  | 0.15       | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08       | －  | 0.08       | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15 × V21 | －  | －          | －    | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V12 | －          | －  | 0.15 × V21 |      | －    | －    |

$$V21 = 630 / (120 \times 2)$$

5. 根拠  
緑地維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |       |      |     |          |
|--------|-------|------|-----|----------|
| D99684 | 安定器取替 | 1個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|-------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単価契約用</li> <li>・ 街路灯の維持修繕に適用</li> <li>・ リフト車の移動は、別途計上すること</li> <li>・ 現道における作業前、作業中の交通整理を含む。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. 条件表

|            |    |                    |
|------------|----|--------------------|
| A 安定器取替の種別 | A1 | 水銀灯300W 以下 X1      |
|            | A2 | 水銀灯 300-700W 以下 X1 |
|            | A3 | 水銀灯300W 以下 X2      |
|            | A4 | 水銀灯 300-700W 以下 X2 |
|            | A5 | 蛍光灯 60W 以下         |
|            | A6 | 蛍光灯 60-110W 以下     |
|            | A7 | ナトリウム灯 55W以下       |
|            | A8 | ナトリウム灯 55-135W 以下  |
|            | A9 | ナトリウム灯 135W以上      |
| B リフト車     | B1 | 揚程 12m             |
|            | B2 | 揚程 8-9m            |
|            | B3 | リフト車なし             |
| C 作業場所     | C1 | 街園・緑道等             |
|            | C2 | 公園用                |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       |    | V01 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       |    | V02 |    |
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | バスケット型 12m×200kg×2名   |    | V12 |    |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg |    | V13 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |



#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  |     | A1         |    |            |            |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------------|------|------|
|   |                     |     | B1         |    | B2         |            | B3   |      |
|   |                     |     | C1         | C2 | C1         | C2         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.23       | －  | 0.23       | 0.23       | 0.23 | 0.23 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.11       | －  | 0.11       | 0.11       | 0.11 | 0.11 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.23 × V21 | －  | －          | －          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －          | －  | 0.23 × V21 | 0.23 × V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A2         |    |            |            |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------------|------|------|
|   |                     |     | B1         |    | B2         |            | B3   |      |
|   |                     |     | C1         | C2 | C1         | C2         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.25       | －  | 0.25       | 0.25       | 0.25 | 0.25 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.13       | －  | 0.13       | 0.13       | 0.13 | 0.13 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.25 × V21 | －  | －          | －          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －          | －  | 0.25 × V21 | 0.25 × V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A3         |    |            |            |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------------|------|------|
|   |                     |     | B1         |    | B2         |            | B3   |      |
|   |                     |     | C1         | C2 | C1         | C2         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.34       | －  | 0.34       | 0.34       | 0.34 | 0.34 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.16       | －  | 0.16       | 0.16       | 0.16 | 0.16 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.34 × V21 | －  | －          | －          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －          | －  | 0.34 × V21 | 0.34 × V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A4         |    |            |            |      |      |
|---|---------------------|-----|------------|----|------------|------------|------|------|
|   |                     |     | B1         |    | B2         |            | B3   |      |
|   |                     |     | C1         | C2 | C1         | C2         | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.35       | －  | 0.35       | 0.35       | 0.35 | 0.35 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.18       | －  | 0.18       | 0.18       | 0.18 | 0.18 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.35 × V21 | －  | －          | －          | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －          | －  | 0.35 × V21 | 0.35 × V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A5                 |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1                 |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1                 | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.13               | －  | 0.13         | 0.13         | 0.13 | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06               | －  | 0.06         | 0.06         | 0.06 | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.13×<br>V21×<br>1 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －                  | －  | 0.13×<br>V21 | 0.13×<br>V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A6           |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15         | －  | 0.15         | 0.15         | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08         | －  | 0.08         | 0.08         | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15×<br>V21 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.15×<br>V21 | 0.15×<br>V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A7           |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.13         | －  | 0.13         | 0.13         | 0.13 | 0.13 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.06         | －  | 0.06         | 0.06         | 0.06 | 0.06 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.13×<br>V21 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.13×<br>V21 | 0.13×<br>V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A8           |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.14         | －  | 0.14         | 0.14         | 0.14 | 0.14 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.07         | －  | 0.07         | 0.07         | 0.07 | 0.07 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.14×<br>V21 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.14×<br>V21 | 0.14×<br>V21 | －    | －    |

|   | 名称                  |     | A9           |    |              |              |      |      |
|---|---------------------|-----|--------------|----|--------------|--------------|------|------|
|   |                     |     | B1           |    | B2           |              | B3   |      |
|   |                     |     | C1           | C2 | C1           | C2           | C1   | C2   |
| ① | 電工                  | V01 | 0.15         | －  | 0.15         | 0.15         | 0.15 | 0.15 |
| ② | 普通作業員               | V02 | 0.08         | －  | 0.08         | 0.08         | 0.08 | 0.08 |
| ③ | 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 | V12 | 0.15×<br>V21 | －  | －            | －            | －    | －    |
| ④ | 高所作業車「トラック架装・垂直昇降」  | V13 | －            | －  | 0.15×<br>V21 | 0.15×<br>V21 | －    | －    |

V21=630/(120\*2)

5. 根拠  
緑地維持課

## 名古屋市版施工単価内訳表(特別単価)

|        |         |      |     |          |
|--------|---------|------|-----|----------|
| D99685 | 自動点滅器取替 | 1個当り | 構造図 | 20141001 |
|--------|---------|------|-----|----------|

### 1. 適用条件

- ・ 単価契約用
- ・ 街路灯の維持修繕に適用
- ・ リフト車の移動は、別途計上すること
- ・ 現道における作業前、作業中の交通整理を含む。

### 2. 条件表

|            |    |                  |
|------------|----|------------------|
| A 自動点滅器の種別 | A1 | 一般形・分離形          |
|            | A2 | 分離形(本体のみ);フラグイン式 |
| B リフト車     | B1 | 揚程 12m           |
|            | B2 | 揚程 8-9m          |
|            | B3 | リフト車なし           |
| C 作業場所     | C1 | 街園・緑道等           |
|            | C2 | 公園用              |

### 3. 単価表

|   | コード | 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 備考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
| ① |     | 電工                  |                       |    | V11 |    |
| ② |     | 普通作業員               |                       |    | V12 |    |
| ③ |     | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名   |    | V14 |    |
| ④ |     | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | プラットフォーム型 9.9m×1000kg |    | V15 |    |

#### 3-1. 子単価条件

|   | コード | 名称                  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ |     | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ④ |     | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

#### 4. 歩掛表

|   | 名称                  |     | A1                                   |                   |                                      |                   |                   |                   |
|---|---------------------|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                     |     | B1                                   |                   | B2                                   |                   | B3                |                   |
|   |                     |     | C1                                   | C2                | C1                                   | C2                | C1                | C2                |
| ① | 電工                  | V11 | $0.1 \times 1.0$                     | $0.1 \times 1.0$  | $0.1 \times 1.0$                     | $0.1 \times 1.0$  | $0.1 \times 1.0$  | $0.1 \times 1.0$  |
| ② | 普通作業員               | V12 | $0.05 \times 1.0$                    | $0.05 \times 1.0$ | $0.05 \times 1.0$                    | $0.05 \times 1.0$ | $0.05 \times 1.0$ | $0.05 \times 1.0$ |
| ③ | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | V14 | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ |                   | -                                    | -                 | -                 | -                 |
| ④ | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | V15 | -                                    | -                 | $0.1 \times V21 \times 1 \times 1.0$ |                   | -                 | -                 |

|   | 名称                  |     | A2                                   |                   |                                      |                   |                   |                   |
|---|---------------------|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                     |     | B1                                   |                   | B2                                   |                   | B3                |                   |
|   |                     |     | C1                                   | C2                | C1                                   | C2                | C1                | C2                |
| ① | 電工                  | V11 | $0.1 \times 0.7$                     | $0.1 \times 0.7$  | $0.1 \times 0.7$                     | $0.1 \times 0.7$  | $0.1 \times 0.7$  | $0.1 \times 0.7$  |
| ② | 普通作業員               | V12 | $0.05 \times 0.7$                    | $0.05 \times 0.7$ | $0.05 \times 0.7$                    | $0.05 \times 0.7$ | $0.05 \times 0.7$ | $0.05 \times 0.7$ |
| ③ | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] | V14 | $0.1 \times V21 \times 1 \times 0.7$ |                   | -                                    | -                 | -                 | -                 |
| ④ | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]  | V15 | -                                    | -                 | $0.1 \times V21 \times 1 \times 0.7$ |                   | -                 | -                 |

$$V21=630/(120 \times 2)$$

#### 5. 根拠 緑地維持課

[illegible]