

公表図書

No. _____

基本単価一覧表

令和6年6月1日

名古屋市緑政土木局

「基本単価一覧表」について

- ・ 別紙に掲げる単価を改定しました。令和6年6月1日以降に積算する工事・委託業務に適用します。
- ・ 別紙に掲載以外の資材等については、令和6年4月1日改定の単価及び令和6年5月1日改定の単価を使用しています。
- ・ (一財)建設物価調査会が発行する「建設物価」(「Web 建設物価」を含む。)または(一財)経済調査会が発行する「積算資料」(「積算資料電子版」を含む。)(以下「物価資料」という。)に取引価格が掲載されており、物価資料掲載価格を採用している品目については、「単価」欄を空欄としています。物価資料は5月号を使用しています。
- ・ 機械損料は、国土交通省が定める「建設機械等損料算定表」(令和4年度版)を使用しています。
- ・ 労務単価は、農林水産省および国土交通省が定める「公共工事設計労務単価」(令和6年3月)、国土交通省が定める「設計業務委託等技術者単価」(令和6年度版)を使用しています。
- ・ 物価の変動その他の事情により、単価を改定することがあります。

担当課:名古屋市緑政土木局技術指導課

名称	規格	単位	20240601 単価
1 資材単価			
1-1 鋼材			
1-1-1 異形棒鋼			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 295 D 10	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 295 D 13	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 295 D 16	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 10	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 13	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 16～25	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 29～32	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 35	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 38	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 345 D 51	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 390 D 29	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 390 D 32	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR 235 径13	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR 235 径16～25	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR 235 径9	t	
ねじ鉄筋	SD 345 D 13	t	
1-1-2 形鋼			
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t	
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	t	
H形鋼（広幅）SS 400	350×350	t	
H形鋼（広幅）SS 400	400×400	t	
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 300	t	
1-1-3 鋼板			
鋼板（厚板）（販売）	無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS 304 $2 \leq t \leq 3$	kg	
1-1-4 鋼矢板			
鋼矢板	SY 295	t	
鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	
鋼矢板	SYW 295	t	
鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	
鋼矢板	SYW295 ハット型（10H、25H、45H）	t	
鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	
1-1-5 スクラップ			
スクラップ	ヘビーH1	t	
1-2 セメント・生コンクリート			
1-2-1 セメント			
セメント（高炉B）	25kg袋入	t	
セメント（高炉B）	バラ	t	
セメント（白色ポルトランド）		t	
セメント（普通ポルトランド）	25kg袋入	t	
セメント（普通ポルトランド）	バラ	t	
1-2-2 生コンクリート			
生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	m3	
生コンクリート	18-8-25（20）	m3	
生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	
生コンクリート	18-8-40	m3	
生コンクリート	18-12-25（20） 高炉	m3	
生コンクリート	21-5-40 高炉	m3	
生コンクリート	21-8-25（20）	m3	
生コンクリート	21-8-25（20） 高炉	m3	
生コンクリート	21-8-40 高炉	m3	
生コンクリート	21-8-40	m3	
生コンクリート	21-12-25（20）	m3	
生コンクリート	21-12-25（20） 高炉	m3	

名称	規格	単位	20240601 単価
生コンクリート	24-8-25(20)	m ³	
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	m ³	
生コンクリート	24-8-40 高炉	m ³	
生コンクリート	24-12-25(20)	m ³	
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m ³	
生コンクリート	30-8-25(20)	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 工場渡し	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 高炉	m ³	
1-2-3 生コンクリート(早強)			
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	m ³	
生コンクリート	21-12-25(20) 早強	m ³	
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	m ³	
生コンクリート	24-12-25(20) 早強	m ³	
1-2-5 モルタル			
モルタル	1:1	m ³	
モルタル	1:2 高炉	m ³	
モルタル	1:2	m ³	
モルタル	1:3 高炉	m ³	
モルタル	1:3	m ³	
1-3 骨材・土・石材			
1-3-1 砂・砂利			
スクリーニングス	2. 5mm	m ³	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	
コンクリート用骨材	砂利2.5mm(洗い)	m ³	
コンクリート用骨材	砂利4.0mm(洗い)	m ³	
1-3-2 碎石			
クラッシャーラン	C-20	m ³	
クラッシャーラン	C-30	m ³	
クラッシャーラン	C-40	m ³	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	
単粒度碎石	4号30-20mm	m ³	
粒度調整碎石	M-25	m ³	
粒度調整碎石	M-30	m ³	
粒度調整碎石	M-40	m ³	
1-3-4 割石・石材			
割栗石	150-200mm	m ³	
割栗石	50-150mm	m ³	
1-9 舗装用資材			
1-9-1 アスファルト混合物			
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	
アスファルト混合物	透水性アスコン(13)	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)[夜間]	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	
常温合材	袋物 30kg	袋	
アスファルト混合物	ポリマー改質H型排水性アスコン13mm	t	
アスファルト混合物	ポリマー改質H型排水性アスコン13mm[夜間]	t	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	
1-9-2 ストレートアスファルト・アスファルト乳剤			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	
1-23 燃料・電力料			

名称	規格	単位	20240601 単価
1-23-1 燃料油・ガス			
ガソリン	レギュラー	L	
軽油		L	
軽油	船舶用	L	
重油	A 重油（バージ）	L	
重油	A 重油（ローリー）	L	