

公表図書

No. _____

基本単価一覧表

令和7年2月1日

名古屋市緑政土木局

「基本単価一覧表」について

- ・ 別紙に掲げる単価を改定しました。令和7年2月1日以降に積算する工事・委託業務に適用します。
- ・ 別紙に掲載以外の資材等については、令和7年1月1日改定以前の最新の単価及び物価資料のうち季刊のものは1月号を使用しています。
- ・ （一財）建設物価調査会が発行する「建設物価」（「Web 建設物価」を含む。）「土木コスト情報」等または（一財）経済調査会が発行する「積算資料」（「積算資料電子版」を含む。）「土木施工単価」等（以下「物価資料」という。）に取引価格が掲載されており、物価資料掲載価格を採用している品目については、「単価」欄を空欄としています。物価資料は1月号を使用しています。
- ・ 機械損料は、国土交通省が定める「建設機械等損料算定表」（令和6年度版）を使用しています。
- ・ 労務単価は、農林水産省および国土交通省が定める「公共工事設計労務単価」（令和6年3月）、国土交通省が定める「設計業務委託等技術者単価」（令和6年度版）を使用しています。
- ・ 物価の変動その他の事情により、単価を改定することがあります。

担当課：名古屋市緑政土木局技術指導課

目 次

1 資材単価		
1-1 鋼材		1
1-1-1 異形棒鋼		
1-1-2 形鋼		
1-1-3 鋼板		
1-1-4 鋼矢板		
1-1-5 スクラップ		
1-2 セメント・生コンクリート		3
1-2-1 セメント		
1-2-2 生コンクリート		
1-2-3 生コンクリート(早強)		
1-2-5 モルタル		
1-2-7 混和剤		
1-3 骨材・土・石材		4
1-3-1 砂・砂利		
1-3-2 碎石		
1-3-4 割石・石材		
1-4 木材		5
1-4-1 丸太材		
1-4-2 板材・角材		
1-5 接着剤・塗料		5
1-5-1 接着剤		
1-5-2 塗料		
1-5-3 塗装関連資材		
1-6 コンクリート製品		6
1-6-1 歩車道境界ブロック		
1-6-2 地先境界ブロック		
1-6-4 側溝ブロック		
1-6-5 柵用ブロック		
1-6-6 コンクリート製溝蓋・柵蓋		
1-6-8 平板ブロック		
1-6-9 インターロッキングブロック		
1-6-11 コンクリート製境界杭		
1-6-14 マンホール		
1-6-15 ヒューム管(外圧管)		
1-6-16 ヒューム管(推進管)		
1-6-18 U形プレハブ水路		
1-6-19 開渠ブロック		
1-6-22 積ブロック・張ブロック		
1-6-23 平ブロック・連節ブロック		
1-7 鋼材二次製品		11
1-7-1 鉄線・くぎ		
1-7-2 ワイヤロープ		
1-7-3 金網		
1-7-4 摩擦接合用高力ボルト		
1-7-5 各種ボルト		
1-7-7 ロープ用金物		
1-7-10 鋳鉄製人孔蓋		
1-7-11 鋳鉄製柵蓋		
1-8 道路用資材		13

目 次

1-8-1	道路鋏		
1-8-2	視線誘導標		
1-8-3	車線分離標		
1-8-4	標識板		
1-8-5	標識柱		
1-8-6	反射鏡		
1-8-7	ガードレール		
1-8-8	ガードパイプ		
1-8-9	ガードフェンス・転落防止柵		
1-8-10	視覚障害者用ブロック・シート		
1-9	舗装用資材		15
1-9-1	アスファルト混合物		
1-9-2	ストレートアスファルト・アスファルト乳剤		
1-9-3	コンクリート舗装金具・路盤紙		
1-9-4	排水用導水管		
1-9-5	コンクリートカッタ(ブレード)		
1-9-8	防草材		
1-10	橋梁用資材		17
1-10-1	橋梁用PC材料		
1-10-4	橋梁補修材		
1-11	外構資材		18
1-11-1	フェンス		
1-11-3	車止め		
1-12	配管材		18
1-12-1	ポリエチレン管		
1-12-2	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管		
1-12-3	硬質塩化ビニル管		
1-12-4	配管用ステンレス鋼管		
1-12-5	支管・継手		
1-12-6	暗渠排水管		
1-13	電気設備製品		19
1-13-2	照明器具(公園灯)		
1-13-3	自動点滅器		
1-13-4	安定器		
1-13-5	ランプ		
1-13-6	照明柱		
1-13-7	電線・ケーブル		
1-13-8	端末処理材料		
1-13-9	電線管・エントランスキャップ		
1-13-10	配電機器・配線器具		
1-13-11	外線・接地材		
1-13-12	埋設標識シート		
1-13-13	電気設備資材		
1-14	電線共同溝用資材		24
1-14-4	電線共同溝用電線管		
1-15	樹木・草花		24
1-15-1	高木(常緑)		
1-15-2	高木(落葉)		
1-15-3	中木(常緑)		
1-15-4	中木(落葉)		

目 次

1-15-5 低木(常緑)		
1-15-6 低木(落葉)		
1-15-7 生垣		
1-15-8 地被植物(木草本類)		
1-15-9 地被植物(つる性類)		
1-15-10 地被植物(笹類)		
1-16 緑化資材		29
1-16-1 芝・芝串・人工芝		
1-16-2 造園材		
1-16-3 肥料・土壌改良材等		
1-16-4 樹木用薬剤等		
1-16-6 灌水用資材		
1-17 公園施設用資材		29
1-17-2 遊具修繕用資材		
1-17-7 公園管理用薬剤等		
1-18 公園給排水用資材		29
1-18-1 水飲み		
1-18-2 配管用資材		
1-18-3 公園便所用資材		
1-19 一般土木資材		30
1-19-1 円形空洞型枠		
1-19-2 養生材		
1-19-3 土木シート		
1-19-4 目地材・止水材・防水材		
1-19-5 レンガ・タイル		
1-19-6 保安用品		
1-20 工種別資材		30
1-20-1 推進用資材		
1-20-2 削孔用資材		
1-20-3 薬液注入工		
1-20-5 管更生工		
1-20-6 かご工		
1-20-7 袋詰玉石工		
1-20-8 路面標示用資材		
1-21 測量用資材		32
1-21-3 基準点杭設置用資材		
1-22 地質調査用資材		32
1-22-1 機械ボーリング用資材		
1-23 燃料・電力料		32
1-23-1 燃料油・ガス		
1-24 処理費等		33
1-24-1 処理費		
2 土木工事標準単価・市場単価・施工費		
2-1 土木工事標準単価		33
2-1-1 区画線工		
2-1-2 高視認性区画線工		
2-1-3 橋梁塗装工		
2-1-4 構造物とりこわし工		
2-1-5 コンクリートブロック積工		
2-1-6 排水構造物工		

目 次

2-2 市場単価		44
2-2-1 鉄筋工		
2-2-2 ガス圧接工		
2-2-3 インターロッキングブロック工		
2-2-4 ガードレール設置工		
2-2-5 ガードパイプ設置工		
2-2-6 横断・転落防止柵設置工		
2-2-7 落石防護柵設置工		
2-2-8 落石防護網設置工		
2-2-9 法面工		
2-2-10 吹付砕工		
2-2-11 道路植栽工		
2-2-12 橋梁用伸縮継手装置設置工		
2-2-13 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		
2-2-14 薄層カラー舗装工		
2-2-15 道路標識設置工		
2-2-16 道路付属物設置工		
2-2-17 公園植栽工		
2-2-18 軟弱地盤処理工		
2-2-19 橋面防水工		
2-2-20 グルーピング工		
2-2-21 鉄筋挿入工(ロックボルト工)		
2-2-22 コンクリート表面処理工		
2-3 下水道工事市場単価		53
2-3-1 組立マンホール設置工		
2-3-2 取付管およびます工(塩化ビニル製)		
2-4 地質調査市場単価		54
2-4-1 機械ボーリング		
2-4-2 サンプルリング		
2-4-3 サウンディング及び原位置試験		
2-4-4 現場内小運搬		
2-4-5 足場仮設		
2-4-6 間接調査費		
2-5 地質調査・土質試験		55
2-5-1 室内物理試験		
2-5-2 室内力学試験		
2-5-3 CBR試験		
2-5-4 原位置試験		
2-6 施工費等		56
2-6-1 道路関係		
2-6-2 公園緑地関係		
2-6-7 削孔工		
3 仮設材等賃料及び損料等		
3-1 鋼製仮設材等		56
3-1-1 鋼矢板		
3-1-2 H形鋼		
3-1-3 鋼製山留材		
3-1-4 覆工板		
3-1-5 鋼製マット		
3-1-6 敷鉄板		

目 次

3-1-7 軽量支保材賃料		
3-2 その他仮設材等		59
3-2-1 その他仮設材等		
4 機械賃料		
4-1 ブルドーザ及びスクレーバ		59
4-1-1 ブルドーザ		
4-2 掘削及び積込機		59
4-2-1 バックホウ		
4-2-2 クラムシェル		
4-2-3 ホイールローダ		
4-2-4 モータグレーダ		
4-3 運搬機械		59
4-3-1 トラック		
4-3-2 ダンプトラック		
4-3-3 不整地運搬車		
4-4 クレーンその他の荷役機械		59
4-4-1 クローラクレーン		
4-4-2 トラッククレーン		
4-4-3 ラフテレーンクレーン		
4-4-4 高所作業車		
4-4-5 橋梁点検車		
4-5 締固め機械		60
4-5-1 ロードローラ		
4-5-2 タイヤローラ		
4-5-3 振動ローラ		
4-5-4 タンパ		
4-6 空気圧縮機		61
4-6-1 空気圧縮機		
4-7 建設用ポンプ		61
4-7-1 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)		
4-8 電気機器		61
4-8-1 発動発電機		
4-9 その他の機器		61
4-9-1 ジェットヒータ		
4-9-2 大型ブレーカ用アタッチメント		
4-9-3 アスファルトフィニッシャ		
4-9-4 ICT関連		

名称	規格	単位	20250201 単価
1 資材単価			
1-1 鋼材			
1-1-1 異形棒鋼			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	
ねじ鉄筋	SD345 D13	t	
ねじ鉄筋	SD345 D16	t	
ねじ鉄筋	SD345 D19	t	
ねじ鉄筋	SD345 D22	t	
ねじ鉄筋	SD345 D25	t	
ねじ鉄筋	SD345 D29	t	
ねじ鉄筋	SD345 D32	t	
ねじ鉄筋	SD345 D35	t	
ねじ鉄筋	SD345 D38	t	
ねじ鉄筋	SD345 D41	t	
ねじ鉄筋	SD345 D51	t	
1-1-2 形鋼			
CT形鋼[橋梁用]SEキストラ		t	
CT形鋼エキストラ（橋梁用）	150シリーズ以下	t	
CT形鋼エキストラ（橋梁用）	175~250シリーズ	t	
CT形鋼エキストラ（橋梁用）	300シリーズ以上	t	
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t	
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	t	
H形鋼 規格エキストラ	SM400A t≤38	t	
H形鋼 規格エキストラ	SM490A t≤50	t	
H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW t≤38	t	
H形鋼 規格エキストラ	SMA490AW t≤50	t	
H形鋼（CT形鋼用）規格エキストラ	SS400 t≤38	t	
H形鋼（広幅）SS400	200×200	t	
H形鋼（広幅）SS400	250×250	t	
H形鋼（広幅）SS400	300×300	t	

名称	規格	単位	20250201 単価
H形鋼（広幅） SS400	350×350	t	
H形鋼（広幅） SS400	400×400	t	
I形鋼（大形）（販売）	無規格 200	t	
I形鋼（大形）（販売）	無規格 250以上	t	
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	
形鋼（大形） 規格エキストラ	SM400A	t	
形鋼（大形） 規格エキストラ	SM490A	t	
形鋼（大形） 規格エキストラ	SS400	t	
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 300	t	
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 380	t	
等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250	t	
H形鋼ぐい（販売） SHK400	400×400（フランジ厚30mm以上）	t	
1-1-3 鋼板			
鋼板（厚板）（販売）	無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM400A $t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM400B $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM400B $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM400C $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM400C $38 < t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM400C $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490A $t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490B $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490B $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490C $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490C $38 < t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490C $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490YA $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490YB $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM490YB $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM520B $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM520B $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM520C $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM520C $38 < t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM520C $t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $6 \leq t \leq 20$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $20 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $38 < t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA400AW $6 \leq t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW $6 \leq t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $6 \leq t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $38 < t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA490AW $6 \leq t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA490BW $6 \leq t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA490BW $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $6 \leq t \leq 25$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $25 < t \leq 38$	t	
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $38 < t \leq 50$	t	
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	
厚みエキストラ	$25 < t \leq 30$	t	
厚みエキストラ	$30 < t \leq 35$	t	

名称	規格	単位	20250201 単価
厚みエキストラ	$35 < t \leq 40$	t	
厚みエキストラ	$40 < t \leq 45$	t	
厚みエキストラ	$45 < t \leq 50$	t	
厚みエキストラ	$t = 4.5$	t	
幅厚みエキストラ	厚4. $5 < t \leq 6\text{mm}$ 幅 $1000 \leq W \leq 2000\text{mm}$	t	
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 $2 \leq t \leq 3$	kg	
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 $t = 1$	kg	
1-1-4 鋼矢板			
鋼矢板	SY295	t	
鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	
鋼矢板	SYW295	t	
鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	
鋼矢板	SYW295 ハット型 (50H)	t	
鋼矢板 規格エキストラ	SY390	t	
鋼矢板 規格エキストラ	SYW390	t	
鋼矢板 規格エキストラ	SYW390 ハット型	t	
鋼矢板 形状エキストラ	VL、VIL型	t	
1-1-5 スクラップ			
スクラップ	ステンレス 新切 13cr	kg	
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	
スクラップ	ヘビーH1	t	
1-2 セメント・生コンクリート			
1-2-1 セメント			
セメント（高炉B）	25kg袋入	t	
セメント（高炉B）	バラ	t	
セメント（白色ポルトランド）		t	
セメント（普通ポルトランド）	25kg袋入	t	
セメント（普通ポルトランド）	バラ	t	
1-2-2 生コンクリート			
生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	
生コンクリート	18-5-40	m3	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m3	
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3	
生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	
生コンクリート	18-8-40	m3	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%以下	m3	
生コンクリート	18-12-25 (20) 高炉	m3	
生コンクリート	21-5-40 高炉	m3	
生コンクリート	21-5-40 高炉 W/C60%以下	m3	
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉	m3	
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	m3	
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3	
生コンクリート	21-8-40 高炉	m3	
生コンクリート	21-8-40	m3	
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C60%以下	m3	
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	
生コンクリート	21-12-25 (20) 高炉	m3	
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C55%以下	m3	
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m3	

名称	規格	単位	20250201 単価
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	m ³	
生コンクリート	24-8-40 高炉	m ³	
生コンクリート	24-8-40	m ³	
生コンクリート	24-12-25 (20)	m ³	
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m ³	
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	
生コンクリート	27-12-25 (20)	m ³	
生コンクリート	30-15-25 (20) C=350 高炉	m ³	
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C55%以下	m ³	
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 工場渡し	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 高炉 工場渡し	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40	m ³	
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 高炉	m ³	
1-2-3 生コンクリート(早強)			
生コンクリート	18-8-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	21-8-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	21-12-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	21-8-40 早強	m ³	
生コンクリート	24-8-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	24-12-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	27-8-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	30-8-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	40-8-25 (20) 早強	m ³	
生コンクリート	曲4. 5-2. 5-40 早強 工場渡し	m ³	
生コンクリート	曲4. 5-6. 5-40 早強	m ³	
1-2-5 モルタル			
モルタル	1 : 1 高炉	m ³	
モルタル	1 : 1	m ³	
モルタル	1 : 2 高炉	m ³	
モルタル	1 : 2	m ³	
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	
モルタル	1 : 3	m ³	
1-2-7 混和剤			
コンクリート減水剤	ボゾリス	kg	
起泡剤	アルミ粉	kg	
無収縮剤	セメント系プラスチック 標準混和量1875kg	kg	
繊維材	モルタル添加剤	kg	
1-3 骨材・土・石材			
1-3-1 砂・砂利			
スクリーニングス	2. 5mm	m ³	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	
コンクリート用骨材	砂利25mm (洗い)	m ³	
コンクリート用骨材	砂利40mm (洗い)	m ³	
1-3-2 碎石			
クラッシャーラン	C-20	m ³	
クラッシャーラン	C-30	m ³	
クラッシャーラン	C-40	m ³	
高炉スラグ	HMS 25-0	m ³	
高炉スラグ	クラッシャーラン 40-0	m ³	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	

名称	規格	単位	20250201 単価
石粉	JIS-A-5008	kg	
単粒度碎石	4号30-20mm	m ³	
単粒度碎石	5号20-13mm	m ³	
単粒度碎石	7号5-2.5mm	m ³	
粒度調整碎石	M-25	m ³	
粒度調整碎石	M-30	m ³	
粒度調整碎石	M-40	m ³	
1-3-4 割石・石材			
割栗石	150-200mm	m ³	
割栗石	50-150mm	m ³	
1-4 木材			
1-4-1 丸太材			
杉丸太（防腐剤加圧注入処理品）	長0.6m 末口6cm	本	
杉丸太（防腐剤加圧注入処理品）	長0.6m 末口7.5cm	本	
杉丸太（防腐剤加圧注入処理品）	長0.75m 末口7.5cm	本	
杉丸太（防腐剤加圧注入処理品）	長4.0m 末口6cm	本	
杉丸太（防腐剤加圧注入処理品）	長6.3m 中径6cm	本	
杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品）	長0.6m 末口6cm	本	
杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品）	長1.5m 末口6cm	本	
杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品）	長1.8m 末口6cm	本	
杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品）	長1.8m 末口7.5cm	本	
杉丸太杭（防腐剤加圧注入処理品）	長2.1m 末口7.5cm	本	
切丸太	2.0m×7.5cm	本	
1-4-2 板材・角材			
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	
合板	12×900×1800（型枠用）	m ²	
雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	
正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m ³	
枕木	2.1×0.14×0.2m	本	
1-5 接着剤・塗料			
1-5-1 接着剤			
シール材	エポキシ	kg	
支管接着剤	塩ビ管用	kg	
1-5-2 塗料			
エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	kg	
エッチングプライマー	K-5633 2種 長バク型	kg	
エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	
エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	kg	
エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	
エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	
エポキシ樹脂塗料	中塗、淡彩	kg	
エポキシ樹脂塗料	上塗、淡彩	kg	
ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	
エッチングプライマー用シンナー		L	
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	
ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	kg	
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	
ジンクリッチプライマー	無機系	kg	
ジンクリッチプライマー	有機系	kg	
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	
タールフリー変性エポキシ樹脂塗料	（中、上塗）	kg	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	

名称	規格	単位	20250201 単価
フェノール樹脂M I O塗料	下塗り	k g	
フェノール樹脂M I O塗料	中・上塗り	k g	
ポリウレタン樹脂塗料 K5659	上塗り塗料3級	kg	
ポリウレタン樹脂用塗料 K5659	中塗り塗料	kg	
鉛・クロムフリー合成樹脂調合ペイント	K 5 5 1 6 1種	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	k g	
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	k g	
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g	
塩化ゴム系塗料用シンナー		L	
下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 青・緑系	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 赤系	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 淡彩	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 白	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 淡彩A	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 中彩B	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 青・緑系	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 淡彩	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 中彩A	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 中彩B	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 赤系	k g	
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 白	k g	
弱溶剤形変性エポキシ樹脂さび止め塗料	下塗り	k g	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗、淡彩	k g	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗、淡彩	k g	
塗料用シンナー	K-2201	L	
ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g	
木部下塗り用ペイント	J A S S 1 8 M-3 0 4	k g	
1-5-3 塗装関連資材			
研磨紙	P 1 2 0 ~ 2 2 0 (230mm×280mm)	枚	
研磨紙	P 2 2 0 ~ 2 4 0 (230mm×280mm)	枚	
プラスト材	フェロニックスラグ	k g	
プラスト材	鋳鋼製(ショット)	kg	
塗膜剥離剤	水性塗膜剥離剤 1m2当使用量 0.5kg	kg	
1-6 コンクリート製品			
1-6-1 歩車道境界ブロック			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C)	個	
1-6-2 地先境界ブロック			
擬石ブロック	120×120×600 (一面仕上)	個	
洗出ブロック	120×120×600 (一面仕上)	個	
地先境界ブロック	120×120×600 (A)	個	
地先境界ブロック	150×120×600 (B)	個	
地先境界ブロック	150×150×600 (C)	個	
1-6-4 側溝ブロック			
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	
自由勾配側溝 300×300	300×300×2000	個	
自由勾配側溝 300×400	300×400×2000	個	
自由勾配側溝 300×500	300×500×2000	個	
自由勾配側溝 300×600	300×600×2000	個	
自由勾配側溝 300×700	300×700×2000	個	
自由勾配側溝 300×800	300×800×2000	個	
自由勾配側溝 400×400	400×400×2000	個	
自由勾配側溝 400×500	400×500×2000	個	
自由勾配側溝 400×600	400×600×2000	個	
自由勾配側溝 400×700	400×700×2000	個	
自由勾配側溝 400×800	400×800×2000	個	
自由勾配側溝 500×500	500×500×2000	個	
自由勾配側溝 500×600	500×600×2000	個	
自由勾配側溝 500×700	500×700×2000	個	
自由勾配側溝 500×800	500×800×2000	個	
鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	個	
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	
1-6-5 柵用ブロック			
柵縁ブロック (コの字形)	12×12×60	個	
柵境界ブロック	C 14×7.5×60	個	
柵用ブロック	A 4.5×30×60	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
柵用ブロック	C 4. 5×30×22. 5/20	個	
柵用ブロック（まどあり）	B 4. 5×30×22. 5/20	個	
1-6-6 コンクリート製溝蓋・樹蓋			
U形用蓋（1種）	180 25×4×60	枚	
U形用蓋（1種）	240 33×4. 5×60	枚	
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	
U形用蓋（1種）	360 46×6. 5×60	枚	
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	
U形用蓋（1種）	600 74×7. 5×60	枚	
U形用蓋（2種）	180 25×9×60	枚	
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚	
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚	
自由勾配側溝用蓋 車道用	300用 400×95×500	枚	
自由勾配側溝用蓋 車道用	400用 500×110×500	枚	
自由勾配側溝用蓋 車道用	500用 600×125×500	枚	
側溝樹蓋	34×32×5	枚	
道路用側溝蓋 3種	250 36. 2×9×50	枚	
道路用側溝蓋 3種	300 41. 2×9. 5×50	枚	
道路用側溝蓋 3種	400 51. 2×11×50	枚	
道路用側溝蓋 3種	500 62. 2×12. 5×50	枚	
道路用側溝蓋（1種）	250 36. 2×9×50	枚	
道路用側溝蓋（1種）	300 41. 2×9. 5×50	枚	
道路用側溝蓋（1種）	400 51. 2×11×50	枚	
道路用側溝蓋（1種）	500 62. 2×12. 5×50	枚	
1-6-8 平板ブロック			
擬石平板（非透水）	300×300×60mm	枚	
擬石平板（非透水）	300×600×60mm	枚	
洗出平板（非透水）	300×300×60mm	枚	
洗出平板（非透水）	300×600×60mm	枚	
歩道用カラー平板ブロック（透水性）	300×300×60mm	枚	
歩道用平板ブロック（カラー）	300×300×60	枚	
歩道用平板ブロック	300×300×60	枚	
1-6-9 インターロッキングブロック			
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m ²	
透水性インターロッキングブロック	ブロック厚6cm カラー	m ²	
透水性インターロッキングブロック	ブロック厚8cm カラー	m ²	
1-6-11 コンクリート製境界杭			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	
1-6-14 マンホール			
躯体ブロック 0号丸 1200	径750×高1200	個	
躯体ブロック 0号丸 1500	径750×高1500	個	
躯体ブロック 0号丸 600	径750×高600	個	
躯体ブロック 0号丸 900	径750×高900	個	
躯体ブロック 1号丸 1200	径900×高1200	個	
躯体ブロック 1号丸 1500	径900×高1500	個	
躯体ブロック 1号丸 1800	径900×高1800	個	
躯体ブロック 1号丸 600	径900×高600	個	
躯体ブロック 1号丸 900	径900×高900	個	
躯体ブロック 2号丸 1200	径1200×高1200	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
躯体ブロック 2号丸 1500	径1200×高1500	個	
躯体ブロック 2号丸 1800	径1200×高1800	個	
躯体ブロック 2号丸 2100	径1200×高2100	個	
躯体ブロック 2号丸 2400	径1200×高2400	個	
躯体ブロック 2号丸 900	径1200×高900	個	
斜壁ブロック 0号丸 300	上径600×下径750×高300	個	
斜壁ブロック 0号丸 450	上径600×下径750×高450	個	
斜壁ブロック 1号丸 300	上径600×下径900×高300	個	
斜壁ブロック 1号丸 450	上径600×下径900×高450	個	
斜壁ブロック 1号丸 600	上径600×下径900×高600	個	
斜壁ブロック 2号丸 300	上径600×下径1200×高300	個	
斜壁ブロック 2号丸 450	上径600×下径1200×高450	個	
斜壁ブロック 2号丸 600	上径600×下径1200×高600	個	
調整リング 各号共通 100	径600×高100	個	
調整リング 各号共通 150	径600×高150	個	
調整リング 各号共通 50	径600×高50	個	
直壁ブロック 0号丸 1200	径750×高1200	個	
直壁ブロック 0号丸 1500	径750×高1500	個	
直壁ブロック 0号丸 300	径750×高300	個	
直壁ブロック 0号丸 600	径750×高600	個	
直壁ブロック 0号丸 900	径750×高900	個	
直壁ブロック 1号丸 1200	径900×高1200	個	
直壁ブロック 1号丸 1500	径900×高1500	個	
直壁ブロック 1号丸 1800	径900×高1800	個	
直壁ブロック 1号丸 300	径900×高300	個	
直壁ブロック 1号丸 600	径900×高600	個	
直壁ブロック 1号丸 900	径900×高900	個	
直壁ブロック 2号丸 1200	径1200×高1200	個	
直壁ブロック 2号丸 1500	径1200×高1500	個	
直壁ブロック 2号丸 1800	径1200×高1800	個	
直壁ブロック 2号丸 600	径1200×高600	個	
直壁ブロック 2号丸 900	径1200×高900	個	
底板ブロック 0号丸		個	
底板ブロック 1号丸		個	
底板ブロック 2号丸		個	
1-6-15 ヒューム管(外圧管)			
ヒューム管(外圧管1種) B形	1000×82×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	1100×88×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	1200×95×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	1350×103×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	150×26×2000	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	200×27×2000	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	250×28×2000	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	350×32×2000	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	400×35×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	450×38×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	600×50×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	700×58×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本	
ヒューム管(外圧管1種) B形	900×75×2430	本	
ヒューム管(外圧管2種) B形	200×27×2000	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
ヒューム管（外圧管2種）B形	250×28×2000	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	300×30×2000	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	350×32×2000	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	400×35×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	450×38×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	500×42×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	600×50×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	700×58×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	800×66×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	1000×82×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	1100×88×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	1200×95×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	1350×103×2430	本	
ヒューム管（外圧管2種）B形	900×75×2430	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	1000×82×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	1100×88×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	1200×95×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	1350×103×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	150×26×1000 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	200×27×1000 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	250×28×1000 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	300×30×1000 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	350×32×1000 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	400×35×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	450×38×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	500×42×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	600×50×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	700×58×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	800×66×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧1種）B形	900×75×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧2種）B形	1000× 82×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧2種）B形	1100× 88×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧2種）B形	1200× 95×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧2種）B形	1350×103×1200 ゴム輪付	本	
ヒューム管（半切管、外圧2種）B形	900× 75×1200 ゴム輪付	本	
1-6-16 ヒューム管(推進管)			
ヒューム管（推進管1種）	1000×100×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	1100×105×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	1200×115×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	1350×125×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	1500×140×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	1650×150×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	1800×160×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	600×80×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	700×90×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	800×80×2430 カラゴムリング 共	本	
ヒューム管（推進管1種）	900×90×2430 カラゴムリング 共	本	
1-6-18 U形プレハブ水路			
RC柵板（U形柵渠用）	300×50×1495	枚	
U型アーム	H1200×W1000mm	本	
U型アーム	H600×W1000mm	本	
U型アーム	H600×W600mm	本	
U型アーム	H900×W1000mm	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
U型アーム	H900×W600mm	本	
1-6-19 開渠ブロック			
開渠ブロック	1000×1000×2000mm	本	
開渠ブロック	1200×1200×2000mm	本	
1-6-22 積ブロック・張ブロック			
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m ²	
コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m ²	
積ブロック		kg	
張ブロック		kg	
間知ブロック	控350	m ²	
1-6-23 平ブロック・連節ブロック			
平ブロック	控120	m ²	
1-7 鋼材二次製品			
1-7-1 鉄線・くぎ			
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	
亜鉛引鉄線	#8 径4 JISG3547	kg	
鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	
鉄丸くぎ	N65 #11×65	kg	
鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	
1-7-2 ワイヤロープ			
ワイヤロープ（4号品 6×24）	径16 A種	m	
ワイヤロープ（4号品 6×24）	径9 A種	m	
1-7-3 金網			
メタルラス	プラス 0号	m ²	
鉄筋金網（SD295）	D13×100～250	t	
鉄筋金網（SD295）	D6×150×150	m ²	
溶接金網（G3551）	径5.0×150×150	m ²	
1-7-4 摩擦接合用高力ボルト			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×50	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×55	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×60	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×65	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×70	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×75	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×100	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×105	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×110	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×115	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×120	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×125	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×130	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×135	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×140	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×145	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×50	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×55	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×60	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×65	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×70	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×75	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×80	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×85	組	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×90	組	

12

名称	規格	単位	20250201 単価
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 6 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 7 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 7 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 8 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 8 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 9 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 9 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 0 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 0 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 1 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 1 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 2 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 2 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 3 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 3 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 4 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 4 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 5 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 5 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 5 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 6 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 6 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 7 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 7 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 8 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 8 5	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 9 0	組	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 9 5	組	
1-7-5 各種ボルト			
六角ボルト	M 1 2 × 1 4 0 mm	本	
1-7-7 ロープ用金物			
ターンバックル	両フック型 φ 9 × 1 5 0 mm	本	
ワイヤクリップ	2 5 mm 鋳物	個	
1-7-10 鋳鉄製人孔蓋			
鋳鉄製マンホール蓋（下水道用）	枠付 車道用 T-25 600mm	組	
鋳鉄製マンホール蓋（下水道用）	枠付 歩道用 T-14 600mm	組	
1-7-11 鋳鉄製柵蓋			
鋳鉄製マンホール蓋（建築・設備用）	枠・鎖付 簡易密閉型 T-14 500mm	組	
鋳鉄製マンホール蓋（建築・設備用）	枠・鎖付 簡易密閉型 T-2 500mm	組	
鋳鉄製マンホール蓋（建築・設備用）	枠・鎖付 水封形 MHB 300mm	組	
鋳鉄製マンホール蓋（建築・設備用）	枠・鎖付 水封形 MHB 450mm	組	
1-8 道路用資材			
1-8-1 道路鋳			
道路境界鋳 国土交通省型	4 0 × 1 0 0 × 2 （足付き）	個	
道路鋳 小型 片面 穿孔式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 5 c m	個	
道路鋳 小型 片面 貼付式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 0 c m	個	
道路鋳 小型 両面 穿孔式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 5 c m	個	
道路鋳 小型 両面 貼付式	高さ ≤ 3 0 設置幅 1 0 c m	個	
道路鋳 大型 片面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 2 0 c m	個	
道路鋳 大型 片面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 3 0 c m	個	
道路鋳 大型 両面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 2 0 c m	個	
道路鋳 大型 両面	3 0 < 高さ ≤ 5 0 設置幅 3 0 c m	個	
1-8-2 視線誘導標			

名称	規格	単位	20250201 単価
視線誘導標 C〇用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	
視線誘導標 C〇用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	
視線誘導標 C〇用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	
視線誘導標 C〇用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	
視線誘導標 C〇用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	
視線誘導標 C〇用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	
視線誘導標 C〇用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	
視線誘導標 C〇用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	
視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本	
視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	
視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本	
視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本	
視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	
視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本	
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	
視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	
視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 バンド式	本	
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ボルト式	本	
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 バンド式	本	
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 バンド式	本	
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ボルト式	本	
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 バンド式	本	
1-8-3 車線分離標			
車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本	
車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本	
車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h800	本	
車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式 φ80 h400	本	
車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式 φ80 h650	本	
車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式 φ80 h800	本	
車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h400	本	
車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h650	本	
車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	
1-8-4 標識板			
案内標識	t=2mm 耐蝕7ルミカブ'セルレンズ'型（新規）	m2	
案内標識	t=2mm 耐蝕7ルミカブ'セル'型（補修用）	m2	
警戒標識板 広角プリズム	耐食アルミ t=2mm	m2	
1-8-5 標識柱			
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉黛塗装	t	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ホリウレタン樹脂塗装	t	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフルク塗装	t	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ホリウレタン樹脂塗装	t	

名称	規格	単位	20250201 単価
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンレス塗装	t	
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	
1-8-6 反射鏡			
反射鏡鏡体	ステンレスミラー、φ600片面	面	
1-8-7 ガードレール			
ガードレール 路側用（CO用）	Gr-A-2B メッキ	m	
ガードレール 路側用（CO用）	Gr-A-2B 塗装	m	
ガードレール 路側用（CO用）	Gr-B-2B メッキ	m	
ガードレール 路側用（CO用）	Gr-B-2B 塗装	m	
ガードレール 路側用（CO用）	Gr-C-2B 塗装	m	
ガードレール 路側用（土中用）	Gr-A-4E 塗装	m	
ガードレール 路側用（土中用）	Gr-A-4E メッキ	m	
ガードレール 路側用（土中用）	Gr-B-4E 塗装	m	
ガードレール 路側用（土中用）	Gr-B-4E メッキ	m	
ガードレール 路側用（土中用）	Gr-C-4E 塗装	m	
ガードレール支柱	4. 5×φ114. 3×1100mm	本	
ガードレール支柱	4. 5×φ114. 3×2100mm	本	
ガードレール本体	2. 3×350×4330mm	枚	
ガードレール本体	3. 2×350×4330mm	枚	
ブラケット	4. 5×70×31×300mm（Gr用）	個	
ボルトナット	M16×35mm（Gr用）	本	
ボルトナット	M20×145mm（Gr用）	本	
袖ガードレール	2. 3×382×660mm	枚	
1-8-8 ガードパイプ			
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Ap-2B CO建込 メッキ	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Ap-2B CO建込 塗装	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Ap-2E 土中建込 メッキ	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Ap-2E 土中建込 塗装	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Bp-2B CO建込 メッキ	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Bp-2B CO建込 塗装	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Bp-2E 土中建込 メッキ	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Bp-2E 土中建込 塗装	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Cp-2B CO建込 塗装	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-Cp-2E 土中建込 塗装	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 景観色	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B コンクリート建込 景観色	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 景観色	m	
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B コンクリート建込 景観色	m	
ガードパイプ支柱	4. 5×114. 3×1200mm	本	
ビームパイプ	3. 2×48. 6×4000mm	本	
ブラケット	3. 2×48. 6×60×80mm（Gp用）	個	
ボルトナット	M14×70mm（Gp用）	本	
ボルトナット	M16×140mm（Gp用）	本	
中間ブラケット	3. 2×51. 8×60×80mm（Gp用）	個	
1-8-9 ガードフェンス・転落防止柵			
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=450（Co7°ロック建込）	m	
1-8-10 視覚障害者用ブロック・シート			
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×30（線状・点状）	枚	
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60（線状・点状）	枚	
1-9 舗装用資材			
1-9-1 アスファルト混合物			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t	

名称	規格	単位	20250201 単価
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）〔夜間〕	t	
アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	
アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）〔夜間〕	t	
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）〔夜間〕	t	
アスファルト混合物	透水性アスコン（１３）	t	
アスファルト混合物	透水性アスコン（１３）〔夜間〕	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）〔夜間〕	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）〔夜間〕	t	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）〔夜間〕	t	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）〔夜間〕	t	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）〔夜間〕	t	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）〔夜間〕	t	
常温合材	袋物 ３０kg	袋	
アスファルト混合物	ポリマー改質Ｈ型排水性アスコン13mm	t	
アスファルト混合物	ポリマー改質Ｈ型排水性アスコン13mm〔夜間〕	t	
アスファルト混合物	半たわみ性、開粒度、１３mm、ＳｔＡs	t	
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	
１－９－２ ストレートアスファルト・アスファルト乳剤			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	
高性能改質アスファルト乳剤	PKM-T	L	
ストレートアスファルト	針入度60～80	t	
１－９－３ コンクリート舗装金具・路盤紙			
スリッパ	φ25×700	本	
スリッパ	φ28×700	本	
スリッパ	φ32×700	本	
スリッパ（ねじ付き）	φ25×700	本	
スリッパ（ねじ付き）	φ28×700	本	
スリッパ（ねじ付き）	φ32×700	本	
タイバー	D22×1000	本	
タイバー（ねじ付き）	D22×1000	本	
路盤紙		m ²	
１－９－４ 排水用導水管			
SUS有孔管	SUS304 φ20mm	m	
SUS有孔管	SUS304 φ25mm	m	
合成樹脂網状管	ポリエステル合成繊維φ20	m	
合成樹脂網状管	ポリエステル合成繊維φ30	m	
再生樹脂管	φ20mm	m	
再生樹脂管	φ30mm	m	
１－９－５ コンクリートカッタ（ブレード）			
コンクリートカッタ（ブレード）	径106cm	枚	
コンクリートカッタ（ブレード）	径12インチ	枚	
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	枚	
コンクリートカッタ（ブレード）	径16インチ	枚	

名称	規格	単位	20250201 単価
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	
コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	
1-9-8 防草材			
防草材B	加熱注入型	kg	
防草材C	貼付型	m	
防草シート	不織布長繊維系 厚0.6mm程度 240g/m2以上	m2	
1-10 橋梁用資材			
1-10-1 橋梁用PC材料			
PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	
PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	
PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	
PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg	
PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	
PC鋼棒 定着具	径17 後付用	組	
PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組	
PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組	
PC鋼棒 定着具	径32 後付用	組	
PC鋼棒 (B種1号)	径17 5m ≤ L < 8m	kg	
PC鋼棒 (B種1号)	径17 L ≥ 8m	kg	
PC鋼棒 (B種1号)	径23 5m ≤ L < 8m	kg	
PC鋼棒 (B種1号)	径23 L ≥ 8m	kg	
PC鋼棒 (C種1号)	径17 5m ≤ L < 8m	kg	
PC鋼棒 (C種1号)	径17 L ≥ 8m	kg	
PC鋼棒 (C種1号)	径23 5m ≤ L < 8m	kg	
PC鋼棒 (C種1号)	径23 L ≥ 8m	kg	
PC用シース	鋼製 径30	m	
PC用シース	鋼製 径35	m	
PC用シース	鋼製 径42	m	
PC用シース	鋼製 径45	m	
PC用シース	鋼製 径55	m	
1-10-4 橋梁補修材			
低圧注入器具	注入圧0.4MPa以下	個	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3	
床板排水材 (橋面防水用)	導水テープ、t=3mm, b=30mm	m	
床板排水材 (橋面防水用)	導水管、ステンレス製、φ18	m	
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm, B=30mm	m	
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm, B=50mm	m	
バックアップ材 (地覆止水用)		L	
シール材 (地覆止水用)	シリコン系、プライマー含む	L	
炭素繊維シート	1方向高強度 目付200kg 引張3400N	m2	
炭素繊維シート	1方向高強度 目付300kg 引張3400N	m2	
炭素繊維シート	1方向高強度 目付400kg 引張3400N	m2	
炭素繊維シート	1方向高強度 目付600kg 引張3400N	m2	
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300kg 引張2900N	m2	
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300kg 引張2400N	m2	
炭素繊維シート	2方向 目付200kg 引張2900N	m2	
炭素繊維シート	2方向 目付300kg 引張2900N	m2	
エポキシ樹脂含浸材		kg	
プライマー		kg	

名称	規格	単位	20250201 単価
エポキシ樹脂パテ		kg	
1-11 外構資材			
1-11-1 フェンス			
ひし形金網（着色塗装）	C-GS3 径4.0 網目50	m ²	
1-11-3 車止め			
南京錠	真ちゅう製	個	
1-12 配管材			
1-12-1 ポリエチレン管			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ20	m	
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ25	m	
1-12-2 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管			
水道用硬質ビニルライニング鋼管	JWWA K-116 SGP-VB 15A	m	
水道用硬質ビニルライニング鋼管	JWWA K-116 SGP-VB 20A	m	
1-12-3 硬質塩化ビニル管			
硬質塩化ビニル管	VU-100 ゴム輪受口片受直管	m	
硬質塩化ビニル管	VU-125 ゴム輪受口片受直管	m	
硬質塩化ビニル管	VU-150 TS片受直管	m	
硬質塩化ビニル管	VU-150 ゴム輪受口片受直管	m	
硬質塩化ビニル管	VU-200 TS片受直管	m	
硬質塩化ビニル管	VU-200 ゴム輪受口片受直管	m	
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-200	m	
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-30	m	
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m	
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m	
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m	
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-125	m	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-50	m	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-100	m	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-125	m	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-150	m	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-13	m	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-20	m	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-25	m	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-40	m	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-50	m	
1-12-4 配管用ステンレス鋼管			
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 20A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 25A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 32A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 40A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 50A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 65A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 80A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 100A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 125A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 150A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 200A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 250A	m	
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 300A	m	
1-12-5 支管・継手			
塩ビ継手	45° エルボ φ125	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
塩ビ継手	90° エルボ φ150	個	
塩ビ継手	ます用短管φ100 (MSB)	個	
塩ビ継手	ます用短管φ125 (MSB)	個	
塩ビ継手	ます用短管φ150 (MSB)	個	
塩ビ継手	ます用短管φ200 (MSB)	個	
塩化ビニル管	自在曲管φ100 (SRF)	本	
塩化ビニル管	自在曲管φ125 (SRF)	本	
塩化ビニル管	自在曲管φ150 (SRF)	本	
塩化ビニル管	自在曲管φ200 (SRF)	本	
支管 (塩ビ製)	φ150	個	
支管 (塩ビ製)	φ200	個	
接着受口カラー	WTB φ150	個	
1-12-6 暗渠排水管			
透水管 (合成樹脂波状管)	有孔 φ100	m	
透水管 (合成樹脂網状管)	全面開孔 φ100	m	
1-13 電気設備製品			
1-13-2 照明器具 (公園灯)			
LEDウォールライト	ポリカーボネイトカバー FL20	個	
1-13-3 自動点滅器			
光電式自動点滅器 (一体型)	100V 10A	個	
光電式自動点滅器 (一体型)	100V 3A	個	
光電式自動点滅器 (一体型)	100V 6A	個	
光電式自動点滅器 (一体型)	200V 10A	個	
光電式自動点滅器 (一体型)	200V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	ポール直付式 100V 10A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	ポール直付式 100V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	ポール直付式 200V 10A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	ポール直付式 200V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 100V 10A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 100V 3A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 100V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 200V 10A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 200V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 100V 10A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 100V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 200V 10A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 200V 6A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 100V 3A	個	
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 200V 3A	個	
1-13-4 安定器			
安定器 (セラミックハライド用)	200V 150W 高力率1灯	個	
安定器 (メタルハライド用)	200V 1000W	個	
安定器 (一般形 高出力)	100V 80W	個	
安定器 (高圧ナトリウム灯用 低始動形)	200V 360W 高力率1灯	個	
安定器 (高圧ナトリウム灯用 低始動形)	200V 660W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	100V 100W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	100V 200W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	100V 250W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	100V 400W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	100V 700W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	200V 200W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	200V 250W 高力率1灯	個	
安定器 (一般形)	200V 300W 高力率1灯	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
安定器（一般形）	200V 400W 高力率1灯	個	
安定器（一般形）	200V 700W 高力率1灯	個	
1-13-5 ランプ			
セラミックメタルハライドランプ	拡散形 CMF150W	個	
セラミックメタルハライドランプ	拡散形 CMF190W	個	
メタルハライドランプ	1000W S型	個	
蛍光灯ランプ	FL10W~20W	個	
蛍光灯ランプ（直管形）	FHF-32/45 インバータ	個	
蛍光灯ランプ（直管形）	FL-20	個	
蛍光灯ランプ（直管形）	FLR-40（リスタート形）	個	
高圧ナトリウムランプ	360W L型	個	
高圧ナトリウムランプ	660W 透明型	個	
高圧ナトリウムランプ（NHF）	拡散形 NH180F・L	個	
高圧ナトリウムランプ（NHF）	拡散形 NH220F・L	個	
高圧ナトリウムランプ（NHF）	拡散形 NH270F・L	個	
高圧ナトリウムランプ（NHF）	水銀灯安定器点灯形 70W	個	
点灯管	P形口金	個	
LEDランプ	水銀400W相当 制御装置含む	個	
LEDランプ	水銀300W相当 制御装置含む	個	
LEDランプ	水銀200W相当 制御装置含む	個	
LEDランプ	水銀100W相当 制御装置含む	個	
LEDライトバルブ	86W・電源ユニット含む（別置）	組	
1-13-6 照明柱			
スパイラル管	口径500mm 厚0.6mm	m	
1-13-7 電線・ケーブル			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-F（F）2.0mm 2心	m	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）100mm ² 3心	m	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）38mm ² 3心	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 1.6mm	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 100mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 2.6mm	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 200mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 60mm ²	m	
600Vビニル絶縁電線	IV 8mm ²	m	
ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル平形	600V EEF/F（EM-EEF）2心 2.0mm	m	
引込用ビニル絶縁電線	DV 2.6mm 2心平形	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm ²	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm ²	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm ²	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm ²	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 5.0mm	m	
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm ²	m	
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm ²	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V（CV）100mm ² 3心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V（CV）14mm ² 2心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V（CV）14mm ² 3心	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 22mm2 2心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 22mm2 3心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 5.5mm2 2心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 5.5mm2 3心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 8mm2 2心	m	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 8mm2 3心	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 14mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 22mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 2mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 3.5mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 5.5mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 8mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 100mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 14mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 22mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 38mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 60mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 2mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 3.5mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 5.5mm2	m	
架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 8mm2	m	
高圧架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	6600V CET/F (EM-CET) 22mm2	m	
高圧架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	6600V CET/F (EM-CET) 38mm2	m	
高圧架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	6600V CET/F (EM-CET) 60mm2	m	
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm2	m	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	3KV (CV) 14mm2 3心	m	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 14mm2 3心	m	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 22mm2 3心	m	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 38mm2 3心	m	
高圧架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 14mm2	m	
高圧架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 22mm2	m	
高圧架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 38mm2	m	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル	CVV 3.5mm2 2心	m	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル	CVV 3.5mm2 3心	m	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル	CVV 8mm2 2心	m	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル	CVV 8mm2 3心	m	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 2心 3.5mm2	m	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 2心 5.5mm2	m	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 2心 8mm2	m	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 3心 3.5mm2	m	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 3心 5.5mm2	m	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 3心 8mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 100mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 200mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 14mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 22mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 2mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 3.5mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 38mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 5.5mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 60mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 8mm2	m	
耐燃性ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) 単線 1.6mm	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
耐燃性 [※] ポリエチレン絶縁電線	600V IE/F(EM-IE) 単線 2.6mm	m	
1-13-8 端末処理材料			
端末処理材料(CV)JCAA規格	3KV 屋外 14mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	3KV 屋内 14mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 22mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 22mm ² 3心	組	
端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心	組	
1-13-9 電線管・エントランスキャップ			
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm	m	
厚鋼電線管	G16	m	
厚鋼電線管	G22	m	
厚鋼電線管	G28	m	
厚鋼電線管	G36	m	
厚鋼電線管	G42	m	
厚鋼電線管	G54	m	
厚鋼電線管	G70	m	
厚鋼電線管	G82	m	
厚鋼電線管	G92	m	
厚鋼電線管	G104	m	
硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	
硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	
硬質ビニル電線管	VE 70mm	m	
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE70	個	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 14mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 70mm	m	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 82mm	m	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	
薄鋼電線管	C19	m	
薄鋼電線管	C25	m	
薄鋼電線管	C31	m	
薄鋼電線管	C39	m	
薄鋼電線管	C51	m	
薄鋼電線管	C63	m	
薄鋼電線管	C75	m	
PEライニング鋼管	呼び径 16	m	
PEライニング鋼管	呼び径 22	m	
PEライニング鋼管	呼び径 28	m	
PEライニング鋼管	呼び径 36	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
PEライニング鋼管	呼び径 42	m	
PEライニング鋼管	呼び径 54	m	
PEライニング鋼管	呼び径 70	m	
PEライニング鋼管	呼び径 82	m	
PEライニング鋼管	呼び径 92	m	
PEライニング鋼管	呼び径 104	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 16mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 22mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 28mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 36mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 42mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 54mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 70mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 82mm	m	
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 104mm	m	
1-13-10 配電機器・配線器具			
ポール内ジョイントユニット	1灯、2灯用テストスイッチ有	個	
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	
仮設ボックス	屋外用700×1200×200	面	
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 150μF	個	
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個	
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 250μF	個	
1-13-11 外線・接地材			
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	個	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	個	
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 大 立ピン	個	
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2kN	本	
コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.5kN	本	
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	
軽腕金LGA（電力規格品）	0.9 テ（低圧2線引通・引留）	本	
軽腕金LGA（電力規格品）	1.2 ト（低圧2線槍出・トンボ）	本	
軽腕金LGA（電力規格品）	1.5 テ（高圧3線引通・総槍出）	本	
軽腕金LGA（電力規格品）	1.8 テ（高圧3線引通・総槍出）	本	
接地極銅板	900mm2×1.5t 黄銅口ウ付	枚	
接地棒	10φ×500mm	本	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	
装柱金具	SFBT-10（ステンレス・ルト）	m	
装柱金具	SLS-1（ステンレス・ルト締付金具）	個	
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 38mm2	個	
配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個	
配電線用架線金具（巻付グリッパ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本	
配電線用架線金具（高圧水切がて）	蓄力形コネクタ用 100A	個	
配電線用架線金具（高圧分岐がて）	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	22mm2	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)	38mm ²	個	
配電線用架線金具(低圧ラック)	電力・J R規格品(R L-O)	個	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm ² ×500	本	
1-13-12 埋設標識シート			
埋設標識シート	300mm×50mm 2倍 水抜き穴なし	巻	
埋設標識シート	150mm×50mm シングル	巻	
埋設標識シート	300mm×50mm シングル	巻	
埋設標識シート	150mm×50mm ダブル	巻	
1-13-13 電気設備資材			
据置鉛蓄電池	HS-120 シール形 2V 120Ah	個	
制御弁式据置鉛蓄電池	MSE-100-6 長寿命 6V 100Ah	個	
1-14 電線共同溝用資材			
1-14-4 電線共同溝用電線管			
角型FEP管	φ50	m	
角型FEP管	φ100	m	
角型FEP管	φ130	m	
管枕(塩化ビニル管用)	φ100 1A	個	
管枕(塩化ビニル管用)	φ150 1A	個	
硬質塩化ビニル管(PV管)	φ50×1000 曲管	本	
硬質塩化ビニル管(PV管)	φ50×5000 直管	本	
硬質塩化ビニル管(PV管)	φ75×1000 曲管	本	
硬質塩化ビニル管(PV管)	φ75×5000 直管	本	
硬質塩化ビニル管(SUD II-V管)	φ100 ｸﾞﾚｽﾘｰﾌ	個	
硬質塩化ビニル管(SUD II-V管)	φ100×1000 曲管	本	
硬質塩化ビニル管(SUD II-V管)	φ100×5000 直管	本	
硬質塩化ビニル管(フリーアセSV管)	φ150 ｸﾞﾚｽﾘｰﾌ	個	
硬質塩化ビニル管(フリーアセSV管)	φ150×1000 曲管	本	
硬質塩化ビニル管(フリーアセSV管)	φ150×5000 直管	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ200 スライド管	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ200 ｸﾞﾚｽﾘｰﾌ	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ200×1000 曲管	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ200×5000 直管	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ250 スライド管	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ250 ｸﾞﾚｽﾘｰﾌ	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ250×1000 曲管	本	
硬質塩化ビニル管(ホテイ-V管)	φ250×5000 直管	本	
1-15 樹木・草花			
1-15-1 高木(常緑)			
クスノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本	
クスノキ	H3.5 C0.18 W0.8	本	
クスノキ	H4.0 C0.25 W1.2	本	
クスノキ	H4.0 C0.3 W1.5	本	
クスノキ	H4.0 C0.4 W1.8	本	
クロガネモチ	H3.0 C0.15 W0.8	本	
クロガネモチ	H3.0 C0.18 W1.0	本	
クロガネモチ	H3.5 C0.21 W1.0	本	
クロマツ	H3.5 C0.25 W1.8	本	
シラカシ	H3.0 C0.12 W0.7	本	
シラカシ	H3.0 C0.15 W0.8	本	
シラカシ	H3.5 C0.18 W1.0	本	
スダジイ(しいのき)	H3.5 C0.18 W1.0	本	
タブノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
タブノキ	H3.0 C0.18 W1.0	本	
マテバシイ	H3.5 C0.15 W1.0	本	
マテバシイ	H3.5 C0.18 W1.0	本	
モチノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本	
ヤマモモ	H3.0 C0.15 W0.8	本	
ヤマモモ	H3.0 C0.18 W0.8	本	
ヤマモモ	H3.0 C0.21 W0.8	本	
ユズリハ	H2.5 C0.12 W1.0	本	
1-15-2 高木(落葉)			
アキニレ	H3.5 C0.15 W1.0	本	
アケボノスギ(メタセコイア)	H3.5 C0.15 W1.2	本	
アメリカフウ	H3.5 C0.18 W1.2	本	
イチョウ	H3.0 C0.15 W1.0	本	
イチョウ	H3.5 C0.18 W1.2	本	
ウメ(紅) 芝付	H2.5 C0.15 W1.2	本	
ウメ(白) 芝付	H2.5 根元周0.15 W1.2	本	
エゴノキ	H3.0 C0.12 3本以上	本	
エゴノキ	H3.5 C0.15 4本以上	本	
エンジュ	H3.5 C0.15 W1.2	本	
オオシマザクラ	H3.0 C0.12 W1.0	本	
オオシマザクラ	H3.5 C0.15 W1.2	本	
クヌギ	H3.0 C0.12 W0.8	本	
クヌギ	H3.5 C0.15 W1.2	本	
ケヤキ	H4.0 C0.15 W1.2	本	
ケヤキ	H4.5 C0.18 W1.5	本	
ケヤキ	H5.0 C0.21 W1.5	本	
ケヤキ	H6.0 C0.3 W2.5	本	
ケヤキ	H6.0 C0.4 W3.0	本	
コブシ	H3.0 C0.12 W1.0	本	
コブシ	H3.0 C0.15 W1.2	本	
コブシ	H3.5 C0.18 W1.2	本	
サトザクラ	H3.0 C0.12 W0.8	本	
サトザクラ	H3.5 C0.15 W1.0	本	
サルスベリ	H3.0 C0.15 W1.2	本	
シダレヤナギ	H3.5 C0.18	本	
シダレヤナギ	H3.0 C0.15	本	
ソメイヨシノ	H3.0 C0.12 W1.0	本	
ソメイヨシノ	H3.5 C0.15 W1.2	本	
ソメイヨシノ	H3.5 C0.18 W1.5	本	
トウカエデ	H3.5 C0.15 W1.2	本	
トウカエデ	H3.5 C0.18 W1.5	本	
ナンキンハゼ	H3.5 C0.15 W1.0	本	
ナンキンハゼ	H3.5 C0.18 W1.2	本	
ハクモクレン	H3.0 C0.12 W1.0	本	
ハクモクレン	H3.5 C0.18 W1.5	本	
ハナミズキ(赤)	H3.0 C0.12 W1.0	本	
ハナミズキ(赤)	H3.0 C0.15 W1.0	本	
ハナミズキ(白)	H2.5 C0.1 W0.6	本	
ハナミズキ(白)	H3.0 C0.12 W1.0	本	
ハナミズキ(白)	H3.0 C0.15 W1.0	本	
フジ	C0.12	本	
ヤマザクラ	H3.5 C0.15 W1.0	本	
ヤマモミジ	H2.5 C0.12 W1.0	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
ヤマモミジ	H3.0 C0.15 W1.2	本	
ユリノキ	H4.0 C0.18 W1.2	本	
ヤマボウシ	H3.0 C0.15 W1.5	本	
ヤマボウシ	H3.5 C0.18 W1.5	本	
ヤマボウシ	H2.5 C0.10 W1.0	本	
1-15-3 中木(常緑)			
イヌマキ	H1.8 W0.4	本	
ウバメガシ	H1.5 W0.4	本	
ウバメガシ	H2.0 W0.6	本	
オトメツバキ	H1.5 W0.4	本	
オトメツバキ	H1.8 W0.6	本	
カイズカイブキ	H1.8 W0.3	本	
カイズカイブキ	H2.0 W0.3	本	
カクレミノ	H1.5 W0.5	本	
カクレミノ	H2.0 W0.6	本	
キンモクセイ	H1.8 W0.5	本	
キンモクセイ	H2.0 W0.6	本	
サザンカ	H1.8 W0.4	本	
サザンカ	H2.0 W0.5	本	
サザンカ	H2.5 W0.7	本	
タイサンボク	H2.5 W0.8	本	
チャボヒバ	H1.8 W0.3	本	
ネズミモチ	H1.8 W0.5	本	
ヒイラギモクセイ	H1.8 W0.6	本	
ヒイラギモクセイ	H2.0 W0.7	本	
モッコク	H2.0 W0.6	本	
ヤマツバキ	H1.8 W0.5	本	
ヤマツバキ	H2.0 W0.6	本	
1-15-4 中木(落葉)			
シモクレン	H2.0 W0.6	本	
ハナズオウ	H1.5 W0.6	本	
ハナミズキ(白)	H2.0 W0.5	本	
マンサク	H2.0 W0.6	本	
ムクゲ	H1.8 W0.5	本	
ムクゲ	H2.0 W0.6	本	
1-15-5 低木(常緑)			
アオキ	H0.4 W0.3	本	
アオキ	H0.5 W0.3	本	
アセビ	H0.4 W0.25	本	
アセビ	H0.5 W0.3	本	
アベリア	H0.5 W0.3	本	
アベリア	H0.6 W0.4	本	
イヌツゲ	H0.5 W0.2	本	
オオムラサキツツジ	H0.4 W0.4	本	
オオムラサキツツジ	H0.5 W0.5	本	
カンツバキ	H0.3 W0.3	本	
カンツバキ	H0.4 W0.5	本	
クリシマツツジ	H0.4 W0.3	本	
キンメツゲ	H0.5 W0.2	本	
クチナシ	H0.5 W0.3	本	
クチナシ	H0.6 W0.4	本	
クルメツツジ	H0.5 W0.4	本	
サツキツツジ	H0.3 W0.4	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
サツキツツジ	H0. 4 W0. 5	本	
シャリンバイ (立性)	H0. 4 W0. 3	本	
シャリンバイ (立性)	H0. 5 W0. 4	本	
シャリンバイ (立性)	H0. 6 W0. 5	本	
ジンチョウゲ	H0. 4 W0. 3	本	
ジンチョウゲ	H0. 5 W0. 4	本	
トベラ	H0. 4 W0. 3	本	
トベラ	H0. 5 W0. 4	本	
ナンテン	H0. 3 W0. 2	本	
ハイビャクシン	L0. 5	本	
ハクチョウゲ	H0. 4 W0. 2	本	
ハクチョウゲ	H0. 5 W0. 3	本	
ハマヒサカキ	H0. 3	本	
ハマヒサカキ	H0. 5 W0. 4	本	
ヒイラギナンテン	H0. 4 2本以上	本	
ヒイラギナンテン	H0. 5 2本以上	本	
ヒペリカム・ヒデコート	H0. 4 W0. 3	本	
ヒペリカム・ヒデコート	H0. 5 W0. 3	本	
ビョウヤナギ	H0. 3 W0. 2	本	
ビョウヤナギ	H0. 4 W0. 3	本	
ヒラドツツジ	H0. 3 W0. 3	本	
ヒラドツツジ	H0. 4 W0. 4	本	
ヒラドツツジ	H0. 5 W0. 5	本	
ヒラドツツジ	H0. 6 W0. 6	本	
ボックスウッド	H0. 4 W0. 2	本	
ボックスウッド	H0. 6 W0. 3	本	
マメツゲ	H0. 5 W0. 4	本	
ヤエクテナシ	H0. 4 W0. 2 5	本	
1-15-6 低木(落葉)			
アジサイ	H0. 3 2本立以上	本	
アジサイ	H0. 4 2本立以上	本	
アジサイ	H0. 5 3本立以上	本	
コデマリ	H0. 5 3本以上	本	
シモツケ	H0. 4 2本立以上	本	
シモツケ	H0. 5 3本以上	本	
ドウダンツツジ	H0. 4 W0. 2	本	
ドウダンツツジ	H0. 6 W0. 3	本	
ニシキギ	H0. 5 W0. 3	本	
ニシキギ	H0. 6 W0. 4	本	
ハコネウツギ	H0. 4 2本立以上	本	
ハコネウツギ	H0. 5 3本以上	本	
ヒュウガミズキ	H0. 5 W0. 3	本	
ビョウヤナギ	H0. 5 W0. 4	本	
ボケ	H0. 5 W0. 3	本	
ヤマブキ	H0. 5 3本立以上	本	
ユキヤナギ	H0. 4 2本立以上	本	
ユキヤナギ	H0. 5 3本立以上	本	
レンギョウ	H0. 5 2本以上	本	
1-15-7 生垣			
アラカシ	H1. 2 W0. 3	本	
イヌマキ	H1. 2 W0. 2	本	
ウバメガシ	H1. 2 W0. 3	本	
カイズカイブキ	H1. 2 W0. 2	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
カナメモチ	H 1. 2 W 0. 3	本	
サザンカ	H 1. 2 W 0. 2	本	
ネズミモチ	H 1. 2 W 0. 3	本	
マサキ	H 1. 2 W 0. 3	本	
レッドロビン	H 1. 2 W 0. 3	本	
1-15-8 地被植物(木草本類)			
アガパンサス	1 球入	鉢	
アジュガ	3 芽立	鉢	
アベリアエドワードゴーチャ	H 0. 2	鉢	
オオバジャノヒゲ	3 芽立	鉢	
キチジョウソウ	H 0. 1 3 芽立	鉢	
ギボウシ	1 芽立	鉢	
シバザクラ (オータムローズ)	3 芽立	鉢	
シャガ	3 芽立	鉢	
シラン	1 球入	鉢	
スイセン	1 球入	鉢	
セイヨウイワナンテンレインボー	H 0. 1 5	鉢	
タマスダレ	3 芽立	鉢	
ツワブキ	H 0. 1 3 枚葉	鉢	
ドイツスズラン	3 芽立	鉢	
ハイビャクシン	L 0. 3	鉢	
ハナニラ	3 球入	鉢	
ヒガンバナ	1 球入	鉢	
ヒベリカムカリシナム	3 芽立	鉢	
ヒベリカムヒデコート	3 芽立	鉢	
ヒメシャガ	3 芽立	鉢	
フィリフェラオーレア	H 0. 2	鉢	
フィリヤブラン	3 芽立	鉢	
フッキソウ	H 0. 1 2 3 芽立	鉢	
ヘメロカリス	1 芽立	鉢	
ポテンチラ	W 0. 1	鉢	
マツバギク	3 芽立	鉢	
ヤブコウジ	3 芽立	鉢	
ヤブラン	H 0. 1 3 芽立	鉢	
ラミューム	3 芽立	鉢	
ロニセラニチダ	H 0. 2	鉢	
宿根バーベナ	3 芽立 9cmポット仕立	鉢	
1-15-9 地被植物(つる性類)			
アメリカツルマサキ	3 芽立	鉢	
オオイタビ	L 0. 1	鉢	
カロライナジャスミン	L 0. 2	鉢	
キズタ	L 0. 2	鉢	
コトネアスター	L 0. 3	鉢	
スイカズラ	L 0. 3	鉢	
ツキヌキニンドウ	L 0. 3	鉢	
ツルマサキ	L 0. 3	鉢	
テイカカズラ	L 0. 3	鉢	
ナツツタ	根元径 2 mm	鉢	
ニシキテイカ	L 0. 3	鉢	
ビグノニア	L 0. 2	鉢	
ピナンガズラ	L 0. 3	鉢	
ビンカミノール	3 芽立	鉢	
ヘデラ・カナリエンシス	L 0. 1 5 3 本立	鉢	

名称	規格	単位	20250201 単価
ヘデラ・グレーシャー	L O. 3	鉢	
ヘデラ・ゴールドハート	L O. 3	鉢	
ヘデラ・コルシカ	L O. 2	鉢	
ヘデラ・ヘリックス	L O. 15 3本立	鉢	
ムベ	L O. 3	鉢	
1-15-10 地被植物(笹類)			
オカメザサ	3芽立 ホット仕立 ; 16鉢/m ²	鉢	
クマザサ	3芽立 ホット仕立 ; 25鉢/m ²	鉢	
コグマザサ	3芽立 ホット仕立 ; 25鉢/m ²	鉢	
1-16 緑化資材			
1-16-1 芝・芝串・人工芝			
高麗芝		m ²	
芝串	100本束	束	
野芝	半土付き	m ²	
1-16-2 造園材			
しゅろなわ	赤 径3×20m/束	束	
わら縄	径7. 5~12mm	kg	
真竹	周り12cm 14本/束	本	
杉皮		m ²	
防根シート (ポリプロピレン布)	W1000mm×L20m	本	
防根シート (抑制剤付不織布)	W1000mm×L30m	本	
1-16-3 肥料・土壌改良材等			
パーク堆肥		kg	
パーライト	黒曜石系 4~25mm	L	
ピートモス	石灰調整済 (PH7)	L	
化成肥料	N:P:K=6:4:3	kg	
緩効性化成肥料	(大) N:P:K=23:2:0	kg	
緩効性粒状化成肥料	N:P:K:Mg=10:10:10:1	kg	
固形肥料	(大) N:P:K=3:6:4	kg	
固形肥料	(大) N:P:K=6:4:3	kg	
芝用化成肥料	N:P:K=6:5:3	kg	
発酵けいふん		kg	
普通化成肥料	N:P:K=8:8:8	kg	
保水材 (土壌改良材)	真珠岩パーライト 粒径2.5mm以下	L	
油粕		kg	
粒状固形肥料	N:P:K=6:4:3	kg	
1-16-4 樹木用薬剤等			
殺虫剤	MEP乳剤50	L	
殺虫剤	アセフェート剤 (打込み型)	個	
発根促進剤	樹幹注入液	L	
1-16-6 灌用水資材			
ドリップチューブ	φ16もしくはφ17	m	
1-17 公園施設用資材			
1-17-2 遊具修繕用資材			
グリース	汎用 転がり軸受け	kg	
1-17-7 公園管理用薬剤等			
表層安定剤	塩化カルシウム	kg	
表層安定剤	塩化マグネシウム	kg	
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム10%溶液	L	
1-18 公園給排水用資材			
1-18-1 水飲み			
水飲水栓	13立形	個	
1-18-2 配管用資材			

名称	規格	単位	20250201 単価
バルブボックス	B-1 φ150	個	
散水栓ボックス	B-3-2	個	
散水栓ボックス	B-3B	個	
1-18-3 公園便所用資材			
鉛管	φ30mm	m	
1-19 一般土木資材			
1-19-1 円形空洞型枠			
円形空洞型枠	D100	m	
円形空洞型枠	D150	m	
円形空洞型枠	D200	m	
円形空洞型枠	D300	m	
1-19-2 養生材			
養生材	スポンジマット(10mm)	m ²	
1-19-3 土木シート			
合成樹脂ネット	目合5mm×5mm	m ²	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	
土木シート(吸出防止・目詰防止)	ヤシ繊維系不織布 厚10mm	m ²	
土木シート(吸出防止・目詰防止)	合繊不織布 厚10mm	m ²	
透水シート(ILB用)	長繊維不織布、60g/m ² 以上	m ²	
1-19-4 目地材・止水材・防水材			
クラック防止シート	幅50cm	m	
ゴム発泡体目地板	厚10mm Cタイプ	m ²	
プライマー	シート防水用	kg	
塩ビ止水板	CF 300×7	m	
塩ビ止水板	CF 200×5	m	
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m ²	
注入目地材(加熱注入式)	ゴム化アスファルト系 低弾性	kg	
瀝青質目地板	厚10mm	m ²	
瀝青質目地板	厚20mm	m ²	
瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	
支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m	
1-19-5 レンガ・タイル			
焼過ぎレンガ	210×100×60mm	個	
普通レンガ(並型)	4種 (JIS R 1250)	個	
1-19-6 保安用品			
トラロープ	径12mm 黄・黒	m	
バリケードA型	幅1.2m×高0.8m 折りたたみ式	台	
1-20 工種別資材			
1-20-1 推進用資材			
フライアッシュ		t	
ベントナイト	メッシュ250	t	
ベントナイト	25kg/袋	袋	
滑材		L	
土のう	62×48cm	袋	
1-20-2 削孔用資材			
インナービット	φ115mm用	個	
インナービット	φ135mm用	個	
インナービット	φ146mm用	個	
インナービット	φ90mm用	個	
インナーロッド	φ115mm用 (1.5m)	本	
インナーロッド	φ135mm用 (1.5m)	本	
インナーロッド	φ146mm用 (1.5m)	本	
インナーロッド	φ90mm用 (1.5m)	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
インナーロッド	φ 9 0mm用 (1. 0m)	本	
インナーロッド	φ 1 1 5mm用 (1. 0m)	本	
インナーロッド	φ 1 3 5mm用 (1. 0m)	本	
ウォーターシーベル	φ 1 1 5mm 単管用	個	
ウォーターシーベル	φ 1 1 5mm 二重管用	個	
ウォーターシーベル	φ 1 3 5mm 単管用	個	
ウォーターシーベル	φ 1 3 5mm 二重管用	個	
ウォーターシーベル	φ 9 0mm 単管用	個	
ウォーターシーベル	φ 9 0mm 二重管用	個	
エクステンションロッド	φ 1 1 5mm用	個	
エクステンションロッド	φ 1 3 5mm用	個	
エクステンションロッド	φ 9 0mm用	個	
クリーニングアダプタ	φ 1 1 5mm用	個	
クリーニングアダプタ	φ 1 3 5mm用	個	
クリーニングアダプタ	φ 9 0mm用	個	
シャンクロッド	φ 1 1 5mm用	個	
シャンクロッド	φ 1 3 5mm用	個	
シャンクロッド	φ 9 0mm用	個	
ダイヤモンドビット	1 1 0mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	1 2 8. 5mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	1 6 0mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	1 8 0mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	2 0 4mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	2 7. 6mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	3 3. 1mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	4 0. 0mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	5 3. 1mm スタンダード	個	
ダイヤモンドビット	6 4. 7mmスタンダード	個	
ダイヤモンドビット	7 7. 4mmスタンダード	個	
ダイヤモンドビット	9 0. 8mm スタンダード	個	
ドリルパイプ	φ 1 1 5mm用 (1. 5m)	本	
ドリルパイプ	φ 1 3 5mm用 (1. 5m)	本	
ドリルパイプ	φ 1 4 6mm用 (1. 5m)	本	
ドリルパイプ	φ 9 0mm用 (1. 5m)	本	
ドリルパイプ	φ 9 0mm用 (1. 0m)	本	
ドリルパイプ	φ 1 1 5mm用 (1. 0m)	本	
ドリルパイプ	φ 1 3 5mm用 (1. 0m)	本	
リングビット	φ 1 1 5mm用	個	
リングビット	φ 1 3 5mm用	個	
リングビット	φ 1 4 6mm用	個	
リングビット	φ 9 0mm用	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 0. 5	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 0. 8	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 1. 1	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 1. 7	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 2. 0	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 2. 3	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 2. 6	個	
テーパーロッド	径2 2 (1 9) 2. 9	個	
1-20-3 薬液注入工			
シールセット		個	
シールパッカーセット		個	
メタルクラウン	φ 4 1mm	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
メタルクラウン	径46	個	
二重管ホース φ12mm	21MPa L=20m	本	
二重管ボーリングロッド		m	
複相用グラウトモニタ	φ40.5mm	個	
複相用サクションホース	φ38mm L=3m×3	組	
複相用注入用ホース類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	
グラウト用混和剤		kg	
1-20-5 管更生工			
管口仕上材		kg	
1-20-6 かご工			
かごマット	t=30cm	m ²	
かごマット	t=50cm	m ²	
かごマット	t=30cm 3.2×75	m ²	
かごマット	t=50cm 4.0×100	m ²	
1-20-7 袋詰玉石工			
袋詰玉石用袋材	2t用	袋	
袋詰玉石用袋材	3t用	袋	
1-20-8 路面標示用資材			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリ	kg	
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリ)	L	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色 (鉛・クロムフリ)	L	
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリ)	L	
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色 (鉛・クロムフリ)	L	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	
接着用プライマー	区画線用	kg	
1-21 測量用資材			
1-21-3 基準点杭設置用資材			
硬質塩化ビニル管	一般管 φ100×6.6×660mm	本	
1-22 地質調査用資材			
1-22-1 機械ボーリング用資材			
クランプ	φ48.6mm	個	
据付台・床版 (杉板)	4m×3.6cm×20cm	m ³	
足場パイプ	φ48.6mm L=2m	本	
足場パイプ	φ48.6mm L=4m	本	
ガス管 (SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	
1-23 燃料・電力料			
1-23-1 燃料油・ガス			
アセチレン	ボンベ	kg	
ガソリン	レギュラー	L	
プロパン	工業用・業務用	kg	
軽油		L	
軽油	船舶用	L	
酸素	ボンベ	m ³	
重油	A重油 (バージ)	L	
重油	A重油 (ローリー)	L	
灯油	白灯油 業務用	L	

名称	規格	単位	20250201 単価
練炭	マッチ練炭 4号	個	
1-24 処理費等			
1-24-1 処理費			
無機性汚泥処理費	産業廃棄物	t	
2 土木工事標準単価・市場単価・施工費			
2-1 土木工事標準単価			
2-1-1 区画線工			
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	
区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
区画線消去 昼間	ウォータージェット式 熔融式 制約無	m	
区画線消去 昼間	ウォータージェット式 熔融式 制約受ける	m	
区画線消去 昼間	ウォータージェット式 熔融式 制約著受ける	m	
区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	
区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受ける	m	
区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受ける	m	
区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	
区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	
区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 熔融式 制約無	m	
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 熔融式 制約受ける	m	
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 熔融式 制約著受ける	m	
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受ける	m	
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受ける	m	
2-1-2 高視認性区画線工			
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（熔融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受ける	m	
高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	
高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	
高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	
高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	
高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	
高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	
2-1-3 橋梁塗装工			
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m 2	

名称	規格	単位	20250201 単価
橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜珪酸樹脂 (2回塗/層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜珪酸樹脂 (2回塗/層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜珪酸樹脂 (2回塗/層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性珪酸樹脂(2層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性珪酸樹脂(2層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性珪酸樹脂(2層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性珪酸樹脂(1層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性珪酸樹脂(1層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性珪酸樹脂(1層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜珪酸樹脂 (2回塗/層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜珪酸樹脂 (2回塗/層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜珪酸樹脂 (2回塗/層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性珪酸樹脂(2層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性珪酸樹脂(2層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性珪酸樹脂(2層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性珪酸樹脂(1層) 無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性珪酸樹脂(1層) 受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性珪酸樹脂(1層) 著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m 2	

38

名称	規格	単位	20250201 単価
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m 2	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m 2	

名称	規格	単位	20250201 単価
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性珪酸塩1層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性珪酸塩1層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性珪酸塩1層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性珪酸塩(2層)スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性珪酸塩(2層)スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性珪酸塩(2層)スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性珪酸塩1層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性珪酸塩1層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性珪酸塩1層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性珪酸塩(2層)スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性珪酸塩(2層)スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m 2	

名称	規格	単位	20250201 単価
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m 2	

42

名称	規格	単位	20250201 単価
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰｰ濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰｰ濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰｰ濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2	
2-1-4 構造物とりこわし工			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	
2-1-5 コンクリートブロック積工			
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	
ブロック積工	昼間 制約受ける	m 2	
ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m 2	
ブロック積工	夜間 制約無	m 2	
ブロック積工	夜間 制約受ける	m 2	
ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m 2	
2-1-6 排水構造物工			
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	
U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	
U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無	m	
U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m	
U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	
U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	
U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	
U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	
U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	
U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	
自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受ける	枚	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受ける	枚	
2-2 市場単価			
2-2-1 鉄筋工			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	
2-2-2 ガス圧接工			
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D19+D19	箇所	

名称	規格	単位	20250201 単価
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 2 2 + D 2 2	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 2 5 + D 2 5	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 2 9 + D 2 9	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 3 2 + D 3 2	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 3 5 + D 3 5	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 3 8 + D 3 8	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 4 1 + D 4 1	箇所	
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	D 5 1 + D 5 1	箇所	
2-2-3 インターロッキングブロック工			
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 曲線色合せ	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 曲線配置	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線色合せ	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 曲線色合せ	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 曲線配置	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線色合せ	m 2	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2	
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	
2-2-4 ガードレール設置工			
ガードレール設置工 CO建込用	G r - A - 2 B メッキ	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - A - 2 B 塗装	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - A m - 2 B メッキ	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - A m - 2 B 塗装	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - B - 2 B メッキ	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - B m - 2 B メッキ	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - B m - 2 B 塗装	m	
ガードレール設置工 CO建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2 m	m	
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 3 m	m	
ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4 m	m	
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）2 m	m	
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）3 m	m	
ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B、C）4 m	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E メッキ	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E メッキ	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - A m - 4 E 塗装	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E メッキ	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B m - 4 E メッキ	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B m - 4 E 塗装	m	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	
ガードレール撤去工 CO建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	
ガードレール撤去工 CO建込用	G r - A m、B m - 2 B	m	
ガードレール撤去工 CO建込用	旧 G r - A p、B p、C p - 2 B	m	
ガードレール撤去工 CO建込用	旧 G r - S - 1 B	m	
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A m、B m - 4 E	m	
ガードレール撤去工 土中建込用	旧 G r - A p、B p、C p - 2 E	m	
ガードレール撤去工 土中建込用	旧 G r - S - 2 E	m	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 A m・B m種	m	

名称	規格	単位	20250201 単価
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	
2-2-5 ガードパイプ設置工			
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	
ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	
ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C 2m	m	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	
ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	
ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m	m	
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m	m	
2-2-6 横断・転落防止柵設置工			
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・パネル式	m	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m	
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	
2-2-7 落石防護柵設置工			
落石防護柵設置工 ステールロープ	岩盤用	本	
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	
落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m □-7' 5本 □-7'・金網	m	
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m □-7' 7本 □-7'・金網	m	
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m □-7' 8本 □-7'・金網	m	
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m □-7' 10本 □-7'・金網	m	
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m □-7' 12本 □-7'・金網	m	
落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m □-7' 13本 □-7'・金網	m	
落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高1.50m	本	
落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.00m	本	
落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.50m	本	
落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.00m	本	
落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.50m	本	
落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高4.00m	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本	
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本	
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本	
2-2-8 落石防護網設置工			
落石防護網支柱設置工 ｵｰｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝2.0m	箇所	
落石防護網支柱設置工 ｵｰｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝2.5m	箇所	
落石防護網支柱設置工 ｵｰｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝3.0m	箇所	
落石防護網支柱設置工 ｵｰｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝3.5m	箇所	
落石防護網支柱設置工 ｵｰｸﾄ式支柱	アンカー固定式 H＝4.0m	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	
落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2.6	m ²	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3.2	m ²	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4.0	m ²	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5.0	m ²	
2-2-9 法面工			
法面工	種子散布	m ²	
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm	m ²	
法面工（コンクリート吹付）	厚15cm	m ²	
法面工（コンクリート吹付）	厚20cm	m ²	
法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m ²	
法面工（モルタル吹付）	厚5cm	m ²	
法面工（モルタル吹付）	厚6cm	m ²	
法面工（モルタル吹付）	厚7cm	m ²	
法面工（モルタル吹付）	厚8cm	m ²	
法面工（モルタル吹付）	厚9cm	m ²	
法面工（客土吹付）	厚1cm	m ²	
法面工（客土吹付）	厚2cm	m ²	
法面工（客土吹付）	厚3cm	m ²	
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m ²	
法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m ²	
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m ²	
法面工（植生マット）	肥料袋付	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚10cm	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚3cm	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚4cm	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚5cm	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚6cm	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚7cm	m ²	
法面工（植生基材吹付）	厚8cm	m ²	
法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m ²	
法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	m ²	
法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m ²	

名称	規格	単位	20250201 単価
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m ²	
2-2-10 吹付砕工			
ラス張工		m ²	
現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m ³	
現場吹付法砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m ³	
現場吹付法砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m ²	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 150×150	m	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 200×200	m	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 300×300	m	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 400×400	m	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 500×500	m	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 600×600	m	
2-2-11 道路植栽工			
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周30cm未満	本	
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周30以上60未満	本	
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周60以上90未満	本	
道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高100以上200未満	本	
道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高200以上300未満	本	
道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高60以上100未満	本	
道路植栽工 移植工（掘取工）	低木（株物） 樹高60cm未満	本	
道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	
道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	
道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無 30～40cm未満	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 40cm以上	本	
道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 40cm未満	本	
道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	
道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	
道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	
道路植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛 竹 樹高100cm以上	本	
道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	
道路植栽工 支柱撤去	高木	本	
道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ツ掛竹 添柱	本	
道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	
道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ	中木	m ²	
道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ	低木（株物）	m ²	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	夏期 幹周30cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	冬期 幹周30cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 高木せんだ	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木（株物）	m ²	
道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	
道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m ²	

名称	規格	単位	20250201 単価
道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	
道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m ²	
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m ²	
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m ²	
道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m ²	
道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m ²	
道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	
道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m ²	
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	
道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m ²	
道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m ²	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	
道路植栽工 地被類植付工		鉢	
道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	
道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	
道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	
道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	
2-2-12 橋梁用伸縮継手装置設置工			
伸縮装置工 新設	軽量型	m	
伸縮装置工 新設	普通型	m	
伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	
伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	
伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	
伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	
2-2-13 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工			
埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m	
埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m	
埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	
埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m	
埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m	
埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	
埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	
埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 伸縮金物費	m	
埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 特殊合材費	m ³	
埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m ³	
2-2-14 薄層カラー舗装工			
景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m ²	
景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m ²	
樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m ²	
樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m ²	
樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m ²	

名称	規格	単位	20250201 単価
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m ²	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m ²	
2-2-15 道路標識設置工			
添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	
添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	
道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m ²	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m ³	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m ³	
標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m ³	
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m ³	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ60.5	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89.1	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ60.5	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ89.1	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ101.6	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ60.5	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ76.3	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ89.1	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ60.5	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ76.3	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ89.1	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	
標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式 φ60.5～φ101.6	基	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	

名称	規格	単位	20250201 単価
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	
標識柱設置（門型式）	10～20m 設置手間	基	
標識柱設置（門型式）	10m未満 設置手間	基	
標識柱設置（門型式）	20m以上 設置手間	基	
標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	
標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	
標識柱撤去（門型式）	10～20m未満	基	
標識柱撤去（門型式）	10m未満	基	
標識柱撤去（門型式）	20m以上	基	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	加`ル7`リス`ム・レンズ`2m2以上金具含	m2	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	加`ル7`リス`ム・レンズ`2m2未満金具含	m2	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	広角プリズム 2m2以上 金具含	m2	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	2m2未満 設置手間	m2	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	2m2以上 設置手間	m2	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	
標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	
標識板設置(案内標識[番号除]) 新設	封入ブ`リス`ム・封入レンズ` 2m2以上 金具含	m2	
標識板設置案内標識[番号除] 新設	封入ブ`リス`ム・封入レンズ` 2m2未満 金具含	m2	
標識板撤去（添架式）	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	
標識板撤去（添架式）	信号アーム部 金具撤去含	基	
標識板撤去（添架式）	歩道橋 金具撤去含	基	
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2	
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2	
2-2-16 道路付属物設置工			
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本	
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	
境界杭撤去工		本	
境界鉋設置工	金属製 設置手間	枚	
境界鉋撤去工		枚	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 C0用スノ`ホ`-ル併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	
視線誘導標設置工 C0用スノ`ホ`-ル併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	
視線誘導標設置工 C0用スノ`ホ`-ル併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	
視線誘導標設置工 C0用スノ`ホ`-ル併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	
視線誘導標設置工 C0用スノ`ホ`-ル併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	
視線誘導標設置工 C0用スノ`ホ`-ル併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	
視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面	
視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面	
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 へーｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 へーｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 へーｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 へーｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	
視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	
視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	
視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ｵﾝﾄﾞ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ｵﾙﾄ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ｵﾝﾄﾞ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ｵﾝﾄﾞ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ｵﾙﾄ式	本	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ｵﾝﾄﾞ式	本	
視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 スﾉｰﾎｰﾙ併用型含	本	
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スﾉｰﾎｰﾙ併用型含	本	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スﾉｰﾎｰﾙ併用型含	本	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スﾉｰﾎｰﾙ併用型含	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	
車線分離標(ﾗﾝﾎｰﾎｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	
車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	
道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	
道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	
道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	
道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	
道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	
道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	
道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	
道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	
道路鋲撤去工	穿孔式	個	
道路鋲撤去工	貼付式	個	

名称	規格	単位	20250201 単価
2-2-17 公園植栽工			
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形（1本形）樹高100以上	本	
公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	
公園植栽工 支柱設置 中木	ハツ掛（竹）樹高100cm以上	本	
公園植栽工 支柱設置 中木	布掛（竹）樹高100cm以上	m	
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	
公園植栽工 地被類植付工		鉢	
2-2-18 軟弱地盤処理工			
サンドコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m	
サンドコンパクションパイル工	10m未満	m	
サンドコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m	
サンドドレーン工	10m以上20m未満	m	
サンドドレーン工	10m未満	m	
サンドドレーン工	20m以上35m未満	m	
2-2-19 橋面防水工			
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）新設	m ²	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）補修	m ²	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）新設	m ²	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m ²	
2-2-20 グルーピング工			
グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m ²	
グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m ²	
グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m ²	
グルーピング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	
2-2-21 鉄筋挿入工（ロックボルト工）			
鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	
鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m ³	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	
2-2-22 コンクリート表面処理工			
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	m ²	
2-3 下水道工事市場単価			
2-3-1 組立マンホール設置工			
組立マンホール設置工 0号	深さ2m以下	箇所	
組立マンホール設置工 0号	深さ2m超～3m以下	箇所	
組立マンホール設置工 0号	深さ3m超～5m以下	箇所	
組立マンホール設置工 1号	深さ3m以下	箇所	
組立マンホール設置工 1号	深さ3m超～4m以下	箇所	
組立マンホール設置工 1号	深さ4m超～5m以下	箇所	
組立マンホール設置工 2号	深さ4m以下	箇所	
組立マンホール設置工 2号	深さ4m超～5m以下	箇所	
組立マンホール設置工 2号	深さ5m超～6m以下	箇所	
組立マンホール設置工 3号	深さ4m以下	箇所	
組立マンホール設置工 3号	深さ4m超～5m以下	箇所	
組立マンホール設置工 3号	深さ5m超～6m以下	箇所	
2-3-2 取付管およびます工（塩化ビニル製）			
砂基礎設置	機械施工	m ³	
砂基礎設置	人力施工	m ³	

名称	規格	単位	20250201 単価
取付管布設および支管取付工	管径100mm	箇所	
取付管布設および支管取付工	管径125mm	箇所	
取付管布設および支管取付工	管径150mm	箇所	
取付管布設および支管取付工	管径200mm	箇所	
2-4 地質調査市場単価			
2-4-1 機械ボーリング			
土質ボーリングφ116mm（深度50m以下）	玉石混じり土砂	m	
土質ボーリングφ116mm（深度50m以下）	固結シルト・固結粘土	m	
土質ボーリングφ116mm（深度50m以下）	砂・砂質土	m	
土質ボーリングφ116mm（深度50m以下）	粘性土・シルト	m	
土質ボーリングφ116mm（深度50m以下）	礫混じり土砂	m	
土質ボーリングφ66mm（深度50m以下）	玉石混じり土砂	m	
土質ボーリングφ66mm（深度50m以下）	固結シルト・固結粘土	m	
土質ボーリングφ66mm（深度50m以下）	砂・砂質土	m	
土質ボーリングφ66mm（深度50m以下）	粘性土・シルト	m	
土質ボーリングφ66mm（深度50m以下）	礫混じり土砂	m	
土質ボーリングφ86mm（深度50m以下）	玉石混じり土砂	m	
土質ボーリングφ86mm（深度50m以下）	固結シルト・固結粘土	m	
土質ボーリングφ86mm（深度50m以下）	砂・砂質土	m	
土質ボーリングφ86mm（深度50m以下）	粘性土・シルト	m	
土質ボーリングφ86mm（深度50m以下）	礫混じり土砂	m	
2-4-2 サンプルング			
シンウォールサンプルング	粘性土	本	
デニソンサンプルング	粘性土	本	
トリプルサンプルング	砂質土	本	
2-4-3 サウンディング及び原位置試験			
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN	m	
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN	m	
スウェーデン式サウンディング		m	
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	
現場透水試験	オーガー法	回	
現場透水試験	ケーシング法	回	
現場透水試験	一重管式	回	
現場透水試験	二重管式	回	
現場透水試験	揚水法	回	
孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/m ² ）	回	
孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/m ² ）	回	
孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/m ² 以下）	回	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	
標準貫入試験	軟岩	回	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	
2-4-4 現場内小運搬			
現場内小運搬（人肩運搬）	50m以下	t	
現場内小運搬（人肩運搬）	50m超100m以下	t	
現場内小運搬（特装車運搬（クローラ））	100m以下	t	
現場内小運搬（特装車運搬（クローラ））	100m超300m以下	t	
現場内小運搬（特装車運搬（クローラ））	300m超500m以下	t	
現場内小運搬（特装車運搬（クローラ））	500m超1000m以下	t	
2-4-5 足場仮設			

名称	規格	単位	20250201 単価
傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	
傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	
傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	
湿地足場		箇所	
水上足場	水深1m以下	箇所	
水上足場	水深3m以下	箇所	
水上足場	水深5m以下	箇所	
平坦足場		箇所	
2-4-6 間接調査費			
環境保全	仮囲い	箇所	
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	
準備及び後片づけ		業務	
調査孔閉塞		箇所	
搬入路伐採等		m	
2-5 地質調査・土質試験			
2-5-1 室内物理試験			
土の液性限界試験	JIS A1205 1試料につき6点	試料	
土の含水量試験	JIS A1203 1試料につき3個	試料	
土の塑性限界試験	JIS A1206 1試料につき3個	試料	
土の単位体積重量試験	湿潤密度 ノギス法 1試料につき3個	試料	
土の粒度試験	JIS A1204 1試料につき1個	試料	
土粒子の比重試験	JIS A1202 1試料につき3個	試料	
2-5-2 室内力学試験			
改良型一面せん断試験（1）	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料	
改良型一面せん断試験（2）	圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体	試料	
改良型一面せん断試験（3）	圧密排水(CD)試験 1試料につき3供試体	試料	
三軸圧縮試験（1）	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料	
三軸圧縮試験（2）	圧密排水(CD)試験 1試料につき3供試体	試料	
三軸圧縮試験（3）	圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径35	試料	
三軸圧縮試験（3）	圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径50	試料	
三軸圧縮試験（4）	圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径35	試料	
三軸圧縮試験（4）	圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径50	試料	
直接せん断試験（1）	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料	
直接せん断試験（2）	圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体	試料	
土の圧密試験	JIS A1217 1試料につき1供試体	試料	
土の一軸圧縮試験	JIS A1216 1試料につき2供試体	試料	
土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	試料	
土の透水試験	変水位法 1試料につき1個	試料	
土の突固め試験	乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg	試料	
土の突固め試験	乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg	試料	
土の突固め試験	乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg	試料	
土の突固め試験	乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg	試料	
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg	試料	
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg	試料	
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg	試料	
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg	試料	
2-5-3 CBR試験			
CBR試験	現状土、水浸法、1モールド、含水試験含む	試料	
CBR試験	変状土、修正CBR、9モールド、含水試験含む	試料	
CBR試験	変状土、設計CBR、2モールド、含水試験含む	試料	
現場CBR試験	掘削補修費含まず、準備費含む	試料	
室内CBR試料採	現状土、1箇所当り4モールド	箇所	
室内CBR用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	

名称	規格	単位	20250201 単価
2-5-4 原位置試験			
現場単位体積重量試験	ビット掘削費含まず	箇所	
道路用平板試験	準備費含む	箇所	
2-6 施工費等			
2-6-1 道路関係			
標識柱曲げ加工費	径60. 5mm	本	
標識柱曲げ加工費	径76. 3mm	本	
標識柱曲げ加工費	径89. 1mm	本	
2-6-2 公園緑地関係			
シーリング工	ポリサルファイド 10×10 材工共	m	
洋風便器取付費	スパッド、床フランジ、便座	組	
2-6-7 削孔工			
マンホール削孔費	(塩ビ管内径200)	箇所	
マンホール削孔費	内径200 (塩ビ管250)	箇所	
マンホール削孔費	内径250 (塩ビ管300)	箇所	
マンホール削孔費	内径300 (塩ビ管350)	箇所	
マンホール削孔費	内径350 (塩ビ管400)	箇所	
マンホール削孔費	内径400 (塩ビ管450)	箇所	
マンホール削孔費	内径450 (塩ビ管500)	箇所	
3 仮設材等賃料及び損料等			
3-1 鋼製仮設材等			
3-1-1 鋼矢板			
軽量鋼矢板賃料	1型、2型、3型；1～3カ月	日・t	
軽量鋼矢板賃料	1型、2型、3型；4～6カ月	日・t	
軽量鋼矢板賃料	1型、2型、3型；7～12カ月	日・t	
軽量鋼矢板 整備費	1型、2型、3型	t	
鋼矢板賃料	2型、(48kg/m)；1～3カ月	日・t	
鋼矢板賃料	2型、(48kg/m)；13～24カ月	日・t	
鋼矢板賃料	2型、(48kg/m)；25～36カ月	日・t	
鋼矢板賃料	2型、(48kg/m)；4～6カ月	日・t	
鋼矢板賃料	2型、(48kg/m)；7～12カ月	日・t	
鋼矢板賃料	3型、(60kg/m)；1～3カ月	日・t	
鋼矢板賃料	3型、(60kg/m)；13～24カ月	日・t	
鋼矢板賃料	3型、(60kg/m)；25～36カ月	日・t	
鋼矢板賃料	3型、(60kg/m)；4～6カ月	日・t	
鋼矢板賃料	3型、(60kg/m)；7～12カ月	日・t	
鋼矢板賃料	4型、(76. 1kg/m)；1～3カ月	日・t	
鋼矢板賃料	4型、(76. 1kg/m)；13～24カ月	日・t	
鋼矢板賃料	4型、(76. 1kg/m)；25～36カ月	日・t	
鋼矢板賃料	4型、(76. 1kg/m)；4～6カ月	日・t	
鋼矢板賃料	4型、(76. 1kg/m)；7～12カ月	日・t	
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m)；1～3カ月	日・t	
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m)；13～24カ月	日・t	
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m)；25～36カ月	日・t	
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m)；4～6カ月	日・t	
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m)；7～12カ月	日・t	
鋼矢板 整備費	Ⅲ型、Ⅳ型	t	
3-1-2 H形鋼			
H形鋼賃料	H-200、(49. 9kg/m)；1～3カ月	日・t	
H形鋼賃料	H-200、(49. 9kg/m)；13～24カ月	日・t	
H形鋼賃料	H-200、(49. 9kg/m)；4～6カ月	日・t	
H形鋼賃料	H-200、(49. 9kg/m)；7～12カ月	日・t	
H形鋼賃料	H-250、(72. 4kg/m)；1～3カ月	日・t	

名称	規格	単位	20250201 単価
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m) ; 13~24月	日・t	
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m) ; 4~6力月	日・t	
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m) ; 7~12力月	日・t	
H形鋼質料	H-300、(94kg/m) ; 1~3力月	日・t	
H形鋼質料	H-300、(94kg/m) ; 13~24力月	日・t	
H形鋼質料	H-300、(94kg/m) ; 4~6力月	日・t	
H形鋼質料	H-300、(94kg/m) ; 7~12力月	日・t	
H形鋼質料	H-350、(137kg/m) ; 13~24力月	日・t	
H形鋼質料	H-350、(137kg/m) ; 4~6力月	日・t	
H形鋼質料	H-350、(137kg/m) ; 7~12力月	日・t	
H形鋼質料	H-350、(137kg/m ; 1~3力月)	日・t	
H形鋼質料	H-400、(172kg/m) ; 1~3力月	日・t	
H形鋼質料	H-400、(172kg/m) ; 13~24力月	日・t	
H形鋼質料	H-400、(172kg/m) ; 4~6力月	日・t	
H形鋼質料	H-400、(172kg/m) ; 7~12力月	日・t	
H形鋼 整備費	H-200, H-250, H-300, H-350, H-400	t	
3-1-3 鋼製山留材			
鋼製山留材質料	H250~400 ; 1~3力月	日・t	
鋼製山留材質料	H250~400 ; 12~24力月	日・t	
鋼製山留材質料	H250~400 ; 25~36力月	日・t	
鋼製山留材質料	H250~400 ; 4~6力月	日・t	
鋼製山留材質料	H250~400 ; 7~12力月	日・t	
鋼製山留材 整備費	H-200, H-250, H-300, H-350, H-400	t	
鋼製山留材 部品 整備費		t	
鋼製山留材 部品 質料	90日(3力月)以内	日・t	
鋼製山留材 部品 質料	180日(6力月)以内	日・t	
鋼製山留材 部品 質料	360日(12力月)以内	日・t	
鋼製山留材 部品 質料	720日(24力月)以内	日・t	
鋼製山留材 部品 質料	1080日(36力月)以内	日・t	
鋼製山留材 部品 不足分弁償金(新品)		t	
3-1-4 覆工板			
覆工板 整備費	鋼製(補強型)	m2	
覆工板 整備費	鋼製すべり止め(補強型)	m2	
覆工板 整備費	コンクリート製(補強型2m2)。(補強型3m2)	m2	
覆工板質料	鋼製(補強型) ; 1~3力月	m2・月	
覆工板質料	鋼製(補強型) ; 12~24力月	m2・月	
覆工板質料	鋼製(補強型) ; 25~36力月	m2・月	
覆工板質料	鋼製(補強型) ; 4~6力月	m2・月	
覆工板質料	鋼製(補強型) ; 7~12力月	m2・月	
覆工板質料(滑り止め加工付)	鋼製(補強型) ; 1~3力月	m2・月	
覆工板質料(滑り止め加工付)	鋼製(補強型) ; 12~24力月	m2・月	
覆工板質料(滑り止め加工付)	鋼製(補強型) ; 25~36力月	m2・月	
覆工板質料(滑り止め加工付)	鋼製(補強型) ; 4~6力月	m2・月	
覆工板質料(滑り止め加工付)	鋼製(補強型) ; 7~12力月	m2・月	
3-1-5 鋼製マット			
鋼製マット質料	1200×500×50(49.8kg) ; 1~3力月	日・枚	
鋼製マット質料	1200×500×50(49.8kg) ; 12~24力月	日・枚	
鋼製マット質料	1200×500×50(49.8kg) ; 25~36力月	日・枚	
鋼製マット質料	1200×500×50(49.8kg) ; 4~6力月	日・枚	
鋼製マット質料	1200×500×50(49.8kg) ; 7~12力月	日・枚	
鋼製マット質料	1500×500×50(62.25kg) ; 1~3力月	日・枚	
鋼製マット質料	1500×500×50(62.25kg) ; 12~24力月	日・枚	
鋼製マット質料	1500×500×50(62.25kg) ; 25~36力月	日・枚	

名称	規格	単位	20250201 単価
鋼製マット賃料	1500×500×50(62.25kg) ; 4～6カ月	日・枚	
鋼製マット賃料	1500×500×50(62.25kg) ; 7～12カ月	日・枚	
鋼製マット賃料	3500×300×100(112.35kg) ; 1～3カ月	日・枚	
鋼製マット賃料	3500×300×100(112.35kg) ; 12～24カ月	日・枚	
鋼製マット賃料	3500×300×100(112.35kg) ; 25～36カ月	日・枚	
鋼製マット賃料	3500×300×100(112.35kg) ; 4～6カ月	日・枚	
鋼製マット賃料	3500×300×100(112.35kg) ; 7～12カ月	日・枚	
3-1-6 敷鉄板			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	
整備費（敷鉄板）	25×1524×6096mm	枚	
不足分弁償金（敷鉄板）	22×1524×3048mm	t	
不足分弁償金（敷鉄板）	22×1524×6096mm	t	
不足分弁償金（敷鉄板）	25×1524×6096mm	t	
敷鉄板賃料	22×1524×3048(12ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	22×1524×3048(3ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	22×1524×3048(6ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	22×1524×6096(12ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	22×1524×6096(3ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	22×1524×6096(6ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	25×1524×6096(12ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	25×1524×6096(3ヶ月以内)	枚・日	
敷鉄板賃料	25×1524×6096(6ヶ月以内)	枚・日	
3-1-7 軽量支保材賃料			
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ1500mm	枚・日	
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2000mm	枚・日	
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚・日	
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3000mm	枚・日	
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3500mm	枚・日	
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ4000mm	枚・日	
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ1500mm	枚	
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ2000mm	枚	
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ2500mm	枚	
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ3000mm	枚	
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ3500mm	枚	
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ4000mm	枚	
アルミ腹起こし賃料	70～80×115～130×4000mm程度	本・日	
アルミ腹起こし賃料（基本料）	70～80×115～130×4000mm程度	本	
手動水圧ポンプ賃料	タンク水量15～19L	台・日	
手動水圧ポンプ賃料（基本料）	タンク水量15～19L	台	
水圧サポート賃料	調整長 450～ 650mm程度	本・日	
水圧サポート賃料	調整長 590～ 900mm程度	本・日	
水圧サポート賃料	調整長 770～1300mm程度	本・日	
水圧サポート賃料	調整長1100～1800mm程度	本・日	
水圧サポート賃料	調整長1500～2200mm程度	本・日	
水圧サポート賃料	調整長2000～2700mm程度	本・日	
水圧サポート賃料	調整長2600～3100mm程度	本・日	
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 450～ 650mm程度	本	
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 590～ 900mm程度	本	
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 770～1300mm程度	本	
水圧サポート賃料（基本料）	調整長1100～1800mm程度	本	
水圧サポート賃料（基本料）	調整長1500～2200mm程度	本	
水圧サポート賃料（基本料）	調整長2000～2700mm程度	本	

名称	規格	単位	20250201 単価
水圧サポート賃料（基本料）	調整長2600～3100mm程度	本	
3-2 その他仮設材等			
3-2-1 その他仮設材等			
消波・根固めブロック型砕質料 FRP製	異形ブロック 30t未満	m ²	
消波・根固めブロック型砕質料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	m ²	
消波・根固めブロック型砕質料 鋼製	直積ブロック用異形ブロック 30t～50t未満	m ²	
4 機械賃料			
4-1 ブルドーザ及びスクレーパ			
4-1-1 ブルドーザ			
ブルドーザ[普通]	3 t 級	日	
ブルドーザ[湿地]	7 t 級	日	
ブルドーザ [湿地]	16 t 級	日	
4-2 掘削及び積込機			
4-2-1 バックホウ			
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日	
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	
バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.28m ³	日	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	日	
バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	日	
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日	
バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日	
小型バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日	
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	日	
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	日	
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日	
4-2-2 クラムシェル			
油圧クラムシェル[テレコピック式]	平積0.4m ³	日	
4-2-3 ホイールローダ			
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.34m ³	日	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.6m ³	日	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.8m ³	日	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.9～1.0m ³	日	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積1.2m ³	日	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積1.3～1.4m ³	日	
4-2-4 モータグレーダ			
モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	
4-3 運搬機械			
4-3-1 トラック			
トラック[クレーン装置付]	ベ-トラック4 t 級 吊能力2.9 t	日	
4-3-2 ダンプトラック			
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	
4-3-3 不整地運搬車			
不整地運搬車[クロー型油圧ガソリン式]	積載質量2.0 t 積	日	
不整地運搬車[クロー型油圧ガソリン式]	積載質量2.5 t	日	
4-4 クレーンその他の荷役機械			

名称	規格	単位	20250201 単価
4-4-1 クローラクレーン			
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア]	50t吊	日	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア]	55t吊	日	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア]	65t吊	日	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア]	80t吊	日	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア]	100t吊	日	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギア]	150t吊	日	
4-4-2 トラッククレーン			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	1 0 0 t 吊	日	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	1 2 0 t 吊	日	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	1 6 0 t 吊	日	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 0 0 t 吊	日	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	3 6 0 t 吊	日	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	5 5 0 t 吊	日	
4-4-3 ラフテレーンクレーン			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 2 ~ 1 3 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 0 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3 5 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 5 t 吊	日	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7 0 t 吊	日	
4-4-4 高所作業車			
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ22m	日	
高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m	日	
高所作業車(リフト車)作業床高12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	
高所作業車(リフト車)作業床高8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	
高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	日	
高所作業車(リフト車)作業床高6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]	日	
4-4-5 橋梁点検車			
橋梁点検車	最大地下深さ7m以上、差し込み長さ3m以上	台・日	
4-5 締固め機械			
4-5-1 ロードローラ			
ロードローラ[タンデム]	質量8~10 t	日	
ロードローラ[マカダム]	質量10~12 t	日	
ロードローラ[マカダム両輪]	質量10~12 t	日	
4-5-2 タイヤローラ			
タイヤローラ[普通型]	質量3~4 t	日	
タイヤローラ[普通型]	質量8~20 t	日	
4-5-3 振動ローラ			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量3~4 t	日	
振動ローラ[搭乗・タンデム式]	質量1.2~1.4 t	日	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量1.1~1.2 t	日	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量2.5~2.8 t	日	

名称	規格	単位	20250201 単価
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量3～5 t	日	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量6～7 t	日	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	修正8～10 t	日	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1 t	日	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6 t	日	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7 t	日	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12 t	日	
4-5-4 タンパ			
タンパ及びランマ	質量60～80 kg	日	
4-6 空気圧縮機			
4-6-1 空気圧縮機			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量17 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量15 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0 m ³ /min	日	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5～7.8 m ³ /min	日	
4-7 建設用ポンプ			
4-7-1 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)			
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	
4-8 電気機器			
4-8-1 発動発電機			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75 kVA	日	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8 kVA	日	
4-9 その他の機器			
4-9-1 ジェットヒータ			
ジェットヒータ	126 MJ (30100 kcal)	日	

名称	規格	単位	20250201 単価
4-9-2 大型ブレーカ用アタッチメント			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.25～0.3m ³ アタッチメント	日	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	日	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.1m ³ ベースマシン含む	日	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	日	
4-9-3 アスファルトフィニッシャ			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	
4-9-4 ICT関連			
バックホウ（クローラ）[標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	7 t 級	日	
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	16 t 級	日	