

別記様式 4

不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備 } の概要表

放 出 方 式	全域放出方式 ・ 局所放出方式 ・ 移動式				制 御 盤 設 置 位 置										
貯 蔵 容 器 等	蓄圧（高压式 ・ 低压式 ・ その他（ ）） ・ 加圧														
起 動 方 式	手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式														
音 響 警 報	音声 ・ サイレン ・ 音声+サイレン ・ ブザー ・ その他（ ）														
放 出 表 示 灯	設置個数		箇所		回 転 灯 等		設置個数		箇所		赤色表示灯	専用 ・ 兼用			
消 火 剤	種 別						設 置 場 所								
	容器別数量		kg × 容器本数		本		kg × 容器本数		本 = 総数量		kg				
加 圧 用 ガ ス	窒素ガス ・ 二酸化炭素		数量		m ³ ・L・kg		容器本数		本						
配 管	管														
	弁 類		選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ）												
放 出 区 域	区域数		最 大	放出面積		m ²		放出量		kg/s		放出体積		m ³	
	区 域		最 小	放出面積		m ²		放出量		kg/s		放出体積		m ³	
移 動 式 消 火 設 備 の 数			箇所												
電 源	常 用 電 源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路													
		DC V		AH		充 電 方 式		トリクル ・ 浮動		使 用 別		専 用 ・ 共 用			
	非 常 電 源	自家発電設備 単相 ・ 三相 AC・DC V kVA										使 用 別		専 用 ・ 共 用	
		蓄電池設備 DC V		AH		充 電 方 式		トリクル ・ 浮動		使 用 別		専 用 ・ 共 用			
配 線	常用電源回路		露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他（ ）												
	非常電源回路		耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他（ ）												
	警 報 回 路		耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他（ ）												
	その他の回路		I V電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他（ ）												
	放 出 区 域 名	階	面 積	体 積	換 気 口	換 気 装 置	排 出 措 置	消 火 剤 量	ヘ ッ ド 数						
1			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
2			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
3			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
4			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
5			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
6			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
7			m ²	m ³	有（閉）・無	有（停）・無	機械・自然	kg	個						
そ の 他															

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。