

別記様式 7

ガス漏れ火災警報設備の概要表

検知器	検 知 対 象 ガ ス		空気より軽い都市ガス		空気より重い都市ガス		そ の 他 の も の		
	個 数		個		個		個		
中継器	回線 個		電 源		専 用 方 法 受信機供給方法 その他の方法		予備電源 V AH		
受信機	区 分	型		回 線 数		／ 回線			
	附 属 装 置			附 属 回 路					
	予 備 電 源	V AH		設 置 場 所		階			
電 源	常 用 電 源	単相 ・ 三相 AC V		電灯回路 ・ 動力回路					
		DC V AH	充電方法	トリクル ・ 浮動		使 用 別	専 用 ・ 共 用		
	非 常 電 源	蓄電池設備 DC V AH		充電方法	トリクル ・ 浮動		使 用 別	専 用 ・ 共 用	
				インバーター出力					
		自家発電設備		単相 ・ 三相 AC V		k VA			
警 報 装 置	音 声 警 報 装 置	増 幅 器 出 力		ス ピ ー カ ー 個 数		非 常 用 放 送 設 備 と 兼 用			
		定 格 W		個		有 ・ 無			
	ガ ス 漏 れ 表 示 灯	中 継 器 付 属 の も の			そ の 他 の も の				
		個			個				
	検 知 区 域 警 報 装 置	検 知 器 付 属 の も の			そ の 他 の も の				
		個			個				
配 線	常 用 電 源 回 路	露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	非 常 電 源 回 路	耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	検 知 器 回 路	耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	警 報 装 置 回 路	耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	そ の 他 の 回 路	I V 電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
工事者区分	電 源 及 び 配 線			機器取付					
製造者名	受信機製造会社			型式番号					
	中継器製造会社			型式番号					
	検知器製造会社								
その他									

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。