

パッケージ型自動消火設備の概要表

認定番号・設置台数		認定型式番号		号×	台	型式記号					
消火薬剤貯蔵容器等		加圧・蓄圧 (MPa)		材 質				内 容 積	L × 本		
消 火 薬 剤		種 別				型式番号					
		薬 剤 量		容器別数量		L × 容器本数		L × 容器本数			
						L × 容器本数		L × 容器本数			
						L × 容器本数		L × 容器本数			
						L × 容器本数		L × 容器本数			
加 圧 用 ガ ス		ガスの種別		窒素・二酸化炭素							
		充 填 量		(1台当たり)		m ³ ・L・kg×		本	充填圧力	MPa	
本 体 設 置 状 況		薬剤貯蔵容器等				接地端子		有 ・ 無			
感知部	感知器の種別		式 型 ()		型式番号：感第		号×		種 個		
			式 型 ()		型式番号：感第		号×		種 個		
			式 型 ()		型式番号：感第		号×		種 個		
			式 型 ()		型式番号：感第		号×		種 個		
	検 出 方 式										
音 響 装 置		音声・サイレン・音声+サイレン・ブザー・その他 ()				連動有無		有 () 無			
手 動 起 動 方 式											
放 出 導 管		主 管		材質：		呼び方：		分 岐 管		材質：	
		最大長さ		m							
放 出 口		材質：		放射量：		L / min					
補 助 散 水 栓		屋内消火栓 (1号・2号・易操作1号) ×				台		I 型×	台	II 型×	台
電 源	常用電源回路		単相・三相 AC V 電灯回路・動力回路								
			DC V A		充電方式：トリクル・浮動		使用別：専用・共同				
	非常電源回路		種別 () DC V A		充電方式：トリクル・浮動		使用別：専用・共同				
配 線	常用電源回路		露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()								
	非常電源回路		耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()								
	警 報 回 路		耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()								
	その他の回路		IV 電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()								
階	階面積	主 な 用 途		同時放射区域数	最大同時放射区域面積	放出口数		備 考			
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
階	m ²			区域	m ²	個					
合 計				区域		個					
備 考											

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。